




2020  
КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ  
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ | ВЕНТИЛЯЦИЯ | ОТОПЛЕНИЕ

Компании Mitsubishi Electric Corporation  
принадлежат торговые знаки:




## ИСТОРИЯ ОСНОВАНИЯ MITSUBISHI



ЯТАРО ИВАСАКИ

### ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЛОГОТИПА МИЦУБИСИ «ТРИ АЛМАЗА»

Фамильный крест Ивасаки  
(3 листа водяного каштана)



Фамильный крест Яманоучи  
(3 дубовых листа)

Более 145 лет назад Ятаро Ивасаки арендовал 3 парохода и основал компанию Tsukumo Shipping Co. В течение нескольких последующих лет компания успешно развивалась, и в 1874 г. её название сменилось на Mitsubishi Steamship Co. К этому времени флот насчитывал уже 30 судов.

В 1890 г. президент компании Яносuke Ивасаки выкупил у японского правительства заброшенный участок площадью 35 гектаров недалеко от императорского дворца. В тот момент участок обходилась компании в сумму, эквивалентную сейчас 1 миллиарду долларов. В настоящее время этот район Маруночи является одним из самых дорогих и престижных в Токио.

Всемирно известная торговая марка Мицубиси возникла из слияния фамильных гербов основателей. Мицубиси в переводе означает «три алмаза» (мицу — 3, биси — алмаз).

К концу XIX и началу XX в. в рамках холдинга Мицубиси появились новые направления, такие как Mitsubishi Shipbuilding Co. (судостроение), Mitsubishi Internal Combustion Engine Co. (двигатели внутреннего сгорания), Mitsubishi Oil Co. (нефтедобыча и переработка) и Mitsubishi Electric. Мицубиси превратилась в огромную фирму, которая вплоть до окончания Второй мировой войны принадлежала одной семье.

После окончания войны в 1946 г. под давлением союзников компания Мицубиси была реорганизована. Вместо одной компании появилось 44 независимые фирмы. Некоторые из них имеют в своём названии слово «Мицубиси», например, Мицубиси Электрик. К другим относятся, например, широко известные Никон (производитель фототехники) и Кирин (производитель пива). Оборот всех этих компаний, если свести их в единый баланс, составляет 10% ВВП Японии.

Корпорация Мицубиси Электрик является основным производителем электронного и электротехнического оборудования в семействе Мицубиси. Продукция Мицубиси Электрик включает полупроводники и индустриальную автоматику, космические спутники и мониторы, лифты и системы навигации, генераторы и системы кондиционирования, а также многое другое.

Офисы и заводы Мицубиси Электрик разбросаны по всему миру. А в 1997 г. в Москве открылось московское представительство корпорации.

# СОДЕРЖАНИЕ

КАТАЛОГ КЛИМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

## 2

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 2 Заводы Mitsubishi Electric Corporation
- 3 Инверторные технологии
- 4 Пиктограммы. Описание функций

## 18

### БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ М-СЕРИИ

- 19 Схема серии бытовых систем
- 20 ПРЕМИУМ инвертор (настенный блок MSZ-LN)
- 24 ДЕЛОКС инвертор (настенный блок MSZ-FH)
- 28 ДИЗАЙН инвертор (настенный блок MSZ-EF)
- 32 СТАНДАРТ инвертор
  - серия AP (настенный блок MSZ-AP)
  - серия SF (настенный блок MSZ-SF15, 20)
  - серии SF и GF (настенный блок MSZ-SF/GF)
- 40 КЛАССИК инвертор (настенный блок MSZ-HR)
- 44 КЛАССИК инвертор (настенный блок MSZ-DM)
- 45 КЛАССИК инвертор (настенный блок MSZ-HJ)
- 46 Напольный внутренний блок MFZ-KJ
- 50 Канальный внутренний блок SEZ-M
- 52 Кассетный внутренний блок SLZ-M
- 54 Кассетный внутренний блок MLZ-KP
- 56 Серия СТАНДАРТ без инвертора (настенный блок MS-GF)

## 60

### МУЛЬТИСИСТЕМЫ М-СЕРИИ

- 60 Мультисистемы с инвертором MXZ-2D/3E/4E/5E/6D-VA
- 64 Мультисистемы КЛАССИК с инвертором MXZ-2DM(HJ)/3DM(HJ)
- 66 PUMY-(S)P112/125/140V(Y)KM(4), PUMY-P200YKM2
- 72 Встроенные и внешние системы управления

## 78

### ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ СЕРИИ MR. SLIM

- 79 Программа «Премиальный сервис»
- 80 Схема серии полупромышленных систем
- 81 Комбинации внутренних и наружных блоков
- 82 Кассетный блок PLA-M EA
- 86 Настенный блок PKA-M
- 88 Подвесной блок PCA-M KA
- 90 Подвесной блок для кухни PCA-RP HAQ
- 92 Напольный блок PSA-RP KA
- 94 Канальный блок PEAD-M JA(L)
- 96 Канальный блок PEA-RP GAQ
- 98 Наружные блоки Deluxe Inverter PUHZ-ZRP
- 102 Наружные блоки Standard Inverter SUZ-KA, PUHZ-P
- 106 Наружные блоки без инвертора PU-P
- 108 Синхронные мультисистемы Mr. SLIM
- 110 Встроенные системы управления
- 111 Внешние системы управления
- 112 Контроллер PAC-IF012B-E для приточных установок
- 114 Контроллер PAC-IF013B-E для приточных установок
- 118 Опции: описания и изображения

## 120

### МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ VRF-СИСТЕМЫ CITY MULTI G7 «Next Stage»

- 122 Наружные блоки
- 124 Серия G7: особенности блоков YNW
- 128 Серия «Y» G7
- 138 Серия REPLACE Y и REPLACE R2
- 140 Серия «R2» G7
- 142 BC-контроллеры CMB-M V-J1/JA1/KA1/KB1 и WCB-контроллер CMB-PW202V-J
- 144 Серия «HYBRID R2»
- 148 Серия «WR2»
- 150 Серия «WR2»
- 152 Внутренние блоки
- 168 Контроллеры секций охлаждения PAC-AH M-J
- 170 Блоки нагрева и охлаждения воды PWFY-P BU и PWFY-P AU
- 172 Опции
- 174 Системы управления и контроля
- 190 Примеры применения систем управления и контроля

## 200

### ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ LOSSNAY

- 201 Описание вентустановок «LOSSNAY»
- 202 Настенная приточно-вытяжная установка VL-50(E)S2/SR2-E
- 204 Настенная приточно-вытяжная установка VL-100EU5-E
- 205 Канальная приточно-вытяжная установка VL-220CZGV-E
- 207 Опции для серии «VL»
- 208 Канальная приточно-вытяжная установка LGH-RVX-E
- 211 Канальная приточно-вытяжная установка LGH-RVXT-E
- 213 Фреоновая секция охлаждения и нагрева GUG-SL-E

## 214

### СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И НАГРЕВА ВОДЫ

- 215 Схема серии и общие сведения о тепловых насосах
- 216 М-серия: настенный блок ПРЕМИУМ инвертор MUZ-LN VGHZ
- 218 М-серия: настенный блок ДЕЛОКС инвертор MUZ-FH VEHZ
- 220 М-серия: напольный внутренний блок MUZ-KJ VEHZ
- 222 М-серия: мультизональный тепловой насос MXZ-2E/4E VAHZ
- 224 Mr. Slim: ZUBADAN Inverter PUHZ-SHW
- 228 Mr. Slim: модели с внешним теплообменником «фреон-вода» PUHZ-SHW/SW
- 232 Mr. Slim: гидромодули «ECODAN»
- 238 Mr. Slim: контроллер PAC-IF061B-E для систем отопления и нагрева воды
- 242 City Multi Y G4 ZUBADAN PUHY-NP
- 244 City Multi G7: бустерный блок для нагрева воды PWFY-P BU
- 245 City Multi G7: теплообменный блок для нагрева (охлаждения) воды PWFY-EP AU

## 246

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- 246 Технические центры ООО «МИЦУБИСИ ЭЛЕКТРИК (РУС)»
- 248 Система наименований. Расшифровка наименований моделей.

# ЗАВОДЫ

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ И  
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

## AIR CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS



Завод Mitsubishi Electric Air Conditioning & Refrigeration Systems Works состоит из двух предприятий, расположенных в городах Nagasaki и Wakayama. Wakayama Works производит мультизональные VRF-системы (наружные блоки, ВС-контроллеры и часть внутренних), а также холодильные машины (чиллеры). Сильное впечатление производят испытательная лаборатория завода, которая представляет собой огромный цех со множеством мощных климатических камер. Круглосуточно лаборатория проводит разнообразные тесты и испытания: проверку новых моделей, тестирование компонентов, а также контроль износа систем в процессе ускоренных испытаний рабочего ресурса.

## SHIZUOKA WORKS



Предприятие Mitsubishi Electric Shizuoka Works открылось в 1954 году. Первые изделия предприятия — это продукт роскошного времени — бытовые холодильники. В те годы стоимость холодильника в 6 раз превышала уровень средней заработной платы в Японии. Сейчас бытовые холодильники Mitsubishi Electric являются одними из самых дорогих и высокотехнологичных в Японии. Цеха для производства климатического оборудования появились несколько позже, но с годами заняли большую часть в производственной программе предприятия. Сейчас на заводе изготавливают бытовые и полупромышленные системы кондиционирования воздуха для японского и европейского рынков.

## NAKATSUGAWA WORKS



Завод Mitsubishi Electric Nakatsugawa Works (MELNAK) был построен в 1943 году. Первоначально на нем выпускали военную продукцию. Сейчас на заводе работает около 800 человек, и выпускается различное вентиляционное оборудование. Завод имеет большой выставочный зал, в котором представлены почти все образцы многочисленной продукции, и наглядно продемонстрированы способы ее применения.

## MITSUBISHI ELECTRIC AIR CONDITIONING SYSTEMS EUROPE LTD.



Завод Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems Europe Ltd. был основан в 1994 году в Шотландии в городе Ливингстон. Предприятие производит востребованные на европейском рынке полупромышленные системы с внутренними блоками канального и кассетного типов, гидромодули для систем отопления и ГВС, а также воздушные тепловые насосы.

## MITSUBISHI ELECTRIC AIR CONDITIONING SYSTEMS MANUFACTURING TURKEY JOINT STOCK COMPANY



Завод Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems Manufacturing Turkey Joint Stock Company открылся в декабре 2017 года в городе Маниса, Турция. Это первый завод в Европе, построенный по принципу интеллектуального производства Mitsubishi Electric eFactory на основе технологии IIoT (промышленный интернет вещей). На заводе производятся системы кондиционирования бытовой серии для европейского рынка.

## MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD.



Завод Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co., Ltd. расположен в Таиланде недалеко от Бангкока. Предприятие было основано в 1989 году и сейчас имеет один из самых высокотехнологичных сборочных конвейеров. Долгое время завод производил сплит-системы бытовой серии, достигнув предела производственной мощности в 1 миллион систем в год. Сейчас мощность завода увеличена за счет строительства нового цеха, и с 2007 года завод начал производить значительную часть полупромышленного ряда климатических систем Mitsubishi Electric. С июля 2015 года работает новый корпус (на фото) по производству внутренних и наружных блоков VRF-систем.

## SIAM COMPRESSOR INDUSTRY CO., LTD.



Завод компрессоров Siam Compressor Industry Co., Ltd. был основан 25 мая 1990 года в Таиланде. Предприятие производит ротационные и спиральные компрессоры Mitsubishi Electric, пользующиеся отличной репутацией среди производителей кондиционеров. Производственные мощности позволяют не только снабжать завод кондиционеров Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co., Ltd., но и продавать компрессоры как самостоятельный продукт. Нередко на кондиционерах других производителей можно увидеть с гордостью расположенный крупный логотип Mitsubishi Electric и мелкую надпись под ним «compressor inside». Кроме данного предприятия компрессоры для кондиционеров изготавливают на заводах Wakayama Works (мощные спиральные компрессоры для VRF-систем и винтовые компрессоры для чиллеров), а также Shizuoka Works (компрессоры для бытовых систем и холодильников).



Новый высокотехнологичный завод Mitsubishi Electric по производству бытовых систем кондиционирования был запущен в декабре 2017 года в Турции. Предприятие Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems Manufacturing Turkey Stock Company - первый в Европе завод, построенный на платформе e-F@ctory по технологии IIoT (промышленный интернет вещей), соответствующий концепции Четвертой промышленной революции.

С 2003 года компания Mitsubishi Electric развивает свой концепт объединенной системы управления предприятием e-F@ctory или «интеллектуальное производство». e-F@ctory подразумевает сочетание решений для промышленной автоматизации, информационных и сетевых технологий. Это даёт возможность использовать результаты обработки больших массивов данных (Big Data) и их анализа. Благодаря бесперебойной работе современных сетей связи в промышленном оборудовании эта платформа позволяет оптимизировать процессы, повысить продуктивность предприятий, предоставить руководству оперативный и более наглядный доступ к информации, обеспечить постоянный контроль над процессами и сократить издержки.

Решая конкретные задачи производственных предприятий, платформа e-F@ctory становится инструментом повышения глобальной конкурентоспособности промышленности на базе цифровых решений в целом. Именно поэтому e-F@ctory стала ключевым элементом принятой правительством Японии в 2016 году национальной стратегии «Общество 5.0» или «Супер интеллектуальное общество». Эта стратегия призвана стать новым этапом в развитии экономики и общества; она позволяет устранить сложность объединения информационных платформ и промышленных производств, а также обеспечить дальнейшее развитие науки и технологий.

MITSUBISHI ELECTRIC

## ИНВЕРТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



Системы кондиционирования воздуха MITSUBISHI ELECTRIC с инвертором автоматически подстраиваются под изменяющееся количество теплоты, поступающее в помещение. Оптимальное регулирование производительности компрессора обеспечивает не только комфортное поддержание температуры в режимах охлаждения и нагрева воздуха, но и экономию электроэнергии. Компании MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION удается сочетать в своем оборудовании мощь, комфорт и максимально возможную на сегодняшний день экономичность.

### ЧТО ТАКОЕ ИНВЕРТОР?

Инвертор представляет собой печатный узел (плата с электронными компонентами), установленный в наружный агрегат, который регулирует частоту вращения компрессора за счет изменения амплитуды и частоты напряжения, приложенного к его электродвигателю. Встроенный микропроцессор собирает информацию с многочисленных датчиков, отслеживающих рабочие условия, и вычисляет необходимую производительность компрессора для быстрого достижения комфортной температуры в помещении при оптимальном электропотреблении.

Чрезвычайно низкие эксплуатационные расходы — это основное преимущество инверторных систем. Инверторный привод сочетает в себе передовые технологии в области микропроцессорной техники, математической составляющей программного обеспечения, силовой электроники, материаловедения, а также в области высокоточной механической обработки. Синергетический эффект от сочетания различных подходов гарантирует максимальную эффективность охлаждения или нагрева воздуха.

Сравнение энергоэффективности инверторных систем и систем без инвертора



### Быстро и мощно

Производительность компрессора увеличивается до максимума сразу после включения кондиционера, что обеспечивает быстрый вход в зону комфортных температур. Далее за счет плавного регулирования поддерживается оптимальная производительность, что гарантирует экономичную работу. Это аналогично плавному движению автомобиля по загородному шоссе без пробок и светофоров.

### Стабильная температура в помещении

Система управления изменяет частоту вращения компрессора и отслеживает изменение температуры воздуха в помещении. На основании этих данных вычисляется оптимальная производительность системы для стабильного поддержания температуры. Отсутствие температурных колебаний создает действительно комфортные условия в помещении.


# ПИКТОГРАММЫ

## НАСТОЯЩИЙ КОМФОРТ



Простая аналогия, иллюстрирующая отличия инверторных и неинверторных систем.

### ■ Работа инверторной и неинверторной систем кондиционирования в режиме охлаждения



Сплит-системы без инвертора обеспечивают поддержание целевой температуры в помещении за счет периодического включения и выключения компрессора. Такая работа компрессора является неэффективной и напоминает движение автомобиля в городе со светофорами и пробками. Кроме этого, температура в помещении колеблется относительно целевого значения в широких пределах — пользователю то жарко, то холодно, что может послужить причиной ослабления иммунитета и способствовать возникновению простуды. В инверторных кондиционерах, напротив, компрессор работает практически постоянно и в оптимальном режиме. Это подобно движению по свободному загородному шоссе. В результате, существенно меньше потребление электроэнергии, и отсутствуют колебания температуры в помещении.

## УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ MITSUBISHI ELECTRIC




### Бесколлекторный синхронный электродвигатель в приводе ротационного компрессора

Для повышения КПД электродвигателей и снижения материоемкости их производства компания Mitsubishi Electric Corporation оснащает бесколлекторные синхронные двигатели роторами с внутренним неодимовым постоянным магнитом, который характеризуется

высокой кэрцитивной силой.


Это позволяет уменьшить потери в обмотках и в сердечнике, а также сделать конструкцию более компактной.

Электромагнитный крутящий момент синхронного электродвигателя является суммой основной составляющей магнитного момента и реактивной составляющей.



### PAM (амплитудно-импульсная модуляция)

Применение амплитудно-импульсной модуляции PAM позволило максимально приблизить ток в цепи питания инверторной системы к синусоидальной форме, устранив более высокие гармоники. Минимальный сдвиг фаз между напряжением и током обеспечивает, практически, активный характер нагрузки и соответствует коэффициенту мощности близкому к идеальному (98%).




### Спиральный компрессор с технологией FCM

Механизм FCM (Frame Compliance Mechanism — FCM) впервые применен для спирального компрессора. Он поджимает подвижную спираль компрессора к неподвижной, что снижает потери, связанные с перетоком газа, а заполнение полостей маслом

резко снижает трение и увеличивает эффективность.

Бесколлекторный синхронный двигатель привода компрессора


обеспечивает дополнительное снижение электропотребления.



### Ресивер-переохладитель и 2 регулирующих элемента

Внедрение ресивера-переохладителя (Power Receiver), работа которого контролируется с помощью двух электронных расширительных вентилей LEV, позволяет оптимизировать параметры холодильного цикла и количество хладагента в системе.

Благодаря этому достигается точное и эффективное управление системой независимо от колебаний температуры наружного воздуха.





## Статор электродвигателя с обмоткой сосредоточенного типа

Статор характеризуется использованием обмотки сосредоточенного типа, а также специальной структуры полюсов статора, называемой «Poki Poki Core». Такая обмотка может быть уложена на сердечник в развернутом состоянии для достижения высокого коэффициента заполнения. Разработанный компанией Mitsubishi Electric Corporation способ изготовления статора электродвигателей существенно увеличивает их эффективность.




## Инвертор с векторным управлением

Инвертор формирует оптимальный управляющий сигнал для каждой частоты вращения электродвигателя компрессора. Это позволяет существенно увеличить эффективность привода и снизить годовое потребление электроэнергии.

Мягкая широтно-импульсная модуляция (ШИМ)

«Мягкая» широтно-импульсная модуляция напряжения питания исключает металлический шум при работе компрессора, а также снижает уровень электромагнитных помех.



## Термомеханическая фиксация

Для фиксации элементов компрессора внутри корпуса не используется точечная электросварка. Благодаря этому существенно уменьшены локальный нагрев и тепловая деформация внутренних элементов и увеличена эффективность компрессора.



## Ротор электродвигателя из редкоземельного металла (компрессор)

Во всех новых компрессорах ротор двигателя содержит постоянный магнит из редкоземельных металлов. Магнитный поток такого ротора в несколько раз превосходит поток ротора с магнитом из феррита. Взаимодействие мощных магнитных полей ротора сложной формы и статора повышает мощность и уменьшает электропотребление двигателя.



## Двигатели постоянного тока вентиляторов


Для уменьшения электропотребления во внутренние и наружные блоки кондиционеров устанавливаются высокоеффективные бесколлекторные электродвигатели постоянного тока для привода вентиляторов. Ротор такого двигателя имеет внешний постоянный магнит, расположенный на поверхности ротора. Эти двигатели обладают повышенным крутящим моментом на малых оборотах, что позволило снизить скорость вращения вентиляторов и уменьшить шум от внутреннего и наружного блоков.



## Плоские ребра теплообменников

Теплообменники с плоскими алюминиевыми ребрами создают очень низкое сопротивление проходящему воздуху, и долгое время остаются чистыми. Это увеличивает интервал между профилактическими работами, снижает их стоимость и повышает энергетическую эффективность системы в эксплуатации.

### Стабильная энергоэффективность



## Труба с внутренним оребрением

При изготовлении теплообменников применяется более дорогая труба, имеющая внутреннее оребрение, что ведет к интенсификации теплообмена и увеличению энергоэффективности системы.



## ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ



### Режим «Econo Cool»

Известно, что повышение целевой температуры всего на 2°C в режиме охлаждения позволяет снизить потребление электроэнергии на 20%. Для того чтобы человек не заметил повышение температуры и продолжал чувствовать себя комфортно, предусмотрен особый алгоритм работы жалюзи.

	Обычный режим	Режим «Econo Cool»
Температура на улице	35°C	35°C
Целевая температура	25°C	27°C
Ощущаемая температура	30°C	29,3°C

Воздух подается поочередно то горизонтально, то вертикально вниз. Интервалы между циклами и длительность циклов вычисляются микропроцессором, исходя из температуры испарителя и текущей температуры в помещении.

Режим «Econo Cool» включен



Обычный режим охлаждения



### Режим «I FEEL»

Нередко летом на пульте выставляется самая низкая температура, например, 16°C, а зимой 26°C или даже выше. Часто такой выбор вызван незнанием, какая именно температура является наиболее комфортной. В режиме «I FEEL» микропроцессор самостоятельно определяет необходимую температуру для пользователя, самообучаясь на основании его предыдущих предпочтений.



### Режим ограничения производительности

Производительность системы (а значит и потребляемая мощность) могут быть ограничены внешним сигналом, подаваемым, например, от внешнего таймера на разъем CNDM, расположенный на плате управления наружного блока (только PUHZ). В этом режиме потребляемая мощность снижается до значения, установленного с помощью переключателей SW7-1 и SW7-2 на плате управления наружного блока.

SW7-1	SW7-2	Электропотребление
OFF	OFF	0% (кондиционер выключен)
ON	OFF	50%
OFF	ON	75%
OFF	OFF	100% (нет ограничения)


# ПИКТОГРАММЫ

## ТЕХНОЛОГИЯ «3D I-SEE»

### **3D I-see Sensor MSZ-LN/FH (настенные блоки серий «ПРЕМИУМ» и «ДЕЛЮКС»)**

#### Контроль «ощущаемой температуры»

Внутренние блоки систем серий LN и FH оснащены датчиком температуры «3D I-SEE». Этот датчик фиксирует излучение в инфракрасном диапазоне (подобно тепловизору), определяя дистанционно температуру в различных точках помещения. Датчик имеет ось вращения и состоит из 8 чувствительных элементов, расположенных вертикально. Такая конструкция датчика в сочетании с электромеханическим приводом обеспечивает сканирование объема помещения. Встроенный в электронный печатный узел микроконтроллер обрабатывает полученную трехмерную температурную картину помещения и находит положение людей в помещении. На этих данных базируются режимы автоматического отклонения или наведения воздушного потока, а также режим энергосбережения.



### **3D I-see Sensor SLZ-M (КАССЕТНЫЙ блок, 4 потока)**

#### Распознавание людей

Специальный датчик, установленный в уголок декоративной панели, представляет собой тепловизор. Он имеет 8 чувствительных элементов, расположенных вертикально. Механический привод датчика выполняет его поворот на 360° каждые 3 минуты. Микроконтроллер кондиционера считывает и запоминает трехмерную температурную картину помещения, а следующий оборот дает вторую «фотографию». Сравнивая поточечно оба снимка, встроенный алгоритм находит несовпадение тепловых пятен, и распознает их как людей.

#### Направление воздушного потока

Определив положение людей в помещении, система управления в зависимости от предпочтений пользователя направляет воздушный поток на человека или, наоборот, отклоняет его в сторону.

Дополнительно поток направляется на статические нагретые или охлажденные зоны помещения для выравнивания температуры.

#### Определение количества людей в помещении

Круговой обзор датчика «3D I-SEE» позволяет контролировать весь объем помещения и определять общее количество людей по их тепловым силуэтам. Встроенная система управления запоминает максимальную заполняемость помещения, а далее при его неполной загрузке ограничивает производительность кондиционера, переводя его в экономичный режим, или полностью отключает его в пустом помещении. Поэтому можно не беспокоиться о лишних расходах, если кондиционер забыли выключить в офисе, в номере гостиницы или дома.

#### Поток в сторону от человека

Автоматическое отклонение воздушного потока от пользователя может быть полезно в режиме охлаждения, когда прямой поток кажется слишком сильным или холодным.




#### Поток на человека

Направление воздушного потока непосредственно на пользователя необходимо для быстрого создания комфортной зоны. Например, в режиме нагрева, когда большая часть помещения еще не прогрелась.



#### Функция энергосбережения, основанная на определении присутствия


Функция основана на определении присутствия человека в обслуживаемом помещении. Если датчик фиксирует, что в помещении никого нет, то система автоматически переключается в энергосберегающий режим (MSZ-FH) или полностью отключается (MSZ-LN).





ДАТЧИК ПРИСУТСТВИЯ



Распознает людей и находит их положение



Определяет количество людей в помещении



## АЛГОРИТМЫ, ОСНОВАННЫЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ЛЮДЕЙ В ПОМЕЩЕНИИ

### Заполняемость помещения

Во время работы кондиционера датчик «3D I-SEE» «видит» тепловые силузы людей, а встроенный контроллер запоминает их максимальное количество в данном помещении. Если заполняемость помещения снижается до уровня 30% от максимального значения, то целевая температура автоматически повышается в режиме охлаждения и понижается в режиме нагрева на 1°C для экономии электроэнергии.

### Экономичный дежурный режим

Если датчик «3D I-SEE» определяет, что в помещении никого нет в течение 60 минут и более, то может быть активирован дежурный режим со сдвигом целевой температуры на 2°C. В этом случае электропотребление будет снижено приблизительно на 20%.


Пользователь может выбрать, применить ли эту логику только к режиму охлаждения, или только к режиму нагрева, или к обоим режимам.

### Режим автоматического выключения

Если датчик «3D I-SEE» фиксирует, что помещение остается пустым в течение продолжительного времени, то система кондиционирования может быть полностью выключена для экономии электроэнергии.

С помощью пульта управления предварительно задается время до полного отключения: от 60 до 180 минут с 10-минутным шагом.

В выключенном состоянии на пульте управления будет присутствовать индикация «Автовыключение при отсутствии людей в помещении» и указаны дата и время, когда произошло отключение.




\*Необходим пульт управления PAR-40MAA для выполнения настроек

## АЛГОРИТМЫ, ОСНОВАННЫЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ В ПОМЕЩЕНИИ

### Наведение или отклонение воздушного потока

В режиме «Отклонение потока от пользователя» воздушный поток от кондиционера направляется горизонтально вдоль потолка. Это исключает попадание холодного воздуха в рабочую зону даже в помещениях с невысокими потолками.



\*Необходим пульт управления PAR-40MAA для выполнения настроек


### Воздушный поток в зависимости от сезона

#### В режиме охлаждения

После достижения целевой температуры, установленной с помощью пульта управления, воздушные заслонки автоматически переходят в режим качания, выравнивая температуру в помещении. Эта функция позволяет одновременно получить комфорт и экономию.

#### В режиме нагрева

Теплый воздух скапливается в верхней части помещения. После достижения целевой температуры заслонки кассетного внутреннего блока автоматически устанавливаются в горизонтальное положение, и теплый воздух вытесняется вниз. Благодаря этому, в рабочей зоне по-прежнему тепло, даже когда кондиционер не нагревает воздух.



\*Необходим пульт управления PAR-40MAA для выполнения настроек

### Примечания:

1. Датчик «3D I-SEE» не сможет обнаружить людей в следующих местах:
  - а) вдоль стены, на которой закреплен настенный внутренний блок MSZ-FH/LN;
  - б) непосредственно под кассетным внутренним блоком SLZ-M;
  - в) если какое-либо препятствие, например, мебель находится между человеком и кондиционером.
2. Обнаружение людей невозможно в следующих ситуациях:
  - а) высокая температура в помещении;
  - б) человек носит плотную одежду, и его кожа закрыта;
  - в) наличие нагревательного элемента, температура которого существенно изменяется;
  - г) невозможно обнаружение слабых источников тепла, например, маленьких детей и домашних животных;
  - д) источник тепла неподвижен в течение длительного времени.



### Зональное охлаждение или нагрев

Инфракрасный датчик «3D I-SEE» сканирует температуру поверхности пола только в выбранной зоне и определяет область, в которой температура существенно отличается от целевого значения. Этот режим обеспечивает комфортное зональное кондиционирование помещения, а также снижает потребление электроэнергии.



# ПИКТОГРАММЫ

## ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА



### Plasma Quad Plus

Особую опасность в современных городах представляют мелкие твердые частицы. Их называют PM (от англ. particulate matter — «твёрдые вещества»). Частицы PM2.5 имеют размер менее 2,5 мкм. Множество таких частиц содержится в выхлопе дизельных двигателей, а также в табачном дыме. Дыхательная система человека не способна их задерживать, поэтому через легкие они попадают вместе с кислородом непосредственно в кровь и разносятся по организму. Система фильтрации воздуха «Plasma Quad Plus» обладает всеми свойствами системы «Plasma Quad» и способна эффективно задерживать частицы PM2.5. Эту возможность оценят владельцы квартир, расположенных около оживленных городских магистралей, предприятий или ТЭЦ.



### Plasma Quad

Воздух, подобно воде, мы используем неосознанно. Тем не менее, это важнейший фактор, влияющий на здоровье человека. Обычно воздух содержит множество загрязняющих частиц. Их нужно удалить инейтрализовать для того, чтобы сделать его чистым и свежим. Уникальная система очистки воздуха «Plasma Quad» («плазма квад») имеет 4 направления действия: бактерии, вирусы, аллергены и пыль.



### Электростатический фильтр

Электростатический эффект основан на электризации диэлектрической основы фильтра и притягивании за счет кулоновского взаимодействия положительно и отрицательно заряженных, а также поляризованных частиц пыли.



### Высокоэффективный фильтр

Высокоэффективный фильтр обеспечивает дополнительную фильтрацию воздуха и улавливает мелкие частицы, которым удалось пройти через предварительный фильтр.



### Технология отталкивания загрязнителей

Поверхности крыльчатки вентилятора, алюминиевые ребра теплообменника, а также пластиковые детали, контактирующие с воздушным потоком, представляют собой «шахматную доску» из чередующихся гидрофобных и гидрофильных клеток миниатюрного размера. Гидрофобные участки, содержащие соединения фтора, отталкивают гидрофильные загрязнители: пыль, волокна ткани и т.п., а гидрофильные участки мешают прилипанию гидрофобных загрязнителей, таких как масляные аэрозоли, частицы сигаретного дыма, сажа и др.

Благодаря этому покрытию внутренние элементы остаются чистыми в течение продолжительного времени, и отсутствуют условия для размножения бактерий или появления неприятных запахов.

## СИСТЕМА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ



### Привод горизонтальной заслонки

Благодаря движению горизонтальной воздушной заслонки поток воздуха равномерно распределяется по помещению.



### Привод вертикальных направляющих

Благодаря движению вертикальных направляющих поток воздуха равномерно подается во все зоны помещения.



### Двухзонное воздухораспределение

Привод направляющих воздушного потока обеспечивает двухзонное воздухораспределение. В сочетании со встроенным тепловизором (датчиком «3D I-SEE»), способным находить положение людей в помещении по их инфракрасному излучению, система направляет или отводит поток от пользователя в зависимости от его предпочтений.



### Бактерицидный фильтр с ионами серебра

Бактерицидную обработку воздуха фильтр выполняет за счет мельчайших частиц серебра, встроенных в основу фильтра. Целебные и противомикробные свойства ионов серебра известны очень давно. В наше время распространена теория, согласно которой ионы серебра оказывают бактериостатическое и бактерицидное действие. Ионы закрепляются на поверхности бактериальной клетки и нарушают некоторые ее функции, например, деление, обеспечивая бактериостатический эффект. Если ионы серебра проникают через клеточную мембрану, то внутри патогенной бактериальной клетки они нарушают ее метаболизм, и в результате клетка гибнет. Эффективность бактерицидной обработки воздуха с помощью фильтрующей вставки Mitsubishi Electric Corporation протестировал и подтвердил японский институт «BOKEN Quality Evaluation Institute».



### Фильтр повышенного срока службы

Поверхность полипропиленовых волокон фильтра специальным образом «активирована» для эффективной фильтрации и увеличения межсервисного интервала.



### Приток свежего воздуха

Газовый состав воздуха в помещении улучшается за счет притока свежего воздуха.



### Напоминание «Проверьте фильтр»

Напоминание о необходимости очистки фильтра появляется через выбранный интервал времени.



### Маслоулавливающий фильтр

Маслоулавливающий фильтр задерживает масляные аэрозоли и препятствует попаданию масла во внутренний блок кондиционера.



### Для помещений с высоким потолком

Для помещений с высоким потолком расход воздуха и скорость потока на выходе внутреннего блока могут быть увеличены для достижения необходимой подвижности воздуха в нижней части помещения.



### Для помещений с низким потолком

Для помещений с низким потолком расход воздуха и скорость потока на выходе внутреннего блока могут быть уменьшены для обеспечения невысокой подвижности воздуха в рабочей зоне помещения.



### Автоматический режим работы вентилятора

По мере приближения к целевой температуре частота вращения вентилятора внутреннего блока автоматически уменьшается.




## Интенсивный воздушный поток

Широкий воздушный поток и большая длина струи необходимы для кондиционирования помещений большой площади или сложной формы.

### Широкий поток


Система воздухораспределения обеспечивает широкий поток: 150° в режиме нагрева и 100° в режиме охлаждения воздуха. Нажмите кнопку «Wide Swing» на пульте управления и выберите способ подачи воздуха из 7 предварительно настроенных вариантов.



### Большая длина воздушной струи

Нажмите кнопку «Long Airflow» на пульте управления и длина струи\* будет увеличена до 12 м.

\* Длина струи — это расстояние, на котором скорость воздушного потока уменьшается до 0,25 м/с.



## КОМФОРТ




### 24-х часовой недельный таймер

Таймер позволяет организовать автоматическую работу системы кондиционирования в течение недели. Для каждого дня недели может быть задано 4 включения/выключения, а также изменение целевой температуры.



### Режим «i save»

Режим «i Save» позволяет одним нажатием кнопки перевести систему в режим пониженного электропотребления. Например, вы ложитесь спать и предпочитаете прохладный воздух во время сна. Вы нажимаете кнопку «i save» и кондиционер нагревает воздух только до 18°C. Проснувшись утром, вы нажимаете ту же кнопку еще раз, и система возвращается к предыдущим настройкам (22°C). Данная функция также может быть использована для организации экономичного дежурного отопления помещения, например, загородного коттеджа. Дежурная температура может быть понижена до +10°C.



### Автоматическая смена режима

Система управления автоматически переключает режимы (охлаждения или нагрев) для поддержания целевой температуры в помещении.



### Охлаждение при низких температурах

Система управления наружного блока изменяет частоту вращения вентилятора для стабилизации давления конденсации хладагента, что позволяет охлаждать помещение даже при низкой температуре наружного воздуха.



### «Ночной» режим (наружный блок)

Ночной режим предназначен для снижения уровня шума наружного агрегата. Следует учитывать, что производительность системы в этом режиме тоже снижается.



### Дежурное отопление

Целевая температура в режиме нагрева воздуха может быть установлена в диапазоне от +10°C (дежурное отопление) до +28°C.



### Фиксация режима работы

С помощью DIP-переключателя, расположенного на плате управления наружного блока, режим работы системы может быть фиксирован. Например, пользователи не смогут включать кондиционер летом для нагрева воздуха, или наоборот — зимой в режиме охлаждения.

**Примечание.**

Подробное описание данной функции изложено в руководстве по установке наружного агрегата.



### Авторестарт

Автоматический возврат кондиционера в предыдущий рабочий режим после восстановления электропитания.




### Ограничение электропотребления

С помощью DIP-переключателя, расположенного на плате управления наружного блока, может быть установлен лимит электропотребления.

**Примечание.**

Максимальная производительность системы будет уменьшена при ограничении электропотребления. Подробное описание данной функции изложено в руководстве по установке наружного агрегата.



### Ночной режим

«Ночной режим» активируется с пульта управления. При этом снижается яркость светодиодных индикаторов на внутреннем блоке, отключаются подтверждающие звуковые сигналы, а также ограничивается частота вращения компрессора для снижения шума наружного блока в ночные времена.

# ПИКТОГРАММЫ

## УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ



### Пульт управления PAC-YT52CRA или PAR-40MAA

Предусмотрена возможность подключения пультов управления: упрощенный PAR-YT52CRA или полнофункциональный PAR-40MAA. Пульт PAR-40MAA имеет множество специальных функций, встроенный 7-дневный таймер, а также русифицированный интерфейс.



### Подключение к мультисистемам MXZ

Внутренний блок может быть использован в составе инверторных мультисистем на базе наружных блоков MXZ.



### Подключение к сигнальной линии M-NET

Приборы такого типа могут быть подключены к линии управления центральных контроллеров мультизональных систем (контроллеры M-NET). Например, к многофункциональным контроллерам AE-200E/AE-50E/EW-50E.



### Синхронная мультисистема

Несколько внутренних блоков (2, 3 или 4 — в зависимости от модификации наружного агрегата) могут быть подключены к одному наружному агрегату. Все внутренние блоки в данной мультисистеме будут работать только синхронно. Такие мультисистемы предназначены для кондиционирования больших монобольемных помещений.




### Ротация, резервирование и включение дополнительной системы (пульт PAR-40MAA)

#### 1. Ротация и резервирование

- Основная и резервная системы работают попарно с заданным интервалом для выравнивания наработки.
- Если система, работающая в данный момент, выходит из строя, то включается резервная.

#### Структурная схема системы




#### 2. Включение дополнительной системы

- Если температура в помещении повышается и превышает целевое значение на установленную величину (4, 6 или 8°C), то дополнительно к основной включается резервная система.
- Если температура в помещении снижается на 4°C ниже температуры включения резервной системы, то резервная система отключается.
- Данная функция предусмотрена только для резервирования в режиме охлаждения при активированной функции ротации.



### Управление группой блоков

Один пульт управления может одновременно задавать рабочие параметры для нескольких систем кондиционирования (до 16).



### Управление через Интернет

Предусмотрено опциональное подключение прибора для удаленного управления и контроля работы через Интернет с помощью компьютера или мобильных устройств.

#### Алгоритм работы

##### Только резервирование



При возникновении неисправности в главной системе включается резервная

##### Ротация и резервирование



При возникновении неисправности главная → резерв главная → резерв

#### Алгоритм работы

##### Включение дополнительной системы



$\Delta T = 4, 6 \text{ или } 8^\circ\text{C}$



## Индивидуальный пульт PAR-40МАА


- Индивидуальный пульт управления предназначен для управления 1 группой кондиционеров, в состав которой входят от 1 до 16 внутренних блоков.
- Пульт оснащен монохромным дисплеем с яркой подсветкой. Жидкокристаллическая матрица имеет размер 255x160 точек и выполнена по технологии FSTN (Film Super-Twisted Nematic display), обеспечивающей высокую четкость и контрастность изображения. Конtrast изображения регулируется.
- Интерфейс пользователя русифицирован.
- Пульт PAR-40МАА применяется с внутренними блоками бытовой серии: SEZ-M DA, SLZ-M FA, с полупромышленными системами Mr. SLIM, а также с внутренними блоками систем CITY MULTI. Функциональность пульта зависит от того, к какой системе он подключен. Например, некоторые функции доступны исключительно для полупромышленной серии Mr. SLIM.



### Ночной (дежурный) режим

Прибор PAR-40МАА позволяет организовать дежурное отопление или охлаждение. Для этого задается температурный диапазон, при выходе за границы которого система включается на нагрев или охлаждение. Дополнительно указывается временной интервал, в котором система переходит в дежурный режим. Например, сотрудники покидают вечером офис и выключают систему кондиционирования воздуха. Однако ночью с 23:00 до 5:00 система автоматически включается в режиме нагрева или охлаждения для того, чтобы предотвратить понижение температуры в помещении ниже +12°C или повышение температуры выше +28°C.

Дежурное кондиционирование позволяет автоматически поддерживать температуру в неиспользуемом помещении, не допуская его переохлаждения зимой или чрезмерного нагрева летом. Например, кондиционер выключен, но если температура в помещении достигает минимального или максимального значения, установленного пользователем, то кондиционер включается в режиме нагрева или охлаждения соответственно.



### Таймеры

Прибор PAR-40МАА оснащен 3 видами таймеров.

- Таймер текущего дня позволяет задать время включения и выключения системы с предварительно заданными параметрами для текущего дня. При необходимости настроенный цикл может повторяться ежедневно. Точность установки времени включения/выключения — 5 минут.
- Таймер автоматического отключения начинает обратный отсчет времени до выключения. Диапазон устанавливаемых значений — от 30 до 240 минут с шагом 10 минут.
- Недельный таймер позволяет запрограммировать для каждого дня недели 8 автоматических действий, подразумевающих включение или выключение группы, а также изменение целевой температуры. Точность установки времени для каждого действия — 5 минут.

Таймер		Автоотключение таймера		Таймер на неделю 1/2	
▼ Таймер ВКЛ/ВЫКЛ Нет / Да	ВКЛ 0:58	Автоотключение Нет / Да	Остановить через 120 мин	Кол. 1	Чт 23:35 Вкл 28°C
ВЫКЛ 14:38	Повтор Нет / Да	Выбор: ✓	▼ Стрелка ▲ — Время +	2	—:-- -- -- °C
				3	—:-- -- -- °C
				4	—:-- -- -- °C

**Mr. SLIM CITY MULTI**

### Режим максимальной производительности

Данный режим позволяет блокам развивать производительность, превышающую номинальную. Поэтому воздух в комнате может быть быстро доведен до оптимальной температуры.

Работа в этом режиме может продолжаться не более 30 минут. Блок вернется в режим нормальной работы через 30 минут или ранее, если температура в комнате достигнет заданного значения.

Макс. мощность	
Макс. Мощность Нет / Да	
Максимальная мощность выбрана	
Главное меню:	

**Mr. SLIM CITY MULTI**

### Автоматический возврат к заданной температуре

Эта функция позволяет на некоторое время (от 30 минут до 2 часов) изменить целевую температуру в помещении, а затем вернуться к обычному значению температуры. Точность установки времени включения/выключения составляет 10 минут.

Автоворват	
Автоворват Нет / Да	
Охлаждение: через 60 мин назад в 30°C	
Нагрев: через 60 мин назад в 25°C	
Выбор: ✓	
▼ Стрелка ▲ — Содерж. +	

**Mr. SLIM CITY MULTI**

### Ограничение шума наружного блока по таймеру

Пользователь может определить периоды времени, в которые предпочтительна тихая работа наружного блока. Уровень шума наружного блока выбирается из 3 вариантов: «Нормальный», «Средний» или «Тихий». Разные установки могут быть заданы для каждого дня недели.

Данная функция может быть востребована в дачных поселках, а также в городе в условиях плотной застройки.

Тих.реж.нар	
Пн Пуск	Вт Стоп
Ср Тихий	Чт
Пт	Сб
Сб Тихий	Вс
Выбор: ✓	
◀ день ▶ Выбор	

**Mr. SLIM**

Тих.реж.нар	
Пуск 0:25	Стоп - 23:28 Тихий
Сб	
Выбор: ✓	
◀ Стрелка ▶ — Содерж. +	

**Mr. SLIM CITY MULTI**

### Режим энергосбережения

Для каждого дня недели может быть задано до 4 настроек режима энергосбережения. Время запуска и останова задается с шагом в 5 минут, а степень энергосбережения может принимать следующие значения: 0%, 50%, 60%, 70%, 80% или 90%. Чем меньше установленное значение, тем больше эффект энергосбережения.

Во время работы в режиме энергосбережения на экране появляется символ

➤ ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ (пиктограммы)

Энергосбережение	
Пн Кол. 1 13:00	- 14:00 80%
2 14:00	- 15:00 70%
3	- - - - %
4	- - - - %
Выбор: ✓	
▼ Стрелка ▲ — Содерж. +	

**Mr. SLIM CITY MULTI**

14:30 Пт	
Охлажд.	Комн 28°C
Уст. темп.	28°C
Авт.	
Режим	— Темп. + Вент.

**Mr. SLIM CITY MULTI**

# ПИКТОГРАММЫ

## ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА СИСТЕМ

**Антикор**  
-BS

### Наружные блоки повышенной коррозионной стойкости

- Наружные блоки, перечисленные в таблице ниже, выпускаются в стандартном исполнении, а также имеют модификацию повышенной коррозионной стойкости. Такие блоки предназначены для эксплуатации в прибрежных районах, а также в условиях загрязненной и коррозионно активной атмосферы.
- Назначение наружных блоков повышенной коррозионной стойкости имеет окончание «-BS».
- Блоки повышенной коррозионной стойкости поставляются под заказ.
- В таблице «Антикоррозионная обработка деталей наружных блоков» перечислены меры дополнительной защиты деталей от коррозии для блоков PUHY-EP-YNW-A1-BS и PURY-P-YNW-A1-BS. Для других приборов «-BS» исполнения комплекс мер может несколько отличаться.



Серии наружных блоков, имеющие аналоги повышенной коррозионной стойкости

Стандарт	Повышенная коррозионная стойкость
PUHZ-SW	PUHZ-SW * -BS
PUHZ-SHW	PUHZ-SHW * -BS
PUMY-(S)P VKM/YKM	PUMY-(S)P VKM/YKM-BS
PUCY-P YKA.TH	PUCY-P YKA.TH-BS
PUHY-HP YHM-A	PUHY-HP YHM-A-BS
PUHY-EP YNW-A1	PUHY-EP YNW-A1-BS
PUHY-RP YJM-B	PUHY-RP YJM-B-BS
PQHY-P YLM-A1	PQHY-P YLM-A1-BS
PURY-P YNW-A1	PURY-P YNW-A1-BS
PURY-RP YJM-B	PURY-RP YJM-B-BS
PQRY-P YLM-A1	PQRY-P YLM-A1-BS

### Расположение наружных блоков

#### Прямое воздействие морского бриза на наружный блок

Расстояние	300 м	500 м	1 км
На побережье внутреннего моря	«-BS» исполнение		Стандарт
На побережье океана		«-BS» исполнение	
На острове		«-BS» исполнение	

#### Нет прямого воздействия морского бриза на наружный блок

Расстояние	300 м	500 м	1 км
На побережье внутреннего моря	«-BS»		Стандарт
На побережье океана		«-BS» исполнение	
На острове		«-BS» исполнение	

### Антикоррозионная обработка деталей наружных блоков

	Наименование детали	Материал	PUHY-EP-YNW-A1 PURY-P-YNW-A1	PUHY-EP-YLM-A -BS PURY-P-YLM-A-BS	Обработка поверхности	Покраска	
						снаружи	внутри
1	Основание	Легированная сталь с цинковым покрытием	да	да	Полимерное покрытие	> 70 мкм	> 70 мкм
2	Панели	Оцинкованная листовая сталь	да	нет	Полимерное покрытие	> 15 мкм	> 5 мкм
3	Стойки	Легированная сталь с цинковым покрытием	да		Полимерное покрытие	> 30 мкм	
4	Корпус компрессора	Оцинкованная листовая сталь	да	нет	Нет	—	—
		Легированная сталь с цинковым покрытием	нет	да	Полимерное покрытие	> 70 мкм	> 70 мкм
5	Защитная решетка теплообменника	Стальная проволока	да	да	Полимерное покрытие	> 300 мкм	> 300 мкм
6	Воздухонаправляющий аппарат вентилятора	Полипропилен (пластик)	да	да	—	—	—
7	Крыльчатка вентилятора	АБС-пластик	да	да	—	—	—
8	Электродвигатель	Корпус	да	да	Пленочное цинковое покрытие	> 8 мкм	
		Вал: сталь	да	да	Антикоррозионная краска	—	—
9	Кронштейн электродвигателя	Оцинкованная листовая сталь	да	нет	Нет	—	—
			да	да	Полимерное покрытие	> 70 мкм	> 70 мкм
10	Теплообменник	Алюминиевая труба	да	да	Плакированный алюминий	—	—
		Алюминиевые ребра	да	да	Плакированный алюминий	—	—
11	Корпус блока управления	Оцинкованная листовая сталь	да	нет	Нет	—	—
		Алюминий с гальваническим покрытием	нет	да	Полимерное покрытие	> 70 мкм	—
12	Электронный печатный узел	Эпоксидная смола	да	нет	Полиуретановое покрытие	> 10 мкм	—
			нет	да	Полиуретановое покрытие	> 10 мкм	> 10 мкм
13	Крепеж	Сталь	да	да	Цинко-никелиевый сплав	—	—

#### Примечания:

- По возможности избегайте прямого воздействия морского бриза на наружные блоки.
- Не устанавливайте солнцезащитные козырьки, так как они препятствуют удалению соли с поверхности блока дождевой водой.
- Основание наружного блока должно располагаться горизонтально для исключения застоя воды.
- Периодически проводите мойку наружного блока.
- Проводите обработку царапин на панелях наружного блока сразу после их обнаружения.
- Проводите плановый осмотр. Подкрашивайте или заменяйте детали при необходимости.



## Использование фреонопроводов R22 для систем R410A

Обычно если надо заменить старый кондиционер, работавший на фреоне R22, на новый на фреоне R410A, весь трубопровод должен быть тоже полностью заменен. Почему?

На пути простой замены существуют несколько препятствий. Во-первых, несовместимость минерального масла, применяемого в старых отслуживших свой срок системах, с хладагентами, на базе которых строятся современные системы кондиционирования воздуха. Во-вторых, диаметры трубопроводов могут отличаться от тех, которые приняты в новом оборудовании. И, в-третьих, сечение и количество жил электрического кабеля может не соответствовать требованиям новой установки.

## Технология Mitsubishi Electric «без замены и промывки фреонопроводов»

### Алкилбензольное масло

В системах до 8 кВт на озонобезопасном хладагенте R410A Mitsubishi Electric использует алкилбензольное масло HUB. Это масло гораздо менее чувствительно к примесям и загрязнениям, а также совместимо с минеральным маслом. Это позволяет устанавливать новые приборы R410A на магистрали хладагента от «старых» кондиционеров, использовавших фреон R22 и минеральное масло. При этом не требуется даже промывка магистралей и не предъявляется никаких особых требований по монтажу новых систем — почти все технологические операции остались без изменений. Компрессор систем специально приспособлен для работы на несмешиваемом с хладагентом R410A алкилбензольном масле. Одна из его особенностей — это расположение отверстия возврата масла в отделителе жидкости, который конструктивно объединен с компрессором.

Применение алкилбензольного масла упрощает технологию изготовления кондиционеров, их монтаж и сервисное обслуживание.




#### Особенности алкилбензольного масла

- 1) Не смешивается с хладагентом.
- 2) «Нормальная» гигроскопичность в сравнении с синтетическим маслом.
- 3) Высокая стабильность физико-химических свойств при длительной эксплуатации.

### Износостойкий компрессор и специальные фильтры

Применение алкилбензольного масла в системах производительностью более 8 кВт на хладагенте R410A не представляется возможным. Полиолэстерные масла являются единственным решением потому, что повышенная длина магистралей систем препятствует использованию несмешиваемых с хладагентом масел. Тем не менее, разработчикам удалось реализовать возможность установки на старые трубопроводы и для этого оборудования. Для этого пришлось несколько усложнить гидравлический контур наружного блока, установив несколько специальных фильтров. Модификации подвергся и компрессор — увеличена износостойкость трущихся поверхностей. Это позволяет ему нормально функционировать даже при ухудшении смазывающих свойств холодильного масла.

#### Структура фильтра



### Межблочная линия связи


## Использование существующих кабелей для межблочных соединений

Поддерживаются различные варианты подключения электропитания к наружному и внутреннему блокам


Системы Mitsubishi Electric допускают три типа подключения электропитания: электропитание системы через наружный блок, подключение электропитания шлейфом к обоим приборам, а также раздельное электропитание приборов. Это позволяет использовать существующие кабели от старых систем для питания и организации межблочного обмена данными в новых системах на озонобезопасных хладагентах.

Для отдельного подключения электропитания к внутренним блокам предусмотрены опциональные клеммные колодки с проводами и разъемами: PAC-SJ39HR-E (PLA-M EA), PAC-SG94HR-E (PKA-M), PAC-SG96HR-E (PCA-M KA, PSA-RP), PAC-SG97HR-E (PCA-RP HA, PEAD-M).


#### Стандартный вариант: подключение электропитания только к наружному блоку



#### Подключение электропитания шлейфом к внутреннему и наружному блокам



#### Раздельное электропитание внутреннего и наружного блоков



# ПИКТОГРАММЫ



## Функция автоматической коррекции соединений

Данная функция предназначена для определения соответствия соединений фреонопроводов и сигнальных линий. При обнаружении несоответствия производится автоматическое восстановление правильности соединений (программно). Для проверки правильности соединений потребуется от 10 до 30 минут.

### Примечания:

1. Эта функция может применяться только в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха выше 0°C.
2. В некоторых случаях режим не может определить правильность: например, при утечке хладагента, при закрытых вентилях наружного блока, при неисправности расширительных вентиляй и т.п.



## Дренажный насос

Встроенный дренажный насос позволяет организовать подъем дренажной магистрали.



## Резьбовые соединения


Резьбовые соединения во многих случаях упрощают монтаж, так как не требуется пайка фреонопроводов. В некоторых применениях резьбовые соединения предпочтительнее, например, при монтаже в деревянных домах.



## Сбор хладагента

Кнопка «Сбор хладагента» предусмотрена для конденсации хладагента из магистрали в наружный блок при демонтаже или перемещении системы.


Плата управления наружного блока



\* Фото платы модели P100



Наружный блок автоматически проверяет соответствие фреонопроводов и сигнальных линий



## кнопка «Сбор хладагента»



Нажмите эту кнопку для автоматического сбора хладагента в наружный блок. Система самостоятельно управляет открытием и закрытием клапанов.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ



## Разборный корпус для удобства очистки внутренних поверхностей

Основные элементы системы воздухораспределения могут быть сняты для очистки без использования специальных инструментов. Содержание внутренних элементов кондиционера в чистоте способствует поддержанию здорового микроклимата в помещении, а также увеличивает энергетическую эффективность системы.



Разобрав внутренний блок без использования инструментов, вы можете очистить основные элементы системы воздухораспределения, а также вентилятор.



## Антиплесневое покрытие дренажного поддона

Дренажный поддон имеет покрытие, предотвращающее образование и рост плесени.

Регулярная очистка внутренних приборов Mitsubishi Electric обеспечивает сокращение электропотребления на 30% за счет поддержания в чистоте внутреннего блока.\*

\* Сравнение электропотребления выполнено для двух внутренних блоков при фиксированной температуре: вентилятор одного из них покрыт 8 г пыли, второй вентилятор чистый.

электропотребление возрастает на  
50%\*



электропотребление возрастает на  
25%\*



теплообменник

вентилятор

воздушная заслонка



## Самодиагностика (индикация кода неисправности)

При возникновении какой-либо неисправности ее код отображается на пульте управления для удобства диагностики системы.




## Сохранение архива кодов неисправностей

Коды неисправности, зафиксированные при работе системы, заносятся в энергонезависимую память и могут быть проверены в процессе диагностики.



## Тепловые насосы ZUBADAN Inverter

Компания Mitsubishi Electric Corporation представляет системы серии ZUBADAN Inverter (на японском языке это означает «супер обогрев»). Известно, что производительность тепловых насосов, использующих для отопления помещений низкопотенциальное тепло наружного воздуха, уменьшается при снижении температуры на улице. И это уменьшение весьма значительное: при температуре  $-20^{\circ}\text{C}$  теплопроизводительность на 40% меньше номинального значения, указанного в спецификациях приборов и измеренного при температуре  $+7^{\circ}\text{C}$ . Именно по этой причине воздушные тепловые насосы не рассматриваются в странах с холодными зимами как полноценный нагревательный прибор. Отношение к ним коренным образом изменилось с появлением тепловых насосов серии ZUBADAN Inverter.



## БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ

## M series

3,2 кВт	MUZ-LN25VGHZ MUZ-FH25VEHZ	MUFZ-KJ25VEHZ
4,0 кВт	MUZ-LN35VGHZ MUZ-FH35VEHZ	MUFZ-KJ35VEHZ
6,0 кВт	MUZ-LN50VGHZ MUZ-FH50VEHZ	MUFZ-KJ50VEHZ
9,0 кВт	МУЛЬТИСИСТЕМЫ MXZ-2E53VAHZ MXZ-4E83VAHZ	



## Технология А

Для уменьшения размеров компрессоров компания Mitsubishi Electric применяет запатентованный метод термомеханической фиксации элементов компрессора внутри герметичного корпуса. Это позволяет в компактном корпусе наружного блока разместить мощный компрессор. Переизмеренный компрессор способен обеспечивать высокую теплопроизводительность при низкой температуре наружного воздуха. А благодаря инверторному приводу программно реализована стабильная производительность.

## Обычная точечная сварка



## Термомеханическая фиксация



## ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ



## Mr.SLIM™

8,0 кВт	PUHZ-SHW80VHA
11,2 кВт	PUHZ-SHW112VHA PUHZ-SHW112YHA
14,0 кВт	PUHZ-SHW140YHA
23,0 кВт	PUHZ-SHW230YKA



## Технология В


Уникальная запатентованная технология двухфазного впрыска хладагента в компрессор обеспечивает стабильную теплопроизводительность при понижении температуры наружного воздуха.



## МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ VRF-СИСТЕМЫ

## CITY MULTI

25,0 кВт	PUHY-HP200YHM-A
31,5 кВт	PUHY-HP250YHM-A
50,0 кВт	PUHY-HP400YSHM-A
63,0 кВт	PUHY-HP500YSHM-A



# SEER/SCOP



## Создавая будущее

Возможно, вы слышали о ErP директиве Европейского Союза. ErP расшифровывается как Energy related Products. Директива содержит ряд энергетических требований, направленных на достижение целей программы «20-20-20» к 2020 г.: сокращение потребления первичных энергоносителей на 20%, увеличение производства энергии из возобновляемых источников на 20% и уменьшение выбросов углекислого газа на 20%.

Широкоизвестный пример действия ErP директивы, которому последовала и наша страна — это сокращение использования ламп накаливания и замена их люминесцентными лампами и светодиодными источниками света.

ErP директива блокирует распространение на территории Евросоюза электрооборудования, которое не отвечает установленным уровням энергетической эффективности. Устройства, удовлетворяющие требованиям стандарта, получают пропуск на европейский рынок — «CE»-маркировку. Если параметры изделия существенно превосходят пороговый уровень, экологически грамотно организовано его производство и предприняты меры для эффективной утилизации отходов по окончании срока службы, то устройство может маркироваться «экологическим знаком качества».

Спектр электротехнических изделий, подпадающих под действие экологической директивы, постоянно расширяется. 1 января 2013 г. в Евросоюзе вступил в силу блок требований, относящихся к системам кондиционирования воздуха холодопроизводительностью до 12 кВт (или теплопроизводительностью до 12 кВт, если изделие имеет только режим нагрева воздуха).

Компания Mitsubishi Electric в последние годы инвестировала значительные средства в проектирование новых приборов и оснащение производства современным технологическим оборудованием для реализации корпоративной программы «Eco Changes»: Environmental Vision 2021. Это долгосрочная политика Mitsubishi Electric, сформулированная на период до 2021 года — когда компания будет отмечать свое столетие — направленная на достижение значимых результатов в области охраны окружающей среды. Благодаря использованию инноваций, компания планирует сократить выбросы углекислого газа на 30% как в процессе производства продукции, так и во время ее эксплуатации. Компания нацелена на 30% снижение объемов используемых ресурсов за счет уменьшения размеров и веса продуктов, а также продвижения технологий переработки пластмасс от использованных изделий.

Таким образом, корпорация Mitsubishi Electric готова к незамедлительному участию в экологических инициативах Европейского Союза. Примером тому служат многие системы кондиционирования воздуха модельного ряда 2013 г., которые получили высшие классы энергетической эффективности «A++» и «A+++».

Понимая, что даже европейские покупатели обратят внимание не только на экономичность, но и захотят оценить потребительские качества изделий, компания публикует дополнительные сведения, например, уровень звуковой мощности. Это объективный акустический параметр источника шума, который позволяет рассчитать уровень звукового давления в произвольной точке, принимая во внимание особенности распространения, отражения и поглощения звуковых волн. Покупатель сможет сравнить различные системы кондиционирования воздуха по уровню комфорта.

**20 %**

сократить потребление первичных энергоносителей

**20 %**

увеличить производство энергии из возобновляемых источников

**20 %**

уменьшить выбросы CO<sub>2</sub>



## Экомаркировка

Присваивается изделиям за выдающиеся технические характеристики и экологическую безопасность на всех этапах жизненного цикла: от производства до утилизации отходов.



for a greener tomorrow



### Уровень звукового давления (dB(A))

Уровень звукового давления — это показатель, который зависит от источника звука, расстояния до точки измерения, а также от характеристик системы измерения. Обычно для этого используется специальная безэховая камера.

### Уровень звуковой мощности (dB(A))

Мощность звука — это абсолютная акустическая характеристика источника звука, которая не зависит от точки измерения.

<b>SEER A+++</b>	<b>SCOP A+++</b>	<b>SEER A++</b>	<b>SCOP A++</b>
----------------------	----------------------	---------------------	---------------------


## Характеристики энергоэффективности: SEER и SCOP

Ранее производители использовали коэффициенты энергетической эффективности EER и COP. Для их измерения были стандартизированы значения температуры наружного воздуха: +35°C — для режима охлаждения и +7°C — для режима нагрева, а измерение проводились при максимальной мощности системы. Такой подход имел несколько недостатков. Во-первых, указанные температурные точки не отражают реальные условия эксплуатации систем в Европе. Во-вторых, преимущества систем с инверторным приводом компрессора, способных работать с частичной производительностью, выделялись недостаточно ярко, и поэтому, иногда недооценивались покупателями.


Для компенсации приведенных недостатков было принято решение производить измерения

эффективности при 4 различных температурах наружного воздуха. Более того, для режима нагрева принимается во внимание климатическая зона, в которой предполагается эксплуатировать оборудование. С этой целью введены 3 зоны, имеющие разное распределение градус-часов: теплая, средняя и холодная. Дополнительно принимается во внимание повышение эффективности системы с инверторным приводом при работе с частичной нагрузкой, а также электропотребление в неосновных режимах: «температура в помещении достигнута», «система выключена но находится в режиме готовности» и др.

## Сезон охлаждения




## Сезон отопления



## Маркировка энергоэффективности

Стикер введен в обращение в Европе 1 января 2013 г. Он дает покупателям информацию в унифицированном виде для объективного сравнения энергетических и шумовых характеристик систем охлаждения и отопления.

Вместо коэффициентов EER и COP на новом стикере производитель указывает сезонные значения энергоэффективности: SEER и SCOP, что более точно отражает реальную картину эксплуатации климатического оборудования в течение года в условиях европейского климата.



Наименование или торговая марка производителя

Наименование или тип прибора

### SEER и SCOP

SEER — сезонный коэффициент энергоэффективности системы в режиме охлаждения.  
SCOP — сезонный коэффициент производительности системы в режиме нагрева.

### Классы энергоэффективности от A+++ до D Значение SEER (режим охлаждения)

Классы энергоэффективности от A+++ до D Значение SEER (режим охлаждения)	
A+++	> 8,5
A++	> 6,1
A+	> 5,6
A	> 5,1
B	> 4,6
C	> 4,1
D	< 3,6

### Класс энергоэффективности

Указатель класса энергоэффективности системы в режиме охлаждения и режиме нагрева.

Согласно ErP директиве указание сезонного коэффициента SCOP является обязательным для средней климатической зоны. В дополнение компания Mitsubishi Electric публикует значение SCOP для теплой и холодной зон на специальном веб-ресурсе.

### Номинальная холодопроизводительность Значение SEER

Годовое электропотребление в режиме охлаждения

### Уровень шума наружного и внутреннего приборов

Уровень звуковой мощности является объективной характеристики источника шумового воздействия и, в отличии от уровня звукового давления, не зависит от точки измерения.

Максимально допустимыми являются следующие значения:

Холодопроизводительность ≤ 6 кВт	Холодопроизводительность > 6 кВт и ≤ 12 кВт
Внутренний блок	Наружный блок
60 дБ(A)	65 дБ(A)

Внутренний блок	Наружный блок	Внутренний блок	Наружный блок
65 дБ(A)	70 дБ(A)	65 дБ(A)	70 дБ(A)

### Классы энергоэффективности от A+++ до D Значение SCOP (режим нагрева)

Классы энергоэффективности от A+++ до D Значение SCOP (режим нагрева)	
A+++	> 5,1
A++	> 4,6
A+	> 4,0
A	> 3,4
B	> 3,1
C	> 2,8
D	< 2,5

### Номинальная теплопроизводительность

### Значение SCOP

### Годовое электропотребление в режиме нагрева

### Климатические зоны


При расчете сезонного коэффициента производительности системы в режиме нагрева SCOP принимается во внимание распределение температур наружного воздуха. Для этого Европейский Союз разделен на 3 климатические зоны.

### Дата

Указатель даты

## 3 климатические зоны для расчета SCOP

Для расчета SCOP в режиме нагрева воздуха в Европе выделены 3 климатические зоны: **теплая, средняя и холодная**. Согласно европейскому законодательству указание сезонного коэффициента эффективности SCOP является обязательным только для средней климатической зоны.



### Теплая зона (Афины)

Температурные условия		
Частичная загрузка	Снаружи сухой	Внутри сухой
—	—	20°C
100%	2°C	1°C
64%	7°C	6°C
29%	12°C	11°C

### Средняя зона (Страсбург)

Температурные условия		
Частичная загрузка	Снаружи сухой	Внутри сухой
88%	-7°C	-8°C
54%	2°C	1°C
35%	7°C	6°C
15%	12°C	11°C

### Холодная зона (Хельсинки)

Температурные условия		
Частичная загрузка	Снаружи сухой	Внутри сухой
61%	-7°C	-8°C
37%	2°C	1°C
24%	7°C	6°C
11%	12°C	11°C

# СЕРИЯ М

БЫТОВЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

На заводах MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION внедрена единая система контроля качества. Все материалы и изделия, поступающие на завод от поставщиков, проходят входной контроль на соответствие техническим условиям. На каждом этапе производства действует промежуточный контроль качества компонентов. После схода с конвейера каждый кондиционер проходит тест на функционирование в течение 20 минут. Информация о персонале, работавшем над сборкой, а также результаты теста хранятся в компьютере для каждого изготовленного кондиционера в течение нескольких лет. Каждый день несколько кондиционеров из партии проходят дополнительную усиленную проверку в лабораториях завода.

Модели класса ПРЕМИУМ и ДЕЛЮКС оснащены системой плазменной фильтрации, имеющей 4 направления действия, а также 3D датчиком температуры. Датчик и встроенный в электронный печатный узел микроконтроллер создают трехмерную температурную картину помещения и находят положение людей в помещении. На этих данных базируются режимы автоматического отклонения или наведения воздушного потока, а также режим энергосбережения. Эти функции особенно важны для обогрева детских комнат, так как воздух одинаково нагревается в любой точке у поверхности пола, и исключается образование холодных зон у окон.

Приоритетными параметрами кондиционеров бытовой серии инженеры-разработчики компании MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION считают низкий уровень шума (19 дБ) внутренних блоков и высокую энергоэффективность системы.

Все бытовые кондиционеры используют в автоматическом режиме (функция I FEEL) алгоритмы и методы теории нечеткой логики (fuzzy logic). При выборе пользователем режима I FEEL микропроцессор определяет текущую температуру в помещении и самостоятельно выбирает режим «охлаждение», «осушение» или «нагрев», а также устанавливает температуру. В дальнейшем, если пользователь испытывает дискомфорт и нажимает кнопку TOO COOL или TOO WARM, система анализирует текущую температуру в помещении и количество нажатий указанных кнопок ранее и меняет заданную температуру на некоторую вычисленную величину. Этот метод позволяет кондиционеру более точно выбрать и поддерживать температурный режим, исходя из субъективных ощущений пользователя.

Модели MSZ-LN, MSZ-FH, MSZ-EF, MSZ-AP, MSZ-SF/GF и MFZ-KJ оснащены недельным таймером. Во всех бытовых кондиционерах есть 24-часовой таймер включения и выключения с дискретностью 10 минут.

Во всех бытовых кондиционерах имеется функция автоматического повторного перезапуска после сбоя питания. В этом случае информация о состоянии кондиционера до сбоя питания (включен или выключен, режим, заданная температура и т.п.) заносится в энергонезависимую флэш-память и не теряется за время отсутствия напряжения питания.

Для питания схемы управления внутреннего блока применяется импульсный источник питания. В результате стало возможным уменьшить габаритные размеры и вес внутреннего блока, снизить рассеиваемую мощность. Импульсный блок питания, а также микросхема-монитор напряжения питания исключают «зависание» главного микроконтроллера внутреннего блока при провалах сетевого напряжения.



# СХЕМА СЕРИИ

хладагент  
R410A

хладагент  
R32

## СПЛИТ-СИСТЕМЫ 1:1 С ИНВЕРТОРНЫМ ПРИВОДОМ

Наименование серии	Модель	Тип	Производительность (кВт)										стр.
			1,5	2,0	2,2	2,5	3,5	4,2	5,0	6,0	7,1	8,0	
Настенные внутренние блоки	Премиум инвертор (хладагент R32)	MSZ-LN VG				25	35		50	60			20
	Делюкс инвертор	MSZ-FH VE				25	35		50				24
	Дизайн инвертор	MSZ-EF VE			22	25	35	42	50				28
	Стандарт инвертор	MSZ-AP VG(K) <b>2020</b>		15	20		25	35	42	50	60	71	32
		MSZ-SF VE				25	35	42	50				38
		MSZ-GF VE								60	71		
		MSZ-SF VA											
	Классик инвертор	MSZ-HR VF <b>2020</b>		15	20		25	35	42	50			40
		MSZ-DM VA				25	35		50	60	71		44
		MSZ-HJ VA				25	35		50	60	71		45
Напольные	MFZ-KJ VE					25	35		50				46
Канальные	SEZ-M DA					25	35		50	60	71		50
Кассетные (4 потока)	SLZ-M FA					25	35		50	60			52
Кассетные (1 поток)	MLZ-KP VF					25	35		50				54
Тепловой насос (хладагент R32) Премиум инвертор ZUBADAN'	MUZ-LN VGHZ					25	35		50				216
Тепловой насос Делюкс инвертор ZUBADAN'	MUZ-FH VEHZ					25	35		50				218
Тепловой насос Напольный инвертор ZUBADAN'	MUFZ-KJ VEHZ					25	35		50				220

<sup>1</sup> Описание данных приборов приведено в разделе «Системы отопления и нагрева воды».

## СПЛИТ-СИСТЕМЫ 1:1 БЕЗ ИНВЕРТОРНОГО ПРИВОДА

Модель	Тип	Производительность (кВт)									стр.	
		2,0	2,2	2,5	3,5	4,2	5,0	6,0	7,1	8,0		
Настенные	MS-GF VA		20		25	35		50	60		80	56


## МУЛЬТИСИСТЕМЫ MXZ-VA(HZ) И PUMY-(S)P VKM/YKM С ИНВЕРТОРНЫМ ПРИВОДОМ

Модель	Тип	Производительность (кВт)												стр.
		3,3	4,2	5,3	5,4	6,8	7,2	8,3	10,2	12,2	14,0	16,0	22,4	
2 внутренних блока: серия MXZ-2D VA	MXZ-2D33VA MXZ-2D42VA MXZ-2D53VA		33	42	53									60
2 внутренних блока: серия MXZ-2E VAHZ <sup>1</sup> (тепловой насос)	MXZ-2E53VAHZ			53										222
2 внутренних блока: серия MXZ-2DM VA серия MXZ-2HJ VA	MXZ-2DM40VA MXZ-2HJ40VA		40											64
3 внутренних блока: серия MXZ-3E VA	MXZ-3E54VA MXZ-3E68VA				54	68								60
3 внутренних блока: серия MXZ-3DM VA серия MXZ-3HJ VA	MXZ-3DM50VA MXZ-3HJ50VA				50									64
4 внутренних блока: серия MXZ-4E VA	MXZ-4E72VA MXZ-4E83VA						72	83						60
4 внутренних блока: серия MXZ-4E VAHZ <sup>1</sup> (тепловой насос)	MXZ-4E83VAHZ						83							222
5 внутренних блоков: серия MXZ-5E VA	MXZ-5E102VA								102					60
6 внутренних блоков: серия MXZ-6D VA	MXZ-6D122VA									122				
8 внутренних блоков: серия PUMY-P VKM (1 фаза) серия PUMY-P YKM (3 фазы)	PUMY-(S)P112VKM PUMY-(S)P112YKM PUMY-(S)P125VKM PUMY-(S)P125YKM									112				
серия PUMY-SP VKM (1 фаза) серия PUMY-SP YKM (3 фазы)	PUMY-(S)P140VKM PUMY-(S)P140YKM PUMY-P200YKM										125			66
												140		200


<sup>1</sup> Описание приборов MXZ-2E53VAHZ и MXZ-4E83VAHZ приведено в разделе «Системы отопления и нагрева воды».

### Примечания:

- Все модели (кроме PUMY-(S)P112/125/140/200YKM) имеют однофазную систему электропитания: 220 В, 50 Гц, 1 фаза.
- В моделях с инверторным приводом (кроме систем MSZ-HJ25~71VA и MSZ-DM25~71VA), а также в системах MS-GF VA, кабель электропитания подводится только к наружному агрегату.



— нагрев воздуха



— охлаждение воздуха

# ПРЕМИУМ инвертор серии LN

Новая система кондиционирования воздуха «Премиум инвертор» MSZ-LN формирует высший премиальный сегмент на рынке климатической техники. В этой системе сочетаются изящный внешний вид, характерный для серии «Дизайн инвертор», и высочайшие технические характеристики, свойственные серии «Делюкс инвертор». Серия «Премиум инвертор» имеет максимальный набор функций и возможностей, которые могут потребоваться самому взыскательному пользователю.



хладагент  
R32

Дизайн внутреннего блока MSZ-LN — это сочетание простых форм, строгой геометрии линий и специального комбинированного пластика, который подобно лакокрасочному покрытию типа «металлик» имеет глубинную структуру и прозрачный верхний слой. Предусмотрено 3 цветовых решения на основе комбинированного пластика:

- рубиново-красный MSZ-LN\*VGR;
- черный оникс MSZ-LN\*VGB;
- перламутровый белый MSZ-LN\*VGV.

Выпускается также модель MSZ-LN\*VGR белого цвета без прозрачного верхнего слоя.

Цвет и тип пластика беспроводного пульта управления, поставляемого в комплекте, соответствует цвету внутреннего блока.



## Двухступенчатая плазменная система обеззараживания и фильтрации воздуха

### Plasma Quad Plus

Внутренние блоки MSZ-LN оснащены двухступенчатой плазменной системой фильтрации и стерилизации воздуха «Plasma Quad Plus». Ионизированный газ (плазма) образует завесу, которая разрушает бактерии, инактивирует вирусы, денатурирует белки-аллергены. Встроенное устройство плазменной очистки воздуха поможет снизить сезонную заболеваемость у детей и взрослых, исключить аллергические реакции, в том числе на домашних животных.

Эффективность антибактериальной и антивирусной обработки воздуха исследована и подтверждена независимыми организациями и лабораториями. Тестирование антибактериальных свойств производилось в Научно-исследовательском центре окружающей среды им. Китасато (Япония) на золотистом стафилококке. Эти бактерии являются причиной большого количества опасных заболеваний, и хорошо приспособлены к действию антибиотиков. Основными путями проникновения стафилококка в организм человека является воздушно-капельный и воздушно-пылевой. Также они попадают в организм через повреждения кожных покровов и слизистые оболочки. В тестовой лаборатории за 3 часа антибактериальной обработки воздуха кондиционером MSZ-LN25 концентрация жизнеспособных бактерий уменьшилась на 99,39% по сравнению с контрольным исследованием, когда функция плазменной очистки была выключена. По результатам исследования выдано заключение KRICES-Bio №2016\_0118.


Противовирусную эффективность подтвердил Центр изучения вирусов подразделения клинических исследований медицинского центра в г. Сендай (Япония). Для этого в помещении объемом 25 м<sup>3</sup> распылялся аэрозоль, содержащий полноценный вирус гриппа H3N2 (хотя обычно ограничиваются испытанием веществ, имитирующих вирус, в небольшой камере объемом 1 м<sup>3</sup>). Система «Plasma Quad Plus» доказала свою эффективность в «боевых условиях», онанейтрализовала 99% вирусов в помещении объемом 25 м<sup>3</sup> за 72 минуты, о чём было выдано официальное заключение №28-002.

Институт аллергенов окружающей среды в г. Токио (Япония) подтвердил (заключение ITEA No.T1606028,

что система фильтрации блоков MSZ-LN снижает концентрацию в воздухе мельчайшей кошачьей шерсти и перхоти, а также пыльцы более чем в 50 раз.

Особую опасность в современных городах представляют мелкие твердые частицы. Их называют PM (от англ. particulate matter — «твёрдые вещества»). Частицы PM2.5 имеют размер менее 2,5 мкм. Множество таких частиц содержится в выхлопе дизельных двигателей, а также в табачном дыме. Дыхательная система человека не способна их задерживать, поэтому через легкие они попадают вместе с кислородом непосредственно в кровь и разносятся по организму.

Компания Mitsubishi Electric Corporation исследовала эффективность сбора мелкодисперсных частиц PM2.5 с помощью портативного лазерного фотометра DUTTRAK II Model 8530. Источником мелкодисперсных частиц был сигаретный дым. Начальная концентрация частиц PM2.5, зафиксированная прибором, составляла 1,5 мг/м<sup>3</sup>. Эксперимент проводился в двух версиях: в вентилируемом помещении объемом 28 м<sup>3</sup> и воздухообменом 14 м<sup>3</sup>/ч, а также в помещении без вентиляции. В первом случае потребовалось 68 минут для снижения концентрации PM2.5 на 90% и 145 минут — для снижения на 99%. В помещении без вентиляции очистка заняла несколько больше времени: снижение на 90% было достигнуто за 83 минуты, а на 99% — за 166 минут. Это свойство новых систем MSZ-LN оценят владельцы квартир, расположенных около оживленных городских магистралей, предприятий или ТЭЦ.



Эффективность подтверждена независимыми организациями



Институт аллергенов  
окружающей среды в Токио  
(Япония).

Заключение ITEA No.T1606028.



Научно-исследовательский  
центр окружающей среды  
им. Китасато (Япония).  
Заключение KRICES-Bio  
№2016\_0118.



Центр изучения вирусов  
подразделения клинических  
исследований медицинского  
центра в г. Сендай (Япония).  
Заключение №28-002.



Лаборатория по исследованию  
качества пищевых продуктов в г.  
Токио (Япония).  
Заключение №16069353001-0201.


Копии заключений независимых испытательных лабораторий можно получить в ООО «Мицубиси Электрик (РУС)».

## Встроенный тепловизор «3D I-SEE»

Внутренние блоки MSZ-LN систем серии «Премиум инвертор» оснащены 3D датчиком температуры. Он фиксирует излучение в инфракрасном диапазоне, дистанционно определяя температуру в различных точках помещения. С помощью этой технологии, получившей название «3D I-SEE», можно избежать переохлаждения нижней части помещения летом, а зимой, например, равномерно прогреть зону у пола, в которой играют дети.

Кондиционер умеет определять местоположение людей в помещении и автоматически отклонять или наводить воздушный поток на пользователя. Автоматическое отклонение воздушного потока от пользователя может быть полезно в режиме охлаждения, когда прямой поток кажется слишком сильным или холодным. Направление воздушного потока непосредственно на пользователя необходимо для быстрого создания комфортной зоны. Например, в режиме нагрева, когда большая часть помещения еще не прогрелась.

На определении присутствия человека в обслуживаемом помещении основана функция энергосбережения. Если датчик фиксирует, что в помещении никого нет, то система автоматически переключается в энергосберегающий режим.



Привод направляющих воздушного потока обеспечивает двухзонное воздухораспределение. В сочетании со встроенным тепловизором (датчиком «3D I-SEE»), способным находить положение людей в помещении по их инфракрасному излучению, система направляет или отводит поток от пользователя в зависимости от его предпочтений. Применение плоского прямоугольного дизайна потребовало усложнения внутренней конструкции. В нерабочем положении элементы системы воздухораспределения полностью убираются в корпус, напоминая механизацию крыла реактивного самолета.




## Уникальное гибридное покрытие для защиты от грязи и пыли

### Dual Barrier Coating

Очень важно, чтобы частицы-загрязнители не задерживались на внутренних поверхностях кондиционера. Для этого впервые была применена технология «Dual Barrier Coating». Поверхности крыльчатки вентилятора, алюминиевые ребра теплообменника, а также пластиковые детали, контактирующие с воздушным потоком, представляют собой «шахматную доску» из чередующихся гидрофобных и гидрофильных клеток миниатюрного размера. Гидрофобные участки, содержащие соединения фтора, отталкивают гидрофильные загрязнители: пыль, волокна ткани и т.п., а гидрофильные участки мешают прилипанию гидрофобных загрязнителей, таких как масляные аэрозоли, частицы сигаретного дыма, сажа и др.

Благодаря этому покрытию внутренние элементы остаются чистыми в течение продолжительного времени, и отсутствуют условия для размножения бактерий или появления неприятных запахов.

Покрытие «Dual Barrier Coating» позволяет уменьшить так называемую деградацию энергетической эффективности и расхода воздуха внутреннего блока в процессе эксплуатации, а также увеличить интервалы между регламентными работами по техническому обслуживанию.



## ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

	Наименование	Описание
1	<b>MAC-3010FT-E</b>	Сменный элемент дезодорирующего фильтра (рекомендуется замена при ухудшении эффективности дезодорирования)
2	<b>MAC-2390FT-E</b>	Сменный элемент бактерицидного фильтра с ионами серебра (рекомендуется замена 1 раз в год)
3	<b>PAR-40MAA</b>	Полнофункциональный проводной пульт управления (для подключения необходим интерфейс MAC-334IF-E)
4	<b>PAC-YT52CRA</b>	Упрощенный проводной пульт управления (для подключения необходим интерфейс MAC-334IF-E)
5	<b>MAC-286RH</b>	Настенный держатель для пульта управления (цвет: белый)
6	<b>MAC-881SG</b>	Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха (MUZ-LN25/35VG)
7	<b>MAC-882SG-E</b>	Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха (MUZ-LN50VG)
8	<b>MAC-886SG-E</b>	Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха (MUZ-LN60VG)
9	<b>MAC-1702RA-E MAC-1710RA-E</b>	Кабель с разъемом для подключения к плате внутреннего блока внешнего сухого контакта (вкл/выкл) и выход (вкл/выкл) для резервного нагревателя. Длина кабеля 2 м — MAC-1702RA-E и 10 м — MAC-1710RA-E.
10	<b>MAC-334IF-E</b>	Комбинированный интерфейс для подключения к сигнальной линии M-NET VRF-систем City Multi, а также для подключения проводного пульта и внешних цепей управления и контроля.
11	<b>MAC-397IF-E</b>	Конвертер для подключения внешних цепей управления и контроля
12	<b>INKNXMIT001I000</b>	Конвертер для подключения в сеть KNX TP-1 (EIB)
13	<b>INMBSMIT001I000</b>	Конвертер для подключения в сеть RS485/Modbus RTU
14	<b>INBACMIT001I100</b>	Конвертер для подключения в сеть ВАСнет

## Встроенный Wi-Fi интерфейс

Встроенный Wi-Fi интерфейс обеспечивает 2 варианта управления: непосредственное и удаленное. В первом варианте можно использовать смартфон в качестве беспроводного пульта управления с удобным интерфейсом и расширенными возможностями. Кондиционер будет мгновенно реагировать на команды. Удаленное управление реализуется через облачный сервер MELCloud, что удобно для контроля удаленных объектов, например, загородного дома.



## Наружные блоки

**MUZ-LN25VG**  
**MUZ-LN35VG**  
Размеры ШxГxВ  
800x285x550 мм



**MUZ-LN50VG**  
Размеры ШxГxВ  
800x285x714 мм



**MUZ-LN60VG**  
Размеры ШxГxВ  
840x330x880 мм



КОНДИЦИОНЕР С ИНВЕРТОРОМ

# MSZ-LN VG

НАСТЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК  
(СЕРИЯ ПРЕМИУМ)

**2,5–6,1 кВт** (ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ)



**MSZ-LN25-60VGR**  
рубиново-красный



**MSZ-LN25-60VGB**  
черный оникс



**MSZ-LN25-60VGV**  
перламутрово-белый



**MSZ-LN25-60VGW**  
натуральный белый

## ОПИСАНИЕ

Дизайн внутреннего блока серии ПРЕМИУМ — это сочетание простых форм, строгой геометрии линий и специального комбинированного пластика, который подобно лакокрасочному покрытию типа «металлик» имеет глубинную структуру и прозрачный верхний слой. Предусмотрено три цветовых решения на основе комбинированного пластика и одна линейка блоков белого цвета без прозрачного верхнего слоя.


- Хладагент R32 обеспечивает повышенную энергоэффективность. Например, система MSZ-LN25VG имеет сезонный коэффициент энергоэффективности в режиме охлаждения SEER=10,5.
- Датчик «3D I-SEE» создает трехмерную температурную картину помещения и находит в нем положение людей. На этих данных основаны режимы автоматического отклонения или наведения

воздушного потока, а также режим энергосбережения.

- Сложная система жалюзи создает оптимальную форму и скорость воздушной струи в режимах охлаждения и нагрева. Раздельное управление воздушными заслонками обеспечивает широкий охват помещения, а также комфортные условия одновременно для нескольких пользователей.
- Система очистки воздуха «Plasma Quad Plus» позволяет быстро избавиться от бактерий, вирусов, аллергенов и пыли, а также задерживает мелкодисперсные частицы PM2,5, содержащиеся в воздухе около оживленных городских магистралей, предприятий или ТЭЦ. Встроенный дезодорирующий фильтр эффективно удаляет неприятные запахи.
- Низкий уровень шума — 19 дБ (MSZ-LN25/35VG).

## СЕРИЯ ПРЕМИУМ С НАСТЕННЫМ ВНУТРЕННИМ БЛОКОМ

	Внутренний блок (ВБ)	MSZ-LN25VG (B/R/V/W)	MSZ-LN35VG (B/R/V/W)	MSZ-LN50VG (B/R/V/W)	MSZ-LN60VG (B/R/V/W)	
	Наружный блок (НБ)	MUZ-LN25VG	MUZ-LN35VG	MUZ-LN50VG	MUZ-LN60VG	
Электропитание		220–240 В, 1 фаза, 50 Гц				
Охлаждение	Производительность (мин.–макс.)	кВт	2,5 (1,0 - 3,5)	3,5 (0,8 - 4,0)	5,0 (1,0 - 6,0)	
	Потребляемая мощность	кВт	0,485	0,820	1,380	
	Сезонная энергоэффективность SEER		10,5 (A+++)	9,5 (A+++)	8,5 (A++)	
	Уровень звукового давления ВБ	дБ(А)	19-23-29-36-42	19-24-29-36-43	27-31-35-39-46	
	Уровень звуковой мощности ВБ	дБ(А)	58	58	60	
	Уровень звукового давления НБ	дБ(А)	46	49	51	
	Уровень звуковой мощности НБ	дБ(А)	60	61	64	
Расход воздуха ВБ		м <sup>3</sup> /ч	258-714	258-768	342-834	
Нагрев	Производительность (мин.–макс.)	кВт	3,2 (0,8 - 5,4)	4,0 (1,0 - 6,3)	6,0 (1,0 - 8,2)	
	Потребляемая мощность	кВт	0,580	0,800	1,480	
	Сезонная энергоэффективность SCOP		5,2 (A+++)	5,1 (A++)	4,6 (A++)	
	Уровень звукового давления ВБ	дБ(А)	19-24-29-36-45	19-24-29-36-45	25-29-34-39-47	
	Уровень звукового давления НБ	дБ(А)	49	50	54	
	Расход воздуха ВБ	м <sup>3</sup> /ч	240-864	258-822	324-942	
Максимальный рабочий ток		А	7,1	9,9	13,9	
Диаметр труб	жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)			
	газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8)			
Фреонопровод между блоками	длина	м	20			
	перепад высот	м	12			
Гарантированный диапазон наружных температур	охлаждение	°C	-10 ~ +46°C по сухому термометру			
	нагрев	°C	-15 ~ +24°C по влажному термометру (-20 <sup>1</sup> ~ +24°C по влажному термометру)			
Завод (страна)						MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд)
Внутренний блок	Потребляемая мощность	Вт	29	29	34	40
	Размеры ШxГxВ	мм	890x233x307 (+34)			
Наружный блок	Вес	кг	15,5			
	Размеры ШxГxВ	мм	800x285x550	800x285x550	800x285x714	840x330x880
	Вес	кг	35	35	40	55
	Заводская заправка фреона R32 (7 м)	кг	1,0	1,0	1,25	1,45



### Plasma Quad Plus


<sup>1</sup> При интенсивной эксплуатации в режиме нагрева при отрицательной температуре наружного воздуха рекомендуется устанавливать в поддон наружного блока электрический нагреватель для предотвращения замерзания конденсата или использовать специальный наружный блок MUZ-LN VGHZ, имеющий встроенный нагреватель.

## Размеры

**ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ:**  
MSZ-LN25VG(B/R/V/W)  
MSZ-LN35VG(B/R/V/W)

**MSZ-LN50VG(B/R/V/W)**  
**MSZ-LN60VG(B/R/V/W)**



Ед. изм.: мм




отв. в стене Ø65

Фреонопровод	Изоляция	MSZ-LN25/35/50VG: Ø35 (наружный диаметр) MSZ-LN60VG: Ø37 (наружный диаметр)
Жидкость		Ø6,35 - 0,5 м (вальцовка Ø6,35)
Газ		MSZ-LN25/35/50VG: Ø9,52 — 0,45 м (вальцовка Ø9,52) MSZ-LN60VG: Ø9,52 — 0,45 м (вальцовка Ø12,7)
Дренажный шланг		Наружный диаметр изоляции Ø28, наружный диаметр штуцера Ø16



**НАРУЖНЫЕ БЛОКИ:**  
MUZ-LN25VG  
MUZ-LN35VG




**НАРУЖНЫЙ БЛОК**  
MUZ-LN50VG



**НАРУЖНЫЙ БЛОК**  
MUZ-LN60VG




## ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ



Если блок устанавливается на раме, то ее высота должна в 2 раза превышать максимальную высоту снежного покрова.

Дозаправка хладагента (R32) при длине свыше 7 м	MSZ-LN25/35	20 г/м × (длина трубы хладагента (м) – 7)
---	-------------	---


## ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ



Дозаправка хладагента (R32) при длине свыше 7 м	MSZ-LN50/60	20 г/м × (длина трубы хладагента (м) – 7)
---	-------------	---

## Схема соединений блоков

Кабель электропитания (автоматический выключатель):  
MUZ-LN25/35VG: 3x1,5 мм<sup>2</sup> (10 A)  
MUZ-LN50/60VG: 3x2,5 мм<sup>2</sup> (16 A)





Во все времена, создавая кондиционеры воздуха для дома, компания Mitsubishi Electric преследовала одну цель — создание естественного комфорта. Многие годы исследований направлены на изучение особенностей человеческого восприятия и ощущений. Серия MSZ-FH воплотила последние научные и технологические достижения в области очистки воздуха и распределения воздушных потоков. Это кульминация наших усилий по созданию здоровой атмосферы у вас дома.

## Plasma Quad



\* «Плазма Квад»

Воздух, подобно воде, мы используем неосознанно. Тем не менее, это важнейший фактор, влияющий на здоровье человека. Обычно воздух содержит множество загрязняющих частиц. Их нужно удалить и нейтрализовать для того, чтобы сделать его чистым и свежим. Уникальная система очистки воздуха «Plasma Quad» («плазма квад») имеет 4 направления действия: бактерии, вирусы, аллергены и пыль.

### Бактерии

Система очистки воздуха «Plasma Quad» нейтрализует 99,92% бактерий в помещении объемом 25 м<sup>3</sup> за 115 минут.



Научно-исследовательский центр окружающей среды им. Китасато (Япония). Заключение KRCES-Bio №23\_0311.

### Вирусы

Система очистки воздуха «Plasma Quad» нейтрализует 99% вирусов в помещении объемом 25 м<sup>3</sup> за 65 минут.



Клетки печени собаки в чашке Петри становятся прозрачными при поражении вирусом гриппа H3N2

Жизнеспособные клетки

Дезодорирующий фильтр эффективно удаляет неприятные запахи

### Аллергены

В эксперименте воздух был загрязнен «кошачьими аллергенами» и пыльцой. Система «Plasma Quad» при низкой скорости вентилятора удаляет 94% мельчайшей кошачьей шерсти и перхоти, а также 98% пыльцы,звешенных в воздухе.

Институт аллергенов окружающей среды в Токио (Япония). Заключение ITEA №.12M-RPTFEB022.


### Пыль

В эксперименте воздух содержал пыль и клещей. Система «Plasma Quad» при низкой скорости вращения вентилятора удаляет 88,6% пыли и клещей, возвращенных в воздухе.

Институт аллергенов окружающей среды в Токио (Япония). Заключение ITEA №.12M-RPTFEB022.




### Диапазон действия

Макро ←———— Размер частиц ————— Нано



### Принцип действия Plasma Quad

Плазма, сформированная системой фильтрации Plasma Quad, полностью перекрывает площадь фильтра, образуя завесу сильного электрического поля, которое изнутри разрушает бактерии и вирусы. Электроды выполнены из вольфрама для обеспечения высокой мощности разряда и долговечности самих электродов. Кроме того, высоковольтная система питания формирует поле ленточной формы увеличенной площади по сравнению с полем круглой формы.



# Естественный воздушный поток

Для того чтобы воздушный поток кондиционера был безопасным и здоровым, он должен быть близким к тому, что встречается в природе. Компания Mitsubishi Electric нашла решение, назвав его «Естественный воздушный поток». Имитировать его позволяет гибкое управление исполнительными устройствами внутреннего блока серии FH.




Функция, имитирующая природный воздушный поток, избавит от неприятного ощущения прямого или циклического потока, создаваемого искусственным механическим устройством.



Высокогорный курорт Киригамине (Kirigamine)


Высокогорный курорт Киригамине — это одно из самых известных туристических мест в Японии, которое ежегодно привлекает своей атмосферой и красотой тысячи туристов со всего мира. Компания Mitsubishi Electric способна воссоздать ощущение этого курорта у вас дома. Для этого были измерены и проанализированы параметры естественных воздушных потоков. Используя полученные результаты, разработчики запрограммировали управление вентилятором внутреннего блока серии FH таким образом, что оно передает особенности природных потоков и незаметно создает ощущение спокойствия и тишины.

## Анализ естественных воздушных потоков



## 3D i-see Sensor

Внутренние блоки систем серии FH оснащены 3D датчиком температуры. Этот датчик фиксирует излучение в инфракрасном диапазоне (пиromетр), определяя дистанционно температуру в различных точках помещения. Датчик имеет ось вращения и состоит из 8 чувствительных элементов, расположенных вертикально. Такая конструкция датчика в сочетании с электромеханическим приводом обеспечивает сканирование объема помещения. Встроенный в электронный печатный узел микроконтроллер обрабатывает полученную трехмерную температурную картину помещения и находит положение людей в помещении. На этих данных базируются режимы автоматического отклонения или наведения воздушного потока, а также режим энергосбережения.



### Поток в сторону от человека

Автоматическое отклонение воздушного потока от пользователя может быть полезно в режиме охлаждения, когда прямой поток кажется слишком сильным или холодным.




### Поток на человека

Направление воздушного потока непосредственно на пользователя необходимо для быстрого создания комфортной зоны. Например, в режиме нагрева, когда большая часть помещения еще не прогреялась.



### Функция энергосбережения, основанная на определении присутствия

Функция основана на определении присутствия человека в обслуживаемом помещении. Если датчик фиксирует, что в помещении никого нет, то система автоматически переключается в энергосберегающий режим.



КОНДИЦИОНЕР С ИНВЕРТОРОМ

# MSZ-FH VE

НАСТЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК  
(СЕРИЯ ДЕЛЮКС)

**2,5–5,0 кВт** (ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ)



## ОПИСАНИЕ

- Датчик «3D I-SEE» создает трехмерную температурную картину помещения и находит в нем положение людей. На этих данных базируются режимы автоматического отклонения или наведения воздушного потока, а также режим энергосбережения.
- Система очистки воздуха «Plasma Quad» позволяет быстро избавиться от бактерий, вирусов, аллергенов и пыли. Встроенный дезодорирующий фильтр эффективно удаляет неприятные запахи.
- Естественный воздушный поток внутреннего блока передает особенности природного движения воздуха и незаметно создает ощущение спокойствия и тишины.
- Раздельное управление воздушными заслонками для широкого охвата помещения, а также для создания комфорта одновременно для нескольких пользователей.
- Рекордно высокий уровень энергоэффективности позволяет использовать кондиционер круглые сутки, не заботясь о стоимости электроэнергии.
- Низкий уровень шума — 20 дБ (MSZ-FH25VE).
- Установка на старые трубопроводы: при замене старых систем с хладагентом R22 на данные модели не требуется замена или промывка трубопроводов.
- Внутренние блоки MSZ-FH VE2 комплектуются дезодорирующим фильтром и бактерицидным фильтром с ионами серебра.

Наружный блок		DC Inverter	
<b>ХЛАДАГЕНТ R410A</b>		Poki Poki	
Ventilator DC	PAM	накала	накала
25, 35	25, 35	SEER A+++	SEER A++
50	50	SCOP A+++	SCOP A++

## Внутренний блок

3D I-see Sensor		Plasma Quad	
3D I-see Sensor	Зональный	Человек	Авто
Природный поток	Двухсторонний	Plasma Quad	Поток вертикально
AG ионы серебра	AG ионы серебра	АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАГРЯДОВЩАЯ	Поток горизонтально
20 дБ(A) MSZ-FH25	24	ЯРКО-БЕЛЫЙ	недельный таймер
MSZ-FH25	автоматика	Изображение	Групповое управление
MSZ-FH35	автостарт	опция	M-NET подключение
MSZ-FH50	зимнее охлаждение	опция	опция
MSZ-FH50	нагрев до -15°C VE	архив неисправностей	опция
MSZ-FH50	опция	опция	опция
Wi-Fi (Интернет-управление)	MXZ подключение	резьбовые соединения	опция
опция	опция	документация	опция
		ортонормированные R22	

## Наружные блоки

### Муз-ФХ25ВЕ Муз-ФХ35ВЕ

Размеры Ш×Г×В  
800×285×550 мм



### Муз-ФХ50ВЕ

Размеры Ш×Г×В  
840×330×880 мм



## ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

	Наименование	Описание
1	<b>MAC-3000FT-E</b>	Сменный элемент дезодорирующего фильтра (рекомендуется замена при ухудшении эффективности дезодорирования)
2	<b>MAC-2380FT-E</b>	Сменный элемент бактерицидного фильтра с ионами серебра (рекомендуется замена 1 раз в год)
3	<b>PAR-40MAA</b>	Полнофункциональный проводной пульт управления (для подключения необходим интерфейс MAC-334IF-E)
4	<b>PAC-YT52CRA</b>	Упрощенный проводной пульт управления (для подключения необходим интерфейс MAC-334IF-E)
5	<b>MAC-889SG</b>	Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха (MUZ-FH25/35)
6	<b>MAC-886SG-E</b>	Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха (MUZ-FH50)
7	<b>MAC-1702RA-E MAC-1710RA-E</b>	Кабель с разъемом для подключения к плате внутреннего блока внешнего сухого контакта (вкл/выкл) и выход (вкл/выкл) для резервного нагревателя. Длина кабеля 2 м — MAC-1702RA-E и 10 м — MAC-1710RA-E.
8	<b>MAC-334IF-E</b>	Комбинированный интерфейс для подключения к сигнальной линии M-NET VRF-систем City Multi, а также для подключения проводного пульта и внешних цепей управления и контроля.
9	<b>MAC-397IF-E</b>	Конвертер для подключения внешних цепей управления и контроля
10	<b>MAC-567IF-E1</b>	Wi-Fi интерфейс для местного и удаленного управления
11	<b>INKNXMIT001I000</b>	Конвертер для подключения в сеть KNX TP-1 (EIB)
12	<b>INMBMSMIT001I000</b>	Конвертер для подключения в сеть RS485/Modbus RTU
13	<b>INBACMIT001I100</b>	Конвертер для подключения в сеть ВАСnet

<sup>1</sup> При интенсивной эксплуатации в режиме нагрева при отрицательной температуре наружного воздуха рекомендуется устанавливать в поддон наружного блока электрический нагреватель для предотвращения замерзания конденсата или использовать специальный наружный блок MUZ-FH VEHZ, имеющий встроенный нагреватель.





## Размеры

### ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ:

MSZ-FH25VE2

MSZ-FH35VE2

MSZ-FH50VE2





Фреонопровод	Изоляция	Ø37 (наружный диаметр)
	Жидкость	Ø6,35 - 0,39 м (вальцовка Ø6,35)
	Газ	MSZ-FH25/35VE2: Ø9,52 - 0,34 м (вальцовка Ø9,52) MSZ-FH50VE2: Ø9,52 - 0,43 м (вальцовка Ø12,7)
Дренажный шланг		Наружный диаметр изоляции Ø28, наружный диаметр штуцера Ø16


### НАРУЖНЫЕ БЛОКИ:

MUZ-FH25VE


MUZ-FH35VE



### НАРУЖНЫЙ БЛОК MUZ-FH50VE



### ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ




Если блок устанавливается на раме, то ее высота должна в 2 раза превышать максимальную высоту снежного покрова.

#### Дозаправка хладагента (R410A)

MSZ-FH25/35 30 г/м × (длина трубы хладагента (м) – 7)

### ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ




#### Дозаправка хладагента (R410A)

MSZ-FH50 20 г/м × (длина трубы хладагента (м) – 7)

## Схема соединений внутреннего и наружного блоков

Кабель электропитания  
(автоматический выключатель):  
MUZ-FH25/35VE: 3×1,5 мм<sup>2</sup> (10 A)  
MUZ-FH50VE: 3×2,5 мм<sup>2</sup> (16 A)



КОНДИЦИОНЕР С ИНВЕРТОРОМ

# MSZ-EF VE

НАСТЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК  
(СЕРИЯ ДИЗАЙН)

**2,2–5,0 кВт** (ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ)



MSZ-EF22-50VE3B

черный



MSZ-EF22-50VE3S

серебристый



MSZ-EF22-50VE3W

белый



## ОПИСАНИЕ

Серия Дизайн создана по запросу итальянского отделения Mitsubishi Electric, где дизайн изделия является необходимым условием его успеха на рынке. Но яркий дизайн не отменил высочайших требований к эффективности и уровню шума, по которым Design Inverter остается лидером в классе.

- Сложная система направляющих воздушного потока создает оптимальную форму и скорость струи в режимах охлаждения и нагрева.
- Внутренние блоки MSZ-EF VE3 комплектуются бактерицидным фильтром с ионами серебра.

## Наружный блок

холодагент R410A	Poki Poki	вентилятор DC	PAM	накатка	SEER A+++	SCOP A++	SEER A++	SCOP A+
25, 35	25-42	42-50	50					
<b>Внутренний блок</b>								
Econo Cool	21 дБ(A) 18-35	авто	поток	AG ионы серебра MSZ-EFVE3	автоматическая переключка +saveРЕЖИМ	недельный таймер		
24	автомена	автостарт	зимнее охлаждение	нагрев до -15°C VE	групповое управление	M-NET подключение		
Wi-Fi	MXZ подключение	резьбовые создания	само действие	архив историй	Фреонопроводы R22			
	опция							

## СЕРИЯ ДИЗАЙН С НАСТЕННЫМ ВНУТРЕННИМ БЛОКОМ

Внутренний блок (ВБ)		MSZ-EF22VE3(B/S/W)	MSZ-EF25VE3(B/S/W)	MSZ-EF35VE3(B/S/W)	MSZ-EF42VE3(B/S/W)	MSZ-EF50VE3(B/S/W)
Наружный блок (НБ)		только в составе мультисистем MXZ-D/E	MUZ-EF25VE	MUZ-EF35VE	MUZ-EF42VE	MUZ-EF50VE
Электропитание		220–240 В, 1 фаза, 50 Гц				
Охлаждение	Производительность (мин.–макс.)	кВт	2,2	2,5 (1,2 - 3,4)	3,5 (1,4 - 4,0)	4,2 (0,9 - 4,6)
	Потребляемая мощность	кВт	-	0,545	0,910	1,280
	Сезонная энергоэффективность SEER		-	8,5 (A+++)	8,5 (A+++)	7,7 (A++)
	Уровень звукового давления ВБ	дБ(А)	21-23-29-36-42	21-23-29-36-42	21-24-29-36-42	28-31-35-39-42
	Уровень звуковой мощности ВБ	дБ(А)	60	60	60	60
	Уровень звукового давления НБ	дБ(А)	-	47	49	50
	Уровень звуковой мощности НБ	дБ(А)	-	58	61	62
Расход воздуха ВБ		м <sup>3</sup> /ч	240-630	240-630	240-630	348-618
Нагрев	Производительность (мин.–макс.)	кВт	2,5	3,2 (1,1 - 4,2)	4,0 (1,8 - 5,5)	5,4 (1,4 - 6,3)
	Потребляемая мощность	кВт	-	0,700	0,955	1,460
	Сезонная энергоэффективность SCOP		-	4,7 (A++)	4,6 (A++)	4,6 (A++)
	Уровень звукового давления ВБ	дБ(А)	21-24-29-37-45	21-24-29-37-45	21-24-30-38-46	28-30-35-41-48
	Уровень звукового давления НБ	дБ(А)	-	48	50	51
	Расход воздуха ВБ	м <sup>3</sup> /ч	240-714	240-714	240-762	330-762
Максимальный рабочий ток		А	-	7,3	8,5	9,5
Диаметр труб	жидкость	мм (дюйм)	6,35(1/4)			
	газ	мм (дюйм)	9,52(3/8)			
Фреонопровод между блоками	длина	м	-	20	20	20
	перепад высот	м	-	12	12	12
Гарантированный диапазон наружных температур	охлаждение	°C	-10 ~ +46°C по сухому термометру			
	нагрев	°C	-15 ~ +24°C по влажному термометру (-20 <sup>1</sup> ~ +24°C по влажному термометру)			
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд)				
Внутренний блок	Потребляемая мощность	Вт	27	27	31	31
	Размеры Ш×Г×В	мм	895×195×299	895×195×299	895×195×299	895×195×299
	Вес	кг	11,5	11,5	11,5	11,5
Наружный блок	Размеры Ш×Г×В	мм	-	800×285×550	800×285×550	800×285×550
	Вес	кг	-	30	35	35

<sup>1</sup> При установленном в поддон наружного блока электрическом нагревателе для предотвращения замерзания конденсата (см. таблицу «Опции»).

## Встроенный недельный таймер



Таймер позволяет задавать до 4 действий<sup>1</sup> в течение дня: включение/выключение и изменение целевой температуры.

<sup>1</sup> Режим работы не может быть изменен по таймеру.




Пример использования таймера: зима/режим нагрева

	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
6:00	вкл. 20°C						
8:00							
10:00	выкл.	выкл.	выкл.	выкл.	выкл.	вкл. 18°C	вкл. 18°C
12:00							
14:00							
16:00							
18:00	вкл. 20°C						
20:00							
22:00							
ночь	вкл. 18°C						


## Индикатор разряда батареи

Пульт управления оснащен индикатором разряда батареи. При разряде батарей включается индикатор, информируя пользователя о необходимости их замены. Обычно комплект батарей работает в течение 1 года.



## Режим «i save»

Режим «i save» позволяет сохранить 2 набора настроек: целевая температура, скорость вентилятора и направление воздушного потока. Один набор — для режима охлаждения (или режима «ECONO COOL»), другой — для режима нагрева воздуха. Если в режиме нормальной работы нажать кнопку «i save» на пульте управления, то произойдет переключение к предварительно сохраненным настройкам, соответствующим режиму работы. Повторное нажатие кнопки возвращает систему к предшествующим настройкам. Данную функцию удобно использовать для быстрого перевода системы в предварительно настроенный экономичный режим, например, с целевой температурой на 2-3°C выше в режиме охлаждения и на 2-3°C ниже в режиме нагрева, а также для сохранения часто используемых настроек. В отличие от обычного режима нагрева, минимальная целевая температура в режиме «i save» может составлять +10°C, что позволяет использовать этот режим в качестве дежурного отопления.



## Автоматический режим

В автоматическом режиме работы система выбирает режим (охлаждение или нагрев) в зависимости от разности между целевой температурой и температурой воздуха в помещении. Переключение режима происходит, если разность температур составляет более 2°C и сохраняется в течение 15 минут.



## Низкий уровень шума

В моделях серии MSZ-EF предусмотрен дополнительный сверхтихий режим работы вентилятора «Silent Mode». Минимальный уровень шума составляет всего 21 дБ(А), что делает данные модели идеальным решением для кондиционирования спальни или детской комнаты.

MSZ-EF22-35

21 дБ(А)

## Бактерицидный фильтр с ионами серебра

MSZ-EF VE3

Бактерицидную обработку воздуха фильтр выполняет за счет мельчайших частиц серебра, встроенных в основу фильтра. Целевые и противомикробные свойства ионов серебра известны очень давно. В наше время распространена теория, согласно которой ионы серебра оказывают бактериостатическое и бактерицидное действие. Ионы закрепляются на поверхности бактериальной клетки и нарушают некоторые ее функции, например, деление, обеспечивая бактериостатический эффект. Если ионы серебра проникают через клеточную мембрану, то внутри патогенного бактериальной клетки они нарушают ее метаболизм, и в результате клетка гибнет. Эффективность бактерицидной обработки воздуха с помощью фильтрующей вставки Mitsubishi Electric Corporation протестировал и подтвердил японский институт «OKEN Quality Evaluation Institute».

Рекомендуется замена бактерицидного фильтра 1 раз в год. Опциональный сменный элемент имеет наименование MAC-2370FT-E.

## Малое электропотребление в выключенном состоянии

Если кондиционер подключен к электрической сети, но не включен пультом управления, то печатный узел наружного блока кондиционера потребляет электрическую энергию. Модели наружных блоков MUZ-EF VE оснащены дополнительной системой, которая отключает силовые цепи на время простоя кондиционера, существенно уменьшая потребляемую электроэнергию в состоянии ожидания.

нет отключения  
силовых цепей

10 Вт

установлена система  
отключения силовых цепей

1 Вт

-90%



## Наружные блоки

### Наружные блоки систем 1:1

**MUZ-EF25VE**  
**MUZ-EF35VE**  
**MUZ-EF42VE**  
Размеры Ш×Г×В  
800×285×550 мм



**MUZ-EF50VE**  
Размеры Ш×Г×В  
840×330×880 мм



#### Примечание.

Для внутреннего блока MSZ-EF22VE(B/S/W) не предусмотрен отдельный наружный блок. MSZ-EF22VE(B/S/W) может использоваться только в составе мультисистем MXZ-2D/3E/4E/5E/6D.

### Наружные блоки мультисистем

**MXZ-2D33VA**  
**MXZ-2D42VA**  
**MXZ-2D53VA**  
Размеры Ш×Г×В  
800×285×550 мм



**MXZ-3E54VA**  
**MXZ-3E68VA**  
**MXZ-4E72VA**  
Размеры Ш×Г×В  
840×330×710 мм



**MXZ-4E83VA**  
**MXZ-5E102VA**  
Размеры Ш×Г×В  
950×330×796 мм



**MXZ-6D122VA**  
Размеры Ш×Г×В  
950×330×1048 мм



**PUMY-SP112/125/140V/YKM**  
Размеры Ш×Г×В  
1050×(330+40)×981 мм



**PUMY-P112/125/140/200V/YKM**  
Размеры Ш×Г×В  
1050×(330+40)×1338 мм



#### Примечание.

Чертежи наружных блоков мультисистем можно найти в разделе «Мультисистемы с инвертором MXZ-2D/3E/4D/4E/5D/6D».

### ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)


	Наименование	Описание
1	<b>MAC-2370FT-E</b>	Сменный элемент бактерицидного фильтра с ионами серебра (рекомендуется замена 1 раз в год)
2	<b>PAR-40MAA</b>	Полнофункциональный проводной пульт управления (для подключения необходим интерфейс MAC-334IF-E)
3	<b>PAC-YT52CRA</b>	Упрощенный проводной пульт управления (для подключения необходим интерфейс MAC-334IF-E)
4	<b>MAC-889SG</b>	Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха MUZ-EF25/35/42VE
5	<b>MAC-886SG-E</b>	Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха MUZ-EF50VE
6	<b>MAC-334IF-E</b>	Комбинированный интерфейс для подключения к сигнальной линии M-NET VRF-систем City Multi, а также для подключения проводного пульта и внешних цепей управления и контроля.
7	<b>MAC-397IF-E</b>	Конвертер для подключения внешних цепей управления и контроля
8	<b>MAC-567IF-E1</b>	Wi-Fi интерфейс для местного и удаленного управления
9	<b>INKNXMIT0011000</b>	Конвертер для подключения в сеть KNX TP-1 (EIB)
10	<b>INMBSMIT0011000</b>	Конвертер для подключения в сеть RS485/Modbus RTU
11	<b>INBACMIT0011100</b>	Конвертер для подключения в сеть ВАСнет
12	<b>MAC-643BH-E</b>	Нагреватель в поддон наружного блока MUZ-EF42VE
13	<b>MAC-644BH-E</b>	Нагреватель в поддон наружного блока MUZ-EF50VE

#### Примечание.

Нагреватель поддона MAC-643BH-E может быть применен в наружных блоках MUZ-EF25/35VE. Однако для этого необходимо заменить плату инвертора на E12 G13 451 (MUZ-EF25VE) или E12 G14 451 (MUZ-EF35VE).

### Схема соединений внутреннего и наружного блоков


Кабель электропитания (автоматический выключатель):  
MUZ-EF25/35/42VE: 3x1,5 мм<sup>2</sup> (10 A)  
MUZ-EF50VE: 3x2,5 мм<sup>2</sup> (16 A)





## Размеры внутренних блоков

**MSZ-EF22VE3(B/S/W)  
MSZ-EF25VE3(B/S/W)  
MSZ-EF35VE3(B/S/W)  
MSZ-EF42VE3(B/S/W)  
MSZ-EF50VE3(B/S/W)**

Ед. изм.: мм






ИК-пульт управления  
SG15D




Фреонопровод	Термоизоляция	Ø37 (наружный диаметр)
	Жидкость	Ø6,35 - 0,5 м (вальцовка Ø6,35)
	Газ	MSZ-EF25/35/42VE3; Ø9,52 - 0,43 м (вальцовка Ø9,52) MSZ-EF50VE3; Ø9,52 - 0,43 м (вальцовка Ø12,7)
Дренажный шланг		Наружный диаметр термоизоляции Ø28, наружный диаметр штуцера Ø16

## Размеры наружных блоков

**MUZ-EF25VE**  
**MUZ-EF35VE**  
**MUZ-EE42VE**






#### ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ




Если блок устанавливается на раме, то ее высота должна в 2 раза превышать максимальную высоту снежного покрова.

<b>Дозаправка хладагента (R410A)</b>
MSZ-EF25/35/42      30 г/м × (длина трубы хладагента (м) – 5)

MUZ-EF50VE



## ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ



<b>Дозаправка хладагента (R410A)</b>
MSZ-EF50      20 г/м × (длина трубы хладагента (м) – 7)

КОНДИЦИОНЕР С ИНВЕРТОРОМ

# MSZ-AP VG(K)

НАСТЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК  
(СЕРИЯ СТАНДАРТ)

Новинка  
2020

**1,5-7,1 кВт** (ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ)



## ОПИСАНИЕ

Серия Standard Inverter — это компактные и стильные внутренние блоки, способные работать в составе высокоеффективных сплит- и мультисплитсистем с использованием хладагентов R32 и R410A (MXZ).

- Низкий уровень шума — 19 дБ(А) (модели MSZ-AP25/35VGK) и высокая энергоэффективность.
- Модели MSZ-AP VGK оснащены встроенным Wi-Fi интерфейсом.
- Современный эргономичный дизайн внутреннего блока.
- Беспроводной пульт со встроенным недельным таймером.
- 2 горизонтальные направляющие воздушного потока с независимым приводом (2 электродвигателя).
- Вертикальные направляющие потока с приводом.
- Установка на старые трубопроводы: при замене старых систем с хладагентом R22 на данные модели не требуется замена или промывка трубопроводов.
- В комплекте с блоком поставляется ИК-пульт управления. С помощью дополнительного адаптера MAC-334IF-E можно подключить настенный проводной пульт управления — PAR-40MAA.
- Применяется бактерицидная фильтрующая вставка с ионами серебра (опция).
- Режим «l save» позволяет организовать экономичное дежурное отопление — минимальная температура в помещении может составлять +10°C.
- Режим экономичного охлаждения «ECONO COOL».


## Низкий уровень шума

19 дБ(A)  
MSZ-AP25/35

Низкий уровень шума чрезвычайно важен для детской комнаты, спальни или рабочего кабинета. Внутренние блоки систем MSZ-AP VG(K) работают бесшумно и обеспечивают комфортное распределение охлажденного или нагретого воздуха.

Наружные блоки данных систем работают очень тихо, что немаловажно для многоквартирных жилых домов, где летом многие предпочитают спать с открытыми окнами.


### Шкала уровней звукового давления



## Система воздухораспределения

ПОТОК  
горизонтально  
вертикально

Настенные внутренние блоки серии MSZ-AP25~71VG(K) оснащены 3 шаговыми электродвигателями привода направляющих воздушного потока в горизонтальной и вертикальной плоскостях.





Поток охлажденного воздуха может быть направлен параллельно полу, чтобы снизить подвижность воздуха в рабочей зоне.


Горизонтальные и вертикальные направляющие воздушного потока имеют электропривод и регулируются с пульта управления.

SEER  
A+++  
SCOP  
A++  
20, 25, 35

## Класс энергоэффективности «A+++/A++»

Модели серии MSZ-AP25~60VG(K) имеют высокую энергетическую эффективность по европейской классификации: «A+++» — в режиме охлаждения и «A++» — в режиме нагрева.







Комфорт	Производительность	Производительность
<b>Направляющие воздушного потока</b> Более точное управление воздушным потоком за счёт применения новых элементов системы распределения воздуха.	<b>Вентилятор</b> Новая крыльчатка вентилятора имеет больший диаметр и увеличенную длину, благодаря чему улучшились аэродинамические характеристики и сохранен низкий уровень шума.	<b>Теплообменник</b> Применение труб Ø5 позволяет уменьшить толщину теплообменника, а также снизить сопротивление воздушному потоку.
<p>Больше на 75% 204% В два раза шире</p>	<p>Больше на 22% Длиннее на 8%</p>	<p>Тоньше на 32%</p>

## Система фильтрации воздуха

Поверхность фильтра увеличена за счет того, что сетка не является плоской, а имеет объемную структуру. Благодаря этому значительно увеличена эффективность фильтрации воздушного потока, проходящего через внутренний блок серии MSZ-AP.



Фильтр можно мыть водой.  
Эффективность фильтра при этом уменьшается незначительно.



Объемная структура фильтра (3D)

Внутренний блок (ВБ)			MSZ-AP15VG
Наружный блок (НБ)			только в составе мультисистем MXZ-2D/3E/4E/5E/6D и PUMY-(S)P
Электропитание			220–240 В, 1 фаза, 50 Гц
Охлаждение	Производительность (мин.–макс.)	кВт	1,5
	Уровень звукового давления ВБ	дБ(А)	21-26-30-35-40
	Расход воздуха ВБ	м <sup>3</sup> /ч	210-384
Нагрев	Производительность (мин.–макс.)	кВт	1,7
	Уровень звукового давления ВБ	дБ(А)	21-26-30-35-40
	Расход воздуха ВБ	м <sup>3</sup> /ч	222-408
Диаметр труб	жидкость / газ	мм (дюйм)	6,35 (1/4) / 9,52 (3/8)
Завод (страна)	MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд)		
Внутренний блок	Потребляемая мощность	Вт	17
	Размеры ШxГxВ	мм	760x178x250
	Диаметр дренажа	мм	16
	Вес	кг	8,2
Гарантированный диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	-10 ~ +46°C по сухому термометру
	Нагрев	°C	-15 ~ +24°C по влажному термометру <sup>1</sup>

<sup>1</sup> При интенсивной эксплуатации в режиме нагрева при отрицательной температуре наружного воздуха рекомендуется устанавливать в поддон наружного блока электрический нагреватель для предотвращения замерзания конденсата.

## Наружные блоки

**MXZ-2D33VA**  
**MXZ-2D42VA**  
**MXZ-2D53VA**  
Размеры ШxГxВ  
800×285×550 мм



2 порта подключения ВБ

**MXZ-3E54VA**  
**MXZ-3E68VA**  
**MXZ-4E72VA**  
Размеры ШxГxВ  
840×330×710 мм



3 4 порта подключения ВБ

**MXZ-4E83VA**  
**MXZ-5E102VA**

Размеры ШxГxВ  
950×330×796 мм



4 5 портов подключения ВБ

**MXZ-6D122VA**  
Размеры ШxГxВ  
950×330×1048 мм



6 портов подключения ВБ

**PUMY-SP112/125/140V/YKM**  
Размеры ШxГxВ  
1050×(330+40)×981 мм



8 внутренних блоков

**PUMY-P112/125/140/200V/YKM**  
Размеры ШxГxВ  
1050×(330+25)×1338 мм



8 внутренних блоков

### Примечание.

Чертежи наружных блоков мультисистем можно найти в разделе «Мультисистемы с инвертором MXZ-2D/3E/4D/4E/5D/6D».


## ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

	Наименование	Описание
1	<b>PAR-40MAA</b>	Полнофункциональный проводной пульт управления (для подключения необходим интерфейс MAC-334IF-E)
2	<b>PAC-YT52CRA</b>	Упрощенный проводной пульт управления (для подключения необходим интерфейс MAC-334IF-E)
3	<b>MAC-334IF-E</b>	Комбинированный интерфейс для подключения к сигнальной линии M-NET VRF-систем City Multi, а также для подключения проводного пульта и внешних цепей управления и контроля.
4	<b>MAC-397IF-E</b>	Конвертер для подключения внешних цепей управления и контроля
5	<b>MAC-567IF-E1</b>	Wi-Fi интерфейс для местного и удаленного управления (MSZ-AP15~71VG)
6	<b>INKNXMIT0011000</b>	Конвертер для подключения в сеть KNX TP-1 (EIB)
7	<b>INMBSMIT0011000</b>	Конвертер для подключения в сеть RS485/Modbus RTU
8	<b>INBACMIT001100</b>	Конвертер для подключения в сеть BACnet

### Примечание.

Внутренний блок MSZ-AP15VG не имеет специального наружного блока для формирования системы «1 внутренний блок — 1 наружный блок».

## Схема соединений внутреннего и наружного блоков



### • Регулирование количества хладагента (R410A)

Наружный прибор заправлен достаточным количеством хладагента при длине магистрали хладагента, указанной в таблице. Если длина трубы превышает данное значение, то необходима дополнительная заправка хладагента (R410A).

Модель	Длина магистрали, не требующая дозаправки	Расчет дозаправки
MXZ-2D33/42/53VA	20 м	20 г/м × (длина трубы хладагента (м) – 20 м)
MXZ-3E54/68VA MXZ-4E72VA	40 м	20 г/м × (длина трубы хладагента (м) – 40 м)
MXZ-4E83VA	25 м	20 г/м × (длина трубы хладагента (м) – 25 м)
MXZ-5E102VA	0 м	20 г/м × (длина трубы хладагента (м))
MXZ-6D122VA	30 м	20 г/м × (длина трубы хладагента (м) – 30 м)

### Примечание.

Схема электрических соединений мультисистемы MXZ-2E53/4E83VAHZ, а также расчет величины дозаправки хладагента приведены в разделе «Тепловые насосы».

Внутренний блок (ВБ)		MSZ-AP20VG	MSZ-AP25VGK	MSZ-AP35VGK	MSZ-AP42VG(K)	MSZ-AP50VG(K)	MSZ-AP60VG(K)	MSZ-AP71VG(K)
Наружный блок (НБ)		MUZ-AP20VG	MUZ-AP25VG	MUZ-AP35VG	MUZ-AP42VG	MUZ-AP50VG	MUZ-AP60VG	MUZ-AP71VG
<b>Электропитание</b>								
Охлаждение	Производительность (мин.-макс.)	кВт	2,0 (0,6 - 2,7)	2,5 (0,9 - 3,4)	3,5 (1,1 - 3,8)	4,2 (0,9 - 4,5)	5,0 (1,4 - 5,4)	6,1 (1,4 - 7,3)
	Потребляемая мощность	кВт	0,46	0,60	0,99	1,30	1,55	1,59
	Сезонная энергоэффективность SEER		8,6 (A+++)	8,6 (A+++)	8,6 (A+++)	7,8 (A++)	7,4 (A++)	7,4 (A++)
	Уровень звукового давления ВБ	дБ(А)	21-26-30-35-42	19-24-30-36-42	19-24-30-36-42	21-29-34-38-42	28-33-36-40-44	29-37-41-45-48
	Уровень звуковой мощности ВБ	дБ(А)	60	57	57	57	58	65
	Уровень звукового давления НБ	дБ(А)	47	47	49	50	52	56
	Уровень звуковой мощности НБ	дБ(А)	59	59	61	61	64	69
Расход воздуха ВБ		м <sup>3</sup> /ч	210-414	294-684	294-684	324-684	360-756	564-1134
Нагрев	Производительность (мин.-макс.)	кВт	2,5 (0,5 - 3,5)	3,2 (1,0 - 4,1)	4,0 (1,3 - 4,6)	5,4 (1,3 - 6,0)	5,8 (1,4 - 7,3)	6,8 (2,0 - 8,6)
	Потребляемая мощность	кВт	0,60	0,78	1,03	1,49	1,60	1,67
	Сезонная энергоэффективность SCOP		4,2 (A+)	4,8 (A++)	4,7 (A++)	4,7 (A++)	4,7 (A++)	4,6 (A++)
	Уровень звукового давления ВБ	дБ(А)	21-26-30-35-42	19-24-34-39-45	19-24-31-38-45	21-29-35-40-45	28-33-38-43-48	30-37-41-45-48
	Уровень звукового давления НБ	дБ(А)	48	48	50	51	52	55
	Расход воздуха ВБ	м <sup>3</sup> /ч	222-438	294-774	294-774	318-840	336-840	648-1218
Максимальный рабочий ток		А	7,0	7,1	8,5	9,9	13,6	14,1
Диаметр труб	жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)					
	газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8)					
Фреонопровод между блоками	длина	м	20	20	20	20	20	30
	перепад высот	м	12	12	12	12	12	15
Гарантийированный диапазон наружных температур	Охлаждение	°С	-10 ~ +46°С по сухому термометру					
	Нагрев	°С	-15 ~ +24°С по влажному термометру <sup>1</sup>					
Завод (страна)			MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO, LTD (Таиланд)	MITSUBISHI ELECTRIC AIR CONDITIONING SYSTEMS MANUFACTURING TURKEY (Турция)				MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO, LTD (Таиланд) <sup>2</sup>
Внутренний блок	Потребляемая мощность	Вт	19	26	26	32	32	49
	Размеры ШxГxВ	мм	760x178x250	798x219x299				1100x257x325
	Диаметр дренажа	мм	16	16	16	16	16	16
	Вес	кг	8,2	10,5	10,5	10,5	10,5	17
Наружный блок	Размеры ШxГxВ	мм	800x285x550				800x285x714	840x330x880
	Вес	кг	31	31	31	35	40	55

<sup>1</sup> При интенсивной эксплуатации в режиме нагрева при отрицательной температуре наружного воздуха рекомендуется устанавливать в поддон наружного блока электрический нагреватель для предотвращения замерзания конденсата.

<sup>2</sup> Завод-изготовитель внутренних блоков MSZ-AP50VG(K) - MITSUBISHI ELECTRIC AIR CONDITIONING SYSTEMS MANUFACTURING TURKEY (Турция).

## Наружные блоки 1:1

**MUZ-AP25/35/42VG**

Размеры ШxГxВ  
800x285x550 мм



**MUZ-AP50/60VG**

Размеры ШxГxВ  
800x285x714 мм



**MUZ-AP71VG**

Размеры ШxГxВ  
840x330x880 мм




**MUZ-AP20VG**

Размеры ШxГxВ  
800x285x550 мм

## Схема соединений (1:1)

Кабель электропитания (автоматический выключатель):  
MUZ-AP20/25/35/42VG: 3x1,0 мм<sup>2</sup> (10 А)  
MUZ-AP50/60VG: 3x2,0 мм<sup>2</sup> (16 А)  
MUZ-AP71VG: 3x2,5 мм<sup>2</sup> (20 А)





## Размеры наружных блоков

### НАРУЖНЫЕ БЛОКИ:




MUZ-AP20VG

MUZ-AP25VG


MUZ-AP35VG

MUZ-AP42VG

Ед. изм.: мм



### ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ



Если блок устанавливается на раме, то ее высота должна в 2 раза превышать максимальную высоту снежного покрова.


#### Дозаправка хладагента (R32)

MUZ-AP20/25/35/42 | 20 г/м × (длина трубы хладагента (м) – 7)


### НАРУЖНЫЕ БЛОКИ:

MUZ-AP50VG

MUZ-AP60VG



### ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ





#### Дозаправка хладагента (R32) при длине свыше 7 м

MUZ-AP50 | 20 г/м × (длина трубы хладагента (м) – 7)


#### Дозаправка хладагента (R32) при длине свыше 15 м

MUZ-AP60 | 20 г/м × (длина трубы хладагента (м) – 15)

### НАРУЖНЫЙ БЛОК: MUZ-AP71VG



### ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ



#### Дозаправка хладагента (R32) при длине свыше 15 м

MUZ-AP71 | 20 г/м × (длина трубы хладагента (м) – 15)

КОНДИЦИОНЕР С ИНВЕРТОРОМ

# MSZ-SF/GF

НАСТЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК  
(СЕРИЯ СТАНДАРТ)


**1,5-7,1 кВт** (ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ)



Применяются только в составе  
мультисистем **MXZ-2D/3E/4E/5E/6D** и **PUMY-(S)P**

## ОПИСАНИЕ

- Низкий уровень шума — 19 дБ(А) (модели MSZ-SF25/35VE3) и высокая энергоэффективность.
- Современный эргономичный дизайн внутреннего блока.
- Беспроводной пульт со встроенным недельным таймером.
- 2 направляющие воздушного потока с независимым приводом (2 электродвигателя).
- Установка на старые трубопроводы: при замене старых систем с хладагентом R22 на данные модели не требуется замена или промывка трубопроводов.
- В комплекте с блоком поставляется ИК-пульт управления. С помощью дополнительного адаптера MAC-334IF-E можно подключить настенный проводной пульт управления — PAR-40MAA.
- В моделях MSZ-SF VE3 и MSZ-GF VE2 применяется бактерицидная фильтрующая вставка с ионами серебра (опция).
- Режим «I save» позволяет организовать экономичное дежурное отопление — минимальная температура в помещении может составлять +10°C.
- Режим экономичного охлаждения «ECONO COOL».



MSZ-SF25/35/42/50VE3



MSZ-GF60/71VE2

Применяются в составе сплит-систем 1:1  
и в мультисистемах **MXZ-** и **PUMY-(S)P**

## MSZ-SF15/20VA

Внутренний блок



## MSZ-SF25/35/42/50VE3 MSZ-GF60/71VE2

Внутренний блок



Наружный блок



## СЕРИЯ СТАНДАРТ С НАСТЕННЫМ ВНУТРЕННИМ БЛОКОМ

Внутренний блок (ВБ)			MSZ-SF15VA-ER4	MSZ-SF20VA-ER4
Наружный блок (НБ)			только в составе мультисистем <b>MXZ-2D/3E/4E/5E/6D</b> и <b>PUMY-(S)P</b>	
Электропитание			220–240 В, 1 фаза, 50 Гц	
Охлаждение	Производительность	кВт	1,5	2,0
	Уровень шума ВБ	дБ(А)	21 - 26 - 30 - 35 - 40	21 - 26 - 30 - 35 - 42
	Расход воздуха ВБ	м <sup>3</sup> /ч	210 - 384	210 - 414
Нагрев	Производительность	кВт	2,5	3,2
	Уровень шума ВБ	дБ(А)	21 - 26 - 30 - 35 - 40	21 - 26 - 30 - 35 - 42
	Расход воздуха ВБ	м <sup>3</sup> /ч	222 - 408	222 - 438
Диаметр труб	жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4) / 9,52 (3/8)	
	газ	мм (дюйм)		
Завод (страна)			MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд)	
Внутренний блок	Потребляемая мощность	Вт	17	19
	Размеры ШxГxВ	мм	760x168x250	
	Вес	кг	7,7	7,7
Гарантированный диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	-10 ~ +46°C (по сухому термометру)	
	Нагрев	°C	-15 ~ +24°C (по влажному термометру)	

СЕРИЯ СТАНДАРТ С НАСТЕННЫМ ВНУТРЕННИМ БЛОКОМ

Внутренний блок (ВБ)		MSZ-SF25VE3	MSZ-SF35VE3	MSZ-SF42VE3	MSZ-SF50VE3	MSZ-GF60VE2	MSZ-GF71VE2	
Наружный блок (НБ)		MUZ-SF25VE	MUZ-SF35VE	MUZ-SF42VE	MUZ-SF50VE	MUZ-GF60VE	MUZ-GF71VE	
Электропитание		220–240 В, 1 фаза, 50 Гц						
Охлаждение	Производительность (мин.–макс.)	кВт	2,5 (0,9 – 3,4)	3,5 (1,1 – 3,8)	4,2 (0,8 – 4,5)	5,0 (1,4 – 5,4)	6,1 (1,4 – 7,5)	7,1 (2,0 – 8,7)
	Потребляемая мощность	кВт	0,60	1,08	1,34	1,66	1,79	2,13
	Сезонная энергоэффективность SEER		7,6 (A++)	7,2 (A++)	7,5 (A++)	7,2 (A++)	6,8 (A++)	6,8 (A++)
	Уровень звукового давления ВБ	дБ(А)	19-24-30-36-42	19-24-30-36-42	26-31-34-38-42	28-33-36-40-45	29-37-41-45-49	30-37-41-45-49
	Уровень звуковой мощности ВБ	дБ(А)	57	57	57	58	65	65
	Уровень звукового давления НБ	дБ(А)	47	49	50	52	55	55
	Уровень звуковой мощности НБ	дБ(А)	58	62	63	65	65	65
Расход воздуха ВБ		м <sup>3</sup> /ч	192-546	192-546	282-546	306-594	588-1098	582-1068
Нагрев	Производительность (мин.–макс.)	кВт	3,2 (1,0 – 4,1)	4,0 (1,3 – 4,6)	5,4 (1,3 – 6,0)	5,8 (1,4 – 7,3)	6,8 (2,0 – 9,3)	8,1 (2,2 – 9,9)
	Потребляемая мощность	кВт	0,78	1,03	1,58	1,70	1,81	2,23
	Сезонная энергоэффективность SCOP		4,4 (A+)	4,4 (A+)	4,4 (A+)	4,4 (A+)	4,3 (A+)	4,2 (A+)
	Уровень звукового давления ВБ	дБ(А)	19-24-34-39-45	19-24-34-40-46	26-31-36-42-47	28-33-38-43-49	29-37-41-45-49	30-37-41-45-49
	Уровень звукового давления НБ	дБ(А)	48	50	51	52	55	55
	Расход воздуха ВБ	м <sup>3</sup> /ч	180-618	180-660	282-684	306-720	588-1098	612-1068
Максимальный рабочий ток		А	8,4	8,5	9,5	12,3	14,5	16,6
Диаметр труб	жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)			6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
	газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8)			12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Фреонопровод между блоками	длина	м	20	20	20	30	30	30
	перепад высот	м	12	12	12	15	15	15
Гарантированный диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	–10 ~ +46°C по сухому термометру					
	Нагрев	°C	–15 ~ +24°C по влажному термометру <sup>1</sup>					
Завод (страна)			MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд)					
Внутренний блок	Потребляемая мощность	Вт	23	29	30	43	62	58
	Размеры Ш×Г×В	мм	798x195x299			1100x238x325		
	Диаметр дренажа	мм	16	16	16	16	16	16
	Вес	кг	10	10	10	10	16	16
Наружный блок	Размеры Ш×Г×В	мм	800x285x550			840x330x880		
	Вес	кг	31	31	35	55	50	53

<sup>1</sup> При интенсивной эксплуатации в режиме нагрева при отрицательной температуре наружного воздуха рекомендуется устанавливать в поддон наружного блока электрический нагреватель для предотвращения замерзания конденсата.

## Наружные блоки

**MUZ-SF25/35VE**

**MUZ-SF42VE**

Размеры Ш×Г×В

800x285x550 мм

**MUZ-SF50VE**

Размеры Ш×Г×В

840x330x880 мм

**MUZ-GF60/71VE**

Размеры Ш×Г×В

840x330x880 мм




## Схема соединений внутреннего и наружного блоков

Кабель электропитания (автоматический выключатель):

**MSZ-SF25/35/42VE:** 3x1,5 мм<sup>2</sup> (10 А),

**MSZ-SF50VE:** 3x2,5 мм<sup>2</sup> (16 А)

**MSZ-GF60/71VE:** 3x2,5 мм<sup>2</sup> (20 А)



## ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

	Наименование	Описание
1	<b>MAC-2370FT-E</b>	Сменный элемент бактерицидного фильтра с ионами серебра для блоков MSZ-SF25~50VE3 (рекомендуется замена 1 раз в год)
2	<b>MAC-2360FT-E</b>	Сменный элемент бактерицидного фильтра с ионами серебра для блоков MSZ-GF60, 71VE2 (рекомендуется замена 1 раз в год)
3	<b>PAR-40MAA</b>	Полнофункциональный проводной пульт управления (для подключения необходим интерфейс MAC-334IF-E)
4	<b>PAC-YT52CRA</b>	Упрощенный проводной пульт управления (для подключения необходим интерфейс MAC-334IF-E)
5	<b>MAC-889SG</b>	Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха (MUZ-SF25/35/42VE)
6	<b>MAC-886SG-E</b>	Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха (MUZ-SF50VE и MUZ-GF60/71VE)
7	<b>MAC-334IF-E</b>	Комбинированный интерфейс для подключения к сигнальной линии M-NET VRF-систем City Multi, а также для подключения проводного пульта и внешних цепей управления и контроля.
8	<b>MAC-397IF-E</b>	Конвертер для подключения внешних цепей управления и контроля
9	<b>MAC-567IF-E1</b>	Wi-Fi интерфейс для местного и удаленного управления
10	<b>INKNXMIT0011000</b>	Конвертер для подключения в сеть KNX TP-1 (EIB)
11	<b>INMBSMIT0011000</b>	Конвертер для подключения в сеть RS485/Modbus RTU
12	<b>INBACMIT001100</b>	Конвертер для подключения в сеть BACnet

## КОНДИЦИОНЕР С ИНВЕРТОРОМ

# **MSZ-HR VF**

## НАСТЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК (СЕРИЯ КЛАССИК)



Новинка  
**2020**



**2,5-7,1 кВт** (ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ)

## ОПИСАНИЕ

Серия Classic Inverter — доступное качество. Традиционное качество Mitsubishi Electric, инверторные технологии, которые обеспечивают быстрый выход на режим, низкое электропотребление и отсутствие пусковых токов, комфортный уровень шума, — все это укладывается в приемлемую цену. Там, где требуется высокая надежность и оптимальное сочетание цены и качества, серия Classic Inverter станет наилучшим выбором.

- Сезонная энергозэффективность класса «A++».
  - Работа в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха до  $-10^{\circ}\text{C}$ .
  - Предусмотрено взаимодействие с внешними системами управления и контроля.
  - Схемотехническое решение для компенсации реактивной мощности.
  - Функция экономичного охлаждения «Econo Cool».
  - Встроенный 12-ти часовой таймер автоматического включения или выключения. Дискретность установки таймера составляет 1 час.
  - Автоматическое возобновление работы после сбоя электропитания (авторестарт).
  - При длине фреонопровода до 7 м не требуется дозаправка хладагента R32.

Внутренний блок



Наружный блок Inverte DC




СЕРИЯ КЛАССИК С НАСТЕННЫМ ВНУТРЕННИМ БЛОКОМ

Внутренний блок (ВБ)		MSZ-HR25VF	MSZ-HR35VF	MSZ-HR42VF	MSZ-HR50VF	MSZ-HR60VF	MSZ-HR71VF	
Наружный блок (НБ)		MUZ-HR25VF	MUZ-HR35VF	MUZ-HR42VF	MUZ-HR50VF	MUZ-HR60VF	MUZ-HR71VF	
Электропитание		220-240 В, 1 фаза, 50 Гц						
Охлаждение	Производительность (мин.-макс.)	кВт	2,5 (0,5 - 2,9)	3,4 (0,9 - 3,4)	4,2 (1,1 - 4,6)	5,0 (1,3 - 5,0)	6,1 (1,7 - 7,1)	7,1 (1,8 - 7,3)
	Потребляемая мощность	кВт	0,80	1,21	1,34	2,05	1,81	2,33
	Сезонная энергoeffективность SEER		6,2 (A++)	6,2 (A++)	6,5 (A++)	6,5 (A++)	7,2 (A++)	7,0 (A++)
	Уровень звукового давления ВБ	дБ(А)	21-30-37-43	22-31-38-46	24-34-39-45	28-36-40-45	33-38-44-50	33-38-44-50
	Уровень звуковой мощности ВБ	дБ(А)	57	60	60	60	65	65
	Уровень звукового давления НБ	дБ(А)	50	51	50	50	53	53
	Уровень звуковой мощности НБ	дБ(А)	63	64	64	64	65	66
Расход воздуха ВБ		м <sup>3</sup> /ч	216 - 582	216 - 702	360 - 786	384 - 786	624 - 1176	624 - 1176
Нагрев	Производительность (мин.-макс.)	кВт	3,15 (0,7 - 3,5)	3,6 (0,9 - 3,7)	4,7 (0,9 - 5,4)	5,4 (1,4 - 6,5)	6,8 (1,5 - 8,5)	8,1 (1,5 - 9,0)
	Потребляемая мощность	кВт	0,85	0,975	1,30	1,55	1,81	2,44
	Сезонная энергoeffективность SCOP		4,3 (A+)	4,3 (A+)	4,3 (A+)	4,3 (A+)	4,5 (A+)	4,3 (A+)
	Уровень звукового давления ВБ	дБ(А)	21-30-37-43	21-30-37-44	24-32-40-46	27-34-41-47	33-38-44-50	33-38-44-50
	Уровень звукового давления НБ	дБ(А)	50	51	51	55	57	57
	Расход воздуха ВБ	м <sup>3</sup> /ч	198 - 606	198 - 630	336 - 804	366 - 870	642 - 1176	642 - 1176
Максимальный рабочий ток		А	4,8	6,4	8,2	9,6	14,1	14,1
Диаметр труб	жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)					
	газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8)				12,7 (1/2)	
Фреонопровод между блоками	длина	м	20	20	20	20	30	30
	перепад высот	м	12	12	12	12	15	15
Гарантийный диапазон наружных температур	охлаждение		-10 ~ +46°C по сухому термометру					
	нагрев		-10 ~ +24°C по влажному термометру					
Завод (страна)			MITSUBISHI ELECTRIC AIR CONDITIONING SYSTEMS MANUFACTURING TURKEY (Турция)				MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Тайланд)	
Внутренний блок	Потребляемая мощность	Вт	20	28	32	39	55	55
	Размеры ШxГxВ	мм	838x228x280				923x262x305	
	Диаметр дренажа	мм	16	16	16	16	16	16
	Вес	кг	8,5	8,5	9	9	12,5	12,5
Наружный блок	Размеры ШxГxВ		699x249x538			800x285x550		800x285x714
	Вес		кг	23	24	34	35	40

## Класс энергоэффективности «A++/A+»

Все модели серии MSZ-HR25~71VF имеют высокую энергетическую эффективность по европейской классификации: «A++» — в режиме охлаждения и «A+» — в режиме нагрева.



## Расширенный температурный диапазон в режиме охлаждения

Системы MUZ-HR25~71VF имеют расширенный рабочий диапазон температур наружного воздуха, что позволяет использовать эти системы для охлаждения помещений со значительными теплопритоками в холодное время года. Например, офисные помещения с большой площадью остекления и тепловыделениями от людей и оборудования.

### ● Рабочий диапазон температур наружного воздуха

**MUZ-HR25~71VF** | -10°C +46°C  
Режим охлаждения


## Подключение Wi-Fi интерфейса и систем управления

Опциональный Wi-Fi интерфейс MAC-567IF-E1 обеспечивает 2 варианта управления: непосредственное и удаленное. В первом варианте можно использовать смартфон в качестве беспроводного пульта управления с удобным интерфейсом и расширенными возможностями. Кондиционер будет мгновенно реагировать на команды. Удаленное управление реализуется через облачный сервер MELCloud, что удобно для контроля удаленных объектов, например, загородного дома.

В качестве альтернативы можно подключить комбинированный интерфейс MAC-334IF-E для взаимодействия с внешними системами управления, соединения проводного пульта PAR-40MAA, а также для подключения в сигнальную линию мультизональных систем M-NET.

Конверторы (шлюзы) ME-AC-\* реализуют подключение в системы диспетчеризации зданий на основе сетей KNX (EIB), Modbus RTU, LonWorks и EnOcean.

Одновременное подключение к внутреннему блоку интерфейсов MAC-567IF-E1, MAC-334IF-E, ME-AC-\* невозможно.



## Наружные блоки

### MUZ-HR25VF

Размеры Ш×Г×В  
699×249×538 мм



### MUZ-HR35VF

Размеры Ш×Г×В  
699×249×538 мм



### MUZ-HR42/50VF

Размеры Ш×Г×В  
800×285×550 мм



### MUZ-HR60/71VF

Размеры Ш×Г×В  
800×285×714 мм




## Схема соединений (1:1)

Кабель электропитания (автоматический выключатель):

MUZ-HR25/35/42VF: 3x1,0 mm<sup>2</sup> (10 A)

MUZ-HR50VF: 3x1,5 mm<sup>2</sup> (12 A)

MUZ-HR60/71VF: 3x2,0 mm<sup>2</sup> (20 A)



## ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

	Наименование	Описание
1	<b>MAC-2370FT-E</b>	Бактерицидная фильтрующая вставка с ионами серебра (рекомендуется замена 1 раз в год)
2	<b>PAR-40MAA</b>	Полнофункциональный проводной пульт управления (для подключения необходим интерфейс MAC-334IF-E)
3	<b>PAC-YT52CRA</b>	Упрощенный проводной пульт управления (для подключения необходим интерфейс MAC-334IF-E)
4	<b>MAC-883SG</b>	Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха (MUZ-HR25/35)
5	<b>MAC-889SG</b>	Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха (MUZ-HR50)
6	<b>MAC-334IF-E</b>	Комбинированный интерфейс для подключения к сигнальной линии M-NET VRF-систем City Multi, а также для подключения проводного пульта и внешних цепей управления и контроля.

7	<b>MAC-1702RA-E</b>	Кабель с разъемом для подключения к плате внутреннего блока внешнего сухого контакта (вкл/выкл). Выходной сигнал не реализован. Длина кабеля 2 м — MAC-1702RA-E и 10 м — MAC-1710RA-E.
8	<b>MAC-1710RA-E</b>	
9	<b>MAC-397IF-E</b>	Конвертер для подключения внешних цепей управления и контроля
10	<b>MAC-567IF-E1</b>	Wi-Fi интерфейс для местного и удаленного управления
11	<b>INKNXMIT001I000</b>	Конвертер для подключения в сеть KNX TP-1 (EIB)
12	<b>INMBMSMIT001I000</b>	Конвертер для подключения в сеть RS485/Modbus RTU
13	<b>INBACMIT001I100</b>	Конвертер для подключения в сеть BACnet
14	<b>MAC-1200RC</b>	Настенный держатель для пульта управления

## Размеры внутренних блоков

### ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ:






MSZ-HR25VF

MSZ-HR35VF

MSZ-HR42VF

MSZ-HR50VF

Ед. изм.: мм








Фреонопровод	Изоляция	Ø37 (наружный диаметр)
Жидкость	Ø6,35 - 0,39 м (вальцовка Ø6,35)	
Газ	Ø9,52 - 0,34 м (вальцовка Ø9,52)	
Дренажный шланг	Наружный диаметр изоляции Ø28, наружный диаметр штуцера Ø16.	

### ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ:

MSZ-HR60VF

MSZ-HR71VF



Фреонопровод	Изоляция	Ø50 (наружный диаметр)
Жидкость	Ø8 - 0,50 м (вальцовка Ø6,35)	
Газ	Ø12 - 0,45 м (вальцовка Ø12,7)	
Дренажный шланг	Наружный диаметр изоляции Ø29, наружный диаметр штуцера Ø16.	

## Размеры наружных блоков

### НАРУЖНЫЙ БЛОК:

MUZ-HR25VF

MUZ-HR35VF

MUZ-HR42VF

MUZ-HR50VF

MUZ-HR60VF

MUZ-HR71VF

MUZ-HR25VF

MUZ-HR35VF


MUZ-HR42VF

MUZ-HR50VF


MUZ-HR60VF

## Размеры наружных блоков

### НАРУЖНЫЙ БЛОК: MUZ-HR35VF




### ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ




Если блок устанавливается на раме, то ее высота должна в 2 раза превышать максимальную высоту снежного покрова.

Дозаправка хладагента (R32) при длине свыше 7 м	
MUZ-HR35	20 г/м × (длина трубы хладагента (м) – 7)

### НАРУЖНЫЕ БЛОКИ: MUZ-HR42VF MUZ-HR50VF




### ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ




Если блок устанавливается на раме, то ее высота должна в 2 раза превышать максимальную высоту снежного покрова.

Дозаправка хладагента (R32) при длине свыше 7 м	
MUZ-HR42/50	20 г/м × (длина трубы хладагента (м) – 7)

### НАРУЖНЫЕ БЛОКИ: MUZ-HR60VF MUZ-HR71VF



### ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ



Если блок устанавливается на раме, то ее высота должна в 2 раза превышать максимальную высоту снежного покрова.

Дозаправка хладагента (R32) при длине свыше 7 м	
MUZ-HR60/71	20 г/м × (длина трубы хладагента (м) – 7)

## КОНДИЦИОНЕР С ИНВЕРТОРОМ

**MSZ-DM VA**

## НАСТЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК (СЕРИЯ КЛАССИК)



**2,5-7,1 кВт** (ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ)

## ОПИСАНИЕ

Серия Classic Inverter — доступное качество. Традиционное качество Mitsubishi Electric, инверторные технологии, которые обеспечивают быстрый выход на режим, низкое электропотребление и отсутствие пусковых токов, комфортный уровень шума, — все это укладывается в приемлемую цену. Там, где требуется высокая надежность и оптимальное сочетание цены и качества, серия Classic Inverter станет наилучшим выбором.

- Сезонная энергоэффективность класса «A+».
  - Работа в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха до  $-10^{\circ}\text{C}$  (MSZ-DM25/35VA).
  - Предусмотрено взаимодействие с внешними системами управления и контроля.
  - Схемотехническое решение для компенсации реактивной мощности.
  - Функция экономичного охлаждения «Econo Cool».
  - Встроенный 12-ти часовой таймер автоматического включения или выключения.
  - Автоматическое возобновление работы после сбоя электропитания (авторестарт).

## Наружный блок



## Внутренний блок



СЕРИЯ КЛАССИК С НАСТЕННЫМ ВНУТРЕННИМ БЛОКОМ

Внутренний блок (ВБ)		MSZ-DM25VA	MSZ-DM35VA	MSZ-DM50VA	MSZ-DM60VA	MSZ-DM71VA
Наружный блок (НБ)		MUZ-DM25VA	MUZ-DM35VA	MUZ-DM50VA	MUZ-DM60VA	MUZ-DM71VA
Электропитание		220–240 В, 1 фаза, 50 Гц				
Охлаждение	Производительность (мин.–макс.)	кВт	2,5 (1,3 - 3,0)	3,15 (1,4 - 3,5)	5,0 (1,3 - 5,0)	6,1 (1,7 - 7,1)
	Потребляемая мощность	кВт	0,71	1,02	2,05	2,33
	Сезонная энергoeffективность SEER		5,8 (A+)	5,7 (A+)	6,0 (A+)	6,0 (A+)
	Уровень звукового давления ВБ	дБ(А)	22-30-37-43	22-31-38-45	28-36-40-43	31-38-44-50
	Уровень звуковой мощности ВБ	дБ(А)	57	60	60	65
	Уровень звукового давления НБ	дБ(А)	50	51	50	55
	Уровень звуковой мощности НБ	дБ(А)	63	64	64	66
	Расход воздуха ВБ	м <sup>3</sup> /ч	228 - 570	228 - 654	380 - 772	555 - 1192
Нагрев	Производительность (мин.–макс.)	кВт	3,15 (0,9 - 3,5)	3,6 (1,1 - 4,1)	5,4 (1,4 - 6,5)	6,8 (1,5 - 8,4)
	Потребляемая мощность	кВт	0,85	0,975	1,48	1,97
	Сезонная энергoeffективность SCOP		4,1 (A+)	4,1 (A+)	4,2 (A+)	4,1 (A+)
	Уровень звукового давления ВБ	дБ(А)	23-30-37-43	23-30-37-44	27-34-41-47	31-38-44-49
	Уровень звукового давления НБ	дБ(А)	50	51	51	55
	Расход воздуха ВБ	м <sup>3</sup> /ч	210 - 600	210 - 618	364 - 861	565 - 1192
Максимальный рабочий ток		А	5,8	6,5	9,0	8,7
Диаметр труб	жидкость / газ	мм (диам)	6,35 (1/4) / 9,52 (3/8)		6,35 (1/4) / 12,7 (1/2)	6,35 (1/4) / 15,88 (5/8)
Фреонопровод между блоками	длина	м	20	20	20	30
	перепад высот	м	12	12	12	15
Гарантийированный диапазон наружных температур	охлаждение	-10 ~ +46°C по сухому термометру			+15 ~ +46°C по сухому термометру	
	нагрев				-10 ~ +24°C по сухому термометру -11 ~ +18°C по влажному термометру	
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд)				
Внутренний блок	Потребляемая мощность	Вт	20	21	37	55
	Размеры ШxГxВ	мм	799x232x290			923x250x305
	Диаметр дренажа	мм	16	16	16	16
	Вес	кг	9	9	9	13
Наружный блок	Размеры ШxГxВ	мм	699x249x538	699x249x538	800x285x550	840x330x880
	Вес	кг	24	25	36	55

## ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

Наименование		Описание
1	<b>PAR-40MAA</b>	Полнофункциональный проводной пульт управления (для подключения необходим интерфейс MAC-334IF-E)
2	<b>PAC-YT52CRA</b>	Упрощенный проводной пульт управления (необходим MAC-334IF-E)
3	<b>MAC-883SG</b>	Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха (MUZ-DM25/35)
4	<b>MAC-889SG</b>	Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха (MUZ-DM50)
5	<b>MAC-886SG-E</b>	Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха (MUZ-DM60/71)
6	<b>MAC-567IF-E1</b>	Wi-Fi интерфейс для местного и удаленного управления
7	<b>MAC-1200RC</b>	Настенный держатель для пульта управления

8	<b>MAC-1702RA-E</b>	Кабель с разъемом для подключения к внутреннему блоку внешнего сухого контакта (вкл/выкл). Длина кабеля 2 м — MAC-1702RA-E и 10 м — MAC-1710RA-E.
9	<b>MAC-1710RA-E</b>	
10	<b>MAC-334IF-E</b>	Комбинированный интерфейс для подключения к сигнальной линии М-NET VRF-систем City Multi, а также для подключения проводного пульта и внешних цепей управления и контроля.
11	<b>MAC-397IF-E</b>	Конвертер для подключения внешних цепей управления и контроля
12	<b>INKNXMIT001I000</b>	Конвертер для подключения в сеть KNX TP-1 (EIB)
13	<b>INMBSMIT001I000</b>	Конвертер для подключения в сеть RS485/Modbus RTU
14	<b>INBACMIT001I100</b>	Конвертер для подключения в сеть BACnet
15	<b>MAC-2370FT-E</b>	Бактерицидная фильтрующая вставка с ионами серебра (рекомендуется замена 1 раз в год)

КОНДИЦИОНЕР С ИНВЕРТОРОМ

**MSZ-HJ VA**НАСТЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК  
(СЕРИЯ КЛАССИК)(ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ) **2,5–7,1 кВт**

## ОПИСАНИЕ

Серия Classic Inverter — доступное качество. Традиционное качество Mitsubishi Electric, инверторные технологии, которые обеспечивают быстрый выход на режим, низкое электроопотребление и отсутствие пусковых токов, комфортный уровень шума, — все это укладывается в приемлемую цену.

Внутренние блоки MSZ-HJ VA комплектуются антиаллергенным энзимным фильтром тонкой очистки. Специальное покрытие фильтра разрушает структуру частиц, вызывающих аллергические реакции.

- Сезонная энергоэффективность класса «A+» (MSZ-HJ50/60/71VA).
- Функция экономичного охлаждения «Econo Cool».
- Встроенный 12-ти часовой таймер автоматического включения или выключения.
- Автоматическое возобновление работы после сбоя электропитания (авторестарт).
- Антиаллергенный энзимный фильтр входит в комплект внутренних блоков MSZ-HJ25/35/50VA-ER2.

## Наружный блок

<b>DC Inverter</b>	ХЛАДАГЕНТ R410A	Poki Poki	PAM	накала
Фреонопроводы R22	вентилятор DC MUZ-HJ50/60/71	SEER A 25, 35	SCOP A 25, 35	SEER A+ 50/60/71 SCOP A+ 50/60/71

## Внутренний блок

Econo Cool	автоматическая наклоняемая	ярко-белый	AG	поток
таймер 12 часов	авторестарт	резьбовые соединения	само диагностика	авто
MXZ подключение	архив	некоторые	диагностика	
MUZ-HJ40VA				

## СЕРИЯ КЛАССИК С НАСТЕННЫМ ВНУТРЕННИМ БЛОКОМ

Внутренний блок (ВБ)		MSZ-HJ25VA	MSZ-HJ35VA	MSZ-HJ50VA	MSZ-HJ60VA	MSZ-HJ71VA		
Наружный блок (НБ)		MUZ-HJ25VA	MUZ-HJ35VA	MUZ-HJ50VA	MUZ-HJ60VA	MUZ-HJ71VA		
Электропитание		220–240 В, 1 фаза, 50 Гц						
Охлаждение	Производительность (мин.–макс.)	кВт	2,5 (1,3 - 3,0)	3,1 (1,4 - 3,5)	5,0 (1,3 - 5,0)	6,1 (1,7 - 7,1)		
	Потребляемая мощность	кВт	0,73	1,04	2,05	1,90		
	Сезонная энергоэффективность SEER		5,1 (A)	5,1 (A)	6,0 (A+)	6,0 (A+)		
	Уровень звукового давления ВБ	дБ(А)	22-30-37-43	22-31-38-45	28-36-40-45	31-38-44-50		
	Уровень звуковой мощности ВБ	дБ(А)	57	60	60	65		
	Уровень звукового давления НБ	дБ(А)	50	50	50	55		
	Уровень звуковой мощности НБ	дБ(А)	63	64	64	66		
Расход воздуха ВБ		м³/ч	228-570	228-654	378-774	555-1192		
Нагрев	Производительность (мин.–макс.)	кВт	3,15 (0,9 - 3,5)	3,6 (1,1 - 4,1)	5,4 (1,4 - 6,5)	6,8 (1,5 - 8,4)		
	Потребляемая мощность	кВт	0,87	0,995	1,48	1,97		
	Сезонная энергоэффективность SCOP		3,8 (A)	3,8 (A)	4,2 (A+)	4,1 (A+)		
	Уровень звукового давления ВБ	дБ(А)	23-30-37-43	23-30-37-44	27-34-41-47	31-38-44-49		
	Уровень звукового давления НБ	дБ(А)	50	50	51	55		
	Расход воздуха ВБ	м³/ч	210-600	210-618	366-858	565-1192		
Максимальный рабочий ток		А	5,8	6,5	9,8	12,5		
Диаметр труб	жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)		
	газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8)		12,7 (1/2)	15,88 (5/8)		
Фреонопровод между блоками	длина	м	20	20	20	30		
	перепад высот	м	12	12	12	15		
Гарантированный диапазон наружных температур	охлаждение	°C	+15 ~ +46°C по сухому термометру					
	нагрев	°C	-10 ~ +24°C по сухому термометру -11 ~ +18°C по влажному термометру					
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд)						
Внутренний блок	Потребляемая мощность	Вт	20	21	37	55		
	Размеры ШxГxВ	мм	799×232×290			923×250×305		
	Диаметр дренажа	мм	16	16	16	16		
	Вес	кг	9	9	9	13		
Наружный блок	Размеры ШxГxВ	мм	699×249×538		800×285×550	880×330×840		
	Вес	кг	24		25	36		
						55		
						55		

## ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

	Наименование	Описание		
1	<b>MAC-1200RC</b>	Настенный держатель для пульта управления		
2	<b>MAC-2320FT-E</b>	Сменный элемент электростатического антиаллергенного энзимного фильтра для моделей MSZ-HJ25~50VA (рекомендуется замена 1 раз в год)		
3	<b>MAC-883SG</b>	Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха (MUZ-HJ25/35)		
4	<b>MAC-889SG</b>	Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха (MUZ-HJ50)		
5	<b>MAC-886SG-E</b>	Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха (MUZ-HJ60/71)		

	Наименование	Описание
6	<b>MAC-1702RA-E</b>	Кабель с разъемом для подключения к плате внутреннего блока внешнего сухого контакта (вкл/выкл). Выходной сигнал не реализован.
	<b>MAC-1710RA-E</b>	Длина кабеля 2 м — MAC-1702RA-E и 10 м — MAC-1710RA-E.

## КОНДИЦИОНЕР С ИНВЕРТОРОМ

**MFZ-KJ VE**

## НАПОЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК



**2,5–5,0 кВт** (ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ)

## ОПИСАНИЕ

- Предназначен для помещений, в которых невозможно разместить настенные внутренние блоки, а также для интерьеров, где предпочтительна напольная установка.
  - Изящный дизайн, компактная и легкая конструкция. Низкий уровень шума.
  - Подача воздуха вверх или в двух направлениях: вверх и вниз. Система воздухораспределения имеет 3 направляющих воздушного потока с независимым приводом.
  - Беспроводной пульт со встроенным недельным таймером.
  - Режим дежурного отопления «I save».
  - Режим экономичного охлаждения «ECONO COOL».
  - В комплекте с блоком поставляется ИК-пульт управления. С помощью дополнительного интерфейса MAC-334IF-E можно подключить настенный проводной пульт управления PAR-40МАА. Этот пульт имеет русифицированный пользовательский интерфейс.
  - Модели MFZ-KJ VE2 комплектуются бактерицидной фильтрующей вставкой с ионами серебра.
  - Установка на старые трубопроводы: при замене старых систем с хладагентом R22 на данные модели не требуется замена или промывка трубопроводов.



## внутренний блок




## СПЛИТ-СИСТЕМА С НАПОЛЬНЫМ ВНУТРЕННИМ БЛОКОМ

Внутренний блок (ВБ)		MFZ-KJ25VE2	MFZ-KJ35VE2	MFZ-KJ50VE2
Наружный блок (НБ)		MUFZ-KJ25VE	MUFZ-KJ35VE	MUFZ-KJ50VE
Электропитание		220–240 В, 1 фаза, 50 Гц		
Охлаждение	Производительность (мин.–макс.)	кВт	2,5 (0,5 - 3,4)	3,5 (0,5 - 3,7)
	Потребляемая мощность	кВт	0,54	0,94
	Сезонная энергоэффективность SEER		8,5 (A+++)	8,1 (A++)
	Уровень звукового давления ВБ	дБ(А)	20-25-30-35-39	20-25-30-35-39
	Уровень звуковой мощности ВБ	дБ(А)	49	50
	Уровень звукового давления НБ	дБ(А)	46	47
	Уровень звуковой мощности НБ	дБ(А)	59	60
	Расход воздуха ВБ	м <sup>3</sup> /ч	234-492	234-492
Нагрев	Производительность (мин.–макс.)	кВт	3,4 (1,2 - 4,6)	4,3 (1,2 - 5,5)
	Потребляемая мощность	кВт	0,77	1,1
	Сезонная энергоэффективность SCOP		4,5 (A+)	4,4 (A+)
	Уровень звукового давления ВБ	дБ(А)	19-25-30-35-41	19-25-30-35-41
	Уровень звукового давления НБ	дБ(А)	51	51
	Расход воздуха ВБ	м <sup>3</sup> /ч	234-582	234-582
Максимальный рабочий ток		А	9,4	9,4
Фреонопровод между блоками	длина	м	20	20
	перепад высот	м	12	12
Гарантированный диапазон наружных температур	охлаждение	°C	-10 ~ +46°C по сухому термометру	
	нагрев	°C	-15 ~ +24°C по влажному термометру	
Внутренний блок	Потребляемая мощность	Вт	16	16
	Размеры Ш×Г×В	мм	750×215×600	
	Вес	кг	15	15
	Завод (страна)	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония)		
Наружный блок	Размеры Ш×Г×В	мм	800×285×550	
	Вес	кг	37	37
	Завод (страна)	MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд)		

<sup>1</sup> При интенсивной эксплуатации в режиме нагрева при отрицательной температуре наружного воздуха рекомендуется устанавливать в поддон наружного блока электрический нагреватель для предотвращения замерзания конденсата или использовать наружный блок MUHZ-KJ25/35/50VEHZ, имеющий встроенный нагреватель.

## Класс энергoeffективности «A+++/A+»

Системы MFZ-KJ имеют высокую энергетическую эффективность по европейской классификации. Например, система холодопроизводительностью 2,5 кВт MFZ-KJ25VE: «A+++» — в режиме охлаждения и «A+» — в режиме нагрева.




## Встраивается в стену

Конструкция внутреннего блока серии MFZ-KJ позволяет утопить корпус в стену на 70 мм, что уменьшает видимую глубину блока до 145 мм. Кроме того это позволяет скрыть фреонопроводы и электрические кабели, проложив их в стене.



## 3 автоматические воздушные заслонки

Внутренние блоки оснащены 3 воздушными заслонками с электроприводом. Это позволяет настроить удобное для пользователя распределение воздушных потоков, а также реализовать быстрый нагрев помещения.




В режиме охлаждения воздушный поток тоже может быть направлен одновременно вверх и вниз.

## Режим «i save»

Режим «i save» позволяет сохранить 2 набора настроек: целевая температура, скорость вентилятора и направление воздушного потока. Один набор — для режима охлаждения (или режима «ECONO COOL»), другой — для режима нагрева воздуха. Если в режиме нормальной работы нажать кнопку «i save» на пульте управления, то произойдет переключение к предварительно сохраненным настройкам, соответствующим режиму работы. Повторное нажатие кнопки возвращает систему к предшествующим настройкам.

Данную функцию удобно использовать для быстрого перевода системы в предварительно настроенный экономичный режим, например, с целевой температурой на 2-3°C выше в режиме охлаждения и на 2-3°C ниже в режиме нагрева, а также для сохранения часто используемых настроек.

В отличие от обычного режима нагрева, минимальная целевая температура в режиме «i save» может составлять +10°C, что позволяет использовать этот режим в качестве дежурного отопления.



## Автоматический режим

В автоматическом режиме работы система выбирает режим (охлаждение или нагрев) в зависимости от разности между целевой температурой и температурой воздуха в помещении. Переключение режима происходит, если разность температур составляет более 2°C и сохраняется в течение 15 минут.



## Бактерицидный фильтр с ионами серебра

MFZ-KJ VE2

Бактерицидную обработку воздуха фильтр выполняет за счет мельчайших частиц серебра, встроенных в основу фильтра. Целебные и противомикробные свойства ионов серебра известны очень давно. В наше время распространена теория, согласно которой ионы серебра оказывают бактериостатическое и бактерицидное действие. Ионы закрепляются на поверхности бактериальной клетки и нарушают некоторые ее функции, например, деление, обеспечивая бактериостатический эффект. Если ионы серебра проникают через клеточную мембрану, то внутри патогенной бактериальной клетки они нарушают ее метаболизм, и в результате клетка гибнет. Эффективность бактерицидной обработки воздуха с помощью фильтрующей вставки Mitsubishi Electric Corporation протестировал и подтвердил японский институт «BOKEN Quality Evaluation Institute».

Рекомендуется замена бактерицидного фильтра 1 раз в год. Опциональный сменный элемент имеет наименование MAC-2370FT-E.

## Малое электропотребление в выключенном состоянии

Если кондиционер подключен к электрической сети, но не включен пультом управления, то печатный узел наружного блока кондиционера потребляет электрическую энергию. Модели наружных блоков MUFZ-KJ VE оснащены дополнительной системой, которая отключает силовые цепи на время простоя кондиционера, существенно уменьшая потребляемую электроэнергию в состоянии ожидания.

нет отключения  
силовых цепей

10 Вт

установлена система  
отключения силовых цепей


1 Вт

-90%

## Размеры внутренних блоков

**ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ:**  
**MFZ-KJ25/35/50VE2**

Ед. изм.: мм




## Схема соединений внутреннего и наружного блоков

Кабель электропитания (автоматический выключатель):

25/35: 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> (10 A)

50:3 x 2,5 mm<sup>2</sup> (16 A)



## Наружные блоки

MUFZ-KJ25/35VE

Размеры Ш×Г×В

Габариты шкафа  
800×285×550 мм



MUHZ-KJ50VE

**Материал**

Габариты шкафа  
840×330×880 мм







## ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

	Наименование	Описание
1	<b>MAC-2370FT-E</b>	Сменный элемент бактерицидного фильтра с ионами серебра (рекомендуется замена 1 раз в год)
2	<b>PAR-40MAA</b>	Полнофункциональный проводной пульт управления (для подключения необходим интерфейс MAC-334IF-E)
3	<b>PAC-YT52CRA</b>	Упрощенный проводной пульт управления (для подключения необходим интерфейс MAC-334IF-E)
4	<b>MAC-889SG</b>	Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха (MUFZ-KJ25/35)
5	<b>MAC-886SG-E</b>	Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха (MUFZ-KJ50)
6	<b>MAC-1702RA-E MAC-1710RA-E</b>	Кабель с разъемом для подключения к плате внутреннего блока внешнего сухого контакта (вкл/выкл) и выход (вкл/выкл) для резервного нагревателя. Длина кабеля 2 м — MAC-1702RA-E и 10 м — MAC-1710RA-E.
7	<b>MAC-334IF-E</b>	Комбинированный интерфейс для подключения к сигнальной линии M-NET VRF-систем City Multi, а также для подключения проводного пульта и внешних цепей управления и контроля.
8	<b>MAC-397IF-E</b>	Конвертер для подключения внешних цепей управления и контроля
9	<b>MAC-567IF-E1</b>	Wi-Fi интерфейс для местного и удаленного управления
10	<b>INKNXMIT001I000</b>	Конвертер для подключения в сеть KNX TP-1 (EIB)
11	<b>INMBSMIT001I000</b>	Конвертер для подключения в сеть RS485/Modbus RTU
12	<b>INBACMIT001I100</b>	Конвертер для подключения в сеть BACnet

## Размеры наружных блоков





**НАРУЖНЫЕ БЛОКИ:**  
MFZ-KJ25VE  
MFZ-KJ35VE

### ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ



**НАРУЖНЫЙ БЛОК:**  
MFZ-KJ50VE

### ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ



- Регулирование количества хладагента (R410A)

Наружный прибор заправлен достаточным количеством хладагента на длину фреонопровода до 7 м. Если длина трубы превышает 7 м, то необходима дополнительная заправка хладагента (R410A).

Количество хладагента, которое необходимо добавить в систему	MFZ-KJ25/35	30 г/м × (длина трубы хладагента (м) - 7)
	MFZ-KJ50	20 г/м × (длина трубы хладагента (м) - 7)

КОНДИЦИОНЕР С ИНВЕРТОРОМ

# SEZ-M DA

КАНАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК



**2,5-7,1 кВт** (ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ)

## ОПИСАНИЕ

- Компактный дизайн: высота внутренних блоков 200 мм.
- Регулируемое статическое давление 5/15/35/50 Па.
- Низкий уровень шума.
- Предусмотрен опциональный дренажный насос — PAC-KE07DM-E.
- Охлаждение до -15°C (SUZ-KA50/60/71VA6).
- Значительные возможности по длине трубопроводов хладагента и перепаду высот.
- Пульт управления не входит в комплект внутренних блоков SEZ-M25/35/50/60/71DA и заказывается отдельно. Предусмотрен выбор из 3 вариантов: упрощенный проводной пульт управления PAC-YT52CRA, проводной пульт PAR-40MAA, а также комплект из беспроводного ИК-пульта PAR-SL97A-E и приемника ИК-сигналов PAR-SA9CA-E.
- Полнофункциональный проводной пульт управления PAR-40MAA оснащен большим жидкокристаллическим экраном с подсветкой. Интерфейс пользователя русифицирован.



Пульт управления заказывается отдельно



## СПЛИТ-СИСТЕМА С КАНАЛЬНЫМ ВНУТРЕННИМ БЛОКОМ


Внутренний блок (ВБ)			SEZ-M25DA	SEZ-M35DA	SEZ-M50DA	SEZ-M60DA	SEZ-M71DA					
Электропитание			220-240 В, 1 фаза, 50 Гц									
Охлаждение	Производительность (мин.-макс.)	кВт	2,5 (1,5 - 3,2)	3,5 (1,4 - 3,9)	5,1 (2,3 - 5,6)	5,6 (2,3 - 6,3)	7,1 (2,8 - 8,3)					
	Потребляемая мощность	кВт	0,730	1,010	1,580	1,740	2,210					
	Сезонная энергоэффективность SEER	(А)	5,3 (A)	5,7 (A+)	5,8 (A+)	5,3 (A)	5,3 (A)					
	Уровень звукового давления ВБ	дБ(А)	22-25-29	23-28-33	29-33-36	29-33-37	29-34-39					
	Уровень звуковой мощности ВБ	дБ(А)	50	53	57	58	60					
	Уровень звукового давления НБ	дБ(А)	47	49	52	55	55					
	Уровень звуковой мощности НБ	дБ(А)	58	62	65	65	69					
Нагрев	Расход воздуха ВБ	м <sup>3</sup> /ч	360-420-540	420-540-660	600-750-900	720-900-1080	720-960-1200					
	Производительность (мин.-макс.)	кВт	2,9 (1,3 - 4,5)	4,2 (1,7 - 5,0)	6,4 (1,7 - 7,2)	7,4 (2,5 - 8,0)	8,1 (2,6 - 10,4)					
	Потребляемая мощность	кВт	0,803	1,130	1,800	2,200	2,268					
	Сезонная энергоэффективность SCOP	(А)	3,8 (A)	4,0 (A+)	3,9 (A)	4,1 (A+)	3,8 (A)					
	Уровень звукового давления ВБ	дБ(А)	22-25-29	23-28-33	29-33-36	29-33-37	29-34-39					
	Уровень звукового давления НБ	дБ(А)	48	50	52	55	55					
Расход воздуха ВБ			м <sup>3</sup> /ч	360-420-540	420-540-660	600-750-900	720-900-1080	720-960-1200				
Завод (страна)												
Внутренний блок	Потребляемая мощность	Вт	40	50	70	70	100					
	Статическое давление	Па	5/15/35/50									
	Размеры блока: Ш×Д×В	мм	790×700×200	990×700×200		1190×700×200						
	Диаметр дренажа	мм	VP25 (наружный диаметр дренажной трубы 32 мм)									
	Вес	кг	18	21	23	27	27					
Наружный блок (НБ)			SUZ-KA25VA6	SUZ-KA35VA6	SUZ-KA50VA6	SUZ-KA60VA6	SUZ-KA71VA6					
Максимальный рабочий ток			А	7,4	8,7	12,7	14,7	17,0				
Диаметр труб	жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)					
	газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8)		12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)					
Фреонопровод между блоками	длина	м	20		30							
	перепад высот	м	12		30							
Гарантированный диапазон наружных температур	охлаждение	-10 ~ +46°C по сухому термометру			-15 ~ +46°C по сухому термометру							
	нагрев	-10 ~ +24°C по сухому термометру (-11 ~ +18°C по влажному термометру) <sup>1</sup>										
Наружный блок	Размеры Ш×Г×В	мм	800×285×550			840×330×880						
	Вес	кг	30	35	54	50	53					

<sup>1</sup> При интенсивной эксплуатации в режиме нагрева при отрицательной температуре наружного воздуха рекомендуется устанавливать в поддон наружного блока электрический нагреватель для предотвращения замерзания конденсата.

## Размеры внутренних блоков

SEZ-M25/35/50/60/71DA


Ед. изм.: мм



### Примечания:

- Для подвеса используйте болты M10.
- Предусмотрите сервисное пространство под блоком.
- Модель SEZ-M50DA (показана на чертеже) имеет 3 вентилятора, модели SEZ-M25,35DA — 2 вентилятора, модели SEZ-M60,71DA — 4 вентилятора.
- Если к входу блока подключается воздуховод, то штатный фильтр не может быть использован. Снимите его и установите воздушный фильтр с корпусом другого производителя в воздуховод.

## Схема соединений внутреннего и наружного блоков



## Наружные блоки

SUZ-KA25/35VA6

Размеры ШxГxВ  
800×285×550 мм



SUZ-KA50/60/71VA6

Размеры ШxГxВ  
840×330×880 мм



Размеры наружных блоков SUZ указаны в разделе «ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ Mr. Slim. НАРУЖНЫЕ БЛОКИ с инвертором: серия Standard Inverter».


## ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

	Наименование	Описание
1	<b>PAR-40MAA</b>	Полнофункциональный проводной пульт управления
2	<b>PAC-YT52CRA</b>	Упрощенный проводной пульт управления
3	<b>PAR-SL97A-E</b>	Беспроводной пульт управления (используется в комплекте с приемником PAR-SA9CA-E)
4	<b>PAR-SA9CA-E</b>	Приемник ИК-сигналов для беспроводного пульта управления PAR-SL97A-E
5	<b>PAC-KE07DM-E</b>	Дренажный насос
6	<b>PAC-SE41TS-E</b>	Выносной датчик комнатной температуры
7	<b>PAC-SA88HA-E</b>	Ответная часть к разъему CN51 (индикация: «включение/выключение», «неисправность»)
8	<b>PAC-SE55RA-E</b>	Ответная часть к разъему CN32 (управление: «включение/выключение», «блокировка пульта»)
9	<b>MAC-334IF-E</b>	Комбинированный интерфейс для подключения к сигнальной линии M-NET VRV-систем City Multi, а также для подключения внешних цепей управления и контроля.
10	<b>MAC-397IF-E</b>	Конвертер для подключения внешних цепей управления и контроля
11	<b>MAC-567IF-E1</b>	Wi-Fi интерфейс для местного и удаленного управления
12	<b>INKNXMIT001I000</b>	Конвертер для подключения в сеть KNX TP-1 (EIB)
13	<b>INMBMSMIT001I000</b>	Конвертер для подключения в сеть RS485/Modbus RTU
14	<b>INBACMIT001I100</b>	Конвертер для подключения в сеть BACnet

КОНДИЦИОНЕР С ИНВЕРТОРОМ

# SLZ-M FA

КАССЕТНЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК  
(4 ПОТОКА)



декоративная панель  
**SLP-2FAL**

**2,6–5,6 кВт** (ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ)



## ОПИСАНИЕ

- Высокая энергоэффективность и низкий уровень шума. Модели SLZ-M FA оснащены электродвигателем вентилятора постоянного тока, что обеспечивает низкое электропотребление.
- Компактный дизайн для установки в ячейки потолка 600 мм × 600 мм. Высота блока — 245 мм.
- Горизонтальное распределение воздушного потока удобно для помещений с невысокими потолками.
- Опциональный датчик «3D I-SEE» обеспечивает комфортное воздухораспределение и экономию электроэнергии.
- Охлаждение — до -10°C (25/35VA) и до -15°C (50/60VA).
- Пульт управления в комплект не входит и приобретается отдельно: PAC-YT52CRA (проводной упрощенный), PAR-40MAA (проводной полнофункциональный) и PAR-SL100A-E (беспроводной). Клеммная колодка для подключения проводных пультов уже установлена в блоке.

- Новый полнофункциональный проводной пульт управления PAR-40MAA с поддержкой датчика «3D I-SEE» оснащен большим жидкокристаллическим экраном с подсветкой. Интерфейс пользователя русифицирован.
- Беспроводный пульт управления PAR-SL100A-E оснащен подсветкой экрана и имеет встроенный недельный таймер, а также обеспечивает точность установки температуры 0,5°C. С помощью нового пульта возможна индивидуальная настройка положения воздушных заслонок и управление датчиком «3D I-SEE».
- Предусмотрено подключение приточного воздуховода.
- Напор встроенного дренажного насоса увеличен до 850 мм вод. ст. Насос оснащен электродвигателем постоянного тока для бесшумной работы и снижения электропотребления.



Пульт управления заказывается отдельно

## наружный блок



SEER  
A++  
SCOP  
A+

Фреонопровод  
R410A



**3D i-see Sensor**



## СПЛИТ-СИСТЕМА С КАССЕТНЫМ ВНУТРЕННИМ БЛОКОМ

Внутренний блок (ВБ)		SLZ-M25FA	SLZ-M35FA	SLZ-M50FA	SLZ-M60FA
Декоративная панель		SLP-2FAL			
Электропитание		220–240 В, 1 фаза, 50 Гц			
Охлаждение	Производительность (мин.–макс.)	кВт	2,6 (1,5 - 3,2)	3,5 (1,4 - 3,9)	4,6 (2,3 - 5,2)
	Потребляемая мощность	кВт	0,684	0,972	1,394
	Сезонная энергоэффективность SEER		6,3 (A++)	6,5 (A++)	6,3 (A++)
	Уровень звукового давления ВБ	дБ(А)	25-28-31	25-30-34	27-34-39
	Уровень звуковой мощности ВБ	дБ(А)	48	51	56
	Уровень звукового давления НБ	дБ(А)	47	49	52
	Уровень звуковой мощности НБ	дБ(А)	58	62	65
	Расход воздуха ВБ	м³/ч	390-450-510	390-480-570	420-540-690
Нагрев	Производительность (мин.–макс.)	кВт	3,2 (1,3 - 4,2)	4,0 (1,7 - 5,0)	5,0 (1,7 - 6,0)
	Потребляемая мощность	кВт	0,886	1,108	1,558
	Сезонная энергоэффективность SCOP		4,3 (A+)	4,3 (A+)	4,3 (A+)
	Уровень звукового давления ВБ	дБ(А)	25-28-31	25-30-34	27-34-39
	Уровень звукового давления НБ	дБ(А)	48	50	52
	Расход воздуха ВБ	м³/ч	390-450-510	390-480-570	420-540-690
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Тайланд)			
Внутренний блок	Потребляемая мощность	Вт	20	20	30
	Размеры блока: ШxДxВ	мм	570x570x245	570x570x245	570x570x245
	Размеры панели: ШxДxВ	мм	625x625x10	625x625x10	625x625x10
	Диаметр дренажа	мм	VP25 (наружный диаметр дренажной трубы 32 мм)		
	Вес	кг	15,0 (+ декоративная панель 3,0 кг)		
Наружный блок (НБ)		SUZ-KA25VA6	SUZ-KA35VA6	SUZ-KA50VA6	SUZ-KA60VA6
Максимальный рабочий ток		А	7,0	8,2	12,0
Диаметр труб	жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)		6,35 (1/4)
	газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8)		12,7 (1/2)
Фреонопровод между блоками	длина	м	20	20	30
	перепад высот	м	12	12	30
Гарантированный диапазон наружных температур		охлаждение	-10 ~ +46°C по сухому термометру		
		нагрев	-10 ~ +24°C по сухому термометру (-11 ~ +18°C по влажному термометру) <sup>1</sup>		
Наружный блок	Размеры ШxГxВ	мм	800x285x550	800x285x550	840x330x880
	Вес	кг	30	35	54

<sup>1</sup> При интенсивной эксплуатации в режиме нагрева при отрицательной температуре наружного воздуха рекомендуется устанавливать в поддон наружного блока электрический нагреватель для предотвращения замерзания конденсата.


## Размеры внутренних блоков

SLZ-M25/35/50/60FA



Наименование модели	(1) Фреонопровод (жидкость)	(2) Фреонопровод (газ)	A	B
SLZ-M25FA	Ø6,35 мм вальцовка 1/4	Ø9,52 мм вальцовка 3/8	63 мм	72 мм
SLZ-M35FA	Ø6,35 мм вальцовка 1/4	Ø12,7 мм вальцовка 1/2	63 мм	78 мм
SLZ-M50FA	Ø6,35 мм вальцовка 1/4	Ø15,88 мм вальцовка 5/8	63 мм	78 мм
SLZ-M60FA	Ø6,35 мм вальцовка 1/4	Ø15,88 мм вальцовка 5/8	63 мм	78 мм

Расход приточного воздуха (подача воздуха в блок)



Примечание.  
Расход приточного воздуха  
должен составлять не более 10%  
от номинального расхода блока.

## ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

	Наименование	Описание
1	<b>SLP-2FAL</b>	Декоративная панель с приемником ИК-сигналов
2	<b>PAR-40MAA</b>	Полнофункциональный проводной пульт управления
3	<b>PAC-YT52CRA</b>	Упрощенный проводной пульт управления
4	<b>PAR-SL100A-E</b>	Беспроводной пульт управления
5	<b>PAC-SF1ME-E</b>	Датчик «3D I-SEE» для декоративной панели
6	<b>PAC-SE41TS-E</b>	Выносной датчик комнатной температуры
7	<b>PAC-SA88HA-E</b>	Ответная часть к разъему CN51 (индикация: «включение/выключение», «неисправность»)
8	<b>PAC-SE55RA-E</b>	Ответная часть к разъему CN32 (управление: «включение/выключение», «блокировка пульта»)
9	<b>MAC-334IF-E</b>	Комбинированный интерфейс для подключения к сигнальной линии M-NET VRF-систем City Multi, а также для подключения внешних цепей управления и контроля.
10	<b>MAC-397IF-E</b>	Конвертер для подключения внешних цепей управления и контроля
11	<b>MAC-567IF-E1</b>	Wi-Fi интерфейс для местного и удаленного управления
12	<b>INKNXMIT0011000</b>	Конвертер для подключения в сеть KNX TP-1 (EIB)
13	<b>INMBSMIT0011000</b>	Конвертер для подключения в сеть RS485/Modbus RTU
14	<b>INBACMIT001100</b>	Конвертер для подключения в сеть ВАСнет

## Наружные блоки

SUZ-KA25/35VA6  
Размеры ШxГxВ  
800×285×550 мм




SUZ-KA50/60VA6  
Размеры ШxГxВ  
840×330×880 мм



Размеры наружных блоков SUZ указаны в разделе «ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ Mr. Slim. НАРУЖНЫЕ БЛОКИ с инвертором: серия Standard Inverter».

## Схема соединений внутреннего и наружного блоков



КОНДИЦИОНЕР С ИНВЕРТОРОМ

# MLZ-KP VF

КАССЕТНЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК  
(1 ПОТОК)

**2,5-4,8 кВт** (ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ)




## ОПИСАНИЕ

- Внутренние блоки предназначены для применения в системах на базе наружных блоков MXZ и PUMY-(S)P.
- Применяются в помещениях, в которых недостаточно места для установки настенных внутренних блоков.
- Не требуются сервисное пространство и люк для обслуживания.
- Воздушный поток регулируется с пульта управления в 4 направлениях: вниз-вверх и вправо-влево.
- Высота блока — 185 мм.
- Беспроводной ИК-пульт поставляется в комплекте с блоком (MLZ-KP25/35/50VF).
- Встроенный дренажный насос: напор до 500 мм водяного столба. К блоку подключен гибкий дренажный шланг для удобства монтажа.
- Удобные кронштейны для крепления внутреннего блока облегчают монтаж прибора.
- Новая конструкция внутреннего блока и декоративной панели MLP-444W.




## Не требуется сервисный люк

Все операции по обслуживанию прибора могут быть выполнены через декоративную панель.



## Управление воздушным потоком

Горизонтальные и вертикальные направляющие воздушного потока могут устанавливаться в требуемое положение с помощью пульта управления.



## Высота прибора 185 мм

Для установки кассетного блока MLZ требуемая высота запотолочного пространства составляет около 190 мм.



## СПЛИТ-СИСТЕМА С ОДНОПОТОЧНЫМ КАССЕТНЫМ ВНУТРЕННИМ БЛОКОМ


	Внутренний блок (ВБ)		MLZ-KP25VF	MLZ-KP35VF	MLZ-KP50VF
	Наружный блок (НБ)		Применяется только в составе мультисистем MXZ-VA и PUMY-(S)P		
Декоративная панель				MLP-444W	
Электропитание				220-240 В, 1 фаза, 50 Гц	
Охлаждение	Производительность	кВт	2,5	3,5	4,8
	Энергоэффективность EER				
	Уровень звукового давления ВБ	дБ(А)	27-31-34-38	27-32-36-40	29-36-41-47
	Уровень звуковой мощности ВБ	дБ(А)	52	53	59
Нагрев	Расход воздуха ВБ	м³/ч	360-432-480-528	360-438-504-564	360-498-588-684
	Производительность	кВт	3,4 (0,9 - 5,1)	4,0 (0,9 - 6,2)	6,0 (0,9 - 7,9)
	Энергоэффективность COP				
	Уровень шума ВБ	дБ(А)	26-29-34-37	26-32-36-40	26-37-42-48
Завод (страна)			MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония)		
Внутренний блок	Потребляемая мощность	Вт	40	40	40
	Размеры блока: ШxДxВ	мм	360x1102x185	360x1102x185	360x1102x185
	Размеры панели: ШxДxВ	мм	424x1200x24	424x1200x24	424x1200x24
	Диаметр дренажа	мм	VP20	VP20	VP20
	Диаметр труб	жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
		газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)
Гарантированный диапазон наружных температур	Вес	кг	15,5 (+ декоративная панель 3,5 кг)		
	Охлаждение	°C	-10 ~ +46°C (по сухому термометру)		
	Нагрев	°C	-16 ~ +24°C (по влажному термометру)		

## Размеры внутренних блоков

MLZ-KP25/35/50VF

Ед. изм.: мм




Вид сверху



Вид спереди



Декоративная панель MLP-444W



Примечания:

- Длина дренажного шланга 540 мм. При необходимости шланг можно отрезать до необходимой длины.
- Отверстие в потолке 1160 мм x 384 мм.



## Наружные блоки

**MXZ-2D33VA**  
**MXZ-2D42VA**  
**MXZ-2D53VA**  
Размеры ШxГxВ  
800x285x550 мм



2 порта подключения ВБ

**MXZ-3E54VA**  
**MXZ-3E68VA**  
**MXZ-4E72VA**  
Размеры ШxГxВ  
840x330x710 мм



3 4 порта подключения ВБ

**MXZ-4E83VA**  
**MXZ-5E102VA**  
Размеры ШxГxВ  
950x330x796 мм



4 5 порты подключения ВБ

**MXZ-6D122VA**  
Размеры ШxГxВ  
950x330x1048 мм




6 портов подключения ВБ

**PUMY-SP112/125/140V/YKM**  
Размеры ШxГxВ  
1050x(330+40)x981 мм



7 8 внутренних блоков

**PUMY-P112/125/140V/YKM**  
Размеры ШxГxВ  
1050x(330+25)x1338 мм



8 внутренних блоков

## ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

	Наименование	Описание
1	<b>MLP-444W</b>	Декоративная панель с ИК-приемником
2	<b>MAC-2370FT-E</b>	Сменный элемент бактерицидного фильтра с ионами серебра
3	<b>PAR-40MAA</b>	Полнофункциональный проводной пульт управления (для подключения необходим интерфейс MAC-334IF-E)
4	<b>MAC-334IF-E</b>	Комбинированный интерфейс для подключения к сигнальной линии M-NET VRF-систем City Multi, а также для проводного пульта управления и подключения внешних цепей управления и контроля.

	Наименование	Описание
5	<b>MAC-397IF-E</b>	Конвертер для подключения внешних цепей управления и контроля
6	<b>MAC-567IF-E1</b>	Wi-Fi интерфейс для местного и удаленного управления
7	<b>INKNXMIT001I000</b>	Конвертер для подключения в сеть KNX TP-1 (EIB)
8	<b>INMBSMIT001I000</b>	Конвертер для подключения в сеть RS485/Modbus RTU
9	<b>INBACMIT001I100</b>	Конвертер для подключения в сеть BACnet

КОНДИЦИОНЕР БЕЗ ИНВЕРТОРА

# MS-GF VA

НАСТЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК  
(СЕРИЯ КЛАССИК)



**2,3–8,0 кВт** (ОХЛАЖДЕНИЕ)

## ОПИСАНИЕ

- Уникальная функция I FEEL, основанная на принципах нечеткой логики, позволяет автоматически определить наиболее комфортную температуру для каждого пользователя. Большая производительность по воздуху и широкий угол подачи воздушной струи гарантируют равномерное охлаждение даже для помещений сложной формы.
- В волокна наноплатинового фильтра встроены платиново-керамические частицы нанометрового диапазона, благодаря которым фильтр осуществляет антибактериальную и антивирусную обработку воздуха, а также уничтожает запахи. По эффективности обработки воздуха наноплатиновый фильтр превосходит катехиновый.
- Корпус моделей серии GF изготовлен из высококачественной пластмассы, имеющей гладкую полированную поверхность.
- Низкий уровень шума — от 25 дБ(А).
- Достигнута высокая энергоэффективность EER=3,24 в классе систем без инверторного привода.
- Значительные возможности по длине трубопроводов хладагента и перепаду высот.

наружный блок  
ХЛАДАГЕНТ R410A  
EER A  
20,25



## СПЛИТ-СИСТЕМА С НАСТЕННЫМ ВНУТРЕННИМ БЛОКОМ (ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ)

Внутренний блок (ВБ)		MS-GF20VA	MS-GF25VA	MS-GF35VA	MS-GF50VA	MS-GF60VA	MS-GF80VA	
Наружный блок (НБ)		MU-GF20VA	MU-GF25VA	MU-GF35VA	MU-GF50VA	MU-GF60VA	MU-GF80VA	
Электропитание		220–240 В, 1 фаза, 50 Гц						
Охлаждение	Производительность	кВт	2,3	2,5	3,45	4,85	6,4	7,8
	Потребляемая мощность	кВт	0,710	0,775	1,12	1,48	2,17	2,78
	Энергоэффективность EER		3,24	3,23	3,08	3,28	2,95	2,81
	Уровень звукового давления ВБ	дБ(А)	25-31-36-40	25-31-36-40	26-33-40-44	34-38-42-45	37-41-45-48	37-42-47-50
	Уровень звукового давления НБ	дБ(А)	47	47	49	52	54	55
	Расход воздуха ВБ	м <sup>3</sup> /ч	246-558	246-558	288-624	642-1086	714-1086	882-1206
Максимальный рабочий ток		А	5,7	5,6	8,3	12,0	16,0	20,5
Пусковой ток		А	14,5	19,0	27,0	33,5	57,0	79,5
Диаметр труб	жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)			6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
	газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8)			12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Фреонопровод между блоками	длина	м	20	20	25	30	30	30
	перепад высот	м	10	10	10	10	10	15
Гарантированный диапазон наружных температур	Охлаждение	+21 ~ +46°C по сухому термометру (допускается установка низкотемпературных комплектов в наружные блоки)						
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд)						
Внутренний блок	Потребляемая мощность	Вт	35	35	43	39	39	51
	Размеры ШxДxВ	мм	798x232x295			1100x238x325		
	Диаметр дренажа	мм	16	16	16	16	16	16
	Вес	кг	9	9	9	16	16	16
Наружный блок	Размеры ШxГxВ	мм	718x255x525			800x285x550	840x330x880	
	Вес	кг	25	25	34	38	57	72

## Примечания:

- В случае использования оборудования данной серии в технологических или производственных помещениях срок гарантии на него может быть сокращён по усмотрению поставщика.
- Интервал между регламентными техническими работами определяется условиями и интенсивностью эксплуатации.

## ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

	Наименование	Описание
1	MAC-2320FT	Электростатический антиаллергенный энзимный фильтр (срок службы около 1 года) для моделей MS-GF20/25/35VA
2	MAC-2360FT	Электростатический антиаллергенный энзимный фильтр (срок службы около 1 года) для моделей MS-GF50/GF60/GF80VA
3	MAC-889SG	Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха для моделей MU-GF20/25/35/50

## Ротация и резервирование

### ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ РОТАЦИИ И РЕЗЕРВИРОВАНИЯ КОНДИЦИОНЕРОВ

Система предназначена для обеспечения ротации и резервирования в комплексе из нескольких кондиционеров (сплит-систем), использующих ИК-пульты управления. Система состоит из базового блока БУРР-1М и исполнительных блоков БИС-1М (по одному на каждый кондиционер). Комплекс может включать до 15 кондиционеров, объединенных в две или три группы.

Исполнительные устройства посредством ИК-излучателей осуществляют включение и выключение кондиционеров по команде базового блока. Команды передаются по радиоканалу на расстояние до 50 м. Могут быть реализованы различные варианты ротации и резервирования групп кондиционеров.

Все настройки выполняются с помощью интерактивного меню базового блока.

Особенности системы:

- Не требуется прокладка сигнальных линий между кондиционерами.
- Гибкий выбор холодопроизводительности системы за счет использования до 15 кондиционеров без ограничения их мощности.
- Возможна реализация различных схем ротации и резервирования.
- Высокая надежность, обусловленная отсутствием силовых коммутирующих устройств и необходимости использования функции «рестарт» кондиционеров.
- Простая настройка системы и наглядная информация о её работе.
- Возможно масштабирование системы с минимальными затратами.
- Допускается вынесение базового блока управления в смежное помещение.
- Исправность кондиционера оценивается по температуре воздуха на выходе внутреннего блока (БИС-1М).
- Базовый блок БУРР-1М имеет вход для полного отключения системы по внешнему сигналу.

Параметры		БУРР-1М	БИС-1М
Электропитание	В	220±20%	220±20%
Максимальная потребляемая мощность (Вт)	Вт	1,5	0,6
Диапазон рабочих температур	°C	-20 ~ +70	-20 ~ +70
Диапазон измеряемых температур	°C	-55 ~ +125	-55 ~ +125
Дальность радиосвязи (прямая видимость)	м	50	50
Габаритные размеры	мм	140×88×62	105×65×30
Масса прибора	г	320	170
Режим работы		непрерывный	непрерывный



БУРР-1М



БИС-1М

Зонд ИК-излучателя

## Работа в режиме охлаждения при -30°C

### ОПИСАНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО КОМПЛЕКТА

Низкотемпературный комплект предназначен для обеспечения работоспособности систем кондиционирования воздуха в режиме охлаждения при температуре окружающей среды до -30°C. Комплект состоит из регулятора частоты вращения вентилятора и трех саморегулирующихся электрических нагревателей: для картера компрессора, для дросселирующего элемента и для дренажного шланга.



Компоненты для низкотемпературной эксплуатации сертифицированы.

Полный комплект документации по результатам испытаний систем в климатической камере можно получить у дистрибуторов.

Компании-дистрибуторы осуществляют установку низкотемпературных комплектов в наружные блоки MU-GF VA производства Mitsubishi Electric по предварительному заказу.

Сплит-система с настенным внутренним блоком	только охлаждение: 2,5 ~ 7,8 кВт				
Внутренний блок	MS-GF25VA	MS-GF35VA	MS-GF50VA	MS-GF60VA	MS-GF80VA
Наружный блок	MU-GF25VA	MU-GF35VA	MU-GF50VA	MU-GF60VA	MU-GF80VA
Регулятор давления конденсации	РДК-9.6 или аналог				



Нагреватель картера компрессора



Нагреватель капиллярной трубы



Нагреватель дренажного шланга



РДК-9.6  
или аналог

Регулятор давления конденсации


## Размеры внутренних блоков

### ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ:

MS-GF20VA

MS-GF25VA




MS-GF35VA



MS-GF50VA


MS-GF60VA

MS-GF80VA



## Схема соединений внутреннего и наружного блоков

### Модели «только охлаждение»




## Размеры наружных блоков

### НАРУЖНЫЕ БЛОКИ:


MU-GF20VA

MU-GF25VA

MU-GF35VA




### ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ




### НАРУЖНЫЙ БЛОК:

MU-GF50VA




### ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ




### НАРУЖНЫЕ БЛОКИ:

MU-GF60VA

MU-GF80VA



### ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ



- Регулирование количества хладагента (R410A)

Наружный прибор заправлен достаточным количеством хладагента при длине трубопровода до 7,5 м. Если длина трубы превышает 7,5 м, то необходима дополнительная заправка хладагента (R410A).

Длина трубы	До 7,5 м	Дозаправка не требуется
	Свыше 7,5 м	Требуется дозаправка (см. таблицу ниже)
Количество хладагента, которое необходимо добавить в систему	MU-GF20/25/35VA	20 г/м × (длина трубы хладагента (м) - 7,5)
	MU-GF50VA MU-GF60VA MU-GF80VA	20 г/м × (длина трубы хладагента (м) - 7,5)

**MXZ-2D/3E/4E/5E/6D**

2, 3, 4, 5 или 6 ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

**3,3-12,2 кВт** (ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ)

## ОПИСАНИЕ

- Подключение от 2 до 6 внутренних блоков различного конструктивного исполнения.
- Низкий уровень шума и вибраций.
- Охлаждение при низкой температуре наружного воздуха.
- Высокая энергоэффективность: сезонный класс энергоэффективности «A», «A+» и «A++».
- Во всех моделях MXZ-D/E предусмотрена автоматическая проверка правильности соединения фреонопроводов и сигнальных линий, а также автоматическая коррекция при неправильном соединении.


Характеристики наружного агрегата при подключении внутренних блоков в различных комбинациях представлены на сайте [www.mitsubishi-aircon.ru](http://www.mitsubishi-aircon.ru) в разделе «Программы/On-line программы/Мультисистемы бытовой серии MXZ».

## Список параметров наружного агрегата:

- полная производительность (охлаждение/нагрев), а также минимальное и максимальное значения;
- потребляемая мощность (охлаждение/нагрев), а также минимальное и максимальное значения;
- рабочий ток (охлаждение/нагрев);
- коэффициент мощности (охлаждение/нагрев).

## Список параметров внутренних блоков:

- полная производительность (охлаждение/нагрев).



Внутренние блоки		Наружные блоки MXZ (хладагент R410A)								
		2D33VA	2D42VA	2D53VA	3E54VA	3E68VA	4E72VA	4E83VA	5E102VA	6D122VA
M-серия	MSZ-LN25VG	● (ER3)	● (VA2-ER3)	● (VA2-ER3)	●	●	●	● (ER2)	● (ER2)	● (ER2)
	MSZ-LN35VG	● (VA2-ER3)	● (VA2-ER3)	● (VA2-ER3)	●	●	●	● (ER2)	● (ER2)	● (ER2)
	MSZ-LN50/60VG									
	MSZ-FH25VE	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	MSZ-FH35VE	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	MSZ-FH50VE				●	●	●	●	●	●
	MSZ-EF22/25VE	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	MSZ-EF35VE	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	MSZ-EF42VE		●	●	●	●	●	●	●	●
	MSZ-EF50VE			●	●	●	●	●	●	●
	MSZ-AP15/20VG	● (ER4)	● (VA2-ER4)	● (VA2-ER4)	● (ER2)	● (ER2)	● (ER2)	● (ER3)	● (ER3)	● (VA2-ER1)
	MSZ-AP25VGK	● (ER4)	● (VA2-ER4)	● (VA2-ER4)	● (ER2)	● (ER2)	● (ER2)	● (ER3)	● (ER3)	● (VA2-ER1)
	MSZ-AP35VGK	● (VA2-ER4)	● (VA2-ER4)	● (VA2-ER4)	● (ER2)	● (ER2)	● (ER2)	● (ER3)	● (ER3)	● (VA2-ER1)
	MSZ-AP42VG(K)		● (VA2-ER4)	● (VA2-ER4)	● (ER2)	● (ER2)	● (ER2)	● (ER3)	● (ER3)	● (VA2-ER1)
	MSZ-AP50VG(K)	● (VA2-ER4)	● (VA2-ER4)	● (ER2)	● (ER2)	● (ER2)	● (ER2)	● (ER3)	● (ER3)	● (VA2-ER1)
Mr. SLIM	MSZ-AP60/71VG(K)									
	MSZ-SF25VE	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	MSZ-SF35VE	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	MSZ-SF42/50VE	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	MSZ-GF60/71VE				●	●	●	●	●	●
	MSZ-SF15/20VA	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	MFZ-KJ25VE	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	MFZ-KJ35VE	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	MFZ-KJ50VE				●	●	●	●	●	●
	MLZ-KP25VF	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	MLZ-KP35VF	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	MLZ-KP50VF				●	●	●	●	●	●
	SLZ-M25FA	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	SLZ-M35FA	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	SLZ-M50FA				●	●	●	●	●	●
	SLZ-M60FA				●	●	●	●	●	●
4-х поточная кассета	SEZ-M25DA	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	SEZ-M35DA	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	SEZ-M50DA				●	●	●	●	●	●
	SEZ-M60DA				●	●	●	●	●	●
	SEZ-M71DA				●	●	●	●	●	●
4-х поточная кассета	PLA-M35EA									
	PLA-M50EA				●	●	●	●	●	●
	PLA-M60EA				●	●	●	●	●	●
	PLA-M71EA				●	●	●	●	●	●
Подвесной	PCA-M35KA									
	PCA-M50KA				●	●	●	●	●	●
	PCA-M60KA				●	●	●	●	●	●
Канальный	PCA-M71KA				●	●	●	●	●	●
	PEAD-M50JA(L)				●	●	●	●	●	●
	PEAD-M60/71JA(L)				●	●	●	●	●	●

● (ER3) , где (ER3) - это окончание наименования совместимой модели наружного блока, например: MXZ-2D33VA-ER3.

Подключение внутренних блоков, не указанных в таблице, не предусмотрено.

Наружный блок (НБ)			MXZ-2D33VA	MXZ-2D42VA	MXZ-2D53VA	MXZ-3E54VA	MXZ-3E68VA
Электропитание			220–240 В, 1 фаза, 50 Гц (подключается к наружному блоку)				
Количество внутренних блоков			2	2	2	2~3	2~3
Охлаждение	Производительность НБ	кВт	3,3 (1,1–3,8)	4,2 (1,1–4,5)	5,3 (1,1–5,6)	5,4 (2,9–6,8)	6,8 (2,9–8,4)
	Потребляемая мощность НБ	кВт	0,90	1,00	1,54	1,35	2,19
	Номинальный рабочий ток	А	4,3	4,5	6,9	5,9	9,6
	Сезонная энергоэффективность SEER		5,5 (A)	6,7 (A++)	7,1 (A++)	6,4 (A++)	5,6 (A+)
	Уровень звукового давления НБ	дБ(А)	49	46	50	50	50
	Уровень звуковой мощности НБ	дБ(А)	63	60	64	64	64
Нагрев	Производительность	кВт	4,0 (1,0–4,1)	4,5 (1,0–4,8)	6,4 (1,0–7,0)	7,0 (2,6–9,0)	8,6 (2,6–10,6)
	Потребляемая мощность	кВт	0,96	0,93	1,70	1,59	2,38
	Номинальный рабочий ток	А	4,6	4,2	7,6	7,0	10,5
	Сезонная энергоэффективность SCOP		4,1 (A+)	4,2 (A+)	4,2 (A+)	4,0 (A+)	3,9 (A)
	Уровень звукового давления НБ	дБ(А)	50	51	53	53	53
	Максимальный рабочий ток	А	10,0	12,2	12,2	18,0	18,0
Пусковой ток			А	4,6	4,7	7,6	10,5
Автоматический выключатель			А	10	15	15	25
Диаметр труб: жидкость			мм (дюйм)	6,35 (1/4) × 2			6,35 (1/4) × 3
Диаметр труб: газ			мм (дюйм)	9,52 (3/8) × 2			9,52 (3/8) × 3
Наружный блок	размеры ШхГхВ		мм	800 (+69) × 285 (+59,5) × 550			840 (+30) × 330 (+66) × 710
	вес		кг	32	37	37	58
Длина фреонопровода между блоками	суммарно	м	20	30	30	50	60
	от НБ до ВБ	м	15	20	20	25	25
Перепад высот	НБ выше ВБ	м	10	10	10	10	10
	НБ ниже ВБ	м	10	15	15	15	15
	между ВБ	м	10	15	15	15	15
Гарантированный диапазон наружных температур	охлаждение			-10 ~ +46°C (по сухому термометру)			
	нагрев			-15 ~ +24°C (по влажному термометру)			
Завод (страна)			MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд)				

Наружный блок (НБ)			MXZ-4E72VA	MXZ-4E83VA	MXZ-5E102VA	MXZ-6D122VA2	
Электропитание			220–240 В, 1 фаза, 50 Гц (подключается к наружному блоку)				
Количество внутренних блоков			2~4	2~4	2~5	2~6	
Охлаждение	Производительность НБ	кВт	7,2 (3,7–8,8)	8,3 (3,7–9,2)	10,2 (3,9–11,0)	12,2 (3,5–13,5)	
	Потребляемая мощность НБ	кВт	2,25	2,44	3,15	3,66	
	Номинальный рабочий ток	А	9,9	10,7	13,8	16,8	
	Сезонная энергоэффективность SEER		5,7 (A+)	6,3 (A++)	6,6 (A++)	EER: 3,33 (A)	
	Уровень звукового давления НБ	дБ(А)	50	49	52	55	
	Уровень звуковой мощности НБ	дБ(А)	64	61	65	69	
Нагрев	Производительность	кВт	8,6 (3,4–10,7)	9,3 (3,4–11,6)	10,5 (4,1–14,0)	14,0 (3,5–16,5)	
	Потребляемая мощность	кВт	2,28	2,00	2,34	3,31	
	Номинальный рабочий ток	А	10,0	8,8	10,3	15,2	
	Сезонная энергоэффективность SCOP		3,9 (A)	4,2 (A+)	4,2 (A+)	COP: 4,23 (A)	
	Уровень звукового давления НБ	дБ(А)	53	51	56	57	
	Максимальный рабочий ток	А	18,0	21,4	21,4	26,8	
Пусковой ток			А	10,0	10,7	13,8	
Автоматический выключатель			А	25	25	32	
Диаметр труб: жидкость			мм (дюйм)	6,35 (1/4) × 4		6,35 (1/4) × 5	
Диаметр труб: газ			мм (дюйм)	9,52 (3/8) × 3 + 12,7 (1/2) × 1		9,52 (3/8) × 4 + 12,7 (1/2) × 1	
Наружный блок	размеры ШхГхВ		мм	840 (+30) × 330 (+66) × 710	950 × 330 × 796		
	вес		кг	59	63	64	
Длина фреонопровода между блоками	суммарно	м	60	70	80	80	
	от НБ до ВБ	м	25	25	25	25	
Перепад высот	НБ выше ВБ	м	10	10	10	10	
	НБ ниже ВБ	м	15	15	15	15	
	между ВБ	м	15	15	15	15	
Гарантированный диапазон наружных температур	охлаждение			-10 ~ +46°C (по сухому термометру)			
	нагрев			-15 ~ +24°C (по влажному термометру)			
Завод (страна)			MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд)	SHANGHAI MITSUBISHI ELECTRIC & SHANLING AIR-CONDITIONER AND ELECTRIC APPLIANCE CO., Ltd. (Китай)		MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд)	

**Примечания:**


1. Указанные в таблице потребляемая мощность относится только к наружному блоку и не учитывает электропотребление внутренних приборов.
2. Энергетические характеристики системы при подключении других комбинаций внутренних блоков представлены на сайте [www.mitsubishi-aircon.ru](http://www.mitsubishi-aircon.ru) в разделе «Программы/On-line программы/Мультисистемы бытовой серии MXZ».
3. Технические характеристики наружных блоков MXZ-2E53VAHZ и MXZ-4E83VAHZ, а также предусмотренные для них опции приведены в разделе «Тепловые насосы» на стр. 222.
4. При интенсивной эксплуатации в режиме нагрева при отрицательной температуре наружного воздуха рекомендуется устанавливать в поддон наружного блока электрический нагреватель для предотвращения замерзания конденсата или использовать специальные наружные блоки MXZ-2E53VAHZ и MXZ-4E83VAHZ (см. стр. 222).
5. Наружные блоки MXZ не допускают подключение 1 внутреннего блока.

**ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)**

	Наименование	Описание
1	MAC-889SG	Решетка для изменения направления выброса воздуха (MXZ-2D)
2	MAC-856SG	Решетка для изменения направления выброса воздуха (MXZ-3E/4E72)
3	PAC-SH96SG-E	Решетка для изменения направления выброса воздуха (MXZ-4E83/5E102/6D122)
4	PAC-SG76RJ-E	Переходник 3/8 -> 5/8 (MXZ-4E/5E/6D)
5	PAC-493PI	Переходник 1/4 -> 3/8 (MXZ-4E/5E/6D)
6	MAC-A454JP	Переходник 3/8 -> 1/2 (MXZ-3E/4E/5E/6D)
7	MAC-A455JP	Переходник 1/2 -> 3/8 (MXZ-3E/4E/5E/6D)
8	MAC-A456JP	Переходник 1/2 -> 5/8 (MXZ-3E/4E/5E/6D)
9	PAC-IF01MNT-E	Конвертер для подключения к сигнальной линии Сити Мульти (M-NET) (MXZ-4E83/5E102/6D122)
10	PAC-SG60DS-E	Дренажный штуцер (MXZ-4E83/5E102)
11	PAC-645BV-E	Нагреватель в поддон наружных блоков MXZ-4E83/5E102/6D122

## Пример применения системы MXZ-6D122VA

**Коттедж:** 6 отдельных жилых зон — 1 мультисистема



## Схема электрических соединений

**MXZ-2D33/2D42/2D53VA**

**MXZ-3E54/3E68VA**

**MXZ-4E72/4E83VA**

**MXZ-5E102VA**

**MXZ-6D122VA**

Кабель электропитания (автоматический выключатель):


MXZ-2D33VA — 1,5 мм<sup>2</sup> (10 А)

MXZ-2D42/53VA(H) — 2,5 мм<sup>2</sup> (15 А)

MXZ-3E54/3E68/4E72/4E83VA/5E102VA — 2,5 мм<sup>2</sup> (25 А)

MXZ-6D122VA — 4,0 мм<sup>2</sup> (32 А)

Сечение кабеля на участке D — 4×1,5 мм<sup>2</sup>



### Примечание.

Схема электрических соединений мультисистем MXZ-2E53/4E83VAH, а также расчет величины дозаправки хладагента приведены в разделе «Тепловые насосы» на стр. 223.

### • Регулирование количества хладагента (R410A)

Наружный прибор заправлен достаточным количеством хладагента при длине магистрали хладагента, указанной в таблице. Если длина трубы превышает данное значение, то необходима дополнительная заправка хладагента (R410A).

Модель	Длина магистрали, не требующая дозаправки	Расчет дозаправки
MXZ-2D33/42/53VA	20 м	20 г/м × (длина трубы хладагента (м) – 20 м)
MXZ-3E54/68VA MXZ-4E72VA	40 м	20 г/м × (длина трубы хладагента (м) – 40 м)
MXZ-4E83VA	25 м	20 г/м × (длина трубы хладагента (м) – 25 м)
MXZ-5E102VA	0 м	20 г/м × (длина трубы хладагента (м))
MXZ-6D122VA	30 м	20 г/м × (длина трубы хладагента (м) – 30 м)

### Примечание.

При подключении напольных внутренних блоков MFZ-KJ к наружным блокам MXZ-3E54/3E68/4E72 потребуется дополнительная заправка хладагента сверх указанного количества из расчета 100 г на каждый блок MFZ-KJ.


## Размеры

### НАРУЖНЫЕ БЛОКИ:

MXZ-2D33VA

MXZ-2D42VA

MXZ-2D53VA







### НАРУЖНЫЕ БЛОКИ:

MXZ-3E54VA

MXZ-3E68VA


MXZ-4E72VA



### НАРУЖНЫЕ БЛОКИ:




MXZ-4E83VA

MXZ-5E102VA




### НАРУЖНЫЕ БЛОКИ:


MXZ-6D122VA



### ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ



### СЕРВИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО



#### Примечание.

Размеры наружных блоков мультисистем MXZ-2E53/4E83VAHZ, а также пространство, необходимое для установки и сервисного обслуживания, приведены в разделе «Тепловые насосы» на стр. 223.

МУЛЬТИСИСТЕМЫ серии «КЛАССИК» С ИНВЕРТОРОМ

# MXZ-2HJ/DM MXZ-3HJ/DM

2 или 3 ВНУТРЕННИХ БЛОКА

**4,0–5,0 кВт** (ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ)



## ОПИСАНИЕ

- Подключение от 2 до 3 настенных внутренних блоков MSZ-HJ или MSZ-DM.
- Низкий уровень шума и вибраций.
- Охлаждение при низкой температуре наружного воздуха.
- Высокая энергоэффективность: сезонный класс энергоэффективности «A», «A+» и «A++».
- Во всех моделях MXZ-2HJ/DM и MXZ-3HJ/DM предусмотрена автоматическая проверка правильности соединения фреонопроводов и сигнальных линий, а также автоматическая коррекция при неправильном соединении.




Наружный блок (НБ)		MXZ-2HJ40VA	MXZ-2DM40VA	MXZ-3HJ50VA	MXZ-3DM50VA
<b>Электропитание</b>					
<b>Охлаждение</b>	Производительность НБ	кВт	4,0 (1,1 - 4,3)	4,0 (1,1-4,5)	5,0 (2,7 - 6,5)
	Потребляемая мощность НБ	кВт	1,05	1,05	1,13
	Номинальный рабочий ток	А	5,1	5,1	5,0
	Сезонная энергоэффективность SEER			6,1 (A++)	6,1 (A++)
	Уровень звукового давления НБ	дБ(А)	48	48	50
	Уровень звуковой мощности НБ	дБ(А)	63	63	64
<b>Нагрев</b>	Производительность	кВт	4,3 (1,0 - 4,7)	4,3 (1,0-4,8)	6,0 (2,4 - 7,5)
	Потребляемая мощность	кВт	1,16	1,16	1,31
	Номинальный рабочий ток	А	5,6	5,6	5,8
	Сезонная энергоэффективность SCOP			4,0 (A+)	3,8 (A)
	Уровень звукового давления НБ	дБ(А)	52	52	53
<b>Максимальный рабочий ток</b>		А	12,2	12,2	18,0
<b>Пусковой ток</b>		А		5,6	5,8
<b>Автоматический выключатель</b>		А	15	15	25
<b>Диаметр труб</b>	жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4) × 2		6,35 (1/4) × 3
	газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8) × 2		9,52 (3/8) × 3
<b>Наружный блок</b>	размеры Ш×Г×В	мм	800 (+69) × 285 (+59,5) × 550		840 (+30) × 330 (+66) × 710
	вес	кг	32	32	57
<b>Длина фреонопровода между блоками</b>	суммарно	м	30	30	50
	от НБ до ВБ	м	20	20	25
<b>Перепад высот</b>	НБ выше ВБ	м	10	10	10
	НБ ниже ВБ	м	15	15	15
	между ВБ	м	15	15	15
<b>Гарантированный диапазон наружных температур</b>	охлаждение (по сухому термометру)		+15 ~ +46°C	-10 ~ +46°C	+15 ~ +46°C
	нагрев (по влажному термометру)			-15 ~ +24°C	-10 ~ +46°C
<b>Завод (страна)</b>		MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд)			

## Варианты применения мультисистем


### 2 спальни




### 3 спальни



### Гостиная и спальня



### Большая комната (квартира-студия)



### MXZ-2HJ40VA MXZ-2DM40VA

Размеры Ш×Г×В  
800×285×550 мм



2 порта подключения ВБ

### MXZ-3HJ50VA MXZ-3DM50VA



Размеры Ш×Г×В  
840×330×710 мм




3 порта подключения ВБ

## Размеры

**НАРУЖНЫЕ БЛОКИ:**  
MXZ-2HJ40VA  
MXZ-2DM40VA





### ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ



### СЕРВИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО



**НАРУЖНЫЕ БЛОКИ:**  
MXZ-3HJ50VA  
MXZ-3DM50VA




### • Регулирование количества хладагента (R410A)

Наружный прибор заправлен достаточным количеством хладагента при длине магистрали хладагента, указанной в таблице. Если длина трубы превышает данное значение, то необходима дополнительная заправка хладагента (R410A).

Модель	Длина магистрали, не требующая дозаправки	Расчет дозаправки
MXZ-2HJ40VA MXZ-2DM40VA	20 м	20 г/м × (длина трубы хладагента (м) – 20 м)
MXZ-3HJ50VA MXZ-3DM50VA	40 м	20 г/м × (длина трубы хладагента (м) – 40 м)

## Схема соединений в составе мультисистемы



## ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

	Наименование	Описание
1	MAC-889SG	Решетка для изменения направления выброса воздуха (MXZ-2HJ/2DM)
2	MAC-856SG	Решетка для изменения направления выброса воздуха (MXZ-3HJ/3DM)
3	MAC-A454JP	Переходник 3/8 -> 1/2

## СОВМЕСТИМЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

М-серия	Внутренние блоки	Наружные блоки MXZ (хладагент R410A)			
		2HJ40VA	2DM40VA	3HJ50VA	3DM50VA
	Настенные	MSZ-DM25VA		●	●
		MSZ-DM35VA		●	●
		MSZ-DM50VA			●
		MSZ-HJ25VA	●		
		MSZ-HJ35VA	●	●	
		MSZ-HJ50VA		●	

### Примечания:

- Наружные блоки MXZ не допускают подключение 1 внутреннего блока.
- Подключение внутренних блоков, не указанных в таблице, не предусмотрено.

МУЛЬТИСИСТЕМЫ С ИНВЕРТОРОМ

# PUMY-SP V/YKM

2 ~ 12 ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

**12,5-15,5 кВт** (ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ)



PAC-MK33/53BCB



PAC-MK33/53BC



## ОПИСАНИЕ

- Внутренние блоки в составе такой системы работают полностью независимо (кроме одновременной работы в режимах охлаждения и нагрева).
- Для разветвления трубопроводов хладагента используются специальные блоки-распределители PAC-MK33BC(B) и PAC-MK53BC(B), представляющие собой набор электрически управляемых расширительных вентилей. В одной системе допускается использовать не более 2 блоков-распределителей.

- Приборы PAC-MK33BC(B) и PAC-MK53BC(B) не требуют удаления конденсата и не имеют дренажного поддона.
- Статическое давление вентилятора может быть увеличено до 30 Па с помощью DIP-переключателя SW6-5 на плате наружного блока.
- Блоки повышенной коррозионной стойкости PUMY-SP112/125/140V/YKM-BS поставляются под заказ.
- Предусмотрена система централизованного управления на базе контроллеров VRF-систем CITY MULTI.

Параметр / Модель		PUMY-SP112VKM	PUMY-SP125VKM	PUMY-SP140VKM	PUMY-SP112YKM	PUMY-SP125YKM	PUMY-SP140YKM	
Электропитание		220 В, 1 фаза, 50 Гц			380 В, 3 фазы, 50 Гц			
Охлаждение	Производительность	кВт	12,5	14,0	15,5	12,5	14,0	15,5
	Потребляемая мощность	кВт	3,10	3,84	4,70	3,10	3,84	4,70
	Рабочий ток	А	14,38	17,81	21,80	4,96	6,14	7,52
	Коэффициент производительности EER		4,03	3,65	3,30	4,03	3,65	3,30
	Диапазон наружных температур	°C	<b>-5 ~ +52°C по сухому термометру</b> (-15°C — при установленной панели защиты от ветра PAC-SH95AG-E) +10 ~ +52°C по сух. термометру (при подключении блоков PKFY-P10/15/P20/P25VLM, PFFY-P20/25/32VLM и PFFY-P20/25/32/40VCM, а также при подключении внутренних блоков М- и Р-серий через блоки-распределители PAC-MK33/53BC(B) и внутренних блоков М-серии через М-контроллер PAC-LV11M-J)					
Нагрев	Производительность	кВт	14,0	16,0	18,0	14,0	16,0	18,0
	Потребляемая мощность	кВт	3,17	3,90	4,02	3,17	3,90	4,02
	Рабочий ток	А	14,70	18,09	18,65	5,07	6,24	6,43
	Коэффициент производительности COP		4,42	4,10	4,10	4,42	4,10	4,10
	Диапазон наружных температур	°C	<b>-20 ~ +15°C по влажному термометру</b> <sup>3</sup>					
Типоразмер внутренних блоков		P15 ~ P100 (М-серия и Mr.SLIM) / P10 ~ P140 (CITY MULTI)						
Количе- ство вну- тренних блоков	М-серия и Mr.SLIM		2 ~ 8					
	CITY MULTI <sup>1</sup>		1 ~ 9	1 ~ 10	1 ~ 12	1 ~ 9	1 ~ 10	1 ~ 12
	комбинация: М-серия/Mr.SLIM + CITY MULTI		7(8) + 3(2)	8 + 3 <sup>2</sup>	8 + 3 <sup>2</sup>	7(8) + 3(2)	8 + 3 <sup>2</sup>	8 + 3 <sup>2</sup>
Уровень звукового давления (охлаждение/нагрев)		дБ(А)	52/54	53/56	54/56	52/54	53/56	54/56
Уровень звуковой мощности (охлаждение/нагрев)		дБ(А)	72/74	73/76	74/76	72/74	73/76	74/76
Размеры (ВxШxГ)		мм	981x1050x(330+40)					
Вес		кг	93	93	93	94	94	94
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд)						

<sup>1</sup> Внутренние блоки CITY MULTI не могут подключаться к наружным блокам PUMY-SP-V/YKM через блоки-распределители PAC-MK33/53BC(B).

<sup>2</sup> При подключении 2 блоков-распределителей.

<sup>3</sup> При интенсивной эксплуатации в режиме нагрева при отрицательной температуре наружного воздуха рекомендуется устанавливать в поддон наружного блока электрический нагреватель для предотвращения замерзания конденсата.

## Таблица совместимости блоков-распределителей

Наружные блоки	Блоки-распределители	PAC-MK31/51BC(B)	PAC-MK33/53BC(B)
PUMY-SP112/125/140V/YKM.TH-(BS)		●	
PUMY-SP112/125/140V/YKMR1.TH-(BS)			●

## ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

	Наименование	Описание
1	PAC-MK33BC PAC-MK33BCB	Распределительные блоки с 3 и 5 портами для подключения внутренних блоков бытовой и полупромышленной серий.
2	PAC-MK53BC PAC-MK53BCB	Версия «ВС» — резьбовое подсоединение труб (вальцовка), а версия «ВСВ» — паяное подсоединение труб.
3	PAC-LV11M-J	М-контроллер для подключения внутренних блоков MSZ-LN25~50, MSZ-FH25~50, MSZ-EF22~50, MSZ-SF15~50VE, MSZ-AP15~50.
4	MSDD-50AR-E	Комплект разветвителей для подключения двух блоков-распределителей. Соединение резьбовое (вальцовка).
5	MSDD-50BR-E	Комплект разветвителей для подключения двух блоков-распределителей. Соединение паяное.
6	CMY-Y62-G-E	Тройник


	Наименование	Описание
7	CMY-Y64-G-E	Коллектор на 4 ответвления
8	CMY-Y68-G-E	Коллектор на 8 ответвлений
9	PAC-SG61DS-E	Дренажный штуцер
10	PAC-SH97DP-E	Дренажный поддон
11	PAC-SG73RJ-E	Переходник (ø9,52 -> ø12,7)
12	PAC-SG75RJ-E	Переходник (ø15,88 -> ø19,05)
13	PAC-SH96SG-E	Панель для изменения направления потока
14	PAC-SH95AG-E	Панель защиты от ветра: охлаждение до -15°C
15	PAC-SJ10BH-E	Электрический нагреватель, устанавливаемый в поддон наружного блока

## Система с распределительными блоками

### Описание системы

- Допускается подключение 1 или 2 распределительных блоков PAC-MK33/53BC(B).
- Количество внутренних блоков — от 2 до 8.



- Индекс производительности внутренних блоков P15~P100.
- Суммарный индекс производительности внутренних блоков не более 130% от индекса наружного блока.



### Внутренние блоки M-серии и Mr.SLIM (подключение через PAC-MK33/53BC)

Настенные	MSZ-LN25~50, MSZ-FH, MSZ-EF, MSZ-SF VA(VE), MSZ-GF, MSZ-AP15~50VG(K)
Напольные	MFZ-KJ VE
Кассетные (1 поток)	MLZ-KP VF
Кассетные (4 потока)	PLA-M EA, SLZ-M25~50FA
Канальные	PEAD-M50~100JA(L), SEZ-M DA
Подвесные	PCA-M KA

## Система с тройниками, коллекторами и M-контроллерами



Внутренние блоки	Наружные блоки	PUMY-SP112V/YKM	PUMY-SP125V/YKM	PUMY-SP140V/YKM
		P10~P140	1~9	1~10
Внутренние блоки CITY MULTI	Количество	P10~P140	1~9	1~10
	Суммарная производительность	50~130% производительности наружного блока		

### Внутренние блоки серии CITY MULTI

Настенные	PKFY-VLM, PKFY-VKM
Напольные	PFY-VKM, PFY-VLEM, PFY-VCM
Кассетные	PMFY-VBM (1 поток), PLFY-VLM (2 потока), PLFY-VEM и PLFY-VFM (4 потока)
Канальные	PEFY-VMS1, PEFY-VMA, PEFY-VMHS*, PEFY-VMR
Подвесные	PCFY-VKM

Через M-контроллер подключаются блоки M-серии (см. стр. 166).

\* Канальные блоки прямоточного типа PEFY-P VMHS-E-F не могут подключаться к наружным блокам серии PUMY.


## Комбинированная система

### Описание системы

- Допускается подключение 1 или 2 блоков-распределителей.
- PUMY-SP112V(Y)KM: если 7 внутренних блоков подключены через распределительные блоки, то внутренних блоков CITY MULTI можно подключить не более 3. Если 8 внутренних блоков подключены через распределительные блоки, то внутренних блоков CITY MULTI можно подключить не более 2.

Типоразмер	Внешние блоки	PUMY-SP112V/YKM		PUMY-SP125V/YKM		PUMY-SP140V/YKM		
		Внутренние блоки CITY MULTI	Внутренние блоки M-серии и Mr.SLIM	P10~P140	P15~P100	M и Mr.SLIM	CITY MULTI	
Количество внутренних блоков	Тип внутреннего блока	M и Mr.SLIM	CITY MULTI	M и Mr.SLIM	CITY MULTI	M и Mr.SLIM	CITY MULTI	
1 распределительный блок		5	5	5	5	5	5	
2 распределительных блока	7 или 8*	3 или 2*	8	3	8	3	3	
Суммарная производительность внутренних блоков	6,3~16,2 кВт		7,1~18,2 кВт		8,0~20,2 кВт		50~130% производительности наружного блока	

### 1 блок-распределитель



$$e1 + d1 + d2 + c1 + c2 + b1 + b2 + a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 + a8 \leq 120 \text{ м}$$

$$L1 = e1 + d2 + a1 \leq 70 \text{ м и } L1 = e1 + d1 + c1 + b2 \leq 70 \text{ м}$$

$$L2 = e1 + d1 + c1 + b1 + a8 \leq 80 \text{ м}$$

$$e1 + d1 + c1 + b1 \leq 55 \text{ м}$$

$$d1 + c1 + b1 \leq 50 \text{ м и } d2 + c1 + b2 \leq 50 \text{ м}$$

$$a8 \leq 25 \text{ м}$$

$$a4 + a5 + a6 + a7 + a8 \leq 95 \text{ м}$$

$$H \leq 50 \text{ м (наружный блок выше внутренних)}$$

$$H \leq 30 \text{ м (наружный блок ниже внутренних)}$$


$$h1 \leq 15 \text{ м}$$

$$h3 \leq 12 \text{ м}$$

$$|e1+d2+a1|, |e1+d2+a2|, |e1+d2+a3|, |e1+d1+c2|, |e1+d1+c1+b2|, |e1+d1+c1+b1+a5|, |e1+d1+c1+b1+a6|, |e1+d1+c1+b1+a7|, |e1+d1+c1+b1+a8| \leq 15 \text{ поворотов}$$

Распределительные блоки PAC-MK33/53BC(B) должны располагаться между высотными отметками наружного и внутренних блоков.

### 2 блока-распределителя



$$d1 + c1 + b1 + b2 + a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 + a8 + a9 + a10 + a11 \leq 120 \text{ м}$$

$$L1 = d1 + c1 + a1 \leq 70 \text{ м}$$

$$L2 = d1 + c2 + b2 + a11 \leq 80 \text{ м}$$

$$d1 + c2 + b1 + b2 \leq 55 \text{ м}$$

$$c2 + b2 \leq 50 \text{ м и } c1 + a1 \leq 50 \text{ м}$$

$$a11 \leq 25 \text{ м}$$

$$d1 + c2 + b2 \leq 55 \text{ м}$$

$$a4 + a5 + a6 + a7 + a8 + a9 + a10 + a11 \leq 95 \text{ м}$$

$$H \leq 50 \text{ м (наружный блок выше внутренних)}$$

$$H \leq 30 \text{ м (наружный блок ниже внутренних)}$$

$$h1 + h2 \leq 15 \text{ м, } h2 \leq 15 \text{ м, } h3 \leq 12 \text{ м}$$

$$|d1 + c1 + a1|, |d1 + c1 + a2|, |d1 + c1 + a3|, |d1 + c2 + b1 + a4|, |d1 + c2 + b1 + a5|, |d1 + c2 + b1 + a6|, |d1 + c2 + b1 + a7|, |d1 + c2 + b1 + a8|, |d1 + c2 + b1 + a9|, |d1 + c2 + b1 + a10|, |d1 + c2 + b2 + a11| \leq 15 \text{ поворотов}$$


Распределительные блоки PAC-MK33/53BC(B) должны располагаться между высотными отметками наружного и внутренних блоков.

МУЛЬТИСИСТЕМЫ С ИНВЕРТОРОМ

# PUMY-P V/YKM

2 ~ 12 ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

**12,5–22,4 кВт** (ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ)



## ОПИСАНИЕ

- Внутренние блоки в составе такой системы работают полностью независимо (кроме одновременной работы в режимах охлаждения и нагрева).
- Для разветвления трубопроводов хладагента используются специальные блоки-распределители PAC-MK33BC(B) и PAC-MK53BC(B), представляющие собой набор электрически управляемых расширительных вентилей. В одной системе допускается использовать не более 2 блоков-распределителей.

- Приборы PAC-MK33BC(B) и PAC-MK53BC(B) не требуют удаления конденсата и не имеют дренажного поддона.
- Блоки повышенной коррозионной стойкости PUMY-P112/125/140V/YKM4-BS и PUMY-P200YKM2-BS поставляются под заказ.
- Предусмотрена система централизованного управления на базе контроллеров VRF-систем CITY MULTI.



Параметр / Модель		PUMY-P112VKM4	PUMY-P125VKM4	PUMY-P140VKM4	PUMY-P112YKM4	PUMY-P125YKM4	PUMY-P140YKM4	PUMY-P200YKM2
Электропитание		220 В, 1 фаза, 50 Гц					380 В, 3 фазы, 50 Гц	
Охлаждение	Производительность	кВт	12,5	14,0	15,5	12,5	14,0	15,5
	Потребляемая мощность	кВт	2,79	3,46	4,52	2,79	3,46	4,52
	Рабочий ток	А	12,87	15,97	20,86	4,99	5,84	7,23
	Коэффициент производительности EER (SEER)		4,48 (6,55)	4,05 (6,60)	3,43 (6,25)	4,48 (6,55)	4,05 (6,60)	3,43 (6,25)
Нагрев	Диапазон наружных температур	°C	-5 ~ +52°C по сухому термометру					
	Производительность	кВт	14,0	16,0	18,0	14,0	16,0	18,0
	Потребляемая мощность	кВт	3,04	3,74	4,47	3,04	3,74	4,47
	Рабочий ток	А	14,03	17,26	20,63	5,43	6,31	7,15
	Коэффициент производительности COP (SCOP)		4,61 (4,64)	4,28 (4,63)	4,03 (4,42)	4,61 (4,64)	4,28 (4,63)	4,03 (4,42)
Диапазон наружных температур		°C	-20 ~ +15°C по влажному термометру <sup>3</sup>					
Типоразмер внутренних блоков		P15 ~ P100 (M-серия и Mr.SLIM) / P10 ~ P140 (CITY MULTI)						P15 ~ P100 (M-серия и Mr.SLIM) P10 ~ P200 (CITY MULTI)
Количе- ство вну- тренних блоков	M-серия и Mr.SLIM		2 ~ 8					
	CITY MULTI <sup>1</sup>		1 ~ 9	1 ~ 10	1 ~ 12	1 ~ 9	1 ~ 10	1 ~ 12
комбинация: M-серия/Mr.SLIM + CITY MULTI		7(8) + 3(2)	8 + 3 <sup>2</sup>	8 + 3 <sup>2</sup>	7(8) + 3(2)	8 + 3 <sup>2</sup>	8 + 3 <sup>2</sup>	8 + 3 <sup>2</sup>
Уровень звукового давления (охлаждение/нагрев)		дБ(А)	49/51	50/52	51/53	49/51	50/52	51/53
Уровень звуковой мощности (охлаждение/нагрев)		дБ(А)	69/71	70/72	71/73	69/71	70/72	71/73
Размеры (В × Ш × Д)		мм	1338×1050×(330+40)					
Вес		кг	122	122	122	125	125	125
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония)						

<sup>1</sup> Внутренние блоки CITY MULTI не могут подключаться к наружным блокам PUMY-P V/YKM4 через блоки-распределители PAC-MK33/53BC(B).

<sup>2</sup> При подключении 2 блоков-распределителей.

<sup>3</sup> При интенсивной эксплуатации в режиме нагрева при отрицательной температуре наружного воздуха рекомендуется устанавливать в поддон наружного блока электрический нагреватель для предотвращения замерзания конденсата.


## Таблица совместимости блоков-распределителей

Блоки-распределители	PAC-MK31/51BC(B)	PAC-MK33/53BC(B)
Наружные блоки		
PUMY-P112/125/140V/YKM4	●	●
PUMY-P200YKM2	●	●

## ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

	Наименование	Описание
1	PAC-MK33BC PAC-MK33BCB	Распределительные блоки с 3 и 5 портами для подключения внутренних блоков бытовой и полупромышленной серий.
2	PAC-MK53BC PAC-MK53BCB	Версия «BC» — резьбовое подсоединение труб (вальцовка), а версия «BCB» — паяное подсоединение труб.
3	PAC-LV11M-J	М-контроллер для подключения внутренних блоков MSZ-LN25~50, MSZ-FH25~50, MSZ-EF22~50, MSZ-SF15~50VE, MSZ-AP15~50.
4	MSDD-50AR-E	Комплект разветвителей для подключения двух блоков-распределителей. Соединение резьбовое (вальцовка).
5	MSDD-50BR-E	Комплект разветвителей для подключения двух блоков-распределителей. Соединение паяное.
6	PAC-AK350CVR-E	Корпус для наружной установки распределительных блоков
7	PAC-SG61DS-E	Дренажный штуцер
8	PAC-SH97DP-E	Дренажный поддон
9	PAC-SH96SG-E	Панель для изменения направления потока (требуется 2 шт.)

	Наименование	Описание
10	PAC-SH95AG-E	Панель защиты от ветра: охлаждение до -15°C (требуется 2 шт.)
11	PAC-SJ20BH-E	Электрический нагреватель поддона наружного агрегата
12	PAC-SJ71FM-E	Электродвигатель для увеличения статического давления вентилятора до 30 Па (PUMY-P112~140)
13	PAC-493PI	Переходник А > B: 1/4 > 3/8
14	MAC-A454JP	Переходник А > B: 3/8 > 1/2
15	MAC-A455JP	Переходник А > B: 1/2 > 3/8
16	MAC-A456JP	Переходник А > B: 1/2 > 5/8
17	PAC-SG73RJ-E	Переходник А > B: 3/8 > 1/2
18	PAC-SG75RJ-E	Переходник А > B: 5/8 > 3/4
19	PAC-SG76RJ-E	Переходник А > B: 3/8 > 5/8




Дополнительные аксессуары указаны в разделах внутренних блоков.

## Система с распределительными блоками

- Допускается подключение 1 или 2 распределительных блоков PAC-MK33/53BC(B).
- Количество внутренних блоков — от 2 до 8.
- Индекс производительности внутренних блоков P15~P100 (PUMY-P200YKM2: P15~P200).



- Суммарный индекс производительности внутренних блоков не более 130% от индекса наружного блока.
- Минимальная установочная мощность внутренних блоков 3 кВт.
- Суммарная производительность внутренних блоков, подключенных к одному блоку-распределителю, не должна превышать 20,2 кВт.



### Внутренние блоки M-серии и Mr.SLIM (подключение через PAC-MK33/53BC)

Настенные	MSZ-LN25~50, MSZ-FH, MSZ-EF, MSZ-SF VA(VE), MSZ-GF, MSZ-AP15~50
Напольные	MFZ-KJ VE
Кассетные (1 поток)	MLZ-KP VF
Кассетные (4 потока)	PLA-M EA, SLZ-M25~50FA
Канальные	PEAD-M50~100JA(L), SEZ-M DA
Подвесные	PCA-M KA

## Система с тройниками, коллекторами и M-контроллерами



\* При наличии в составе системы внутренних блоков PKFY-P VBM/PFFY-P VKM/PFFY-P VL\*/PFFY-P VCM перепад высот ограничивается значением 30 м, если наружный блок расположен ниже внутренних.

Внутренние блоки	Наружные блоки	PUMY-P112V/YKM4	PUMY-P125V/YKM4	PUMY-P140V/YKM4	PUMY-P200V/YKM2
	Внешние блоки	Типоразмер	P10~P140 (P10~P200 — PUMY-P200YKM2)	1~10	1~12
Внешние блоки CITY MULTI	Количество	1~9	1~10	1~12	
	Суммарная производительность	50~130% производительности наружного блока			

### Внутренние блоки серии CITY MULTI

Настенные	PKFY-VLM, PKFY-VKM
Напольные	PFFY-VKM, PFFY-VLEM, PFFY-VCM
Кассетные	PMFY-VBM (1 поток), PLFY-VLMD (2 потока), PLFY-VEM и PLFY-VFM (4 потока)
Канальные	PEFY-VMS1, PEFY-VMA, PEFY-VMHS*, PEFY-VMR
Подвесные	PCFY-VKM

Через М-контроллер подключаются блоки M-серии (см. стр. 166).


\* Канальные блоки прямоточного типа PEFY-P VMHS-E-F не могут подключаться к наружным блокам серии PUMY.

## Комбинированная система

- Допускается подключение 1 или 2 блоков-распределителей.
- Внутренние блоки PKFY-P VBM/PFFY-P VKM/PFFY-P VLEM/PFFY-P VCM не могут применяться в составе комбинированной системы.
- PUMY-P112V(Y)KM: если 7 внутренних блоков подключены через распределительные блоки, то внутренних блоков CITY MULTI можно подключить не более 3. Если 8 внутренних блоков подключены через распределительные блоки, то внутренних блоков CITY MULTI можно подключить не более 2.
- Суммарная производительность внутренних блоков, подключенных к одному блоку-распределителю, не должна превышать 20,2 кВт.

Внутренние блоки	Наружные блоки	PUMY-P112V/YKM4	PUMY-P125V/YKM4	PUMY-P140V/YKM4	PUMY-P200V/YKM2
	Типоразмер	P10~P140	P10~P140	P15~P100	P15~P200
Внешние блоки CITY MULTI					
Внешние блоки M-серии и Mr.SLIM					
Количество внутренних блоков	Тип внутреннего блока	M и Mr.SLIM	CITY MULTI	M и Mr.SLIM	CITY MULTI
1 распределительный блок	5	5	5	5	5
2 распределительных блока	7 или 8* 3 или 2*	8	3	8	3
Суммарная производительность внутренних блоков	6,3~16,2 кВт	7,1~18,2 кВт	8,0~20,2 кВт	11,2~29,1 кВт	50~130% производительности наружного блока

### 1 блок-распределитель



$$e1 + d1 + d2 + c1 + c2 + b1 + b2 + a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 + a8 \leq 300 \text{ м (P200: } \leq 150 \text{ м)}$$

$$L1 = e1 + d2 + a1 \leq 85 \text{ м и } L1 = e1 + d1 + c1 + b2 \leq 85 \text{ м (P200: } \leq 80 \text{ м)}$$

$$L2 = e1 + d1 + c1 + b1 + a8 \leq 80 \text{ м}$$

$$e1 + d1 + c1 + b1 \leq 55 \text{ м}$$

$$d1 + c1 + b1 \leq 30 \text{ м и } d1 + c1 + b2 \leq 30 \text{ м и } d1 + c2 \leq 30 \text{ м}$$

$$a8 \leq 25 \text{ м}$$

$$a4 + a5 + a6 + a7 + a8 \leq 95 \text{ м}$$

$$H \leq 50 \text{ м (наружный блок выше внутренних)}$$

$$H \leq 40 \text{ м (наружный блок ниже внутренних)}$$

$$h1 \leq 15 \text{ м}$$


$$h3 \leq 12 \text{ м}$$

$$|e1+d2+a1|, |e1+d2+a2|, |e1+d2+a3|, |e1+d1+c2|, |e1+d1+c1+b2|,$$

$$|e1+d1+c1+b1+a5|, |e1+d1+c1+b1+a6|, |e1+d1+c1+b1+a7|, |e1+d1+c1+b1+a8| \leq 15 \text{ поворотов}$$

Распределительные блоки PAC-MK33/53BC(B) должны располагаться между высотными отметками наружного и внутренних блоков.

### 2 блока-распределителя



$$d1 + c1 + c2 + b1 + b2 + a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 + a8 + a9 + a10 + a11 \leq 240 \text{ м (P200: } \leq 150 \text{ м)}$$

$$L1 = d1 + c1 + a1 \leq 85 \text{ м (P200: } \leq 80 \text{ м)}$$

$$L2 = d1 + c2 + b2 + a11 \leq 80 \text{ м}$$

$$d1 + c2 + b1 + b2 \leq 55 \text{ м}$$

$$c2 + b2 \leq 50 \text{ м и } c1 + a1 \leq 30 \text{ м}$$

$$a11 \leq 25 \text{ м}$$

$$d1 + c2 + b2 \leq 55 \text{ м}$$

$$a4 + a5 + a6 + a7 + a8 + a9 + a10 + a11 \leq 95 \text{ м}$$

$$H \leq 50 \text{ м (наружный блок выше внутренних)}$$

$$H \leq 40 \text{ м (наружный блок ниже внутренних)}$$

$$h1 + h2 \leq 15 \text{ м, } h2 \leq 12 \text{ м}$$

$$|d1 + c1 + a1|, |d1 + c1 + a2|, |d1 + c1 + a3|, |d1 + c2 + b1 + a4|, |d1 + c2 + b1 + a5|,$$




$$|d1 + c2 + b1 + a6|, |d1 + c2 + b1 + a7|, |d1 + c2 + b1 + a8|, |d1 + c2 + b2 + a9|,$$

$$|d1 + c2 + b2 + a10|, |d1 + c2 + b2 + a11| \leq 15 \text{ поворотов}$$


Распределительные блоки PAC-MK33/53BC(B) должны располагаться между высотными отметками наружного и внутренних блоков.

## Размеры

PUMY-SP112/125/140V/YKM



ПРОСТРАНСТВО для установки



### Блоки-распределители

Резьбовое соединение фреонопроводов к штуцерам (вальцовка)

#### ■ PAC-MK33BC (3 порта), PAC-MK53BC (5 портов)

PAC-MK33BC	A	B	C	-	-	К наружному блоку
PAC-MK53BC	A	B	C	D	E	
Жидкость	Ø6,35(1/4)	Ø6,35(1/4)	Ø6,35(1/4)	Ø6,35(1/4)	Ø6,35(1/4)	Ø9,52(3/8)
Газ	Ø9,52(3/8)	Ø9,52(3/8)	Ø9,52(3/8)	Ø9,52(3/8)	Ø12,7(1/2)	Ø15,88(5/8)

#### Примечания:

- Блок-распределитель PAC-MK33BC имеет 3 порта: A, B и C, а блок-распределитель PAC-MK53BC — 5 портов: A, B, C, D и E.
- Блоки-распределители PAC-MK33/53BC не требуют удаления конденсата и не имеют дренажного поддона.
- Болты крепления M10.
- Резьбовое соединение фреонопроводов к штуцерам (вальцовка).
- Блоки-распределители PAC-MK33/53BC можно устанавливать горизонтально и вертикально (крепление к стене). При вертикальной установке штуцеры для подключения фреонопроводов от наружного блока должны быть направлены вниз.
- Другие варианты вертикального расположения распределительных блоков недопустимы.



#### Обозначения:

- A. Расстояние между болтами крепления
- B. К внутренним блокам
- D. К наружному блоку
- E. Сервисная панель (доступ к расширительным вентилям и термисторам)
- F. Резиновые втулки
- G. Крышка блока управления
- H. Отв. для ввода электрокабеля
- I. Клеммные колодки TB3A~E: к внутренним блокам
- J. Клеммная колодка TB5: линия M-NET (к наружному блоку)
- K. Клеммная колодка TB2B: электропитание

PUMY-P112/125/140V/YKM

PUMY-P200YKM

Ед. изм.: мм







① Подключение жидкостной магистрали 9,52 (3/8): вальцовка

② Подключение газовой магистрали 15,88 (5/8): вальцовка

#### Расположение клеммных колодок

Наименование модели	A
PUMY-P112/125/140VKM4	1078 мм
PUMY-P112/125/140YKM4	909 мм
PUMY-P200YKM2	986 мм



## Блоки-распределители

Паяное соединение фреонопроводов и штуцеров

### ■ PAC-MK33BCB (3 порта), PAC-MK53BCB (5 портов)





PAC-MK33BCB	A	B	C	-	-	К наружному блоку
PAC-MK53BCB	A	B	C	D	E	
Жидкость	ø6,35(1/4)	ø6,35(1/4)	ø6,35(1/4)	ø6,35(1/4)	ø6,35(1/4)	ø9,52(3/8)
Газ	ø9,52(3/8)	ø9,52(3/8)	ø9,52(3/8)	ø9,52(3/8)	ø12,7(1/2)	ø15,88(5/8)

#### Примечания:



- Блок-распределитель PAC-MK33BCB имеет 3 порта: A, B и C, а блок-распределитель PAC-MK53BCB — 5 портов: A, B, C, D и E.
- Блоки-распределители PAC-MK33/53BCB не требуют удаления конденсата и не имеют дренажного поддона.
- Болты крепления M10.
- Паяное соединение фреонопроводов и штуцеров.
- Блоки-распределители PAC-MK33/53BCB можно устанавливать горизонтально и вертикально (крепление к стене). При вертикальной установке штуцеры для подключения фреонопроводов от наружного блока должны быть направлены вниз. Другие варианты вертикального расположения распределительных блоков недопустимы.

#### Обозначения:

- A. Расстояние между болтами крепления
- B. К внутренним блокам
- C. К наружному блоку
- D. Сервисная панель (доступ к расширительным вентилям и термисторам)
- E. Сервисная панель (доступ к расширительным вентилям и термисторам)
- F. Резиновые втулки
- G. Крышка блока управления
- H. Отв. для ввода электрокабеля
- I. Клеммные колодки TB3A~E: к внутренним блокам
- J. Клеммная колодка TB5: линия M-NET (к наружному блоку)
- K. Клеммная колодка TB2B: электропитание



## ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ




- Обозначения:**
- A. Блок-распределитель
  - B. Со стороны подключения фреонопроводов
  - C. Установка внутри помещения
  - D. Поверхность потолка
  - E. Люк для обслуживания
  - F. Фреонопровод


\*1. Не менее 350 мм для поворота фреонопровода на 90°.  
\*2. Рекомендуется не менее 200 мм.  
\*3. Рекомендуется квадратный люк 600 мм x 600 мм.

## Схема электрических соединений

### ■ Раздельное подключение электропитания







### ■ Подключение электропитания от наружного блока




# СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

БЫТОВАЯ СЕРИЯ М






МОДЕЛИ MSZ (КРОМЕ СЕРИИ HJ), MFZ И MLZ

	Примеры систем	
Внутренний блок	MSZ (кроме серии «HJ»), MFZ и MLZ	Внутренние блоки SEZ и SLZ
Наружный блок	MUZ, MUFZ и MXZ	SUZ и MXZ
 Проводной пульт управления PAR-40MAA PAC-YT52CRA		
Описание	<ul style="list-style-type: none"> <li>Для управления кондиционером может использоваться настенный проводной пульт.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Для внутренних блоков, совместимых с проводным пультом управления, не требуются специальные интерфейсные приборы. Разъем для подключения проводного пульта уже установлен в блоке.</li> </ul>
Необходимые опции	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MAC-334IF-E или MAC-397IF-E (интерфейсный прибор)</li> <li>• PAR-40MAA (пульт управления)</li> <li>• PAC-YT52CRA (пульт управления)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAR-40MAA (пульт управления)</li> <li>• PAC-YT52CRA (пульт управления)</li> </ul>
 Групповое управление		
Описание	<ul style="list-style-type: none"> <li>Один пульт управления задает одинаковые настройки для нескольких независимых систем (*необходимо установить адреса систем).</li> <li>К одному пульту управления можно подключить не более 16 независимых систем. (При подключении к наружному блоку MXZ каждый интерфейсный прибор MAC-334IF-E или MAC-397IF-E считается как одна система.)</li> <li>К одному блоку (или группе) может быть подключено не более 2 пультов управления.</li> <li>Беспроводной пульт PAR-SL100A-E не может быть использован, если применены интерфейсные приборы MAC-334IF-E (MAC-397IF-E), или организовано групповое управление.</li> </ul>	
Необходимые опции	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MAC-334IF-E или MAC-397IF-E (интерфейсный прибор)</li> <li>• PAR-40MAA (пульт управления)</li> <li>• PAC-YT52CRA (пульт управления)</li> </ul>	
 Центральное управление		
Описание	<ul style="list-style-type: none"> <li>Полнофункциональное управление системами с помощью центральных контроллеров мультизональных систем City Multi.</li> </ul>	
Необходимые опции	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MAC-334IF-E (интерфейсный прибор)</li> <li>• Центральный контроллер для мультизональных систем City Multi</li> <li>• Блок питания PAC-SC51KUA (при наличии других центральных контроллеров)</li> </ul>	

## МОДЕЛИ MSZ (КРОМЕ СЕРИИ «HJ»), MFZ И MLZ

	Схема системы	Описание	Примечания	Необходимые опции
<b>1</b> Внешнее включение/выключение	 <p>MAC-334IF-E MAC-397IF-E Внутренний блок Наружный блок Выключатель Приобретается отдельно</p>	Внешний контроллер включает и выключает кондиционер через специальный интерфейс.	Можно организовать удаленное включение и выключение системы.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MAC-334IF-E или MAC-397IF-E (интерфейсный прибор)</li> <li>• Внешние элементы выбираются и приобретаются самостоятельно.</li> </ul>
<b>2</b> Внешняя индикация состояния	 <p>MAC-334IF-E MAC-397IF-E Блок питания Внутренний блок Наружный блок Резистор LED Приобретается отдельно</p>	Состояние кондиционера выводится на внешнее устройство индикации через специальный интерфейс.	Можно организовать удаленный контроль состояния системы: включена/выключена, исправна/авария.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MAC-334IF-E или MAC-397IF-E (интерфейсный прибор)</li> <li>• Внешние элементы выбираются и приобретаются самостоятельно.</li> <li>• В случае применения интерфейсного прибора MAC-334IF-E требуется источник питания 12 В пост. тока.</li> </ul>

## МОДЕЛИ SEZ И SLZ

	Схема системы		Примечания	Необходимые опции
	Проводной пульт	Беспроводной пульт		
<b>1</b> 2 пульта управления	 <p>PAR-40MAA PAC-YT52CRA * настройте пульты как главный и дополнительный Система «1 внутренний блок - 1 наружный»</p>	 <p>PAR-40MAA PAC-YT52CRA * при использовании проводного и беспроводного пультов Двойная мультисистема</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• К одному блоку (или группе) может быть подключено не более 2 пультов управления.</li> <li>• Проводной и ИК-пульт управления могут быть использованы одновременно.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проводные пульты управления PAR-40MAA/PAC-YT52CRA</li> <li>• Беспроводной пульт управления SLZ-M — PAR-SL97A-E (или PAR-SL100A-E)</li> </ul>
<b>2</b> Управление статическим сигналом	 <p>Релейная плата (изготавливается самостоятельно) Панель управления PAR-40MAA/PAC-YT52CRA 2 системы: «1 внутренний блок - 1 наружный»</p>	 <p>Релейная плата (изготавливается самостоятельно) Панель управления PAR-SL97A-E 2 системы: «1 внутренний блок - 1 наружный»</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Блокируется только функция включения/выключения. Другие настройки могут производиться в период блокировки.</li> <li>• Автоматическая работа может быть организована только по внешнему таймеру.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ответная часть к разъему на плате внутреннего блока PAC-SE55RA-E</li> <li>• Релейная плата и панель управления изготавливаются или приобретаются отдельно.</li> </ul>
<b>3</b> Управление импульсным сигналом	 <p>Релейная плата (изготавливается самостоятельно) Панель управления PAR-40MAA/PAC-YT52CRA 2 системы: «1 внутренний блок - 1 наружный»</p>	 <p>Релейная плата (изготавливается самостоятельно) Панель управления PAR-SL97A-E 2 системы: «1 внутренний блок - 1 наружный»</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Импульсный сигнал может включать и выключать систему.</li> <li>• Сигнал состояния (12 В пост. тока) можно вывести на панель управления.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ответные части к разъемам на плате внутреннего блока PAC-SA88HA-E/PAC-725AD</li> <li>• Релейная плата и панель управления изготавливаются или приобретаются отдельно.</li> </ul>
<b>4</b> Внешняя индикация состояния	 <p>Блок гальванической развязки или ответная часть к разъему и релейная плата Панель управления PAR-40MAA/PAC-YT52CRA 2 системы: «1 внутренний блок - 1 наружный»</p>	 <p>Блок гальванической развязки или ответная часть к разъему и релейная плата Панель управления PAR-SL97A-E Двойная мультисистема</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Можно организовать удаленный контроль состояния системы: включена/выключена, исправна/неисправна. Выходные сигналы:             <ul style="list-style-type: none"> <li>а) сухой контакт — опция PAC-SF40RM;</li> <li>б) 12 В пост. тока — опция PAC-SA88HA-E.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ответные части к разъемам на плате внутреннего блока PAC-SA88HA-E/PAC-725AD</li> <li>• Блок гальванической развязки PAC-SF40RM-E * используется только с проводными пультами.</li> <li>• Релейная плата и панель управления изготавливаются или приобретаются отдельно.</li> </ul>
<b>5</b> Работа по таймеру	 <p>Панель управления PAR-40MAA системы «1 внутренний блок - 1 наружный»</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Недельный таймер Предварительно создаются 8 температурных шаблонов, комбинации которых могут применяться независимо для каждого дня недели.</li> <li>• Простой таймер Включение/выключение системы в пределах 72 часов (шаг настройки 1 час).</li> <li>• Таймер автотключения Устанавливается время до отключения (от 30 минут до 4 часов) с интервалом 10 минут. Простой таймер и таймер автотключения не могут быть использованы одновременно.</li> </ul>	Функция автоматической работы по таймеру встроена в пульт PAR-40MAA.

# СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

БЫТОВАЯ СЕРИЯ М

## Настенные внутренние блоки

MSZ-LN25/35/50/60VG(W,B,R,V)  
 MSZ-FH25/35/50VE  
 MSZ-EF22/25/35/42/50VE(W,B,S)  
 MSZ-AP15/20/25/35/42/50/60/71VG(K)  
 MSZ-SF15/20VA  
 MSZ-SF25/35/42/50VE  
 MSZ-GF60/71VE  
 MSZ-HR25/35/42/50/60/71VF  
 MSZ-DM25/35/50/60/71VA

## Кассетные внутренние блоки

SLZ-M25/35/50/60FA  
 MLZ-KP25/35/50VF

## Канальные внутренние блоки

SEZ-M25/35/50/60/71DA

## Напольные внутренние блоки

MFZ-KJ25/35/50VE

## Шлюз для сети EIB / KNX



## Примечание.

Приборы INKNXMIT001I000 подключаются к каждому внутреннему блоку при управлении мультисистемами MXZ.

## Описание шлюза INKNXMIT001I000

- Размеры 59×36×21 (мм).
- Внешнее электропитание не требуется.
- Прямое подключение к сети EIB протокол KNX.
- Конфигурация с помощью ETS.

## Управление и контроль:

- вкл/выкл;
- блокировка ИК-пульта;
- режим;
- целевая температура;
- скорость вентилятора;
- датчик окна;
- положение воздушной заслонки;
- флаг и код неисправности.


## INKNXMIT001I000



## Модификация INKNXMIT001I100



## Шлюз LMAP04-E для сети LONWORKS



## Шлюз LMAP04-E

- 1) Neuron CHIP - TMPN3150 (10 МГц)
- 2) Приемопередатчик - FTT-10A (свободная топология 78 кбит/с)
- 3) Стандартные сетевые переменные SNVT
- 4) Размеры 360×340×60 (мм)


Система диспетчирования здания (BMS)



## Примечания:

1. Данный вариант подключения к сети LonWorks целесообразен при объединении в сеть более 5 систем кондиционирования воздуха.
2. Документация:  
 MAC-334IF-E — конвертер для подключения в сеть M-NET (мультизональные системы City Multi). Руководство по установке прибора.  
 LMAP04-E — руководство по установке прибора.  
 SNVT спецификация — описание SNVT-переменных.

Документацию можно найти на сайтах [www.mitsubishi-aircon.ru](http://www.mitsubishi-aircon.ru) и [www.intesis.com](http://www.intesis.com)

**Описание шлюза INBACMIT001I100**

- Размеры 90x53x58 (мм).
- Внешнее электропитание не требуется.
- Прямое подключение к сети BACnet MSTP (и IP).
- Конфигурация с помощью DIP-переключателей.

**Управление и контроль:**


- вкл/выкл;
- режим;
- целевая температура;
- скорость вентилятора;
- положение направляющей воздушного потока.

**Модификация INBACMIT001I100**

Поддерживает подключение только к сети BACnet MSTP.

**Модификация INBACMIT001I000**

Поддерживает подключение к сети BACnet Server IP и MSTP.

**Описание шлюза INMBMSMIT001I000:**

- Размеры 93x53x58 (мм).
- Внешнее электропитание не требуется.
- Прямое подключение к сети RS485 протокол Modbus RTU.
- Конфигурация программно, а также с помощью DIP-переключателей на плате прибора.

**Управление и контроль:**


- вкл/выкл;
- режим;
- целевая температура;
- скорость вентилятора;
- датчик окна;
- положение направляющей воздушного потока.

**Примечание.**


Приборы INBACMIT001I100 подключаются к каждому внутреннему блоку при управлении мультисистемами MXZ.

## Универсальный интерфейс MAC-334IF-E


### ■ 1. Подключение к внутреннему блоку



### ■ 2. Подключение к сигнальной линии M-NET




### ■ 3. Подключение MA-пульта и формирование групп




### ■ 4. Управление внешними сигналами

Управление уровнями или импульсным сигналами:

1. включение/выключение;
2. блокировка местного пульта управления;
3. переключение режимов охлаждение и нагрев.





Пример применения: подключение детектора карты гостя




### ■ 5. Управление внешними устройствами

Уровневые выходные сигналы:


1. кондиционер включен/выключен;
2. авария/норма;
3. управление нагревателем;
4. управление увлажнителем.



### ■ 6. Автоматическое включение кондиционера при включении электропитания



### ■ 7. Проверка состояния обмена данными



## Интерфейс MAC-397IF-E для управления «сухими» контактами

Интерфейс MAC-397IF-E подключается к плате внутреннего блока к разъему CN105. Этот прибор обеспечивает следующие возможности:

1. Вкл/выкл, блокировка пульта, переключение режима и установка температуры с помощью внешних сухих kontaktов.
2. Выходные сигналы: включен/выключен или исправен/неисправен.
3. Подключение пульта PAR-40MAA для группового (синхронного) управления (до 16 блоков).

## Wi-Fi интерфейс MAC-567IF-E1 (MELCloud)



Wi-Fi интерфейс MAC-567IF-E1 обеспечивает 2 варианта управления: непосредственное и удаленное. В первом случае можно использовать смартфон в качестве беспроводного пульта управления с удобным интерфейсом и расширенными возможностями. Кондиционер будет мгновенно реагировать на команды. Удаленное управление реализуется через облачный сервер MELCloud, что удобно для контроля удаленных объектов, например, загородного дома.

«Wi-Fi» — зарегистрированный товарный знак компании «Wi-Fi Alliance», США.



MELCloud — это облачная технология, которая предназначена для управления кондиционерами, тепловыми насосами Mitsubishi Electric и приточно-вытяжными установками «Lossnay» локально или удаленно с помощью мобильных устройств или компьютера.



### Примечание.

С помощью Wi-Fi интерфейса MAC-567IF-E1 можно подключить только приточно-вытяжные установки «Lossnay» серии LGH-RVX-E1/ER и LGH-RVXT-E1.

### Описание шлюза MAC-567IF-E1

- Размеры 79x44x18,5 (мм).
- Внешнее электропитание не требуется.
- Потребляемая мощность не более 2 Вт.
- Необходим Wi-Fi роутер с функцией WPS, подключенный в Интернет.

### Управление и контроль:

- вкл/выкл;
- режим;
- целевая температура;
- скорость вентилятора;
- положение направляющей воздушного потока;
- норма/авария;
- температура в помещении;
- расход электроэнергии.

### Wi-Fi интерфейс MAC-567IF-E1



Предусмотрена поддержка русского языка



## MEview3D — приложение дополненной реальности

### Описание программы MEview3D

При подборе кондиционера любой пользователь сталкивается с проблемой выбора подходящей именно ему модели кондиционера. После определения технических параметров системы, основной задачей является выбор цвета, дизайна, размеров и т.п.

Эту проблему с легкостью решит новое приложение MEview3D, выпущенное ООО «Мitsubishi Электрик (РУС)». Пользователю необходимо лишь распечатать специальный маркер (формат А4, черно-белое исполнение) и разместить его в месте предполагаемой установки кондиционера. Далее, направляя камеру мобильного устройства (в том числе планшет), пользователь вместо маркера на экране устройства увидит выбранный внутренний блок. Таким образом, появляется возможность оценить, как будет выглядеть внутренний блок в существующем дизайне в формате 3D. Следует отметить, что размер изображения кондиционера соответствует реальному блоку.

Приложение доступно для бесплатного скачивания на AppStore и Google Play.



Направьте камеру на маркер

И вместо маркера появится кондиционер

## ME Engineer — приложение для технических специалистов

### Описание программы ME Engineer (ME Инженер)

Приложение «ME Engineer» разработано специально для работы на мобильных устройствах. Монтажные инструкции и сервисные инженеры имеют возможность легко получить доступ с мобильных устройств к самой актуальной и подробной информации по системам кондиционирования, отопления и вентиляции Mitsubishi Electric.

Функциональные возможности: расшифровка кодов неисправностей и информации светодиодного индикатора наружного блока City Multi, расчет количества дозаправляемого хладагента, характеристики термисторов, описание DIP-переключателей, информация о конвертере для управления через Интернет (Wi-Fi интерфейс), считывание штрих-кода, а также прямые ссылки на техническую документацию.

Периодические обновления приложения «ME Engineer» добавляют новые функции и актуальную техническую документацию. Содержимое экрана оптимизируется в соответствии с разрешением экрана мобильного устройства. Для упрощения доступа к часто посещаемым разделам предусмотрена возможность добавлять страницы в список Избранное.

Если не получается найти какую-либо информацию в приложении «ME Engineer», то в разделе «Свяжитесь с нами» найдите контактную информацию для связи со службой технической поддержки Mitsubishi Electric.

Приложение «ME Engineer» русифицировано и доступно для бесплатного скачивания на AppStore и Google Play.



# СЕРИЯ Mr.SLIM

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Компания MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION предлагает 5 типов кондиционеров полупромышленной серии холодод производительностью от 3,6 до 44 кВт. Серия Mr. Slim отличается разнообразием внутренних блоков, гибкими системами управления, возможностью расположения наружного блока на значительном расстоянии от внутреннего, широким диапазоном наружных температур. Приведенные характеристики кондиционеров серии Mr. Slim позволяют использовать их практически в любом помещении.

- 8 моделей и 42 типоразмера внутренних блоков
- Расстояние между внутренним и наружным блоками до 100 м, перепад высот — до 50 м.
- Заводская заправка для трубопроводов длиной до 30 м.
- Мультисистемы: до 4 внутренних блоков на 1 наружный.
- Централизованное управление, управление с компьютера или системы управления зданием (BMS).
- Работа в режиме охлаждения при наружной температуре до -15°C (с панелью защиты от ветра), в режиме нагрева — до -28°C (серия ZUBADAN Inverter).
- Расширенная самодиагностика, контроль рабочих параметров.
- Кондиционеры серии DELUXE POWER Inverter и STANDARD Inverter на озонобезопасном фреоне R410A могут использоваться для замены старых моделей, в которых применялся фреон R22. При этом замена или промывание старых трубопроводов не требуется благодаря применению в данных системах специальных масел и фильтров. Более того, допускается использовать трубопроводы различных диаметров.
- Уникальная программа «ПРЕМИАЛЬНЫЙ СЕРВИС» гарантирует получение быстрого и качественного сервисного обслуживания в течение гарантийного срока, а также в постгарантийный период.



# ПРЕМИАЛЬНЫЙ СЕРВИС

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ Mr.SLIM и ECODAN

СЛУЖБА ПРИЕМА ГАРАНТИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ: **8 (800) 700-0340**

## ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Компания ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» предоставляет гарантию на климатическое оборудование серии «Mr. Slim» в течение 3-х лет со дня покупки. Гарантия дополнительно распространяется на монтажные работы, если они выполнены официальными дилерами или Авторизованными Сервисными Центрами, перечень которых опубликован на сайте [www.mitsubishi-aircon.ru](http://www.mitsubishi-aircon.ru) в разделах «Партнеры/Продажи кондиционеров» и «Партнеры/Сервисные центры».

Серия «Mr. Slim» включает в себя следующие модели внутренних и наружных блоков систем кондиционирования воздуха: «PLA-», «PKA-», «PCA-», «PSA-», «PEA-», «PEAD-», «PU-», «PUHZ-», а также системы нагрева или охлаждения воды «ECODAN».

Данная гарантия имеет силу только на территории Российской Федерации.

Комплект документов, передаваемых продавцом или монтажной организацией, включает специальный гарантитный талон красного цвета «Премиальный сервис». Организации, продавшая оборудование и производившая его монтаж,

обязаны внести информацию в соответствующий раздел Гарантитного талона.

Для обеспечения безотказной работы оборудования компания Mitsubishi Electric рекомендует своевременно проводить Регламентное Сервисное Обслуживание (PCO). Сроки и состав работ PCO изложены в «Гарантитном талоне изготовителя».

При возникновении неисправности оборудования в течение гарантитного срока можно обратиться в организацию, продавшую или монтировавшую оборудование, а также в единую службу приема гарантитных обращений ООО «Мицубиси Электрик (РУС)»:

телефон: **8 (800) 700-0340** (звонок бесплатный на территории РФ),  
электронная почта: [warranty-aircon@mer.mee.com](mailto:warranty-aircon@mer.mee.com)

Приобретая оборудование серии «Mr. Slim» производства компании Mitsubishi Electric, вы можете быть уверенным в получении быстрого и качественного сервисного обслуживания в течение гарантитного срока, а также в постгарантитный период.

## УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ

Программа «Премиальный сервис Mr.Slim» предназначена для дополнительного привлечения покупателей и способствует укреплению доверия к торговой марке «Mitsubishi Electric».

## ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Поддержка официальных дилеров
- Контроль сроков ремонта
- Подменный фонд

## КАК СТАТЬ ОФИЦИАЛЬНЫМ ДИЛЕРОМ?

Для того, чтобы стать официальным дилером и воспользоваться преимуществами новой программы, необходимо обратиться к Дистрибуторам Mitsubishi Electric:

[www.mitsubishi-aircon.ru/partners/](http://www.mitsubishi-aircon.ru/partners/)

## ИНФОРМИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Для информирования конечного пользователя о программе в упаковку пультов управления PAR-40MAA, а также в настенные внутренние блоки «PKA» вкладывается листовка-обращение. Дополнительная информация размещена на сайте [www.mitsubishi-aircon.ru](http://www.mitsubishi-aircon.ru).

Настенные пульты управления PAR-40MAA промаркированы надписью «Премиальный сервис» и QR-кодом, ссылающимся на специальную страницу [www.mitsubishi-aircon.ru/product/warranty/p-service.shtml](http://www.mitsubishi-aircon.ru/product/warranty/p-service.shtml)



Листовка в упаковке пульта управления PAR-40MAA, а также в комплекте документации настенных внутренних блоков «PKA»



Пульт управления PAR-40MAA с маркировкой  
«Премиальный сервис» и QR-кодом

## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

Модель внутреннего блока	Холодопроизводительность, кВт										стр.
	3,5	5,0	6,0	7,1	10,0	12,5	14,0	20,0	25,0	38,0	
Кассетные PLA-M EA	35	50	60	71	100	125	140				82
Настенные PKA-M HAL	35	50									86
Настенные PKA-M KAL			60	71	100						86
Подвесные PCA-M KA	35	50	60	71	100	125	140				88
Подвесные для кухни PCA-RP HAQ					71						90
Напольные PSA-RP KA					71	100	125	140			92
Канальные PEAD-M JA(L)	35	50	60	71	100	125	140				94
Канальные PEA-RP GAQ								200	250	400	500
											96

## НАРУЖНЫЕ БЛОКИ «ОХЛАЖДЕНИЕ И НАГРЕВ» С ИНВЕРТОРОМ

Модель наружного блока	Тип	Холодопроизводительность, кВт									стр.
		3,5	5,0	6,0	7,1	10,0	12,5	14,0	20,0	25,0	
Серия «ZUBADAN Inverter» <sup>1</sup> PUHZ-SHW VHA (220 В) PUHZ-SHW YHA (380 В) PUHZ-SHW230YKA2 (380 В)	Охлаждение или нагрев				1~ ●	1~ ●					224
						3~ ●	3~ ●			3~ ●	
		1~ ●	1~ ●	1~ ●	1~ ●	1~ ●	1~ ●	1~ ●			98
						3~ ●	3~ ●	3~ ●	3~ ●	3~ ●	
Серия «DELUXE POWER Inverter» PUHZ-ZRP VK(H)A (220 В) PUHZ-ZRP YKA (380 В)	Охлаждение или нагрев	1~ ●	1~ ●	1~ ●	1~ ●	1~ ●	1~ ●	1~ ●			102
						3~ ●	3~ ●	3~ ●	3~ ●	3~ ●	
		1~ ●	1~ ●	1~ ●	1~ ●						
						1~ ●	1~ ●	1~ ●			
Серия «STANDARD Inverter» SUZ-KA VA (220 В) PUHZ-P VKA (220 В) PUHZ-P YKA (380 В) PUHZ-P200/250YKA (380 В)	Охлаждение или нагрев					3~ ●	3~ ●	3~ ●	3~ ●	3~ ●	102
		1~ ●	1~ ●	1~ ●	1~ ●						

<sup>1</sup> Описание данных приборов приведено в разделе «Системы отопления и нагрева воды».

## НАРУЖНЫЕ БЛОКИ БЕЗ ИНВЕРТОРА

Модель наружного блока	Тип	Холодопроизводительность, кВт									стр.
		3,5	5,0	6,0	7,1	10,0	12,5	14,0	20,0	25,0	
Серия «только охлаждение» PU-PVHA (220 В) PU-PYHA (380 В)	Только охлаждение				1~ ●	1~ ●					106
					3~ ●	3~ ●	3~ ●	3~ ●			

## НАРУЖНЫЕ БЛОКИ ДЛЯ СИСТЕМ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ ВОДЫ

Модель наружного блока	Теплопроизводительность (воздух2/вода35), кВт												стр.	
	4,0	5,0	6,9	7,5	8,0	8,5	10,5	11,2	11,5	11,7	14,0	23,0	27,0	
Модели с внешним теплообменником <sup>1</sup> Серия «POWER Inverter» PUHZ-SW VHA/VAA PUHZ-SW YHA/YAA PUHZ-SW YKA	1~ ●	1~ ●	1~ ●	1~ ●			1~ (3~) ●			1~ (3~) ●		3~ ●	3~ ●	228
					1~ ●					1~ (3~) ●		3~ ●	3~ ●	
Серия «ZUBADAN Inverter» PUHZ-SHW VHA (220 В) PUHZ-SHW YHA (380 В) PUHZ-SHW230YKA2 (380 В)														

<sup>1</sup> Описание данных приборов приведено в разделе «Системы отопления и нагрева воды».

Обозначения: 1~    3~    однофазная или трехфазная система электропитания

# КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ БЛОКОВ

Серия наружного блока		ZUBADAN инвертор	DELUXE инвертор				STANDARD инвертор				Без инвертора		
Тип наружного блока		Охлаждение и нагрев								Только охлаждение			
Напольный внутренний блок PSA-	Подвесной внутренний блок PCA-	Канальный внутренний блок PE-	Наружные блоки		Внутренние блоки		Тип внутреннего блока	Кассетный внутренний блок PLA-	внутренний блок PLA-	настенный внутренний блок PKA-	Подвесной внутренний блок PCA-	настенный внутренний блок PKA-	
			PUHZ-SHW80VHA	PUHZ-SHW112VHA/YHA	PUHZ-SHW140YHA	PUHZ-ZRP230YKA2	PUHZ-ZRP35YKA2	PUHZ-ZRP50VKA2	PUHZ-ZRP60VHA2	PUHZ-ZRP71VHA2	PUHZ-ZRP100VKA3/YKA3	PUHZ-ZRP125VKA3/YKA3	PUHZ-ZRP140VKA3/YKA3
PLA-M35EA			●		x2								
PLA-M50EA	x2			●		x2		x3	x4				
PLA-M60EA	x2				●		x2	x3	x4				
PLA-M71EA					●		x2		x3				
PLA-M100EA	●	x2			●		x2						
PLA-M125EA		●				●		x2					
PLA-M140EA						●							
PKA-M35HAL			●		x2								x2
PKA-M50HAL	x2			●		x2	x3	x4					x2
PKA-M60KAL	x2			●		x2	x3	x4					x2
PKA-M71KAL				●		x2		x3					
PKA-M100KAL	●			●		x2							
PCA-M35KA			●		x2					●			x2
PCA-M50KA			●		x2	x3	x4			●			x2
PCA-M60KA			●		x2	x3	x4			●			x2
PCA-M71KA			●		x2		x3			●			x2
PCA-M100KA			●		x2					●			
PCA-M125KA				●		x2				●			
PCA-M140KA					●					●			
PCA-RP71HAQ			●		x2		x3				x2	x2	x3
PSA-RP71KA			●		x2		x3				x2	x2	x3
PSA-RP100KA			●		x2					●			x2
PSA-RP125KA				●		x2				●			x2
PSA-RP140KA					●					●			
PEAD-M35JA(L)			●		x2				●				x2
PEAD-M50JA(L)	x2			●		x2	x3	x4		●	x2	x3	x4
PEAD-M60JA(L)	x2			●		x2	x3	x4		●	x2	x2	x3
PEAD-M71JA(L)				●		x2		x3		●	x2	x2	x3
PEAD-M100JA(L)	●			●		x2				●	x2	x2	
PEAD-M125JA(L)		●			●		x2			●	x2	x2	
PEAD-M140JA(L)					●					●	x2	x2	
PEA-RP200GAQ					●					●			
PEA-RP250GAQ						●				●			
PEA-RP400GAQ							●			●			
PEA-RP500GAQ								●		●			

## Обозначения

- — система: 1 наружный блок и 1 внутренний блок
- x2 — мультисистема: 1 наружный блок и 2 внутренних блока
- x3 — мультисистема: 1 наружный блок и 3 внутренних блока
- x4 — мультисистема: 1 наружный блок и 4 внутренних блока

**PLA-M EA**

## КАССЕТНЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК

3D I-see Sensor



## Декоративные панели

**PLP-6EAE** (с датчиком «3D I-SEE»)**PLP-6EAJ** (с механизмом спуска/подъема фильтра и приемником ИК-сигналов)**3,6–13,4 кВт** (ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ)

## ОПИСАНИЕ

- Дизайн декоративной панели подходит для офисных и торговых помещений.
- Горизонтальное распределение воздушного потока удобно для помещений с невысокими потолками, так как исключает прямое попадание охлажденного воздуха в рабочую зону.
- ИК-датчик дистанционного измерения температуры с углом обзора 360° — «3D I SEE 360°».
- Независимое регулирование воздушных заслонок с пульта управления (PAR-40MAA и PAR-SL100A-E).
- Встроенный дренажный насос (до 850 мм от уровня панели).
- Встроенная функция ротации и резервирования.
- Гладкие пластиковые жалюзи.
- Регулируемый напор воздуха.
- Возможность подключения настенных (PAR-YT52CRA, PAR-40MAA) или беспроводных пультов (PAR-SL97A-E, PAR-SL100A-E).

## Настенные проводные пульты



PAR-YT52CRA



PAR-40MAA

## Беспроводные ИК-пульты



PAR-SL97A-E



PAR-SL100A-E

Для беспроводного управления требуется приемник ИК-сигналов PAR-SE9FA-E (для PLP-6EAE)

Пульт управления заказывается отдельно

Параметр / модель	PLA-M35EA	PLA-M50EA	PLA-M60EA	PLA-M71EA	PLA-M100EA	PLA-M125EA	PLA-M140EA
Холодопроизводительность	кВт	3,6	5,5	5,7	7,1	9,4	12,1
Теплопроизводительность	кВт	4,1	5,8	6,9	8,0	11,2	13,5
Потребляемая мощность	кВт	0,03	0,03	0,03	0,04	0,07	0,10
Расход воздуха (низк-сред1-сред2-выс)	м³/ч	660-780-900-960	720-840-960-1080	840-1020-1140-1260	1140-1380-1560-1740	1260-1500-1680-1860	1440-1560-1740-1920
Рабочий ток	А	0,20	0,22	0,24	0,27	0,46	0,66
Уровень звукового давления	дБ(А)	26-28-29-31	27-29-31-32	28-30-32-34	31-34-37-40	33-37-41-44	36-39-42-44
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	51	54	56	61	65	65
Вес: блок/декоративная панель	кг	19/5	19/5	21/5	21/5	24/5	26/5
Размеры Ш×Д×В	мм	840x840x258 (декоративная панель 950x950x40)				840x840x298 (декоративная панель 950x950x40)	
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм (дюйм)	6,35 (1/4) / 9,52 (3/8)	6,35 (1/4) / 12,7 (1/2)	6,35 (1/4) / 15,88 (5/8)		9,52 (3/8) / 15,88 (5/8)	
Диаметр дренажа	мм (дюйм)				32 (1-1/4)		
Гарантированный диапазон наружных температур	охлаждение	-15 ... +46°C (при установленной панели защиты от ветра)					
	нагрев	-11 ... +21°C — DELUXE POWER Inverter -10 ... +24°C — STANDARD Inverter		-28 ... +21°C — ZUBADAN Inverter, -20 ... +21°C — DELUXE POWER Inverter, -15 ... +21°C — STANDARD Inverter			
Завод (страна)	MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD. AIR CONDITIONER PLANT (Великобритания)						

## Применяется в комплекте с наружными блоками

Серия	Модель наружного блока						
ZUBADAN Inverter	-	-	-	-	PUHZ-SHW112VHA PUHZ-SHW12YHA	PUHZ-SHW140YKA	-
DELUXE POWER Inverter	PUHZ-ZRP35VKA	PUHZ-ZRP50VKA	PUHZ-ZRP60VHA	PUHZ-ZRP71VHA	PUHZ-ZRP100VKA PUHZ-ZRP100YKA	PUHZ-ZRP125VKA PUHZ-ZRP125YKA	PUHZ-ZRP140VKA PUHZ-ZRP140YKA
STANDARD Inverter	SUZ-KA35VA6	SUZ-KA50VA6	SUZ-KA60VA6	SUZ-KA71VA6	PUHZ-P100VKA/YKA	PUHZ-P125VKA/YKA	PUHZ-P140VKA/YKA

## Примечания:

- Системные параметры даны для комбинаций внутренних блоков с наружными агрегатами серии «DELUXE POWER Inverter».
- Дополнительная информация указана в разделе наружных блоков.

## ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

	Наименование	Описание
1	<b>PAR-40MAA</b>	Полнофункциональный проводной пульт управления
2	<b>PAC-YT52CRA</b>	Упрощенный проводной пульт управления
3	<b>PAR-SL97A-E</b>	ИК-пульт дистанционного управления
4	<b>PAR-SL100A-E</b>	ИК-пульт дистанционного управления, оснащенный подсветкой экрана, недельным таймером и функцией управления датчиком «3D I-SEE»
5	<b>PAC-SE9FA-E</b>	Приемник ИК-сигналов (устанавливается вместо угловой заглушки в декоративную панель PLP-6EAE)
6	<b>PAC-SE1ME-E</b>	Датчик «3D I-SEE» (устанавливается вместо угловой заглушки в декоративную панель PLP-6EAE)
7	<b>PAC-SE41TS-E</b>	Выносной датчик комнатной температуры
8	<b>PAC-SE55RA-E</b>	Ответная часть к разъему CN32 (включение/выключение)
9	<b>PAC-SA88HA-E</b>	Ответная часть к разъему CN51 (индикация: «вкл/выкл», «неисправность»). В наборе PAC-725AD находится 10 разъемов PAC-SA88HA-E.
10	<b>PAC-SF40RM-E</b>	Плата входных/выходных сигналов (сухие контакты)
11	<b>PAC-SJ37SP-E</b>	Заглушка для воздухораспределительной щели
12	<b>PAC-SH59KF-E</b>	Высокоэффективный фильтр
13	<b>PAC-SJ41TM-E</b>	Корпус для высокоеффективного фильтра
14	<b>PAC-SH65OF-E</b>	Фланец приточного воздуховода
15	<b>PAC-SJ65AS-E</b>	Вертикальная вставка для декоративной панели
16	<b>MAC-334IF-E</b>	Комбинированный интерфейс для подключения к сигнальной линии M-NET VRF-систем City Multi, а также для подключения внешних цепей управления и контроля.
17	<b>MAC-397IF-E</b>	Конвертер для подключения внешних цепей управления и контроля
18	<b>MAC-567IF-E1</b>	Wi-Fi интерфейс для местного и удаленного управления

## ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ

	Наименование	Описание
Декоративные панели без пультов управления		
1	<b>PLP-6EAE</b>	Декоративная панель с датчиком «3D I-SEE»
2	<b>PLP-6EAJ</b>	Декоративная панель с механизмом спуска/подъема фильтра и приемником ИК-сигналов

## Настенные пульты управления (проводное соединение с внутренним блоком)

PAC-YT52CRA  
нет управления  
функцией «3D I-SEE»

PAR-40MAA

## ИК-пульты управления (беспроводное управление внутренним блоком)


PAR-SL97A-E  
нет управления  
функцией «3D I-SEE»

PAR-SL100A-E

## Примечания:

- Пульты управления приобретаются отдельно.
- Для оснащения системы настенным пультом управления необходимо заказать декоративную панель PLP-6EAE или PLP-6EAJ и отдельно настенный пульт: PAC-YT52CRA или PAR-40MAA.
- Для оснащения системы беспроводным ИК-пультом управления необходимо заказать декоративную панель PLP-6EAE и приемник ИК-сигналов PAR-SE9FA-E или декоративную панель PLP-6EAJ, а также отдельно ИК-пульт: PAR-SL97A-E или PAR-SL100A-E.

## Размеры



### ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ




## Схема соединений внутреннего и наружного блоков

**Кабель электропитания наружного блока (автоматический выключатель)**

**ZUBADAN Inverter:**  
PUHZ-SHW112VHA: 3x6 mm<sup>2</sup> (40 A),  
PUHZ-SHW112/140YKA: 5x1,5 mm<sup>2</sup> (16 A).

**DELUXE POWER Inverter:**

PUHZ-ZRP35/50VKA: 3x1,5 mm<sup>2</sup> (16 A),  
PUHZ-ZRP60/71VHA: 3x2,5 mm<sup>2</sup> (25 A),  
PUHZ-ZRP100/125VKA: 3x4 mm<sup>2</sup> (32 A),  
PUHZ-ZRP140VKA: 3x6 mm<sup>2</sup> (40 A),  
PUHZ-ZRP100/125/140YKA: 5x1,5 mm<sup>2</sup> (16 A).




**STANDARD Inverter:**



SUZ-KA35VA: 3x1,5 mm<sup>2</sup> (10 A),  
SUZ-KA50/60/71VIA: 3x2,5 mm<sup>2</sup> (20 A),  
PUHZ-P100/125VKA: 3x4 mm<sup>2</sup> (32 A),  
PUHZ-P140VKA: 3x6 mm<sup>2</sup> (40 A),  
PUHZ-P100/125/140YKA: 5x1,5 mm<sup>2</sup> (16 A).

- Длина кабеля между наружным и внутренним блоками не должна превышать 75 м.
- Максимальная длина кабеля пульта управления составляет 500 м.
- Сечение кабеля электропитания приборов указано для участков менее 20 м. Для более длинных участков следует выбирать большее сечение, принимая во внимание падение напряжения.
- Провод заземления должен быть на 60 мм длиннее остальных проводников.


### Подключение воздуховода раздачи



### Подключение приточного воздуховода



### Параметры панели с механизмом подъема фильтра



### Примечания:

- Выпускаются стандартные декоративные панели и панели с механизмом подъема фильтра.
- Используйте дренажную трубу VP-25 (ПВХ труба 32). В блоке установлен дренажный насос с напором 850 мм водяного столба (от уровня потолка).
- Блок управления может быть выдвинут для обслуживания, поэтому следует предусмотреть запас соединительных проводов.
- Высота установки блока при установке панели регулируется.
- Установка высокоеффективного фильтра или многофункционального корпуса требует увеличения расстояния между блоком и потолком (см. руководство по установке).
- При подключении воздуховодов раздачи охлажденного воздуха следует полностью их теплоизолировать для исключения образования конденсата.

Модель	1	2	A	B	C	D	E	F
PLA-M35/50EA	Ø6,35 (1/4)	Ø12,7 (1/2)			76	76,5		
PLA-M60EA	Ø6,35 (1/4) Ø9,52 (3/8)		241	258	80,5		>265	<3500
PLA-M71EA		Ø15,88 (5/8)			79,5			
PLA-M100/125/140EA	Ø9,52 (3/8)		281	298			>305	<4500

## Сканирование температуры пола и стен

Декоративная панель оснащена инфракрасным датчиком температуры «3D I SEE», который сканирует температуру поверхности пола и стен и фиксирует даже незначительную неравномерность охлаждения или нагрева. Модификация панели с установленным датчиком имеет наименование PLP-6EAJ. В комплект с данной панелью не входят пульты управления. Для панели с механизмом спуска/подъема фильтра PLP-6EAJ датчик «3D I SEE» можно приобрести отдельно — опция PAC-SE1ME-E, и установить его самостоятельно вместо одного из уголков декоративной панели.




PLP-6EAJ  
с датчиком «3D I-SEE»



Датчик «3D I-SEE»  
PAC-SE1ME-E  
(для панели PLP-6EAJ)


## 3D I-see Sensor

С помощью встроенного термистора система измеряет температуру воздуха на входе внутреннего блока, а датчик «3D I SEE» измеряет температуру поверхности пола и стен.



### Режим охлаждения

### Пользователь хочет ощущать температуру 28°C



Ощущаемая температура снижается вместе с уменьшением температуры у пола. Но в такой системе отсутствует контроль температуры пола, поэтому через некоторое время в нижней части помещения становится слишком холодно.


## Декоративная панель с механизмом спуска/подъема фильтра

Для помещений с высокими потолками выпускается декоративная панель PLP-6EAJ с механизмом спуска и подъема фильтра для его очистки.

Механизм имеет 8 промежуточных положений, а максимальное расстояние от потолка составляет 4 м. Управление осуществляется беспроводным пультом, который поставляется с панелью, беспроводным пультом PAR-SL100A-E или с помощью проводного настенного пульта PAR-40MAA.

Чистый воздушный фильтр является важным условием эффективной и экономичной работы кондиционера.

Декоративная панель PLP-6EAJ оснащена приемником ИК-сигналов.




PLP-6EAJ

### режим нагрева

### Пользователь хочет ощущать температуру 20°C

#### Без датчика «I SEE», целевая температура 20°C




Ощущаемая температура 17°C (на уровне пола — 14°C)

Теплый воздух поднимается и образует нагретую зону у потолка, а нижняя часть помещения остается холодной.

#### Включен датчик «I SEE», а также автоматическое изменение скорости вентилятора. Целевая температура — 20°C.

прогрев  
нижней зоны  
помещения




Ощущаемая температура 20°C (на уровне пола — 20°C)

Датчик «I SEE» определяет недостаточно нагретую зону помещения. Система управления внутреннего блока дает команду увеличить скорость вентилятора. В результате, мощный поток теплого воздуха греет воздух около пола.

Комфорт  
без переохлаждения


#### Включен датчик «I SEE», а также автоматическое изменение скорости вентилятора. Целевая температура — 28°C.



Система учитывает температуру воздуха у пола, поэтому ощущаемая температура стабильно держится на уровне 28°C. Кроме того для создания такого эффекта мощность охлаждения уменьшается через определенное время. Это приводит к существенной экономии электроэнергии.





## Оптимальное направление подачи воздуха

1 или 2 стороны кассетного блока могут быть закрыты для создания 3-х или 2-х поточного воздухораспределения. Направление подачи воздуха для каждой стороны может быть независимо настроено с помощью пульта управления или зафиксировано в требуемом положении.





## Динамическое распределение теплого воздуха

Направление подачи теплого воздуха автоматически меняется от горизонтального до вертикального, обеспечивая равномерный нагрев всего объема помещения. Динамическое распределение воздуха предусмотрено только для режима нагрева.




## Адаптация к помещениям с высокими и низкими потолками

Мощность воздушного потока может быть отрегулирована для соответствия высоте потолка в обслуживаемом помещении. Для нагрева помещения с высокими потолками мощность может быть увеличена, а в помещениях с низкими потолками может потребоваться уменьшить поток в режиме охлаждения.



Горизонтальный воздушный поток исключает попадание холодного воздуха на пользователя.



## Автоматическое изменение скорости вентилятора

После первого включения кондиционера в режиме охлаждения или нагрева устанавливается максимальная скорость вращения вентилятора. Это позволяет быстро охладить или нагреть помещение. После достижения целевой температуры скорость автоматически переключается на минимальную для уменьшения подвижности воздуха в рабочей зоне. Это существенно увеличивает комфорт и делает работу кондиционера практически незаметной.


**3,6–10,0 кВт** (ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ)


## ОПИСАНИЕ

- Изящный и современный дизайн. Компактная конструкция и небольшой вес.
- Все модели имеют плоскую переднюю панель. Забор воздуха происходит через верхнюю часть прибора.
- Встроенная функция ротации и резервирования (необходим опциональный проводной пульт PAR-40MAA).
- Используется высококачественная пластмасса стандартизированного «чисто белого» цвета.
- Беспроводной ИК-пульт управления с жидкокристаллическим дисплеем поставляется в комплекте с внутренним блоком.
- Проводной пульт управления — опции PAR-40MAA или PAC-YT52CRA.
- Горизонтальное и вертикальное регулирование направления воздушного потока.
- Предусмотрены дренажные насосы (опция) для всех моделей. Напор насоса составляет 800 мм водяного столба.

## Пульт с ЖК-экраном (опции PAR-40MAA и PAC-YT52CRA)

Основные функции PAR-40MAA:

- русифицированный дисплей;
- встроенный недельный таймер;
- ограничение диапазона целевых температур;
- настройка автоматического отключения;
- блокировка клавиатуры.



PAR-40MAA



PAC-YT52CRA

## Дренажный насос (опция)

Насос выполнен в корпусе и располагается рядом с блоком. Напор составляет 800 мм водяного столба.



## Компактная конструкция

PKA-M35/50HAL      меньше на 92 мм\*



\* В сравнении с предыдущей моделью PKA-RP35/50GAL

PKA-M60/71KAL      меньше на 230 мм\*



\* В сравнении с предыдущей моделью PKA-RP60/71FAL

PKA-M100KAL      меньше на 510 мм\*



\* В сравнении с предыдущей моделью PKA-RP100FAL

Параметр / Модель	PKA-M35HAL	PKA-M50HAL	PKA-M60KAL	PKA-M71KAL	PKA-M100KAL
Холодод производительность	кВт	3,6	4,6	6,1	7,1
Теплопроизводительность	кВт	4,1	5,0	7,0	8,0
Потребляемая мощность	кВт	0,04	0,04	0,06	0,06
Рабочий ток	А	0,40	0,40	0,43	0,43
Расход воздуха (низк-сред-выс)	м <sup>3</sup> /ч	540-630-720	540-630-720	1080-1200-1320	1080-1200-1320
Уровень звукового давления	дБ(А)	36-40-43	36-40-43	39-42-45	39-42-45
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	60	60	64	64
Вес	кг	13	13	21	21
Размеры Ш×Д×В	мм	898x249x295		1170x295x365	
Диаметр труб: жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)		9,52 (3/8)	
Диаметр труб: газ	мм (дюйм)	12,7 (1/2)		15,88 (5/8)	
Диаметр дренажа	мм (дюйм)		16 (5/8)		
Максимальная длина трубопроводов	м		указана в разделе наружных блоков		
Максимальный перепад высот	м		указан в разделе наружных блоков		
Гарантированный диапазон наружных температур	охлаждение нагрев	-15 ... +46°C (при установленной панели защиты от ветра в наружный блок) -11 ... +21°C — DELUXE POWER Inverter	-28 ... +21°C — ZUBADAN Inverter, -20 ... +21°C — DELUXE POWER Inverter, -15 ... +21°C — STANDARD Inverter		
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония)		MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд)	


## Применяется в комплекте с наружными блоками

Серия	Модель наружного блока				
ZUBADAN Inverter	-	-	-	-	PUHZ-SHW112VHA PUHZ-SHW112YHA
DELUXE POWER Inverter	PUHZ-ZRP35VKA	PUHZ-ZRP50VKA	PUHZ-ZRP60VHA	PUHZ-ZRP71VHA	PUHZ-ZRP100VKA PUHZ-ZRP100YKA
STANDARD Inverter	-	-	-	-	PUHZ-P100VKA/YKA
Неинверторные	-	-	-	PU-P71VHA/YHA	PU-P100VHA/YHA




## Размеры

PKA-M35HAL PKA-M50HAL

ед. изм.: мм



PKA-M60KAL PKA-M71KAL PKA-M100KAL



## Схема соединений внутреннего и наружного блоков

Кабель электропитания наружного блока (автоматический выключатель)

ZUBADAN Inverter:

PUHZ-SHW112VHA2: 3x6 mm<sup>2</sup> (40 A),  
PUHZ-SRP60/71VHA: 3x2,5 mm<sup>2</sup> (25 A),  
PUHZ-SHW112YHA2: 5x1,5 mm<sup>2</sup> (16 A).

DELUXE POWER Inverter:


PUHZ-ZRP35/50VKA: 3x1,5 mm<sup>2</sup> (16 A),  
PUHZ-ZRP60/71VKA: 3x2,5 mm<sup>2</sup> (25 A),  
PUHZ-ZRP100VKA: 3x4 mm<sup>2</sup> (32 A),  
PUHZ-ZRP100YKA: 5x1,5 mm<sup>2</sup> (16 A).

STANDARD Inverter:

PUHZ-P100VKA: 3x4 mm<sup>2</sup> (32 A),  
PUHZ-P100YKA: 5x1,5 mm<sup>2</sup> (16 A).

Неинверторные:

PU-P71/100VHA: 3x4 mm<sup>2</sup> (32 A),  
PU-P71/100YHA: 5x1,5 mm<sup>2</sup> (16 A).



### Комментарии к схеме соединений:

- 1) Длина кабеля между наружным и внутренним блоками не должна превышать 75 м.
- 2) Максимальная длина кабеля пульта управления составляет 500 м.
- 3) Сечение кабеля электропитания приборов указано для участков менее 20 м. Для более длинных участков следует выбирать большее сечение, принимая во внимание падение напряжения.
- 4) Провод заземления должен быть на 60 мм длиннее остальных проводников.

## ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

	Наименование	Описание
1	<b>PAR-40MAA</b>	Полнофункциональный проводной пульт управления
2	<b>PAC-YT52CRA</b>	Упрощенный проводной пульт управления
3	<b>PAC-SH29TC-E</b>	Клеммная колодка для подключения проводного пульта управления PAC-YT52CRA или PAR-40MAA
4	<b>PAC-SE41TS-E</b>	Выносной датчик комнатной температуры
5	<b>PAC-SE55RA-E</b>	Ответная часть к разъему CN32 (включение/выключение)
6	<b>PAC-SA88HA-E</b>	Ответная часть к разъему CN51 (индикация: «вкл/выкл», «неисправность»). В наборе PAC-725AD находится 10 разъемов PAC-SA88HA-E.
7	<b>PAC-SH75DM-E</b>	Дренажный насос (для моделей PKA-M35, 50HAL)
8	<b>PAC-SH94DM-E</b>	Дренажный насос (для моделей PKA-M60, 71, 100KAL)
9	<b>MAC-334IF-E</b>	Комбинированный интерфейс для подключения к сигнальной линии M-NET VRF-систем City Multi, а также для подключения внешних цепей управления и контроля.
10	<b>MAC-567IF-E1</b>	Wi-Fi интерфейс для местного и удаленного управления

### Примечания:

1. Системные параметры даны для комбинаций внутренних блоков с наружными агрегатами серии «DELUXE POWER Inverter».
2. Дополнительная информация указана в разделе наружных блоков.

**PCA-M KA**

ПОДВЕСНОЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК

**3,5–14,0 кВт (ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ)**

## ОПИСАНИЕ


- Изящный и современный дизайн выполнен в стиле «new edge». Криволинейные поверхности корпуса пересекаются, образуя четкие грани.
- Пульт управления не входит в комплект внутренних блоков PCA-M KA и заказывается отдельно. Предусмотрен выбор из 3 вариантов: упрощенный проводной пульт управления PAC-YT52CRA, проводной пульт PAR-40MAA, а также комплект из беспроводного ИК-пульта и приемника ИК-сигналов PAR-SL94B-E.
- Полнофункциональный проводной пульт управления PAR-40MAA оснащен большим жидкокристаллическим экраном с подсветкой. Интерфейс пользователя русифицирован.



- Горизонтальное и вертикальное регулирование направления воздушного потока.
- Небольшой вес внутреннего блока и низкий уровень шума.
- Встроенная функция ротации и резервирования (кроме комбинаций с наружными блоками SUZ-KA).
- Вентилятор внутреннего блока имеет 4 фиксированные скорости, а также автоматический режим, в котором скорость автоматически уменьшается при достижении целевой температуры в помещении.
- Предусмотрены опциональные дренажные насосы, которые устанавливаются внутри корпуса прибора. Высота подъема воды до 600 мм относительно верхней поверхности блока.
- Предусмотрена подача свежего воздуха в корпус прибора.




## Приток свежего воздуха



## Дренажный насос (опция)



## Автоматическая скорость вентилятора




Параметр / модель	PCA-M35KA	PCA-M50KA	PCA-M60KA	PCA-M71KA	PCA-M100KA	PCA-M125KA	PCA-M140KA	
Холодоизделийность	кВт	3,6	5,0	6,1	7,1	9,5	12,5	
Теплопроизводительность	кВт	4,1	5,5	7,0	8,0	11,2	14,0	
Потребляемая мощность	кВт	0,04	0,05	0,06	0,06	0,09	0,11	
Рабочий ток	А	0,29	0,37	0,39	0,42	0,65	0,76	
Расход воздуха (низк-сред1-сред2-выс)	м <sup>3</sup> /ч	600-660-720-840	600-660-780-900	900-960-1020-1140	960-1020-1080-1200	1320-1440-1560-1680	1380-1500-1620-1740	1440-1560-1740-1920
Уровень звукового давления	дБ(А)	31-33-36-39	32-34-37-40	33-35-37-40	35-37-39-41	37-39-41-43	39-41-43-45	41-43-45-48
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	60	60	60	62	63	65	68
Вес	кг	25	26	32	32	37	38	40
Размеры Ш×Д×В	мм	960×680×230		1280×680×230		1600×680×230		
Диаметр труб: жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)				9,52 (3/8)		
Диаметр труб: газ	мм (дюйм)	12,7 (1/2)				15,88 (5/8)		
Диаметр дренажа	мм (дюйм)				внутренний диаметр 25,4 (1)			
Максимальная длина трубопроводов	м				указана в разделе наружных блоков			
Максимальный перепад высот	м				указан в разделе наружных блоков			
Гарантированный диапазон наружных температур	охлаждение				-15 ... +46°C — наружные блоки PUHZ-ZRP, PUHZ-P и PU-P (при установленной панели защиты от ветра), -10 ... +46°C — наружные блоки SUZ-KA35VA, -15 ... +46°C — наружные блоки SUZ-KA50~71VA			
	нагрев		-11 ... +21°C — DELUXE POWER Inverter, -10 ... +24°C — STANDARD Inverter	-20 ... +21°C — DELUXE POWER Inverter, -10 ... +24°C — STANDARD Inverter,		-20 ... +21°C — DELUXE POWER Inverter, -15 ... +21°C — STANDARD Inverter		
Завод (страна)					MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония)			

## Применяется в комплекте с наружными блоками


Серия	Модель наружного блока						
DELUXE POWER Inverter	PUHZ-ZRP35VKA	PUHZ-ZRP50VKA	PUHZ-ZRP60VHA	PUHZ-ZRP71VHA	PUHZ-ZRP100VKA PUHZ-ZRP100YKA	PUHZ-ZRP125VKA PUHZ-ZRP125YKA	PUHZ-ZRP140VKA PUHZ-ZRP140YKA
STANDARD Inverter	SUZ-KA35VA	SUZ-KA50VA	SUZ-KA60VA	SUZ-KA71VA	PUHZ-P100VKA/YKA	PUHZ-P125VKA/YKA	PUHZ-P140VKA/YKA
Неинверторные	-	-	-	PU-P71VHA/YHA	PU-P100VHA/VHA	PU-P125YHA	PU-P140YHA

## Размеры

PCA-M35KA PCA-M50KA



PCA-M60KA PCA-M71KA





ед. изм.: мм



	35	50	60	71
A	184	184	179	180
B	203	203	203	200

PCA-M100KA PCA-M125KA PCA-M140KA




Комплект для беспроводного управления (опция PAR-SL94B-E)

## ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

	Наименование	Описание
1	<b>PAR-40MAA</b>	Полнофункциональный проводной пульт управления
2	<b>PAC-YT52CRA</b>	Упрощенный проводной пульт управления
3	<b>PAR-SL94B-E</b>	Комплект: приемник ИК-сигналов и беспроводной пульт управления
4	<b>PAC-SE41TS-E</b>	Выносной датчик комнатной температуры
5	<b>PAC-SE55RA-E</b>	Ответная часть к разъему CN32 (включение/выключение)
6	<b>PAC-SA88HA-E</b>	Ответная часть к разъему CN51 (индикация: «вкл/выкл», «неисправность»). В наборе PAC-725AD находится 10 разъемов PAC-SA88HA-E.
7	<b>PAC-SF40RM-E</b>	Плата входных/выходных сигналов (сухие контакты)
8	<b>PAC-SH88KF-E</b>	Высокоэффективный фильтр (модели PCA-M35, 50KA)
9	<b>PAC-SH89KF-E</b>	Высокоэффективный фильтр (модели PCA-M60, 71KA)
10	<b>PAC-SH90KF-E</b>	Высокоэффективный фильтр (модели PCA-M100, 125, 140KA)
11	<b>PAC-SJ92DM-E</b>	Дренажный насос (модели PCA-M35, 50KA)
12	<b>PAC-SJ94DM-E</b>	Дренажный насос (модели PCA-M60KA)
13	<b>PAC-SJ93DM-E</b>	Дренажный насос (модели PCA-M71, 100, 125, 140KA)
14	<b>MAC-334IF-E</b>	Комбинированный интерфейс для подключения к сигнальной линии M-NET VRF-систем City Multi, а также для подключения внешних цепей управления и контроля.
15	<b>MAC-567IF-E1</b>	Wi-Fi интерфейс для местного и удаленного управления

## Примечания:

- Системные параметры даны для комбинаций внутренних блоков с наружными агрегатами серии «DELUXE POWER Inverter».
- Дополнительная информация указана в разделе наружных блоков.



## Комментарии к схеме соединений:

- Длина кабеля между наружным и внутренним блоками не должна превышать 75 м.
- Максимальная длина кабеля пульта управления составляет 500 м.
- Сечение кабеля электропитания приборов указано для участков менее 20 м. Для более длинных участков следует выбирать большее сечение, принимая во внимание падение напряжения.
- Провод заземления должен быть на 60 мм длиннее остальных проводников.

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ

# PCA-RP71HAQ

ПОДВЕСНОЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК ДЛЯ КУХНИ



**7,1 кВт** (ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ)

## ОПИСАНИЕ

- Корпус внутреннего блока выполнен из нержавеющей стали и оснащен маслоулавливающими фильтрами. Фильтры предотвращают попадание масляного аэрозоля в корпус прибора.
- Идеально подходит для создания комфортных рабочих условий на кухнях и горячих цехах, в том числе использующих приготовление пищи на открытом огне.
- Встроенная функция ротации и резервирования (модели PCA-RP-HA#1 и более поздние).
- Пульт управления не входит в комплект внутренних блоков PCA-RP HAQ и заказывается отдельно. Предусмотрен выбор из 2 вариантов: упрощенный проводной пульт управления PAC-YT52CRA и проводной пульт PAR-40MAA.
- Полнофункциональный проводной пульт управления PAR-40MAA оснащен большим жидкокристаллическим экраном с подсветкой. Интерфейс пользователя русифицирован.



Настенные проводные пульты



PAC-YT52CRA



PAR-40MAA

Пульт управления заказывается отдельно



## Разборный корпус

Специальная конструкция корпуса позволяет чистить основные узлы, подвергающиеся загрязнению.



## Маслоулавливающие фильтры


При эксплуатации блока на кухне рекомендуется замена маслоулавливающих фильтров каждые 2 месяца. В комплекте с блоком поставляется 12 фильтрующих элементов. Фильтрующие элементы поставляются отдельно — опция PAC-SG38KF-E.



Предусмотрены ручка и полозья для удобного извлечения фильтра.


## Подмес свежего воздуха

Задняя стенка блока имеет несколько отверстий для подключения приточных воздуховодов.




Параметр / модель		PCA-RP71HAQ
Холодопроизводительность (наружный блок DELUXE POWER Inverter)	кВт	7,1
Теплопроизводительность (наружный блок DELUXE POWER Inverter)	кВт	7,6
Потребляемая мощность	кВт	0,09
Рабочий ток	А	0,43
Пусковой ток	А	0,86
Расход воздуха (низк-выс)	м <sup>3</sup> /ч	1020-1140
Уровень звукового давления (низк-выс)	дБ(А)	34-38
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	56
Вес	кг	41
Размеры ШxДxВ	мм	1136x650x280
Диаметр труб: жидкость / газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8) / 15,88 (5/8)
Диаметр дренажа	мм (дюйм)	25,4 (1)
Максимальная длина трубопроводов / перепад высот	м	указаны в разделе наружных блоков
Гарантиированный диапазон наружных температур	охлаждение нагрев	-15 ... +46°C (при установленной панели защиты от ветра в наружный блок) -20 ... +21°C — DELUXE POWER Inverter
Завод (страна)	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония)	
Применяется в комплекте с наружными блоками		
Серия	Модель наружного блока	
DELUXE POWER Inverter	PUHZ-ZRP71VHA	
STANDARD Inverter	—	
Неинверторные	PU-P71VHA/YHA	

## Размеры




- ① Штуцер магистрали хладагента 5/8 (газ)
- ② Штуцер магистрали хладагента 3/8 (жидкость)
- ③ Дренаж (внутренний диаметр 26 мм)
- ④ Заглушка (отв. для подключения трубопроводов сзади)
- ⑤ Заглушка (отв. для подключения трубопроводов сверху)
- ⑥ Заглушка (отв. для кабеля)
- ⑦ Клеммная колодка межблочного соединения
- ⑧ Клеммная колодка пульта управления
- ⑨ 2 отв. Ø200 для подключения приточных воздуховодов фланец (опция) - PAC-SF28OF-E (1 шт.)



Размеры фильтра

### ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ




## Схема соединений внутреннего и наружного блоков

Кабель электропитания наружного блока (автоматический выключатель)

**DELUXE POWER Inverter:**  
PUHZ-ZRP71VHA: 3x2,5 mm<sup>2</sup> (25 A)

**Неинверторные:**  
PU-P71VHA: 3x4 mm<sup>2</sup> (32 A)  
PU-P71YHA: 5x1,5 mm<sup>2</sup> (16 A)



### Комментарии к схеме соединений:

- 1) Длина кабеля между наружным и внутренним блоками не должна превышать 75 м.
- 2) Максимальная длина кабеля пульта управления составляет 500 м.
- 3) Сечение кабеля электропитания приборов указано для участков менее 20 м. Для более длинных участков следует выбирать большее сечение, принимая во внимание падение напряжения.
- 4) Провод заземления должен быть на 60 мм длиннее остальных проводников.

## ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

Наименование	Описание
1 <b>PAR-40MAA</b>	Полнофункциональный проводной пульт управления
2 <b>PAC-YT52CRA</b>	Упрощенный проводной пульт управления
3 <b>PAC-SE41TS-E</b>	Выносной датчик комнатной температуры
4 <b>PAC-SE55RA-E</b>	Ответная часть к разъему CN32 (включение/выключение)
5 <b>PAC-SA88HA-E</b>	Ответная часть к разъему CN51 (индикация: «вкл/выкл», «неисправность»). В наборе PAC-725AD находится 10 разъемов PAC-SA88HA-E.
6 <b>PAC-SF40RM-E</b>	Плата входных/выходных сигналов (сухие контакты)
7 <b>PAC-SF28OF-E</b>	Фланец для подключения приточного воздуховода
8 <b>PAC-SG38KF-E</b>	Маслоулавливающие фильтры (12 штук)
9 <b>PAC-SF81KC-E</b>	Декоративная крышка для элементов подвеса

### Примечания:

1. Системные параметры даны для комбинаций внутренних блоков с наружными агрегатами серии «DELUXE POWER Inverter».
2. Другие аксессуары указаны в разделе наружных блоков.

**PSA-RP KA**

НАПОЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК

**7,1-13,8 кВт** (ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ)**ОПИСАНИЕ**

- Изящный и компактный дизайн. Малая площадь основания прибора.
- Небольшой вес. Удобный монтаж внутреннего блока.
- Пульт управления с жидкокристаллическим дисплеем встроен в корпус блока.
- Встроенная функция ротации и резервирования. Требуется клеммная колодка PAC-SH29TC-E.

**Встроенный пульт с ЖК-экраном**

Основные функции:

- русифицированный дисплей;
- встроенный недельный таймер;
- ограничение диапазона целевых температур;
- настройка автоматического отключения;
- блокировка клавиатуры.

**Простое обслуживание воздушного фильтра**

Воздушный фильтр имеет повышенный срок службы. В условиях обычного офиса интервал обслуживания фильтра может достигать 2500 часов. В пульте управления предусмотрено напоминание о необходимости очистки фильтра.

**Удобный и быстрый монтаж**

Фреонопроводы вводятся в блок через нижнюю часть корпуса. Предполагаются 4 направления подключения: слева, справа, сзади и снизу.

Для устойчивости предусмотрено дополнительное верхнее крепление прибора (кронштейн — в комплекте).


Удобный доступ к блоку управления для выполнения электрических соединений, а также для диагностики прибора.

Параметр / Модель		PSA-RP71KA	PSA-RP100KA	PSA-RP125KA	PSA-RP140KA
Холодоизделистность	кВт	7,1	9,5	12,5	13,4
Теплопроизводительность	кВт	7,6	11,2	14,0	16,0
Потребляемая мощность	кВт	0,06	0,11	0,11	0,11
Рабочий ток	А	0,40	0,71	0,73	0,73
Расход воздуха (мин-макс)	м <sup>3</sup> /ч	1200-1440	1500-1800	1500-1860	1500-1860
Уровень звукового давления (мин-средн-макс)	дБ(А)	40-42-44	45-49-51	45-49-51	45-49-51
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	60	65	66	66
Вес	кг	46	46	46	48
Размеры ШxДxВ			600x360x1900		
Электропитание			220-240 В, 1 фаза, 50 Гц		
Диаметр труб: жидкость	мм (дюйм)		9,52 (3/8)		
Диаметр труб: газ	мм (дюйм)		15,88 (5/8)		
Диаметр дренажа	мм (дюйм)		20 (13/16)		
Максимальная длина трубопроводов	м		указана в разделе наружных блоков		
Максимальный перепад высот	м		указан в разделе наружных блоков		
Гарантированный диапазон наружных температур	охлаждение		-15 ... +46°C (при установленной панели защиты от ветра в наружный блок)		
	нагрев		-20 ... +21°C — DELUXE POWER Inverter, -15 ... +21°C — STANDARD Inverter		
Завод (страна)			SHANGHAI MITSUBISHI ELECTRIC & SHANLING AIR-CONDITIONER AND ELECTRIC APPLIANCE CO., Ltd. (Китай)		

**Применяется в комплекте с наружными блоками**

Серия	Модель наружного блока			
DELUXE POWER Inverter:	PUHZ-ZRP71VHA	PUHZ-ZRP100VKA PUHZ-ZRP100YKA	PUHZ-ZRP125VKA PUHZ-ZRP125YKA	PUHZ-ZRP140VKA PUHZ-ZRP140YKA
STANDARD Inverter:	-	PUHZ-P100VKA/YKA	PUHZ-P125VKA/YKA	PUHZ-P140VKA/YKA

## Размеры



## Схема соединений внутреннего и наружного блоков


Кабель электропитания наружного блока (автоматический выключатель)

**DELUXE POWER Inverter:**

PUHZ-ZRP71VHA: 3x2,5 mm<sup>2</sup> (25 A),  
PUHZ-ZRP100/125VKA: 3x4 mm<sup>2</sup> (32 A),  
PUHZ-ZRP140VKA: 3x6 mm<sup>2</sup> (40 A),  
PUHZ-ZRP100/125/140YKA: 5x1,5 mm<sup>2</sup> (16 A).

**STANDARD Inverter:**

PUHZ-P100/125VKA: 3x4 mm<sup>2</sup> (32 A),  
PUHZ-P140VKA: 3x6 mm<sup>2</sup> (40 A),  
PUHZ-P100/125/140YKA: 5x1,5 mm<sup>2</sup> (16 A).



### Комментарии к схеме соединений:

- Длина кабеля между наружным и внутренним блоками не должна превышать 75 м.
- Сечение кабеля электропитания приборов указано для участков менее 20 м. Для более длинных участков следует выбирать большее сечение, принимая во внимание падение напряжения.
- Провод заземления должен быть на 60 мм длиннее остальных проводников.

## ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

	Наименование	Описание
1	<b>PAC-SE41TS-E</b>	Выносной датчик комнатной температуры
2	<b>PAC-SE55RA-E</b>	Ответная часть к разъему CN32 (включение/выключение)
3	<b>PAC-SA88HA-E</b>	Ответная часть к разъему CN51 (индикация: «вкл/выкл», «неисправность»). В наборе PAC-725AD находится 10 разъемов PAC-SA88HA-E.
4	<b>PAC-SF40RM-E</b>	Плата входных/выходных сигналов (сухие контакты)
5	<b>MAC-334IF-E</b>	Комбинированный интерфейс для подключения к сигнальной линии M-NET VRF-систем City Multi, а также для подключения внешних цепей управления и контроля.
6	<b>PAC-SH29TC-E</b>	Клеммная колодка для организации ротации основной и резервной систем
7	<b>MAC-567IF-E1</b>	Wi-Fi интерфейс для местного и удаленного управления

### Примечания:

- Системные параметры даны для комбинаций внутренних блоков с наружными агрегатами серии «DELUXE POWER Inverter».
- Другие аксессуары указаны в разделе наружных блоков.
- Дополнительная информация указана в разделе наружных блоков.

**PEAD-M JA(L)**

КАНАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК

**3,6-14,0 кВт (ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ)**

## ОПИСАНИЕ

- Изменяемое статическое давление вентилятора 35/50/70/100/150 Па.
- Встроенная функция ротации и резервирования (кроме комбинаций с наружными блоками SUZ-KA).
- В моделях PEAD-M60~140JA(L) предусмотрена возможность изменения расхода воздуха внешним аналоговым сигналом 0-10 В для реализации VAV-систем (систем с регулируемым расходом воздуха). Эта функция предназначена для организации взаимодействия с воздушными заслонками, управляемыми датчиками температуры. Методические указания по применению данной функции можно скачать на сайте [www.mitsubishi-aircon.ru](http://www.mitsubishi-aircon.ru) в разделе «Документация».



- Компактный дизайн: высота всех блоков составляет 250 мм.
- Пульт управления не входит в комплект внутренних блоков PEAD-M JA(L) и заказывается отдельно. Предусмотрен выбор из 3 вариантов: упрощенный проводной пульт управления PAC-YT52CRA, проводной пульт PAR-40MAA, а также комплект из беспроводного ИК-пульта PAR-SL97A-E и приемника ИК-сигналов PAR-SA9CA-E.
- Модели PEAD-M JA имеют встроенный дренажный насос (изображены на рисунке). В моделях PEAD-M JAL дренажного насоса нет.
- Нижняя крышка корпуса может быть переставлена для организации входа воздуха снизу.

Параметр / модель	PEAD-M35JA(L)	PEAD-M50JA(L)	PEAD-M60JA(L)	PEAD-M71JA(L)	PEAD-M100JA(L)	PEAD-M125JA(L)	PEAD-M140JA(L)
Холодоизделистность	кВт	3,6	5,0	6,1	7,1	9,5	12,5
Теплопроизводительность	кВт	4,1	6,0	7,0	8,0	11,2	14,0
Потребляемая мощность	кВт	0,09 (0,07)	0,11 (0,09)	0,12 (0,10)	0,17 (0,15)	0,25 (0,23)	0,36 (0,34)
Рабочий ток (охлаждение/нагрев)	А	0,64 (0,53) / 0,53	0,90 (0,79) / 0,79	1,00 (0,89) / 0,89	1,28 (1,17) / 1,17	1,68 (1,57) / 1,57	2,40 (2,29) / 2,29
Максимальный рабочий ток	А	1,07	1,39	1,62	1,97	2,65	2,76
Расход воздуха (низк-средн-выс)	м <sup>3</sup> /ч	600-720-840	720-870-1020	870-1080-1260	1050-1260-1500	1440-1740-2040	1770-2130-2520
Уровень звукового давления	дБ(А)	23-27-30	26-31-35	25-29-33	26-30-34	29-34-38	33-36-40
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	54	59	55	58	62	66
Статическое давление	Па				35/50/70/100/150		
Вес	кг	26 (25)	27 (26)	30 (29)	30 (29)	39 (38)	40 (39)
Размеры ШxДxВ	мм	900x732x250		1100x732x250		1400x732x250	1600x732x250
Диаметр труб: жидкость/газ	мм (дюйм)	6,35 (1/4) / 12,7 (1/2)			9,52 (3/8) / 15,88 (5/8)		
Диаметр дренажа	мм (дюйм)				наружный диаметр 32 (1-1/4)		
Длина фреонопроводов и перепад высот					указана в разделе наружных блоков		
Гарантированный диапазон температур наружного воздуха	охлаждение		-15 ... +46°C — наружные блоки PUHZ-SHW, PUHZ-ZRP, PUHZ-P и PU-P (при установленной панели защиты от ветра), -15 ... +46°C — наружные блоки SUZ-KA50~71VA, -10 ... +46°C — наружные блоки SUZ-KA35VA				
	нагрев	-11 ... +21°C — DELUXE POWER Inverter, -10 ... +24°C — STANDARD Inverter		-28 ... +21°C — ZUBADAN Inverter, -20 ... +21°C — DELUXE POWER Inverter, -15 ... +21°C — STANDARD Inverter			
Завод (страна)				MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD. AIR CONDITIONER PLANT (Великобритания)			

## Применяется в комплекте с наружными блоками

Серия	Модель наружного блока						
ZUBADAN Inverter:	-	-	-	-	PUHZ-SHW112VHA PUHZ-SHW112YHA	PUHZ-SHW140YHA	-
DELUXE POWER Inverter:	PUHZ-ZRP35VKA	PUHZ-ZRP50VKA	PUHZ-ZRP60VHA	PUHZ-ZRP71VHA	PUHZ-ZRP100VKA PUHZ-ZRP100YKA	PUHZ-ZRP125VKA PUHZ-ZRP125YKA	PUHZ-ZRP140VKA PUHZ-ZRP140YKA
STANDARD Inverter:	SUZ-KA35VA6	SUZ-KA50VA6	SUZ-KA60VA6	SUZ-KA71VA6	PUHZ-P100VKA/YKA	PUHZ-P125VKA/YKA	PUHZ-P140VKA/YKA
Неинверторные:	-	-	-	-	PU-P71VHA/YHA	PU-P100YHA/VHA	PU-P125YHA

## ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

## Комплект для беспроводного управления



Приемник ИК-сигналов (опция PAR-SA9CA-E)




Беспроводной пульт управления (опция PAR-SL97A-E)

	Наименование	Описание
1	<b>PAR-40MAA</b>	Полнофункциональный проводной пульт управления
2	<b>PAC-YT52CRA</b>	Упрощенный проводной пульт управления
3	<b>PAR-SL97A-E</b>	ИК-пульт дистанционного управления (применяется с приемником ИК-сигналов PAR-SA9CA-E)
4	<b>PAR-SA9CA-E</b>	Приемник ИК-сигналов для пульта PAR-SL97A-E
5	<b>PAC-SE41TS-E</b>	Выносной датчик комнатной температуры
6	<b>PAC-SE55RA-E</b>	Ответная часть к разъему CN32 (включение/выключение)
7	<b>PAC-SA88HA-E</b>	Ответная часть к разъему CN51 (индикация: «вкл/выкл», «неисправность»). В наборе PAC-725AD находится 10 разъемов PAC-SA88HA-E.
8	<b>PAC-SF40RM-E</b>	Плата входных/выходных сигналов (сухие контакты)
9	<b>MAC-334IF-E</b>	Комбинированный интерфейс для подключения к сигнальной линии M-NET VRF-систем City Multi, а также для подключения внешних цепей управления и контроля.
10	<b>PAC-KE92TB-E</b>	Корпус для фильтра (PEAD-M35/50JA(L))
11	<b>PAC-KE93TB-E</b>	Корпус для фильтра (PEAD-M60/71JA(L))
12	<b>PAC-KE94TB-E</b>	Корпус для фильтра (PEAD-M100/125JA(L))
13	<b>PAC-KE95TB-E</b>	Корпус для фильтра (PEAD-M140JA(L))
14	<b>MAC-567IF-E1</b>	Wi-Fi интерфейс для местного и удаленного управления

## Примечания:

- Системные параметры даны для комбинаций внутренних блоков с наружными агрегатами серии «DELUXE POWER Inverter».
- Дополнительная информация указана в разделе наружных блоков.

## Размеры




### Примечания:

- Для подвеса блока используйте болты или шпильки M10.
- Предусмотрите сервисное пространство под блоком.
- На чертеже показаны модели PEAD-M60, 71, 100, 125, 140JA, которые имеют по 2 вентилятора. Модели PEAD-M35, 50JA имеют 1 вентилятор.
- Если предполагается подключение воздуховода на вход блока, то фильтр, входящий в комплектацию прибора, следует удалить и установить вместо него внешний фильтр (приобретается отдельно).

## Схема соединений внутреннего и наружного блоков

### ОРГАНИЗАЦИЯ ВХОДА ВОЗДУХА СНИЗУ



### Кабель электропитания наружного блока (автоматический выключатель)

#### ZUBAN Inverter:

PUHZ-SHW112VHA: 3x6 mm<sup>2</sup> (40 A),  
PUHZ-SHW112/140YHA: 5x1,5 mm<sup>2</sup> (16 A).

#### DELUXE POWER Inverter:


PUHZ-ZRP35/50VKA: 3x1,5 mm<sup>2</sup> (16 A),  
PUHZ-ZRP60/71VHA: 3x2,5 mm<sup>2</sup> (25 A),  
PUHZ-ZRP100/125VKA: 3x4 mm<sup>2</sup> (32 A),  
PUHZ-ZRP140VKA: 3x6 mm<sup>2</sup> (40 A),  
PUHZ-ZRP100/125/140YKA: 5x1,5 mm<sup>2</sup> (16 A).

#### STANDARD Inverter:

SUZ-KA35VA: 3x1,5 mm<sup>2</sup> (10 A),  
SUZ-KA50/60/71VHA: 3x2,5 mm<sup>2</sup> (20 A),  
PUHZ-P100/125VKA: 3x4 mm<sup>2</sup> (32 A),  
PUHZ-P140VKA: 3x6 mm<sup>2</sup> (40 A),  
PUHZ-P100/125/140YKA: 5x1,5 mm<sup>2</sup> (16 A).

#### Неинверторные:

PU-P71/100VHA: 3x4 mm<sup>2</sup> (32 A)  
PU-P71/100YHA: 5x1,5 mm<sup>2</sup> (16 A)  
PU-P125/140YHA: 5x2,5 mm<sup>2</sup> (25 A)



### Комментарии к схеме соединений:

- Длина кабеля между наружным и внутренним блоками не должна превышать 75 м.
- Максимальная длина кабеля пульта управления составляет 500 м.
- Сечение кабеля электропитания приборов указано для участков менее 20 м. Для более длинных участков следует выбирать большее сечение, принимая во внимание падение напряжения.
- Провод заземления должен быть на 60 мм длиннее остальных проводников.

**PEA-RP GAQ**

МОЩНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК

**19,0–44,0 кВт** (ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ)

## ОПИСАНИЕ

- Мощные канальные внутренние блоки применяются в сочетании с наружными блоками серии POWER Inverter (PUHZ-ZRP200/250YKA) и серии STANDARD Inverter (PUHZ-P200/250YKA).
- Компактные наружные блоки имеют конструкцию с фронтальным выбросом воздуха.
- Длина трубопроводов может достигать 100 м при использовании наружных блоков серии POWER Inverter.
- Высокое статическое давление вентилятора внутреннего блока.
- Пульт управления не входит в комплект внутренних блоков PEA-RP GAQ и заказывается отдельно. Предусмотрен выбор из 3 вариантов: упрощенный проводной пульт управления PAC-YT52CRA, проводной пульт PAR-40MAA, а также комплект из беспроводного ИК-пульта PAR-SL97A-E и приемника ИК-сигналов PAR-SA9CA-E (только для моделей PEA-RP200/250GAQ).
- Встроенная функция ротации и резервирования доступна только для моделей PEA-RP200/250GAQR2.



Полнофункциональный проводной пульт управления PAR-40MAA оснащен большим жидкокристаллическим экраном с подсветкой. Интерфейс пользователя русифицирован.

Параметр / Модель	PEA-RP200GAQ	PEA-RP250GAQ	PEA-RP400GAQ	PEA-RP500GAQ
Холодоизделийность	кВт	19,0 (9,0-22,4)	22,0 (11,2-28,0)	38,0 (18,0-44,8)
Теплопроизводительность	кВт	22,4 (9,5-25,0)	27,0 (12,5-31,5)	44,8 (19,0-50,0)
Потребляемая мощность	кВт	1,00	1,10	1,55
Расход воздуха (низк-выс)	м <sup>3</sup> /ч	3120-3900	3840-4800	7200
Уровень шума (низк-выс)	дБ(А)	48-51	49-52	52
Статическое давление	Па	150	150	150
Вес	кг	70,0	77,0	130,0
Размеры Ш×Д×В	мм	1400×634×400	1600×634×400	1947×764×595
Электропитание		380-415 В, 3 фазы, 50 Гц	380-415 В, 3 фазы, 50 Гц	380-415 В, 3 фазы, 50 Гц
Рабочий ток	А	1,80	2,10	3,8
Диаметр труб: жидкость/газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8) / 25,4(1) <sup>1</sup>	12,7 (1/2) / 25,4(1) <sup>1</sup>	9,52 (3/8) x 2 / 25,4(1) x 2 <sup>1</sup>
Диаметр дренажа	дюйм	R1 <внешняя резьба>	R1 <внешняя резьба>	R1 <внешняя резьба>
Максимальная длина трубопроводов	м	70 (STANDARD Inverter)/100 (POWER Inverter)	70 (STANDARD Inverter)/100 (POWER Inverter)	70 (STANDARD Inverter)/100 (POWER Inverter)
Максимальный перепад высот	м	30	30	30
Гарантированный диапазон наружных температур	охлаждение	-15 ... +46°C (при установленной панели защиты от ветра в наружный блок)		
	нагрев	-20 ... +21°C — POWER Inverter, -11 ... +21°C — STANDARD Inverter		
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд)		
<b>Применяется в комплекте с наружными блоками</b>				
Серия		Модель наружного блока		
POWER Inverter:		PUHZ-ZRP200YKA	PUHZ-ZRP250YKA	2 x PUHZ-ZRP200YKA
STANDARD Inverter:		PUHZ-P200YKA	PUHZ-P250YKA	2 x PUHZ-P200YKA

## ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

	Наименование	Описание
1	<b>PAR-40MAA</b>	Полнофункциональный проводной пульт управления
2	<b>PAC-YT52CRA</b>	Упрощенный проводной пульт управления
3	<b>PAC-SE41TS-E</b>	Внешний датчик комнатной температуры
4	<b>MAC-334IF-E</b>	Комбинированный интерфейс для подключения к сигнальной линии M-NET VRF-систем City Multi, а также для подключения внешних цепей управления и контроля.
5	<b>MAC-567IF-E1<sup>2</sup></b>	Wi-Fi интерфейс для местного и удаленного управления
6	<b>PAC-SE55RA-E<sup>2</sup></b>	Ответная часть к разъему CN32 (включение/выключение)
7	<b>PAC-SA88HA-E<sup>2</sup></b>	Ответная часть к разъему CN51 (индикация: «вкл/выкл», «неисправность»). В наборе PAC-725AD находится 10 разъемов PAC-SA88HA-E.
8	<b>PAC-SF40RM-E<sup>2</sup></b>	Плата входных/выходных сигналов (сухие контакты)
9	<b>PAR-SL97A-E<sup>2</sup></b>	ИК-пульт дистанционного управления
10	<b>PAR-SA9CA-E<sup>2</sup></b>	Приемник ИК-сигналов для пульта PAR-SL97A-E

<sup>1</sup> Допускается применение трубы 28,6(1-1/8) вместо 25,4(1).<sup>2</sup> Отмеченные опции не применяются с внутренними блоками PEA-RP400/500GAQ.


## Примечания:

- Системные параметры даны для комбинаций внутренних блоков с наружными агрегатами серии «Power Inverter».
- Дополнительная информация указана в разделе наружных блоков.



Беспроводной пульт управления для моделей PEA-RP200/250GAQ (опции PAR-SL97A-E и PAR-SA9CA-E)

## Схемы соединений внутреннего и наружного блоков




## Комментарии к схеме соединений:


- Сечение кабеля электропитания приборов указано для участков менее 20 м. Для более длинных участков следует выбирать большее сечение, принимая во внимание падение напряжения.
- Максимальная длина кабеля пульта управления составляет 500 м.
- Провод заземления должен быть на 60 мм длиннее остальных проводников.

## Размеры

Внутренние блоки PEA-RP200GAQ




### Вид сверху



### Вид спереди


## Принадлежности

- 1) Термоизоляция соединений фреонопроводов - 2 шт.
  - 2) Пульт управления - 1 шт.




Вид А

## Внутренние блоки PEA-RP400/500GAQ




### Вид сверху




### Вид спереди


## Внутренние блоки PEA-RP250GAQ



### Вид сверху




### Вид спереди



Вид слева РЕА-RP200/250GAQ

### Примечание.

Внутренние блоки PEA-RP400/500GAQ подключаются к 2-м наружным блокам отдельными комплектами трубопроводов (используются 4 трубы для соединения).



Вид слева РЕА-RP400/500GAQ

**PUHZ-ZRP**

НАРУЖНЫЙ БЛОК

СЕРИЯ DELUXE POWER INVERTER

**3,6–22,0 кВт** (ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ)PUHZ-ZRP100/125/140  
PUHZ-ZRP200/250

PUHZ-ZRP60/71

PUHZ-ZRP35/50

## ОПИСАНИЕ

- Самая высокая энергоэффективность среди полупромышленных систем Mr.SLIM.
- Кондиционеры серии DELUXE POWER Inverter на озонобезопасном фреоне R410A могут использоваться для замены старых моделей, в которых применялся фреон R22. При этом замена или промывание старых труб не требуется благодаря применению в данных системах специальных масел и фильтров. Более того, допускается использовать трубопроводы различных диаметров.

- Уровень шума может быть снижен на 3–4 дБ при активации «ночного режима».
- Допускается формирование мультисистем — до 4 внутренних блоков.
- Встроенная система контроля утечки хладагента.



## Модели с однофазным электропитанием

Параметр / модель	PUHZ-ZRP35VKA2	PUHZ-ZRP50VKA2	PUHZ-ZRP60VHA2	PUHZ-ZRP71VHA2	PUHZ-ZRP100VKA3	PUHZ-ZRP125VKA3	PUHZ-ZRP140VKA3
Холодопроизводительность	кВт	3,6 (1,6–4,5)	5,0 (2,3–5,6)	6,1 (2,7–6,5)	7,1 (3,3–8,1)	9,5 (4,9–11,4)	12,5 (5,5–14,0)
Теплопроизводительность	кВт	4,1 (1,6–5,2)	6,0 (2,5–7,3)	7,0 (2,8–8,2)	8,0 (3,5–10,2)	11,2 (4,5–14,0)	14,0 (5,0–16,0)
Потребляемая мощность	охлаждение нагрев	кВт	0,83 0,92	1,42 1,81	1,75 2,07	2,11 3,00	2,23 3,87
Коэффициент производительности	охлаждение EER (SEER/класс) нагрев COP (SCOP/класс)		4,32 (7,2/A++) 3,32 (4,3/A+)	3,53 (6,7/A++) 3,39 (4,3/A+)	3,49 (6,6/A++) 3,79 (4,6/A++)	3,80 (7,2/A++) 4,17 (4,4/A+)	4,26 (7,1/A++) 3,71 (3,9/–)
Максимальный рабочий ток	А	13,2	13,2	19,2	19,3	27,0	27,2
Электропитание				220–240 В, 1 фаза, 50 Гц			
Расход воздуха (макс.)	м³/ч	2700	2700	3300	3300	6600	7200
Уровень звукового давления	охлаждение нагрев	дБ(А)	44 46	44 46	47 48	47 48	50 52
Уровень звуковой мощности (охлаждение)	дБ(А)	65	65	67	67	69	70
Вес	кг	43	46	70	70	116	118
Размеры Ш×Г×В	мм	809×300×630		950×330 (+30)×943		1050×330 (+40)×1338	
Диаметр труб: жидкость/газ	мм (дюйм)	6,35 (1/4) / 12,7 (1/2)			9,52 (3/8) / 15,88 (5/8)		
Максимальная длина трубопроводов	м	50		50		75	
Максимальный перепад высот	м	30		30		30	
Заводская заправка хладагента	кг	2,20	2,40	3,50	3,50		5,00
Гарантированный диапазон наружных температур	охлаждение нагрев <sup>1</sup>		-5 ~ +46 °C по сухому термометру -11 ~ +21 °C по сухому термометру	-15°C по сухому термометру при установленной панели защиты от ветра	-20 ~ +21 °C по сухому термометру		
Завод (страна)			MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония)		MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD. AIR CONDITIONER PLANT (Великобритания)		
Применяется в комплекте с внутренним блоком <sup>3</sup>			PLA-M, PEAD-M, PKA-M, PCA-M, PSA-RP				

## Модели с трехфазным электропитанием

Параметр / модель	PUHZ-ZRP100YKA3	PUHZ-ZRP125YKA3	PUHZ-ZRP140YKA3	PUHZ-ZRP200YKA3	PUHZ-ZRP250YKA3
Холодопроизводительность	кВт	9,5 (4,9–11,4)	12,5 (5,5–14,0)	13,4 (6,2–15,0)	19,0 (9,0–22,4)
Теплопроизводительность	кВт	11,2 (4,5–14,0)	14,0 (5,0–16,0)	16,0 (5,7–18,0)	22,4 (9,5–25,0)
Потребляемая мощность	охлаждение нагрев	кВт	2,23 2,69	3,87 3,77	4,39 4,90
Коэффициент производительности	охлаждение EER (SEER/класс) нагрев COP (SCOP/класс)		4,26 (6,9/A++) 4,17 (4,4/A+)	3,23 (6,3/–) 3,71 (3,9/–)	5,62 6,10 2,94 (–/–) 3,26 (4,0/–)
Максимальный рабочий ток	А	8,5	10,2	13,7	19,0
Электропитание			380–415 В, 3 фазы, 50 Гц		
Расход воздуха (макс.)	м³/ч	6600	7200	7200	8400
Уровень звукового давления	охлаждение нагрев	дБ(А)	49 51	50 52	59 62
Уровень звуковой мощности (охлаждение)	дБ(А)	69	70	70	77
Вес	кг	124	126	132	135
Размеры Ш×Г×В	мм		1050×330 (+40)×1338		
Диаметр труб: жидкость/газ	мм (дюйм)		9,52 (3/8) / 15,88 (5/8)	9,52 (3/8) / 25,4 (1) <sup>2</sup>	12,7 (1/2) / 25,4 (1) <sup>2</sup>
Максимальная длина трубопроводов	м		75		100
Максимальный перепад высот	м		30		30
Заводская заправка хладагента	кг		5,00	7,1	7,7
Гарантированный диапазон наружных температур	охлаждение нагрев <sup>1</sup>		-5 ~ +46 °C по сухому термометру (-15°C по сухому термометру при установленной панели защиты от ветра)	-20 ~ +21 °C по сухому термометру	
Завод (страна)			MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD. AIR CONDITIONER PLANT (Великобритания)		
Применяется в комплекте с внутренним блоком <sup>3</sup>		PLA-M, PEAD-M, PKA-M, PCA-M, PSA-RP	PEA-RP200GAQ PEA-RP400GAQ	PEA-RP250GAQ PEA-RP500GAQ	

## Примечание.

Системные характеристики для комбинаций наружных блоков PUHZ-ZRP с другими внутренними блоками даны в технической документации.


<sup>1</sup> При интенсивной эксплуатации в режиме нагрева рекомендуется устанавливать в поддон наружного блока электрический нагреватель для предотвращения замерзания конденсата.

<sup>2</sup> Допускается применение трубы 28,6(1-1/8) вместо 25,4(1).

<sup>3</sup> Применяется в комплекте с указанными внутренними блоками, в составе синхронных мультисистем.

# Максимальная сезонная энергоэффективность

## Сравнение годового электропотребления



\* Реальное годовое электропотребление зависит от условий эксплуатации.

## Класс энергоэффективности (охлаждение/нагрев)

Тип системы (внутреннего блока)	35	50	60	71	100
4-х поточная кассета	PLA-M EA	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Настенный	PKA-M HAL/KAL	A+/A	A/A+	A++/A+	A++/A+
Подвесной	PCA-M KA	A++/A+	A+/A+	A++/A+	A++/A+
PCA-RP HAQ	-	-	-	A+/A	-
Напольный	PSA-RP KA	-	-	A++/A+	A+/A+
Канальный	PEAD-M JA	A+/A+	A+/A+	A++/A+	A+/A

\* ErP директива Европейского Союза имеет отношение к системам холодоизделийностью до 12 кВт.

## Передовые технологии энергосбережения

### Вентилятор и решетка наружного блока

Форма лопастей вентилятора наружных блоков PUHZ-ZRP100~250, а также выходные отверстия и решетки были изменены для увеличения расхода воздуха и улучшения условий теплообмена. Предпринятые меры позволили избежать повышения уровня шума.


#### Отверстие увеличено

Диаметр отверстия выброса воздуха из наружного блока изменен для увеличения расхода воздуха при сохранении прежней скорости вращения вентилятора.



#### Решетка изменена

Форма решетки выброса воздуха изменена для уменьшения потерь давления.



#### Новая крыльчатка

Сконструирована новая крыльчатка вентилятора наружного блока. Специальная форма задней кромки лопасти уменьшает турбулентность воздушного потока и увеличивает эффективность вентилятора.




### Теплообменник

Эффективность теплообмена повышена за счет компактной конструкции и увеличенной площади теплообменника.


#### Компактный теплообменник

Диаметр медной трубы, используемой при изготовлении теплообменников PUHZ-ZRP100~250, составляет 7,94 мм.





#### Увеличен размер теплообменника

Размер теплообменника увеличен за счет расширения задней поверхности.




### Переохладитель (модель PUHZ-ZRP140)



Переохладитель добавлен в гидравлический контур для увеличения энергоэффективности системы в режиме охлаждения при снижении тепловой нагрузки. Часть жидкого хладагента с линии нагнетания с помощью ЭРВ 3 перепускается в полость низкого давления переохладителя, где испаряется и поступает на всасывание компрессора, увеличивая давление всасывания. Вследствие этого нагрузка компрессора уменьшается, а энергоэффективность системы увеличивается.

С переохладителем  
Без переохладителя





## Размеры

**PUHZ-ZRP35VKA2**  
**PUHZ-ZRP50VKA2**

Ед. изм.: мм



### ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ




Модель	① штуцер: газ	② штуцер: жидкость
PUHZ-ZRP35, 50VKA	Ø12,7 (1/2)	Ø6,35 (1/4)

**PUHZ-ZRP60VHA2**  
**PUHZ-ZRP71VHA2**

### ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ



### СЕРВИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО




Модель	① Штуцер: газ	② Штуцер: жидкость
PUHZ-ZRP60, 71VHA	Ø15,88 (5/8)	Ø9,52 (3/8)

## Размеры


PUHZ-ZRP100VKA3  
PUHZ-ZRP125VKA3  
PUHZ-ZRP140VKA3  
PUHZ-ZRP100YKA3  
PUHZ-ZRP125YKA3  
PUHZ-ZRP140YKA3

PUHZ-ZRP200YKA3  
PUHZ-ZRP250YKA3

Ед. изм.: мм



### ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ



### СЕРВИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО



### Регулирование количества хладагента (R410A)

Наружный прибор заправлен достаточным количеством хладагента при длине трубопроводов до 30 м. Если длина трубы превышает 30 м, то необходима дополнительная заправка хладагента (R410A).

Модель	① Штуцер: газ	② Штуцер: жидкость
PUHZ-ZRP100~140V/YKA3	Ø15,88 (5/8)	Ø9,52 (3/8)
PUHZ-ZRP200YKA3	Ø19,05 (3/4)*	Ø9,52 (3/8)
PUHZ-ZRP250YKA3	Ø19,05 (3/4)*	Ø12,7 (1/2)

\* В комплекте — гайка (вальцовка) 19,05 (3/4) с переходником под пайку для трубы 25,4 (1).

Модель	A	B	C
PUHZ-ZRP100~140VKA3	1067	442	450
PUHZ-ZRP100~140YKA3	919	442	450
PUHZ-ZRP200, 250YKA3	985	442	450

Модель	Макс. длина магистрали	Макс. перепад высот	Дозаправка хладагента (R410A)			
			31~40 м	41~50 м	51~60 м	61~75 м
PUHZ-ZRP35, 50	30 м	50 м	0,2 кг	0,4 кг	—	—
PUHZ-ZRP60, 71		50 м	0,6 кг	1,2 кг	—	—
PUHZ-ZRP100-140		75 м	0,6 кг	1,2 кг	1,8 кг	2,4 кг
PUHZ-ZRP200YKA		100 м	0,9 кг	1,8 кг	2,7 кг	3,6 кг
PUHZ-ZRP250YKA		100 м	1,2 кг	2,4 кг	3,6 кг	4,8 кг

### ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

	Наименование	Описание
1	PAC-SJ96MA-E	Конвертер для подключения к сигнальной линии Сити Мульти - M-NET (PUHZ-ZRP35, 50)
2	PAC-SJ95MA-E	Конвертер для подключения к сигнальной линии Сити Мульти - M-NET (PUHZ-ZRP60~250)
3	PAC-SK52ST	Диагностический прибор
4	PAC-SC36NA-E	Ответная часть разъема и 3 м кабеля для подключения внешних цепей ограничения шума и производительности наружного блока
5	PAC-SJ07SG-E	Решетка для изменения направления выброса воздуха (PUHZ-ZRP35, 50)
6	PAC-SG59SG-E	Решетка для изменения направления выброса воздуха (PUHZ-ZRP60, 71)
7	PAC-SH96SG-E	Решетка для изменения направления выброса воздуха (PUHZ-ZRP100~140YKA/VKA, ZRP200, 250YKA — 2 шт.)
8	PAC-SJ06AG-E	Панель защиты от ветра: охлаждение до -15 °C (PUHZ-ZRP35, 50)
9	PAC-SH63AG-E	Панель защиты от ветра: охлаждение до -15 °C (PUHZ-ZRP60, 71)
10	PAC-SH95AG-E	Панель защиты от ветра: охлаждение до -15 °C (PUHZ-ZRP100, 125, 140YKA/VKA, ZRP200, 250YKA — 2 шт.)

	Наименование	Описание
11	PAC-SJ08DS-E	Дренажный штуцер (PUHZ-ZRP35, 50)
12	PAC-SH71DS-E	Дренажный штуцер (PUHZ-ZRP60~140)
13	PAC-SG63DP-E	Дренажный поддон (PUHZ-ZRP35, 50)
14	PAC-SG64DP-E	Дренажный поддон (PUHZ-ZRP60, 71)
15	PAC-SH97DP-E	Дренажный поддон (PUHZ-ZRP100~250)
16	PAC-SG81DR-E	Фильтр-осушитель: диаметр 1/4 (PUHZ-ZRP35, 50)
17	PAC-SG82DR-E	Фильтр-осушитель: диаметр 3/8 (PUHZ-ZRP60-140)
18	MSDD-50TR-E	Разветвитель для мультисистемы 50:50 (PUHZ-ZRP71-140)
19	MSDT-111R-E	Разветвитель для мультисистемы 33:33:33 (PUHZ-ZRP140)
20	MSDF-1111R-E	Разветвитель для мультисистемы 25:25:25:25 (PUHZ-ZRP200, 250)
21	PAC-SG72RJ-E	Переходник 6,35 - 9,52 (PUHZ-ZRP35, 50)
22	PAC-SG73RJ-E	Переходник 9,52 - 12,7 (PUHZ-ZRP60-140)
23	PAC-SG75RJ-E	Переходник 15,88 - 19,05 (PUHZ-ZRP60-140)
24	PAC-IF012B-E	Контроллер компрессорно-конденсаторных агрегатов для секций охлаждения и нагрева приточных установок и центральных кондиционеров
25	PAC-SJ71FM-E	Электродвигатель для увеличения статического давления вентилятора до 30 Па (PUHZ-ZRP100~140VKA3/YKA3R1)

**SUZ-KA, PUHZ-P**

НАРУЖНЫЙ БЛОК

СЕРИЯ STANDARD INVERTER

**3,6–22,0 кВт** (ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ)


## ОПИСАНИЕ

- Высокая энергоеффективность.
- Уровень шума может быть снижен на 3–4 дБ при включении ночной режима (PUHZ-P).
- Допускается формирование мультисистем — до 4 внутренних блоков (только PUHZ-P).
- Кондиционеры серии STANDARD Inverter на озонобезопасном фреоне R410A могут использоваться для замены старых моделей, в которых применялся фреон R22. При этом замена или промывание старых трубопроводов не требуется.

- Наружные блоки PUHZ-P125, 140V/YKA выполнены в новом конструктивном исполнении с одним вентилятором. Это позволило уменьшить размеры и вес, а также увеличить энергетическую эффективность.
- Внешнее ограничение производительности: 0%, 50% или 75% (PUHZ-P).

## Примечание.

Ротация и резервирование не могут быть организованы в системах на базе наружных блоков SUZ-KA.



Параметр / модель		SUZ-KA35VA6	SUZ-KA50VA6	SUZ-KA60VA6	SUZ-KA71VA6
Холодопроизводительность	кВт	3,6 (1,4-3,9)	5,5 (2,3-5,6)	5,7 (2,3-6,3)	7,1 (2,8-8,1)
Теплопроизводительность	кВт	4,1 (1,7-5,0)	5,8 (1,7-7,2)	6,9 (2,5-8,0)	8,0 (2,6-10,2)
Потребляемая мощность	Охлаждение кВт	1,02	1,61	1,76	2,10
	Нагрев кВт	1,00	1,69	1,97	2,24
Коэффициент производительности	Охлаждение EER (SEER/класс)	3,50 (6,9/A++)	3,41 (6,5/A++)	3,23 (6,5/A++)	3,38 (6,2/A++)
	Нагрев COP (SCOP/класс)	4,10 (4,4/A+)	3,43 (4,0/A+)	3,50 (4,3/A+)	3,57 (4,3/A+)
Максимальный рабочий ток	А	8,4	12,2	14,2	16,4
Электропитание		220-240 В, 1 фаза, 50 Гц			
Расход воздуха (макс)	м³/ч	2178	2676	2952	3006
Уровень звукового давления (охлаждение / нагрев)	дБ(А)	49 / 50	52 / 52	55 / 55	55 / 55
Уровень звуковой мощности (охлаждение)	дБ(А)	62	65	65	69
Вес	кг	35	54	50	53
Размеры ШxГxВ	мм	800×285×550	840×330×880		
Диаметр труб: жидкость / газ	мм (дюйм)	6,35 (1/4) / 9,52 (3/8)	6,35 (1/4) / 12,7 (1/2)	6,35 (1/4) / 15,88 (5/8)	9,52 (3/8) / 15,88 (5/8)
Максимальная длина трубопроводов	м	20	30		
Максимальный перепад высот	м	12	30		
Заводская заправка хладагента	кг	1,15	1,45	1,55	1,90
Гарантированный диапазон наружных температур	Охлаждение	-10 ... +46°C			-15 ... +46°C
	Нагрев	-10 ... +24°C			
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCT (THAILAND) CO., LTD (Таиланд)			
Применяется в комплекте с внутренним блоком		Бытовая серия: SEZ-M DA, SLZ-M FA			
		Полупромышленная серия: PLA-M EA, PCA-M KA, PEAD-M JA(L)			

Параметр / модель		PUHZ-P100VKA/YKA	PUHZ-P125VKA/YKA	PUHZ-P140VKA/YKA	PUHZ-P200YKA3	PUHZ-P250YKA3
Холодопроизводительность	кВт	9,4 (3,7-10,6)	12,1 (5,6-13,0)	13,6 (5,8-14,1)	19,0 (9,0-22,4)	22,0 (11,2-28,0)
Теплопроизводительность	кВт	11,2 (2,8-12,5)	13,5 (4,8-15,0)	15,0 (4,9-15,8)	22,4 (9,5-25,0)	27,0 (12,5-31,5)
Потребляемая мощность	Охлаждение кВт	3,18	4,10	5,41	6,64	8,71
	Нагрев кВт	3,26	3,84	4,67	7,10	9,31
Коэффициент производительности	Охлаждение EER (SEER/класс)	2,95 (6,1/A++)	2,95 (-/)	2,51 (-/)	2,86 (-/)	2,53 (-/)
	Нагрев COP (SCOP/класс)	3,43 (4,6/A++)	3,51 (-/)	3,21 (-/)	3,15 (-/)	2,90 (-/)
Максимальный рабочий ток	А	20,5 / 12,0	27,2 / 12,2	30,7 / 12,2	21,0	23,3
Электропитание		220-240 В, 1 фаза, 50 Гц / 380-415 В, 3 фазы, 50 Гц			380-415 В, 3 фазы, 50 Гц	
Расход воздуха (макс)	м³/ч	4740	5520	6000	7800	7800
Уровень звукового давления (охлаждение / нагрев)	дБ(А)	51 / 54	54 / 56	56 / 57	58 / 60	59 / 62
Уровень звуковой мощности (охлаждение)	дБ(А)	70	72	75	78	77
Вес	кг	76 / 78	84 / 85	84 / 85	127,0	135,0
Размеры ШxГxВ	мм	1050×330×981			1050×330(+40)×1338	
Диаметр труб: жидкость / газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8) / 15,88 (5/8)			9,52 (3/8) / 25,4(1) <sup>1</sup>	12,7 (1/2) / 25,4(1) <sup>1</sup>
Максимальная длина трубопроводов	м	50			70	
Максимальный перепад высот	м	30			30	
Заводская заправка хладагента	кг	3,30	3,80	3,80	6,50	7,70
Гарантированный диапазон наружных температур	Охлаждение	-15 ... +46°C по сухому термометру (при использовании панели защиты от ветра)			-20 ... +21°C по сухому термометру	
	Нагрев	-15 ... +21°C по сухому термометру			-20 ... +21°C по сухому термометру	
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCT (THAILAND) CO., LTD (Таиланд)			MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD. AIR CONDITIONER PLANT (Великобритания)	
Применяется в комплекте с внутренним блоком		PLA-M, PEAD-M, PKA-M, PCA-M, PSA-RP (индекс 35-140)			PEA-RP200GAQ	PEA-RP250GAQ
					PEA-RP400GAQ	PEA-RP500GAQ

## Примечание.



Системные характеристики для комбинаций наружных блоков PUHZ-P с другими внутренними блоками даны в технической документации.

<sup>1</sup>Допускается применение трубы 28,6(1-1/8) вместо 25,4(1).


## Размеры

### НАРУЖНЫЕ БЛОКИ: SUZ-KA35VA6




Ед. изм.: мм




### ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ



### НАРУЖНЫЕ БЛОКИ: SUZ-KA50VA6 SUZ-KA60VA6 SUZ-KA71VA6



### ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ



### Регулирование количества хладагента (R410A)

Наружный прибор заправлен достаточным количеством хладагента при длине магистрали хладагента до 7 м. Если длина трубы превышает 7 м, то необходима дополнительная заправка хладагента (R410A).

Количество хладагента, которое необходимо добавить в систему	<b>SUZ-KA35VA6</b>	30 г/м × (длина трубы хладагента (м) - 7)
	<b>SUZ-KA50VA6</b>	20 г/м × (длина трубы хладагента (м) - 7)
	<b>SUZ-KA60VA6</b>	
	<b>SUZ-KA71VA6</b>	55 г/м × (длина трубы хладагента (м) - 7)


### ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

	Наименование	Описание
1	<b>PAC-SJ95MA-E</b>	Конвертер для подключения к сигнальной линии Сити Мульти — M-NET (PUHZ-P100~250)
2	<b>PAC-SK52ST</b>	Диагностический прибор (PUHZ-P100~250)
3	<b>MAC-889SG</b>	Решетка для изменения направления выброса воздуха (SUZ-KA25/35VA)
4	<b>MAC-886SG-E</b>	Решетка для изменения направления выброса воздуха (SUZ-KA50/60/71VA)
5	<b>MAC-643BH-E</b>	Электрический нагреватель в поддон наружного блока (SUZ-KA25/35VA)
6	<b>MAC-644BH-E</b>	Электрический нагреватель в поддон наружного блока (SUZ-KA50VA)
7	<b>PAC-SH96SG-E</b>	Решетка для изменения направления выброса воздуха (PUHZ-P100~140 — 1 шт., PUHZ-P200, 250 — 2 шт.)
8	<b>PAC-SH95AG-E</b>	Панель защиты от ветра: охлаждение до -15 °C (PUHZ-P100~140 — 1 шт., PUHZ-P200, 250 — 2 шт.)
9	<b>PAC-SH97DP-E</b>	Дренажный поддон (PUHZ-P100~250)
10	<b>PAC-SG61DS-E</b>	Дренажный штуцер (PUHZ-P100~250)
11	<b>PAC-SG82DR-E</b>	Фильтр-осушитель: диаметр 3/8 (PUHZ-P100~200)




	Наименование	Описание
12	<b>PAC-SG85DR-E</b>	Фильтр-осушитель: диаметр 1/2 (PUHZ-P250)
13	<b>MSDD-50TR-E</b>	Разветвитель для мультисистемы 50:50 (PUHZ-P100~140)
14	<b>MSDD-50WR-E</b>	Разветвитель для мультисистемы 50:50 (PUHZ-P200, 250)
15	<b>MSDT-111R-E</b>	Разветвитель для мультисистемы 33:33:33 (PUHZ-P140, 200, 250)
16	<b>MSDF-1111R-E</b>	Разветвитель для мультисистемы 25:25:25:25 (PUHZ-P200, 250)
17	<b>PAC-SG73RJ-E</b>	Переходник 9,52-12,7 (SUZ-KA)
18	<b>PAC-SG75RJ-E</b>	Переходник 15,88-19,05 (PUHZ-P100~250)
19	<b>PAC-IF012B-E</b> <b>PAC-IF013B-E</b>	Контроллер компрессорно-конденсаторных агрегатов для секций охлаждения и нагрева приточных установок и центральных кондиционеров (PUHZ-P200~250)
20	<b>PAC-SC36NA-E</b>	Ответная часть разъема и 3 м кабеля для подключения внешних цепей ограничения шума и производительности наружных блоков PUHZ-SHW/ZRP/P

## Размеры


**НАРУЖНЫЕ БЛОКИ:**  
**PUHZ-P100VKA/YKA**  
**PUHZ-P125VKA/YKA**  
**PUHZ-P140VKA/YKA**






ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ





СЕРВИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО  
все модели PUHZ-P



**НАРУЖНЫЕ БЛОКИ:**  
**PUHZ-P200YKA3**  
**PUHZ-P250YKA3**



ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ




- Регулирование количества хладагента (R410A)

Наружный прибор заправлен достаточным количеством хладагента при длине магистрали хладагента до 30 м. Если длина трубы превышает 30 м, то необходима дополнительная заправка хладагента (R410A).

Модель	Макс. длина магистрали	Макс. перепад высот	Дозаправка хладагента (R410A)			
			31~40 м	41~50 м	51~60 м	61~70 м
PUHZ-P100~140	50 м	30 м	0,6 кг	1,2 кг	-	-
PUHZ-P200YKA3	70 м	30 м	0,9 кг	1,8 кг	2,7 кг	3,6 кг
PUHZ-P250YKA3			1,2 кг	2,4 кг	3,6 кг	4,8 кг

## Шумовые характеристики



**PU-P**

НАРУЖНЫЙ БЛОК БЕЗ ИНВЕРТОРА

**8,0-14,2 кВт** (ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ)

PU-P125, 140

PU-P71, 100

ХЛАДАГЕНТ  
R410A

## ОПИСАНИЕ

- Компактный дизайн (фронтальный выброс воздуха).
- Низкий уровень шума и вибраций.
- Допускается формирование мультисистем — до 3 внутренних блоков.
- Перепад высот между внутренним и наружным блоками до 50 м.
- Многоуровневая защита компрессора: встроенное защитное реле, термистор на крышке компрессора, реле давления и термореле.
- Наружные блоки PU-P оснащены регулятором давления конденсации (регулятором вентилятора) и нагревателем картера компрессора. Для низкотемпературной эксплуатации предусмотрена опциональная панель защиты от ветра. Панель можно не снимать летом.

- Встроенная функция ротации и резервирования «1+1» (100% резерв).
- Для охлаждения помещений с низкими влаговыделениями (например, серверных) допускается применение несимметричных комбинаций наружного и внутреннего блоков для увеличения производительности системы по явной теплоте. Например, PU-P71YHA — PCA-M100KA.



Параметр / Модель	PU-P71VHAR3	PU-P71YHAR3	PU-P100VHAR3	PU-P100YHAR3	PU-P125YHAR6	PU-P140YHAR6
Холодопроизводительность	кВт	8,0		10,0	12,3	14,2
Потребляемая мощность (охлаждение)	кВт	2,83		3,53	4,36	5,41
Расход воздуха (макс)	м <sup>3</sup> /ч	3300		3900	6000	6000
Уровень шума (мин-макс)	дБ(А)	49		50	50	51
Вес	кг	93		94		131
Размеры ШxГxВ	мм	950x360x943		950x360x943		950x360x1350
Электропитание		220-240 В, 1 ф, 50 Гц	380-415 В, 3 ф, 50 Гц	220-240 В, 1 ф, 50 Гц	380-415 В, 3 ф, 50 Гц	380-415 В, 3 ф, 50 Гц
Пусковой ток	А	76	33	88	41	70
Максимальный рабочий ток	А	25,5	9,4	30,5	11,3	15,1
Рабочий ток	А	12,03	4,29	15,07	5,18	6,79
Диаметр труб: жидкость	мм (дюйм)	9,52 (3/8)		9,52 (3/8)		9,52 (3/8)
Диаметр труб: газ	мм (дюйм)	15,88 (5/8)		15,88 (5/8)		15,88 (5/8)
Максимальная длина трубопроводов	м	50		50		50
Максимальный перепад высот	м	50		50		50
Заводская заправка хладагента	кг	3,6		4,4		5,0
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение)				-5 ~ +46°C по сухому термометру (-15°C ~ +46°C по сухому термометру при установленной панели защиты от ветра PAC-SH63AG-E)		
Завод (страна)				MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD. AIR CONDITIONER PLANT (Великобритания)		

## ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

	Наименование	Описание
1	<b>PAC-SJ95MA-E</b>	Конвертер для подключения к сигнальной линии Сити Мульти — M-NET (PU-P71-140)
2	<b>PAC-SK52ST</b>	Диагностический прибор (PU-P71-140)
3	<b>PAC-SG59SG-E</b>	Решетка для изменения направления выброса воздуха (PU-P71, 100 — 1 шт., PU-P125, 140 — 2 шт.)
4	<b>PAC-SH63AG-E</b>	Панель защиты от ветра: охлаждение до -15°C (PU-P71, 100 — 1шт., PU-P125, 140 — 2 шт.)

	Наименование	Описание
5	<b>PAC-SG82DR-E</b>	Фильтр-осушитель: диаметр 3/8 (PU-P71-140)
6	<b>MSDD-50TR-E</b>	Разветвитель для мультисистемы 50:50 (PU-P71-140)
7	<b>MSDT-111R-E</b>	Разветвитель для мультисистемы 33:33:33 (PU-P140)
8	<b>PAC-SG75RJ-E</b>	Переходник 15,88 - 19,05 (PU-P71-140)
9	<b>PAC-IF012B-E</b>	Контроллер компрессорно-конденсаторных агрегатов для секций охлаждения и нагрева приточных установок и центральных кондиционеров

## ПАНЕЛЬ ЗАЩИТЫ ОТ ВЕТРА PAC-SH63AG-E




**Примечания:**

- На блоки PU-P125, 140 необходимо установить 2 панели PAC-SH63AG-E.
- Установка панели защиты от ветра снижает холодопроизводительность на 2-3% и увеличивает уровень шума на 1-2 дБ.




## Размеры

**НАРУЖНЫЕ БЛОКИ:**  
PU-P71, 100YHAR3  
PU-P71, 100YHAR3




ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ




Ед. изм.: мм


**НАРУЖНЫЕ БЛОКИ:**  
PU-P125YHAR6  
PU-P140YHAR6



ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ



Панели  
защиты  
от ветра  
PAC-SH63AG-E  
(охлаждение  
до -15 °C)



- Регулирование количества хладагента (R410A)

Наружный блок заправлен достаточным количеством хладагента при длине магистрали хладагента до 30 м. Если длина трубы превышает 30 м, то необходима дополнительная заправка хладагента (R410A).

Модель	Макс. длина магистрали	Макс. перепад высот	Дозаправка хладагента (R410A)	
			31~40 м	41~50 м
PU-P71~140	50 м	50 м	0,6 кг	1,2 кг

# СИНХРОННЫЕ МУЛЬТИСИСТЕМЫ

## ОПИСАНИЕ

- Мультисистемами в полупромышленной серии называются несколько внутренних блоков, подключенных к одному наружному агрегату. Они предназначены для кондиционирования больших монообъемных помещений, поскольку все внутренние блоки работают синхронно.
- До 4 внутренних блоков одинаковой производительности может быть подключено к одному наружному. Допускается комбинировать внутренние блоки различных конструктивных исполнений (кроме комбинаций с напольными блоками). Это позволяет учитывать дизайн различных зон монообъемного помещения.
- Все внутренние блоки управляются с одного пульта и работают в одном режиме по команде терmostата главного блока.
- Идеально подходят для помещений большой площади или неправильной формы, улучшают комфорт и воздухораспределение.
- Предусмотрена автоматическая адресация внутренних блоков, поэтому не требуется настройка компонентов мультисистемы в процессе проведения пуско-наладочных работ.



## ПОДБОР МУЛЬТИСИСТЕМЫ

Подбор синхронной мультисистемы начинается с выбора наружного блока согласно требуемой производительности. Далее определяют количество и конструктивное исполнение внутренних блоков. Затем находят марку разветвителя трубопроводов хладагента, соединяющего компоненты гидравлического контура.

Mr. Slim инвертор: PUHZ-SHW, PUHZ-ZRP, PUHZ-P

Производительность наружного блока	2 внутренних блока	3 внутренних блока	4 внутренних блока
	50:50	33:33:33	25: 25: 25: 25
71 (PUHZ-SHW80)	35 × 2		
100 (PUHZ-SHW112)	50 × 2		
125 (PUHZ-SHW140)	60 × 2		
140	71 × 2	50 × 3	
Разветвитель	MSDD-50TR-E	MSDT-111R-E	
200	100 × 2	60 × 3	50 × 4
250	125 × 2	71 × 3	60 × 4
Разветвитель	MSDD-50WR-E	MSDT-111R-E	MSDF-1111R-E

Mr. Slim без инвертора: PU-P


Производительность наружного блока	2 внутренних блока	3 внутренних блока
	50:50	33:33:33
71	35 × 2	
100	50 × 2	
125	60 × 2	
140	71 × 2	50 × 3
Разветвитель	MSDD-50TR-E	MSDT-111R-E

M-серия: SLZ-M и Deluxe Power Inverter PUHZ-ZRP V(Y)KA3


Производительность наружного блока	2 внутренних блока	3 внутренних блока	4 внутренних блока
	50:50	33:33:33	25: 25: 25: 25
PUHZ-ZRP71VHA2	SLZ-M35FA × 2		
PUHZ-ZRP100V(Y)KA3	SLZ-M50FA × 2	SLZ-M35FA × 3	
PUHZ-ZRP125V(Y)KA3	SLZ-M60FA × 2	SLZ-M50FA × 3	SLZ-M35FA × 4
PUHZ-ZRP140V(Y)KA3		SLZ-M50FA × 3	SLZ-M35FA × 4
Разветвитель	MSDD-50TR-E	MSDT-111R-E	MSDF-1111R-E

### Примечания:


- Создание мультисистем на базе наружных блоков SUZ-KA (фреон R410A) не допускается.
- В составе мультисистемы к одному наружному блоку могут быть подключены внутренние блоки различных конструктивных исполнений. Исключение составляют напольные внутренние блоки PSA-RP, которые нельзя комбинировать с другими типами внутренних блоков.




1 : 2



1 : 3



1 : 4



Модели PUHZ-ZRP200/250YKA


#### Длины участков фреонопровода и перепад высот между приборами

Параметр	Модель наружного блока	Deluxe Power Inverter ZRP71-140	Неинверторные P71-140, Standard Inverter P100-140	Power Inverter ZRP200, 250, Standard Inverter P200, 250
Суммарная длина всех участков: A+B+C+D+E	75 м (ZRP71 - 50 м)	50 м	ZRP200, 250 — 100 м P200, 250 — 70 м	
Макс. длина после разветвителя: B или C или D или E	20 м	20 м	20 м	
Разность длин после разветвителя: например, (B-C) или (C-D)	8 м	8 м	8 м	
Перепад высот: наружный-внутренний	30 м	50 м (30 м — Standard Inverter)	30 м	
внутренний-внутренний	1 м	1 м	1 м	


#### СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Все модели полупромышленной серии Mr. SLIM (кроме SUZ-KA).


1 : 1




1 : 2



1 : 3











1 : 4



# СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ПОЛУПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРИЯ MR.SLIM

	Схема системы		Примечания	Необходимые опции
	проводной пульт	беспроводной пульт		
<b>1</b> 1 пульт управления Стандартная система	 <p>Система 1 внутренний блок - 1 наружный</p>	 <p>Двойная мультисистема</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Могут быть использованы проводной и беспроводной пульты.</li> </ul>	Опции не требуются, если используются пульты, поставляемые в комплекте с внутренними блоками.
<b>2</b> 2 пульта управления 2 пульта управления являются равноправными.	 <p>Система 1 внутренний блок - 1 наружный</p>	 <p>Двойная мультисистема</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>К одному блоку (или группе) может быть подключено не более 2 пультов.</li> <li>Проводной и ИК-пульт могут быть использованы одновременно.</li> </ul>	• PAR-40MAA проводной пульт • PAC-SH29TC клеммная колодка для РКА • PAR-SL97A-E беспроводной пульт • PAR-SL94B-E беспроводной пульт для РСА-КА
<b>3</b> Групповое управление Один пульт управления задает одинаковые настройки для нескольких независимых систем (необходимо установить адреса систем).	 <p>2 системы: 1 внутренний блок - 1 наружный</p>	 <p>Система 1:1 и двойная мультисистема</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>К одному пульту можно подключить не более 16 независимых систем.</li> <li>Каждая из систем в данном объединении работает по своему датчику температуры.</li> <li>Для управления данным объединением (группой) может быть использовано не более 2 пультов.</li> </ul>	• MAC-334IF-E Интерфейсный прибор должен быть подключен к каждому внутреннему блоку, имеющему наружных агрегат SUZ. Для систем с наружными блоками полупромышленной серии (PU_) опции не требуются.
<b>4</b> Управление статическим сигналом Внешним статическим сигналом (сухой контакт) кондиционер может быть дистанционно включен/выключен, а также может быть заблокирован или разблокирован его пульт.	 <p>2 системы: 1 внутренний блок - 1 наружный</p>	 <p>Релейная плата (изготавливается самостоятельно) Панель управления 2 системы: 1 внутренний блок - 1 наружный</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Блокируется только функция включения/выключения. Другие настройки могут производиться в период блокировки.</li> <li>Автоматическая работа может быть организована только по внешнему таймеру.</li> </ul>	• PAC-SE55RA-E Ответная часть к разъему на плате внутреннего блока. • Релейная плата и панель управления изготавливаются или приобретаются самостоятельно.
<b>5</b> Управление импульсным сигналом Внешним импульсным сигналом кондиционер может быть дистанционно включен/выключен.	 <p>2 системы: 1 внутренний блок - 1 наружный</p>	 <p>Релейная плата (изготавливается самостоятельно) Панель управления 2 системы: 1 внутренний блок - 1 наружный</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Импульсный сигнал может включать и выключать систему.</li> <li>Сигнал состояния (12 В пост. тока) можно вывести на панель управления.</li> </ul>	• PAC-SA88HA-E/PAC-725AD Ответные части к разъемам на плате внутреннего блока. • PAC-SF40RM Блок гальванической развязки. • Релейная плата и панель индикации изготавливаются или приобретаются самостоятельно.
<b>6</b> Внешняя индикация состояния Индикация состояния системы: включено/выключено.	 <p>Панель индикации 2 системы 1 внутренний блок - 1 наружный</p>	 <p>Панель индикации Двойная мультисистема</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Можно организовать удаленный контроль состояния системы: включена/выключена, исправна/неисправна.</li> <li>Выходные сигналы: a) сухой контакт - опция PAC-SF40RM; b) 12 В пост. тока - опция PAC-SA88HA-E.</li> </ul>	• PAC-SA88HA-E/PAC-725AD Ответные части к разъемам на плате внутреннего блока. • PAC-SF40RM Блок гальванической развязки. • Релейная плата и панель индикации изготавливаются или приобретаются самостоятельно.
<b>7</b> Работа по таймеру Автоматическая работа по таймеру. Если планируется использовать внешний таймер, то см. (4).	 <p>Система 1 внутренний блок - 1 наружный</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Недельный таймер</b> Предварительно создаются 8 температурных шаблонов, комбинации которых могут применяться независимо для каждого дня недели.</li> <li><b>Простой таймер</b> Включение/выключение системы в пределах 72 часов (шаг настройки 1 час).</li> <li><b>Таймер автоотключения</b> Устанавливается время до отключения (от 30 минут до 4 часов 30 минут). Простой таймер и таймер автоотключения не могут быть использованы одновременно.</li> </ul>	Функция автоматической работы по таймеру встроена в пульты PAR-40MAA.
<b>8</b> Центральное управление Полнофункциональное центральное управление и контроль.	 <p>Центральный контроллер AE-200E, EW-50E и др.</p> <p>Подключение к сети M-NET</p>	 <p>M-NET адаптер PAC-SJ95MA-E/PAC-SJ96MA-E MAC-334IF-E</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Центральное раздельное управление системами с помощью центральных контроллеров мультизональных систем Сити Мульти.</li> </ul>	• PAC-SJ95MA-E, PAC-SJ96MA-E в каждый наружный блок M-NET адаптер для систем с наружными блоками PU*. • MAC-334IF-E M-NET адаптер для систем с наружными блоками SUZ*.
<b>9</b> Взаимосвязь с вентустановкой Lossnay Вентустановка Lossnay может включаться с пульта управления кондиционера.	 <p>Кабель Lossnay PAR-40MAA</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Приточно-вытяжная подключается к внутреннему Lossnay блоку.</li> </ul>	• Соединительный кабель (в комплекте с приточно-вытяжной установкой)

# СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ПОЛУПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРИЯ MR.SLIM

**Все системы Mr. Slim:**




Все системы Mr. Slim имеют разъемы на печатных платах, предназначенные для организации управления и контроля по статическим сигналам. Для подключения потребуется приобрести (опция) или подобрать самостоятельно ответную часть соответствующего разъема.

**• Управление****• Контроль****Примечание.**

Ток катушки реле X1/X2 не более 75 мА.

**Шлюз для сетей EIB/KNX, Modbus/RTU, LonWorks, EnOcean, Wi-Fi**

Все системы Mr. Slim

**Управление и контроль:**


- вкл/выкл;
- блокировка ИК-пульта;
- режим;
- целевая температура;
- скорость вентилятора;
- положение направляющей воздушного потока;
- флаг и код неисправности;
- и другие.

**Примечания:**


1. Указанные приборы подключаются к каждому внутреннему блоку.
2. Одновременное применение нескольких шлюзов невозможно.

**A-control Mr. Slim:**

все модели, кроме SUZ-KA

**A-control Mr. Slim:**

с наружными блоками SUZ-KA



**PAC-IF012B-E**

ДЛЯ СЕКЦИЙ ОХЛАЖДЕНИЯ И НАГРЕВА

**1,6–28,0 кВт** (ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ)

Контроллер PAC-IF012B-E предназначен для плавного (ступенчатого) управления наружными блоками полупромышленной серии Mr. Slim:

ZUBADAN Inverter: PUHZ-SHW80~230;

DELUXE POWER Inverter: PUHZ-ZRP35~250;

STANDARD Inverter: PUHZ-P200/250YKA.

Кроме того этот прибор может быть использован для наружных блоков фиксированной производительности (без инвертора): PU-P71~100VHA, PU-P71~140YHA.

**Комплектация**

1	Контроллер в корпусе PAC-IF012B-E	1
2	Термистор	3

		PAC-IF012B-E								
Автоматический выбор производительности ККБ (требуется пульт PAR-40MAA)	Наружный блок	35	50	60	71	100	125	140	200	250
	PUHZ-SHW	—	—	—	80VHA	112V(Y)HA	140YHA	—	—	—
	PUHZ-ZRP	35VKA	50VKA	60VHA	71VHA	100V(Y)KA	125V(Y)KA	140V(Y)KA	200YKAR1	250YKAR1
	PUHZ-P	—	—	—	—	—	—	—	200YKAR1	250YKAR1
Внешнее управление производительностью ККБ <sup>1</sup>	Наружный блок	35	50	60	71	100	125	140	200	250
	PUHZ-SHW	—	—	—	80VHA	112V(Y)HA	140YHA	—	230YKA2	—
	PUHZ-ZRP	35VKA	50VKA	60VHA	71VHA	100V(Y)KA	125V(Y)KA	140V(Y)KA	200YKAR1	250YKAR1

<sup>1</sup> Совместно с контроллером рекомендуется применять пульт управления PAR-40MAA для наблюдения за работой системы.

**Рекомендации по применению прибора****1) Теплообменник секции охлаждения и нагрева**

а) Максимальное рабочее давление в системе 4,15 МПа. Теплообменник должен выдерживать испытательное давление 12,45 МПа (3-х кратное максимальное рабочее давление).

б) Выбор теплообменника проводите, исходя из следующих данных:

1. температура испарения более 4°C при максимальной частоте вращения компрессора (температура в помещении 27°C DB / 19°C WB, снаружи 35°C DB / 24°C WB);

2. температура конденсации менее 60°C при максимальной частоте вращения компрессора (температура в помещении 20°C DB, снаружи 7°C DB / 6°C WB);

3. при использовании системы для нагрева воды температура конденсации менее 58°C при максимальной частоте вращения компрессора (температура снаружи 7°C DB / 6°C WB).

в) Внутренний объем теплообменника должен удовлетворять ограничениям, приведенным в таблице. При выборе слишком маленького теплообменника возможен возврат жидкого хладагента в наружный блок и выход из строя компрессора. Напротив, переразмеренный теплообменник вызовет снижение производительности системы из-за недостатка хладагента или перегрев компрессора.

г) Внутренняя поверхность теплообменника должна быть чистой. Например, для теплообменника, выполненного из трубы диаметром 9,52 мм, остаточное содержание воды не более 0,6 мг/м, масла — не более 0,5 мг/м, твердых частиц — не более 1,8 мг/м.

Производительность	35	50	60	71	100	125	140	200	250
Макс. объем, см <sup>3</sup>	1050	1500	1800	2130	3000	3750	4200	6000	7500
Мин. объем, см <sup>3</sup>	350	500	600	710	1000	1250	1400	2000	2500

**2) Термисторы**

## а) Термистор TH1 на входе воздуха в теплообменник

Термистор TH1 используется только в режиме автоматического выбора шага\* (для применений «воздух-воздух»).

1. Выберите для термистора TH1 положение, в котором он может измерять среднюю температуру рециркуляционного воздуха (поступающего из помещения в теплообменник) или вытяжного воздуха.

2. Желательно, чтобы отсутствовала радиационная передача теплоты от теплообменника к термистору.

Для того, чтобы использовать данный контроллер в режиме ручного выбора производительности, следует подключить постоянный резистор сопротивлением 4~10 кОм вместо термистора TH1 на клеммную колодку TB61.

**Примечание.**

Режим автоматического выбора шага предусматривает автоматическое определение необходимой производительности для достижения целевой температуры.

## б) Термистор TH2 на жидкостной трубе

1. Выберите для термистора TH2 положение, в котором он может измерять температуру жидкого хладагента.

2. Желательно теплоизолировать термистор TH2 от наружного воздуха.



3. Если теплообменник имеет несколько входов, и хладагент подается через распределитель, то термистор TH2 следует закрепить перед распределителем.

## в) Термистор TH5 на теплообменнике секции охлаждения и нагрева

При использовании всех указанных выше наружных блоков (кроме PUHZ-SHW230YKA) закрепите термистор TH5 на теплообменнике секции охлаждения и нагрева в точке, где он может измерять температуру конденсации/кипения.

**3) Электропитание контроллера поступает с наружного блока**

Подключение питания к наружному блоку может отличаться от приведенной ниже схемы и зависит от типа наружного блока.

**Габаритные и установочные размеры****ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)**

	Наименование	Описание
1	PAR-40MAA	Проводной пульт управления режима «Автоматического выбора производительности ККБ», а также для мониторинга и диагностики

## 1) Входные цепи прибора

Для управления производительностью инверторного наружного блока серии Deluxe Power Inverter и Zubadan Inverter можно использовать внешние управляющие сигналы следующих типов.


Тип сигнала	SW1-1	SW1-2	SW1-3	SW6-1	SW6-2	Уровни производительности
Внешние переключатели Тип А: 4 бита - 8 уровней	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	Выкл / Шаг1 / Шаг2 / ... / Шаг7 / Авто
Внешние переключатели Тип В: 1 бит - 1 уровень	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	Выкл / Шаг1 / Шаг4 / Шаг7 / Авто
4-20 mA	ON	ON	OFF	ON	ON	Выкл / Шаг1 / Шаг2 / ... / Шаг7
1-5 В	ON	ON	OFF	OFF	ON	Выкл / Шаг1 / Шаг2 / ... / Шаг7
0-10 В	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	Выкл / Шаг1 / Шаг2 / ... / Шаг7
0-10 кОм	ON	OFF	ON	OFF	OFF	Выкл / Шаг1 / Шаг4 / Шаг7 / Авто
Внешнее управление не используется	OFF	ON	ON	OFF	OFF	Только Авто

### • Внешние переключатели: тип А: 4 бита - 8 уровней; тип В: 1 бит - 1 уровень


Внешние переключатели (сухие контакты) подключаются в клеммам №10-14 колодки TB142.

Длина соединительных проводов должна быть не более 10 м.

Минимальная нагрузка: 12 В пост. тока, 1 мА.



TB142 10-11 (COM-INS)	TB142 10-12 (COM-IN6)	TB142 10-13 (COM-IN7)	TB142 10-14 (COM-IN8)	Примечания	
Тип А				Тип В	
OFF	OFF	OFF	[OFF]	OFF 0%	[OFF] 0%
ON	OFF	OFF	[ON]	шаг1 10%	шаг1 10%
OFF	ON	OFF		шаг2 20%	шаг4 50%
ON	ON	OFF		шаг3 30%	↑ ↑
OFF	OFF	ON		шаг4 50%	шаг7 100%
ON	OFF	ON		шаг5 70%	↑ ↑
OFF	ON	ON		шаг6 80%	↑ ↑
ON	ON	ON		шаг7 100%	↑ ↑
OFF	OFF	OFF	ABTO выбор	ABTO выбор	ABTO выбор



### • Управление аналоговыми сигналами:

#### 4-20 mA / 1-5 В / 0-10 В / 0-10 кОм

1) Внешние сигналы 4-20 mA / 1-5 В / 0-10 В

Внешняя цепь подключается к клеммам №3 (+) и №4 (-) колодки TB62.

2) Внешний переменный резистор (0-10 кОм)

Внешний переменный резистор подключается к клеммам №1 и №2 колодки TB62.

#### Примечания:

1. В таблице указаны центральные значения входных уровней.

2. Длина соединительных проводов не более 10 м.

### • Управление режимом работы

TB142	Описание	OFF	ON	Примечания
1-2 (IN1)	Блокировка компрессора	Нормальный режим	Компрессор выключен	Например, блокировка при отключении вентилятора приточной установки.
3-4 (IN2)	Режим работы	Охлаждение	Нагрев	Переключатели SW2-1 и SW2-2 должны быть в положении ON.

#### SW2-1/2-2 : Режим работы

SW2-1	SW2-2	Описание
OFF	OFF	Определяется пультом управления
ON	OFF	Охлаждение (фиксировано)
OFF	ON	Нагрев (фиксировано)
ON	ON	Определяется внешним сухим контактом (колодка TB142, клеммы 3 и 4)

#### Примечания:

1. Описание назначения переключателей SW2-3, 4, 5, 6, 7, 8, а также SW3 можно найти в руководстве по установке прибора PAC-IF012B-E.

2. Автоматический переход между режимами охлаждения и нагрева не предусмотрен.

## 2) Выходные цепи прибора



К прибору могут быть подключены внешние цепи контроля.

TB141	Описание	OFF	ON
1-2 (Вых1)	X1 Состояние	выключен	включен
3-4 (Вых2)	X2 Неисправность	нет	есть
5-6 (Вых3)	X3 Состояние компрессора	выключен	включен
7-8 (Вых4)	X4 Режим оттайивания	выключен	включен
9-10 (Вых5)	X5 Режим охлаждения	выключен	включен
11-12 (Вых6)	X6 Режим обогрева	выключен	включен
13-14 (Вых7)	—	—	—

1) Длина соединительных проводов не более 50 м.

2) Нагрузочная способность выходов: 240 В перем. тока, 1 А.


3) Для питания нагрузки должен быть использован общий источник питания.



КАСКАДНЫЙ КОНТРОЛЛЕР

# PAC-(S)IF013B-E

ДЛЯ СЕКЦИЙ ОХЛАЖДЕНИЯ И НАГРЕВА



**1,6-160,0 кВт** (ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ)

## ОПИСАНИЕ

Контроллеры PAC-IF013B-E и PAC-SIF013B-E предназначены для управления производительностью компрессорно-конденсаторных блоков с инверторным приводом компрессора: DELUXE POWER Inverter (PUHZ-ZRP), STANDARD Inverter (PUHZ-P) и ZUBADAN Inverter (PUHZ-SHW). С его помощью можно подключить до 6 наружных блоков к фреоновым секциям охлаждения и нагрева приточных вентиляционных установок.

Блок управления вентилятором измеряет температуру в помещении или в канале приточного воздуха на выходе установки и вычисляет необходимую производительность наружного блока. Сигнал управления мощностью подается на вход контроллера PAC-(S)IF013B-E, который обеспечивает работу наружного агрегата.

## Совместимые наружные блоки

Наружный блок		35	50	60	71	100	125	140	200	250
DELUXE POWER Inverter	PUHZ-ZRP	35VKA	50VKA	60VHA	71VHA	100V(Y)KA2	125V(Y)KA2	140V(Y)KA2	200YKAR1	250YKAR1
STANDARD Inverter	PUHZ-P	—	—	—	—	—	—	—	200YKAR1	250YKAR1
ZUBADAN Inverter	PUHZ-SHW	—	—	—	80VHAR4	112V(Y)HAR4	140YHAR4	—	230YKA2	—
Холодопроизводительность, кВт		3,5	5,0	6,0	7,1	10,0	12,5	14,0	20,0	25,0
Теплопроизводительность, кВт		4,1	6,0	7,0	8,0	11,2	14,0	16,0	22,4	27,0

## Параметры секции охлаждения/нагрева приточной установки

Расход воздуха, м <sup>3</sup> /ч	мин.	372	516	630	732	978	1290	1380	1956	2268
	макс.	738	1080	1260	1440	2016	2520	2880	4032	4860
Объем фреонового теплообменника, см <sup>3</sup>	мин.	350	500	600	710	1000	1250	1400	2000	2500
	макс.	30 м (зависит от длины трубопровода)	1050	1500	1800	2130	3000	3750	4200	6000
	20 м	1350	1800	2700	3030	3900	4650	5100	7800	9300
	10 м	1650	2100	3600	3930	4800	5550	6000	9600	11100
Макс. диаметр коллектора, мм		Ø19				Ø22				

## Диапазон температур воздуха на входе в фреоновый теплообменник

Режим	Кол-во наружных блоков	Температура воздуха на входе в фреоновый теплообменник
Охлаждение	1 или более	15~32°C
Нагрев	1	0~28°C
	2 или более	5~28°C

## Примечание.

Теплообменник приточной установки рекомендуется много контурный — до 6 контуров. Допускается также установка не более 2 теплообменников (контуров) «один над другим» или «один за другим».

## Примечание.

Рекомендуется использовать приточно-вытяжные установки с рекуператором.

## Режимы работы системы

Управление производительностью	Контроль целевой температуры	Кол-во наружных блоков	Каскадное управление наружными блоками	Схема (см. на следующей стр.)
Внешний управляющий сигнал	—	1	нет	1
		2~6	Включено	3
			Выключено	1
Автоматическое	На выходе фреоновой секции	1~5	нет	2
	В помещении или в вытяжном канале	1~5	нет	2

## Примечания:

1. Рекомендуется задействовать режим каскадного управления наружными блоками.
2. Если режим каскадного управления наружными блоками не используется, то внешний управляющий сигнал должен соответствовать следующим условиям:
  - минимальная запрашиваемая производительность должна составлять не менее 20% от полной мощности системы;
  - при температуре наружного воздуха ниже -15°C должны быть включены все наружные блоки.

## Номинальные рабочие параметры системы


Режим охлаждения	
Температура кипения	10°C
Перегрев на выходе из испарителя	5°C
Температура на входе в расширительный вентиль	40°C
Температура воздуха на входе (сух./влажн.)	27°C/19°C
Температура наружного воздуха (сух./влажн.)	35°C/27°C

Режим нагрева	
Температура конденсации	45°C
Перегрев на входе в конденсатор	20°C
Переохлаждение на выходе из конденсатора	5°C
Температура воздуха на входе (сух./влажн.)	20°C/15°C
Температура наружного воздуха (сух./влажн.)	7°C/6°C

## Примечания:

1. При подборе фреонового теплообменника допускается отклонение от номинальных параметров системы не более чем на ±10%.
2. Максимальное рабочее давление в системе 4,15 МПа. Теплообменник должен выдерживать испытательное давление 12,45 МПа (3-х кратное максимальное рабочее давление).
3. Внутренняя поверхность теплообменника должна быть чистой. Например, для теплообменника, выполненного из трубы диаметром 9,52 мм, остаточное содержание воды не более 0,6 мг/м, масла — не более 0,5 мг/м, твердых частиц — не более 1,8 мг/м.

### Схема 1. Система с внешним управлением производительностью (1 наружный блок)



В режиме внешнего управления контроллер приточно-вытяжной установки измеряет температуру воздуха в помещении, в канале приточного воздуха или в канале вытяжного воздуха и вычисляет требуемую производительность компрессорно-конденсаторного блока (ККБ).


Цифровой (сухие контакты или Modbus) или аналоговый управляющий сигнал подается на контроллер PAC-IF013B-E, который обеспечивает работу ККБ с нужной мощностью.

Режим ККБ: охлаждение или нагрев — задается на пульте управления или определяется внешним сигналом от вентустановки. Кроме того режим может быть зафиксирован с помощью DIP-переключателей на плате PAC-IF013B-E.

#### Рекомендации:

- Не подавайте сигнал выключения компрессора (уровень 0) в течение 3 мин. после запуска компрессора. Компрессор должен работать не менее 3 мин.
- Изменяйте управляющий сигнал не более чем на 5 шагов в одной команде. Сохраняйте интервал между командами на изменение мощности не менее 5 мин.
- Не подавайте команду «уровень 0» во время оттаивания теплообменника наружного блока, так как это приведет к выключению компрессора и неполному оттаиванию теплообменника.
- Не изменяйте часто режим работы.

### Схема 2. Система с автономным управлением производительностью



В режиме автономного управления температурой контроллер PAC-IF013B-E самостоятельно измеряет температуру воздуха и регулирует производительность. В этом варианте пользователь управляет охлаждением или нагревом с помощью пульта, который поставляется в комплекте с контроллером PAC-IF013B-E. Контроллер способен поддерживать температуру воздуха:

- в канале приточного воздуха;
- в помещении (в вытяжном канале).

#### 1. Контроль температуры воздуха в помещении

Установите переключатель SW1-7=ON.


Автоматическая смена охлаждения и нагрева для данного режима возможна при выборе настройки «Вход не используется (Автоматический выбор производительности)» с помощью переключателей SW1 и SW6.

#### 2. Контроль температуры приточного воздуха

Автоматическая смена охлаждения и нагрева для данного режима невозможна.

В заводской настройке установлен дифференциал 3°C (SW3-4=ON, SW3-5=OFF).

### Схема 3. Система каскадного управления с внешним регулированием производительности




До 6 наружных блоков могут быть объединены в каскад для увеличения производительности. К каждому блоку потребуется подключить собственный контроллер PAC-SIF013B-E и объединить контроллеры сигнальной линией. Таким образом, можно сформировать систему из главного контроллера PAC-IF013B-E и 5 ведомых контроллеров PAC-SIF013B-E. Ведомые контроллеры поставляются без пультов, так как каскадом управляет один пульт, поставляемый в комплекте с главным контроллером.

#### Рекомендации:

- Функция интеллектуального каскадного управления может быть задействована только в режиме внешнего управления производительностью.
- До 6 наружных блоков могут быть объединены в каскад.
- При формировании каскада допускается комбинировать не более 2 типов совместимых наружных блоков: по мощности и/или по типу. Но желательно использовать однотипные одинаковой производительности.
- На наружных блоках следует установить адрес гидравлического контура. Контроллер PAC-IF013B-E, подключенный к наружному блоку с адресом «0», становится главным контроллером каскада. На него подаются внешние сигналы от контроллера приточно-вытяжной установки, управляющие режимами работы и производительностью.
- Предусмотрено подключение только 1 пульта управления. Максимальная длина сигнальной линии пульта составляет 500 м.
- При каскадном управлении установите переключатель SW1-8=ON на всех контроллерах PAC-(S)IF013B-E.
- При каскадном соединении контроллеров электропитание на них должно подаваться в течение 1 мин. В это время пульт управления ждет появления в линии связи всех контроллеров и формирует таблицу распределения мощности, которая потом используется для управления каскадом.
- Не подавайте сигнал выключения компрессора (уровень 0) в течение 3 мин. после запуска компрессора. Компрессор должен работать не менее 3 мин.
- Изменяйте управляющий сигнал не более чем на 5 шагов в одной команде. Сохраняйте интервал между командами на изменение мощности не менее 5 мин.
- Не подавайте команду «уровень 0» во время оттаивания теплообменника наружного блока, так как это приведет к выключению компрессора и неполному оттаиванию теплообменника.
- Не изменяйте часто режим работы.

## Электропитание контроллера PAC-(S)IF013B-E

Подключение электропитания к наружному блоку может отличаться от приведенной ниже схемы и зависит от типа наружного блока.



### Примечание.

Предусмотрена возможность подключения электропитания к контроллеру отдельной линией. При этом длина межблочной линии связи может быть увеличена до 120 м. См. руководство по установке.

## SD карта памяти

- Контроллеры PAC-(S)IF013B-E оснащены разъемом, в который устанавливается карта памяти SD.
- На карту памяти записываются рабочие параметры системы для проверки работы системы и удобства диагностики в случае возникновения неисправности. Например, карта объемом 2 Гб вмещает данные за 30 дней работы прибора.
- Карта памяти может быть использована для обновления встроенного программного обеспечения контроллера PAC-IF013B-E. Благодаря этой возможности не требуется применение специального программатора.

### Примечания:

- Карта памяти не входит в комплект поставки контроллера PAC-IF013B-E и приобретается отдельно.
- Настройка контроллера (загрузка начальных параметров) с карты памяти не предусмотрена.
- Перед установкой или извлечением карты памяти обязательно выключите электропитание прибора (наружного блока).
- Поддерживается только файловая система FAT (NTFS — не поддерживается).

### Совместимые карты памяти

Производитель	Модель	Проверено
Verbatim	#44015 0912-61	март 2012
SanDisk	SDSDB-002G-B35	октябрь 2011
Panasonic	RP-SDP04GE1K	октябрь 2011
Arvato	2GB PS8032 TSB 24nm MLC	июнь 2012
Arvato	2GB PS8035 TSB A19nm MLC	июль 2014
Lexar	LSD 8GB ABEUCL6 Rev A	июль 2014

## Открытый коммуникационный протокол Modbus

- Контроллеры PAC-(S)IF013B-E имеют встроенный интерфейс для подключения к сети «Modbus» с целью управления производительностью наружных блоков.
- Из сети «Modbus» отправляются следующие команды: «Уровень производительности» (11 уровней) и «Режим работы». Передача управляющих сигналов «Целевая температура» и «Включить/выключить» не предусмотрена.
- При каскадном управлении минимальный уровень производительности составляет 20% от суммарной производительности всех наружных блоков.

### Примечание.

Дополнительные указания по использованию интерфейса «Modbus» контроллеров PAC-(S)IF013B-E изложены в отдельном руководстве на русском языке RG79F084H01\_RU. Получить данное руководство можно в ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» или у его официальных партнеров.

## Входные цепи контроллера PAC-(S)IF013B-E



### Выбор типа внешнего управляющего сигнала

Тип сигнала	SW 1-1	SW 1-2	SW 1-3	SW 6-1	SW 6-2	Уровни производительности
Сухие контакты (тип А): 4 бита — 8 уровней	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
Сухие контакты (тип В): 1 бит — 1 уровень	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	
Аналоговый: 4-20 мА	ON	ON	OFF	ON	ON	
Аналоговый: 1-5 В	ON	ON	OFF	OFF	ON	
Аналоговый: 1-10 В	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	
Аналоговый: 0-10 кОм	ON	OFF	ON	OFF	OFF	
Вход не используется (автоматический выбор производительности)	OFF	ON	ON	OFF	OFF	Только автоматический выбор производительности
Modbus	ON	ON	ON	OFF	OFF	Выкл/Уровень 1/Уровень 2/.../Уровень 11

См. ниже таблицу «Управление производительностью наружного блока»

### Управление производительностью наружного блока

Аналоговые входы			Уровни изменения производительности	Внешние сухие контакты				Уровни изменения производительности		Примечания	
Переменный резистор (0-10 кОм)	4-20 мА	1-5 В	0-10 В	Аналоговый вход	TB 62-10-11 (COM-IN5)	TB 62-10-12 (COM-IN6)	TB 62-10-13 (COM-IN7)	TB 62-10-14 (COM-IN8)	Сухие контакты (тип А)	Сухие контакты (тип В)	
Разомкнуто (>12 кОм)	—	—	—	Выкл.	—	—	—	—	—	—	Выкл.
10 кОм	—	—	—	Авто	OFF	OFF	OFF	ON	Авто	Авто	Автовыбор произ-ти
7,5 кОм	19-20 мА	4,75-5 В	9,75-10 В	Уровень 11 макс.	ON	ON	ON	OFF	Уровень 11 макс.	—	
—	—	—	9,02 В	Уровень 10	—	—	—	—	—	—	
5,6 кОм	17 мА	4,25 В	8,20 В	Уровень 9	OFF	ON	ON	OFF	Уровень 9	—	
4,3 кОм	15 мА	3,75 В	7,38 В	Уровень 8	ON	OFF	ON	OFF	Уровень 8	—	
—	—	—	6,56 В	Уровень 7	—	—	—	—	—	—	
3,3 кОм	13 мА	3,25 В	5,75 В	Уровень 6	OFF	OFF	ON	OFF	Уровень 6	Уровень 11 макс.	
—	—	—	4,93 В	Уровень 5	—	—	—	—	—	—	
2 кОм	11 мА	2,75 В	4,11 В	Уровень 4	ON	ON	OFF	OFF	Уровень 4	—	
1 кОм	9 мА	2,25 В	3,29 В	Уровень 3	OFF	ON	OFF	OFF	Уровень 3	Уровень 6	
—	—	—	2,47 В	Уровень 2	—	—	—	—	—	—	
510 Ом	7 мА	1,75 В	1,66 В	Уровень 1 мин.	ON	OFF	OFF	OFF	Уровень 1 мин.	Уровень 1 мин.	
0-100 Ом	4-5 мА	0-1,25 В	0-0,63 В	Выкл.	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	Выкл.




• Управление режимом работы

TB62	Описание	Разомкнуто	Замкнуто	Примечание
1-2 (IN1)	Блокировка компрессора *1	Нормальная работа компрессора	Компрессор выключен	
3-4 (IN2)Item	Режим работы	Охлаждение	Нагрев	При установленных SW2-1=ON и SW2-2=ON

Примечания:

1. Компрессор не будет остановлен во время режима оттаивания.
2. Этот вход не предназначен для частого выключения компрессора. Он должен быть использован только при возникновении неисправности в системе.
3. При каскадном управлении несколькими наружными блоками сигнал IN1 подается на соответствующий контроллер, а сигнал IN2 — на контроллер, подключенный к наружному блоку с адресом гидравлического контура «0».
4. Максимальная длина линии связи пульта управления может достигать 500 м. Кабель — не менее 2×0,3 мм<sup>2</sup>.



1. Длина соединительных проводов не более 10 м.  
2. Минимальная нагрузка: 1 мА 12 В пост. тока.

• SW2-1/2-2 : Фиксация рабочего режима

SW2-1	SW2-2	Описание
OFF	OFF	Определяется пультом управления
ON	OFF	Охлаждение (фиксировано)
OFF	ON	Нагрев (фиксировано)
ON	ON	Определяется внешним сухим контактом (колодка TB62, клеммы 3 и 4)

• SW2-3/2-4/2-5 : Фиксация целевой температуры

(только в режиме автоматического выбора производительности)

SW2-3	SW2-4	SW2-5	Описание
OFF	OFF	OFF	Определяется пультом управления
ON	OFF	OFF	Охлаждение 19°C/Нагрев 17°C
OFF	ON	OFF	20°C
ON	ON	OFF	22°C
OFF	OFF	ON	24°C
ON	OFF	ON	26°C
OFF	ON	ON	28°C
ON	ON	ON	Охлаждение 30°C/Нагрев 28°C

• SW3-4/3-5 : Отключение компрессора при низкой нагрузке

Эта функция предназначена для режима Автоматического выбора производительности при поддержании целевой температуры воздуха в канале притока. С ее помощью предотвращаются частые включения-выключения компрессора при приближении температуры воздуха на входе в теплообменник к целевой температуре воздуха в канале притока (то есть при низкой нагрузке на систему).

SW3-4	SW3-5	Дифференциал
OFF	OFF	1°C
OFF	ON	2°C
ON	OFF	3°C ( заводская установка)
ON	ON	4°C

• Другие настройки

Переключатель	Функция	OFF	ON
SW1-4	Термистор TH11 — темп. воздуха на входе в теплообменник <sup>*2</sup>	Подключен	Не подключен
SW1-5	Термистор TH5 — темп. хладагента в 2-х фазной точке	Подключен	Не подключен
SW1-6	Отметка времени на SD карте	Нет	Да <sup>*1</sup>
SW1-7	Расположение термистора целевой температуры TH1	В приточном канале	В помещении (в вытяжном канале)
SW1-8	Интеллектуальное каскадное управление	Выключен	Включен
SW2-6	Управление LEV <sup>*2</sup>	нет	да
SW2-7	Термистор на трубе жидкого хладагента TH2 <sup>*2</sup>	Подключен	Не подключен
SW2-8	Термистор целевой температуры TH1	Подключен	Не подключен

\*1. Только при подключенном пульте управления.


\*2. Этот переключатель должен быть установлен в положение «OFF».

Выходные цепи контроллера PAC-(S)IF013B-E

К прибору могут быть подключены внешние цепи контроля.

Выход	Клеммы	Описание	Контакт разомкнут	Контакт замкнут
OUT1	TB141 5-6	Состояние	Выключен	Включен
OUT2	TB141 3-4	Неисправность	Норма	Авария
OUT3	TB141 1-2	Состояние компрессора	Выключен	Включен
OUT4	TB142 5-6	Режим оттаивания	Выключен	Включен
OUT5	TB142 3-4	Режим охлаждения	Выключен	Включен
OUT6	TB142 1-2	Режим нагрева	Выключен	Включен
OUT7	TB143 5-6	Встроенная защита	Выключен	Включен
OUT8	TB143 3-4	Предварительный сигнал оттаивания <sup>*1</sup>	Выключен	Включен

\*1 Этот сигнал может не поддерживаться некоторыми моделями наружных блоков.



Длина соединительных проводов не более 50 м.  
Нагрузочная способность контакта:  
макс. — 1 A 240 В перем. тока/30 В пост. тока  
мин. — 10 мА 5 В пост. тока

**MAC-, PAC-, PAR-**

Наименование и описание	Рисунок	Наименование и описание	Рисунок
<b>MAC-3010FT-E, MAC-3000FT-E</b> <b>Сменный элемент дезодорирующего фильтра</b> Катализитическое покрытие фильтра содержит оксид марганца и диоксид кремния, которые позволяют улавливать даже мельчайшие источники неприятного запаха, содержащиеся в воздухе.		<b>PAC-SJ92/93/94DM-E, PAC-SH75/94DM-E и др.</b> <b>Дренажный насос</b> Дренажный насос применяется в случае, когда невозможно организовать отвод конденсата самотеком.	
<b>MAC-2360/2370/2380/2390FT-E</b> <b>Сменный элемент бактерицидного воздушного фильтра с ионами серебра</b> Улавливает и нейтрализует бактерии, частицы пыльцы и других аллергенов, содержащихся в воздухе.		<b>PAC-SF81KC-E, PAC-SF82KC-E</b> <b>Декоративная крышка для элементов подвеса</b> Устанавливается в верхней части подвесного внутреннего блока для кухни. Препятствует скапливанию пыли.	
<b>PAC-SG38KF-E</b> <b>Маслоулавливающий фильтр</b> Фильтрующие вставки (в комплекте 12 шт.) предотвращают попадание масляного аэрозоля в корпус внутреннего блока. Применяется с подвесным внутренним блоком PCA-RP71HAQ.		<b>MAC-397IF-E, MAC-334IF-E</b> <b>Универсальный интерфейс</b> Интерфейс для организации удаленного управления и контроля, а также для подключения проводных пультов управления PAR-40MAA или PAC-YT52CRA к внутренним блокам бытовой серии.	
<b>PAC-SH59KF-E</b> <b>Высокоэффективный фильтр</b> Эффективно улавливает частицы пыли, содержащиеся в воздухе.		<b>MAC-334IF-E</b> <b>Универсальный интерфейс</b> Интерфейс позволяет подключить бытовую сплит-систему в линию M-NET и организовать управление кондиционером с помощью центрального контроллера VRF-системы City Multi.	
<b>PAC-SE1ME-E, PAC-SF1ME-E</b> <b>Датчик «3D I-See» для декоративной панели</b> Уголок декоративной панели, в который встроен инфракрасный датчик дистанционного измерения температуры с углом обзора 360°.		<b>MAC-567IF-E1</b> <b>Wi-Fi интерфейс</b> Интерфейс дает пользователю возможность удаленного управления и контроля за системой кондиционирования с помощью смартфона, планшетного компьютера или ПК.	
<b>PAC-SJ37SP-E</b> <b>Заглушка для воздухораспределительной щели</b> 1 или 2 жалюзи кассетного блока могут быть закрыты заглушками для создания 3-х или 2-х поточного распределения воздуха.		<b>MAC-1702RA-E, MAC-1710RA-E</b> <b>Ответная часть к разъему CN104</b> Кабель с разъемом для подключения к плате внутреннего блока внешнего сухого контакта (Вкл/Выкл). Для некоторых моделей реализован выходной сигнал (Вкл/Выкл) управления резервным нагревателем.	
<b>PAC-SJ41TM-E</b> <b>Корпус для высокоеффективного фильтра</b> Корпус для высокоеффективного фильтра оснащен заглушенным отверстием, которое позволяет подключить приточный воздуховод.		<b>PAC-SJ39HR-E, PAC-SG94/96/97HR-E</b> <b>Клеммная колодка линии электропитания</b> Предназначена для организации раздельного электропитания внутреннего и наружного блока.	
<b>PAC-SH65OF-E, PAC-SF28OF-E</b> <b>Фланец приточного воздуховода</b> Фланец позволяет подключить к внутреннему блоку приточный воздуховод круглого сечения.		<b>PAR-40MAA</b> <b>Стандартный проводной пульт управления</b> Пульт управления оснащен ЖК-экраном с подсветкой. Обеспечивает полнофункциональное управление системой кондиционирования. Русскоязычный интерфейс.	
<b>PAC-SH29TC-E</b> <b>Клеммная колодка для подключения проводного пульта управления</b> Позволяет подключить проводной пульт управления к внутреннему блоку настенного типа РКА-М.		<b>PAC-YT52CRA</b> <b>Упрощенный проводной пульт управления</b> Пульт оснащен ЖК-экраном с подсветкой. Возможности управления: Вкл/Выкл, установка целевой температуры, изменение скорости вентилятора, режима работы и направления воздушного потока.	
<b>PAC-SJ65AS-E</b> <b>Вертикальная вставка для декоративной панели</b> Декоративная вставка применяется в случае, когда высота межпотолочного пространства меньше высоты кассетного блока.		<b>PAR-SL97A-E, PAR-SL100A-E</b> <b>Беспроводные ИК-пульты управления</b> Портативный ИК-пульт предназначен для удаленного управления внутренним блоком системы кондиционирования.	

<b>PAR-SA9CA-E, PAR-SF9FA-E, PAR-SE9FA-E</b> <b>Приемник ИК-сигналов</b> Принимает управляющие сигналы беспроводного ИК-пульта управления.		<b>PAC-SJ06AG-E, PAC-SH63AG-E, PAC-SH95AG-E и др.</b> <b>Панель защиты от ветра</b> Обеспечивает работу наружного блока в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха до -15°C.	
<b>PAR-SL94B-E</b> <b>Приемник ИК-сигналов с ИК-пультом управления</b> Приемник ИК-сигналов и беспроводной ИК-пульт управления для подвесного блока.		<b>PAC-SG61DS-E, PAC-SJ08DS-E, PAC-SG60DS-E</b> <b>Дренажный штуцер</b> Комплект из дренажного штуцера и заглушек для организации централизованного отвода конденсата от наружного блока.	
<b>MAC-1200RC</b> <b>Настенный держатель для пульта управления</b> Держатель для хранения ИК-пульта управления.		<b>PAC-SG63DP-E, PAC-SH64DP-E, PAC-SH97DP-E</b> <b>Дренажный поддон</b> Предназначен для сбора конденсата, который образуется при оттайке теплообменника наружного блока.	
<b>PAC-SE41TS-E</b> <b>Выносной датчик комнатной температуры</b> Датчик позволяет считывать комнатную температуру воздуха в интересующем пользователя месте.		<b>PAC-SJ95MA-E, PAC-SJ96MA-E</b> <b>Конвертер для подключения к сигнальной линии VRF-систем City Multi</b> Конвертер применяется для подключения сплит-систем серии Mr.Slim в сигнальную линию M-NET.	
<b>PAC-SE55RA-E</b> <b>Ответная часть к разъему CN32</b> Ответная часть используется для подключения к разъему CN32 с целью организации дистанционного управления (Вкл/Выкл) системой Mr.Slim.		<b>PAC-SK52ST</b> <b>Диагностический прибор</b> Прибор применяется сервисными специалистами для считывания рабочих параметров и данных по самодиагностики сплит-систем серии Mr.Slim.	
<b>PAC-SF40RM-E</b> <b>Блок гальванической развязки</b> Применяется для удаленного контроля состояния (исправен/неисправен) и управления работой (Вкл/Выкл) системы Mr.Slim.		<b>PAC-IF012/013B-E</b> <b>Контроллер для секций охлаждения и нагрева</b> Контроллер предназначен для плавного управления производительностью ККБ Mr.Slim, подключенных к фреоновым секциям приточных установок.	
<b>PAC-SA88HA-E</b> <b>Ответная часть к разъему CN51</b> Ответная часть используется для подключения к разъему CN51 с целью организации дистанционного контроля состояния (исправна/неисправна) сплит-системы Mr.Slim.		<b>PAC-SJ71FM-E</b> <b>Электродвигатель для увеличения статического давления вентилятора</b> Увеличивает внешнее статическое давление вентилятора до 30 Па.	
<b>MSDD-50TR-E, MSDD-50WR-E и др.</b> <b>Разветвитель для мультисистемы</b> Разветвитель магистрали хладагента предназначен для организации контура хладагента синхронной мультисистемы Mr.Slim.		<b>PAC-SG72/73/74RJ-E</b> <b>Переходник</b> Переходник представляет собой элемент соединительной арматуры фреонопровода, позволяющий соединить трубы разных диаметров.	
<b>PAC-SG81/82/85DR-E</b> <b>Фильтр-осушитель</b> Фильтр-осушитель задерживает влагу и мелкие посторонние частицы, содержащиеся в контуре хладагента.		<b>PAC-AK350CVR-E</b> <b>Корпус для наружной установки блока-распределителя</b> Корпус позволяет разместить блок-распределитель (PAC-MK33/53BC) вне помещения при соблюдении прочих требований по установке.	
<b>PAC-SH59SG-E, PAC-SH96SG-E, PAC-SJ07SG-E и др.</b> <b>Решетка для изменения направления выброса воздуха</b> Изменяет направление выброса воздуха от наружного блока, предотвращает зацикливание воздушного потока.			

# СЕРИЯ CITY MULTI

МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ VRF-СИСТЕМЫ

Системы CITY MULTI (Сити Мульти) являются оптимальным решением для небольших и средних зданий офисного или жилого типа. Системы с изменяемым расходом хладагента являются более экономичными, чем традиционные центральные системы на базе холодильных машин. Благодаря своим преимуществам системы CITY MULTI все чаще применяются для кондиционирования даже крупных многоэтажных зданий.

Уникальность систем CITY MULTI серии R2 заключается в том, что внутренние блоки, подключенные в общий контур хладагента, могут одновременно работать в режимах охлаждения и нагрева воздуха. То есть одновременно часть помещений может охлаждаться, а другие обогреваться. Это очень важно осенью и весной в офисных зданиях, так как в помещениях, расположенных с солнечной стороны, может быть жарко, а помещения на противоположной стороне здания потребуется обогревать. Другим распространенным примером применения систем CITY MULTI серии R2 являются жилые здания. Независимость в выборе режима и целевой температуры позволяет соседям, подключенными к общей центральной системе, чувствовать себя обладателями собственного отдельного кондиционера. Мультизональные системы серии R2 получили специальную награду японской ассоциации холодильных систем за энергоэффективность, а приведенный коэффициент производительности составляет 7,5. То есть, затрачивая всего 1 кВт электрической энергии, система выдает 7,5 кВт тепла и холода суммарно. Столь высокие значения достигнуты за счет того, что, фактически, нагрев воздуха происходит за счет охлаждаемых помещений, а электрическая энергия затрачивается лишь на перемещение этого тепла.

С помощью серии CITY MULTI Y можно создать систему кондиционирования любой конфигурации, как в детском конструкторе. Сущность CITY MULTI Y — необычайная гибкость при большой силе.

Серия CITY MULTI WR2 с водяным охлаждением является уникальной системой с двойной утилизацией тепла. Подобные системы можно устанавливать в высоких зданиях, где большой перепад высот не позволяет установить наружный блок на крышу. Кроме того, установка компрессорно-конденсаторного блока внутри здания предохраняет его от агрессивной среды в прибрежных районах. И, конечно, весьма важно то, что системы с водяным охлаждением могут работать при низких температурах наружного воздуха.



**CITY MULTI G7 NEXT STAGE**

## Мультизональные системы «CITY MULTI G7 Next Stage»

- Современные внутренние блоки являются универсальными и подходят для всех систем с использованием фреона R410A.
- Модельный ряд внутренних блоков дополняют специальные контроллеры секций охлаждения приточных установок. Фреоновая секция охлаждения/нагрева и внутренние блоки могут быть подключены к общему наружному блоку мультизональной системы CITY MULTI.
- В наружных блоках серий G4~G7 заложена модульность, то есть существуют несколько модулей наружных блоков, из которых формируются все мощностные модификации наружных агрегатов. В сериях G4~G7 применяются только компрессоры с инверторным приводом. Это продлевает срок службы систем и уменьшает нагрузку на электрическую сеть, так как полностью отсутствуют высокие пусковые токи.
- В системах CITY MULTI предусмотрены различные контроллеры для индивидуального управления внутренними блоками, а также для централизованного контроля систем. Блоки оснащены встроенной системой проверки функционирования, а также имеются внешние средства расширенной диагностики.
- Разработан программно-аппаратный комплекс Mitsubishi Electric для выполнения основных задач диспетчеризации: мониторинг и контроль системы, раздельный учет электропотребления, ограничение пиковой нагрузки на электросеть, взаимодействие со сторонним оборудованием.
- Предусмотрены средства взаимодействия с центральными системами диспетчеризации зданий (BMS) с использованием технологий LonWorks, BACnet, EIB, Modbus, Ethernet (XML).
- В системах CITY MULTI G7 увеличена сезонная и номинальная эффективность благодаря применению в наружном блоке четырехстороннего теплообменника.
- Впервые в промышленности применен интегральный силовой модуль на основе карбида кремния (SiC).
- В системах CITY MULTI G7 (серия PUHY-EP YNW-A1) теплообменник наружного блока изготовлен из алюминиевой трубы плоского сечения для увеличения эффективности теплообмена и коррозионной стойкости.
- Подогрев компрессора в блоках осуществляется статорными обмотками электродвигателя. Это обеспечивает более эффективное использование электроэнергии в сравнении с внешним ленточным нагревателем картера компрессора.
- Снижено электропотребление вентилятора. Выходной направляющий аппарат осевого вентилятора наружного блока позволяет достичь повышенного статического давления при меньшей частоте вращения вентилятора, пониженном электропотреблении и низком уровне шума.
- Система управления динамически изменяет (повышает) температуру кипения хладагента в зависимости от нагрузки на систему кондиционирования воздуха с целью снижения электропотребления в режиме охлаждения. При снижении нагрузки температура кипения увеличивается, то есть уменьшается частота вращения компрессора, и увеличивается эффективность электродвигателя.
- В наружных агрегатах применяются только компрессоры с инверторным приводом, что объясняет отсутствие пусковых токов наружных агрегатов, увеличивает ресурс компрессора и надежность всей системы. Инверторный привод компрессора имеет увеличенную энергоэффективность за счет применения оригинального алгоритма широтно-импульсной модуляции (ШИМ) с перемодуляцией. Этот метод обеспечивает увеличение выходного напряжения инвертора при высокой частоте вращения приводного электродвигателя компрессора, что увеличивает эффективность.

## Сити Мульти серия Y

- 30% экономии электроэнергии благодаря применению инвертора.
- Возможность подключать внутренние блоки суммарной производительностью до 130% (200% при использовании специальной встроенной программы управления наружным блоком).
- В один гидравлический контур может быть подключено до 50 внутренних блоков.

- Отсутствие пусковых токов во всех моделях наружных блоков.
- Стабильная теплопроизводительность систем CITY MULTI Y ZUBADAN при низкой температуре наружного воздуха.
- Длина трубопровода хладагента после 1-го разветвителя может составлять до 90 м, перепад высот между внутренними блоками — до 30 м, а перепад высот между наружным и внутренними блоками — до 90 м.

## Сити Мульти серия R2

- Уникальная 2-трубная схема системы с утилизацией теплоты позволяет снизить количество соединений в 2,5~3 раза по сравнению с обычной 3-х трубной схемой.
- Возможность подключать внутренние блоки суммарной производительностью до 150% (200% при использовании специальной встроенной программы управления наружным блоком).
- Дополнительная экономия электроэнергии 15~20% за счет утилизации теплоты.
- В один гидравлический контур может быть подключено до 50 внутренних блоков.

DXF  
чертежи

Чертежи внутренних и наружных блоков в формате «DXF» доступны для свободного скачивания на сайте [www.mitsubishi-aircon.ru](http://www.mitsubishi-aircon.ru)

BIM  
модели

BIM-модели внутренних и наружных блоков для информационного моделирования зданий. Доступны для свободного скачивания на сайте [www.mercontent.com](http://www.mercontent.com)




## Сити Мульти серии WY, WR2

Водяной контур в компрессорно-конденсаторном блоке позволяет сочетать достоинства фреоновых и водяных систем.

## Сити Мульти серии HYBRID R2

Серия новейших систем «HYBRID R2» (гибридная система Сити Мульти) представляет собой симбиоз мультизональной системы с регулируемым расходом хладагента и воздушно-водяных внутренних блоков (фэнкойлов).

## Программа автоматизированного проектирования «CITY MULTI NEW DESIGN TOOL»



Программа автоматизирует основные операции проектирования мультизональных систем CITY MULTI:

- расчет диаметров фреонопроводов и проверка соответствия ограничениям длин и перепадов высот;
- коррекция производительности внутренних блоков;
- расчет количества дополнительного хладагента;
- формирование системы управления;
- вывод проектной документации: схема системы (bmp-файл), спецификация (Excel), электрическая и гидравлическая схемы (в формате AutoCAD);
- реализовано подключение в проект контроллеров фреоновых секций PAC-AH125/140/250/500M-J.

Программа имеет русскоязычный интерфейс, а также выводит файл коммерческого предложения на русском языке. Реализовано обновление программы через Интернет.

Последнюю версию программы можно бесплатно скачать на сайте <http://www.mitsubishi-aircon.ru> в разделе «Программы/Дистрибутивы».

В технических центрах ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» проходят бесплатные презентации и индивидуальные консультации по эффективному использованию данной программы.

**CITY MULTI**

VRF-СИСТЕМЫ

**Серия Y** (ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКА)**CITY MULTI G7 NEXT STAGE**

7 модулей высокоеффективной серии Y



PUHY-EP200YNW-A1  
PUHY-EP250YNW-A1  
PUHY-EP300YNW-A1

PUHY-EP350YNW-A1  
PUHY-EP400YNW-A1  
PUHY-EP450YNW-A1

**CITY MULTI G7 NEXT STAGE**

7 модулей серии Y стандарт



PUHY-P200YNW-A1  
PUHY-P250YNW-A1  
PUHY-P300YNW-A1

PUHY-P350YNW-A1  
PUHY-P400YNW-A1  
PUHY-P450YNW-A1

7 модулей серии Y «только охлаждение»



PUCY-P200YKA.TH-R2  
PUCY-P250YKA.TH-R2  
PUCY-P300YKA.TH-R1

PUCY-P350YKA.TH-R1  
PUCY-P400YKA.TH-R1  
PUCY-P450YKA.TH-R1

**Серия WY** (С ВОДЯНЫМ КОНТУРОМ)

9 модулей серии WY



PQHY-P200YLM-A1  
PQHY-P250YLM-A1  
PQHY-P300YLM-A1

PQHY-P350YLM-A1  
PQHY-P400YLM-A1  
PQHY-P450YLM-A1

PQHY-P500YLM-A1  
PQHY-P550YLM-A1  
PQHY-P600YLM-A1

Блоки серии Y  
PUMY

PUMY-P112Y/VKM4  
PUMY-P125Y/VKM4  
PUMY-P140Y/VKM4  
PUMY-P200YKM2

4 модуля серии Y  
REPLACE

PUHY-RP200YJM-B  
PUHY-RP250YJM-B  
PUHY-RP300YJM-B  
PUHY-RP350YJM-B

2 модуля серии Y  
ZUBADAN

PUHY-HP200YHM-A  
PUHY-HP250YHM-A

**Серия R2** (ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКА)

8 модулей серии R2 стандарт/HYBRID R2

3 модуля серии  
REPLACE R2**CITY MULTI G7  
NEXT STAGE**

PURY-P200YNW-A1  
PURY-P250YNW-A1  
PURY-P300YNW-A1

PURY-P350YNW-A1  
PURY-P400YNW-A1  
PURY-P450YNW-A1

PURY-P500YNW-A1  
PURY-P550YNW-A1

PURY-RP200YJM-B  
PURY-RP250YJM-B  
PURY-RP300YJM-B


**Серия WR2** (С ВОДЯНЫМ КОНТУРОМ)

9 модулей серии WR2

PQRY-P200YLM-A1  
PQRY-P250YLM-A1  
PQRY-P300YLM-A1



PQRY-P350YLM-A1  
PQRY-P400YLM-A1  
PQRY-P450YLM-A1  
PQRY-P500YLM-A1  
PQRY-P550YLM-A1  
PQRY-P600YLM-A1



## Примечание.

Модули применяются в качестве самостоятельных наружных блоков или входят в состав многомодульного наружного агрегата.



## Все наружные блоки серии CITY MULTI

Серия Y						Серия R2			
Серия Y только охлаждение стандарт	Серия Y стандарт	Серия Y высоко- эффективная	Серия REPLACE Y	Серия Y ZUBADAN	Серия WY с водяным контуром	Серия R2 стандарт	Серия REPLACE R2	Серия WR2 с водяным контуром	Серия HYBRID R2
PUCY-P	PUMY-(S)P PUHY-P	PUHY-EP	PUHY-RP	PUHY-HP	PQHY-P	PURY-P	PURY-RP	PQRY-P	PURY-P
	PUMY-(S)P112YKM(4) PUMY-(S)P112VKM(4)								
	PUMY-(S)P125YKM(4) PUMY-(S)P125VKM(4)								
	PUMY-(S)P140YKM(4) PUMY-(S)P140VKM(4)								
PUCY-P200YKA	PUMY-P200YKM2 PUHY-P200YNW-A1	PUHY-EP200YNW-A1	PUHY-RP200YJM-B	PUHY-HP200YHM-A	PQHY-P200YLM-A1	PURY-P200YNW-A1	PURY-RP200YJM-B	PQRY-P200YLM-A1	PURY-P200YNW-A1
PUCY-P250YKA	PUHY-P250YNW-A1	PUHY-EP250YNW-A1	PUHY-RP250YJM-B	PUHY-HP250YHM-A	PQHY-P250YLM-A1	PURY-P250YNW-A1	PURY-RP250YJM-B	PQRY-P250YLM-A1	PURY-P250YNW-A1
PUCY-P300YKA	PUHY-P300YNW-A1	PUHY-EP300YNW-A1	PUHY-RP300YJM-B		PQHY-P300YLM-A1	PURY-P300YNW-A1	PURY-RP300YJM-B	PQRY-P300YLM-A1	PURY-P300YNW-A1
PUCY-P350YKA	PUHY-P350YNW-A1	PUHY-EP350YNW-A1	PUHY-RP350YJM-B		PQHY-P350YLM-A1	PURY-P350YNW-A1		PQRY-P350YLM-A1	PURY-P350YNW-A1
PUCY-P400YKA	PUHY-P400YNW-A1 PUHY-P400YSNW-A1	PUHY-EP400YNW-A1 PUHY-EP400YSNW-A1	PUHY-RP400YSJM-B	PUHY-HP400YSHM-A	PQHY-P400YLM-A1 PQHY-P400YSLM-A1	PURY-P400YNW-A1 PURY-P400YSNW-A1		PQRY-P400YLM-A1 PQRY-P400YSLM-A1	PURY-P400YNW-A1
PUCY-P450YKA	PUHY-P450YNW-A1 PUHY-P450YSNW-A1	PUHY-EP450YNW-A1 PUHY-EP450YSNW-A1	PUHY-RP450YSJM-B		PQHY-P450YLM-A1 PQHY-P450YSLM-A1	PURY-P450YNW-A1 PURY-P450YSNW-A1		PQRY-P450YLM-A1 PQRY-P450YSLM-A1	PURY-P450YNW-A1
PUCY-P500YKA	PUHY-P500YNW-A1 PUHY-P500YSNW-A1	PUHY-EP500YNW-A1 PUHY-EP500YSNW-A1	PUHY-RP500YSJM-B	PUHY-HP500YSHM-A	PQHY-P500YLM-A1 PQHY-P500YSLM-A1	PURY-P500YNW-A1 PURY-P500YSNW-A1		PQRY-P500YLM-A1 PQRY-P500YSLM-A1	PURY-P500YNW-A1
PUCY-P550YSA	PUHY-P550YSNW-A1	PUHY-EP550YSNW-A1	PUHY-RP550YSJM-B		PQHY-P550YLM-A1 PQHY-P550YSLM-A1	PURY-P550YSNW-A1		PQRY-P550YLM-A1 PQRY-P550YSLM-A1	
PUCY-P600YSA	PUHY-P600YSNW-A1	PUHY-EP600YSNW-A1	PUHY-RP600YSJM-B		PQHY-P600YLM-A1 PQHY-P600YSLM-A1	PURY-P600YSNW-A1		PQRY-P600YLM-A1 PQRY-P600YSLM-A1	
PUCY-P650YSA	PUHY-P650YSNW-A1	PUHY-EP650YSNW-A1	PUHY-RP650YSJM-B			PURY-P650YSNW-A1			
PUCY-P700YSA	PUHY-P700YSNW-A1	PUHY-EP700YSNW-A1	PUHY-RP700YSJM-B		PQHY-P700YSLM-A1	PURY-P700YSNW-A1		PQRY-P700YSLM-A1	
PUCY-P750YSA	PUHY-P750YSNW-A1	PUHY-EP750YSNW-A1	PUHY-RP750YSJM-B		PQHY-P750YSLM-A1	PURY-P750YSNW-A1		PQRY-P750YSLM-A1	
PUCY-P800YSA	PUHY-P800YSNW-A1	PUHY-EP800YSNW-A1	PUHY-RP800YSJM-B		PQHY-P800YSLM-A1	PURY-P800YSNW-A1		PQRY-P800YSLM-A1	
PUCY-P850YSA	PUHY-P850YSNW-A1	PUHY-EP850YSNW-A1	PUHY-RP850YSJM-B		PQHY-P850YSLM-A1	PURY-P850YSNW-A1		PQRY-P850YSLM-A1	
PUCY-P900YSA	PUHY-P900YSNW-A1	PUHY-EP900YSNW-A1	PUHY-RP900YSJM-B		PQHY-P900YSLM-A1	PURY-P900YSNW-A1		PQRY-P900YSLM-A1	
PUCY-P950YSA	PUHY-P950YSNW-A1	PUHY-EP950YSNW-A1				PURY-P950YSNW-A1			
PUCY-P1000YSA	PUHY-P1000YSNW-A1	PUHY-EP1000YSNW-A1				PURY-P1000YSNW-A1			
PUCY-P1050YSA	PUHY-P1050YSNW-A1	PUHY-EP1050YSNW-A1				PURY-P1050YSNW-A1			
PUCY-P1100YSA	PUHY-P1100YSNW-A1	PUHY-EP1100YSNW-A1				PURY-P1100YSNW-A1			
PUCY-P1150YSA	PUHY-P1150YSNW-A1	PUHY-EP1150YSNW-A1							
PUCY-P1200YSA	PUHY-P1200YSNW-A1	PUHY-EP1200YSNW-A1							
PUCY-P1250YSA	PUHY-P1250YSNW-A1	PUHY-EP1250YSNW-A1							
PUCY-P1300YSA	PUHY-P1300YSNW-A1	PUHY-EP1300YSNW-A1							
PUCY-P1350YSA	PUHY-P1350YSNW-A1	PUHY-EP1350YSNW-A1							
PUCY-P1400YSA									
PUCY-P1450YSA									
PUCY-P1500YSA									

**Примечания:**

- Агрегаты серий YSNW-A1, YSLM и YSKA состоят из модулей, наименования которых можно найти в таблицах с характеристиками приборов.
- Описание внешних блоков серии Y ZUBADAN приведено в разделе «Системы отопления».
- В системах HYBRID R2 используются только специализированные внутренние блоки серий PEFY-WP, PFFY-WP и PLFY-WP.

**Соединение  
модулей  
в наружный  
агрегат**



**CITY MULTI G7**

NEXT STAGE

«ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ»

Наружный блок  
CITY MULTI G7

Впервые в промышленности!



SIC карбид кремния

**CITY MULTI G7: серия YNW**

Компания Mitsubishi Electric Corporation производит новое поколение наружных блоков VRF-систем CITY MULTI G7, которое получило название «Next Stage».


Существенные изменения в конструкции наружных блоков, а также реализованные технологические инновации выводят VRF-системы «Next Stage» на лидирующие позиции в отрасли по таким параметрам как энергоэффективность и уровень шума. Обновленный функционал и улучшенные технические характеристики расширяют возможности применения нового поколения блоков CITY MULTI G7 на более крупных и сложных проектах, предъявляющих высокие требования к качеству оборудования.

**Новая конструкция теплообменника**

Принципиальным отличием стала замена трехстороннего «высокого» теплообменника компактным четырехсторонним теплообменником, который расположили в верхней части блока — ближе к вентилятору. При этом нижняя часть блока, которая значительно удалена от вентилятора и вследствие этого менее эффективна, используется для размещения в ней компрессора и элементов холодильного контура. Такое решение улучшило сразу три ключевых показателя: энергоэффективность, уровень шума и количество хладагента.

Благодаря новой конструкции блоков CITY MULTI G7 «Next Stage» была увеличена номинальная энергоэффективность, значения которой обычно используют для сравнения оборудования различных производителей, а также повышены сезонные показатели экономичности, которые отражают реальные эксплуатационные затраты пользователей систем кондиционирования.

В новом исполнении выпускаются наружные блоки для систем серии «Y» (охлаждение или нагрев) и серии «R2» (одновременное охлаждение и нагрев). В серии «Y» предусмотрены блоки высокоеффективной модификации, которые оснащаются теплообменниками с плоскими алюминиевыми трубками. Эффективность теплообмена последних на 30% выше, чем у медно-алюминиевых теплообменников с трубками круглого сечения.



Четырехсторонний теплообменник

Эффективность теплообмена на 30% выше

**Изменяемая температура кипения**

При повышении температуры кипения хладагента в режиме охлаждения снижается частота вращения компрессора и электропотребление, и соответственно, увеличивается эффективность электродвигателя.

Предусмотрено 2 варианта управления целевой температурой кипения хладагента:

- 1) установка фиксированного значения;
- 2) автоматическое повышение температуры кипения хладагента при приближении температуры в помещениях к целевым значениям.

В первом случае целевое значение настраивается с помощью DIP-переключателей на плате наружного блока. Во втором — система управления динамически изменяет температуру кипения хладагента в зависимости от нагрузки на систему кондиционирования: при снижении нагрузки температура кипения повышается с целью уменьшения электропотребления.

**1 Фиксированное повышение температуры кипения**

Например, для снижения электропотребления системы при работе в помещениях с невысокой влажностью.

**2 Автоматическое повышение температуры кипения**

В зависимости от нагрузки на систему.



Разность между температурой воздуха на входе и целевой температурой, °C


**Контроль влажности**

Система контроля влажности собирает информацию с датчиков, анализирует данные и передает на наружный блок команду увеличить температуру кипения хладагента при низкой влажности воздуха в помещениях.

Данный алгоритм повышает комфорт и уменьшает потребление электроэнергии.



Разность между температурой воздуха на входе и целевой температурой



## Новый спиральный компрессор

В наружных блоках серии CITY MULTI G7 применен новый высокоэффективный спиральный компрессор, технические решения которого защищены патентами, принадлежащими компании Mitsubishi Electric Corporation.

В спиральном компрессоре сжатие газа происходит между двумя спиральными элементами, один из которых неподвижен и прикреплен к корпусу компрессора, а второй совершает плоскопараллельное движение, при котором каждая его точка описывает небольшую окружность. Плоскопараллельное движение подвижного спирального элемента создается с помощью эксцентрикового вала и специального дополнительного устройства - муфты Олдхема, регулирующей перемещение подвижной спирали, которая не вращается на ее собственной оси, а только обращается вокруг неподвижной спирали изменяя объем камеры сжатия.

### Механизм компенсации центробежной силы (P200~P350)

Возникающая при работе компрессора центробежная сила приводит к изгибу оси основного вала, что может при высоких оборотах привести к смещению верхней части эксцентриковой оси вращения вплоть до возможного контакта вала с внутренней поверхностью подшипниковой опоры. При этом зазор между поверхностями подвижной и неподвижной спиралей увеличивается, приводя к перетечкам газа с нагнетания на всасывание. Центробежная сила ограничивает максимальную частоту вращения вала. В традиционном компрессоре это значение составляет 120 оборотов в секунду. Желательно, чтобы наклон оси вращения вала привода по отношению к верхней подшипниковой опоре был минимизирован. Поэтому для снижения этих перетечек, а также для уменьшения

При таком движении точки контакта подвижной и неподвижной спиралей перемещаются по профилю неподвижной спирали на 360° за один оборот эксцентрикового вала. При этом на подвижную спираль действует центробежная сила, появляющаяся в результате смещения фактической оси вращения подвижной спирали относительно оси вала и электропривода. Около 10 лет назад корпорация Mitsubishi Electric стала использовать запатентованный механизм FCM, который поджимает подвижную спираль компрессора к неподвижной в осевом направлении. Это снизило потери, связанные с перетоком газа с нагнетания на всасывание, а равномерное заполнение имеющихся полостей маслом резко уменьшило потери на трение. В результате эффективность компрессора выросла на 14%.

#### Классический спиральный компрессор



#### Новый компрессор Mitsubishi Electric



#### Опора с противовесом




### Система «Multi-port»

В спиральном компрессоре традиционной конструкции объем всех полостей сжатия постоянный, поэтому, когда требуется неполная производительность системы и низкая частота вращения привода компрессора, возможно повышение давления нагнетания.

Новый компрессор в дополнение к основному нагнетательному порту имеет еще два дополнительных, которые позволяют снизить это избыточное давление нагнетания при низких нагрузках на систему.

Дополнительные клапаны нагнетания позволяют завершить процесс сжатия хладагента на втором витке подвижной спирали, снижая степень сжатия. Это устраняет избыточное давление и увеличивает эффективность работы при частичной нагрузке.




Традиционная конструкция компрессора		Режим работы	
		Частичная нагрузка	Полная мощность
Основной порт	Клапан ①	Открыт	Открыт

Компрессор с системой «Multi-port»		Режим работы	
		Частичная загрузка	Полная мощность
Основной порт	Клапан ①	Открыт	Открыт
Дополнительный порт	Клапан ②	Открыт	Закрыт
	Клапан ③	Открыт	Закрыт

Во время работы при неполной нагрузке дополнительные нагнетательные клапаны открыты, что исключает избыточное сжатие хладагента.

#### Снижение потерь производительности за счет устранения избыточного давления нагнетания




#### Традиционная конструкция компрессора

Газобразный хладагент скимается до определенного давления, обусловленного конструкцией компрессора, и попадает в нагнетательный порт. При этом возникает дополнительная нагрузка на привод компрессора из-за избыточного давления нагнетания.


#### Новая конструкция с системой «Multi-Port»

При достижении в камере сжатия заданного значения давления нагнетания открываются дополнительные клапаны нагнетания, и скимый газ поступает в систему. При этом снижаются потери, возникающие из-за избыточного давления нагнетания.

### Серия CITY MULTI G6 (YLM)



### Серия CITY MULTI G7 (YNW)



## Силовой модуль на основе карбида кремния (SiC)

Карбид кремния (карборунд) – это химическое соединение кремния с углеродом ( $\text{SiC}$ ). Благодаря механической прочности и невысокой стоимости его издавна применяют как абразивный материал при изготовлении шлифовальных кругов, отрезных дисков, наждачной бумаги и т. п. Полупроводниковые свойства этого соединения тоже известны достаточно давно, однако «абразивный» карбид кремния для этих целей не подходит. Для электроники требуется вещество высокой химической чистоты и особой кристаллической структуры.

Компания Mitsubishi Electric Corporation инвестировала огромные средства в разработку полупроводниковых приборов на основе карбида кремния, понимая, что эффективные инновационные устройства чрезвычайно востребованы в современном мире.

Напряжения пробоя карбида кремния в 10 раз превышает пробивное напряжение кремния. Это значит, что канал силового полевого транзистора можно сделать в 10 раз тоньше (короче), что приведет к значительному уменьшению его сопротивления. В результате большая мощность будет передаваться в нагрузку и меньше будет нагреваться ключевой элемент.

Полевые транзисторы на основе карбида кремния имеют более высокое быстродействие. Вследствие этого время нахождения транзистора в промежуточном состоянии (его называют активным режимом) между полным включением и отключением чрезвычайно мало, что дополнительно уменьшает нагрев ключа.


Повышение температуры кристалла — это крайне нежелательный фактор для кремниевых IGBT-транзисторов, так как увеличиваются токи утечки. Поэтому их терmostатированию всегда уделяется особое внимание. Карбид кремния в 3 раза менее чувствителен к повышению температуры, и токи утечки ключевого элемента незначительны.

Еще одно важное свойство кристалла силового элемента — это теплопроводность, так как тепло, выделяемое в нем при работе, требуется отводить для исключения перегрева. По этому показателю карбид кремния превосходит кремний почти в 3 раза. Сочетание уникальных свойств карбида кремния позволило компании Mitsubishi Electric Corporation создать силовой модуль, эффективность которого на 70% выше, чем у применяемых сегодня модулей на IGBT-транзисторах.


Применен силовой модуль на основе карбида кремния SiC



**SiC** карбид кремния



Упрощенная структура полевого транзистора MOSFET




## Изменяемое статическое давление вентилятора

При установке наружных блоков на технических этажах или поэтажной установке на балконах, воздух от наружного блока обычно выбрасывается через воздуховод. В зависимости от длины воздуховода и его сопротивления воздушному потоку статическое давление вентилятора наружного блока может быть увеличено до 80 Па.

Настройка осуществляется с помощью DIP-переключателей SW6-4 и SW6-5, установленных на плате наружного блока.

	SW6-4	SW6-5
0 Па	выкл (OFF)	выкл (OFF)
30 Па	выкл (OFF)	вкл (ON)
60 Па	вкл (ON)	выкл (OFF)
<b>80 Па</b>	<b>вкл (ON)</b>	<b>вкл (ON)</b>



Максимальное статическое давление может быть увеличено до 80 Па.


PUHY-(E)P-Y(S)NW-A1,  
PURY-P-Y(S)NW-A1

## Температура наружного воздуха до +52°C

Работа при высокой температуре наружного воздуха (до 52°C) может потребоваться не только в жарких регионах, но и при групповом расположении наружных блоков на кровле, особенно вблизи шумоотражающих экранов или ограждающих конструкций, а также на балконах.



При групповой установке наружных блоков на кровле препятствия, такие как шумоотражающие экраны, ограждающие конструкции или близлежащие здания, могут создавать застойные зоны горячего воздуха.



Зона высокой температуры образуется за счет конвекции воздуха, нагретого наружными блоками, установленными на нижних этажах.

## Низкошумный режим работы

В новых блоках CITY MULTI G7 «Next Stage» предусмотрено гибкое регулирование производительности вентилятора, что позволяет значительно уменьшить уровень шума наружного блока без существенного снижения производительности системы.

Уровень производительности вентилятора	Производительность наружного блока
до -5 дБ(А)	100%
до -5 дБ(А)	85%
до -3 дБ(А)	70%
до -3 дБ(А)	60%
до -3 дБ(А)	50%

## Шумоизолированный компрессорный отсек


Для обеспечения шумоизоляции компрессора и низкого уровня шума наружного агрегата, компрессор заключен в специальный изолированный корпус. Он препятствует распространению шума компрессора через плоскости теплообменника, что важно для обеспечения низкого уровня шума с любой из сторон агрегата.



Для снижения шума компрессор заключен в специальный шумоизолированный корпус.

## Минимальное количество компрессоров

Все наружные блоки (модули) серии CITY MULTI G7 «Next Stage» построены по однокомпрессорной схеме, то есть в любом модуле установлен только один компрессор с инверторным приводом. При комбинировании нескольких модулей в одном агрегате могут оказаться не более трех компрессоров.





## Непрерывный нагрев

Наружные блоки CITY MULTI G7 «Next Stage» способны выполнять посекционное оттаивание теплообменника горячим газообразным хладагентом. Во время этого процесса продолжается нагрев воздуха обслуживаемых помещений, а теплопроизводительность системы снижается до уровня 30–40% от名义ного значения.


Оттаивание теплообменника наружного блока традиционным способом, то есть полным переключением направления движения хладагента во всей системе, происходит только после нескольких последовательных циклов оттаивания горячим газом (до 7 циклов). Поэтому тепло подается в помещения практически непрерывно, обеспечивая комфорт пользователя.

Кроме того, перед началом режима оттаивания в течение трех минут система производит более интенсивный нагрев помещения для накопления тепла.



## Перепад высот до 90 м


При расположении наружного блока серии CITY MULTI G7 «Next Stage» выше внутренних блоков перепад высот может составлять 90 м без применения дополнительных опций.



## Бесперебойная работа при отключении питания внутреннего блока

Сигнал в линии M-NET представляет собой постоянную составляющую, на которую наложен информационный сигнал. Поэтому линия связи не только организует обмен данными, но и обеспечивает электропитание некоторых компонентов системы. Например, постоянная составляющая необходима для резервного управления расширительными вентилями внутренних блоков. То есть наружный блок CITY MULTI может управлять электронными расширительными вентилями внутренних блоков при отключенном питании внутренних блоков.

Эта особенность является ключевой для некоторых типов объектов. Например, для жилых зданий, когда есть вероятность отключения электропитания части внутренних блоков жильцами в случае длительного отсутствия.



## Сбор хладагента в наружный блок при утечке

Если в одном из помещений поврежден внутренний блок или фреонопровод, то по сигналу настенного газоанализатора (датчика фреона) можно активировать режим сбора хладагента в наружный блок.

### Примечание.

Для реализации данной возможности потребуются дополнительные компоненты.



**СЕРИЯ Y**

VRF-СИСТЕМЫ

**CITY MULTI G7 NEXT STAGE****12,5-168,0 кВт** (ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ)

В системах серии «Y» внутренние блоки одновременно могут работать только в одинаковом режиме (охлаждение или нагрев).

Серия Y «только охлаждение»:

Серия Y стандарт:

Серия Y высокоэффективная:

Серия Y Replace PUHY-EP200-1350Y(S)NW-A1

Серия Y ZUBADAN: PUHY-HP200-500Y(S)HM-A

- Целевая температура кипения хладагента в режиме охлаждения может быть повышена с 0°C (стандартное значение) до +6°C, +9°C или +14°C, что увеличивает производительность по явной теплоте и обеспечивает комфортное охлаждение.
- Суммарная установочная мощность внутренних блоков может быть увеличена до 200% (для того, чтобы задействовать эту возможность, следует проконсультироваться с поставщиком оборудования).
- Во всех моделях применяются компрессоры и вентиляторы только с инверторным приводом (DC-инвертор), поэтому пусковой ток не превышает максимального значения рабочего тока.

- Минимизация количества взаимосвязанных компрессоров для увеличения надежности системы (не более 3 в одном гидравлическом контуре). Предусмотрена аварийная работа многокомпрессорной системы с неисправным компрессором.
- Благодаря применению переохладителя в наружном блоке снижаются гидравлические потери во фреонопроводах и минимизируется заправка хладагента. В качестве разветвителей используются Т-образные тройники.
- В конструкции наружного блока предусмотрен изолированный отсек для компрессора, что существенно уменьшает уровень шума наружного агрегата во всех направлениях.

**Серия Y: 22,4~168,0 кВт (кроме PUHY-P)****Длина фреонопроводов:**

суммарная длина всех участков .....	не более 1000 м (PUHY-HP - 300 м)
самый длинный участок от наружного блока .....	не более 165 м (PUHY-HP - 150 м)
самый длинный участок от наружного блока (эквивалентная длина) .....	не более 190 м (PUHY-HP - 175 м)
после первого разветвителя до дальнего внутреннего блока .....	не более 40 м (90 <sup>1</sup> м)
между модулями, составляющими наружный блок .....	не более 10 м


**Перепад высот между блоками:**

внутренние - наружный (наружный выше) .....	не более 50 (90 <sup>2</sup> м)
внутренние - наружный (наружный ниже) .....	не более 40 (60 <sup>2</sup> м)
внутренний - внутренний .....	не более 15 м (30 <sup>3</sup> м)
между модулями, составляющими наружный блок .....	не более 0,1 м

<sup>1</sup> Расстояние от первого разветвителя до самого дальнего внутреннего блока может быть увеличено до 90 м. Для этого потребуется увеличить диаметр жидкостного фреонопровода.

<sup>2</sup> Перепад высот может достигать значений, указанных в скобках, при выполнении изложенных ниже условий.

<sup>3</sup> Перепад высот может достигать 30 м. Для этого потребуется увеличить диаметр жидкостного фреонопровода.

**Увеличение перепада высот систем серии Y**

Для увеличения перепада высот требуется модификация наружных блоков. Модификации подлежат только отмеченные в таблице модели.

Серия Y	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
PUCY-P Y(S)KA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PUCY-EP Y(S)KA																											
PUHY-P Y(S)NW	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PUHY-EP Y(S)NW	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

1. Если наружный блок расположен выше внутренних, то перепад высот может быть увеличен до 90 м с помощью следующих мер.

a) Необходимо активировать DIP-переключатель SW6-3 на плате управления наружного блока.

б) В наружный блок PUCY-(E)P YKA устанавливается дополнительный датчик промежуточного давления (опция PAC-KBU91MH-E согласно таблице справа).

в) Нижняя граница температурного диапазона в режиме нагрева ограничивается значением -10°C.

г) Длина наибольшего участка трубопроводов хладагента от наружного блока до внутренних не должна превышать указанных на рисунке справа ограничений.

д) Суммарная длина всех участков фреонопроводов ограничивается значением 300 м.

2. Если наружный блок расположен ниже внутренних, то перепад высот может быть увеличен до 60 м с помощью следующих мер (кроме наружных блоков PUCY-(E)P Y(S)KA).

а) Необходимо активировать DIP-переключатель SW6-3 на плате управления наружного блока.

б) Суммарная длина всех участков фреонопроводов ограничивается значением 300 м.

в) Нижняя граница температурного диапазона в режиме охлаждения ограничивается значением +10°C.

**Модель наружного блока**

PUCY-P Y(S)KA

**Датчик промежуточного давления**

PAC-KBU91MH-E

(устанавливается на каждый модуль)

PUCY-EP Y(S)KA

PUHY-P Y(S)NW-A1

Не требуется



## Модификация систем серии Y для охлаждения при низких температурах

Нижняя граница рабочего диапазона температур наружного воздуха для систем PUHY-(E)P200~500YNW-A1 и PUHY-(E)P400~1350YSNW-A1 в режиме охлаждения может быть снижена до -25°C. В этом случае потребуется оснастить наружный агрегат специальными панелями защиты от ветра, а также активировать программный модуль низкотемпературной работы с помощью DIP-переключателей SW4(964) и SW4(982), расположенных на плате управления.

Таблица 1. Комплекты панелей защиты от ветра







Артикул	Наименование детали	Модели наружных блоков (габариты блока с панелями)
CTWG-S	Верхняя крышка	PUHY-(E)P200, 250, 300YNW-A1 (ВxШxД, мм: 2658x1830x1650)
CFWG-S	Передняя и задняя панели (требуется 2 шт.)	
CSWG	Боковая панель (требуется 2 шт.)	
CTWG-L	Верхняя крышка	PUHY-(E)P350, 400, 450YNW-A1 (ВxШxД, мм: 2658x2150x1650)
CFWG-L	Передняя и задняя панели (требуется 2 шт.)	
CSWG	Боковая панель (требуется 2 шт.)	
CTWG-XL	Верхняя крышка	PUHY-(E)P500YNW-A1 (ВxШxД, мм: 2658x2660x1650)
CFWG-XL	Передняя и задняя панели (требуется 2 шт.)	
CSWG	Боковая панель (требуется 2 шт.)	

Понижение температуры наружного воздуха приводит к падению давления конденсации хладагента в системе, работающей в режиме охлаждения. Наружный агрегат City Multi оснащен средствами стабилизации давления конденсации: регулируемый привод вентилятора и компрессора, секционный теплообменник и др. Кроме этого необходимым условием является подвод достаточного количества теплоты к внутренним блокам системы для увеличения давления испарения и, как следствие, давления конденсации. Если количество теплоты, поглощаемое в ходе холодильного цикла, ниже определенного

значения, то это может привести к снижению давления кипения и активации режима «защита от обмерзания» теплообменника внутреннего блока. В этом режиме внутренний блок временно перестает охлаждать воздух помещения.

Следует выбирать производительность наружного агрегата таким образом, чтобы рабочая точка системы (суммарный индекс одновременно работающих внутренних блоков) была выше синей линии на представленных ниже графиках.

Следуйте рекомендациям, изложенным ниже.



### Ограничения и рекомендации

- Производительность наружного блока уменьшается при понижении температуры наружного воздуха ниже -5°C. Поэтому данные системы должны применяться на объектах, где теплоизбытки в помещении также снижаются при уменьшении температуры наружного воздуха.
- Выбирайте наружный агрегат City Multi, исходя из минимальной возможной нагрузки системы. Принимайте во внимание коррекцию холододорождительности системы в зависимости от длины трубопроводов хладагента, а также в зависимости от температуры наружного воздуха.
- Предусматривайте резервную систему охлаждения для наиболее ответственных применений.
- Обязательно устанавливайте панели защиты от ветра, размеры и форма которых должны точно соответствовать официальным чертежам.
- Не устанавливайте внутренние блоки непосредственно над технологическим оборудованием.
- Данные системы не предназначены для точного поддержания температуры и влажности в обслуживаемом помещении.
- Минимальное значение целевой температуры в помещении 20°C.
- Используйте выносной датчик температуры, если теплый воздух от технологического оборудования попадает непосредственно на вход внутреннего блока.
- Если в помещении необходимо поддерживать определенную влажность воздуха, то применяйте отдельный увлажнитель.
- Наиболее стablyно система работает при подводе достаточного количества теплоты к внутренним блокам. Поэтому во внутренних блоках системы следует зафиксировать максимальную скорость вращения вентилятора с помощью DIP-переключателей, указанных в документации (см. таблицу справа).

Модель внутреннего блока	DIP-переключатель
PEFY-VMA-E	SW4-6 = Вкл
PEFY-VMS1(L)-E	SWB в положении 3
PEFY-40~140VMHS-E	SW21-7 = Вкл
PEFY-200, 250VMHS-E	SW4-6 = Вкл
PEFY-VMR-E/L/R	SW7-1 = Вкл
PKFY	Не предусмотрено
PFFY (кроме VKM-E)	SW7-1 = Вкл
PFFY-VCM	SW21-7 = Вкл
PMFY-VBM	Не предусмотрено
PLFY-VLMD	Не предусмотрено
PLFY-VFM	SW21-1 = Вкл, SW21-2 = Выкл
PLFY-VEM	SW21-1 = Вкл, SW21-2 = Выкл, SW21-3 = Выкл, SW21-4 = Вкл
PCFY	SWA в положении 3

В кассетных и подвесных внутренних блоках можно использовать увеличенную скорость вращения вентилятора в режимах «высокий потолок» (модели PLFY-VBM, VEM) и «фильтр высокой эффективности» (модели PCFY-VKM).

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

# PUMY-P V/YKM

СЕРИЯ Y

## CITY MULTI

**12,5-22,4 кВт** (ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ)

**DXF**  
чертежи

**BIM**  
модели

**Антикор**  
-BS

**ОПИСАНИЕ**

- Компактные агрегаты в корпусе с боковым выбросом воздуха (2 вентилятора).
- Высокая энергоэффективность и низкий уровень шума.
- Пусковой ток не превышает номинальный рабочий ток.
- Возможность внешнего ограничения производительности.
- «Ночной режим» включается внешним таймером. Уровень звукового давления в этом режиме снижается на 3 дБ.
- Коррозионностойкий теплообменник, выполненный по технологии Blue Fin.
- Блоки повышенной коррозионной стойкости PUMY-P V/YKM4-BS поставляются под заказ.
- Чертежи блоков в формате «DXF» доступны для свободного скачивания на сайте [www.mitsubishi-aircon.ru](http://www.mitsubishi-aircon.ru)

Параметр / Модель			PUMY-P112VKM4	PUMY-P125VKM4	PUMY-P140VKM4	PUMY-P112YKM4	PUMY-P125YKM4	PUMY-P140YKM4	PUMY-P200YKM2
Электропитание			220 В, 1 фаза, 50 Гц					380 В, 3 фазы, 50 Гц	
Охлаждение	Производительность	кВт	12,5	14,0	15,5	12,5	14,0	15,5	22,4
	Потребляемая мощность	кВт	2,79	3,46	4,52	2,79	3,46	4,52	6,05
	Рабочий ток	А	12,87	15,97	20,86	4,99	5,84	7,23	9,88
	Коэффициент производительности EER (SEER)		4,48 (6,55)	4,05 (6,60)	3,43 (6,25)	4,48 (6,55)	4,05 (6,60)	3,43 (6,25)	3,70 (5,45)
	Диапазон наружных температур	°C	-5 ~ +52°C по сухому термометру (-15°C — при установленной панели защиты от ветра PAC-SH95AG-E) +10 ~ +52°C по сух. термометру (при подключении блоков PKFY-P10/P15/P20/P25VLM, PFFY-P20/25/32VKM, PFFY-P20/25/32 VLEM и PFFY-P20/25/32/40VCM)						
Нагрев	Производительность	кВт	14,0	16,0	18,0	14,0	16,0	18,0	25,0
	Потребляемая мощность	кВт	3,04	3,74	4,47	3,04	3,74	4,47	5,84
	Рабочий ток	А	14,03	17,26	20,63	5,43	6,31	7,15	9,54
	Коэффициент производительности COP (SCOP)		4,61 (4,64)	4,28 (4,63)	4,03 (4,42)	4,61 (4,64)	4,28 (4,63)	4,03 (4,42)	4,28 (4,21)
	Диапазон наружных температур	°C	-20 ~ +15°C по влажному термометру <sup>1</sup>						
Типоразмер внутренних блоков			P15 ~ P100 (M-серия и Mr.SLIM) / P10 ~ P140 (CITY MULTI)						P15 ~ P100 (M-серия и Mr.SLIM) P10 ~ P200 (CITY MULTI)
Индекс установочной мощности внутренних блоков			50 ~ 130% от индекса производительности наружного блока						
Уровень звукового давления (охлаждение/нагрев)	дБ(А)	49/51	50/52	51/53	49/51	50/52	51/53	56/61	
Уровень звуковой мощности (охлаждение/нагрев)	дБ(А)	69/71	70/72	71/73	69/71	70/72	71/73	75/80	
Размеры (В x Ш x Д)	мм	1338x1050x(330+40)							
Вес	кг	122	122	122	125	125	125	141	
Завод (страна)			MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония)						

<sup>1</sup> При интенсивной эксплуатации в режиме нагрева при отрицательной температуре наружного воздуха рекомендуется устанавливать в поддон наружного блока электрический нагреватель для предотвращения замерзания конденсата.

**Совместимость с распределительными блоками PAC-MK**

Блоки-распределители	PAC-MK31/51BC(B)	PAC-MK33/53BC(B)
Наружные блоки		
PUMY-P112/125/140V/YKM4	●	●
PUMY-P200YKM2	●	●

PAC-MK33/53BC



PAC-MK33/53BCB

**Примечания:**

1. К распределительным блокам PAC-MK33/53BC(B) должны быть подключены не менее 2 внутренних блоков.



2. PAC-MK33/53BC — резьбовое соединение (вальцовка), PAC-MK33/53BCB — паяное соединение.

**ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)**

	Наименование	Описание
1	<b>CMY-Y62-G-E</b>	Тройник
2	<b>CMY-Y64-G-E</b>	Коллектор на 4 ответвления
3	<b>CMY-Y68-G-E</b>	Коллектор на 8 ответвлений
4	<b>PAC-SG61DS-E</b>	Дренажный штуцер
5	<b>PAC-SH97DP-E</b>	Дренажный поддон
6	<b>PAC-SG73RJ-E</b>	Переходник (ø9,52 -> ø12,7)
7	<b>PAC-SG75RJ-E</b>	Переходник (ø15,88 -> ø19,05)
8	<b>PAC-SH96SG-E</b>	Панель для изменения направления потока (требуется 2 шт.)
9	<b>PAC-SH95AG-E</b>	Панель защиты от ветра: охлаждение до -15°C (требуется 2 шт.)
10	<b>PAC-SJ20BH-E</b>	Электрический нагреватель, устанавливаемый в поддон наружного блока
11	<b>PAC-LV11M-J</b>	M-контроллер для подключения внутренних блоков MSZ-FH25~50VE, MSZ-EF22~50VE, MSZ-SF15/20VA, MSZ-SF25~50VE, MFZ-KJ25/35VE
12	<b>PAC-MK33BC</b> <b>PAC-MK33BCB</b>	Распределительный блок с 3 портами для подключения внутренних блоков бытовой и полупромышленной серий MSZ-LN25/35, MSZ-FH, MSZ-EF, MSZ-SF, MFZ-KJ, MLZ-KP, SEZ-M, SLZ-M, PLA-M, PCA-M, PEAD-M.
13	<b>PAC-MK53BC</b> <b>PAC-MK53BCB</b>	Распределительный блок с 5 портами для подключения внутренних блоков бытовой и полупромышленной серий MSZ-LN25/35, MSZ-FH, MSZ-EF, MSZ-SF, MFZ-KJ, MLZ-KP, SEZ-M, SLZ-M, PLA-M, PCA-M, PEAD-M.
14	<b>MSDD-50AR-E</b>	Комплект разветвителей для подключения двух блоков-распределителей. Соединение резьбовое (вальцовка).
15	<b>MSDD-50BR-E</b>	Комплект разветвителей для подключения двух блоков-распределителей. Соединение паяное.
16	<b>PAC-SJ71FM-E</b>	Электродвигатель для увеличения статического давления вентилятора до 30 Па (PUMY-P112~140)

М-контроллер  
PAC-LV11M-J

## Система с тройниками, коллекторами и М-контроллерами



\* При наличии в составе системы внутренних блоков PKFY-P VBM или PFYF-P перепад высот ограничивается значением 30 м, если наружный блок расположен ниже внутренних.

Внутренние блоки	Наружные блоки		
	PUMY-P112V/YK4M	PUMY-P125V/YK4M	PUMY-P140V/YK4M PUMY-P200YK4M
<b>Внутренние блоки CITY MULTI</b>	P10~P140	P10~P140 (P200 — PUMY-P200YK4M)	
<b>Типоразмер</b>	1~9	1~10	1~12
<b>Количество</b>			
<b>Суммарная производительность</b>	50~130% производительности наружного блока		

Внутренние блоки серии CITY MULTI	
<b>Настенные</b>	PKFY-VLM, PKFY-VKM
<b>Напольные</b>	PFYF-VKM, PFYF-VLEM, PFYF-VCM
<b>Кассетные</b>	PMFY-VBM (1 поток), PLFY-VLMD (2 потока), PLFY-VEM и PLFY-VFM (4 потока)
<b>Канальные</b>	PEFY-VMS1, PEFY-VMA, PEFY-VMHS, PEFY-VMR
<b>Подвесные</b>	PCFY-VKM


Через М-контроллер подключаются внутренние блоки М-серии: MSZ-FH, MSZ-SF, MSZ-EF и MFZ-KJ (см. стр. 166).

## Система с распределительными блоками

- Допускается подключение 1 или 2 распределительных блоков PAC-MK33/53BC(B).
- Количество внутренних блоков — от 2 до 8.
- Индекс производительности внутренних блоков P15~P100 (PUMY-P200YK4M: P15~P200).

- Суммарный индекс производительности внутренних блоков не более 130% от индекса наружного блока.
- Минимальная установочная мощность внутренних блоков 3 кВт.
- Суммарная производительность внутренних блоков, подключенных к одному блоку-распределителю, не должна превышать 20,2 кВт.

**PUMY-P112/125/140V/YK4M  
PUMY-P200YK4M**



$c1 + b1 + b2 + a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 + a8 \leq 150 \text{ м}$   
 $L = c1 + b2 + a8 \leq 80 \text{ м}$   
 $c1 + b1 \leq 55 \text{ м}$   
 $b2 \leq 30 \text{ м}$   
 $\ell = a8 \leq 25 \text{ м}$   
 $a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 + a8 \leq 95 \text{ м}$   
 $H \leq 50 \text{ м}$  (наружный блок выше внутренних)  
 $H \leq 40 \text{ м}$  (наружный блок ниже внутренних)  
 $h1 + h2 \leq 15 \text{ м}$   
 $h2 \leq 15 \text{ м}$   
 $h3 \leq 12 \text{ м}$   
 $|c1 + b1 + a1|, |c1 + b1 + a2|, |c1 + b1 + a3|,$   
 $|c1 + b1 + a4|, |c1 + b1 + a5|, |c1 + b2 + a6|,$   
 $|c1 + b2 + a7|, |c1 + b2 + a8| \leq 15 \text{ изгибов}$

Распределительные блоки PAC-MK33/53BC(B) должны располагаться между высотными отметками наружного и внутренних блоков.


### Внутренние блоки М-серии и Mr.SLIM

<b>Настенные</b>	MSZ-LN25~50, MSZ-FH, MSZ-EF, MSZ-SF VA(VE), MSZ-GF, MSZ-AP15~50
<b>Напольные</b>	MFZ-KJ VE
<b>Кассетные (1 поток)</b>	MLZ-KP VF
<b>Кассетные (4 потока)</b>	PLA-M EA, SLZ-M25~50FA
<b>Канальные</b>	PEAD-M50~100JA(L), SEZ-M DA
<b>Подвесные</b>	PCA-M KA

## Комбинированная система

- Допускается подключение 1 или 2 блоков-распределителей.
- Суммарная производительность внутренних блоков, подключенных к одному блоку-распределителю, не должна превышать 20,2 кВт.
- Внутренние блоки PKFY-P и PFYF-P не могут применяться в составе комбинированной системы.
- PUMY-P112/125/140V/YK4M: если 7 внутренних блоков подключены через распределительные блоки, то внутренних блоков CITY MULTI можно подключить не более 3. Если 8 внутренних блоков подключены через распределительные блоки, то внутренних блоков CITY MULTI можно подключить не более 2.

### 1 блок-распределитель



$b5 + d1 + d2 + c1 + c2 + b1 + b2 + a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 + a8 \leq 300 \text{ м}$  (P200:  $\leq 150 \text{ м}$ )

$L1 = e1 + d2 + a1 \leq 85 \text{ м}$  и  $L1 = e1 + d1 + c1 + b2 \leq 85 \text{ м}$  (P200:  $\leq 80 \text{ м}$ )

$L2 = e1 + d1 + c1 + b1 + a8 \leq 80 \text{ м}$

$e1 + d1 + c1 + b1 \leq 55 \text{ м}$

$d1 + c1 + b1 \leq 30 \text{ м}$  и  $d1 + c1 + b2 \leq 30 \text{ м}$  и  $d1 + c2 \leq 30 \text{ м}$

$a8 \leq 25 \text{ м}$

$a4 + a5 + a6 + a7 + a8 \leq 95 \text{ м}$

$H \leq 50 \text{ м}$  (наружный блок выше внутренних)

$H \leq 40 \text{ м}$  (наружный блок ниже внутренних)

$h1 \leq 15 \text{ м}$

$h3 \leq 12 \text{ м}$

$|e1 + d2 + a1|, |e1 + d2 + a2|, |e1 + d2 + a3|, |e1 + d1 + c2|, |e1 + d1 + c1 + b2|,$


$|e1 + d1 + c1 + b1 + a5|, |e1 + d1 + c1 + b1 + a6|,$

$|e1 + d1 + c1 + b1 + a7|, |e1 + d1 + c1 + b1 + a8| \leq 15 \text{ изгибов}$

Распределительные блоки PAC-MK33/53BC(B) должны располагаться

между высотными отметками наружного и внутренних блоков.

### 2 блока-распределителя



$b5 + d1 + c1 + b2 + a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 + a8 + a9 + a10 + a11 \leq 240 \text{ м}$  (P200:  $\leq 150 \text{ м}$ )

$L1 = d1 + c1 + a1 \leq 85 \text{ м}$  (P200:  $\leq 80 \text{ м}$ )

$L2 = d1 + c2 + b2 + a11 \leq 80 \text{ м}$

$d1 + c2 + b1 + b2 \leq 55 \text{ м}$

$c2 + b2 \leq 50 \text{ м}$  и  $c1 + a1 \leq 30 \text{ м}$

$a11 \leq 25 \text{ м}$

$d1 + c2 + b2 \leq 55 \text{ м}$

$a4 + a5 + a6 + a7 + a8 + a9 + a10 + a11 \leq 95 \text{ м}$

$H \leq 50 \text{ м}$  (наружный блок выше внутренних)

$H \leq 40 \text{ м}$  (наружный блок ниже внутренних)

$h1 + h2 \leq 15 \text{ м}$ ,  $h2 \leq 15 \text{ м}$ ,  $h3 \leq 12 \text{ м}$

$|d1 + c1 + a1|, |d1 + c1 + a2|, |d1 + c1 + a3|, |d1 + c2 + b1 + a4|, |d1 + c2 + b1 + a5|,$

$|d1 + c2 + b1 + a6|, |d1 + c2 + b1 + a7|, |d1 + c2 + b1 + a8|, |d1 + c2 + b2 + a9|,$

$|d1 + c2 + b2 + a10|, |d1 + c2 + b2 + a11| \leq 15 \text{ изгибов}$

Распределительные блоки PAC-MK33/53BC(B) должны располагаться

между высотными отметками наружного и внутренних блоков.

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

# PUHY-EP YNW-A1

СЕРИЯ Y ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ

## CITY MULTI G7 NEXT STAGE

22,4-150,0 кВт (ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ)

Обновление  
2020PUHY-EP200YNW-A1  
PUHY-EP250YNW-A1  
PUHY-EP300YNW-A1PUHY-EP350YNW-A1  
PUHY-EP400YNW-A1  
PUHY-EP450YNW-A1

PUHY-EP500YNW-A1

DXF  
чертежи    BIM  
модели    Антикор  
-BS

### ОПИСАНИЕ

- Наружные блоки производительностью до 56 кВт выполнены в виде моноблока с 1 компрессором. Это упрощает монтаж и увеличивает надежность системы.
- В наружных агрегатах применяются только компрессоры с инверторным приводом, что объясняет отсутствие пусковых токов наружных агрегатов, увеличивает ресурс компрессора, а также надежность всей системы.
- Инверторный привод компрессора имеет увеличенную энергоэффективность за счет применения оригинального алгоритма широтно-импульсной модуляции (ШИМ) с перемодуляцией. Этот метод обеспечивает увеличение выходного напряжения инвертора при высокой частоте вращения приводного электродвигателя компрессора, что увеличивает эффективность.
- Подогрев компрессора в блоках CITY MULTI G7 (серия YNW) осуществляется статорными обмотками электродвигателя. Это обеспечивает более эффективное использование электроэнергии в сравнении с внешним ленточным нагревателем картера компрессора.
- Система управления динамически изменяет (повышает) температуру кипения хладагента в зависимости от нагрузки на систему кондиционирования воздуха с целью снижения электропотребления в режиме охлаждения. При снижении нагрузки температура кипения увеличивается, то есть снижается частота вращения компрессора, и увеличивается эффективность электродвигателя.
- Улучшена сезонная и номинальная эффективность благодаря применению в наружном блоке четырехстороннего теплообменника.
- Теплообменник изготовлен из плоской алюминиевой трубы.
- Впервые в промышленности применен интегральный силовой модуль на основе карбида кремния (SiC).

- Снижено электропотребление вентилятора. Выходной направляющий аппарат осевого вентилятора наружного блока позволяет достичь повышенного статического давления при меньшей частоте вращения вентилятора и пониженном электропотреблении.
- Длина трубопроводов хладагента после 1-го разветвителя может быть увеличена с 40 м до 90 м. Для этого потребуется увеличить диаметр жидкостной трубы на 1 типоразмер.
- Перепад высот между наружным и внутренними блоками может быть увеличен до 90 м, если наружный блок расположен выше внутренних, и до 60 м — если наружный блок ниже внутренних.
- Перепад высот между внутренними блоками может быть увеличен с 15 м до 30 м. Для этого потребуется увеличить диаметр жидкостной трубы на 1 типоразмер.
- Суммарный индекс внутренних блоков, подключенных в одну систему, может быть увеличен до 200% путем загрузки в наружный блок специального программного обеспечения.
- В один гидравлический контур может быть подключено до 50 внутренних блоков.
- Максимальная температура наружного воздуха составляет +52°C. Это важно при размещении блоков внутри защитных конструкций или на технических этажах.
- В конструкции наружного блока предусмотрен изолированный отсек для компрессора, что существенно уменьшает уровень шума наружного агрегата во всех направлениях.
- Блоки повышенной коррозионной стойкости PUHY-P YNW-A1-BS поставляются под заказ.
- Чертежи блоков в формате «DXF» доступны для свободного скачивания на сайте [www.mitsubishi-aircon.ru](http://www.mitsubishi-aircon.ru)

### \* ПРОГРАММА СЕРТИФИКАЦИИ EUROVENT

Программа Eurovent Certification подтверждает соответствие европейским стандартам заявленных производителем рабочих параметров систем кондиционирования воздуха. Mitsubishi Electric является участником программы сертификации Eurovent и гарантирует потребителям, что все рабочие параметры оборудования соответствуют заявленным. В 2019 г. были внесены изменения в методику испытаний VRF-систем, что отразилось на коэффициентах энергоэффективности и номинальной теплопроизводительности наружных блоков. Обновленные данные в таблицах технических характеристик отмечены звездочкой.

### Модули и их комбинации

Параметр / Модель	PUHY-EP200YNW-A1	PUHY-EP250YNW-A1	PUHY-EP300YNW-A1	PUHY-EP350YNW-A1	PUHY-EP400YNW-A1	PUHY-EP450YNW-A1	PUHY-EP500YNW-A1		
Модель состоит из модулей	-	-	-	-	-	-	-		
Электропитание	380 В, 3 фазы, 50 Гц								
Охлаждение	Производительность	кВт	22,4	28,0	33,5	40,0	45,0	50,0	56,0
	Потребляемая мощность	кВт	4,47	6,55	7,73	9,97	12,39	13,85	16,56
	Рабочий ток	А	7,5	11,0	13,0	16,8	20,9	23,3	27,9
	Коэффициент производительности SEER (SEER*)	9,03 (7,76)	9,11 (7,51)	8,80 (7,26)	8,53 (7,03)	8,52 (7,02)	8,57 (7,07)	7,95 (6,55)	
	Диапазон наружных температур	°C	-5 ~ +52°C по сухому термометру						
Нагрев	Производительность *	кВт	22,4	28,0	33,5	40,0	45,0	50,0	56,0
	Потребляемая мощность	кВт	4,29	5,89	6,76	8,28	10,02	11,38	13,36
	Рабочий ток	А	7,2	9,9	11,4	13,9	16,9	19,2	22,5
	Коэффициент производительности SCOP (SCOP*)	4,82 (4,45)	4,52 (4,31)	4,30 (4,22)	4,12 (4,40)	4,11 (4,28)	3,88 (4,17)	3,80 (4,02)	
	Диапазон наружных температур	°C	-20 ~ +15,5°C по влажному термометру						
Индекс установочной мощности внутренних блоков									
50 ~ 130% от индекса производительности наружного блока (200% — по специальному запросу)									
Типоразмеры внутренних блоков		P10 ~ P250	P10 ~ P250	P10 ~ P250	P10 ~ P250	P10 ~ P250	P10 ~ P250		
Количество внутренних блоков		1 ~ 20	1 ~ 25	1 ~ 30	1 ~ 35	1 ~ 40	1 ~ 45	1 ~ 50	
Уровень звукового давления	дБ(А)	58	60	61	62	65	65,5	63,5	
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	75	78	80	80	82	84	82	
Размеры (В x Ш x Д)	мм	1858x920x740	1858x920x740	1858x920x740	1858x1240x740	1858x1240x740	1858x1240x740	1858x1750x740	
Вес	кг	228	228	231	282	303	303	342	
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд)							

Параметр / Модель		PUHY-EP400YSNW-A1	PUHY-EP450YSNW-A1	PUHY-EP500YSNW-A1	PUHY-EP550YSNW-A1	PUHY-EP600YSNW-A1	PUHY-EP650YSNW-A1	PUHY-EP700YSNW-A1	
Модель состоит из модулей		PUHY-EP200YNW-A1 PUHY-EP200YNW-A1	PUHY-EP200YNW-A1 PUHY-EP250YNW-A1	PUHY-EP250YNW-A1 PUHY-EP250YNW-A1	PUHY-EP250YNW-A1 PUHY-EP300YNW-A1	PUHY-EP300YNW-A1 PUHY-EP400YNW-A1	PUHY-EP250YNW-A1 PUHY-EP350YNW-A1	PUHY-EP350YNW-A1 PUHY-EP350YNW-A1	
Комплект для объединения модулей		CMY-Y100V рк3	CMY-Y100V рк3	CMY-Y100V рк3	CMY-Y100V рк3	CMY-Y100V рк3	CMY-Y100V рк3	CMY-Y200V рк2	
Электропитание		380 В, 3 фазы, 50 Гц							
Охлаждение	Производительность	кВт	45,0	50,0	56,0	63,0	69,0	73,0	80,0
	Потребляемая мощность	кВт	9,27	11,21	13,52	15,10	16,42	19,46	20,61
	Рабочий ток	А	15,6	18,9	22,8	25,4	27,7	32,8	34,7
	Коэффициент производительности SEER (SEER*)		8,94 (7,90)	8,94 (7,70)	8,98 (7,57)	8,79 (7,38)	8,64 (7,24)	8,53 (7,06)	8,45 (6,92)
	Диапазон наружных температур	°C	-5 ~ +52°C по сухому термометру						
Нагрев	Производительность *	кВт	45,0	50,0	56,0	63,0	69,0	73,0	80,0
	Потребляемая мощность	кВт	8,89	10,39	12,17	13,37	14,37	16,40	17,09
	Рабочий ток	А	15,0	17,5	20,5	22,5	24,2	27,6	28,8
	Коэффициент производительности SCOP (SCOP*)		4,67 (4,33)	4,51 (4,24)	4,39 (4,18)	4,27 (4,14)	4,13 (4,10)	4,15 (4,16)	4,02 (4,26)
	Диапазон наружных температур	°C	-20 ~ +15,5°C по влажному термометру						
Индекс установочной мощности внутренних блоков		50 ~ 130% от индекса производительности наружного блока (200% — по специальному запросу)							
Типоразмеры внутренних блоков		P10 ~ P250	P10 ~ P250	P10 ~ P250	P10 ~ P250	P10 ~ P250	P10 ~ P250	P10 ~ P250	
Количество внутренних блоков		1 ~ 40	1 ~ 45	1 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50	
Уровень звукового давления		дБ(А)	61	62	63	63,5	64	66,5	65
Уровень звуковой мощности		дБ(А)	78	80	81	82	83	83	83
Размеры (В x Ш x Д)		мм	1858x920x740 1858x920x740	1858x920x740 1858x920x740	1858x920x740 1858x920x740	1858x920x740 1858x920x740	1858x920x740 1858x920x740	1858x920x740 1858x1240x740	1858x1240x740 1858x1240x740
Вес		кг	456	456	456	459	462	531	564
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд)							

Параметр / Модель		PUHY-EP750YSNW-A1	PUHY-EP800YSNW-A1	PUHY-EP850YSNW-A1	PUHY-EP900YSNW-A1	PUHY-EP950YSNW-A1	PUHY-EP1000YSNW-A1	PUHY-EP1050YSNW-A1	
Модель состоит из модулей		PUHY-EP350YNW-A1 PUHY-EP400YNW-A1	PUHY-EP350YNW-A1 PUHY-EP450YNW-A1	PUHY-EP400YNW-A1 PUHY-EP450YNW-A1	PUHY-EP450YNW-A1 PUHY-EP450YNW-A1	PUHY-EP250YNW-A1 PUHY-EP350YNW-A1	PUHY-EP250YNW-A1 PUHY-EP400YNW-A1	PUHY-EP250YNW-A1 PUHY-EP400YNW-A1	
Комплект для объединения модулей		CMY-Y200V рк2	CMY-Y200V рк2	CMY-Y200V рк2	CMY-Y200V рк2	CMY-Y300V рк3	CMY-Y300V рк3	CMY-Y300V рк3	
Электропитание		380 В, 3 фазы, 50 Гц							
Охлаждение	Производительность	кВт	85,0	90,0	96,0	101,0	108,0	113,0	118,0
	Потребляемая мощность	кВт	23,03	24,52	27,35	28,85	27,34	29,73	32,24
	Рабочий ток	А	38,8	41,3	46,1	48,7	46,1	50,1	54,4
	Коэффициент производительности SEER (SEER*)		8,43 (6,91)	8,44 (6,94)	8,49 (6,97)	8,50 (6,99)	8,58 (7,09)	8,57 (7,06)	8,54 (7,04)
	Диапазон наружных температур	°C	-5 ~ +52°C по сухому термометру						
Нагрев	Производительность *	кВт	85,0	90,0	96,0	101,0	108,0	113,0	118,0
	Потребляемая мощность	кВт	18,88	20,27	22,32	23,76	23,17	24,94	26,75
	Рабочий ток	А	31,8	34,2	37,6	40,1	39,1	42,1	45,1
	Коэффициент производительности SCOP (SCOP*)		4,00 (4,20)	3,88 (4,21)	3,85 (4,16)	3,76 (4,15)	4,11 (4,24)	4,09 (4,20)	4,09 (4,15)
	Диапазон наружных температур	°C	-20 ~ +15,5°C по влажному термометру						
Индекс установочной мощности внутренних блоков		50 ~ 130% от индекса производительности наружного блока (200% — по специальному запросу)							
Типоразмеры внутренних блоков		P10 ~ P250	P10 ~ P250	P10 ~ P250	P10 ~ P250	P10 ~ P250	P10 ~ P250	P10 ~ P250	
Количество внутренних блоков		2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50	3 ~ 50	
Уровень звукового давления		дБ(А)	67	67,5	68,5	68,5	66	68	68,5
Уровень звуковой мощности		дБ(А)	84	85	86	87	84	85	86
Размеры (В x Ш x Д)		мм	1858x1240x740 1858x1240x740	1858x1240x740 1858x1240x740	1858x1240x740 1858x1240x740	1858x1240x740 1858x1240x740	1858x920x740 1858x1240x740	1858x920x740 1858x1240x740	1858x920x740 1858x1240x740
Вес		кг	585	585	606	606	792	813	834
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд)							

Параметр / Модель		PUHY-EP1100YSNW-A1	PUHY-EP1150YSNW-A1	PUHY-EP1200YSNW-A1	PUHY-EP1250YSNW-A1	PUHY-EP1300YSNW-A1	PUHY-EP1350YSNW-A1		
Модель состоит из модулей		PUHY-EP350YNW-A1 PUHY-EP350YNW-A1 PUHY-EP400YNW-A1	PUHY-EP350YNW-A1 PUHY-EP400YNW-A1 PUHY-EP400YNW-A1	PUHY-EP400YNW-A1 PUHY-EP400YNW-A1 PUHY-EP400YNW-A1	PUHY-EP400YNW-A1 PUHY-EP450YNW-A1 PUHY-EP450YNW-A1	PUHY-EP450YNW-A1 PUHY-EP450YNW-A1 PUHY-EP450YNW-A1	PUHY-EP450YNW-A1 PUHY-EP450YNW-A1 PUHY-EP450YNW-A1		
Комплект для объединения модулей		CMY-Y300V рк3	CMY-Y300V рк3	CMY-Y300V рк3	CMY-Y300V рк3	CMY-Y300V рк3	CMY-Y300V рк3		
Электропитание		380 В, 3 фазы, 50 Гц							
Охлаждение	Производительность	кВт	124,0	130,0	136,0	140,0	146,0	150,0	
	Потребляемая мощность	кВт	33,06	35,81	38,63	39,88	41,71	42,85	
	Рабочий ток	А	55,8	60,4	65,2	67,3	70,4	72,3	
	Коэффициент производительности SEER (SEER*)		8,40 (6,89)	8,39 (6,87)	8,38 (6,87)	8,38 (6,88)	8,40 (6,90)	8,41 (6,91)	
	Диапазон наружных температур	°C	-5 ~ +52°C по сухому термометру						
Нагрев	Производительность *	кВт	124,0	130,0	136,0	140,0	146,0	150,0	
	Потребляемая мощность	кВт	27,19	29,21	31,26	32,40	34,11	35,29	
	Рабочий ток	А	45,9	49,3	52,7	54,6	57,5	59,5	
	Коэффициент производительности SCOP (SCOP*)		4,00 (4,22)	4,00 (4,19)	4,00 (4,15)	3,91 (4,16)	3,83 (4,16)	3,77 (4,15)	
	Диапазон наружных температур	°C	-20 ~ +15,5°C по влажному термометру						
Индекс установочной мощности внутренних блоков		50 ~ 130% от индекса производительности наружного блока (200% — по специальному запросу)							
Типоразмеры внутренних блоков		P10 ~ P250	P10 ~ P250	P10 ~ P250	P10 ~ P250	P10 ~ P250	P10 ~ P250	P10 ~ P250	
Количество внутренних блоков		3 ~ 50	3 ~ 50	3 ~ 50	3 ~ 50	3 ~ 50	3 ~ 50	3 ~ 50	
Уровень звукового давления		дБ(А)	68,5	69	70	70	70	70,5	
Уровень звуковой мощности		дБ(А)	86	86	87	88	88	89	
Размеры (В x Ш x Д)		мм	1858x1240x740 1858x1240x740 1858x1240x740	1858x1240x740 1858x1240x740 1858x1240x740	1858x1240x740 1858x1240x740 1858x1240x740	1858x1240x740 1858x1240x740 1858x1240x740	1858x1240x740 1858x1240x740 1858x1240x740	1858x1240x740 1858x1240x740 1858x1240x740	
Вес		кг	867	888	909	909	909	909	
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд)							

➤ Мультизональные VRF-системы «CITY MULTI» — НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

# PUHY-P YNW-A1

СЕРИЯ Y СТАНДАРТ

## CITY MULTI G7 NEXT STAGE 22,4–150,0 кВт (ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ)

Обновление

2020

PUHY-P200YNW-A1  
PUHY-P250YNW-A1  
PUHY-P300YNW-A1PUHY-P350YNW-A1  
PUHY-P400YNW-A1  
PUHY-P450YNW-A1

PUHY-P500YNW-A1

DXF  
чертежи  
BIM  
модели  
Антикор  
-BS

## ОПИСАНИЕ

- Наружные блоки производительностью до 56 кВт выполнены в виде моноблока с 1 компрессором. Это упрощает монтаж и увеличивает надежность системы.
- В наружных агрегатах применяются только компрессоры с инверторным приводом, что объясняет отсутствие пусковых токов наружных агрегатов, увеличивает ресурс компрессора, а также надежность всей системы.
- Инверторный привод компрессора имеет увеличенную энергоэффективность за счет применения оригинального алгоритма широтно-импульсной модуляции (ШИМ) с перемодуляцией. Этот метод обеспечивает увеличение выходного напряжения инвертора при высокой частоте вращения приводного электродвигателя компрессора, что увеличивает эффективность.
- Подогрев компрессора в блоках CITY MULTI G7 (серия YNW) осуществляется статорными обмотками электродвигателя. Это обеспечивает более эффективное использование электроэнергии в сравнении с внешним ленточным нагревателем картера компрессора.
- Система управления динамически изменяет (повышает) температуру кипения хладагента в зависимости от нагрузки на систему кондиционирования воздуха с целью снижения электропотребления в режиме охлаждения. При снижении нагрузки температура кипения увеличивается, то есть снижается частота вращения компрессора, и увеличивается эффективность электродвигателя.
- Улучшена сезонная и номинальная эффективность благодаря применению в наружном блоке четырехстороннего теплообменника.
- Теплообменник изготовлен из медной трубы круглого сечения.
- Впервые в промышленности применен интегральный силовой модуль на основе карбида кремния (SiC).

- Снижено электропотребление вентилятора. Выходной направляющий аппарат осевого вентилятора наружного блока позволяет достичь повышенного статического давления при меньшей частоте вращения вентилятора и пониженном электропотреблении.
- Длина трубопроводов хладагента после 1-го разветвителя может быть увеличена с 40 м до 90 м. Для этого потребуется увеличить диаметр жидкостной трубы на 1 типоразмер.
- Перепад высот между наружным и внутренними блоками может быть увеличен до 90 м, если наружный блок расположен выше внутренних, и до 60 м — если наружный блок ниже внутренних.
- Перепад высот между внутренними блоками может быть увеличен с 15 м до 30 м. Для этого потребуется увеличить диаметр жидкостной трубы на 1 типоразмер.
- Суммарный индекс внутренних блоков, подключенных в одну систему, может быть увеличен до 200% путем загрузки в наружный блок специального программного обеспечения.
- В один гидравлический контур может быть подключено до 50 внутренних блоков.
- Максимальная температура наружного воздуха составляет +52°C. Это важно при размещении блоков внутри защитных конструкций или на технических этажах.
- В конструкции наружного блока предусмотрен изолированный отсек для компрессора, что существенно уменьшает уровень шума наружного агрегата во всех направлениях.
- Блоки повышенной коррозионной стойкости PUHY-P YNW-A1-BS поставляются под заказ.
- Чертежи блоков в формате «DXF» доступны для свободного скачивания на сайте [www.mitsubishi-aircon.ru](http://www.mitsubishi-aircon.ru).

## \* ПРОГРАММА СЕРТИФИКАЦИИ EUROVENT

Программа Eurovent Certification подтверждает соответствие европейским стандартам заявленных производителем рабочих параметров систем кондиционирования воздуха. Mitsubishi Electric является участником программы сертификации Eurovent и гарантирует потребителям, что все рабочие параметры оборудования соответствуют заявленным. В 2019 г. были внесены изменения в методику испытаний VRF-систем, что отразилось на коэффициентах энергоэффективности и номинальной теплопроизводительности наружных блоков. Обновленные данные в таблицах технических характеристик отмечены звездочкой.

## Модули и их комбинации

Параметр / Модель		PUHY-P200YNW-A1	PUHY-P250YNW-A1	PUHY-P300YNW-A1	PUHY-P350YNW-A1	PUHY-P400YNW-A1	PUHY-P450YNW-A1	PUHY-P500YNW-A1	
Модель состоит из модулей		-	-	-	-	-	-	-	
Электропитание		380 В, 3 фазы, 50 Гц							
Охлаждение	Производительность	кВт	22,4	28,0	33,5	40,0	45,0	50,0	56,0
	Потребляемая мощность	кВт	4,81	7,14	8,79	10,95	14,19	14,57	17,55
	Рабочий ток	А	8,1	12,0	14,8	18,4	23,9	24,5	29,6
	Коэффициент производительности SEER (SEER*)		8,44 (7,50)	8,47 (7,00)	8,00 (6,70)	7,72 (6,70)	7,75 (6,39)	7,86 (6,48)	7,66 (6,32)
	Диапазон наружных температур	°C			-5 ~ +52°C по сухому термометру				
Нагрев	Производительность *	кВт	22,4	28,0	33,5	40,0	45,0	50,0	56,0
	Потребляемая мощность	кВт	4,35	6,02	7,11	8,65	10,46	11,68	13,42
	Рабочий ток	А	7,3	10,1	12,0	14,6	17,6	19,7	22,6
	Коэффициент производительности SCOP (SCOP*)		4,70 (4,39)	4,42 (4,21)	4,24 (4,16)	3,97 (4,24)	3,77 (4,13)	3,68 (4,00)	3,69 (3,91)
	Диапазон наружных температур	°C			-20 ~ +15,5°C по влажному термометру				
Индекс установочной мощности внутренних блоков		50 ~ 130% от индекса производительности наружного блока (200% — по специальному запросу)							
Типоразмеры внутренних блоков		P10 ~ P250	P10 ~ P250	P10 ~ P250	P10 ~ P250	P10 ~ P250	P10 ~ P250	P10 ~ P250	
Количество внутренних блоков		1 ~ 20	1 ~ 25	1 ~ 30	1 ~ 35	1 ~ 40	1 ~ 45	1 ~ 50	
Уровень звукового давления		дБ(А)	58	60	61	62	65	65,5	63,5
Уровень звуковой мощности		дБ(А)	75	78	80	80	82	84	82
Размеры (В x Ш x Д)		мм	1858x920x740	1858x920x740	1858x920x740	1858x1240x740	1858x1240x740	1858x1240x740	1858x1750x740
Вес		кг	213	213	226	277	277	293	334
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд)							

Параметр / Модель		PUHY-P400YSNW-A1	PUHY-P450YSNW-A1	PUHY-P500YSNW-A1	PUHY-P550YSNW-A1	PUHY-P600YSNW-A1	PUHY-P650YSNW-A1	PUHY-P700YSNW-A1
Модель состоит из модулей		PUHY-P200YNW-A1 PUHY-P200YNW-A1	PUHY-P200YNW-A1 PUHY-P250YNW-A1	PUHY-P250YNW-A1 PUHY-P250YNW-A1	PUHY-P250YNW-A1 PUHY-P300YNW-A1	PUHY-P300YNW-A1 PUHY-P300YNW-A1	PUHY-P250YNW-A1 PUHY-P400YNW-A1	PUHY-P350YNW-A1 PUHY-P350YNW-A1
Комплект для объединения модулей		CMY-Y100V рк3	CMY-Y100V рк3	CMY-Y100V рк3	CMY-Y100V рк3	CMY-Y100V рк3	CMY-Y100V рк3	CMY-Y200V рк2
Электропитание						380 В, 3 фазы, 50 Гц		
Охлаждение		Производительность	кВт	45,0	50,0	56,0	63,0	69,0
Нагрев		Потребляемая мощность	кВт	9,97	12,16	14,73	16,84	18,69
Охлаждение		Рабочий ток	А	16,8	20,5	24,8	28,4	31,5
Нагрев		Коэффициент производительности SEER (SEER*)		8,35 (7,42)	8,33 (7,19)	8,35 (7,02)	8,08 (6,76)	7,85 (6,57)
Охлаждение		Диапазон наружных температур	°C			-5 ~ +52°C по сухому термометру		
Нагрев		Производительность *	кВт	45,0	50,0	56,0	63,0	69,0
Охлаждение		Потребляемая мощность	кВт	9,03	10,59	12,41	13,87	15,13
Нагрев		Рабочий ток	А	15,2	17,8	20,9	23,4	25,5
Охлаждение		Коэффициент производительности SCOP (SCOP*)		4,55 (4,27)	4,42 (4,16)	4,28 (4,08)	4,18 (4,06)	4,09 (4,03)
Нагрев		Диапазон наружных температур	°C			-20 ~ +15,5°C по влажному термометру		
Индекс установочной мощности внутренних блоков		50 ~ 130% от индекса производительности наружного блока (200% — по специальному запросу)						
Типоразмеры внутренних блоков		P10 ~ P250	P10 ~ P250	P10 ~ P250	P10 ~ P250	P10 ~ P250	P10 ~ P250	P10 ~ P250
Количество внутренних блоков		1 ~ 40	1 ~ 45	1 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50
Уровень звукового давления		дБ(А)	61	62	63	63,5	64	66,5
Уровень звуковой мощности		дБ(А)	78	80	81	82	83	83
Размеры (В x Ш x Д)		мм	1858x920x740 1858x920x740	1858x920x740 1858x920x740	1858x920x740 1858x920x740	1858x920x740 1858x920x740	1858x920x740 1858x920x740	1858x1240x740 1858x1240x740
Вес		кг	426	426	426	439	452	490
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд)						

Параметр / Модель		PUHY-P750YSNW-A1	PUHY-P800YSNW-A1	PUHY-P850YSNW-A1	PUHY-P900YSNW-A1	PUHY-P950YSNW-A1	PUHY-P1000YSNW-A1	PUHY-P1050YSNW-A1
Модель состоит из модулей		PUHY-P350YNW-A1 PUHY-P400YNW-A1	PUHY-P350YNW-A1 PUHY-P450YNW-A1	PUHY-P400YNW-A1 PUHY-P450YNW-A1	PUHY-P450YNW-A1 PUHY-P500YNW-A1	PUHY-P250YNW-A1 PUHY-P350YNW-A1 PUHY-P350YNW-A1	PUHY-P250YNW-A1 PUHY-P400YNW-A1	PUHY-P250YNW-A1 PUHY-P400YNW-A1
Комплект для объединения модулей		CMY-Y200V рк2	CMY-Y200V рк2	CMY-Y200V рк2	CMY-Y200V рк2	CMY-Y300V рк3	CMY-Y300V рк3	CMY-Y300V рк3
Электропитание						380 В, 3 фазы, 50 Гц		
Охлаждение		Производительность	кВт	85,0	90,0	96,0	101,0	108,0
Нагрев		Потребляемая мощность	кВт	25,83	26,31	30,00	30,42	30,00
Охлаждение		Рабочий ток	А	43,6	44,4	50,6	51,3	50,6
Нагрев		Коэффициент производительности SEER (SEER*)		7,63 (6,46)	7,68 (6,48)	7,75 (6,38)	7,80 (6,41)	7,82 (6,72)
Охлаждение		Диапазон наружных температур	°C			-5 ~ +52°C по сухому термометру		
Нагрев		Производительность *	кВт	85,0	90,0	96,0	101,0	108,0
Охлаждение		Потребляемая мощность	кВт	19,72	20,97	23,07	24,33	24,10
Нагрев		Рабочий ток	А	33,2	35,4	38,9	41,0	40,6
Охлаждение		Коэффициент производительности SCOP (SCOP*)		3,76 (4,05)	3,71 (3,88)	3,61 (3,86)	3,56 (3,71)	3,99 (4,09)
Нагрев		Диапазон наружных температур	°C			-20 ~ +15,5°C по влажному термометру		
Индекс установочной мощности внутренних блоков		50 ~ 130% от индекса производительности наружного блока (200% — по специальному запросу)						
Типоразмеры внутренних блоков		P10 ~ P250	P10 ~ P250	P10 ~ P250	P10 ~ P250	P10 ~ P250	P10 ~ P250	P10 ~ P250
Количество внутренних блоков		2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50	3 ~ 50
Уровень звукового давления		дБ(А)	67	67,5	68,5	68,5	66	68
Уровень звуковой мощности		дБ(А)	84	85	86	87	84	86
Размеры (В x Ш x Д)		мм	1858x1240x740 1858x1240x740	1858x1240x740 1858x1240x740	1858x1240x740 1858x1240x740	1858x1240x740 1858x1240x740	1858x920x740 1858x1240x740 1858x1240x740	1858x920x740 1858x1240x740 1858x1240x740
Вес		кг	554	570	570	586	767	767
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд)						

Параметр / Модель		PUHY-P1100YSNW-A1	PUHY-P1150YSNW-A1	PUHY-P1200YSNW-A1	PUHY-P1250YSNW-A1	PUHY-P1300YSNW-A1	PUHY-P1350YSNW-A1	
Модель состоит из модулей		PUHY-P350YNW-A1 PUHY-P350YNW-A1 PUHY-P400YNW-A1	PUHY-P350YNW-A1 PUHY-P400YNW-A1 PUHY-P400YNW-A1	PUHY-P400YNW-A1 PUHY-P400YNW-A1 PUHY-P400YNW-A1	PUHY-P400YNW-A1 PUHY-P450YNW-A1 PUHY-P450YNW-A1	PUHY-P400YNW-A1 PUHY-P450YNW-A1 PUHY-P450YNW-A1	PUHY-P450YNW-A1 PUHY-P450YNW-A1 PUHY-P450YNW-A1	
Комплект для объединения модулей		CMY-Y300V рк3	CMY-Y300V рк3	CMY-Y300V рк3	CMY-Y300V рк3	CMY-Y300V рк3	CMY-Y300V рк3	
Электропитание						380 В, 3 фазы, 50 Гц		
Охлаждение		Производительность	кВт	124,0	130,0	136,0	140,0	146,0
Нагрев		Потребляемая мощность	кВт	36,79	40,49	44,29	44,30	45,06
Охлаждение		Рабочий ток	А	62,1	68,3	74,7	74,7	76,2
Нагрев		Коэффициент производительности SEER (SEER*)		7,60 (6,49)	7,60 (6,38)	7,63 (6,29)	7,65 (6,30)	7,71 (6,34)
Охлаждение		Диапазон наружных температур	°C			-5 ~ +52°C по сухому термометру		
Нагрев		Производительность *	кВт	124,0	130,0	136,0	140,0	146,0
Охлаждение		Потребляемая мощность	кВт	28,44	30,51	32,61	33,65	35,18
Нагрев		Рабочий ток	А	48,0	51,5	55,0	56,8	59,3
Охлаждение		Коэффициент производительности SCOP (SCOP*)		3,80 (4,07)	3,73 (4,03)	3,67 (4,01)	3,63 (3,91)	3,60 (3,81)
Нагрев		Диапазон наружных температур	°C			-20 ~ +15,5°C по влажному термометру		
Индекс установочной мощности внутренних блоков		50 ~ 130% от индекса производительности наружного блока (200% — по специальному запросу)						
Типоразмеры внутренних блоков		P10 ~ P250	P10 ~ P250	P10 ~ P250	P10 ~ P250	P10 ~ P250	P10 ~ P250	P10 ~ P250
Количество внутренних блоков		3 ~ 50	3 ~ 50	3 ~ 50	3 ~ 50	3 ~ 50	3 ~ 50	3 ~ 50
Уровень звукового давления		дБ(А)	68,5	69	70	70	70	70,5
Уровень звуковой мощности		дБ(А)	86	86	87	88	88	89
Размеры (В x Ш x Д)		мм	1858x1240x740 1858x1240x740 1858x1240x740	1858x1240x740 1858x1240x740 1858x1240x740	1858x1240x740 1858x1240x740 1858x1240x740	1858x1240x740 1858x1240x740 1858x1240x740	1858x1240x740 1858x1240x740 1858x1240x740	1858x1240x740 1858x1240x740 1858x1240x740
Вес		кг	831	831	831	847	863	879
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд)						

➤ Мультизональные VRF-системы «CITY MULTI» — НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

**PUCY-P YKA**

СЕРИЯ Y

**CITY MULTI****22,4-168,0 кВт** (ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ)PUCY-P200YKA  
PUCY-P250YKA  
PUCY-P300YKAPUCY-P350YKA  
PUCY-P400YKA  
PUCY-P450YKA

PUCY-P500YKA

DXF BIM Антикор  
 чертежи модели -BS

## ОПИСАНИЕ

- Наружные блоки производительностью до 56 кВт выполнены в виде моноблока с 1 компрессором. Это упрощает монтаж и увеличивает надежность системы.
- Стандартные или высокоэффективные наружные блоки формируются в зависимости от комбинации модулей.
- В один гидравлический контур может быть подключено до 50 внутренних блоков.
- В наружных агрегатах применяются только компрессоры с инверторным приводом, что объясняет отсутствие пусковых токов наружных агрегатов, увеличивает ресурс компрессора, а также надежность всей системы.
- Максимальная температура наружного воздуха составляет +52°C. Это важно при размещении блоков внутри защитных конструкций или на технических этажах.
- Длина трубопроводов хладагента после 1-го разветвителя может быть увеличена с 40 м до 90 м. Для этого потребуется увеличить диаметр жидкостной трубы на 1 типоразмер.

## Комbinations модулей повышенной энергоэффективности

Параметр / Модель		PUCY-EP400YSKA	PUCY-EP450YSKA	PUCY-EP500YSKA	PUCY-EP650YSKA	PUCY-EP700YSKA	PUCY-EP750YSKA	PUCY-EP800YSKA
Модель состоит из модулей		PUCY-P200YKA PUCY-P200YKA	PUCY-P200YKA PUCY-P250YKA	PUCY-P250YKA PUCY-P250YKA	PUCY-P300YKA PUCY-P350YKA	PUCY-P350YKA PUCY-P350YKA	PUCY-P200YKA PUCY-P200YKA PUCY-P350YKA	PUCY-P200YKA PUCY-P250YKA PUCY-P350YKA
Комплект для объединения модулей		CMY-Y100VBK3	CMY-Y100VBK3	CMY-Y100VBK3	CMY-Y100VBK3	CMY-Y200VBK2	CMY-Y300VBK3	CMY-Y300VBK3
Электропитание					380 В, 3 фазы, 50 Гц			
Охлаждение	Производительность	кВт	44,8	50,4	56,0	73,5	80,0	84,8
	Потребляемая мощность	кВт	11,18	12,59	14,16	19,74	21,56	21,85
	Рабочий ток	А	18,8	21,2	23,9	33,3	36,3	36,8
	Коэффициент производительности EER		4,00	4,00	3,95	3,72	3,71	3,88
	Диапазон наружных температур	°C			+10 ~ +52°C по сухому термометру			3,87
Индекс установочной мощности внутренних блоков					50 ~ 130% от индекса производительности наружного блока			
Типоразмеры внутренних блоков		P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250
Количество внутренних блоков		1 ~ 34	1 ~ 39	1 ~ 43	2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50
Уровень звукового давления	дБ(А)	60	60,5	61	64	64	64	64
Размеры (В x Ш x Д)	мм	1650x920x740 1650x920x740	1650x920x740 1650x920x740	1650x920x740 1650x920x740	1650x920x740 1650x1220x740	1650x1220x740 1650x1220x740	1650x920x740 1650x920x740 1650x1220x740	1650x920x740 1650x920x740 1650x1220x740
Вес	кг	348	357	366	438	474	585	594
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд)						

Параметр / Модель		PUCY-EP850YSKA	PUCY-EP900YSKA	PUCY-EP950YSKA	PUCY-EP1000YSKA	PUCY-EP1050YSKA	PUCY-EP1100YSKA	
Модель состоит из модулей		PUCY-P250YKA PUCY-P250YKA PUCY-P350YKA	PUCY-P250YKA PUCY-P300YKA PUCY-P350YKA	PUCY-P300YKA PUCY-P350YKA PUCY-P350YKA	PUCY-P300YKA PUCY-P350YKA PUCY-P350YKA	PUCY-P350YKA PUCY-P350YKA PUCY-P350YKA	PUCY-P350YKA PUCY-P350YKA PUCY-P400YKA	
Комплект для объединения модулей		CMY-Y300VBK3	CMY-Y300VBK3	CMY-Y300VBK3	CMY-Y300VBK3	CMY-Y300VBK3	CMY-Y300VBK3	
Электропитание					380 В, 3 фазы, 50 Гц			
Охлаждение	Производительность	кВт	96,0	101,5	107,0	113,5	120,0	124,0
	Потребляемая мощность	кВт	24,80	26,71	28,68	30,51	32,34	34,25
	Рабочий ток	А	41,8	45,0	48,4	51,5	54,5	57,8
	Коэффициент производительности EER		3,87	3,80	3,73	3,72	3,71	3,62
	Диапазон наружных температур	°C			+10 ~ +52°C по сухому термометру			
Индекс установочной мощности внутренних блоков					50 ~ 130% от индекса производительности наружного блока			
Типоразмеры внутренних блоков		P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250
Количество внутренних блоков		2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50
Уровень звукового давления	дБ(А)	64	65	66	66	66	67	
Размеры (В x Ш x Д)	мм	1650x920x740 1650x920x740 1650x1220x740	1650x920x740 1650x920x740 1650x1220x740	1650x920x740 1650x920x740 1650x1220x740	1650x920x740 1650x1220x740 1650x1220x740	1650x1220x740 1650x1220x740 1650x1220x740	1650x1220x740 1650x1220x740 1650x1220x740	1650x1220x740 1650x1220x740 1650x1220x740
Вес	кг	603	621	639	675	711	711	
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд)						

## Модули и комбинации

Параметр / Модель		PUCY-P200YKA.TH-R2	PUCY-P250YKA.TH-R2	PUCY-P300YKA.TH-R1	PUCY-P350YKA.TH-R1	PUCY-P400YKA.TH-R1	PUCY-P450YKA.TH-R1	PUCY-P500YKA.TH-R1
Модель состоит из модулей		-	-	-	-	-	-	-
Электропитание		380 В, 3 фазы, 50 Гц						
Охлаждение	Производительность	кВт	22,4	28,0	33,5	40,0	44,0	48,0
	Потребляемая мощность	кВт	5,59	7,08	8,95	10,78	12,71	15,73
	Рабочий ток	А	9,4	11,9	15,1	18,1	21,4	26,5
	Коэффициент производительности EER		4,00	3,95	3,74	3,71	3,46	3,05
	Диапазон наружных температур	°C	+10 ~ +52°C по сухому термометру					
Индекс установочной мощности внутренних блоков		50 ~ 130% от индекса производительности наружного блока						
Типоразмеры внутренних блоков		P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250
Количество внутренних блоков		1 ~ 17	1 ~ 21	1 ~ 26	1 ~ 30	1 ~ 34	1 ~ 39	1 ~ 43
Уровень звукового давления		дБ(А)	57	58	61	61	63	65
Размеры (В x Ш x Д)		мм	1650x920x740	1650x920x740	1650x920x740	1650x1220x740	1650x1220x740	1650x1220x740
Вес		кг	174	183	201	237	237	305
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд)						

Параметр / Модель		PUCY-P550YSKA	PUCY-P600YSKA	PUCY-P650YSKA	PUCY-P700YSKA	PUCY-P750YSKA	PUCY-P800YSKA	PUCY-P850YSKA
Модель состоит из модулей		PUCY-P250YKA PUCY-P300YKA	PUCY-P250YKA PUCY-P350YKA	PUCY-P250YKA PUCY-P400YKA	PUCY-P250YKA PUCY-P450YKA	PUCY-P300YKA PUCY-P450YKA	PUCY-P400YKA PUCY-P400YKA	PUCY-P400YKA PUCY-P450YKA
Комплект для объединения модулей		CMY-Y100VBK3	CMY-Y100VBK3	CMY-Y100VBK3	CMY-Y200VBK2	CMY-Y200VBK2	CMY-Y200VBK2	CMY-Y200VBK2
Электропитание		380 В, 3 фазы, 50 Гц						
Охлаждение	Производительность	кВт	61,5	68,0	72,0	76,0	81,5	88,0
	Потребляемая мощность	кВт	15,97	17,79	19,67	22,47	24,47	25,43
	Рабочий ток	А	26,9	30,0	33,2	37,9	41,3	42,9
	Коэффициент производительности EER		3,85	3,82	3,66	3,38	3,33	3,46
	Диапазон наружных температур	°C	+10 ~ +52°C по сухому термометру					
Индекс установочной мощности внутренних блоков		50 ~ 130% от индекса производительности наружного блока						
Типоразмеры внутренних блоков		P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250
Количество внутренних блоков		2 ~ 47	2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50
Уровень звукового давления		дБ(А)	63	63	64,5	64,5	65,5	66
Размеры (В x Ш x Д)		мм	1650x920x740 1650x920x740	1650x920x740 1650x1220x740	1650x920x740 1650x1220x740	1650x920x740 1650x1220x740	1650x1220x740 1650x1220x740	1650x1220x740 1650x1220x740
Вес		кг	384	420	420	420	438	474

Параметр / Модель		PUCY-P900YSKA	PUCY-P950YSKA	PUCY-P1000YSKA	PUCY-P1050YSKA	PUCY-P1100YSKA	PUCY-P1150YSKA	PUCY-P1200YSKA
Модель состоит из модулей		PUCY-P450YKA PUCY-P450YKA	PUCY-P450YKA PUCY-P500YKA	PUCY-P500YKA PUCY-P500YKA	PUCY-P300YKA PUCY-P300YKA PUCY-P450YKA	PUCY-P300YKA PUCY-P350YKA PUCY-P450YKA	PUCY-P350YKA PUCY-P400YKA PUCY-P400YKA	PUCY-P400YKA PUCY-P400YKA
Комплект для объединения модулей		CMY-Y200VBK2	CMY-Y200VBK2	CMY-Y200VBK2	CMY-Y300VBK3	CMY-Y300VBK3	CMY-Y300VBK3	CMY-Y300VBK3
Электропитание		380 В, 3 фазы, 50 Гц						
Охлаждение	Производительность	кВт	96,0	104,0	112,0	115,0	121,5	128,0
	Потребляемая мощность	кВт	31,47	35,13	38,88	33,39	35,21	36,15
	Рабочий ток	А	53,1	59,3	65,6	56,3	59,4	61,0
	Коэффициент производительности EER		3,05	2,96	2,88	3,44	3,45	3,54
	Диапазон наружных температур	°C	+10 ~ +52°C по сухому термометру					
Индекс установочной мощности внутренних блоков		50 ~ 130% от индекса производительности наружного блока						
Типоразмеры внутренних блоков		P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250
Количество внутренних блоков		2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50
Уровень звукового давления		дБ(А)	66	67,5	68	66,5	66,5	67,5
Размеры (В x Ш x Д)		мм	1650x1220x740 1650x1220x740	1650x1220x740 1650x1750x740	1650x1220x740 1650x1750x740	1650x920x740 1650x920x740 1650x1220x740	1650x920x740 1650x1220x740 1650x1220x740	1650x1220x740 1650x1220x740 1650x1220x740
Вес		кг	474	542	610	639	675	711

Параметр / Модель		PUCY-P1250YSKA	PUCY-P1300YSKA	PUCY-P1350YSKA	PUCY-P1400YSKA	PUCY-P1450YSKA	PUCY-P1500YSKA	
Модель состоит из модулей		PUCY-P400YKA PUCY-P400YKA	PUCY-P400YKA PUCY-P450YKA	PUCY-P450YKA PUCY-P450YKA	PUCY-P450YKA.TH-R1 PUCY-P450YKA.TH-R1	PUCY-P450YKA.TH-R1 PUCY-P500YKA.TH-R1	PUCY-P500YKA.TH-R1 PUCY-P500YKA.TH-R1	PUCY-P500YKA.TH-R1 PUCY-P500YKA.TH-R1
Комплект для объединения модулей		CMY-Y300VBK3	CMY-Y300VBK3	CMY-Y300VBK3	CMY-Y300VBK3	CMY-Y300VBK3	CMY-Y300VBK3	CMY-Y300VBK3
Электропитание		380 В, 3 фазы, 50 Гц						
Охлаждение	Производительность	кВт	136,0	140,0	144,0	152,0	160,0	168,0
	Потребляемая мощность	кВт	41,27	44,82	48,39	52,59	56,63	60,64
	Рабочий ток	А	69,6	75,6	81,6	88,7	95,4	102,3
	Коэффициент производительности EER		3,29	3,12	2,97	2,89	2,83	2,77
	Диапазон наружных температур	°C	+10 ~ +52°C по сухому термометру					
Индекс установочной мощности внутренних блоков		50 ~ 130% от индекса производительности наружного блока						
Типоразмеры внутренних блоков		P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250
Количество внутренних блоков		2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50
Уровень звукового давления		дБ(А)	68	68	68	68,5	69,5	70
Размеры (В x Ш x Д)		мм	1650x1220x740 1650x1220x740 1650x1220x740	1650x1220x740 1650x1220x740 1650x1220x740	1650x1220x740 1650x1220x740 1650x1220x740	1650x1220x740 1650x1220x740 1650x1220x740	1650x1220x740 1650x1220x740 1650x1220x740	1650x1220x740 1650x1220x740 1650x1220x740
Вес		кг	711	711	711	779	847	915

Примечание.

Составные блоки PUCY-P1400, 1450, 1500YSKA должны быть собраны только из модулей модификаций PUCY-P YKA.TH-R1.

В остальных составных блоках допускается комбинировать модификации PUCY-P YKA.TH и PUCY-P YKA.TH-R1.

➤ Мультизональные VRF-системы «CITY MULTI» — НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

# PUHY-RP/PURY-RP

СЕРИИ REPLACE Y И REPLACE R2

## CITY MULTI

(ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ)

### ОПИСАНИЕ

Компания Mitsubishi Electric разработала специальные наружные агрегаты серии REPLACE Y, которые могут быть установлены на старые трубы (трубопроводы, использованные в системах на хладагенте R22).

В режиме промывки направление движения хладагента в системе соответствует режиму охлаждения. Дополнительную конденсацию и испарение хладагента обеспечивает пластинчатый теплообменник в наружном блоке. Перед поступлением в трубопроводы давление хладагента уменьшается с помощью электронного расширительного вентиля до значения, соответствующего хладагенту R22. Процесс конденсации в наружном блоке поддерживается таким образом, чтобы на выходе была двухфазная смесь жидкость/газ, которая затем пропускается через все элементы старого гидравлического контура, а также через внутренние блоки. Далее в аккумуляторе наружного блока хладагент отделяется от масла, после чего минеральное масло блокируется в специальном резервуаре — масляной ловушке.


Промывка происходит за счет того, что газовая фаза хладагента, имеющая высокую скорость, движется в центральной части трубопровода и разгоняет жидкий хладагент. Скорость его становится достаточной для отрыва масляных капель от внутренней поверхности трубы. За два часа работы в режиме промывки удаляется все минеральное масло из трубопроводов. Технология промывки труб смесью жидкого и газообразного фреона запатентована компанией Mitsubishi Electric, а в 2007 году получена награда Японского Института Инноваций.

**DXF**  
чертежи

**BIM**  
модели

**Антикор**  
-BS

### Промывка трубопроводов




Газообразный хладагент, двигающийся с высокой скоростью, разгоняет жидкий хладагент, который смывает минеральное масло.

### Движение хладагента в режиме промывки трубопроводов (серия Replace Multi Y, режим охлаждения)

Наружный блок

- Синтетическое масло
- Минеральное масло
- Хладагент высокого давления
- 2-х фазная смесь высокого давления
- 2-х фазная смесь среднего давления
- 2-х фазная смесь низкого давления
- Хладагент низкого давления



## Replace Y

PUBY-RP200YJM-B  
PUBY-RP250YJM-B  
PUBY-RP300YJM-B  
PUBY-RP350YJM-B



## Replace R2

PURY-RP200YJM-B  
PURY-RP250YJM-B  
PURY-RP300YJM-B



### Replace R2 (22,4 – 33,5 кВт)

Параметр / Модель		PURY-RP200YJM-B	PURY-RP250YJM-B	PURY-RP300YJM-B	
Модель состоит из модулей		-	-	-	
Электропитание			380 В, 3 фазы, 50 Гц		
Охлаждение	Производительность	кВт	22,4	28,0	
	Потребляемая мощность	кВт	4,95	6,82	
	Рабочий ток	А	8,3	11,5	
	Коэффициент производительности EER		4,52	4,10	
	Диапазон наружных температур	°C	-5 ~ +46°C по сухому термометру		
Нагрев	Производительность	кВт	25,0	31,5	
	Потребляемая мощность	кВт	5,50	7,22	
	Рабочий ток	А	9,2	12,1	
	Коэффициент производительности COP		4,54	4,36	
	Диапазон наружных температур	°C	-20 ~ +15,5°C по влажному термометру		
Индекс установочной мощности внутренних блоков		50 ~ 150% от индекса производительности наружного блока			
Типоразмеры внутренних блоков		P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	
Количество внутренних блоков		1 ~ 20	1 ~ 25	1 ~ 30	
Уровень звукового давления	дБ(А)	56	57	59	
Размеры (В x Ш x Д)	мм	1710x1220x760	1710x1220x760	1710x1220x760	
Вес	кг	275	290	290	
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония)			

## Replace Y (22,4 – 101,0 кВт)

Параметр / Модель		PUHY-RP200YJM-B	PUHY-RP250YJM-B	PUHY-RP300YJM-B	PUHY-RP350YJM-B	PUHY-RP400YSJM-B
Модель состоит из модулей		–	–	–	–	PUHY-RP200YJM-B PUHY-RP200YJM-B
Комплект для объединения модулей		–	–	–	–	CMY-RP100VBK
Электропитание				380 В, 3 фазы, 50 Гц		
Охлаждение	Производительность	кВт	22,4	28,0	33,5	40,0
	Потребляемая мощность	кВт	5,68	7,62	8,98	11,79
	Рабочий ток	А	9,5	12,8	15,1	19,9
	Коэффициент производительности EER		3,94	3,67	3,73	3,39
	Диапазон наружных температур	°C		–5 ~ +46°C по сухому термометру		
Нагрев	Производительность	кВт	25,0	31,5	37,5	45,0
	Потребляемая мощность	кВт	5,69	7,22	9,42	12,6
	Рабочий ток	А	9,6	12,1	15,9	21,2
	Коэффициент производительности COP		4,39	4,36	3,98	3,57
	Диапазон наружных температур	°C		–20 ~ +15,5°C по влажному термометру		
Индекс установочной мощности внутренних блоков		50 ~ 130% от индекса производительности наружного блока				
Типоразмеры внутренних блоков		P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250
Количество внутренних блоков		1 ~ 17	1 ~ 21	1 ~ 26	1 ~ 30	1 ~ 32
Уровень звукового давления	дБ(А)	56	57	59	60	59
Размеры (В x Ш x Д)	мм	1710x920x760	1710x920x760	1710x920x760	1710x920x760	1710x920x760
Вес	кг	230	255	255	255	460
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония)				

Параметр / Модель		PUHY-RP450YSJM-B	PUHY-RP500YSJM-B	PUHY-RP550YSJM-B	PUHY-RP600YSJM-B	PUHY-RP650YSJM-B
Модель состоит из модулей		PUHY-RP200YJM-B PUHY-RP250YJM-B	PUHY-RP250YJM-B PUHY-RP300YJM-B	PUHY-RP250YJM-B PUHY-RP300YJM-B	PUHY-RP300YJM-B PUHY-RP350YJM-B	PUHY-RP300YJM-B PUHY-RP350YJM-B
Комплект для объединения модулей		CMY-RP100VBK	CMY-RP100VBK	CMY-RP100VBK	CMY-RP100VBK	CMY-RP100VBK
Электропитание				380 В, 3 фазы, 50 Гц		
Охлаждение	Производительность	кВт	50,0	56,0	63,0	69,0
	Потребляемая мощность	кВт	13,77	15,68	17,50	18,59
	Рабочий ток	А	23,2	26,4	29,5	31,3
	Коэффициент производительности EER		3,63	3,57	3,60	3,71
	Диапазон наружных температур	°C		–5 ~ +46°C по сухому термометру		
Нагрев	Производительность	кВт	56,0	63,0	69,0	76,5
	Потребляемая мощность	кВт	12,81	14,44	16,62	19,22
	Рабочий ток	А	21,6	24,3	28,0	32,4
	Коэффициент производительности COP		4,37	4,36	4,15	3,98
	Диапазон наружных температур	°C		–20 ~ +15,5°C по влажному термометру		
Индекс установочной мощности внутренних блоков		50 ~ 130% от индекса производительности наружного блока				
Типоразмеры внутренних блоков		P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250
Количество внутренних блоков		1 ~ 32	1 ~ 32	1 ~ 32	1 ~ 32	1 ~ 32
Уровень звукового давления	дБ(А)	59,5	60	61	62	62,5
Размеры (В x Ш x Д)	мм	1710x920x760 1710x920x760	1710x920x760 1710x920x760	1710x920x760 1710x920x760	1710x920x760 1710x920x760	1710x920x760 1710x920x760
Вес	кг	485	510	510	510	510
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония)				

Параметр / Модель		PUHY-RP700YSJM-B	PUHY-RP750YSJM-B	PUHY-RP800YSJM-B	PUHY-RP850YSJM-B	PUHY-RP900YSJM-B
Модель состоит из модулей		PUHY-RP200YJM-B PUHY-RP250YJM-B PUHY-RP250YJM-B	PUHY-RP250YJM-B PUHY-RP250YJM-B PUHY-RP300YJM-B	PUHY-RP250YJM-B PUHY-RP250YJM-B PUHY-RP300YJM-B	PUHY-RP250YJM-B PUHY-RP300YJM-B PUHY-RP300YJM-B	PUHY-RP300YJM-B PUHY-RP300YJM-B PUHY-RP300YJM-B
Комплект для объединения модулей		CMY-RP200VBK	CMY-RP200VBK	CMY-RP200VBK	CMY-RP200VBK	CMY-RP200VBK
Электропитание				380 В, 3 фазы, 50 Гц		
Охлаждение	Производительность	кВт	80,0	85,0	90,0	96,0
	Потребляемая мощность	кВт	22,22	24,14	25,49	27,11
	Рабочий ток	А	37,5	40,7	43,0	45,7
	Коэффициент производительности EER		3,60	3,52	3,53	3,54
	Диапазон наружных температур	°C		–5 ~ +46°C по сухому термометру		
Нагрев	Производительность	кВт	88,0	95,0	100,0	108,0
	Потребляемая мощность	кВт	20,13	21,78	23,75	26,47
	Рабочий ток	А	33,9	36,7	40,0	44,6
	Коэффициент производительности COP		4,37	4,36	4,21	4,08
	Диапазон наружных температур	°C		–20 ~ +15,5°C по влажному термометру		
Индекс установочной мощности внутренних блоков		50 ~ 130% от индекса производительности наружного блока				
Типоразмеры внутренних блоков		P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250
Количество внутренних блоков		1 ~ 32	1 ~ 32	1 ~ 32	1 ~ 32	1 ~ 32
Уровень звукового давления	дБ(А)	61,5	62	62,5	63,5	64
Размеры (В x Ш x Д)	мм	1710x920x760 1710x920x760 1710x920x760	1710x920x760 1710x920x760 1710x920x760	1710x920x760 1710x920x760 1710x920x760	1710x920x760 1710x920x760 1710x920x760	1710x920x760 1710x920x760 1710x920x760
Вес	кг	740	765	765	765	765
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония)				

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

# PURY-P YNW-A1

СЕРИЯ R2 СТАНДАРТ

Обновление  
2020

## CITY MULTI G7 NEXT STAGE

22,4-124,0 кВт (ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ)



PURY-P200YNW-A1  
PURY-P350YNW-A1  
PURY-P500YNW-A1  
PURY-P550YNW-A1

PURY-P250YNW-A1  
PURY-P400YNW-A1  
PURY-P300YNW-A1  
PURY-P450YNW-A1

В системах серии «R2» внутренние блоки могут одновременно работать в режимах охлаждения и нагрева.

### ОПИСАНИЕ

- Единственная двухтрубная система с утилизацией тепла. Обязательным компонентом системы является BC-контроллер или WCB-контроллер.
- Наружные блоки производительностью до 63 кВт выполнены в виде моноблока с 1 компрессором. Это упрощает монтаж и увеличивает надежность системы.
- В наружных агрегатах применяются только компрессоры с инверторным приводом, что объясняет отсутствие пусковых токов наружных агрегатов, увеличивает ресурс компрессора, а также надежность всей системы.
- Инверторный привод компрессора имеет увеличенную энергоэффективность за счет применения оригинального алгоритма широтно-импульсной модуляции (ШИМ) с перемодуляцией. Этот метод обеспечивает увеличение выходного напряжения инвертора при высокой частоте вращения приводного электродвигателя компрессора, что увеличивает эффективность.
- Подогрев компрессора в блоках CITY MULTI G7 (серия YNW) осуществляется статорными обмотками электродвигателя. Это обеспечивает более эффективное использование электроэнергии в сравнении с внешним ленточным нагревателем картера компрессора.
- Система управления динамически изменяет (повышает) температуру кипения хладагента в зависимости от нагрузки на систему кондиционирования воздуха с целью снижения электропотребления в режиме охлаждения. При снижении нагрузки температура кипения увеличивается, то есть снижается частота вращения компрессора, и увеличивается эффективность электродвигателя.
- Теплообменник изготовлен из медной трубы круглого сечения.
- Улучшена сезонная и номинальная эффективность благодаря применению в наружном блоке четырехстороннего теплообменника.

- Впервые в промышленности применен интегральный силовой модуль на основе карбида кремния (SiC).
- Снижено электропотребление вентилятора. Выходной направляющий аппарат осевого вентилятора наружного блока позволяет достичь повышенного статического давления при меньшей частоте вращения вентилятора и пониженном электропотреблении.
- Перепад высот между наружным и внутренними блоками может быть увеличен до 90 м, если наружный блок расположен выше внутренних, и до 60 м — если наружный блок ниже внутренних.
- Суммарный индекс внутренних блоков, подключенных в одну систему, может быть увеличен до 200% путем загрузки в наружный блок специального программного обеспечения.
- В один гидравлический контур может быть подключено до 50 внутренних блоков.
- В конструкции наружного блока предусмотрен изолированный отсек для компрессора, что существенно уменьшает уровень шума наружного агрегата во всех направлениях.
- Блоки повышенной коррозионной стойкости PURY-P YNW-A1-BS поставляются под заказ.
- Чертежи блоков в формате «DXF» доступны для свободного скачивания на сайте [www.mitsubishi-aircon.ru](http://www.mitsubishi-aircon.ru)

DXF  
BIM  
Антикор  
чертежи  
модели  
-BS


### \* ПРОГРАММА СЕРТИФИКАЦИИ EUROVENT

Программа Eurovent Certification подтверждает соответствие европейским стандартам заявленных производителем рабочих параметров систем кондиционирования воздуха. Mitsubishi Electric является участником программы сертификации Eurovent и гарантирует потребителям, что все рабочие параметры оборудования соответствуют заявленным. В 2019 г. были внесены изменения в методику испытаний VRF-систем, что отразилось на коэффициентах энергоэффективности и номинальной теплопроизводительности наружных блоков. Обновленные данные в таблицах технических характеристик отмечены звездочкой.

### BC- и WCB-контроллеры

BC- или WCB-контроллер являются обязательными компонентами системы серии R2.

#### BC-контроллер



Существуют модификации BC-контроллеров с разным количеством портов (штуцеров для подключения внутренних блоков). Выбор модификации осуществляется, исходя из количества помещений, в которых нужно обеспечивать охлаждение и обогрев независимо. Также следует принимать во внимание суммарную производительность внутренних блоков.

#### WCB-контроллер

CMB-PW202V-J1<sup>1</sup>

Наружный блок 2<sup>2</sup>  
серии R2 (PURY)  
или WR2 (PQRY)

<sup>1</sup> WCB-контроллер выпускается в единственной модификации CMB-PW202V-J.

<sup>2</sup> PURY-P200/250/300/350YNW-A1(-BS) или PQRY-P200/250/300YLM-A1

<sup>3</sup> Одновременная работа внутренних блоков в режиме охлаждения и нагрева невозможна.



### Увеличение перепада высот систем серии R2

1. Если наружный блок расположен выше внутренних, то перепад высот может быть увеличен до 90 м с помощью следующих мер.

а) При использовании BC-контроллеров серий «G» или «GA» необходимо проверить версию управляющей программы (версия выше 7.04 KE90D326X03). Управляющая программа BC-контроллеров серий «HA», «HB», «GB», «J(1)», «JA(1)», «KA(1)» и «KB(1)» поддерживает данную функцию вне зависимости от версии.

б) Активировать DIP-переключатели: SW6-3 — на наружном блоке, SW6-1 — на BC-контроллере.

в) Нижняя граница температурного диапазона в режиме нагрева ограничивается значением -10°C.

г) Суммарная установочная мощность внутренних блоков не должна превышать 100% производительности наружного агрегата.

2. Если наружный блок расположен ниже внутренних, то перепад высот может быть увеличен до 60 м с помощью следующих мер.

а) Необходимо проверить версию управляющей программы BC-контроллера (см. выше).

б) Необходимо активировать DIP-переключатель SW6-3 на плате управления наружного блока.

## Модули и их комбинации

Параметр / Модель		PURY-P200YNW-A1	PURY-P250YNW-A1	PURY-P300YNW-A1	PURY-P350YNW-A1	PURY-P400YNW-A1	PURY-P450YNW-A1	PURY-P500YNW-A1	PURY-P550YNW-A1		
Модель состоит из модулей		-	-	-	-	-	-	-	-		
Электропитание		380 В, 3 фазы, 50 Гц									
Охлаждение	Производительность	кВт	22,4	28,0	33,5	40,0	45,0	50,0	56,0	63,0	
	Потребляемая мощность	кВт	5,27	7,25	8,98	10,98	14,61	14,83	18,54	22,18	
	Рабочий ток	А	8,8	12,2	15,1	18,5	24,6	25,0	31,2	37,4	
	Коэффициент производительности SEER (SEER*)		7,79 (7,47)	7,98 (6,94)	7,50 (6,62)	7,53 (6,60)	7,15 (6,31)	7,28 (6,40)	7,00 (6,32)	6,70 (6,06)	
Нагрев	Диапазон наружных температур	°C	-5 ~ +52°C по сухому термометру								
	Производительность *	кВт	22,4	28,0	33,5	40,0	45,0	50,0	56,0	63,0	
	Потребляемая мощность	кВт	4,45	6,22	8,03	9,28	11,65	12,46	14,47	17,07	
	Рабочий ток	А	7,5	10,5	13,5	15,6	19,6	21,0	24,4	28,8	
Охлаждение	Коэффициент производительности SCOP (SCOP*)		4,43 (3,96)	4,37 (4,05)	4,24 (3,81)	3,96 (3,72)	3,76 (4,10)	3,66 (4,03)	3,67 (4,05)	3,53 (4,05)	
	Диапазон наружных температур	°C	-20 ~ +15,5°C по влажному термометру								
	Индекс установочной мощности внутренних блоков	50 ~ 150% от индекса производительности наружного блока (200% — по специальному запросу)									
	Типоразмеры внутренних блоков	P10 ~ P250	P10 ~ P250	P10 ~ P250	P10 ~ P250	P10 ~ P250	P10 ~ P250	P10 ~ P250	P10 ~ P250		
Количество внутренних блоков		1 ~ 20	1 ~ 25	1 ~ 30	1 ~ 35	1 ~ 40	1 ~ 45	1 ~ 50	1 ~ 50		
Уровень звукового давления		дБ(А)	59	60,5	61	62,5	65	65,5	63,5	66	
Уровень звуковой мощности		дБ(А)	76	78	80	81	83	82	83		
Размеры (В × Ш × Д)		мм	1858×920×740	1858×920×740	1858×920×740	1858×1240×740	1858×1240×740	1858×1240×740	1858×1750×740		
Вес		кг	214	223	225	269	269	289	335	335	
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония)									

Параметр / Модель		PURY-P400YSNW-A1	PURY-P450YSNW-A1	PURY-P500YSNW-A1	PURY-P550YSNW-A1	PURY-P600YSNW-A1	PURY-P650YSNW-A1	PURY-P700YSNW-A1	PURY-P750YSNW-A1		
Модель состоит из модулей		PURY-P200YNW-A1	PURY-P200YNW-A1	PURY-P250YNW-A1	PURY-P250YNW-A1	PURY-P300YNW-A1	PURY-P300YNW-A1	PURY-P350YNW-A1	PURY-P350YNW-A1		
Комплект для объединения модулей		CMY-R100VBK4	CMY-R100VBK4	CMY-R100VBK4	CMY-R100VBK4	CMY-R100VBK4	CMY-R100VBK4	CMY-R200VBK4	CMY-R200VBK4		
Электропитание		380 В, 3 фазы, 50 Гц									
Охлаждение	Производительность	кВт	45,0	50,0	56,0	63,0	69,0	73,0	80,0	85,0	
	Потребляемая мощность	кВт	10,92	12,72	14,97	17,11	19,06	20,44	22,66	26,07	
	Рабочий ток	А	18,4	21,4	25,2	28,8	32,1	34,5	38,2	44,0	
	Коэффициент производительности SEER (SEER*)		7,71 (7,39)	7,78 (7,09)	7,87 (6,84)	7,58 (6,58)	7,34 (6,38)	7,34 (6,26)	7,45 (6,27)	7,24 (6,25)	
Нагрев	Диапазон наружных температур	°C	-5 ~ +52°C по сухому термометру								
	Производительность *	кВт	45,0	50,0	56,0	63,0	69,0	73,0	80,0	85,0	
	Потребляемая мощность	кВт	9,22	10,82	12,81	15,0	17,07	17,76	19,13	21,46	
	Рабочий ток	А	15,5	18,2	21,6	25,3	28,8	29,9	32,2	36,2	
Охлаждение	Коэффициент производительности SCOP (SCOP*)		4,31 (3,84)	4,29 (3,89)	4,25 (3,93)	4,18 (3,81)	4,09 (3,69)	3,99 (3,65)	3,88 (3,61)	3,75 (3,61)	
	Диапазон наружных температур	°C	-20 ~ +15,5°C по влажному термометру								
Индекс установочной мощности внутренних блоков		50 ~ 150% от индекса производительности наружного блока (200% — по специальному запросу)									
Типоразмеры внутренних блоков		P10 ~ P250	P10 ~ P250	P10 ~ P250	P10 ~ P250	P10 ~ P250	P10 ~ P250	P10 ~ P250	P10 ~ P250		
Количество внутренних блоков		1 ~ 40	1 ~ 45	1 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50		
Уровень звукового давления		дБ(А)	62	63	63,5	64	64	65	65,5	67	
Уровень звуковой мощности		дБ(А)	79	81	81	83	83	84	84	86	
Размеры (В × Ш × Д)		мм	1858×920×740	1858×920×740	1858×920×740	1858×920×740	1858×920×740	1858×920×740	1858×1240×740	1858×1240×740	
Вес		кг	428	437	446	448	450	494	538	538	
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония)									

Параметр / Модель		PURY-P800YSNW-A1	PURY-P850YSNW-A1	PURY-P900YSNW-A1	PURY-P950YSNW-A1	PURY-P1000YSNW-A1	PURY-P1050YSNW-A1	PURY-P1100YSNW-A1			
Модель состоит из модулей		PURY-P400YNW-A1	PURY-P400YNW-A1	PURY-P450YNW-A1	PURY-P450YNW-A1	PURY-P500YNW-A1	PURY-P500YNW-A1	PURY-P550YNW-A1	PURY-P550YNW-A1		
Комплект для объединения модулей		CMY-R200VBK4	CMY-R200VBK4	CMY-R200VBK4	CMY-R200VBK4	CMY-R200VBK4	CMY-R200VBK4	CMY-R200VBK4	CMY-R200VBK4		
Электропитание		380 В, 3 фазы, 50 Гц									
Охлаждение	Производительность	кВт	90,0	96,0	101,0	108,0	113,0	118,0	124,0		
	Потребляемая мощность	кВт	30,10	30,67	30,88	34,83	38,56	41,54	45,09		
	Рабочий ток	А	50,8	51,7	52,1	58,7	65,0	70,1	76,1		
	Коэффициент производительности SEER (SEER*)		7,05 (6,22)	7,16 (6,30)	7,22 (6,33)	7,08 (6,22)	6,93 (6,05)	6,76 (5,90)	6,61 (5,77)		
Нагрев	Диапазон наружных температур	°C	-5 ~ +52°C по сухому термометру								
	Производительность *	кВт	90,0	96,0	101,0	108,0	113,0	118,0	124,0		
	Потребляемая мощность	кВт	24,06	25,13	25,96	28,27	30,13	32,15	34,63		
	Рабочий ток	А	40,6	42,4	43,8	47,7	50,8	54,2	58,4		
Охлаждение	Коэффициент производительности SCOP (SCOP*)		3,67 (3,97)	3,59 (3,93)	3,55 (3,90)	3,56 (3,92)	3,55 (3,92)	3,51 (3,92)	3,50 (3,92)		
	Диапазон наружных температур	°C	-20 ~ +15,5°C по влажному термометру								
Индекс установочной мощности внутренних блоков		50 ~ 150% от индекса производительности наружного блока (200% — по специальному запросу)									
Типоразмеры внутренних блоков		P10 ~ P250	P10 ~ P250	P10 ~ P250	P10 ~ P250	P10 ~ P250	P10 ~ P250	P10 ~ P250			
Количество внутренних блоков		2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50	3 ~ 50	3 ~ 50			
Уровень звукового давления		дБ(А)	68	68,5	68,5	68	66,5	68	69		
Уровень звуковой мощности		дБ(А)	86	86	86	86	85	86	86		
Размеры (В × Ш × Д)		мм	1858×1240×740	1858×1240×740	1858×1240×740	1858×1240×740	1858×1750×740	1858×1750×740	1858×1750×740		
Вес		кг	538	558	578	624	670	670	670		
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония)									

ВС- И WCB-КОНТРОЛЛЕРЫ

# CITY MULTI R2


ДЛЯ СИСТЕМ СЕРИЙ «R2» И «WR2»

## CITY MULTI G7 NEXT STAGE 4-48 портов

(ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ)

Новинка

2020



### ОПИСАНИЕ

ВС-контроллеры (или WCB-контроллер) являются обязательным компонентом VRF-систем с утилизацией тепла R2 или WR2. Совместно с наружным блоком они обеспечивают одновременную работу внутренних блоков в режимах охлаждения и нагрева в рамках двухтрубной системы фреонопроводов.

Существуют модификации ВС-контроллеров с разным количеством портов (штуцеров для подключения внутренних блоков). Выбор модификации осуществляется, исходя из количества помещений, в которых нужно обеспечивать охлаждение и нагрев независимо. Также следует принимать во внимание суммарную производительность внутренних блоков.

Приборы типа CMB-M V-KB1 предназначены для подключения к ВС-контроллерам типа CMB-M V-JA1 и CMB-P V-KA1 с целью увеличения количества портов. Можно подключать до 11 приборов CMB-M V-KB1. Суммарный индекс внутренних блоков на 1 ВС-контроллер CMB-M V-KB1 не должен превышать 350.

WCB-контроллер является упрощенным вариантом ВС-контроллера. Он имеет два порта: к одному подключается прибор нагрева воды PWFY, а к другому — все внутренние блоки через разветвители (до 30 внутренних блоков).

### CMB-M V-J1

Параметр / Модель	CMB-M104V-J1	CMB-M106V-J1
Количество портов, шт	4	6
Применяется с наружными блоками	P200~P350	
Индекс производительности внутренних блоков, подключаемых на один порт	P80 и менее <sup>1</sup>	
Потребляемая мощность, кВт	0,067	0,097
Вес, кг	26	29
Размеры Ш×Д×В, мм	596×476×250	
Электропитание	220-240 В, 1 фаза, 50 Гц	
Диаметр дренажа	наружный диаметр 32 (1-1/4)	
Завод (страна)	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония)	

<sup>1</sup> Внутренние блоки с индексом производительности P100, P125 и P140 могут быть подключены на 1 порт ВС-контроллера. При этом холодопроизводительность внутреннего блока уменьшится на 3%.

### CMB-M V-JA1 / CMB-P V-KA1

Параметр / Модель	CMB-M108V-JA1	CMB-M1012V-JA1	CMB-M1016V-JA1	CMB-P1016V-KA1
Количество портов, шт	8	12	16	16
Применяется с наружными блоками	P200~P900		P200~P1100	
Индекс производительности внутренних блоков, подключаемых на один порт	P80 и менее <sup>1</sup>			
Потребляемая мощность, кВт	0,127	0,186	0,246	0,246
Вес, кг	48	60	68	69
Размеры Ш×Д×В, мм	911×639×252	1135×622×252	1135×622×250	
Электропитание	220-240 В, 1 фаза, 50 Гц			
Диаметр дренажа	наружный диаметр 32 (1-1/4)			
Завод (страна)	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония)			

<sup>1</sup> Внутренние блоки с индексом производительности P100, P125 и P140 могут быть подключены на 1 порт ВС-контроллера. При этом холодопроизводительность внутреннего блока уменьшится на 3%.

### CMB-M V-KB1

Параметр / Модель	CMB-M104V-KB1	CMB-M108V-KB1
Количество портов, шт	4	8
Применяется с ВС-контроллерами	CMB-M V-JA1, CMB-P V-KA1	
Индекс производительности внутренних блоков	на один порт суммарно на все порты	P80 и менее <sup>1</sup> P350 и менее
Потребляемая мощность, кВт	0,060	0,119
Вес, кг	21	28
Размеры Ш×Д×В, мм	596×476×250	
Электропитание	220-240 В, 1 фаза, 50 Гц	
Диаметр дренажа	наружный диаметр 32 (1-1/4)	
Завод (страна)	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония)	

<sup>1</sup> Внутренние блоки с индексом производительности P100, P125 и P140 могут быть подключены на 1 порт ВС-контроллера. При этом холодопроизводительность внутреннего блока уменьшится на 3%.

#### ВС-контроллеры для систем R2

Тип ВС-контроллера	P200~P350	P400~P900	P950~P1100
CMB-M V-J1	O	X	X
CMB-M V-JA1	O	O	X
CMB-P V-KA1	O	O	O
CMB-M V-KB1 (дополнительный)	CMB-M108/1012/1016V-JA1, CMB-P1016V-KA1		


#### ВС-контроллеры для систем WR2

Тип ВС-контроллера	P200~350	P400~900
CMB-M V-J1	O	X
CMB-M V-JA1	O	O
CMB-P V-KA1	O	O
CMB-M V-KB1 (дополнительный)	CMB-M108/1012/1016V-JA1, CMB-P1016V-KA1	

## Топология системы R2: лучевая и линейная схемы

### Лучевая схема (схема «звезда»)

Лучевая схема (или схема «звезда») подходит для зданий и помещений, имеющих форму, близкую к квадратной, например, для загородных домов или квартир. В таких проектах центральное расположение ВС-контроллера является наиболее удобным, и от него «лучи» фреонопроводов расходятся по обслуживаемым помещениям. Лучевая схема имеет наименьшее количество соединений, что ускоряет монтаж и минимизирует вероятность утечки хладагента.




### Линейная схема


Линейная схема подходит для объектов, имеющих вытянутую форму, например, офисные здания, гостиницы, некоторые жилые дома. В такой схеме фреонопровод от наружного блока подключается к главному ВС-контроллеру (серия «JA1» или «KA1»), а к нему подключаются дополнительные ВС-контроллеры. Это позволяет «вытянуть» схему в соответствии с конфигурацией здания, сократить длину фреонопроводов и уменьшить количество хладагента в системе.

Максимальное количество дополнительных ВС-контроллеров — 11. Расстояние от главного ВС-контроллера до внутреннего блока, подключенного через дополнительный ВС-контроллер может достигать 90 м.

Серия CITY MULTI G7  
(PURY-P Y(S)SNW-A1)



### Фреонопроводы в линейной схеме



**HYBRID R2**

VRF-СИСТЕМЫ

**22,4–56,0 кВт** (ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ)


## КОНЦЕПЦИЯ HYBRID R2

- «Мягкое» охлаждение: нет холодного воздуха на выходе внутренних блоков.
- Бесшумное охлаждение: нет шума хладагента во внутренних блоках.
- Незаметное оттаивание наружного агрегата: температура воды практически не уменьшается.
- Утилизация энергоресурсов: рекуперация тепла в 2-х трубной системе HYBRID R2.
- Охлаждение и нагрев: на специальных 2-х трубных внутренних блоках Mitsubishi Electric (упрощенная система разводки воды).
- Количество хладагента: количество уменьшено на 20~30%.

- Исключена возможность попадания хладагента в обслуживаемые помещения, поэтому не требуется проверка ПДК (пределно допустимой концентрации) в помещениях малого объема (например, в гостиничных номерах).
- Отсутствует необходимость организации системы аварийной вентиляции при утечке хладагента.
- Допускается применение в сейсмоопасных регионах.
- Для управления внутренними блоками применяются локальные пульты PAR-40MAA, PAR-CT01MAR, PAC-YT52CRA и др., а также центральные контроллеры AE-200E/AE-50E/EW-50E и AT-50B.

**CITY MULTI G7 NEXT STAGE****серия R2**

PURY-P200~500YNW-A1



## Перепад высот

Наружный блок — внутренние блоки:  
а) наружный выше внутренних — 50 м;  
б) наружный ниже внутренних — 40 м.  
Между внутренними приборами — 15 м.

## 60 м

(от HVC-контроллера до внутреннего блока)



## Наружные блоки для системы HYBRID R2

Применяются высокоеффективные наружные блоки PURY-P200~500YNW-A1 серии «R2» в сочетании со специальными HVC-контроллерами.

Фреонопровод на участке от наружного блока до HVC-контроллера состоит из 2 труб: линия высокого и низкого давления. Тем не менее система обеспечивает одновременное охлаждение и нагрев воздуха в обслуживаемых помещениях, организуя контур утилизации тепла.

Логика работы наружного блока в режиме нагрева может быть модифицирована для работы с приоритетом теплопроизводительности или энергоэффективности. Предусмотрен режим снижения уровня шума, а также повышение статического давления вентилятора наружного агрегата до 80 Па.



PURY-P200YNW-A1  
PURY-P250YNW-A1  
PURY-P300YNW-A1



PURY-P350YNW-A1  
PURY-P400YNW-A1  
PURY-P450YNW-A1




PURY-P500YNW-A1

Параметр	Модель	PURY-P YNW-A												
		200	250	300	350	400	450	500						
Электропитание		380 В, 3 фазы, 50 Гц												
Охлаждение	Производительность	кВт	22,4	28,0	33,5	40,0	45,0	50,0						
	Потребляемая мощность	кВт	4,43	5,97	7,54	10,04	11,59	12,37						
	Рабочий ток	А	7,4	10,0	12,7	16,9	19,5	20,8						
	Коэффициент производительности EER		5,05	4,69	4,44	3,98	3,88	4,04						
	Диапазон наружных температур	°C	-5 ~ +46°C по сухому термометру											
Нагрев	Производительность	кВт	25,0	31,5	37,5	45,0	45,0	56,0						
	Потребляемая мощность	кВт	4,71	6,06	8,38	10,68	13,65	13,48						
	Рабочий ток	А	7,9	10,2	14,1	18,0	23,0	22,7						
	Коэффициент производительности COP		5,30	5,19	4,47	4,21	3,66	4,15						
	Диапазон наружных температур	°C	-20 ~ +15,5°C по влажному термометру											
Индекс установочной мощности внутренних блоков		50 ~ 150% от индекса производительности наружного блока												
Типоразмеры внутренних блоков		WP10~WP125												
Количество внутренних блоков		1~20	1~25	1~30	1~35	1~40	1~45	1~50						
Уровень звукового давления	дБ(А)	59	60,5	61	62,5	65	65,5	63,5						
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	76	78,5	80	81	83	83	82						
Размеры (ВxШxД)	мм	1858x920x740			1858x1240x740			1858x1750x740						
Вес	кг	229	229	231	273	273	293	337						
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония)												

## Примечание.

Технические характеристики наружных блоков PURY-P YNW-A1 для систем HYBRID R2 будут доступны с июля 2020 г.

## HBC-контроллеры CMB-WM108/1016V-AA/AB



Новинка  
2020

HBC-контроллер направляет хладагент, поступающий от наружного блока, в пластинчатые теплообменники «фреон-вода» и регулирует процессы теплообмена в них.

В первом теплообменнике происходит конденсация хладагента и нагрев теплоносителя, во втором — испарение хладагента (после его предварительного дросселирования) и охлаждение теплоносителя. Газообразный хладагент низкого давления возвращается в наружный блок. Таким образом формируются 2 контура теплоносителя: горячий и холодный, которые блоком 3-хходовых клапанов направляются во внутренние блоки, работающие в режиме нагрева и охлаждения воздуха соответственно.

HBC-контроллер оснащен двумя экономичными циркуляционными насосами для каждого из контуров, а также штуцером для подключения внешнего расширительного бака.

Параметр	Модель	Главные HBC-контроллеры		Дополнительные HBC-контроллеры	
		CMB-WM108V-AA	CMB-WM1016V-AA	CMB-WM108V-AB	CMB-WM1016V-AB
Количество портов, шт		8	16	8	16
Индекс производительности внутренних блоков, подключаемых на один порт	P80 и менее				
Электропитание	220-240 В, 1 фаза, 50 Гц				
Потребляемая мощность	кВт	0,450	0,01	0,01	
Уровень звукового давления	дБ(А)	41	—	—	
Вес (с водой)	кг	86 (96)	98 (111)	44 (49)	53 (62)
Размеры ШxДxВ	мм	1520x630x300	1800x630x300	1520x630x300	
Завод (страна)	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония)				

### Примечание.

Дополнительные HBC-контроллеры CMB-WM108/1016V-AB могут быть использованы только в сочетании с главными HBC-контроллерами CMB-WM108/1016V-AA.

## Внутренние блоки для систем «HYBRID R2»

КАНАЛЬНЫЙ БЛОК «HYBRID»



## PEFY-WP VMA-E

СРЕДНЕГО СТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ

(ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ) 2,2-14,0 кВт

### ОПИСАНИЕ

- Внутренние блоки PEFY-WP предназначены для использования исключительно в системах «HYBRID R2». Печатный узел внутреннего блока подключается в сигнальную линию M-NET.
- Компактный дизайн: высота корпуса блока составляет 250 мм для всех модификаций.
- Изменяемое статическое давление вентилятора: 35 - 50 - 70 - 100 - 150 Па.
- Встроен низкошумный дренажный насос с напором 550 мм вод. ст. и датчиком переполнения.
- В комплекте поставляется воздушный фильтр.

Параметр / Модель	PEFY-WP20VMA-E	PEFY-WP25VMA-E	PEFY-WP32VMA-E	PEFY-WP40VMA-E	PEFY-WP50VMA-E	
Холодо- / теплопроизводительность	кВт	2,2 / 2,5	2,8 / 3,2	3,6 / 4,0	4,5 / 5,0	
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,07	0,09	0,11	
	Нагрев	кВт	0,05	0,07	0,09	
Электропитание	220-240 В, 1 фаза, 50 Гц					
Расход воздуха (низк.-сред.-выс.)	м³/ч	450-600-630	600-720-840	720-870-1020	870-1080-1260	
Уровень шума (низк.-сред.-выс.)	дБ(А)	23-26-29	23-27-30	25-29-32	26-29-34	
Статическое давление	Па	35 / 50 (установлено в заводской поставке) / 70 / 100 / 150				
Вес (без воды)	кг	21	26	26	31	
Размеры ШxДxВ	мм	700x732x250	900x732x250	1100x732x250		
Объем теплообменника	л	0,7	1,0	1,0	1,8	
Завод (страна)	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония)					

Параметр / Модель	PEFY-WP63VMA-E	PEFY-WP71VMA-E	PEFY-WP80VMA-E	PEFY-WP100VMA-E	PEFY-WP125VMA-E	
Холодо- / теплопроизводительность	кВт	7,1 / 8,0	8,0 / 9,0	9,0 / 10,0	11,2 / 12,5	
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,14	0,24	0,24	
	Нагрев	кВт	0,12	0,22	0,22	
Электропитание	220-240 В, 1 фаза, 50 Гц					
Расход воздуха (низк.-сред.-выс.)	м³/ч	870-1080-1260	1380-1680-1980	1380-1680-1980	1380-1680-1980	
Уровень шума (низк.-сред.-выс.)	дБ(А)	26-29-34	28-33-37	28-33-37	28-33-37	
Статическое давление	Па	35 / 50 (установлено в заводской поставке) / 70 / 100 / 150				
Вес (без воды)	кг	31	40	40	42	
Размеры ШxДxВ	мм	1100x732x250	1400x732x250	1400x732x250	1600x732x250	
Объем теплообменника	л	2,0	2,6	2,6	3,0	
Завод (страна)	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония)					

### ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

	Наименование	Описание
1	PAC-KE91TB-E	Корпус для фильтра (PEFY-WP20VMA-E)
2	PAC-KE92TB-E	Корпус для фильтра (PEFY-WP25/32VMA-E)
3	PAC-KE93TB-E	Корпус для фильтра (PEFY-WP40/50/63VMA-E)

	Наименование	Описание
4	PAC-KE94TB-E	Корпус для фильтра (PEFY-WP71/80/100VMA-E)
5	PAC-KE95TB-E	Корпус для фильтра (PEFY-WP125VMA-E)
6	MAC-567IF-E	Wi-Fi интерфейс для местного и удаленного управления

➤ Мультизональные VRV-системы «CITY MULTI» — ГИБРИДНАЯ СИСТЕМА

**PEFY-WP VMS1-E**

НИЗКОГО СТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ

**1,2–5,6 кВт** [ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ]

## ОПИСАНИЕ

- Внутренние блоки PEFY-WP предназначены для использования исключительно в системах «HYBRID R2». Печатный узел внутреннего блока подключается в сигнальную линию M-NET.
- Низкий уровень шума за счет применения специально разработанного вентилятора и теплообменника.
- Высота корпуса блока — 200 мм.
- Изменяемое статическое давление вентилятора: 5 - 15 - 35 - 50 Па.
- 3 скорости вентилятора: высокая, средняя, низкая.
- Встроенный дренажный насос (напор 550 мм вод. ст.).
- Воздушный фильтр в комплекте.

Параметр / Модель	PEFY-WP10VMS1-E	PEFY-WP15VMS1-E	PEFY-WP20VMS1-E	PEFY-WP25VMS1-E	PEFY-WP32VMS1-E	PEFY-WP40VMS1-E	PEFY-WP50VMS1-E
Холодопроизводительность	кВт	1,2	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5
Теплопроизводительность	кВт	1,4	1,9	2,5	3,2	4,0	5,0
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,03	0,05	0,051	0,06	0,071
	Нагрев	кВт	0,03	0,03	0,031	0,04	0,051
Электропитание					220-240 В, 1 фаза, 50 Гц		
Расход воздуха (низк.-сред.-выс.)	м³/ч	240-270-300	300-360-420	330-390-480	330-420-540	480-540-660	570-660-780
Уровень шума (низк.-сред.-выс.)	дБ(А)	20-23-25	22-24-28	23-25-29	23-26-30	28-30-33	30-32-35
Статическое давление	Па			5 / 15 (установлено в заводской поставке)	/ 35 / 50		
Вес (без воды)	кг	19	19	20	20	25	25
Размеры ШxДxВ	мм			790x700x200		990x700x200	1190x700x200
Объем теплообменника	л	0,4	0,7	0,9	0,9	1,0	1,0
Завод (страна)				MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд)			

## ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

	Наименование	Описание
1	PAC-KE70HS-E	Комплект для переноса блока управления на стену рядом с блоком (PEFY-WP VMS1-E)
2	MAC-567IF-E	Wi-Fi интерфейс для местного и удаленного управления

## НАПОЛЬНЫЙ БЛОК «HYBRID»

**PFFY-WP VLRMM-E**

ВСТРАИВАЕМЫЙ (НАПОРНЫЙ)

**2,2–5,6 кВт** [ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ]

## ОПИСАНИЕ

- Внутренние блоки PEFY-WP предназначены для использования исключительно в системах «HYBRID R2». Печатный узел внутреннего блока подключается в сигнальную линию M-NET.
- Изменяемое статическое давление вентилятора: 20 - 40 - 60 Па.
- В комплекте поставляется воздушный фильтр.

Параметр / Модель	PFFY-WP20VLRMM-E	PFFY-WP25VLRMM-E	PFFY-WP32VLRMM-E	PFFY-WP40VLRMM-E	PFFY-WP50VLRMM-E
Холодопроизводительность	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5
Теплопроизводительность	кВт	2,5	3,2	4,0	5,0
Потребляемая мощность	кВт	0,04	0,04	0,05	0,05
Электропитание			220-240 В, 1 фаза, 50 Гц		
Расход воздуха (низк.-сред.-выс.)	м³/ч	270-300-360	360-420-480	450-540-630	480-600-690
Уровень шума (низк.-сред.-выс.)	дБ(А)	31-33-38	31-33-38	31-35-38	34-37-40
Статическое давление	Па		20 (установлено в заводской поставке)	/ 40 / 60	37-42-45
Вес (без воды)	кг	22	25	25	29
Размеры ШxДxВ	мм	886x220x639	1006x220x639		1246x220x639
Объем теплообменника	л	0,9	1,3	1,3	1,5
Завод (страна)			MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония)		

## ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

	Наименование	Описание
1	MAC-567IF-E	Wi-Fi интерфейс для местного и удаленного управления



**3D I-see Sensor**

Опция

декоративная панель  
**SLP-2FAL**

#### ОПИСАНИЕ

- Внутренние блоки PLFY-WP предназначены для использования исключительно в системах «HYBRID R2». Печатный узел внутреннего блока подключается в сигнальную линию M-NET.
- Модели оснащены электродвигателем вентилятора постоянного тока, что обеспечивает низкое электропотребление.
- Компактный дизайн для установки в ячейки потолка 600 мм × 600 мм. Высота блока — 245 мм.
- Воздушный фильтр в комплекте.

- Горизонтальное распределение воздушного потока удобно для помещений с невысокими потолками.
- Опциональный датчик «3D I-SEE» обеспечивает комфортное воздухораспределение и экономию электроэнергии.
- Предусмотрено подключение приточного воздуховода.
- Напор встроенного дренажного насоса увеличен до 850 мм вод. ст. Насос оснащен электродвигателем постоянного тока для бесшумной работы и снижения электропотребления.

КАССЕТНЫЙ БЛОК «HYBRID»

## PLFY-WP VFM-E

ДЛЯ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА 600×600 мм

(ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ) **1,2-3,6 кВт**

Параметр / Модель		PLFY-WP10VFM-E	PLFY-WP15VFM-E	PLFY-WP20VFM-E	PLFY-WP25VFM-E	PLFY-WP32VFM-E
Холодоиздательность	кВт	1,2	1,7	2,2	2,8	3,6
Теплопроизводительность	кВт	1,4	1,9	2,5	3,2	4,0
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,02	0,02	0,02	0,03
	Нагрев	кВт	0,02	0,02	0,02	0,04
Электропитание				220-240 В, 1 фаза, 50 Гц		
Расход воздуха (низк.-сред.-выс.)	м³/ч	360-390-420	360-420-560	390-420-480	390-450-540	390-540-720
Уровень шума (низк.-сред.-выс.)	дБ(А)	25-26-27	25-26-29	27-29-31	27-30-34	27-33-41
Вес (без воды)	кг	13	13	14	14	14
Размеры ШxДxВ	мм			570x570x208 (декоративная панель 625x625x10)		
Объем теплообменника	л	0,5	0,5	0,9	0,9	0,9
Завод (страна)				MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд)		

#### ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

	Наименование	Описание
1	SLP-2FAL	Декоративная панель со встроенным ИК-приемником
2	PAC-SF1ME-E	Датчик «3D I-SEE» для декоративной панели
3	PAR-SL100A-E	ИК-пульт управления с расширенными возможностями
4	MAC-567IF-E	Wi-Fi интерфейс для местного и удаленного управления

КАССЕТНЫЙ БЛОК «HYBRID»

## PLFY-WP VBM-E

POWER CASSETTE



декоративные панели  
**PLP-6BA**  
**PLP-6BAJ** (с механизмом спуска и подъема фильтра)

(ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ) **3,6-5,6 кВт**

#### ОПИСАНИЕ

- Внутренние блоки PLFY-WP предназначены для использования исключительно в системах «HYBRID R2». Печатный узел внутреннего блока подключается в сигнальную линию M-NET.
- Встроен низкошумный дренажный насос с напором 850 мм вод. ст. и датчиком переполнения.
- В стандартной комплектации предусмотрена возможность подмеса свежего воздуха.
- Независимая фиксация воздушных заслонок (только с настенного пульта PAR-40MAA).
- Регулируемый напор вентилятора.
- Специальная система воздухораспределения предотвращает загрязнение потолка.
- Воздушный фильтр в комплекте.

Параметр / Модель		PLFY-WP32VBM-E	PLFY-WP40VBM-E	PLFY-WP50VBM-E
Холодоиздательность	кВт	3,6	4,5	5,6
Теплопроизводительность	кВт	4,0	5,0	6,3
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,04	0,04
	Нагрев	кВт	0,03	0,04
Электропитание			220-240 В, 1 фаза, 50 Гц	
Расход воздуха (низк.-сред.-выс.)	м³/ч	780-840-900-960	780-840-900-960	780-900-1020-1140
Уровень шума (низк.-сред.-выс.)	дБ(А)	27-29-30-31	27-29-30-31	27-30-32-34
Вес (без воды)	кг		22	
Размеры ШxДxВ	мм	840x840x258 (декоративная панель 950x950x35)		
Объем теплообменника	л		1,5	
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD, AIR CONDITIONER PLANT (Великобритания)		

#### ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

	Наименование	Описание
1	PLP-6BA	Декоративная панель
2	PLP-6BAJ	Декоративная панель с механизмом спуска/подъема фильтра
3	PAR-SA9FA-E	Приемник ИК-сигналов (устанавливается вместо угловой заглушки в декоративную панель)
4	PAC-SA1ME-E	Датчик «3D I-SEE» для декоративной панели
5	PAC-SE41TS-E	Выносной датчик комнатной температуры
6	PAC-SH51SP-E	Заглушка для воздухораспределительной щели
7	PAC-SH59KF-E	Высокоэффективный фильтр
8	PAC-SH53TM-E	Корпус для высокоеффективного фильтра
9	PAC-SH65OF-E	Фланец приточного воздуховода
10	PAC-SH48AS-E	Вертикальная вставка для декоративной панели
11	MAC-567IF-E	Wi-Fi интерфейс для местного и удаленного управления

ВНЕШНИЕ БЛОКИ С ВОДЯНЫМ КОНТУРОМ

# PQHY-P YLM

СЕРИЯ WY

## CITY MULTI

22,4–101,0 кВт (ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ)



PQHY-P200YLM-A1  
PQHY-P250YLM-A1  
PQHY-P300YLM-A1

PQHY-P350YLM-A1  
PQHY-P400YLM-A1  
PQHY-P450YLM-A1  
PQHY-P500YLM-A1  
PQHY-P550YLM-A1  
PQHY-P600YLM-A1

PQHY-P700YSLM-A1  
PQHY-P750YSLM-A1  
PQHY-P800YSLM-A1  
PQHY-P850YSLM-A1  
PQHY-P900YSLM-A1


### ОПИСАНИЕ

Компрессорно-конденсаторные агрегаты с водяным контуром серий «WY» и «WR2» являются альтернативой традиционным наружным блокам с воздушным теплообменником. Они имеют небольшие размеры и располагаются внутри зданий. Применение водяного контура в мультизональных VRF-системах позволяет объединить достоинства водяных и фреоновых систем.

- Температура и расход теплоносителя (воды), подводимого к фреоновому теплообменнику, могут быть оптимизированы для достижения максимальной эффективности холодильного цикла.
- Компрессорно-конденсаторные агрегаты с водяным контуром могут располагаться в непосредственной близости от внутренних блоков, например, поэтажно в высотном здании. Это позволяет минимизировать падение производительности системы, связанное с длиной трубопроводов хладагента.
- Отсутствует прямой теплообмен между контуром хладагента и наружным воздухом, а промежуточный контур теплоносителя вносит дополнительную степень свободы при управлении параметрами системы. Это может быть использовано при необходимости круглогодичного охлаждения объектов.
- За счет организации водяного контура снимаются ограничения на расстояние и перепад высот между внутренними блоками мультизональной системы и наружными приборами (гидрориями). Это важно для высотных строений и крупных комплексов зданий.
- Если контур теплоносителя объединяет несколько компрессорно-конденсаторных агрегатов, то создается возможность утилизации тепла для нагрева помещений от систем, работающих в режиме охлаждения. Например, в офисном здании тепло от технологических помещений: серверных, горячих цехов столовых и т.п. — будет использовано для нагрева воздуха в офисах.

Блоки повышенной  
энергоэффективности

PQHY-P400YSLM-A1  
PQHY-P450YSLM-A1  
PQHY-P500YSLM-A1  
PQHY-P550YSLM-A1  
PQHY-P600YSLM-A1



## Магистраль хладагента

Серия «WY»: PQHY-P200~300YLM-A

### Длина магистрали хладагента

Суммарная длина	300 м
Макс. от ККА <sup>1</sup> до внутреннего	165 (190 эквив.)
После первого разветвителя	40 м (90 м)

### Перепад высот между приборами

ККА выше внутренних (макс.)	50 м
ККА ниже внутренних (макс.)	40 м
Между внутренними блоками	15 м

Серия «WY»: PQHY-P350~600YLM-A  
PQHY-P400~900YSLM-A


### Длина магистрали хладагента

Суммарная длина	500 м
Макс. от ККА до внутреннего	165 (190 эквив.)
После первого разветвителя	40 м (90 м)

### Перепад высот между приборами

ККА выше внутренних (макс.)	50 м
ККА ниже внутренних (макс.)	40 м
Между внутренними блоками	15 м

<sup>1</sup> ККА — компрессорно-конденсаторный агрегат (внешний блок).



### Примечания:

1. Для работы компрессорно-конденсаторного агрегата при температуре теплоносителя от  $-5^{\circ}\text{C}$  до  $+10^{\circ}\text{C}$  необходимо установить специальный DIP-переключатель на плате управления агрегата в положение ON (перед включением электропитания).
2. При температуре теплоносителя от  $-5^{\circ}\text{C}$  до  $+10^{\circ}\text{C}$  в теплоноситель необходимо добавить антифриз. Допускается применение этиленгликоля или пропиленгликоля.
3. Компрессорно-конденсаторный агрегат должен быть установлен в помещении, в котором температура воздуха не превышает  $40^{\circ}\text{C}$ , а относительная влажность — 80%.

Параметр / Модель		PQHY-P200YLM-A1	PQHY-P250YLM-A1	PQHY-P300YLM-A1	PQHY-P350YLM-A1	PQHY-P400YLM-A1	PQHY-P450YLM-A1	PQHY-P500YLM-A1	PQHY-P550YLM-A1	PQHY-P600YLM-A1
Электропитание		380 В, 3 фазы, 50 Гц								
Охлаждение	Производительность	кВт	22,4	28,0	33,5	40,0	45,0	50,0	56,0	63,0
	Потребляемая мощность	кВт	3,71	4,90	6,04	7,14	8,03	9,29	11,17	12,54
	Рабочий ток	А	6,2	8,2	10,1	12,0	13,5	15,6	18,8	21,1
	Коэффициент производительности EER		6,03	5,71	5,54	5,60	5,60	5,38	5,01	4,76
	Диапазон температур теплоносителя	°C						-5 ~ +45°C		
Нагрев	Производительность	кВт	25,0	31,5	37,5	45,0	50,0	56,0	63,0	69,0
	Потребляемая мощность	кВт	3,97	5,08	6,25	7,53	8,37	9,79	11,43	12,27
	Рабочий ток	А	6,7	8,5	10,5	12,7	14,1	16,5	19,2	20,7
	Коэффициент производительности COP		6,29	6,20	6,00	5,97	5,97	5,72	5,51	5,27
	Диапазон температур теплоносителя	°C						-5 ~ +45°C		
Номинальный расход теплоносителя		м³/час	5,76	5,76	5,76	7,20	7,20	7,20	7,20	11,52
Диапазон расхода теплоносителя		м³/час	3,0 ~ 7,2	3,0 ~ 7,2	3,0 ~ 7,2	4,5 ~ 11,6	4,5 ~ 11,6	4,5 ~ 11,6	4,5 ~ 11,6	6,0 ~ 14,4
Падение давления		кПа	24	24	24	44	44	44	44	45
Максимальное давление воды		МПа	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Индекс установочной мощности внутренних блоков			50 ~ 130% от индекса мощности компрессорно-конденсаторного блока							
Типоразмеры внутренних блоков			P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250
Количество внутренних блоков			1 ~ 17	1 ~ 21	1 ~ 26	1 ~ 30	1 ~ 34	1 ~ 39	1 ~ 43	2 ~ 47
Уровень звукового давления		дБ(А)	46	48	54	52	52	54	54	56,5
Уровень звуковой мощности		дБ(А)	60	62	68	66	66	70	70,5	73
Размеры (В x Ш x Г)		мм	1100x880x550			1450x880x550				
Вес		кг	174	174	174	217	217	217	217	246
Завод (страна)			MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония)							

Параметр / Модель		PQHY-P700YSLM-A1	PQHY-P750YSLM-A1	PQHY-P800YSLM-A1	PQHY-P850YSLM-A1	PQHY-P900YSLM-A1		
Модель состоит из модулей		PQHY-P350YLM-A1 PQHY-P350YLM-A1	PQHY-P350YLM-A1 PQHY-P400YLM-A1	PQHY-P400YLM-A1 PQHY-P400YLM-A1	PQHY-P400YLM-A1 PQHY-P450YLM-A1	PQHY-P450YLM-A1 PQHY-P450YLM-A1		
Комплект для объединения модулей		CMY-Y200VBK2	CMY-Y200VBK2	CMY-Y200VBK2	CMY-Y200VBK2	CMY-Y200VBK2		
Электропитание		380 В, 3 фазы, 50 Гц						
Охлаждение	Производительность	кВт	80,0	85,0	90,0	96,0	101,0	
	Потребляемая мощность	кВт	14,73	15,64	16,57	18,03	19,38	
	Рабочий ток	А	24,8	26,4	27,9	30,4	32,7	
	Коэффициент производительности EER		5,43	5,43	5,43	5,32	5,21	
	Диапазон температур теплоносителя	°C				-5 ~ +45°C		
Нагрев	Производительность	кВт	88,0	95,0	100,0	108,0	113,0	
	Потребляемая мощность	кВт	14,73	15,90	16,75	18,49	19,74	
	Рабочий ток	А	24,8	26,8	28,2	31,2	33,3	
	Коэффициент производительности COP		5,97	5,97	5,97	5,84	5,72	
	Диапазон температур теплоносителя	°C				-5 ~ +45°C		
Номинальный расход теплоносителя		м³/час	7,2+7,2	7,2+7,2	7,2+7,2	7,2+7,2	7,2+7,2	
Диапазон расхода теплоносителя		м³/час	4,5+4,5 ~ 11,6+11,6	4,5+4,5 ~ 11,6+11,6	4,5+4,5 ~ 11,6+11,6	4,5+4,5 ~ 11,6+11,6	4,5+4,5 ~ 11,6+11,6	
Падение давления		кПа	44/44	44/44	44/44	44/44	44/44	
Максимальное давление воды		МПа	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Индекс установочной мощности внутренних блоков			50 ~ 130% от индекса мощности компрессорно-конденсаторного блока					
Типоразмеры внутренних блоков			P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250
Количество внутренних блоков			2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50
Уровень звукового давления		дБ(А)	55	55	55	56	57	
Уровень звуковой мощности		дБ(А)	69	69	69	71,5	73	
Размеры (В x Ш x Г)		мм	1450x880x550 1450x880x550	1450x880x550 1450x880x550	1450x880x550 1450x880x550	1450x880x550 1450x880x550	1450x880x550 1450x880x550	
Вес		кг	434	434	434	434	434	434



## Комбинации модулей повышенной энергоэффективности

Параметр / Модель		PQHY-P400YSLM-A1	PQHY-P450YSLM-A1	PQHY-P500YSLM-A1	PQHY-P550YSLM-A1	PQHY-P600YSLM-A1		
Модель состоит из модулей		PQHY-P200YLM-A1 PQHY-P200YLM-A1	PQHY-P200YLM-A1 PQHY-P250YLM-A1	PQHY-P250YLM-A1 PQHY-P300YLM-A1	PQHY-P250YLM-A1 PQHY-P300YLM-A1	PQHY-P300YLM-A1 PQHY-P300YLM-A1		
Комплект для объединения модулей		CMY-Y100VBK3	CMY-Y100VBK3	CMY-Y100VBK3	CMY-Y100VBK3	CMY-Y100VBK3		
Электропитание		380 В, 3 фазы, 50 Гц						
Охлаждение	Производительность	кВт	45,0	50,0	56,0	63,0	69,0	
	Потребляемая мощность	кВт	7,70	8,78	10,12	11,55	12,84	
	Рабочий ток	А	12,9	14,8	17,0	19,4	21,6	
	Коэффициент производительности EER		5,84	5,69	5,53	5,45	5,37	
	Диапазон температур теплоносителя	°C				-5 ~ +45°C		
Нагрев	Производительность	кВт	50,0	56,0	63,0	69,0	76,5	
	Потребляемая мощность	кВт	7,94	8,97	10,16	11,31	12,75	
	Рабочий ток	А	13,4	15,1	17,1	19,0	21,5	
	Коэффициент производительности COP		6,29	6,24	6,20	6,10	6,00	
	Диапазон температур теплоносителя	°C				-5 ~ +45°C		
Номинальный расход теплоносителя		м³/час	5,76+5,76	5,76+5,76	5,76+5,76	5,76+5,76	5,76+5,76	
Диапазон расхода теплоносителя		м³/час	3,0+3,0 ~ 7,2+7,2	3,0+3,0 ~ 7,2+7,2	3,0+3,0 ~ 7,2+7,2	3,0+3,0 ~ 7,2+7,2	3,0+3,0 ~ 7,2+7,2	
Падение давления		кПа	24/24	24/24	24/24	24/24	24/24	
Максимальное давление воды		МПа	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Индекс установочной мощности внутренних блоков			50 ~ 130% от индекса мощности компрессорно-конденсаторного блока					
Типоразмеры внутренних блоков			P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	
Количество внутренних блоков			1 ~ 34	1 ~ 39	1 ~ 43	2 ~ 47	2 ~ 50	
Уровень звукового давления		дБ(А)	49	50	51	55	57	
Уровень звуковой мощности		дБ(А)	63	64	65	69	71	
Размеры (В x Ш x Г)		мм	1100x880x550 1100x880x550	1100x880x550 1100x880x550	1100x880x550 1100x880x550	1100x880x550 1100x880x550	1100x880x550 1100x880x550	
Вес		кг	348	348	348	348	348	



➤ Мультизональные VRF-системы «CITY MULTI» — внешние блоки «WY» с водяным контуром

ВНЕШНИЕ БЛОКИ С ВОДЯНЫМ КОНТУРОМ

# PQRY-P YLM

СЕРИЯ WR2

## CITY MULTI

**22,4-101,0 кВт** (ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ)



PQRY-P200YLM-A1  
PQRY-P250YLM-A1  
PQRY-P300YLM-A1

PQRY-P350YLM-A1  
PQRY-P400YLM-A1  
PQRY-P450YLM-A1  
PQRY-P500YLM-A1  
PQRY-P550YLM-A1  
PQRY-P600YLM-A1

PQRY-P700YSLM-A1  
PQRY-P750YSLM-A1  
PQRY-P800YSLM-A1  
PQRY-P850YSLM-A1  
PQRY-P900YSLM-A1

### ОПИСАНИЕ

Компрессорно-конденсаторные агрегаты с водяным контуром серий «WY» и «WR2» являются альтернативой традиционным наружным блокам с воздушным теплообменником. Они имеют небольшие размеры и располагаются внутри зданий. Применение водяного контура в мультизональных VRF-системах позволяет объединить достоинства водяных и фреоновых систем.

- Температура и расход теплоносителя (воды), подводимого к фреоновому теплообменнику, могут быть оптимизированы для достижения максимальной эффективности холодильного цикла.

- Компрессорно-конденсаторные агрегаты с водяным контуром могут располагаться в непосредственной близости от внутренних блоков, например, поэтажно в высотном здании. Это позволяет минимизировать падение производительности системы, связанное с длиной трубопроводов хладагента.

- Отсутствует прямой теплообмен между контуром хладагента и наружным воздухом, а промежуточный контур теплоносителя вносит дополнительную степень свободы при управлении параметрами системы. Это может быть использовано при необходимости круглогодичного охлаждения объектов.

- За счет организации водяного контура снимаются ограничения на расстояние и перепад высот между внутренними блоками мультизональной системы и наружными приборами (гридилями). Это важно для высотных строений и крупных комплексов зданий.

- Если контур теплоносителя объединяет несколько компрессорно-конденсаторных агрегатов, то создается возможность утилизации тепла для нагрева помещений от систем, работающих в режиме охлаждения. Например, в офисном здании тепло от технологических помещений: серверных, горячих цехов столовых и т.п. — будет использовано для нагрева воздуха в офисах.


Системы серии WR2 имеют два дополнительных преимущества относительно серии WY. Первое — это полная независимость пользователей и возможность одновременной работы внутренних блоков в режимах охлаждения и нагрева. Второе — максимальная эффективность за счет двух контуров утилизации тепла: контура хладагента в рамках каждой системы и контура теплоносителя, объединяющего несколько систем.

Обязательным компонентом системы WR2 является ВС-контроллер или ВСБ-контроллер.

Блоки повышенной энергоэффективности  
PQRY-P400YSLM-A1  
PQRY-P450YSLM-A1  
PQRY-P500YSLM-A1  
PQRY-P550YSLM-A1  
PQRY-P600YSLM-A1



Системы серии «WR2» — двойная утилизация тепла



### Трубопроводы хладагента

#### Серия «WR2»: PQRY-P200~300YLM-A

##### Длина магистрали хладагента

Суммарная длина <sup>1</sup>	300 ~ 550 м
Макс. от ККА <sup>2</sup> до внутреннего	165 (190 эквив.)
От ВС-контроллера до внутреннего блока <sup>3</sup>	40 ~ 60 м
От ККА до ВС-контроллера	110 м

##### Перепад высот между приборами

ККА выше внутренних приборов (макс.)	50 м
ККА ниже внутренних приборов (макс.)	40 м
Междуд внутренними блоками <sup>4</sup>	15 (10) м

#### Серия «WR2»: PQRY-P350~600YLM-A PQRY-P400~900YSLM-A

##### Длина магистрали хладагента

Суммарная длина <sup>1</sup>	500 ~ 750 м
Макс. от ККА <sup>2</sup> до внутреннего	165 (190 эквив.)
От ВС-контроллера до внутреннего блока <sup>3</sup>	40 ~ 60 м
От ККА до ВС-контроллера	110 м

##### Перепад высот между приборами

ККА выше внутренних приборов (макс.)	50 м
ККА ниже внутренних приборов (макс.)	40 м
Междуд внутренними блоками <sup>4</sup>	15 (10) м

<sup>1</sup> При уменьшении длины магистрали хладагента на участке от ККА до ВС-контроллера суммарная длина магистрали может быть увеличена.

<sup>2</sup> ККА — компрессорно-конденсаторный агрегат (внешний блок).

<sup>3</sup> Если ВС-контроллер и внутренние блоки находятся на одном уровне, то расстояние между ними может быть увеличено до 60 м.

<sup>4</sup> Для блоков типоразмера P200 и P250 перепад не должен превышать 10 м.

##### Примечания:

1. Для работы компрессорно-конденсаторного агрегата при температуре теплоносителя от -5°C до +10°C необходимо установить специальный DIP-переключатель на плате управления агрегата в положение ON (перед включением электропитания).
2. При температуре теплоносителя от -5°C до +10°C в теплоноситель необходимо добавить антифриз. Допускается применение этиленгликоля или пропиленгликоля.
3. Компресорно-конденсаторный агрегат должен быть установлен в помещении, в котором температура воздуха не превышает 40°C, а относительная влажность — 80%.

Параметр / Модель		PQRY-P200YLM-A1	PQRY-P250YLM-A1	PQRY-P300YLM-A1	PQRY-P350YLM-A1	PQRY-P400YLM-A1	PQRY-P450YLM-A1	PQRY-P500YLM-A1	PQRY-P550YLM-A1	PQRY-P600YLM-A1	
Электропитание		380 В, 3 фазы, 50 Гц									
Охлаждение	Производительность	кВт	22,4	28,0	33,5	40,0	45,0	50,0	56,0	63,0	
	Потребляемая мощность	кВт	3,71	4,90	6,04	7,14	8,03	9,29	11,17	12,54	
	Рабочий ток	А	6,2	8,2	10,1	12,0	13,5	15,6	18,8	21,1	
	Коэффициент производительности EER		6,03	5,71	5,54	5,60	5,60	5,38	5,01	4,76	
	Диапазон температур теплоносителя	°С						-5 ~ +45°C			
Нагрев	Производительность	кВт	25,0	31,5	37,5	45,0	50,0	56,0	63,0	69,0	
	Потребляемая мощность	кВт	3,97	5,08	6,25	7,53	8,37	9,79	11,43	12,27	
	Рабочий ток	А	6,7	8,5	10,5	12,7	14,1	16,5	19,2	24,4	
	Коэффициент производительности COP		6,29	6,20	6,00	5,97	5,97	5,72	5,51	5,27	
	Диапазон температур теплоносителя	°С						-5 ~ +45°C			
Номинальный расход теплоносителя		м³/час	5,76	5,76	5,76	7,20	7,20	7,20	11,52	11,52	
Диапазон расхода теплоносителя		м³/час	3,0 ~ 7,2	3,0 ~ 7,2	3,0 ~ 7,2	4,5 ~ 11,6	4,5 ~ 11,6	4,5 ~ 11,6	6,0 ~ 14,4	6,0 ~ 14,4	
Падение давления		кПа	24	24	24	44	44	44	45	45	
Максимальное давление воды		МПа	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Индекс установочной мощности внутренних блоков											
Типоразмеры внутренних блоков											
Количество внутренних блоков			P15 ~ P250								
Уровень звукового давления		дБ(А)	46	48	54	52	52	54	54	56,5	
Уровень звуковой мощности		дБ(А)	60	62	68	66	66	70	70,5	73	
Размеры (В x Ш x Г)		мм	1100x880x550			1450x880x550					
Вес		кг	172	172	172	216	216	216	246	246	
Завод (страна)											
mitsubishi electric corporation air-conditioning & refrigeration systems works (япония)											

Параметр / Модель		PQRY-P700YSLM-A1	PQRY-P750YSLM-A1	PQRY-P800YSLM-A1	PQRY-P850YSLM-A1	PQRY-P900YSLM-A1				
Модель состоит из модулей		PQRY-P350YLM-A1	PQRY-P350YLM-A1	PQRY-P400YLM-A1	PQRY-P400YLM-A1	PQRY-P450YLM-A1				
Комплект для объединения модулей		CMY-Q200CBK	CMY-Q200CBK	CMY-Q200CBK	CMY-Q200CBK	CMY-Q200CBK				
Электропитание		380 В, 3 фазы, 50 Гц								
Охлаждение	Производительность	кВт	80,0	85,0	90,0	96,0	101,0			
	Потребляемая мощность	кВт	14,73	15,64	16,57	18,03	19,38			
	Рабочий ток	А	24,8	26,4	27,9	30,4	32,7			
	Коэффициент производительности EER		5,43	5,43	5,43	5,32	5,21			
	Диапазон температур теплоносителя	°С				-5 ~ +45°C				
Нагрев	Производительность	кВт	88,0	95,0	100,0	108,0	113,0			
	Потребляемая мощность	кВт	14,73	15,90	16,75	18,49	19,74			
	Рабочий ток	А	24,8	26,8	28,2	31,2	33,3			
	Коэффициент производительности COP		5,97	5,97	5,97	5,84	5,72			
	Диапазон температур теплоносителя	°С				-5 ~ +45°C				
Номинальный расход теплоносителя		м³/час	7,2+7,2	7,2+7,2	7,2+7,2	7,2+7,2	7,2+7,2			
Диапазон расхода теплоносителя		м³/час	4,5+4,5 ~ 11,6+11,6	4,5+4,5 ~ 11,6+11,6	4,5+4,5 ~ 11,6+11,6	4,5+4,5 ~ 11,6+11,6	4,5+4,5 ~ 11,6+11,6			
Падение давления		кПа	44/44	44/44	44/44	44/44	44/44			
Максимальное давление воды		МПа	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			
Индекс установочной мощности внутренних блоков										
Типоразмеры внутренних блоков			P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250				
Количество внутренних блоков			2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50
Уровень звукового давления		дБ(А)	55	55	55	56	57			
Уровень звуковой мощности		дБ(А)	69	69	69	71,5	73			
Размеры (В x Ш x Г)		мм	1450x880x550	1450x880x550	1450x880x550	1450x880x550	1450x880x550	1450x880x550	1450x880x550	1450x880x550
Вес		кг	432	432	432	432	432	432	432	432



### Комбинации модулей повышенной энергоэффективности

Параметр / Модель		PQRY-P400YSLM-A1	PQRY-P450YSLM-A1	PQRY-P500YSLM-A1	PQRY-P550YSLM-A1	PQRY-P600YSLM-A1				
Модель состоит из модулей		PQRY-P200YLM-A1	PQRY-P200YLM-A1	PQRY-P250YLM-A1	PQRY-P250YLM-A1	PQRY-P300YLM-A1				
Комплект для объединения модулей		CMY-Q100CBK2	CMY-Q100CBK2	CMY-Q100CBK2	CMY-Q100CBK2	CMY-Q100CBK2				
Электропитание		380 В, 3 фазы, 50 Гц								
Охлаждение	Производительность	кВт	45,0	50,0	56,0	63,0	69,0			
	Потребляемая мощность	кВт	7,70	8,78	10,12	11,55	12,84			
	Рабочий ток	А	12,9	14,8	17,0	19,4	21,6			
	Коэффициент производительности EER		5,84	5,69	5,53	5,45	5,37			
	Диапазон температур теплоносителя	°С				-5 ~ +45°C				
Нагрев	Производительность	кВт	50,0	56,0	63,0	69,0	76,5			
	Потребляемая мощность	кВт	7,94	8,97	10,16	11,31	12,75			
	Рабочий ток	А	13,4	15,1	17,1	19,0	21,5			
	Коэффициент производительности COP		6,29	6,24	6,20	6,10	6,00			
	Диапазон температур теплоносителя	°С				-5 ~ +45°C				
Номинальный расход теплоносителя		м³/час	5,76+5,76	5,76+5,76	5,76+5,76	5,76+5,76	5,76+5,76			
Диапазон расхода теплоносителя		м³/час	3,0+3,0 ~ 7,2+7,2	3,0+3,0 ~ 7,2+7,2	3,0+3,0 ~ 7,2+7,2	3,0+3,0 ~ 7,2+7,2	3,0+3,0 ~ 7,2+7,2			
Падение давления		кПа	24/24	24/24	24/24	24/24	24/24			
Максимальное давление воды		МПа	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			
Индекс установочной мощности внутренних блоков										
Типоразмеры внутренних блоков			P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250				
Количество внутренних блоков			1 ~ 40	1 ~ 45	1 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50	2 ~ 50
Уровень звукового давления		дБ(А)	49	50	51	55	57			
Уровень звуковой мощности		дБ(А)	63	64	65	69	71			
Размеры (В x Ш x Г)		мм	1100x880x550	1100x880x550	1100x880x550	1100x880x550	1100x880x550	1100x880x550	1100x880x550	1100x880x550
Вес		кг	344	344	344	344	344	344	344	344



➤ Мультизональные VRF-системы «CITY MULTI» — внешние блоки «WR2» с водяным контуром

**CITY MULTI**

VRF-СИСТЕМЫ

**BIM**  
модели

BIM-модели внутренних и наружных блоков для информационного моделирования зданий. Доступны для свободного скачивания на сайте  
[www.mepcontent.com](http://www.mepcontent.com)

**DXF**  
чертежи

Чертежи внутренних блоков в формате «DXF» доступны для свободного скачивания на сайте  
[www.mitsubishi-aircon.ru](http://www.mitsubishi-aircon.ru)

Типоразмер	P10	P15	P20	P25	P32	P40	P50	P63	P71	P80	P100	P125	P140	P200	P250
Холодопроизводительность, кВт	1,2	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8,0	9,0	11,2	14,0	16,0	22,4	28,0
Теплопроизводительность, кВт	1,4	1,9	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	9,0	10,0	12,5	16,0	18,0	25,0	31,5
<b>Канальный</b>															
PEFY-P-VMR-E-L/R															
PEFY-P-VMS1-E		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
PEFY-P-VMHS-E						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PEFY-P-VMA(L)-E2			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
PEFY-P-VMHS-E-F												●		●	●
<b>Кассетный</b>															
PMFY-P-VBM-E															
PLFY-P-VLMD-E												●	●	●	
PLFY-P-VFM-E		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
PLFY-P-DEM-E			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
<b>Подвесной</b>															
PCFY-P-VKM-E															
PCFY-P-VKM-E							●		●			●	●		
<b>Настенный</b>															
PKFY-P10/15/20/25/32VLM-E															
PKFY-P40/50VLM-E															
PKFY-P-VKM-E															
<b>Напольный</b>															
PFFY-P-VKM-E в декоративном корпусе															
PFFY-P-VLEM-E в декоративном корпусе															
PFFY-P-VCM-E для скрытой установки															
PFFY-P-VKM-E			●	●	●	●	●	●	●						
PFFY-P-VLEM-E			●	●	●	●	●	●	●	●					
PFFY-P-VCM-E			●	●	●	●	●	●	●	●					
<b>Приборы нагрева воды</b>															
Описание данных приборов приведено в разделе «Системы отопления»															
PWFY-P-VM-E-BU												●			
PWFY-P-VM-E-AU												●			
<b>M-серия (настенный и напольный)</b>															
MSZ-LN25/35/50VG MSZ-FH25/35/50VE серии Премиум и Делюкс															
MSZ-SF15/20VA MSZ-SF25/35/42/50VE серия Стандарт															
MSZ-EF22/25/35/42/50VE серия Дизайн															
MFZ-KJ25/35/50VE напольный															
PAC-LV11M-J															
PAC-LV11M-J															
PAC-LV11M-J															
PAC-LV11M-J															
<b>MSZ-LN25/35/50</b>															
<b>MSZ-FH25/35/50</b>															
<b>MSZ-SF15~50</b>		●	●	●	●	●	●	●	●						
<b>MSZ-EF22~50VE</b>			●	●	●	●	●	●	●						
<b>MFZ-KJ25/35/50VE</b>						●	●	●	●						



декоративная панель  
**SLP-2FAL**

КАССЕТНЫЙ БЛОК (4 ПОТОКА)

**PLFY-VFM-E**

ДЛЯ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА 600x600 мм

**CITY MULTI**

(ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ) **1,7-5,6 кВт**


## ОПИСАНИЕ

- Высокая энергоэффективность и низкий уровень шума. Модели оснащены электродвигателем вентилятора постоянного тока, что обеспечивает низкое электропотребление.
- Компактный дизайн для установки в ячейки потолка 600 мм × 600 мм. Высота блока — 245 мм.
- Горизонтальное распределение воздушного потока удобно для помещений с невысокими потолками.
- Опциональный датчик «3D I-SEE» обеспечивает комфортное воздухораспределение и экономию электроэнергии.
- Предусмотрены следующие опциональные пульты управления: PAC-YT52CRA (проводной упрощенный), PAR-40MAA (проводной полнофункциональный), PAR-FL32MA (беспроводной) и PAR-SL100A-E (беспроводной полнофункциональный).

- Полнофункциональный проводной пульт управления PAR-40MAA с поддержкой датчика «I-SEE» оснащен большим жидкокристаллическим экраном с подсветкой. Интерфейс пользователя русифицирован.
- Беспроводный пульт управления PAR-SL100A-E обеспечивает точность установки температуры 0,5°C, оснащен подсветкой экрана и имеет встроенный недельный таймер. С помощью нового пульта возможна индивидуальная настройка положения воздушных заслонок и управление датчиком «I-SEE».
- Предусмотрено подключение приточного воздуховода.
- Напор встроенного дренажного насоса увеличен до 850 мм вод. ст. Насос оснащен электродвигателем постоянного тока для бесшумной работы и снижения электропотребления.
- Воздушный фильтр в комплекте.

### Горизонтальный поток

Горизонтальное распространение воздушного потока  
исключает попадание на людей охлажденного воздуха



Размер блока соответствует  
стандартной ячейке потолка 600 мм × 600 мм



Параметр / Модель	PLFY-P15VFM-E1	PLFY-P20VFM-E1	PLFY-P25VFM-E1	PLFY-P32VFM-E1	PLFY-P40VFM-E1	PLFY-P50VFM-E1		
<b>Декоративная панель</b>								
Холодод производительность	кВт	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5		
Теплод производительность	кВт	1,9	2,5	3,2	4,0	5,0		
Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев)	кВт	0,02/0,02	0,02/0,02	0,02/0,02	0,02/0,02	0,03/0,03		
Расход воздуха (низк-сред-выс)	м³/ч	390-450-480	390-450-510	390-480-540	420-480-570	450-540-660		
Уровень звукового давления (низк-сред-выс)	дБ(А)	26-28-30	26-29-31	26-30-33	26-30-34	28-33-39		
Вес блока (панель)	кг	14,0 (3,0)			15,0 (3,0)			
Размеры Ш×Д×В	мм	570×570×245 (панель 625×625×10)						
Электропитание	В, ф, Гц	220-240 В, 1 фаза, 50 Гц						
Рабочий ток (охлаждение/нагрев)	А	0,19/0,14	0,21/0,16	0,22/0,17	0,23/0,18	0,28/0,23		
Диаметр труб: жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4), вальцовка						
Диаметр труб: газ	мм (дюйм)	12,7 (1/2), вальцовка						
Диаметр дренажа	мм (дюйм)	наружный Ø32 (1-1/4) (подключается ПВХ-труба типоразмера VP-25)						
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Тайланд)						

## ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

	Наименование	Описание
1	SLP-2FAL	Декоративная панель со встроенным ИК-приемником
2	PAC-SF1ME-E	Датчик «3D I-SEE» для декоративной панели
3	PAR-SL100A-E	ИК-пульт управления с расширенными возможностями (только для моделей модификации PLFY-P VFM-E1 и выше)
4	MAC-567IF-E	Wi-Fi интерфейс для местного и удаленного управления

КАССЕТНЫЙ БЛОК (4 ПОТОКА)

**PLFY-VEM-E**

POWER CASSETTE

3D I-see Sensor

Опция

**CITY MULTI****2,2–14,0 кВт** (ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ)

декоративные панели

**PLP-6EAL** (с приемником ИК-сигналов)**PLP-6EAJ** (с механизмом спуска/подъема фильтра и приемником ИК-сигналов)


## ОПИСАНИЕ

- Дизайн декоративной панели подходит для офисных и торговых помещений.
- Горизонтальное распределение воздушного потока удобно для помещений с невысокими потолками, так как исключает прямое попадание охлажденного воздуха в рабочую зону.
- Высокая энергоэффективность и низкий уровень шума. Модели оснащены электродвигателем вентилятора постоянного тока, что обеспечивает низкое электропотребление.
- Опциональный датчик «3D I-SEE» обеспечивает комфортное воздухораспределение и экономию электроэнергии.
- Предусмотрены следующие опциональные пульты управления: PAC-YT52CRA (проводной упрощенный), PAR-40MAA (проводной полнофункциональный), PAR-FL32MA (беспроводной) и PAR-SL100A-E (беспроводной полнофункциональный).
- Полнофункциональный проводной пульт

управления PAR-40MAA с поддержкой датчика «3D I-SEE» оснащен большим жидкокристаллическим экраном с подсветкой. Интерфейс пользователя русифицирован.

- Беспроводной пульт управления PAR-SL100A-E обеспечивает точность установки температуры 0,5°C, оснащен подсветкой экрана и имеет встроенный недельный таймер. С помощью нового пульта возможна индивидуальная настройка положения воздушных заслонок и управление датчиком «3D I-SEE».
- Предусмотрено подключение приточного воздуховода.
- Напор встроенного дренажного насоса увеличен до 850 мм вод. ст. Насос оснащен электродвигателем постоянного тока для бесшумной работы и снижения электропотребления.
- Регулируемый напор воздуха.
- Воздушный фильтр в комплекте.

Независимая фиксация воздушных заслонок



Параметр / Модель	PLFY-P20VEM-E	PLFY-P25VEM-E	PLFY-P32VEM-E	PLFY-P40VEM-E	PLFY-P50VEM-E	PLFY-P63VEM-E	PLFY-P80VEM-E	PLFY-P100VEM-E	PLFY-P125VEM-E				
Декоративная панель	PLP-6EAL/PLP-6EAJ												
Холодопроизводительность	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	9,0	11,2	14,0			
Теплопроизводительность	кВт	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5	16,0			
Потребляемая мощность	кВт	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,05	0,07	0,11			
Расход воздуха (низк-сред1-сред2-выс)	м³/ч	720-780-840-900	720-780-840-900	780-840-900-960	780-840-900-1020	780-840-960-1080	840-900-960-1080	840-1020-1200-1380	1200-1380-1560-1740	1320-1560-1800-2100			
Уровень звукового давления (низк-сред1-сред2-выс)	дБ(А)	24-26-27-29	24-26-27-29	26-27-29-31	26-27-29-31	26-27-29-31	28-29-30-32	28-31-34-37	34-37-39-41	35-39-42-45			
Вес блока (панель)	кг	19,0 (5,0)				21,0 (5,0)	21,0 (5,0)	24,0 (5,0)	24,0 (5,0)				
Размеры	блок	мм	840x840x258						840x840x298				
	панель	мм	950x950x40										
Электропитание	В, ф, Гц	220-240 В, 1 фаза, 50 Гц											
Рабочий ток	охлаждение	А	0,31	0,31	0,32	0,32	0,36	0,50	0,67	1,06			
	нагрев	А	0,24	0,24	0,25	0,25	0,29	0,43	0,60	0,99			
Диаметр труб	жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4), вальцовка				9,52 (3/8), вальцовка						
	газ	мм (дюйм)	12,7 (1/2), вальцовка				15,88 (5/8), вальцовка						
Диаметр дренажа	мм (дюйм)	наружный Ø32 (1-1/4)											
Завод (страна)	MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD, AIR CONDITIONER PLANT (Великобритания)												

## ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

	Наименование	Описание
1	PLP-6EAL	Декоративная панель с приемником ИК-сигналов
2	PLP-6EAJ	Декоративная панель с механизмом подъема фильтра
3	PAC-SE1ME-E	Датчик «3D I-SEE» (устанавливается вместо угловой заглушки в декоративную панель)
4	PAC-SE41TS-E	Выносной датчик комнатной температуры
5	PAC-SJ37SP-E	Заглушка для воздухораспределительной щели
6	PAC-SH59KF-E	Высокоэффективный фильтр
7	PAC-SJ41TM-E	Корпус для высокоэффективного фильтра
8	PAC-SH65OF-E	Фланец приточного воздуховода
9	PAC-SJ65AS-E	Вертикальная вставка для декоративной панели
10	MAC-567IF-E	Wi-Fi интерфейс для местного и удаленного управления



КАССЕТНЫЙ БЛОК (2 ПОТОКА)

**PLFY-VLMD-E**

декоративные панели  
**CMP-40VLW-C**  
**CMP-63VLW-C**  
**CMP-100VLW-C**  
**CMP-125VLW-C**


**CITY MULTI**(ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ) **2,2-14,0 кВт**

## ОПИСАНИЕ


- Компактный дизайн и низкий уровень шума.
- Клеммные колодки расположены снаружи блоков для удобства выполнения электрических соединений.
- Встроенный дренажный насос.
- Специальная система воздухораспределения для равномерного охлаждения.
- Предусмотрена возможность подмеса свежего воздуха (опция).
- Воздушный фильтр в комплекте.



Компактный дизайн



Встроенный дренажный насос



Параметр / Модель	PLFY-P20 VLMD-E	PLFY-P25 VLMD-E	PLFY-P32 VLMD-E	PLFY-P40 VLMD-E	PLFY-P50 VLMD-E	PLFY-P63 VLMD-E	PLFY-P80 VLMD-E	PLFY-P100 VLMD-E	PLFY-P125 VLMD-E					
Декоративная панель	<b>CMP-40VLW-C</b>				<b>CMP-63VLW-C</b>		<b>CMP-100VLW-C</b>		<b>CMP-125VLW-C</b>					
Холодопроизводительность	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	9,0	11,2	14,0				
Теплопроизводительность	кВт	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5	16,0				
Потребляемая мощность (охлаждение)	кВт	0,072	0,072	0,072	0,081	0,082	0,101	0,147	0,157	0,28				
Потребляемая мощность (нагрев)	кВт	0,065	0,065	0,065	0,074	0,075	0,094	0,140	0,150	0,27				
Расход воздуха (низк-сред-выс)	м <sup>3</sup> /ч	390-480-570			420-510-630	540-660-750	660-780-930	930-1110-1320	1050-1260-1500	1440-1620-1800-1980				
Уровень звукового давления (низк-сред-выс)	дБ(А)	27-30-33			29-33-36	31-34-37	32-37-39	33-36-39	36-39-42	40-42-44-46				
Уровень звуковой мощности (макс)	дБ(А)	53	53	54	54	56	57	61	61	64				
Вес блока (панель)	кг	23,0 (6,5)		24,0 (6,5)		27,0 (7,5)	28,0 (7,5)	44,0 (12,5)	47,0 (12,5)	56,0 (13,0)				
Размеры блока (Ш×Д×В)	мм	776x634x290				946x634x290				1446x634x290				
Размеры панели (Ш×Д×В)	мм	1080x710x20				1250x710x20				1708x634x290				
Электропитание	В, ф, Гц	220-240 В, 1 фаза, 50 Гц												
Рабочий ток (охлаждение)	А	0,36	0,36	0,36	0,40	0,41	0,49	0,72	0,75	1,35				
Рабочий ток (нагрев)	А	0,30	0,30	0,30	0,34	0,35	0,43	0,66	0,69	1,33				
Диаметр труб: жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4), вальцовка				9,52 (3/8), вальцовка								
Диаметр труб: газ	мм (дюйм)	12,7 (1/2), вальцовка				15,88 (5/8), вальцовка								
Диаметр дренажа	мм (дюйм)	наружный Ø32 (1-1/4)												
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония)												

## ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

	Наименование	Описание
1	PAC-KH11OF	Фланец для приточного воздуховода
2	CMP-40VLW-C	Декоративная панель для моделей PLFY-P20VLMD-E, PLFY-P25VLMD-E, PLFY-P32VLMD-E, PLFY-P40VLMD-E
3	CMP-63VLW-C	Декоративная панель для моделей PLFY-P50VLMD-E, PLFY-P63VLMD-E
4	CMP-100VLW-C	Декоративная панель для моделей PLFY-P80VLMD-E, PLFY-P100VLMD-E
5	CMP-125VLW-C	Декоративная панель для моделей PLFY-P125VLMD-E
6	MAC-567IF-E	Wi-Fi интерфейс для местного и удаленного управления

КАССЕТНЫЙ БЛОК (1 ПОТОК)

# PMFY-VBM-E





**CITY MULTI**

**2,2–4,5 кВт** (ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ)

декоративная панель  
**PMP-40BMW**

## ОПИСАНИЕ

- Компактный и изящный дизайн.
- Встроенный дренажный насос (напор 600 мм водяного столба).
- Низкий уровень шума.
- Воздушный фильтр в комплекте.



Параметр / Модель	PMFY-P20VBM-E	PMFY-P25VBM-E	PMFY-P32VBM-E	PMFY-P40VBM-E
Декоративная панель	PMP-40BMW			
Холодопроизводительность	кВт	2,2	2,8	3,6
Теплопроизводительность	кВт	2,5	3,2	4,0
Потребляемая мощность (охлаждение-нагрев)	кВт	0,042	0,044	0,054
Расход воздуха (низк-сред1-сред2-выс)	м³/ч	390 - 432 - 480 - 522	438 - 480 - 516 - 558	462 - 522 - 582 - 642
Уровень звукового давления (низк-сред1-сред2-выс)	дБ(А)	27 - 30 - 33 - 35	32 - 34 - 36 - 37	33 - 35 - 37 - 39
Вес блока (панель)	кг	14 (3)		
Размеры Ш×Д×В	мм	812×395×230		
Электропитание	В, ф, Гц	220-240 В, 1 фаза, 50 Гц		
Рабочий ток	А	0,20	0,21	0,26
Диаметр труб: жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4), вальцовка		
Диаметр труб: газ	мм (дюйм)	12,7 (1/2), вальцовка		
Диаметр дренажа	мм (дюйм)	наружный Ø26 (1-1/32)		
Завод (страна)	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония)			

## ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)



	Наименование	Описание
1	PMP-40BMW	Декоративная панель (1000×470×30)
2	MAC-567IF-E	Wi-Fi интерфейс для местного и удаленного управления

**CITY MULTI**(ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ) **2,2-3,6 кВт****ОПИСАНИЕ**

- Самый низкий уровень шума (уровень шума может отличаться от указанного в зависимости от параметров помещения).
- Предусмотрено подключение детектора карточки гостя в гостинице.
- Воздушный фильтр в комплекте.



\* Согласно измерениям, выполненным в лаборатории Mitsubishi Electric.

**Вход воздуха сзади или снизу****► Вход воздуха сзади****► Вход воздуха снизу****Примечания:**

- Для изменения направления подачи воздуха необходимо переставить панель и воздушный фильтр.
- Уровень шума ниже в конфигурации с входом воздуха сзади, поэтому такое подключение рекомендуется для особенно тихих помещений: для гостиничных номеров, спален, кабинетов.

Параметр / Модель	PEFY-P20VMR-E	PEFY-P25VMR-E	PEFY-P32VMR-E
Холодопроизводительность	кВт	2,2	2,8
Теплопроизводительность	кВт	2,5	3,2
Потребляемая мощность	кВт	0,06	0,07
Расход воздуха (низк-сред-выс)	м³/ч	288 - 348 - 474	288 - 348 - 558
Уровень звукового давления (низк-сред-выс)	дБ(А)	20 - 25 - 30	20 - 25 - 33
Уровень звуковой мощности (макс)	дБ(А)	43,6	46,1
Статическое давление	Па	5	
Вес	кг	18,0	
Размеры ШхДхВ	мм	640x580x292 (вход воздуха сзади)	
Размеры ШхДхВ	мм	640x570x300 (вход воздуха снизу)	
Электропитание	В, ф, Гц	220-240 В, 1 фаза, 50 Гц	
Рабочий ток	А	0,29	0,34
Диаметр труб: жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4), пайка	
Диаметр труб: газ	мм (дюйм)	12,7 (1/2), пайка	
Диаметр дренажа	мм (дюйм)	наружный Ø26 (1-1/32)	
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония)	

**ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)**

	Наименование	Описание
1	MAC-567IF-E	Wi-Fi интерфейс для местного и удаленного управления

КАНАЛЬНЫЙ БЛОК

# PEFY-VMS1-E

НИЗКОГО СТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ



**CITY MULTI**


**1,7-7,1 кВт** (ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ)

## ОПИСАНИЕ

- Низкий уровень шума за счет применения специально разработанного вентилятора и теплообменника.
- Высота корпуса блока — 200 мм.
- Изменяемое статическое давление вентилятора: 5 - 15 - 35 - 50 Па.
- 3 скорости вентилятора: высокая, средняя, низкая.
- Встроенный дренажный насос (напор 550 мм вод. ст.).
- Воздушный фильтр в комплекте.



Высота блока 200 мм



Параметр / Модель		PEFY-P15VMS1-E	PEFY-P20VMS1-E	PEFY-P25VMS1-E	PEFY-P32VMS1-E	PEFY-P40VMS1-E	PEFY-P50VMS1-E	PEFY-P63VMS1-E
Холодопроизводительность	кВт	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Теплопроизводительность	кВт	1,9	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
Потребляемая мощность	охлаждение	0,05	0,05	0,06	0,07	0,07	0,09	0,09
	нагрев	0,03	0,03	0,04	0,05	0,05	0,07	0,07
Расход воздуха (мин-макс)	м³/ч	300-360-420	330-390-480	330-420-540	360-480-600	480-570-660	570-660-780	720-840-990
Статическое давление	Па	5-15-35-50	5-15-35-50	5-15-35-50	5-15-35-50	5-15-35-50	5-15-35-50	5-15-35-50
Уровень звукового давления (низк-средн-выс)	дБ(А)	22-24-28	23-25-29	24-26-30	24-27-32	28-30-33	30-32-35	30-33-36
Уровень звуковой мощности (макс)	дБ(А)	51,3	52,6	53,4	56,0	56,0	59,1	59,2
Вес	кг	19,0	19,0	19,0	20,0	24,0	24,0	28,0
Размеры Ш×Д×В	мм	790×700×200	790×700×200	790×700×200	790×700×200	990×700×200	990×700×200	1190×700×200
Электропитание	В, ф, Гц				220-240 В, 1 фаза, 50 Гц			
Рабочий ток	охлаждение	А	0,42	0,47	0,50	0,50	0,56	0,67
	нагрев	А	0,31	0,36	0,39	0,39	0,45	0,56
Диаметр труб	жидкость	мм (дюйм)			6,35 (1/4), пайка			9,52 (3/8), пайка
	газ	мм (дюйм)			12,7 (1/2), пайка			15,88 (5/8), пайка
Диаметр дренажа	мм (дюйм)				наружный Ø32 (1-1/4)			
Завод (страна)					MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO, LTD (Тайланд)			

## Примечания:

- В заводской настройке установлено статическое давление вентилятора 15 Па.
- Внутренний блок PEFY-P15VMS1-E может быть подключен только к наружным блокам серии Y(S)HM и более поздним модификациям.

## ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

	Наименование	Описание
1	PAC-KE70HS-E	Комплект для переноса блока управления на стену рядом с внутренним блоком
2	MAC-567IF-E	Wi-Fi интерфейс для местного и удаленного управления

**PEFY-VMA(L)-E3**

СРЕДНЕГО СТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ

**CITY MULTI**(ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ) **2,2-16,0 кВт**

## ОПИСАНИЕ

- Компактный дизайн: высота корпуса блока составляет 250 мм для всех модификаций.
- Изменяемое статическое давление вентилятора: 35 - 50 - 70 - 100 - 150 Па.
- Модели PEFY-P VMA-E имеют встроенный дренажный насос. В моделях PEFY-P VMAL-E дренажного насоса нет.
- В моделях PEFY-P63~140VMA(L)R1 и новее предусмотрена возможность изменения расхода воздуха внешним аналоговым сигналом 0-10 В для реализации VAV-систем (систем с регулируемым расходом воздуха). Эта функция предназначена для организации взаимодействия с воздушными заслонками, управляемыми датчиками температуры. Методические указания по применению данной функции можно скачать на сайте [www.mitsubishi-aircon.ru](http://www.mitsubishi-aircon.ru) в разделе «Документация».


- Нижний предел целевой температуры может быть понижен до +14°C (при этом вентилятор будет работать только на максимальной скорости).
- Температура воздуха на выходе блока в режиме охлаждения может поддерживаться в диапазоне от +10°C до 19°C. Для этого к плате управления подключается дополнительный датчик температуры PAC-SE10TC-J и активируется встроенный алгоритм управления с помощью переключателя SW3-3. Данная функция может найти применение на объектах, где нужно уменьшить осушающую способность внутреннего блока, а также в помещениях с невысокими потолками для увеличения температуры воздуха, подаваемого в рабочую зону.
- Воздушный фильтр в комплекте.

Параметр / Модель	PEFY-P20VMA(L)-E3	PEFY-P25VMA(L)-E3	PEFY-P32VMA(L)-E3	PEFY-P40VMA(L)-E3	PEFY-P50VMA(L)-E3							
Холодопроизводительность	кВт	2,2	2,8	3,6	5,6							
Теплопроизводительность	кВт	2,5	3,2	4,0	6,3							
Электропитание	220-240 В, 1 фаза, 50 Гц											
Потребляемая мощность	кВт	0,032 (0,030)	0,032 (0,030)	0,044 (0,042)	0,047 (0,045)							
Рабочий ток	А	0,26	0,26	0,36	0,39							
Расход воздуха (низк.-сред.-выс.)	м³/ч	360-450-510	450-540-630	600-720-840	720-870-1020							
Уровень звукового давления (низк.-сред.-выс.)	дБ(А)	21-25-27	23-27-30	23-28-31	24-31-34							
Статическое давление	Па	35-50-70-100-150										
Вес	кг	21,0 (20,0)			25,0 (24,0)							
Размеры ШxДxВ	мм	700x732x250			900x732x250							
Диаметр труб	жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)									
	газ	мм (дюйм)	12,7 (1/2)									
Диаметр дренажа	мм (дюйм)	наружный диаметр 32 (1-1/4)										
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD, AIR CONDITIONER PLANT (Великобритания)										

Параметр / Модель	PEFY-P63VMA(L)-E3	PEFY-P71VMA(L)-E3	PEFY-P80VMA(L)-E3	PEFY-P100VMA(L)-E3	PEFY-P125VMA(L)-E3	PEFY-P140VMA(L)-E3							
Холодопроизводительность	кВт	7,1	8,0	9,0	11,2	14,0							
Теплопроизводительность	кВт	8,0	9,0	10,0	12,5	16,0							
Электропитание	220-240 В, 1 фаза, 50 Гц												
Потребляемая мощность	кВт	0,087 (0,085)	0,080 (0,078)	0,080 (0,078)	0,142 (0,140)	0,199 (0,197)							
Рабочий ток	А	0,69	0,60	0,60	1,01	1,29							
Расход воздуха (низк.-сред.-выс.)	м³/ч	810-960-1140	870-1080-1260	1380-1680-1980	1680-2040-2400	1770-2130-2520							
Уровень звукового давления (низк.-сред.-выс.)	дБ(А)	27-31-35	25-31-34	30-35-38	34-38-40	33-37-40							
Статическое давление	Па	35-50-70-100-150	40-50-70-100-150			35-50-70-100-150							
Вес	кг	27,0 (26,0)	30,0 (29,0)	37,0 (36,0)	38,0 (37,0)	42,0 (41,0)							
Размеры ШxДxВ	мм	900x732x250	1100x732x250	1400x732x250									
Диаметр труб	жидкость	мм (дюйм)	9,52 (3/8), пайка										
	газ	мм (дюйм)	15,88 (5/8), пайка										
Диаметр дренажа	мм (дюйм)	наружный Ø32 (1-1/4)											
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD, AIR CONDITIONER PLANT (Великобритания)											

## ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

	Наименование	Описание
1	PAC-KE91TB-E	Корпус для фильтра (PEFY-P20/25/32VMA(L))
2	PAC-KE92TB-E	Корпус для фильтра (PEFY-P40/50/63VMA(L)-E3)
3	PAC-KE93TB-E	Корпус для фильтра (PEFY-P71/80VMA(L), PEFY-P63VMA(L)-E2)
4	PAC-KE94TB-E	Корпус для фильтра (PEFY-P100/125VMA(L))
5	PAC-KE95TB-E	Корпус для фильтра (PEFY-P140VMA(L))
6	PAC-SE10TC-J	Термистор для поддержания целевой температуры воздуха на выходе блока. (Подключить к разъему CN22 и установить SW3-3=ON.)
7	MAC-567IF-E	Wi-Fi интерфейс для местного и удаленного управления



Корпус для фильтра PAC-KE91-95 TB-E позволяет подключить воздуховод к входу внутреннего блока и извлекать фильтр для обслуживания снизу или сбоку

PAC-KE TB-E  
внутренний блок  
фланец для подключения воздуховода

КАНАЛЬНЫЙ БЛОК

# PEFY-VMHS-E

ВЫСОКОГО СТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ

**CITY MULTI**


**4,5–28,0 кВт** (ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ)




## ОПИСАНИЕ

- Низкий уровень шума за счет применения специально разработанного вентилятора и теплообменника.
- Привод вентилятора — бесколлекторный электродвигатель постоянного тока высокой энергоэффективности.
- Максимальное статическое давление вентилятора до 200 Па (250 Па — в моделях PEFY-P200, 250VMHS-E).
- Нижний предел целевой температуры может быть понижен до +14°C (при этом вентилятор будет работать только на максимальной скорости).
- Воздушный фильтр — опция.

Доступ для обслуживания прибора  
необходим только с одной стороны



Дренажный насос (опция)



Параметр / Модель	PEFY-P40VMHS-E	PEFY-P50VMHS-E	PEFY-P63VMHS-E	PEFY-P71VMHS-E	PEFY-P80VMHS-E	PEFY-P100VMHS-E	PEFY-P125VMHS-E	PEFY-P140VMHS-E	PEFY-P200VMHS-E	PEFY-P250VMHS-E									
Холодопроизводительность	кВт	4,5	5,6	7,1	8,0	9,0	11,2	14,0	16,0	22,4	28,0								
Теплопроизводительность	кВт	5,0	6,3	8,0	9,0	10,0	12,5	16,0	18,0	25,0	31,5								
Потребляемая мощность	кВт	0,055	0,055	0,09	0,075	0,09	0,160	0,160	0,190	0,63	0,82								
Расход воздуха (низк-выс)	м³/ч	600-840	810-1140	930-1320	1080-1500	1590-2280	1680-2400	3000-4320	3480-5040										
Уровень шума (низк-выс)	дБ(А)	20-23-27	24-27-32	24-26-30	25-27-30	27-31-34	27-31-34	27-32-36	36-43	39-46									
Статическое давление	Па	50-100-150-200							50-100-150-200-250										
Вес	кг	35	35	35	45	45	51	51	53	97	100								
Размеры Ш×Д×В	мм	745×900×380			1030×900×380			1195×900×380			1250×1120×470								
Электропитание	220-240 В, 1 фаза, 50 Гц																		
Рабочий ток	А	0,41	0,41	0,64	0,54	0,63	1,05	1,05	1,24	1,62	2,00								
Диаметр труб	жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4), пайка							9,52 (3/8) пайка									
	газ		12,7 (1/2), пайка							15,88 (5/8), пайка									
Диаметр дренажа	наружный Ø32 (1-1/4)																		
Завод	MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Тайланд)									MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония)									

## ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

	Наименование	Описание
1	PAC-DRP10DP-E2	Дренажный насос (PEFY-P40~140VMHS-E)
2	PAC-KE05DM-F	Дренажный насос (PEFY-P200/250VMHS-E)
3	PAC-KE63TB-F	Корпус для фильтра (модели PEFY-P40VMHS-E, PEFY-P50VMHS-E, PEFY-P63VMHS-E)
4	PAC-KE86LAF	Фильтр повышенного срока службы (модели PEFY-P40VMHS-E, PEFY-P50VMHS-E, PEFY-P63VMHS-E)
5	PAC-KE99TB-F	Корпус для фильтра (модели PEFY-P71VMHS-E, PEFY-P80VMHS-E)
6	PAC-KE88LAF	Фильтр повышенного срока службы (модели PEFY-P71VMHS-E, PEFY-P80VMHS-E)
7	PAC-KE140TB-F	Корпус для фильтра (модели PEFY-P100VMHS-E, PEFY-P125VMHS-E, PEFY-P140VMHS-E)
8	PAC-KE89LAF	Фильтр повышенного срока службы (модели PEFY-P100VMHS-E, PEFY-P125VMHS-E, PEFY-P140VMHS-E)
9	PAC-KE250TB-F	Корпус для фильтра (модели PEFY-P200VMHS-E, PEFY-P250VMHS-E)
10	PAC-KE85LAF	Фильтр повышенного срока службы (модели PEFY-P200VMHS-E, PEFY-P250VMHS-E)
11	MAC-567IF-E	Wi-Fi интерфейс для местного и удаленного управления

**PEFY-VMHS-E-F**

ПРЯМОТОЧНОГО ТИПА

**CITY MULTI**(ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ) **14,0–28,0 кВт**


PEFY-P125VMHS-E-F



PEFY-P200/250VMHS-E-F

## ОПИСАНИЕ

- Прямоточный блок снимает избыточное теплосодержание приточного воздуха в режиме охлаждения летом, а также осуществляет предварительный нагрев воздуха зимой, поддерживая целевую температуру на выходе.
- В режиме охлаждения температура наружного воздуха, поступающего на вход прямоточного блока может составлять от +17°C до +43°C, в режиме нагрева — от -10°C до +20°C. Блок переходит в режим «Вентиляция» при температуре наружного воздуха ниже +17°C при работе на охлаждение и выше +20°C — при работе в режиме нагрева.
- Суммарная производительность внутренних блоков в системе с прямоточным блоком не должна превышать 110% от производительности наружного агрегата, а при работе в режиме нагрева при температуре наружного воздуха менее -5°C — 100%.
- Привод вентилятора — бесколлекторный электродвигатель постоянного тока высокой энергоэффективности.
- Воздушный фильтр — опция.



Параметр / Модель	PEFY-P125VMHS-E-F	PEFY-P200VMHS-E-F	PEFY-P250VMHS-E-F		
Холодопроизводительность	кВт	14,0	22,4		
Теплопроизводительность	кВт	8,9	13,9		
Электропитание	В, ф, Гц	220-240 В, 1 фаза, 50 Гц			
Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев)	кВт	0,22/0,23	0,26/0,27		
Рабочий ток (охлаждение/нагрев)	А	1,43/1,52	1,66/1,85		
Расход воздуха (макс)	м³/ч	840-930-1080	1350-1500-1680		
Статическое давление	Па	100-150-200-250			
Уровень звукового давления (мин-макс)	дБ(А)	34-37-41	35-38-41		
Вес	кг	49,0	78,0		
Размеры Ш×Д×В	мм	1195×900×380	1250×1120×470		
Диаметр труб	жидкость	мм (дюйм)	9,52 (3/8), пайка		
	газ	мм (дюйм)	15,88 (5/8), пайка		
Диаметр дренажа	мм (дюйм)	наружный Ø32 (1-1/4)			
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение)	+17°C по сух. терм./+15,5°C по влаж. терм. ~ +43°C по сух. терм./+35°C по влаж. терм.				
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев)	-10°C по сух. терм. ~ +20°C по сух. терм.				
Завод	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония)				

## Примечания.

- Указана максимальная холодопроизводительность при температуре наружного воздуха +33°C по сух. терм./+28°C по влаж. терм. Целевая температура +18°C.
- Указана максимальная теплопроизводительность при температуре наружного воздуха 0°C по сух. терм./-2,9°C по влаж. терм. Целевая температура +25°C.
- Прямоточные внутренние блоки не могут быть подключены к наружным блокам PUMY, а также не могут использоваться в системе совместно с приборами PWFY.
- Если прямоточные блоки используются в системе совместно с рециркуляционными внутренними блоками, то суммарная производительность прямоточных блоков не должна превышать 30% от производительности наружного блока.

## ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

	Наименование	Описание
1	PAC-DRP10DP-E2	Дренажный насос для модели PEFY-P125VMHS-E-F
2	PAC-KE06DM-F	Дренажный насос для моделей PEFY-P200VMHS-E-F и PEFY-P250VMHS-E-F
3	PAC-KE140TB-F	Корпус для фильтра для модели PEFY-P125VMHS-E-F
4	PAC-KE250TB-F	Корпус для фильтра для моделей PEFY-P200VMHS-E-F и PEFY-P250VMHS-E-F
5	PAC-KE89LAF	Фильтр повышенного срока службы для модели PEFY-P125VMHS-E-F
6	PAC-KE85LAF	Фильтр повышенного срока службы для моделей PEFY-P200VMHS-E-F и PEFY-P250VMHS-E-F
7	MAC-567IF-E	Wi-Fi интерфейс для местного и удаленного управления

ПОДВЕСНОЙ БЛОК

# PCFY-VKM-E



**CITY MULTI**

**4,5–14,0 кВт** (ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ)


Работает тихо и обеспечивает комфортное распределение воздушного потока

## ОПИСАНИЕ

- Компактная конструкция.
- Изящный и современный дизайн выполнен в стиле «new edge». Криволинейные поверхности корпуса пересекаются, образуя четкие грани.
- Белый цвет корпуса.
- 4 скорости вентилятора: низкая, средняя 1, средняя 2, высокая.
- Автоматическое уменьшение скорости вентилятора при достижении целевой температуры.
- Может устанавливаться в помещениях с высотой потолков до 4,2 м (модели P100/125).
- Подключение фреонопроводов сзади или сверху.
- Дренаж может быть подключен справа и слева.
- Предусмотрен дренажный насос (поставляется отдельно), который встраивается в корпус внутреннего блока. Напор насоса — 600 мм водяного столба.
- К прибору может быть подключен приточный воздуховод. Расход свежего воздуха до 240 м<sup>3</sup>/ч (при использовании внешнего вентилятора).




## Приток свежего воздуха



## Дренажный насос (опция)



## Автоматическая скорость вентилятора



Параметр / Модель	PCFY-P40VKM-E	PCFY-P63VKM-E	PCFY-P100VKM-E	PCFY-P125VKM-E
Холодопроизводительность	кВт	4,5	7,1	11,2
Теплопроизводительность	кВт	5,0	8,0	12,5
Потребляемая мощность	кВт	0,04	0,05	0,09
Расход воздуха (низк-сред1-сред2-выс)	м <sup>3</sup> /час	600-660-720-780	840-900-960-1080	1260-1440-1560-1680
Уровень шума (низк-сред1-сред2-выс)	дБ(А)	29-32-34-36	31-33-35-37	36-38-41-43
Вес	кг	24,0	32,0	36,0
Размеры Ш×Д×В	мм	960×680×230	1280×680×230	1600×680×230
Электропитание	В, ф, Гц	220-240 В, 1 фаза, 50 Гц		
Рабочий ток	А	0,28	0,33	0,65
Диаметр труб: жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4), вальцовка		9,52 (3/8), вальцовка
Диаметр труб: газ	мм (дюйм)	12,7 (1/2), вальцовка		15,88 (5/8), вальцовка
Диаметр дренажа	мм (дюйм)		наружный Ø26 (1-1/32)	
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония)		

## ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

	Наименование	Описание
1	PAC-SH83DM-E	Дренажный насос (PCFY-P40VKM-E)
2	PAC-SH84DM-E	Дренажный насос (PCFY-P63/100/125VKM-E)
3	PAC-SH88KF-E	Высокоэффективный фильтр (PCFY-P40VKM-E)
4	PAC-SH89KF-E	Высокоэффективный фильтр (PCFY-P63VKM-E)
5	PAC-SH90KF-E	Высокоэффективный фильтр (PCFY-P100/125VKM-E)
6	PAR-SL94B-E	Набор для беспроводного управления: приемник ИК-сигналов и пульт (PCFY-P40/63/100/125VKM-E)
7	MAC-567IF-E	Wi-Fi интерфейс для местного и удаленного управления

**PKFY-VLM/VKM-E**

PKFY-P10/15/20/25/32VLM-E

Новинка  
2020



PKFY-P40/50VLM-E



PKFY-P63/100VKM-E

**CITY MULTI**(ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ) **1,2-11,2 кВт****ОПИСАНИЕ**


- Изящный и компактный дизайн. Плоская передняя панель, белый цвет корпуса.
- Лидирующие позиции в отрасли по уровню шума – от 22 дБ(А) (PKFY-P10~25VLM).
- Удобный доступ к клеммным колодкам для подключения кабелей.
- Блоки повышенной мощности — серия VKM.
- Блоки PKFY-P VLM-E совместимы с ИК-пультом PAR-SL100A-E. Приемник ИК-сигналов встроен в корпус блока.
- Новый опциональный дренажный насос с напором 850 мм водяного столба (PKFY-P VLM-E).

**Горизонтальный воздушный поток**

Модернизированная система воздухораспределения позволяет создать горизонтальный поток охлажденного воздуха, который не попадает на пользователя.



Распределение скорости воздушного потока  
(PKFY-P50VLM-E, режим охлаждения, горизонтальный поток)



Параметр / Модель	PKFY-P10VLM-E	PKFY-P15VLM-E	PKFY-P20VLM-E	PKFY-P25VLM-E	PKFY-P32VLM-E	PKFY-P40VLM-E	PKFY-P50VLM-E	PKFY-P63VKM-E	PKFY-P100VKM-E	
Холодопроизводительность	кВт	1,2	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	11,2
Теплопроизводительность	кВт	1,4	1,9	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	12,5
Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев)	кВт	0,02/0,01		0,03/0,02		0,04/0,03		0,05/0,04	0,05/0,04	0,08/0,07
Расход воздуха (низк-сред1-сред2-выс)	м <sup>3</sup> /ч	198-210-228-252	240-252-264-282	240-264-294-324	240-276-324-402	258-324-414-504	378-444-516-600	408-498-612-744	960-1200	1200-1560
Уровень шума (низк-сред1-сред2-выс)	дБ(А)	22-24-26-28	22-24-26-28	22-26-29-31	22-27-31-35	24-31-37-41	29-34-37-40	31-36-41-46	39-45	41-49
Вес	кг	11,0				13,0		24,0	28,0	
Размеры ШxГxВ	мм	773x237x299				898x237x299		1170x295x365		
Электропитание	В, ф, Гц				220-240 В, 1 фаза, 50 Гц					
Рабочий ток	А	0,20		0,25		0,35		0,45	0,37	
Диаметр труб: жидкость	мм (дюйм)			6,35 (1/4), вальцовка				9,52 (3/8), вальцовка		
Диаметр труб: газ	мм (дюйм)			12,7 (1/2), вальцовка				15,88 (5/8), вальцовка		
Диаметр дренажа	мм (дюйм)				внутренний Ø16 (5/8)					
Завод (страна)					MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд)					

**ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)**

	Наименование	Описание
1	PAC-SK17LE-E	Дополнительный (внешний) расширительный вентиль в корпусе для блока PKFY-P10 (макс. расстояние до внутреннего блока - 5 м)
2	PAC-SG95LE-E	Дополнительный (внешний) расширительный вентиль в корпусе для блоков PKFY-P15/20/25/32/40/50/63 (макс. расстояние до внутреннего блока - 5 м)
3	PAC-SK01DM-E	Дренажный насос в отдельном корпусе для блоков PKFY-P10/15/20/25/32/40/50VLM-E
4	PAC-SH94DM-E	Дренажный насос в отдельном корпусе для блоков PKFY-P63/100VKM-E
5	MAC-567IF-E	Wi-Fi интерфейс для местного и удаленного управления

НАПОЛЬНЫЙ БЛОК

# PFFY-VKM/VLEM-E

В КОРПУСЕ

## CITY MULTI

**2,2-7,1 кВт** (ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ)



PFFY-VKM-E



PFFY-VLEM-E

### ОПИСАНИЕ (PFFY-VKM-E)

- Предназначен для помещений, в которых невозможно разместить настенные внутренние блоки или в которых для интерьера предпочтительна напольная установка.
- Подача воздуха в двух направлениях: вверх и вниз. Верхняя направляющая потока регулируется, и при установке ее в вертикальное положение можно избежать попадания прямого воздушного потока на пользователей.

- Изящный дизайн, компактная и легкая конструкция.
- Низкий уровень шума.
- Модели оснащены электродвигателем вентилятора постоянного тока, что обеспечивает низкое электропотребление.

#### ● Система воздухораспределения



Параметр / Модель	PFFY-P20VKM-E2	PFFY-P25VKM-E2	PFFY-P32VKM-E2	PFFY-P40VKM-E2
Холодопроизводительность	кВт	2,2	2,8	3,6
Теплопроизводительность	кВт	2,5	3,2	4,0
Электропитание	В, ф, Гц		220-240 В, 1 фаза, 50 Гц	
Потребляемая мощность	кВт	0,025	0,025	0,025
Рабочий ток	А	0,20	0,20	0,20
Расход воздуха (низк-сред-выс-макс)	м <sup>3</sup> /ч	354 - 408 - 456 - 522	366 - 420 - 480 - 546	366 - 420 - 480 - 546
Уровень шума (низк-сред-выс-макс)	дБ(А)	27 - 31 - 34 - 37	28 - 32 - 35 - 38	28 - 32 - 35 - 38
Вес	кг	15,0	15,0	15,0
Размеры Ш×Д×В	мм		600×700×200	
Диаметр труб: жидкость	мм (дюйм)		6,35 (1/4), вальцовка	
Диаметр труб: газ	мм (дюйм)		12,7 (1/2), вальцовка	
Диаметр дренажа	мм (дюйм)		внутренний Ø16 (5/8)	
Завод (страна)			MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония)	

### ОПЦИИ PFFY-VKM/VLEM-E (АКСЕССУАРЫ)

	Наименование	Описание
1	MAC-567IF-E	Wi-Fi интерфейс для местного и удаленного управления

#### ОПИСАНИЕ (PFFY-VLEM-E)

- Модели PFFY-VLEM-E имеют декоративный корпус традиционного дизайна.
- Пульт управления в моделях PFFY-VLEM-E может устанавливаться в блок.
- Нижний предел целевой температуры может быть понижен до +14°C (при этом вентилятор будет работать только на максимальной скорости).

Параметр / Модель	PFFY-P20VLEM-E	PFFY-P25VLEM-E	PFFY-P32VLEM-E	PFFY-P40VLEM-E	PFFY-P50VLEM-E	PFFY-P63VLEM-E
Холодопроизводительность	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	7,1
Теплопроизводительность	кВт	2,5	3,2	4,0	5,0	8,0
Электропитание	В, ф, Гц		220-240 В, 1 фаза, 50 Гц			
Потребляемая мощность	кВт	0,04	0,06	0,065	0,085	0,10
Рабочий ток	А	0,19	0,29	0,32	0,40	0,46
Расход воздуха (низк-выс)	м <sup>3</sup> /ч	330 - 390	420 - 540	540 - 660	720 - 840	720 - 930
Уровень шума (низк-выс)	дБ(А)	34 - 40	35 - 40		38 - 43	40 - 46
Вес	кг	23,0	25,0	26,0	30,0	32,0
Размеры Ш×Д×В	мм	1050×220×630		1170×220×630		1410×220×630
Диаметр труб: жидкость	мм (дюйм)		6,35 (1/4), вальцовка			9,52 (3/8), вальцовка
Диаметр труб: газ	мм (дюйм)		12,7 (1/2), вальцовка			15,88 (5/8), вальцовка
Диаметр дренажа	мм (дюйм)			наружный Ø27 (1-3/32)		
Завод				MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония)		



PFFY-VCM-E


**CITY MULTI**(ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ) **2,2-7,1 кВт**

## ОПИСАНИЕ

- Модели PFFY-VCM-E предназначены для установки в специальные ниши. В интерьере будут видны только воздушные решетки.
- Модели PFFY-VCM-E имеют 3 скорости вращения вентилятора, а также регулируемое статическое давление от 0 до 60 Па благодаря применению электродвигателя постоянного тока.
- Вход воздуха в блок PFFY-VCM-E может быть организован снизу или спереди.
- Предусмотрено настенное или напольное крепление.
- Полипропиленовый сетчатый воздушный фильтр поставляется в комплекте.




## ● Съемные опоры



Съемные опоры

## ● Вход воздуха снизу или спереди

Вход воздуха снизу  
(рекомендуется для тихих помещений)Вход воздуха спереди  
Блок может быть установлен на полу без установочных опор.

Параметр / Модель	PFFY-P20VCM-E	PFFY-P25VCM-E	PFFY-P32VCM-E	PFFY-P40VCM-E	PFFY-P50VCM-E	PFFY-P63VCM-E
Холодоизделийность	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
Теплопроизводительность	кВт	2,5	3,2	4,0	5,0	8,0
Электропитание	В, ф, Гц			220-240 В, 1 фаза, 50 Гц		
Потребляемая мощность	кВт	0,022	0,026	0,031	0,038	0,052
Рабочий ток	А	0,25	0,30	0,34	0,38	0,50
Расход воздуха (низк - средн - выс)	м <sup>3</sup> /ч	300 - 360 - 420	330-390-480	330-420-510	480-570-660	600-690-810
Уровень шума: низк - средн - выс (10 Па)	дБ(А)	21-23-26	22-25-29	23-26-30	25-27-30	28-31-34
Статическое давление	Па			0 - 10 - 40 - 60		
Вес	кг	18,0	18,0	18,5	22,5	22,5
Размеры ШxГxВ	мм	700x200x690 (615*)			900x200x690 (615*)	
Диаметр труб: жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4), пайка			9,52 (3/8), пайка	
Диаметр труб: газ	мм (дюйм)	12,7 (1/2), пайка			15,88 (5/8), пайка	
Диаметр дренажа	мм (дюйм)	наружный Ø32 (1-1/4)				
Завод		MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Тайланд)				

## Примечания.

- В моделях PEFY-P VCM-E в заводской настройке установлено статическое давление вентилятора 10 Па.
- В скобках указана высота блоков без установочных опор, например, при организации забора воздуха спереди.

## ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

	Наименование	Описание
1	MAC-567IF-E	Wi-Fi интерфейс для местного и удаленного управления

**PAC-LV11M-J**


ДЛЯ БЛОКОВ MSZ-LN, MSZ-FH, MSZ-EF, MSZ-SF, MFZ-KJ

**CITY MULTI****1,5–5,0 кВт** (ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ)


## ОПИСАНИЕ

Внутренние блоки бытовой серии ПРЕМИУМ Инвертор MSZ-LN25~50VG, ДЕЛЮКС Инвертор MSZ-FH25~50VE, ДИЗАЙН Инвертор MSZ-EF22~50VE, СТАНДАРТ Инвертор MSZ-SF15/20VA и MSZ-SF25~50VE, а также напольные блоки MFZ-KJ25~50VE подключаются в мультизональную VRF-систему CITY MULTI с помощью специального М-контроллера PAC-LV11M-J. М-контроллер представляет собой металлический корпус, в котором смонтированы электронный ТРВ и электронный печатный узел для преобразования команд из сети M-NET в протокол управления бытовыми системами «A-control».


**MSZ-LN25~50VG  
MSZ-FH25~50VE  
MSZ-SF15/20VA, MSZ-SF25~50VE**

**MSZ-EF22~50VE3B/VE3S/VE3W**



Наименование	PAC-LV11M-J	
Количество портов	1	
Совместимые внутренние блоки	MSZ-LN25/35VG (кроме PUMY-P), MSZ-LN50VG (кроме PUMY-(S)P), MSZ-FH25~50VE, MSZ-EF22~50VE, MSZ-SF15/20VA, MSZ-SF25~50VE, MFZ-KJ25~50VE (кроме PUMY-SP)	
Совместимые наружные блоки	PUMY-(S)P VKM/YKM, PUCY-(E)P Y(S)KA, PUHY-(E)P Y(S)NW-A1, PUHY-HP YHM-A, PQHY-P YLM-A PURY-P Y(S)NW-A1, PQRY-P YLM-A	
Габаритные размеры (В×Ш×Д)	мм	183×355×142
Вес	кг	3,5
Фреонопровод	жидкость газ	мм (дюйм) нет
Электропитание	1 фаза, 220 В, 50 Гц	
Подключение дренажного трубопровода	не требуется	
Совместимые пульты управления	Беспроводные пульты управления	
Сигнальные линии	M-NET (CITY MULTI) и «new A-control» (RAC)	
Завод (страна)	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония)	

**М-контроллер  
PAC-LV11M-J  
(устанавливается  
за потолком)**

**Напольные внутренние блоки  
MFZ-KJ25/35/50VE**
**MFZ-KJ25~50VE**


## ■ Подключение сигнальных линий




## ■ Формирование гидравлических соединений



## Диаметр фреонопровода

Индекс производительности внутреннего блока	Фреонопровод	
	жидкость	газ
15~40	ø6,35 (1/4)	ø9,52 (3/8)
50	ø6,35 (1/4)	ø12,7 (1/2)

## ■ Подключение электропитания (пример)




## ■ Внутренние блоки CITY MULTI и M-контроллер


Допускается комбинировать в одном гидравлическом контуре хладагента внутренние блоки систем CITY MULTI и внутренние блоки M-серии, подключенные через M-контроллер. При этом следует принимать во внимание следующие особенности управления:

- 1) Внутренние блоки систем CITY MULTI и внутренние блоки M-серии нельзя объединять в группы.
- 2) Внутренний блок, подключенный через M-контроллер нельзя подключать в сигнальную линию M-NET другого гидравлического контура через интерфейс MAC-334IF-E.
- 3) Группы внутренних блоков, подключенных через M-контроллер, формируются центральными контроллерами или МЕ-пультами управления. Использование для этой цели беспроводного ИК-пульта или МА-пульта не допускается.


### 1. PAC-LV11M-J нельзя объединять в группу с внутренним блоком CITY MULTI




### 2. PAC-LV11M-J нельзя подключать в M-NET через интерфейс MAC-334IF-E, подключенный к внутреннему блоку



### 3. Не допускается формировать группы по сигнальной линии MA



### 4. Группой не может управлять общий ИК-пульт



### 5. Учет электропотребления

Для внутренних блоков бытовой серии, подключенных в мультизональную систему через M-контроллер PAC-LV11M-J, раздельный учет электропотребления в рамках VRF-системы не реализован.

КОНТРОЛЛЕР

# PAC-AH M-J

ФРЕОНОВЫХ СЕКЦИЙ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК

## CITY MULTI

**9,0–56,0 кВт** (ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ)

### ОПИСАНИЕ

Контроллеры PAC-AH125, 140, 250, 500M-J позволяют подключить фреоновую секцию приточной установки к наружному блоку мультизональной VRF-системы City Multi. При этом допускается работа приточной установки в режиме как охлаждения, так и нагрева. Контроль целевой температуры может осуществляться по температуре вытяжного воздуха или приточного воздуха в канале.


В комплекте с контроллером поставляются 4 термистора с элементами крепления, а также электронный расширительный вентиль.

Управление контроллером может быть организовано с помощью пультов управления PAR-40MAA или PAR-U02MEDA, поставляемых отдельно, а также с помощью внешних сигналов: сухой контакт — включение/выключение, аналоговый сигнал 0~10 В — целевая температура, сухой контакт — авария. Для взаимодействия с внешними системами предусмотрены выходные сигналы: включено/выключено, авария, оттаивание, управление вентилятором.

На плате контроллера установлен разъем для подключения прибора MAC-334IF-E. Этот прибор обеспечивает альтернативные возможности управления.

#### Внимание!

В один гидравлический контур могут быть подключены один или несколько контроллеров PAC-AH125, 140, 250, 500M-J, а также внутренние блоки City Multi.



### Характеристики приборов

Наименование контроллера		PAC-AH125M-J		PAC-AH140M-J		PAC-AH250M-J		PAC-AH500M-J	
Типоразмер испарителя		100	125	140	200	250	400	500	
Холодопроизводительность (мин-макс)	кВт	9,0 - 11,2	11,2 - 14,0	14,0 - 16,0	16,0 - 22,4	22,4 - 28,0	36,0 - 45,0	45,0 - 56,0	
Теплопроизводительность (мин-макс)	кВт	10,0 - 12,5	12,5 - 16,0	16,0 - 18,0	18,0 - 25,0	25,0 - 31,5	40,0 - 50,0	50,0 - 63,0	
Номинальный расход воздуха приточной установки (внутренние блоки в системе отсутствуют или работают только в режиме охлаждения)	м <sup>3</sup> /час	2000	2500	3000	4000	5000	8000	10000	
Номинальный расход воздуха приточной установки (внутренние блоки подключены в контур данного наружного блока совместно с приточной установкой)	м <sup>3</sup> /час	800	1000	1120	1600	2000	3200	4000	
Объем теплообменника приточной установки (мин-макс)	см <sup>3</sup>	1500-2850	1900-3550	2150-4050	3000-5700	3750-7100	6000-11400	7500-14200	
Охлаждение	Падение давления в теплообменнике	не более 0,03 МПа							
	Температура хладагента на входе в расширительный вентиль LEV	25°C							
	Температура испарения	8,5°C							
	Перегрев хладагента в испарителе	5°C							
	Температура воздуха на входе	27°C по сухому термометру / 19°C по влажному термометру							
Нагрев	Температура конденсации	Tc определяется в соответствии с рис. 1							
	Температура хладагента на входе в теплообменник	Tin определяется в соответствии с рис. 2							
	Переохлаждение хладагента в конденсаторе	15°C							
	Температура воздуха на выходе	0°C по сухому термометру / -2,9°C по влажному термометру							

Размеры контроллера  
ШxДxВ (мм):  
420x328x132



**Примечание.**  
Комплект PAC-AH250M-J содержит 2 расширительных вентиля,  
PAC-AH500M-J — 4 расширительных вентиля.

Применяется с наружными блоками	PUCY-(E)P*Y(S)KA, PUHY-(E)P*Y(S)NW-A(1), PUHY-HP*Y(S)HM-A, PUHY-RP*Y(S)JM-B, PUHY-(E)P*Y(S)JM-A, PQHY-P*Y(S)LM-A, PURY-P*Y(S)NW-A(1), PURY-RP*YJM-B, PQRY-P*Y(S)LM-A
<b>Примечание.</b>	Прибор PAC-AH500M-J не может быть подключен к наружным блокам PURY и PQRY.
Хладагент	R410A
Сумма индексов производительности всех контроллеров PAC-AH M-J и индексов производительности всех стандартных внутренних блоков	80-100% от индекса производительности наружного блока

#### Примечания:

1. Допускается комбинировать в одном гидравлическом контуре внутренние блоки системы City Multi и контроллеры PAC-AH125, 140, 250, 500M-J. При этом максимальный расход воздуха приточной установки должен быть уменьшен до значения, указанного в таблице ниже.
2. Допускается подключение нескольких контроллеров фреоновых секций к одному наружному блоку.

#### Диапазон рабочих температур

Режим	Охлаждение	Нагрев
Температура воздуха на входе фреоновой секции	15~24°C WB	-10~15°C DB
Температура наружного воздуха	-5~43°C DB	-20~15,5°C WB

#### Примечание.

Диапазон температур теплоносителя систем с водяным контуром PQHY и PQRY составляет -5°C ~ +45°C. Рекомендуется согласовать схему системы и особенности проекта с московским представительством, если предполагается работа системы в нижней части диапазона -5°C ~ +10°C.

## Определение параметров системы в режиме нагрева

Для определения производительности фреонового теплообменника приточной установки в режиме нагрева воздуха выберите температуру конденсации из допустимого диапазона согласно рис. 1. Если приточная установка оснащена рекуператором, то выберите значение температуры конденсации 48°C.

Согласно выбранной температуре конденсации Тс определите с помощью графика на рис. 2 значение температуры хладагента на входе в теплообменник.

На основании полученных значений подберите теплообменник необходимой мощности.

### Примечания:

1. Если расход воздуха меньше указанного в таблице на рис. 1, то следует выбрать значение температуры конденсации 48°C.
2. Максимальное рабочее давление в системе 4,15 МПа.
3. Испытательное давление теплообменника 12,45 МПа.




Рис. 1. Определение допустимых значений температуры конденсации




Рис. 2. Температура хладагента на входе в теплообменник




Рис. 3. Минимальный перепад температуры (режим нагрева)

## Возможности управления

### 1) PAR-40MAA

Управлять контроллером секции охлаждения/нагрева PAC-AH M-J можно с помощью пульта управления PAR-40MAA (пульт поставляется отдельно).

#### Набор функций

- включение/выключение;
- выбор режима: охлаждение или нагрев;
- установка целевой температуры:
  - режим охлаждения — 14~30°C,
  - режим нагрева — 17~28°C,
  - режим «Авто» — 17~28°C.

В зависимости от положения DIP-переключателя SW7-2 система может работать по температуре воздуха в канале притока ( заводская установка SW7-2=ON) или по температуре воздуха в помещении (по температуре вытяжного воздуха).

#### Примечание.

При подключении пульта управления PAR-40MAA удалите перемычку CNRM.



PAR-40MAA

### 2) Управление внешними сигналами

#### Входные сигналы

- Включать и выключать контроллер секции охлаждения/нагрева можно с помощью внешнего сухого контакта.
- В зависимости от положения DIP-переключателя SW7-2 система может работать по температуре воздуха в канале притока ( заводская установка SW7-2=ON) или по температуре воздуха в помещении (по температуре вытяжного воздуха).
- Целевая температура воздуха задается с помощью внешнего аналогового сигнала 0~10 В, если DIP-переключатель SW8-2 установлен в положение ON.
- Предусмотрено 2 типа зависимости целевой температуры от напряжения управляющего сигнала: тип А и тип Б (см. рис. 4).
- К контроллеру PAC-AH M-J может быть подключен внешний сухой контакт: сигнал «Авария» от приточной установки. Контроллер выключает систему и прекратит подачу фреона в теплообменник. В систему диспетчеризации передается код неисправности «4109».
- На плате контроллера установлен разъем для подключения прибора MAC-334IF-E. Этот прибор предоставляет альтернативные возможности управления.


#### Примечания:

1. Перемычка CNRM должна быть установлена. Если к контроллеру подключен пульт управления PAR-40MAA, то пульт будет заблокирован.
2. Если активирован контроль по температуре воздуха в канале притока, то минимальное значение целевой температуры в режиме охлаждения (+14°C) может быть уменьшено до +8°C (SW3-5=ON).
3. Если внешний сигнал задает целевую температуру менее +17°C, то температура воздуха в канале притока может быть нестабильна.
4. Новое значение целевой температуры вычисляется при отклонении входного напряжения на величину более 0,2 В в течение 1 с.


#### Выходные сигналы

- Сигнал состояния: включен/выключен (сухой контакт).
- Сигнал состояния: норма/авария (сухой контакт).
- Сигнал управления вентилятором (220 В, 1A).
- Сигнал «Оттаивание» (220 В, 1A).

#### Тип зависимости А (режимы: «Охлаждение», «Нагрев» и «Авто»)



#### Тип зависимости Б (режим «Охлаждение»)



#### Тип зависимости Б (режим «Нагрев»)




Рис. 4. Зависимость целевой температуры от управляющего сигнала

БУСТЕРНЫЙ БЛОК

# PWFY-P100VM-E-BU

ДЛЯ НАГРЕВА ВОДЫ

CITY MULTI

**12,5 кВт** (НАГРЕВ ВОДЫ)



## Технология

Бустерный блок предназначен для работы в составе VRF-систем с утилизацией тепла CITY MULTI серии R2. Избыточное тепло, которое содержится в воздухе, не рассеивается в окружающую среду, а практически без потерь используется для нагрева воды для хозяйственных нужд.


Бустерный блок оснащен инверторным тепловым насосом второй ступени, нагревающим воду до 70°C.

## Высокая эффективность

В рамках единого контура системы с утилизацией тепла организовано охлаждение воздуха и нагрев воды бустерным блоком. Такие системы востребованы на многих объектах, таких как гостиницы, рестораны и фитнес-центры. Система обеспечивает оптимальные параметры воздуха и горячую воду с температурой до 70°C.

Бустерный блок использует уникальное свойство VRF-систем CITY MULTI серии R2 утилизировать тепло. Он в буквальном смысле производит тепло для нагрева воды из воздуха, являясь одной из самых эффективных систем нагрева на сегодняшний день.

только для  
City Multi R2



Наименование модели		PWFY-P100VM-E-BU	
Электропитание		1 фаза, 220 В, 50 Гц	
Теплопроизводительность (номинальная)	кВт	12,5	
Электропитание	потребляемая мощность	2,48	
	рабочий ток	11,63	
Температурный диапазон	наружная температура	-20~32°C по влажному термометру (PURY)	
	температура теплоносителя	10~45°C (PQRY, PQHY)	
	температура воды на входе	10~70°C	
Суммарная мощность внутренних приборов		В системе только блоки PWFY — 50~100% от производительности наружного блока. В системе присутствуют блоки PWFY и стандартные внутренние блоки — 50~150%.	
Модели наружных блоков		PURY-P • Y(S)NW-A1, PQRY-P • Y(S)LM-A1	
Уровень звукового давления (измерен в безэховой комнате)	дБ(А)	44	
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	58	
Диаметр трубопроводов хладагента	жидкость	Ø9,52 (Ø3/8") пайка	
	газ	Ø15,88 (Ø5/8") пайка	
Диаметр трубопроводов воды	вход	PT3/4 резьба	
	выход	PT3/4 резьба	
Дренажная труба		Ø32(1-1/4")	
Внешнее покрытие		нет	
Габаритные размеры (В×Ш×Д)	мм	800 (785 без опор) × 450 × 300	
Вес	кг	60	
Компрессор	тип	Герметичный компрессор ротационного типа с инверторным приводом	
	производитель	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION	
	метод пуска	инвертор (преобразователь частоты)	
	мощность электродвигателя	кВт	1,0
	холодильное масло		NEO22
Расход воды	м³/ч	0,6~2,15	
Защитные устройства холодильного контура (фреон R134a)	защита от высокого давления	Аналоговый датчик давления, выключатель по высокому давлению 3,60 МПа	
	силовые цепи инвертора	Тепловая и токовая защиты	
	компрессор	Контроль температуры нагнетания, токовая защита	
Хладагент	марка, заводская заправка	R134a, 1,1 кг	
	регулирование потока	LEV (электронный расширительный вентиль)	
Максимальное давление	R410A	МПа	4,15
	R134A	МПа	3,60
	вода	МПа	1,00
Завод (страна)	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония)		
Примечания	1. Условия измерения номинальной теплопроизводительности: температура наружного воздуха — 7°C (по сухому) /6°C (по влажному термометру); длина фреонопроводов — 7,5 м, перепад высот — 0 м; температура входящей воды — 65°C, расход воды — 2,15 м³/ч. 2. Блок не предназначен для установки вне помещений. 3. Вода, прошедшая бустерный блок, не предназначена для питья. Используйте промежуточный теплообменник.		

## ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

	Наименование	Описание
1	PAR-W21MAA	Пульт управления

**PWFY-EP100VM-E2-AU**

ДЛЯ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ ВОДЫ




За счет высокого коэффициента эффективности (COP) системы CITY MULTI теплообменный блок нагревает или охлаждает воду, повышая уровень комфорта и снижая эксплуатационные расходы.

**Технология**

Теплообменные блоки предназначены для нагрева или охлаждения воды и способны работать в контуре мультизональных систем CITY MULTI серии Y или R2. В системе R2 в рамках контура хладагента будет организована утилизация теплоты.

**Высокая эффективность**

Теплообменный блок нагревает воду до 45°C и охлаждает до 8°C. Эта вода может подаваться на вентиляторные доводчики — фэнкойлы, радиаторы и системы теплых полов, создавая комфортные условия в помещении, и снижая воздействие на окружающую среду за счет высокой эффективности системы.



Наименование модели		PWFY-EP100VM-E2-AU	
Электропитание		1 фаза, 220 В, 50 Гц	
Теплопроизводительность (номинальная)	кВт	12,5	
Электропитание	потребляемая мощность	0,015	
	рабочий ток	0,068	
Температурный диапазон режима «нагрев»	наружная температура	-20~32°C по влажному термометру PURY-P Y(S)NW-A1(-BS)	
	наружная температура	-20~15,5°C по влажному термометру PUHY-(E)P Y(S)NW-A1(-BS)	
	температура теплоносителя	-25~15,5°C по влажному термометру PUHY-HP Y(S)HM-A(-BS)	
Холодопроизводительность (номинальная)	температура теплоносителя	10~45°C (PORY, PQHY)	
	температура воды на входе	10~40°C	
Электропитание	потребляемая мощность	11,2	
	рабочий ток	0,015	
Температурный диапазон режима «охлаждение»	потребляемая мощность	0,068	
	наружная температура	-5~46°C по сухому термометру PURY-P Y(S)NW-A1(-BS), PUHY-(E)P Y(S)NW-A1(-BS)	
	наружная температура	-5~43°C по сухому термометру PUHY-HP Y(S)HM-A(-BS)	
Холодопроизводительность (номинальная)	температура теплоносителя	10~45°C (PORY, PQHY)	
	температура воды на входе	10~35°C	
Суммарная мощность внутренних приборов		В системе только блоки PWFY — 50~100% от производительности наружного блока. В системе присутствуют блоки PWFY и стандартные внутренние блокы — 50~150%.	
Модели наружных блоков		PUHY-(E)P Y(S)NW-A1(-BS), PUHY-HP Y(S)HM-A(-BS) PQHY-P Y(S)LM-A1, PURY-P Y(S)NW-A1(-BS), PQRY-P Y(S)LM-A1 Не подключается к PUCY-P Y(S)KA, PUMY.	
Уровень звукового давления (измерен в безэховой комнате)	дБ(А)	29	
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	43	
Диаметр трубопроводов хладагента	жидкость	Ø9,52 (Ø3/8") пайка	
	газ	Ø15,88 (Ø5/8") пайка	
Диаметр трубопроводов воды	вход	PT3/4 резьба	
	выход	PT3/4 резьба	
Дренажная труба		Ø32(1-1/4")	
Внешнее покрытие		нет	
Габаритные размеры (В×Ш×Д)	мм	800 (785 без опор) × 450 × 300	
Вес	кг	36	
Расход воды (датчик протока — в комплекте поставки)	м³/ч	1,8~4,3	
Максимальное давление	R410A	4,15	
	вода	1,00	
Завод (страна)	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония)		
Примечания	1. Условия измерения номинальной теплопроизводительности: температура наружного воздуха — 7°C (по сухому) / 6°C (по влажному термометру); длина фреонопроводов — 7,5 м, перепад высот — 0 м; температура входящей воды — 30°C, расход воды — 2,15 м³/ч.		
	2. Условия измерения номинальной холодопроизводительности: наружная температура — +35°C (по сухому термометру); длина фреонопроводов — 7,5 м, перепад высот — 0 м; температура входящей воды — +23°C, расход воды — 1,93 м³/ч.		
	3. Блок не предназначен для установки вне помещений. 4. Вода, прошедшая теплообменный блок, не предназначена для питья. Используйте промежуточный теплообменник.		

**ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)**

	Наименование	Описание
1	PAR-W21MAA	Пульт управления

➤ Мультизональные VRV-системы «CITY MULTI» — ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

**Примечание.**

Теплообменные блоки «PWFY-EP100VM-E2-AU» оснащены соленоидными вентилями, которые обеспечивают дополнительную защиту от размораживания теплообменника «фреон-вода» при отсутствии циркуляции воды.

# ОПЦИИ

## ОПЦИИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

### 4-поточные внутренние блоки кассетного типа (PLFY-VEM/VFM)

Наименование	Опция	Применяется в моделях	
		VEM	VFM
Декоративная панель со встроенным ИК-приемником	SLP-2FAL	-	P15, P20, P25, P32, P40, P50
	PLP-6EAL	P20, P25, P32, P40, P50, P63, P80, P100, P125	-
Декоративная панель с механизмом спуска/подъема фильтра	PLP-6EAJ	P20, P25, P32, P40, P50, P63, P80, P100, P125	-
Корпус для высокоеффективного фильтра PAC-SH59KF-E	PAC-SJ41TM-E	P20, P25, P32, P40, P50, P63, P80, P100, P125	-
Высокоэффективный фильтр	PAC-SH59KF-E	P20, P25, P32, P40, P50, P63, P80, P100, P125	-
Вертикальная вставка для декоративной панели	PAC-SJ65AS-E	P20, P25, P32, P40, P50, P63, P80, P100, P125	-
Датчик «3D I-SEE» для декоративной панели	PAC-SF1ME-E	-	P15, P20, P25, P32, P40, P50
Датчик «3D I-SEE» для декоративной панели	PAC-SE1ME-E	P20, P25, P32, P40, P50, P63, P80, P100, P125	-
Фланец приточного воздуховода	PAC-SH65OF-E	P20, P25, P32, P40, P50, P63, P80, P100, P125	-
Заглушка для воздухораспределительной щели	PAC-SJ37SP-E	P20, P25, P32, P40, P50, P63, P80, P100, P125	-
ИК-пульт управления с расширенными возможностями	PAR-SL100A-E	P20, P25, P32, P40, P50, P63, P80, P100, P125	P15, P20, P25, P32, P40, P50VFM-E1 и выше
Wi-Fi интерфейс для местного и удаленного управления	MAC-567IF-E	P20, P25, P32, P40, P50, P63, P80, P100, P125	P15, P20, P25, P32, P40, P50VFM-E1 и выше

### 2-поточные внутренние блоки кассетного типа (PLFY-VLMD)

Наименование	Опция	Применяется в моделях
Декоративная панель	CMP-40VLW-C	P20, P25, P32, P40
	CMP-63VLW-C	P50, P63
	CMP-100VLW-C	P80, P100
	CMP-125VLW-C	P125
Фланец для воздуховода	PAC-KH11OF	P20, P25, P32, P40, P50, P63, P80, P100
Wi-Fi интерфейс для местного и удаленного управления	MAC-567IF-E	P20, P25, P32, P40, P50, P63, P80, P100, P125

### Подвесные внутренние блоки (PCFY-VKM)

Наименование	Опция	Применяется в моделях
Дренажный насос	PAC-SH83DM-E	P40
	PAC-SH84DM-E	P63, P100, P125
Высокоэффективный фильтр	PAC-SH88KF-E	P40
	PAC-SH89KF-E	P63
	PAC-SH90KF-E	P100, P125
Приемник ИК-сигналов и пульт	PAR-SL94B-E	P40, P63, P100, P125
Wi-Fi интерфейс для местного и удаленного управления	MAC-567IF-E	P40, P63, P100, P125

### Канальные внутренние блоки (PEFY-VMHS)

Наименование	Опция	Применяется в моделях	Примечания
Дренажный насос	PAC-DRP10DP-E2	P40~P140	
Дренажный насос	PAC-KE05DM-F	P200, P250	
Фильтр повышенного срока службы	PAC-KE86LAF	P40, P50, P63	
	PAC-KE88LAF	P71, P80	
	PAC-KE89LAF	P100, P125, P140	
	PAC-KE85LAF	P200, P250	
Корпус для фильтра повышенного срока службы	PAC-KE63TB-F	P40, P50, P63	Необходим при установке фильтра повышенного срока службы.
	PAC-KE99TB-F	P71, P80	
	PAC-KE140TB-F	P100, P125, P140	
	PAC-KE250TB-F	P200, P250	
Wi-Fi интерфейс для местного и удаленного управления	MAC-567IF-E	P40~250	

### Канальные внутренние блоки (PEFY-VMS1)

Наименование	Опция	Применяется в моделях
Комплект для переноса блока управления	PAC-KE70HS-E	P15, P20, P25, P32, P40, P50, P63
Wi-Fi интерфейс для местного и удаленного управления	MAC-567IF-E	P15, P20, P25, P32, P40, P50, P63

### 1-поточные внутренние блоки кассетного типа (PMFY-VBM)

Наименование	Опция	Применяется в моделях
Декоративная панель	PMP-40BMW	P20, P25, P32, P40
Wi-Fi интерфейс для местного и удаленного управления	MAC-567IF-E	P20, P25, P32, P40

### Настенные внутренние блоки (PKFY-VLM/VKM)

Наименование	Опция	Применяется в моделях
Дополнительный (внешний) расширительный вентиль в корпусе	PAC-SK17LE-E	P10VLM
	PAC-SG95LE-E	P15, P20, P25, P32, P40, P50VLM P63VKM
Дренажный насос в отдельном корпусе	PAC-SK01DM-E	P10, P15, P20, P25, P32, P40, P50VLM
	PAC-SH94DM-E	P63, P100VKM
Wi-Fi интерфейс для местного и удаленного управления	MAC-567IF-E	P10, P15, P20, P25, P32, P40, P50VLM P63, P100VKM

### Прямоточные канальные внутренние блоки (PEFY-VMHS-E-F)

Наименование	Опция	Применяется в моделях
Фильтр повышенного срока службы	PAC-KE89LAF	P125
	PAC-KE85LAF	P200, P250
Корпус для фильтра повышенного срока службы	PAC-KE140TB-F	P125
	PAC-KE250TB-F	P200, P250
Дренажный насос	PAC-DRP10DP-E2	P125
	PAC-KE06DM-F	P200, P250

### Канальные внутренние блоки (PEFY-VMA(L))

Наименование	Опция	Применяется в моделях
Корпус для фильтра	PAC-KE91TB-E	P20, P25, P32
	PAC-KE92TB-E	P40, P50, P63
	PAC-KE93TB-E	P71, P80
	PAC-KE94TB-E	P100, P125
	PAC-KE95TB-E	P140
Термистор для поддержания целевой температуры на выходе блока	PAC-SE10TC-J	P20, P25, P32, P63, P71, P80, P125, P140
Wi-Fi интерфейс для местного и удаленного управления	MAC-567IF-E	P20, P25, P32, P63, P71, P80, P125, P140

## ОПЦИИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ

### Серия Y (PUHY-(E)P YNW, PUCY-P YKA, PUHY-HP, PUHY-RP и PQHY-P YLM)

Наименование	Опция	Примечание
Объединитель наружных блоков	CMY-Y100VBK3	Для блоков PUCY-P550~P650 / PUHY-(E)P400~(E)P650YSNW-A / PUHY-HP400, 500YSHM / PQHY-P400~600YSLM
	CMY-Y200VBK2	Для блоков PUCY-P700~P1000 / PUHY-(E)P700~(E)P900YSNW-A / PQHY-P700~900YSLM
	CMY-Y300VBK3	Для блоков PUCY-P1050~P1500 / PUHY-(E)P950~(E)P1350YSNW-A
	CMY-RP100VBK	Для блоков PUHY-RP400~650YSJM
	CMY-RP200VBK	Для блоков PUHY-RP700~900YSJM
Разветвитель фреонопроводов (тройник)	CMY-Y102SS-G2	200 или менее (сумма индексов внутренних блоков)
Примечание. Индекс внутреннего блока соответствует цифровому обозначению в наименовании модели.	CMY-Y102LS-G2	201~400 (сумма индексов внутренних блоков)
	CMY-Y202S-G2	401~650 (сумма индексов внутренних блоков)
	CMY-Y302S-G2	651 или более (сумма индексов внутренних блоков)
Разветвитель фреонопроводов (коллектор)	CMY-Y104-G	4 ответвления
	CMY-Y108-G	8 ответвлений
	CMY-Y1010-G	10 ответвлений
Печатный узел для управления электрическим нагревателем в поддоне PAC-BH EHT-E	PAC-BH02KTY-E	Для наружных блоков: PUHY-HP200, 250YHM-A PUHY-RP200~350YJM-B
Электрический нагреватель, устанавливаемый в поддон наружного блока	PAC-BH01EHT-E	Для наружных блоков PUHY-HP200, 250YHM-A, PUHY-RP200~350YJM-B
Электрические нагреватели, устанавливаемые на боковые панели (с блоком управления)	PAC-PH01EHY-E	Для наружных блоков серии YNW шириной 920 мм
	PAC-PH02EHY-E	Для наружных блоков серии YNW шириной 1240 мм
	PAC-PH03EHY-E	Для наружных блоков серии YNW шириной 1750 мм
М-контроллер	PAC-LV11M-J	Предназначен для подключения внутренних блоков MSZ-LN25~50VG, MSZ-FH25~50VE, MSZ-EF22~50VE, MSZ-SF15/20VA, MSZ-SF25~50VE, MFZ-KJ25~50VE
Датчик промежуточного давления для увеличения перепада высот	PAC-KBU91MH-E	Для блоков PUCY-(E)P YKA
Защитные решетки для теплообменника наружного блока серии YNW	PAC-FG01S-E	Боковые решетки для наружных блоков серии YNW шириной 920 мм и 1240 мм (в комплекте 2 шт.)
	PAC-FG02S-E	Боковые решетки для наружных блоков серии YNW шириной 1750 мм (в комплекте 2 шт.)
	PAC-FG01B-E	Задняя решетка для наружных блоков серии YNW шириной 920 мм
	PAC-FG02B-E	Задняя решетка для наружных блоков серии YNW шириной 1240 мм (в комплекте 2 шт.)
	PAC-FG03B-E	Задняя решетка для наружных блоков серии YNW шириной 1750 мм (в комплекте 2 шт.)

### Серия Y (PUMY-(S)P112~140 VKM/YKM, PUMY-P200YKM2)

Наименование	Опция	Примечание
Разветвитель фреонопроводов	CMY-Y62-G-E	Тройник: 2 ответвления
	CMY-Y64-G-E	Коллектор: 4 ответвления
	CMY-Y68-G-E	Коллектор: 8 ответвлений
Дренажный штуцер	PAC-SG61DS-E	
Дренажный поддон	PAC-SH97DP-E	
Переходник	PAC-SG73RJ-E	ø9,52 -> ø12,7
Переходник	PAC-SG75RJ-E	ø15,88 -> ø19,05
Панель для изменения направления воздушного потока	PAC-SH96SG-E	Для PUMY-P требуется 2 шт. Для PUMY-SP требуется 1 шт.
Панель защиты от ветра	PAC-SH95AG-E	Для PUMY-P требуется 2 шт. Для PUMY-SP требуется 1 шт.
Электрический нагреватель в поддоне наружного блока	PAC-SJ10BH-E	Для наружных блоков PUMY-SP
	PAC-SJ20BH-E	Для наружных блоков PUMY-P
М-контроллер для подключения внутренних блоков M-серии	PAC-LV11M-J	MSZ-LN25/35VG (только PUMY-SP), MSZ-FH25~50VE, MSZ-EF22~50VE, MSZ-SF15/20VA, MSZ-SF25~50VE, MFZ-KJ25~50VE

## УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ

Устройства контроля выполняют непрерывное измерение величины напряжения электропитания. При выходе его значения за пределы установленного диапазона происходит автоматическое отключение нагрузки. Некоторые из представленных ниже устройств ведут журнал аварийных ситуаций с указанием аварийных параметров, даты и времени.

Применение устройств контроля напряжения позволяет защитить климатическое оборудование от бросков или провалов напряжения, а также разграничить ответственность между электроснабжением и системами кондиционирования.

### Устройства контроля трехфазного напряжения:

- 1) КЭ380 («Алекс Электроникс»);
- 2) УЗМ-3-63 («Меандр»);
- 3) CM-PVS («ABB»).



### Серия R2 (PURY-P YNW, PURY-RP и PQRY-P YLM)

Наименование	Опция	Примечание
Объединитель наружных блоков	CMY-R100VBK4	Для блоков PURY-P400~650YSNW-A1
	CMY-R200VBK4	Для блоков PURY-P700~1100YSNW-A1
	CMY-Q100CBK2	Для блоков PQRY-P400~600YSLM-A1
Печатный узел для управления электрическим нагревателем поддон	PAC-BH02KTY-E	Для наружных блоков PURY-RP200~300YJM-B
Электрический нагреватель, устанавливаемый в поддон наружного блока	PAC-BH02EHT-E	Для наружных блоков PURY-RP200~300YJM-B
Электрические нагреватели, устанавливаемые на боковые панели (с блоком управления)	PAC-PH01EHY-E	Для наружных блоков серии YNW шириной 920 мм
	PAC-PH02EHY-E	Для наружных блоков серии YNW шириной 1240 мм
	PAC-PH03EHY-E	Для наружных блоков серии YNW шириной 1750 мм
М-контроллер	PAC-LV11M-J	Предназначен для подключения внутренних блоков MSZ-LN25~50VG, MSZ-FH25~50VE, MSZ-EF22~50VE, MSZ-SF15/20VA, MSZ-SF25~50VE, MFZ-KJ25~50VE

## ОПЦИИ ДЛЯ ВС-КОНТРОЛЛЕРОВ

Наименование	Опция	Примечание
Разветвитель фреонопроводов (тройник) для внутренних блоков	CMY-Y102SS-G2	200 или менее (сумма индексов внутренних блоков)
	CMY-Y102LS-G2	201~250 (сумма индексов внутренних блоков)
	CMY-R201S-G	350 или менее (сумма индексов внутренних блоков)
Разветвители и переходники для ВС-контроллеров	CMY-R202S-G	351~600 (сумма индексов внутренних блоков)
	CMY-R203S-G	601~650 (сумма индексов внутренних блоков)
	CMY-R204S-G	651~1000 (сумма индексов внутренних блоков)
Переходники	CMY-R205S-G	1001 или более (сумма индексов внутренних блоков)
	CMY-R101S-G	Для наружных блоков P200~P650
	CMY-R102S-G	Для наружных блоков P700~P1100
Переходники	CMY-R301S-G	Для CMB-M104,106V-J1, если индекс наружного блока P200~P300
	CMY-R302S-G	Для CMB-M108,1012,1016V-JA1, если индекс наружного блока P200~P900
	CMY-R303S-G	Для подключения дополнительных ВС-контроллеров к CMB-M108,1012,1016V-JA1
Объединитель портов	CMY-R304S-G	Для CMB-P1016V-KA1, если индекс наружного блока P200~P1000
	CMY-R305S-G	Для подключения дополнительных ВС-контроллеров к CMB-P1016V-KA1
	CMY-R306S-G	Для CMB-M104,108V-KB1
Объединитель портов	CMY-R160-J1	Для объединения двух портов ВС-контроллера

## ОПЦИИ ДЛЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

Опция	Описание
PAC-SE41TS-E	Выносной датчик температуры для приборов с системами управления А/Ж/КМ-NET
PAC-SE55RA-E	Ответная часть разъема CN32 на плате внутреннего блока (вкл/выкл)
PAC-SC51KUA-J	Блок питания для контроллеров AT-50B / PAC-YT40ANRA
PAC-SA88HA-E	Ответная часть разъема CN51 на плате внутреннего блока (индикация: вкл/выкл, норма/авария)
PAC-SC36NA-E	Ответная часть разъема для наружного блока (выход)
PAC-SC37SA-E	Ответная часть разъема для наружного блока (вход)
PAC-SF46ERA-G	Усилитель сигнала
LMAP04-E	Аппаратный шлюз для подключения к сети LonWorks™
INKNXMIT015/100C000	Приборы для интеграции систем кондиционирования воздуха City Multi и вентустановок Lossnay в системы KNX TP-1 (EIB)
INMBSMIT050/100C000	Приборы для интеграции систем кондиционирования воздуха City Multi и вентустановок Lossnay в системы Modbus (RTU и TCP)

# СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ




## Стандартный MA-пульт PAR-40MAA

- Индивидуальный пульт предназначен для управления 1 группой кондиционеров, в состав которой входят от 1 до 16 внутренних блоков.
- Пульт оснащен монохромным дисплеем с яркой подсветкой. Жидкокристаллическая матрица имеет размер 255x160 точек и выполнена по технологии FSTN, обеспечивающей высокую четкость и контрастность изображения. Контраст изображения регулируется.
- Интерфейс пользователя русифицирован. Встроена поддержка 14 языков.
- Точность установки целевой температуры составляет 0,5°C или 1°C в зависимости от модели внутреннего блока.
- Габаритные размеры (ШxВxГ): 120 мм × 120 мм × 14,5 мм.
- Пульт предоставляет пользователю дополнительные возможности, связанные с удобством эксплуатации системы, а также направленные на экономное расходование энергоресурсов.
- В системах PURY-P (серия R2) пульт PAR-40MAA предоставляет возможность установки разных целевых температур для режимов охлаждения и нагрева (в автоматическом режиме). Внутренние блоки, поддерживающие данную функцию, имеют маркировку 2SP на шильде. Встроенное программное обеспечение наружных агрегатов, выпущенных в феврале 2013 г. и позднее, поддерживает данную функцию.
- Управление режимами работы, основанными на использовании датчика «3D I-SEE», а также режим горизонтального потока, исключающий попадание холодного воздуха на людей.
- Управление механизмом спуска и подъема воздушного фильтра.
- 2 режима дисплея: белый фон ( заводская установка) и черный фон.




Размеры 120 мм × 120 мм.  
Толщина уменьшена до 14,5 мм.

## Автоматический режим PURY-P: двойная целевая температура



## Точность температуры 0,5°C

Точность установки целевой температуры, а также измерения комнатной температуры составляет 0,5°C.



## Светлый или темный фон

Режим дисплея со светлым фоном может быть изменен на режим с темным фоном и белыми символами.




## Функции

### 1. Управление и индикация

Функция	Описание	Управление	Мониторинг
Вкл/выкл	Включение и выключение группы.	○	○
Изменение режима работы	Переключение режимов работы: охлаждение, осушение, циркуляция, нагрев воздуха, а также автоматический режим.	○	○
Установка целевой температуры	Устанавливается целевая температура для группы. Диапазон: 1) охлаждение/осушение: 19°C ~ 35°C (14°C ~ 35°C); 2) нагрев: 4,5°C ~ 28°C; 3) автоматический (1 целевая темп.): 19°C ~ 28°C; 4) автоматический (2 целевых темп.): см. п.н. 1) и 2). Диапазон целевых температур зависит от модификации внутреннего блока.	○	○
Изменение скорости вентилятора	Изменение скорости воздушного потока. Количество скоростей зависит от модификации внутреннего блока.	○	○
Направление подачи воздуха	Изменение направления воздушного потока	○	○
Вентустановка Lossnay	До 16 внутренних блоков могут составлять группу, взаимодействующую с вентустановкой Lossnay. Устанавливается только скорость вентилятора: высокая, низкая, выключено (режим работы не переключается).	○	○
Спуск и подъем фильтра	Управление механизмом спуска и подъема фильтра при использовании панели кассетного блока, оснащенного данным механизмом.	○	○
Подсветка экрана	Нажатие любой кнопки активирует подсветку экрана. Длительность включения подсветки зависит от режима, в котором находится пульт.	✗	○
Настройка главного дисплея	Главный дисплей может быть настроен для полного или сокращенного отображения информации.	○	○
Инверсия цветов дисплея	Цветовая схема дисплея (черные символы на белом фоне) может быть изменена на инверсную - белые символы на черном фоне.	○	○
Часы	Дата (год/месяц/день) и время (часы/минуты) могут отображаться на главном экране. При необходимости индикация даты и времени может быть отключена. Точность хода часов ±45 с в течение 1 месяца при температуре 25°C. Запас хода после выключения питания 3 дня.	○	○
Формат времени	Предусмотрена индикация времени в 12-часовом и 24-часовом форматах.	○	○
Индикация температуры помещения	Индикация температуры помещения в режиме полного отображения информации на главном дисплее.	—	○
Индикация неисправности	При наличии неисправности в системе на пульте управления индицируется код неисправности и адрес блока. Предварительно можно ввести наименование модели, серийный номер, а также контактный телефон, которые будут отображаться при возникновении неисправности.	—	○
Напоминание «Фильтр»	Напоминание о необходимости чистки фильтра может периодически появляться на пульте управления.	—	○
Служебная информация	Проверка номера версии встроенного программного обеспечения.	—	○

✗ - не предусмотрено, ○ - отдельной группой

### Схема подключения



#### Примечание.

Подключение в одну группу совместно с PAR-40MAA других MA-пультов управления, в том числе второго пульта PAR-40MAA, не допускается.

### 2. Автоматическая работа по таймеру

Функция	Описание	Управление	Мониторинг
Таймер текущего дня	1) Таймер включения/выключения Программируется включение и выключение в течение дня, либо одно из этих действий. Точность установки времени составляет 5 минут. 2) Автоматическое отключение по таймеру Выключает кондиционер через установленный промежуток времени (от 30 до 240 минут с шагом 10 минут).	○	○
Недельный таймер	Программируются следующие действия: включение/выключение, изменение целевой температуры. Точность установки времени - 5 минут. На один день может быть применено до 8 шаблонов. Таймер текущего дня имеет более высокий приоритет.	○	○
Дежурный режим (ночной режим)	Программируется минимальное и максимальное значения температуры для автоматического поддержания, а также время начала и окончания дежурного режима.	○	○

### 3. Блокировки и ограничения

Функция	Описание	Управление	Мониторинг
Блокировка местного управления центральным пультом	Следующие функции местных пультов могут быть заблокированы центральным пультом управления: включение/выключение, изменение режима работы, изменение целевой температуры и сброс индикации «Фильтр».	✗	○
Самоблокировка	Следующие функции пульта могут быть отключены: включение/выключение, изменение режима работы, изменение целевой температуры и изменение направления воздушного потока.	○	○
Ограничение диапазона температур	Диапазон целевых температур может быть ограничен для каждого режима работы.	○	○
Автозврат	Временное изменение целевых параметров работы системы на период от 30 до 120 минут с шагом 10 минут с последующим автоматическим возвратом к первоначальным установкам. Эта функция не может быть применена, если действует ограничение целевой температуры.	○	✗
Пароль	Предусмотрено следующее ограничение доступа: 1) пароль администратора для доступа к настройкам таймера и т.п.; 2) пароль для доступа к настройкам системы, а также для запуска тестового режима.	○	✗

### 4. Разное

Функция	Описание	Управление	Мониторинг
Язык интерфейса пользователя	Предусмотрены 14 вариантов: русский, английский, французский, испанский, немецкий, итальянский, датский, португальский, греческий, турецкий, чешский, венгерский ипольский, шведский.	○	○
Яркость и контраст	Яркость и контраст LCD дисплея регулируются.	○	○
Раздельная установка направления воздушного потока	Раздельная установка направления воздушного потока может быть применена только для моделей внутренних блоков, поддерживающих данную функцию.	○	✗
Сервисные функции	Запуск тестового режима, настройка функций, проверка количества хладагента, проверка отсутствия утечек хладагента, диагностика и архив неисправностей.	○	○
Датчик «3DI-SEE»	Настройка режимов, управляемых датчиком «3DI-SEE».	○	○

✗ - не предусмотрено, ○ - отдельной группой

## Сенсорный MA-пульт PAR-CT01MAR-SB/PB

- Индивидуальный пульт предназначен для управления 1 группой кондиционеров, в состав которой входят от 1 до 16 внутренних блоков.
- Пульт оснащен цветным сенсорным дисплеем HVGA Full Color LCD с яркой подсветкой. Жидкокристаллическая матрица размером 3,5 дюйма имеет 480 точек по вертикали и 320 — по горизонтали. Матрица выполнена по технологии, обеспечивающей высокую четкость и контрастность изображения. Яркость изображения регулируется.
- Специальное приложение «MELRemo», установленное на смартфон или планшет, позволяет управлять системой кондиционирования, а также выполнять настройки через Bluetooth® соединение.
- Интерфейс пользователя русифицирован.
- Точность установки целевой температуры составляет 0,5°С или 1°С в зависимости от модели внутреннего блока.
- В системах PURY-P (серия R2) пульт PAR-CT01MAR предоставляет возможность установки разных целевых температур для режимов охлаждения и нагрева (в автоматическом режиме). Внутренние блоки, поддерживающие данную функцию, имеют маркировку 2SP на шильде. Встроенное программное обеспечение наружных агрегатов, выпущенных в феврале 2013 г. и позднее, поддерживает данную функцию.
- Управление режимами работы, основанными на использовании датчика «3D I-SEE», а также режим горизонтального потока, исключающий попадание холодного воздуха на людей.
- Управление механизмом спуска и подъема воздушного фильтра.
- Пульт применим для систем серий «CITY MULTI» и «Mr.SLIM».



PAR-CT01MAR-SB



PAR-CT01MAR-PB

Габаритные размеры (Ш×В×Г):  
68 мм × 120 мм × 14,1 мм




## Цветовые темы

180 встроенных цветовых тем для адаптации к цветовой гамме помещения.



## Загрузка изображения логотипа

Загрузка логотипа размером 320(Ш)×160(В) точек в формате JPG или PNG, а также настройка параметров через Bluetooth® соединение.




«Bluetooth®» — зарегистрированный товарный знак компании «Bluetooth SIG, Inc.» США

## Управление с помощью смартфона

Специальное приложение «MELRemo», установленное на смартфон или планшет, позволяет управлять системой кондиционирования, а также выполнять настройки через Bluetooth® соединение.

## Приложение «MELRemo» для смартфонов и планшетов



Управление

Настройка



«Bluetooth®» — зарегистрированный товарный знак компании «Bluetooth SIG, Inc.» США




## Функции

### 1. Управление и индикация

Функция	Описание	Управление	Мониторинг
Вкл/выкл	Включение и выключение группы.	○	○
Изменение режима работы	Переключение режимов работы: охлаждение, осушение, циркуляция, нагрев воздуха, а также автоматический режим.	○	○
Установка целевой температуры	Устанавливается целевая температура для группы. Диапазон: 1) охлаждение/осушение: 19°C ~ 35°C (14°C ~ 35°C); 2) нагрев: 4,5°C ~ 28°C; 3) автоматический (1 целевая темп.): 19°C ~ 28°C; 4) автоматический (2 целевых темп.): см. п.л. 1) и 2). Диапазон целевых температур зависит от модификации внутреннего блока.	○	○
Изменение скорости вентилятора	Изменение скорости воздушного потока. Количество скоростей зависит от модификации внутреннего блока.	○	○
Направление подачи воздуха	Изменение направления воздушного потока	○	○
Вентустановка Lossnay	До 16 внутренних блоков могут составлять группу, взаимодействующую с вентустановкой Lossnay. Устанавливается только скорость вентилятора: высокая, низкая, выключено (режим работы не переключается).	○	○
Спуск и подъем фильтра	Управление механизмом спуска и подъема фильтра при использовании панели кассетного блока, оснащенногоенным механизмом.	○	○
Подсветка экрана	Нажатие любой кнопки активирует подсветку экрана. Длительность включения подсветки зависит от режима, в котором находится пульт.	✗	○
Настройка главного дисплея	Главный дисплей может быть настроен для полного или сокращенного отображения информации.	○	○
Часы	Дата (год/месяц/день) и время (часы/минуты) могут отображаться на главном экране. При необходимости индикация даты и времени может быть отключена. Точность хода часов ±50 с в течение 1 месяца при температуре 25°C. Запас хода после выключения питания 7 дней.	○	○
Формат времени	Предусмотрена индикация времени в 12-часовом и 24-часовом форматах.	○	○
Индикация температуры помещения	Индикация температуры помещения в режиме полного отображения информации на главном дисплее.	—	○
Индикация неисправности	При наличии неисправности в системе на пульте управления индицируется код неисправности и адрес блока. Предварительно можно ввести наименование модели, серийный номер, а также контактный телефон, который будет отображаться при возникновении неисправности.	—	○
Напоминание «Фильтр»	Напоминание о необходимости чистки фильтра может периодически появляться на пульте управления.	—	○
Автоматический переход на летнее и зимнее время	Предварительно устанавливаются даты перехода на летнее и зимнее время. Переключение происходит автоматически.	○	○
Bluetooth подключение	С помощью специальной программы создается Bluetooth-соединение для загрузки изображения логотипа и выполнения настроек пульта.	○	○
Проверка версии	Предусмотрена возможность проверки версии пульта управления.	—	○

✗ - не предусмотрено, ○ - отдельной группой

### Схема подключения



#### Примечание.

Не допускается в одну группу подключать PAR-CT01MAR-SB/PB совместно с другими MA-пультами управления.

### 2. Автоматическая работа по таймеру

Функция	Описание	Управление	Мониторинг
Таймер текущего дня	1) Таймер включения/выключения Программируется включение и выключение в течение дня, либо одно из этих действий. Точность установки времени составляет 5 минут. 2) Автоматическое отключение по таймеру Выключает кондиционер через установленный промежуток времени (от 30 до 240 минут с шагом 10 минут).	○	○
Недельный таймер	Программируются следующие действия: включение/выключение, изменение целевой температуры. Точность установки времени - 5 минут. На один день может быть применено до 8 шаблонов. Таймер текущего дня имеет более высокий приоритет.	○	○
Дежурный режим (ночной режим)	Программируется минимальное и максимальное значения температуры для автоматического поддержания, а также время начала и окончания дежурного режима.	○	○

### 3. Блокировки и ограничения

Функция	Описание	Управление	Мониторинг
Блокировка местного управления центральным пультом	Следующие функции местных пультов могут быть заблокированы центральным пультом управления: включение/выключение, изменение режима работы, изменение целевой температуры, изменение направления воздушного потока и сброс индикации «Фильтр».	✗	○
Самоблокировка	Доступ к следующим функциям пульта управления может быть заблокирован: расположение, включение/выключение, режим работы, целевая температура, меню, скорость вентилятора, направление воздушного потока.	○	○
Ограничение диапазона температур	Диапазон целевых температур может быть ограничен для каждого режима работы.	○	○
Автозврат	Временное изменение целевых параметров работы системы на период от 30 до 120 минут с шагом 10 минут с последующим автоматическим возвратом к первоначальным установкам. Эта функция не может быть применена, если действует ограничение целевой температуры.	○	✗
Пароль	Предусмотрено следующее ограничение доступа: 1) пароль администратора для доступа к настройкам таймера и т.п.; 2) пароль для доступа к настройкам системы, а также для запуска тестового режима.	○	✗

### 4. Разное

Функция	Описание	Управление	Мониторинг
Язык интерфейса пользователя	Предусмотрены следующие варианты: русский, английский, французский, немецкий, датский, чешский, венгерский и польский.	○	○
Яркость	Яркость LCD дисплея регулируется.	○	○
Раздельная установка направления воздушного потока	Раздельная установка направления воздушного потока может быть применена только для моделей внутренних блоков, поддерживающих данную функцию.	○	✗
Сервисные функции	Запуск тестового режима, настройка функций, проверка количества хладагента, проверка отсутствия утечек хладагента, диагностика и архив неисправностей.	○	○
Датчик «3D I-SEE»	Настройка режимов, управляемых датчиком «3D I-SEE».	○	○

✗ - не предусмотрено, ○ - отдельной группой


## Стандартный МЕ-пульт PAR-U02MEDA

- Индивидуальный пульт предназначен для управления 1 группой кондиционеров, в состав которой входят от 1 до 16 внутренних блоков.
- Встроенные датчики температуры, влажности, освещенности, присутствия пользователя.
- Пульт предоставляет пользователю дополнительные возможности, связанные с удобством эксплуатации системы, а также направленные на экономное расходование энергоресурсов.
- Пульт оснащен монохромным дисплеем с подсветкой и внешним световым индикатором рабочего режима.
- Точность установки целевой температуры составляет 0,5°C или 1°C в зависимости от модели внутреннего блока.
- Сенсорный дисплей. Интерфейс пользователя русифицирован.
- Габаритные размеры (Ш x В x Г): 140 мм × 120 мм × 25 мм. Вес 300 г.
- В системах PURY-P (серия R2) пульт PAR-U02MEDA предоставляет возможность установки разных целевых температур для режимов охлаждения и нагрева (в автоматическом режиме). Внутренние блоки, поддерживающие данную функцию, имеют маркировку «2SP» на шильде. Встроенное программное обеспечение наружных агрегатов, выпущенных в феврале 2013 г. и позднее, поддерживает данную функцию.



Габаритные размеры (ШxВxГ): 140 мм × 120 мм × 25 мм

### Схема подключения



Пульт PAR-U02MEDA подключается в любую точку сигнальной линии M-NET без соблюдения полярности. Группы формируются программно.

### Диапазон целевых температур

Режим работы	Диапазон целевых температур
Охлаждение/осушение	19°C–35°C *1*5
Нагрев	4,5°C–28°C *1*5
Авто (1 целевая температура)	19°C–28°C *1*2*5
Авто (2 целевых температуры)	Охлаждение: совпадает с диапазоном целевых температур для режима охлаждения Нагрев: совпадает с диапазоном целевых температур для режима нагрева *2*3*4*5
Вентиляция	Не задается

\*1 Диапазоны задаваемых температур зависят от модели подключенного внутреннего блока.

\*2 Уставка температуры для режима Авто (одна или две заданные точки) будет отображаться в зависимости от модели внутреннего блока.

\*3 Для режима охлаждения/осушения и охлаждения в режиме Авто (две заданные точки) используются одни и те же значения уставки температуры. Аналогично, одни и те же значения уставки температуры используются для режима нагрева и нагрева в режиме Авто (две заданные точки).

\*4 Уставки температуры охлаждения и нагрева должны соответствовать следующим условиям:

- уставка температуры охлаждения должна превышать уставку температуры нагрева;
- разница между уставками температуры охлаждения и нагрева должна быть равна или больше минимальной разницы температуры, которая зависит от модели внутреннего блока.

\*5 К диапазону уставок температуры будут применяться ограничения, если они имеются. Если величина уставки находится вне диапазона, появится сообщение «Темп. диапазон заблокирован».

### Датчик присутствия и энергосбережение



Режим сниженного электропотребления будет активирован, если датчик присутствия фиксирует, что в помещении нет людей (отсутствует движение в течение некоторого времени).

Снижение электропотребления происходит за счет перехода внутреннего блока или их группы в один из следующих режимов работы:

- внутренний блок выключается;
- целевая температура сдвигается относительно целевого значения, например, повышается в режиме охлаждения воздуха;
- вентилятор устанавливается на минимальную скорость;
- внутренний блок переключается в режим вентиляции без охлаждения или нагрева воздуха.

Режим сниженного электропотребления может быть выключен по сигналу датчика освещенности, например, когда жильцы спят ночью.

### Цветовой индикатор режима



Цветовой индикатор

Внешний цветовой индикатор указывает на режим работы внутреннего блока в данный момент времени. Индикатор может менять цвет, яркость свечения, может мигать или отключаться.

Состояние кондиционера	Цветовой индикатор
Внутренний блок включен	Индикатор включен и его цвет зависит от выбранного режима работы, а также от температуры воздуха в помещении (3 ступени)
Внутренний блок выключен	Индикатор выключен
Неисправность	Индикатор мигает, а его цвет соответствует тому режиму работы, в котором находился блок до возникновения неисправности.
Внутренний блок перешел в режим энергосбережения	Цвет индикатора меняется на другой, предварительно настроенный для этого состояния
Датчик присутствия фиксирует наличие людей в помещении	2 раза меняется яркость свечения цветового индикатора.
Нажатие кнопки на начальном экране	1 раз меняется яркость свечения цветового индикатора.

### Заводская настройка цветовой схемы индикатора

Цвет	Режим работы ( заводская настройка)	Температура в помещении
Синий	Охлаждение (автоматический-охлаждение)	0°C–21°C
Светло-синий	Осушение	—
Желтый	Вентиляция	21,5°C–26°C
Белый	Автоматический	—
Красный	Нагрев (автоматический-нагрев)	26,5°C–40°C
Зеленый	Сдвиг целевой температуры для снижения электропотребления	—
Светло-зеленый	Внутренний блок перешел в режим энергосбережения по сигналу датчика присутствия	—

В заводской настройке цветовой схемы индикатора цвет фиолетовый, розовый и оранжевый не используются. Цветовая схема индикатора может быть изменена при настройке пульта управления.

## Функции

### 1. Управление и индикация

Функция	Описание	Управление	Мониторинг
Вкл/выкл	Включение и выключение группы.	○	○
Изменение режима работы	Переключение режимов работы: охлаждение, осушение, циркуляция, автоматический, нагрев воздуха. Доступные режимы зависят от модели внутреннего блока.	○	○
Установка целевой температуры	Устанавливается целевая температура для группы. Диапазон: 1) охлаждение/осушение: 19°C ~ 30°C (14°C ~ 30°C для моделей PEFY и PFFY при установке DIP-переключателей), скорость вентилятора фиксируется на максимальной; 2) нагрев: 4,5°C ~ 28°C; 3) автоматический (1 целевая темп.): 19°C ~ 28°C; 4) автоматический (2 целевых темп.): см. п.л. 1 и 2). Диапазон целевых температур зависит от модификации внутреннего блока.	○	○
Изменение скорости вентилятора	Изменение скорости воздушного потока. Количество скоростей зависит от модификации внутреннего блока.	○	○
Направление подачи воздуха	Изменение направления воздушного потока	○	○
Вентустановка Lossnay	До 16 внутренних блоков могут составлять группу, взаимодействующую с вентустановкой Lossnay. Устанавливается только скорость вентилятора: высокая, низкая, выключено (режим работы не переключается).	○	○
Спуск и подъем фильтра	Управление механизмом спуска и подъема фильтра при использовании панели кассетного блока, оснащенногоенным механизмом.	○	○
Подсветка экрана	Нажатие любой кнопки активирует подсветку экрана. Длительность включения подсветки зависит от настроек пульта.	×	○
Часы	Дата (год/месяц/день) и время (часы/минуты) могут отображаться на главном экране. Предусмотрена индикация времени в 12-часовом и 24-часовом форматах.	○	○
Световой день	Задается световой день	○	○
Индикация температуры и влажности помещения	Индикация температуры и влажности помещения на главном дисплее.	—	○
Индикация неисправности	При наличии неисправности в системе на пульте управления индицируется код неисправности и адрес блока. Предварительно можно ввести контактный телефон, который будет отображаться при возникновении неисправности.	—	○
Напоминание «Фильтр»	Напоминание о необходимости чистки фильтра может периодически появляться на пульте управления.	—	○

Х - не предусмотрено, О - отдельной группой

### 3. Энергосбережение

Функция	Описание	Управление	Мониторинг
Энергосбережение, основанное на сигналах датчика присутствия	Режим энергосбережения будет активирован, если датчик присутствия фиксирует, что в помещении нет людей. Снижение электропотребления происходит за счет перехода внутреннего блока или их группы в один из следующих режимов работы: 1. внутренний блок выключается; 2. целевая температура сдвигается относительно целевого значения, например, повышается в режиме охлаждения воздуха; 3. вентилятор устанавливается на минимальную скорость; 4. внутренний блок переключается в режим вентиляции без охлаждения или нагрева воздуха.  Датчик освещенности может быть использован в сочетании с датчиком присутствия для более точной настройки режима энергосбережения.	○	○

Х - не предусмотрено, О - отдельной группой

### 4. Блокировки и ограничения

Функция	Описание	Управление	Мониторинг
Блокировка местного управления центральным пультом	Следующие функции местных пультов могут быть заблокированы центральным пультом управления: включение/выключение, изменение режима работы, изменение целевой температуры, изменение скорости вентилятора и направления воздушного потока, а также сброс индикации «Фильтр».	×	○
Самоблокировка	Следующие функции пульта могут быть отключены: включение/выключение, изменение режима работы, изменение целевой температуры и изменение направления воздушного потока.	○	○
Ограничение диапазона температур	Диапазон целевых температур может быть ограничен для каждого режима работы.	○	○
Автозврат	Временное изменение целевых параметров работы системы на период от 30 до 120 минут с шагом 10 минут с последующим автоматическим возвратом к первоначальным установкам. Эта функция не может быть применена, если действует ограничение целевой температуры.	○	×
Пароль	Предусмотрено следующее ограничение доступа: 1) пароль администратора для доступа к настройкам таймера и т.п.; 2) пароль для доступа к настройкам системы, а также для запуска тестового режима.	○	×

Х - не предусмотрено, О - отдельной группой

### 5. Взаимодействие с системой PAC-IF01AHС-J + ALPHA2

Функция	Описание	Управление	Мониторинг
Индикация состояния	Индикация состояния внешних систем, подключенных к контроллеру ALPHA2.	×	○
Установка влажности	Установка целевого значения влажности с шагом 1% для управления увлажнителем, подключенным к контроллеру ALPHA2	○	○

Х - не предусмотрено, О - отдельной группой

### 6. Разное

Функция	Описание	Управление	Мониторинг
Язык интерфейса пользователя	Предусмотрены следующие варианты: английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, португальский, шведский и русский.	○	○
Сервисные функции	Запуск тестового режима, настройка функций, проверка количества хладагента, проверка отсутствия утечек хладагента, диагностика и архив неисправностей.	○	○

Х - не предусмотрено, О - отдельной группой

## Упрощенный пульт PAC-YT52CRA (МА-тип)



PAC-YT52CRA


Габаритные размеры  
(ШxВxГ):  
70 мм × 120 мм × 14,5 мм

- Возможности управления ограничены включением/выключением, установкой целевой температуры, регулировкой скорости вентилятора, переключением режимов и изменением направления воздушной заслонки.
- Информативный дисплей с подсветкой.
- Пульт PAC-YT52CRA оснащен жидкокристаллическим экраном увеличенного размера, а также имеет плоский корпус шириной 14,5 мм. Поэтому не потребуется штробление стены под установочную коробку пульта.
- Установка температуры с точностью 1°C.
- Пульт управления PAC-YT52CRA поддерживает возможность установки разных значений целевых температур для режима охлаждения и нагрева (в автоматическом режиме работы систем серии «R2»).
- Изменение направления воздушного потока внутреннего блока кассетного, повесного или настенного типов.
- Подключается к любым внутренним блокам серии CITY MULTI.
- Пульт PAC-YT52CRA подключается 2-х жильным кабелем к специальной клеммной колодке (TB15) на внутреннем блоке. Установка адреса не требуется. Группы формируются отдельной сигнальной линией. Соблюдение полярности подключения не требуется.
- Встроенный датчик температуры.

### Примечание.

Пульт PAC-YT52CRA имеет ограниченные возможности, поэтому следует использовать его совместно со стандартными пультами в одной группе или совместно с центральным контроллером.

### Пример применения упрощенных пультов



**Беспроводные пульты: PAR-SL100A-E (для PLFY-P VFM-E1 и PLFY-P VEM-E), PAR-FL32MA**

**Приемники ИК-сигналов: PAR-FA32MA, PAR-SA9FA, PAR-SL94B-E**



PAR-FA32MA

PAR-FL32MA



PAR-SL100A-E  
(PLFY-P VFM-E1,  
PLFY-P VEM-E,  
PKFY-P VLM)

- Беспроводной пульт управления PAR-SL100A-E оснащен подсветкой экрана и имеет встроенный недельный таймер, а также обеспечивает точность установки температуры 0,5°C. С помощью этого пульта возможна индивидуальная настройка положения воздушных заслонок и управление датчиком «3D I-SEE».
- Информативный дисплей.
- Установка температуры с точностью 0,5°C (PAR-SL100A-E) и 1°C (PAR-FL32MA).
- Фотоприемник PAR-FA32MA подключается к большинству внутренних блоков к специальному клеммной колодке TB15 на внутреннем блоке.
- Установка адреса не требуется. Группы формируются отдельной сигнальной линией (аналогично PAR-40MAA).


- Светодиодный индикатор на корпусе фотоприемника сигнализирует о состоянии: включен/выключен или неисправен (индикатор мигает). По количеству миганий определяется код неисправности.

### Примечания:

1. Комплект PAR-FA32MA/PAR-FL32MA нельзя подключать в одну группу со стандартным пультом PAR-U02MEDA, следует применять PAR-40MAA или PAC-YT52CRA.
2. Для внутренних блоков PKFY-P VLM/VKM-E приемник ИК-сигналов PAR-FA32MA не требуется.
3. Фотоприемник из комплекта PAR-SL94B-E устанавливается в корпус подвесного блока PCFY-P VKM-E вместо декоративной заглушки «Mitsubishi Electric».
4. Новые функции блоков PLFY-P VFM-E1 и PLFY-P VEM-A будут недоступны при управлении с помощью пульта PAR-FL32MA.

Внутренний блок	ИК-приемник	Беспроводной пульт
PMFY-P VBM-E, PLFY-P VLMD-E, PFFY-P VKM-E, PEFY-P VMR-E-L/R/VMHS-E, PFFY-P VLEM/VKM/VCM-E, PEFY-P VMS1(L)-E, PEFY-VMA(L)-E	PAR-FA32MA	PAR-FL32MA
PKFY-P VKM-E	PAR-FA32MA PAR-SL94B-E	
PKFY-P VLM/VKM-E		PAR-FL32MA или PAR-SL100A-E (только с PKFY-P VLM)
PLFY-P VEM-E	Встроен в декоративные панели PLP-6EAL и PLP-6EAJ	PAR-FL32MA или PAR-SL100A-E
PLFY-P VFM-E1	Встроен в декоративную панель SLP-2FAL	PAR-SL100A-E

### Пример применения беспроводных пультов



## Устройства центрального управления: PAC-YT40ANRA, AT-50B, AE-200E, EW-50E

Устройства центрального управления (центральные контроллеры) позволяют организовать единое управление одной или несколькими мультизональными VRF-системами City Multi, полупромышленными системами Mr. Slim, а также кондиционерами бытовой серии. Объектом управления является группа, которая представляет собой один или несколько внутренних блоков, обычно расположенных в одном помещении. Группа также может состоять из приточно-вытяжных установок

Lossnay или сторонних устройств, подключенных в сеть M-NET через контроллер PAC-YG66DCA. Центральные контроллеры предоставляют доступ к каждой группе независимо.

Несколько групп могут составлять объединение, которое фигурирует как единое целое, например, в системе раздельного учета электропотребления.

### Сравнение приборов центрального управления

	Описание функции	Устройства центрального управления			
		Групповой пульт <b>PAC-YT40ANRA</b>	Центральный пульт <b>AT-50B-J</b>	Центральный пульт <b>AE-200E</b> (+3 x AE-50E)	Центральный контроллер <b>EW-50E</b>
Функции управления	Количество управляемых групп/блоков	16/50	50/50	200/200	50/50
	Включение/выключение	◎	◎	◎■	◎■
	Выбор режима работы: охлаждение, нагрев, осушение, циркуляция, авто	—	◎	◎■	◎■
	Установка целевой температуры	—	◎	◎■	◎■
	Блокировка местных пультов управления	—	◎	◎■	◎■
	Изменение скорости вентилятора	—	◎	◎■	◎■
	Изменение направления подачи воздуха	—	◎	◎■	◎■
Автоматическая работа по таймеру	Таймер текущего дня	—	○	◎■	◎■
	Кол-во включений/выключений в день	—	16	24	24
	Недельный таймер	—	○	◎■	◎■
	Кол-во включений/выключений в неделю	—	16x7	24x7	24x7
	Годовой график работы	—	—	◎■	◎■
	Предварительный запуск	—	—	○	○
	Шаг установки таймеров	—	5 мин.	1 мин.	1 мин.
Другие	Ограничение диапазона целевых температур	—	○	○	○
	Дежурное кондиционирование	—	◎	○	○
	Погодозависимое отопление/охлаждение	—	—	○	○
	Подключение к компьютеру	—	—	—	—

#### Обозначения:

◎ – каждая группа отдельно или все группы одновременно;

○ – каждая группа отдельно;

△ – только одновременно все группы;

■ – каждое объединение групп отдельно;

— – функция отсутствует.

## Системный пульт (вкл/выкл) PAC-YT40ANRA

- 16 групп/50 блоков.
- Может использоваться для включения/выключения внешних приборов.
- 16 кнопок индивидуального включения и одна кнопка группового управления, светодиодные индикаторы указывают текущее состояние групп.
- Подключается двухжильным кабелем без соблюдения полярности к линии внутренних приборов (TB3).
- Имеет клеммы для подключения внешних цепей управления (включить/выключить все группы) и контроля (включено/выключено, норма/авария).
- При неисправности соответствующий светодиодный индикатор группы мигает.

Функция	Описание	PAC-YT40ANRA	
		50 блоков / 16 групп	
Количество блоков и групп		Управление	Индикация
Включить/выключить	Включение или выключение группы	✓	✓
Индикация неисправности	Индикатор неисправной группы мигает. Под крышкой пульта расположен индикатор, по которому можно определить 4-х значный код неисправности и M-NET адрес неисправного внутреннего блока.	—	✓
Управление группой, в которую входит только приточно-вытяжная установка Lossnay	Группа может состоять только из приточно-вытяжной установки Lossnay. Предусмотрено только включение/выключение этой группы.	✓	✓
Взаимосвязь с приточно-вытяжной установкой Lossnay	Группа может быть взаимосвязана с приточно-вытяжной установкой Lossnay. <b>Примечание.</b> Скорость вентилятора приточно-вытяжной установки, а также режим работы не могут быть изменены.	✓	✓
Внешнее управление	Пульт имеет вход для подключения внешних сухих контактов: <ul style="list-style-type: none"><li>включить/выключить;</li><li>аварийная остановка (например, по сигналу пожарной сигнализации);</li><li>блокировка индивидуального пульта, управляющего группой.</li></ul>	✓	—
Подключение внешних цепей индикации	Пульт имеет выход для подключения внешних цепей индикации: <ul style="list-style-type: none"><li>включено/выключено;</li><li>норма/авария.</li></ul> <b>Примечание.</b> Сигнал включен продолжает выводиться в состоянии «Авария».	—	✓



Габаритные размеры (Ш×В×Г):  
130 мм × 120 мм × 19 мм

**Примечание.**  
Ответные части разъемов для подключения внешних цепей управления и контроля поставляются в комплекте с пультом.

## Центральный контроллер AT-50B

- Контроллер оснащен цветным 5-ти дюймовым сенсорным дисплеем с яркой подсветкой.
- Жидкокристаллическая матрица имеет размер 320 x 240 точек (QVGA) и выполнена по технологии TFT, обеспечивающей высокое быстродействие, четкость и контрастность изображения. Яркость изображения и громкость звука регулируются при настройке.
- Подсветка включается при первом касании экрана. Автоматическое отключение происходит через 1/3/5/7 или 10 минут после последнего касания. При возникновении неисправности в системе кондиционирования подсветка включается.
- Прибор может контролировать 50 объектов. Объект — это группа внутренних блоков, приточно-вытяжных установок Lossnay или сторонняя система, подключенная в сеть M-NET через контроллер PAC-YG66DCA-J.
- Прибор AT-50B кроме основных функций управления и контроля имеет ряд дополнительных возможностей: дежурное отопление/охлаждение, автоматический возврат к заданной температуре (временное изменение целевой температуры на 1, 2, 3 или 4°C), а также 2 сезонных недельных таймера.
- Точность установки целевой температуры составляет 0,5°C или 1°C в зависимости от модели внутреннего блока.
- Двойная целевая температура в автоматическом режиме (PURY-P).

### Примечание.


Взаимодействие с приборами PAC-YG60MCA-J, PAC-YG63MCA-J не предусмотрено.



2  
уставки

### Дежурное кондиционирование

Дежурное кондиционирование позволяет автоматически поддерживать температуру в неиспользуемом помещении, не допуская его переохлаждения зимой или чрезмерного нагрева летом. Например, кондиционер выключен, но если температура в помещении достигает минимального или максимального значения, установленного пользователем, то кондиционер включается в режиме нагрева или охлаждения соответственно.



### Управление и индикация

Функция	Описание	Управление	Мониторинг
Вкл/выкл	Включение и выключение группы или всех групп одновременно. Светодиодный индикатор будет включен, если работает хотя бы одна группа.	○	○
Режим работы	Переключение режимов работы: охлаждение, осушение, автоматический, циркуляция, нагрев воздуха.	○	○
Установка целевой температуры	Устанавливается целевая температура для группы. Диапазон: 1) охлаждение/осушение: 19°C - 30°C; 2) нагрев: 17°C - 28°C; 3) автоматический: 19°C - 28°C; 4) дежурный (ночной): макс. 19°C - 30°C [Mr. Slim: 19°C - 30°C] мин. 12°C - 28°C [Mr. Slim: 17°C - 28°C] Диапазон целевых температур зависит от модификации внутреннего блока.	○	○
Изменение скорости вентилятора	Изменение скорости воздушного потока. Модели с 5 скоростями: выс.-средн.1-средн.2-низк.-авто Модели с 4 скоростями: выс.-средн.1-средн.2-низк. Модели с 3 скоростями: выс.-средн.-низк. Модели с 2 скоростями: выс.-низк. Количество скоростей зависит от модификации внутреннего блока.	○	○
Направление подачи воздуха	Направление подачи воздушного потока: 5 или 4 положения, качание, автоматически, вкл/выкл Настройка направления подачи воздуха зависит от модификации внутреннего блока.	○	○
Блокировка местных пультов	Вкл/выкл, смена режима работы, изменение целевой температуры, а также сброс индикации «Фильтр» на местных пультах могут быть заблокированы центральным контроллером. Для вентустановок Lossnay доступна только блокировка вкл/выкл и сброса индикации «Фильтр».	○	○
Блокировка AT-50B	Интерфейсные устройства контроллера AT-50B (сенсорный экран, каждая из кнопок F1, F2 и ON/OFF) могут быть dezактивированы. Для снятия блокировки предусмотрен пароль.	○	○
Индикация неисправности	При наличии неисправности в системе на пульте управления индицируется код неисправности и адрес блока. Светодиодный индикатор мигает. Иконка неисправной группы помечена знаком «неисправность». На экране неисправностей отображаются адрес блока и код неисправности. В архиве неисправностей фиксируется время и дата неисправности, адрес прибора и код ошибки, а также адрес прибора, определившего неисправность.	✗	□○
<b>Функция</b> <b>Описание</b> <b>Управление</b> <b>Мониторинг</b>			
Внешние входные сигналы	Предусмотрена реакция на внешние сигналы: 1) Статический сигнал: «Принудительное отключение» или «Общее отключение». 2) Импульсный сигнал: «Общее отключение» или «Блокировка местных пультов». Может быть выбран только один из указанных входных сигналов. Потребуется ответная часть разъема PAC-YT51HAA (опция), а также реле, источник питания и другие компоненты сторонних производителей.	○	○
Внешние выходные сигналы	Предусмотрен вывод статических сигналов «Включен/выключен» и «Авария/норма». Потребуется ответная часть разъема PAC-YT51HAA (опция).	○	○
Проверка количества хладагента	Функция используется для установления факта утечки хладагента. Если данная функция задействована в пульте, то она не может быть одновременно использована в наружном блоке. Применяется только в системах City Multi Y (кроме PURY) и R2.	□	□
Настройка главный/подчиненный	Если в системе присутствует несколько центральных пультов управления с различной функциональностью, то настройте пульт, имеющий наибольшее количество функций как главный, а пульт с меньшими функциональными возможностями — как подчиненный.	✓	—
Функциональные кнопки	Функциональные кнопки F1 и F2 могут быть настроены для включения следующих режимов: дежурный (ночной) режим, таймер, режим работы, коррекция температуры, а также блокировка местных пультов управления.	○	○

□ — каждый блок;  
○ — каждая группа;


○ — каждая группа или все вместе;  
● — каждое объединение;

✗ — недоступно;  
✓ — доступно.

## PAC-YG60MCA

Прибор PAC-YG60MCA\* предназначен для подключения до 4 счетчиков электроэнергии с релейным телеметрическим выходом. С помощью этого прибора могут быть организованы дифференцированный учет электропотребления, ограничение пиковой мощности, а также графическое представление затрат электроэнергии.

### Пример применения: раздельный учет электропотребления



## PAC-YG63MCA

Прибор PAC-YG63MCA\* предназначен для подключения 1 датчика температуры и 1 датчика влажности с различным типом выходных сигналов: 4-20 mA, 1-5 В, Pt100 (только датчик температуры), 0-10 В. Измеренные значения могут быть графически представлены в программе диспетчеризации или сохранены в текстовом файле. Они могут служить входными параметрами для работы системы. При выходе значения температуры за границы установленного диапазона может быть отправлено сообщение по электронной почте.

### Пример применения: контроль температуры и влажности




## PAC-YG66DCA

Прибор PAC-YG66DCA\* предназначен для подключения внешних цепей: 2 статических входных сигнала (сухие контакты) и 2 статических или импульсных выходных сигнала. Опционально может быть добавлено еще 4 внешних канала.

Предусмотрено программирование различного соответствия выходных сигналов событиям системы, а также реакции системы на входные сигналы. Для этого потребуется покупка и активация лицензии «Interlock control» в центральном контроллере.

Для независимого управления сторонним оборудованием из веб-браузера или с экрана центрального контроллера лицензии не требуются.

### Пример применения: управление произвольными объектами



#### Примечания:

- Приборы подключаются в сеть M-NET. Для питания необходим внешний источник напряжением 24 В постоянного тока.
- Размеры приборов PAC-YG60MCA, PAC-YG63MCA и PAC-YG66DCA: 200(Ш)×120(Д)×45(В) мм.

## Многофункциональные центральные контроллеры AE-200E, AE-50E и EW-50E

- Контроллеры AE-200E и AE-50E оснащены цветным сенсорным дисплеем с яркой подсветкой размером 10,4 дюйма (SVGA TFT: 800x600). Контроллер EW-50E не имеет дисплея.
- Прибор AE-200E может контролировать 50 внутренних блоков непосредственно, 200 внутренних блоков — при использовании трех дополнительных интерфейсов расширения AE-50E или EW-50E. (Контроллеры AE-50E не могут быть использованы отдельно от AE-200E.) Подключение нескольких комплектов приборов «AE-200E+3xAE-50E» (или «AE-200E+3xEW-50E») к компьютеру позволяет организовать управление более 200 внутренними блоками через веб-браузер. Максимальное количество объектов управления может достигать 2000.
- Иконки внутренних блоков или их групп располагаются на планах этажей. Разрешение растрового рисунка плана одного этажа — не более 1890x900 точек. Этажный план можно разделить на 6 частей, на каждой из которых может быть размещено до 30 иконок блоков или групп.
- Приборы AE-200E, AE-50E и EW-50E имеют встроенный блок питания. Использование внешнего блока питания PAC-SC51KUA требуется только, если другие центральные контроллеры подключены в ту же линию M-NET.
- Контроллеры AE-200E, AE-50E и EW-50E оснащены USB-портом. Порт используется для копирования данных дифференцированного учета электропотребления, для загрузки поэтажных планов, для резервного копирования системных настроек, а также для обновления встроенного программного обеспечения.
- Двойная целевая температура в автоматическом режиме (PURY-P).
- Взаимодействие с веб-браузерами смартфонов и планшетов.
- Приборы имеют встроенный русифицированный веб-сервер. Для удаленного взаимодействия через сеть Интернет предусмотрена SSL-автентификация (рекомендуется организовывать VPN-канал для предотвращения несанкционированного доступа).
- Программное обеспечение приборов AE-200E, AE-50E и EW-50E (версия 7.31 и выше) позволяет отображать до 2000 блоков в одном окне веб-браузера (требуется лицензия «Integrated Centralized Control»). Встроенный веб-сервер совместим с компьютерами, планшетами и смартфонами. Совместимость версий операционных систем и браузеров указана в таблице справа.
- Версия 7.31 (или выше) встроенного программного обеспечения поддерживает возможность подключения прибора в системы диспетчеризации зданий (BMS) по протоколу BACnet®. Для этого требуется покупка лицензии «BACnet® connection».
- Изучить функционирование прибора поможет симулятор, расположенный в открытом доступе: [http://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/lbg/wink\\_doc/contents/doc/acr/menu/ae200/en/swf/dlgC.html](http://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/lbg/wink_doc/contents/doc/acr/menu/ae200/en/swf/dlgC.html)

### Примечание.

Для использования новых возможностей в приборах, уже установленных на объектах, необходимо обновить их встроенное программное обеспечение.



AE-200E/AE-50E

2  
установки




EW-50E

### СОВМЕСТИМОСТЬ (версия 7.31 и выше)


Тип	Операционная система	Браузер
Компьютер	• Microsoft® Windows 7 или 8.1 • Mac OS X 10.9	• Microsoft® Internet Explorer 11 • Google Chrome® • Safari 7
Планшет	• iOS 7 • Android 4.2~4.4	• Safari 7 • Google Chrome® вер. 45
Смартфон (управление 1 группой)	• iOS 7~9 • Android 4.2~6.0	• Safari 7~9 • Google Chrome® вер. 45

### СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ КОНТРОЛЛЕРОВ AE-200E, AE-50E, EW-50E


#### ① Центральное управление: AE-200E или веб-браузер



#### ② Центральное (AE-200E) и поэтажное (AE-50E) управление



#### ③ Центральное управление или энергоучет AE-200E




### Примечание.

Версия встроенного программного обеспечения всех центральных контроллеров AE-200E, AE-50E и EW-50E, применяемых в одной системе, должна быть одинаковой.


#### ④ Управление через веб-браузер (до 2000 внутренних блоков)



### РАЗМЕРЫ AE-200E И AE-50E



### РАЗМЕРЫ EW-50E



ед. изм.: мм



Электроэнергия, потребленная системой кондиционирования воздуха, а также время работы вентилятора внутреннего блока отображаются в виде столбчатой диаграммы с детализацией по месяцам, дням или часам.

Можно выбрать любые два объекта энергоучета (блоки, группы или объединения) и провести для них сравнение затрат электроэнергии.



Электропотребление всех объектов энергоучета может быть представлено для сравнительного анализа затрат, а также выявления зон с наибольшей тепловой нагрузкой.

Для каждой зоны на экране отображается целевое значение электропотребления, что дает возможность наглядно определить экономию или перерасход.

#### Примечания:

- Приборы AE-200E/AE-50E/EW-50E имеют 4 входа для подключения импульсных выходов счетчиков электроэнергии, например, OD4165 (ABB). Расстояние от контроллера до счетчиков не должно превышать 100 м. Встроенное программное обеспечение вычисляет электропотребление наружного блока, соответствующее каждому внутреннему блоку или их объединению. Затем данные выгружаются на флэш-накопитель или по локальной сети переносятся на компьютер для формирования и расчета стоимости потребленной электроэнергии. Этую задачу выполняет специальная программа Mitsubishi Electric.
- Не более 15 PI-контроллеров на 1 AE-200E/EW-50E, 20 PI-контроллеров на AE-200E+3xAE-50E/EW-50E.
- Объединения для энергоучета нельзя формировать из внутренних блоков, подключенных к разным приборам AE-200E/AE-50E/EW-50E.

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ

Центральные контроллеры AE-200E, AE-50E и EW-50E имеют набор встроенных программных модулей для выполнения различных специализированных функций, представленных в таблице 1. В заводской поставке некоторые функции заблокированы. Если требуется активация какой-либо из них, то необходимо оплатить «лицензию», предварительно заполнив регистрационную форму. Регистрационная форма должна содержать общую информацию по применению конкретного контроллера, его серийный номер (если прибор уже установлен на объекте), а также перечень оплачиваемых функций.

Скачать регистрационную форму можно на сайте [www.mitsubishi-aircon.ru](http://www.mitsubishi-aircon.ru)

## ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

Наименование	Описание
PAC-YG84UTB-J	Установочная коробка для внутреннего монтажа
PAC-YG82TB-J	Установочная коробка для настенного монтажа
PAC-YG86TK-J	Кронштейны L-образной формы и зажимы для фиксации на DIN-рейке
PAC-YG10HA-E	Разъем для подключения внешних цепей управления и контроля
PAC-YG72CWL-J	Передняя крышка AE-200/50E с отверстием для USB-накопителя

Таблица 1. Встроенные программные модули AE-200E, AE-50E, EW-50E (версия 7.51 и выше)

	Наименование лицензии (анг)	Наименование лицензии (рус)	Описание
1	Web Monitor	Управление через веб-браузер	Необходима при соединении с компьютером. Управление осуществляется через веб-браузер Internet Explorer.
2	Annual Schedule, Weekly Schedule	Расширенный таймер	График текущего дня, еженедельный график, а также до 50 дней в год со специальным распорядком могут быть заданы через веб-браузер Internet Explorer.
3	Sending Error Mail (Auto Alarming)	Извещение о неисправности	При возникновении неисправности система автоматически отправляет сообщение по электронной почте с кодом неисправности, адресом неисправного прибора и временем ее возникновения. При устранении неисправности направляется уведомление об этом.
4	Personal Web <sup>1</sup>	Персональное веб-управление <sup>1</sup>	Для каждого пользователя (например, для каждого помещения) может быть задан отдельный «вход» для управления блоками только этого помещения.
5	Maintenance Tool	Диагностика (ограниченная)	Центральный контроллер собирает информацию о рабочих параметрах системы и передает ее в специальную программу Maintenance Tool (поставляется компанией Mitsubishi Electric). Перечень передаваемых параметров ограничен.
6	Maintenance Tool Advanced	Диагностика (полная)	Центральный контроллер собирает информацию о рабочих параметрах системы и передает ее в специальную программу Maintenance Tool (поставляется компанией Mitsubishi Electric). Диагностический компьютер может быть подключен в данную сеть (локально или удаленно), а также предусмотрен обмен данными по электронной почте из сообщений безопасности сети предприятия.
7	Charge <sup>1</sup>	Учет электропотребления <sup>1</sup>	Раздельный учет потребления электроэнергии по каждому внутреннему блоку или их объединению. Потребуется установка счетчиков электроэнергии. Результат — кВт·ч и стоимость электроэнергии в любой валюте.
8	Energy Management License Pack <sup>1</sup>	Учет электропотребления <sup>1</sup> Ограничение пиков <sup>1</sup>	Раздельный учет потребления электроэнергии по каждому внутреннему блоку или их объединению. Потребуется установка счетчиков электроэнергии. Результат — кВт·ч и стоимость электроэнергии в любой валюте. Функция для ограничения средней получасовой мощности, потребляемой системой кондиционирования.
9	Interlock control	Программирование взаимодействия с внешними системами	Программирование реакции внутреннего блока на входные сигналы, программируемое входных и выходных цепей на внутренних блоках, программируемое взаимодействия между внутренними блоками и подключение внешних цепей управления и контроля через контроллер PAC-YG66DCA. Статические и импульсные сигналы от стороннего объекта могут быть подключены к специальным разъемам на плате внутреннего блока мультизональной системы City Multi или подключены к контроллеру входных/выходных сигналов PAC-YG66DCA. В памяти центрального контроллера создается логическая схема — описание реакции системы кондиционирования на сигнал от стороннего объекта. Например, к плате внутреннего блока PEFY-P25VMS1-E, установленного в гостиничном номере, подключен датчик «Окно открыто», а в центральном контроллере запрограммирована логическая схема: «Если окно открыто, то перевести внутренний блок в режим «Циркуляция воздуха»».
10	Outdoor Unit Status Monitor	Мониторинг состояния наружного блока	Функция позволяет диспетчеру контролировать некоторые рабочие параметры наружного блока: частоту вращения компрессора (или условную производительность наружного блока), давление кипения и давление конденсации.
11	Data Storage for Maintenance	Непрерывная запись рабочих параметров	Непрерывная циклическая запись рабочих параметров для возможности анализа состояния системы перед возникновением неисправности.
12	BACnet® connection <sup>1</sup>	Подключение к сети BACnet <sup>1</sup>	Активируется возможность взаимодействия приборов AE-200E/AE-50E/EW-50E с системами диспетчеризации зданий (BMS) по протоколу BACnet®. Лицензия требуется на каждый прибор, к которому подключены сигнальная линия M-NET и сеть BACnet®. Например, если какой-то контроллер AE-200E выполняет учет электропотребления (к нему не подключены сигнальная линия M-NET и сеть BACnet®), то на этот контроллер лицензия «BACnet®» не требуется.
13	Integrated Centralized Control	Веб-управление 51~2000 внутренних блоков	Функция позволяет отображать до 2000 блоков в одном окне веб-браузера компьютера (полное управление), планшета (полное управление) или смартфона (управление 1 группой, требуется лицензия «Personal Web» («Персональное веб-управление»)). Совместимость версий операционных систем и браузеров указана в таблице на предыдущей странице. Если система управления состоит из 1xAE-200E и 3xAE-50E/EW-50E, то данная функция может быть использована без покупки и активации лицензии.

<sup>1</sup>Требуется приобрести одну лицензию на каждый комплект, состоящий из одного центрального контроллера AE-200E, и до 4-x приборов AE-50E (EW-50E), используемых в качестве масштабирующих контроллеров.

## Конвертер PAC-IF01AHC-J

- Конвертер PAC-IF01AHC-J выполняет преобразование данных из сигнальной линии M-NET для передачи их в контроллеры серии ALPHA2. Контроллеры ALPHA2 — это серия программируемых логических контроллеров производства компании MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.
- 1 комплект «PAC-IF01AHC-J + ALPHA2» позволяет реализовать следующие функции:
  - а) Управление внешними устройствами, используя датчики кондиционера и пульты управления (см. прим. 1).
  - б) Синхронизация работы кондиционера (не более 2 групп по 16 блоков в каждой) с внешними устройствами, подключенными к контроллеру ALPHA2. Мониторинг статуса «исправен/неисправен» может одновременно производиться для 50 блоков.
  - в) Управление кондиционерами в сети M-NET (не более 2 групп по 16 блоков в каждой).
  - г) Мониторинг входных/выходных цепей ALPHA2 через пульты и центральные контроллеры Mitsubishi Electric.
- Габаритные размеры:
  - а) PAC-IF01AHC-J — 116 мм x 90 мм x 40 мм, длина кабеля с адаптером ALPHA2 (AL2-CAB) 500 мм;
  - б) ALPHA2 — 124,6 мм x 90 мм x 52 мм
- Подключение сетевого напряжения к конвертеру PAC-IF01AHC-J не требуется, он получает питание из сигнальной линии M-NET. Индекс потребляемой мощности 0,5.



PAC-IF01AHC-J





Контроллер серии ALPHA2  
(производство MITSUBISHI ELECTRIC)

### Примечания:

- В сигнальной линии M-NET информация от датчиков может передаваться с интервалом до 70 с. Для реализации систем управления реального времени следует подключать внешние аналоговые датчики к входам контроллера ALPHA2.
- Конвертер PAC-IF01AHC-J совместим с пультом управления PAR-U02MEDA, а также центральным контроллером EW-50E.
- Конвертер PAC-IF01AHC-J совместим только со следующими контроллерами серии ALPHA2: AL2-14MR-A, AL2-14MR-D, AL2-24MR-A, AL2-24MR-D.

Серия	Наименование модели	Электропитание	Дополнительные модули (прим. 1)	Количество портов				
				Аналоговые/цифровые входы (AI/DI) (прим. 2)	Цифровые входы (DI)	Цифровые выходы (DO)	Аналоговые выходы (AO) (прим. 2)	
ALPHA2	AL2-14MR-D	Требуется отдельный блок питания 24 В пост. тока	не установлены	8	—	6	нет	
			AL2-4EX	8	4	6	нет	
			AL2-4EYT или AL2-4EYR	8	—	10	нет	
			AL2-2DA	8	—	6	2	
	AL2-24MR-D		не установлены	8	7	9	нет	
			AL2-4EX	8	11	9	нет	
			AL2-4EYT или AL2-4EYR	8	7	13	нет	
			AL2-2DA	8	7	9	2	
	AL2-14MR-A	Электропитание 220 В перем. тока	не установлены	нет	8	6	нет	
			AL2-4EX-A2	нет	12	6	нет	
	AL2-24MR-A	Электропитание 220 В перем. тока	AL2-4EYR	нет	8	10	нет	
			не установлены	нет	15	9	нет	
			AL2-4EX-A2	нет	19	9	нет	
			AL2-4EYR	нет	15	13	нет	

## Схема системы



Примечания:

1. На схеме обозначены только сигнальные линии. Линии электропитания не показаны.
2. В квадратных скобках указаны адреса приборов в сети «M-NET».

## Примеры входных и выходных сигналов



Входные сигналы			Управляемые устройства		
Цифровые входы ALPHA2	Аналоговые входы ALPHA2	Данные из линии M-NET	Цифровые выходы ALPHA2	Аналоговые выходы ALPHA2	Приборы в линии M-NET
Нагреватель вкл/выкл	Температура	Температура в помещении (по датчику внутреннего блока)	Нагреватель	Нагреватель	Внутренний блок
Увлажнитель вкл/выкл	Влажность	Температура в помещении (по датчику пульта управления)	Увлажнитель	Увлажнитель	Наружный блок
Осушитель вкл/выкл	Освещенность	Влажность воздуха в помещении	Осушитель	Осушитель	Вентустановка Lossnay
Вентилятор вкл/выкл	Концентрация CO <sub>2</sub>	Приступление пользователя в помещении	Вентилятор	Вентилятор	Блок нагрева воды PWFY
Приток воздуха вкл/выкл	Давление	Освещенность помещения	Приточная установка	Приточная установка	Блок нагрева воды CAHV
Клапан открыт/закрыт	Уровень воды	Температура наружного воздуха	Воздушная заслонка	Воздушная заслонка	
Циркуляционный насос вкл/выкл	Скорость воздушного потока	Температура воды на входе (блоки PWFY и CAHV)	Циркуляционный насос	Циркуляционный насос	
Воздушная заслонка открыта/закрыта		Температура воды на выходе (блоки PWFY и CAHV)	Клапан	Клапан	
Ограничение производительности		Representative температура воды (блоки PWFY и CAHV)	Окно	Окно	
Окно открыто/закрыто		Целевая температура в режиме нагрева	Освещение	Освещение	
Датчик протечки воды		Целевая температура в режиме охлаждения	Звуковая тревога		
Внешний сигнал «неисправность»		Кондиционер вкл/выкл	Индикация неисправности		
Детектор карточки гостя в гостинице		Режим работы кондиционера			
Детектор утечки хладагента		Ограничение производительности внутреннего блока			
Дверь открыта/закрыта		Режим оттайивания наружного теплообменника			
Отключение электропитания		Целевая влажность			
Сигнал термостата		Вентилятор вкл/выкл			
Освещенность		Увлажнитель вкл/выкл			
Присутствие пользователя		Ограничение производительности наружного блока			
		Heat source вкл/выкл			
		Целевая температура воды (блок CAHV)			
		Неисправность			
		Ошибка обмена данными в сети M-NET			
		Наличие постоянной составляющей в сигнальной линии M-NET			

### Примечание.

Следующее оборудование не может быть использовано в рамках данной системы:

- а) внутренние и наружные блоки системы CITY MULTI, соответствующие времени применения хладагента R407C и ранее;
- б) вентустановки LOSSNAY серии RX3 и младше;
- в) системы бытовой серии (M-серия) и полупромышленной серии (Mr.SLIM).

## Примеры применения



## Преобразователи / конверторы / шлюзы

	Наименование прибора	Описание
1	PAC-SJ95/96MA-E	Конвертор для подключения полупромышленных кондиционеров Mr.Slim «A-control» и «New A-control» в системы управления мультизональных VRF-систем City Multi. Прибор устанавливается в каждый наружный блок.
2	MAC-334IF-E	Конвертор для подключения бытовых и полупромышленных кондиционеров «New A-control» в системы управления мультизональных VRF-систем City Multi. 1 прибор подключает 1 кондиционер.
3	CMS-MNG-E	Диагностический прибор для систем City Multi. Прибор подключается к компьютеру через последовательный порт RS-232C или USB и позволяет осуществлять управление, контроль, а также сбор информации о рабочих параметрах системы. Допускается подключать диагностический прибор непосредственно к модему для удаленного мониторинга системы кондиционирования. При использовании конверторов PAC-SJ95/96MA-E прибор может применяться для связи с полупромышленными кондиционерами Mr.Slim «A-control».
4	CMS-RMD	Прибор предназначен для реализации удаленной диагностики систем CITY MULTI и Mr. SLIM на объекте через Ethernet (VPN) соединение.
5	MT-RDM	Диагностический комплект для организации удаленной диагностики систем CITY MULTI и Mr. SLIM через GSM-соединение.
6	AE-200E AE-50E EW-50E	Универсальный центральный контроллер. Прибор оснащен сетевым интерфейсом Ethernet и имеет встроенный веб-сервер. Существует описание формата обмена данными (XML) для формирования произвольных систем управления.
7	LMAP04-E	Интерфейс (шлюз) для подключения полупромышленных кондиционеров Mr.Slim «A-control», приточно-вытяжных установок Lossnay, а также мультизональных систем City Multi к системам диспетчеризации зданий через сеть LonWorks. К прибору прилагается описание сетевых переменных — SNVT.
8	INKNXMIT015C000 INKNXMIT100C000	Приборы для интеграции систем кондиционирования воздуха City Multi и вентустановок Lossnay в системы KNX TP-1 (EIB).
9	INMBMSMIT050C000 INMBMSMIT100C000	Приборы для интеграции систем кондиционирования воздуха City Multi и вентустановок Lossnay в системы Modbus (RTU и TCP).
10	BAC-HD150	Интерфейс (шлюз) для подключения полупромышленных кондиционеров Mr.Slim «A-control», приточно-вытяжных установок Lossnay, а также мультизональных систем City Multi к системам диспетчеризации зданий через сеть ВАСнет.

## Диагностический шлюз CMS-RMD

Диагностический шлюз CMS-RMD предназначен для реализации удаленной диагностики систем CITY MULTI и Mr. SLIM на объекте через Ethernet (VPN) соединение.



CMS-RMD

## Mitsubishi Electric AE-200E<sup>1</sup> TCP/IP XML

Приборы для интеграции систем кондиционирования воздуха City Multi и вентустановок Lossnay в системы KNX TP-1 (EIB)

Характеристика	Значение	Примечание
Аппаратное взаимодействие с контроллером AE-200E (или EW-50E)	Ethernet	
Программное взаимодействие с контроллером AE-200E (или EW-50E)	TCP/IP XML	
Количество взаимодействующих контроллеров AE-200E (или EW-50E)	Не более 2	
Количество групп (внутренних блоков)	Не более 100	Каждый контроллер AE-200E (или EW-50E) управляет 50 группами, в составе которых не более 50 внутренних блоков и вентустановок Lossnay.
Количество групп EIB	5902	

- Существуют 2 модификации EIB-шлюзов:
- INKNXMIT015C000 — до 15 групп внутренних блоков City Multi и вентустановок Lossnay;
  - INKNXMIT100C000 — до 100 групп внутренних блоков City Multi и вентустановок Lossnay.

## Mitsubishi Electric AE-200E<sup>1</sup> TCP/IP XML

Приборы для интеграции систем кондиционирования воздуха City Multi и вентустановок Lossnay в системы Modbus (RTU и TCP)

Характеристика	Значение	Примечание
Аппаратное взаимодействие с контроллером AE-200E (или EW-50E)	Ethernet	
Программное взаимодействие с контроллером AE-200E (или EW-50E)	TCP/IP XML	
Взаимодействие с системой Modbus	Ethernet (TCP/IP), RTU (RS232/RS485)	
Количество взаимодействующих контроллеров AE-200E (или EW-50E)	Не более 2	
Количество групп (внутренних блоков)	Не более 100	Каждый контроллер AE-200E (или EW-50E) управляет 50 группами, в составе которых не более 50 внутренних блоков и вентустановок Lossnay.
Количество переменных на каждую группу	18	Адреса Modbus
Количество переменных на каждый контроллер AE-200E (или EW-50E)	901	Адреса Modbus
Максимальное количество переменных	1802	Адреса Modbus

- Существуют 2 модификации серверов Modbus:
- INMBMSMIT050C000 — до 50 групп внутренних блоков CITY MULTI и вентустановок LOSSNAY;
  - INMBMSMIT100C000 — до 100 групп внутренних блоков CITY MULTI и вентустановок LOSSNAY.

## Диагностический прибор CMS-MNG

Диагностический прибор CMS-MNG-E имеет 2 встроенных интерфейса для взаимодействия с компьютером: RS-232C и USB. На компьютере должна быть установлена специализированная диагностическая программа Mitsubishi Electric «Maintenance Tool». Программно-аппаратный комплекс выполняет диагностические функции и используется для настройки и контроля приборов PAC-YG60MCA, PAC-YG63MCA и PAC-YG66DCA.




CMS-MNG

В новой диагностической программе Maintenance Tool версии 5.30 производства Mitsubishi Electric Corporation рабочие параметры холодильного контура могут быть представлены в виде списка, таблицы, а также в виде анимированных гидравлических схем.

Анимация реализована с высокой реалистичностью, поэтому несет дополнительную смысловую нагрузку. Цвет линии обозначает давление в той или иной части контура, а анимация иллюстрирует направление движения хладагента. С ее помощью можно определить, через какие цепи движется хладагент, а какие являются глухими в данном режиме, на каких элементах должен быть перепад температур. Например, если закрыт соленоид, или движение фреона блокирует обратный клапан, то анимация указывает, что в данной цепи движения хладагента нет.

Новая функция применима к современным мультизональным VRF-системам серии G7 Next Stage, а также к двум предшествующим поколениям: серия G5 (YJM) и серия G6 (YLM).




## Комплект для удаленной диагностики MT-RDM

Комплект MT-RDM предназначен для организации удаленной диагностики систем CITY MULTI и Mr. SLIM через GSM-соединение. Реализована передача всех рабочих параметров системы: сигналы состояния исполнительных устройств, управляющие команды, коды неисправности, данные термисторов и датчиков давления. Доступно также расширенное управление, недоступное пользователю, например, управление электронными расширительными вентилями.



Прибор MT-RDM устанавливается на объекте. Он построен на базе CMS-MNG и имеет встроенный GSM-модем. В комплект поставки входит второй GSM-модем, который подключается к удаленному компьютеру с диагностической программой «Maintenance Tool».



Все компоненты, входящие в состав комплекта, предварительно настроены для согласованной работы друг с другом.



<sup>1</sup> Приборы INKNXMIT100C000 и INMBMSMIT100C000 осуществляют взаимодействие с двумя контроллерами AE-200E/AE-50E/EW-50E. Контроллер AE-50E не применяется без AE-200E.

## Подключение в сеть BACnet®

Системы CITY MULTI могут быть подключены в систему диспетчеризации BMS (BMS — Building Management System), построенную по технологии BACnet®, с помощью многофункционального контроллера AE-200E/AE-50E/EW-50E. BACnet® — это открытый протокол, широко применяемый в системах диспетчирования для объединения различных инженерных систем от разных производителей. Обычно этот протокол используется для построения крупномасштабных систем управления.

Один контроллер AE-200E/AE-50E/EW-50E организует взаимодействие с 50 внутренними блоками, включая вентустановки Lossnay, а также полупромышленные кондиционеры Mr. SLIM. В отличие от аппаратного шлюза BAC-HD150 контроллеры AE-200E/AE-50E/EW-50E способны передавать в сеть BACnet® данные от счетчиков электроэнергии, подключенных в сигнальную линию M-NET, через счетчики импульсов PAC-YG60MCA, а также результаты раздельного учета электропотребления VRF-системы CITY MULTI.

Функция	Описание	Внутренний блок	Прямоточный блок (IC)	Прямоточный блок (FU)	Lossnay	Контроль (внешние системы)	Управление (внешние системы)
Включить/выключить	Включение и выключение группы. Контроль состояния группы.	●	●		●	●	●
Режим работы	Переключение режимов работы: охлаждение, осушение, автоматический, циркуляция, нагрев воздуха.	●	●			●	●
Скорость вентилятора	Изменение скорости воздушного потока. Модели с 5 скоростями: высокая—средняя 1—средняя 2—низкая-автоматическая Модели с 4 скоростями: высокая—средняя 1—средняя 2—низкая Модели с 3 скоростями: высокая—средняя—низкая Модели с 2 скоростями: высокая—низкая Количество скоростей зависит от модификации внутреннего блока.	●	●		●	●	●
Направление подачи воздуха	Направление подачи воздушного потока: 5 или 4 положения, качание, автоматически, включение/выключение. Настройка направления подачи воздуха зависит от модификации внутреннего блока.	●				●	●
Индикация температуры в помещении	Индикация температуры в каждом помещении, где установлена группа внутренних блоков.	●	●			●	
Установка целевой температуры	Устанавливается целевая температура для группы с шагом 0,5°C. В автоматическом режиме работы по двойной целевой температуре отображается одно из значений целевой температуры (в помещении, в режиме охлаждения, в режиме нагрева, в автоматическом режиме) в зависимости от текущего режима работы.	●	●			●	●
Напоминание «Фильтр»	Периодическое напоминание о необходимости чистки фильтра.	●	●		●	●	
Сброс индикации «Фильтр»	Сброс индикации о необходимости чистки фильтра (сброс наработки).	●	●		●		●
Блокировка местных пультов	Вкл/выкл, смена режима работы, изменение целевой температуры, а также сброс индикации «Фильтр» на местных пультах управления могут быть заблокированы. Контроль заблокированных функций.	●	●		●	●	●
Принудительная остановка	Выключение группы или всех групп внутренних блоков и блокировка функции вкл/выкл на местных пультах управления.	●	●		●		●
Режим вентиляции	Выбор режима работы группы Lossnay: автоматический, рекуперация, без теплообмена. Контроль режима вентиляции.	●			●	●	●
Охлаждение наружным воздухом	Контроль режима охлаждения наружным воздухом (вкл/выкл).		●		●	●	
Термостат вкл/выкл	Контроль состояния терmostата (вкл/выкл) каждой группы внутренних блоков.	●	●			●	
Передача данных	Контроль состояния передачи данных в сигнальной линии M-NET (норма/обрыв связи) между блоками в каждой группе. Уведомление при изменении состояния.	●	●		●	●	
Сигнал о неисправности	Контроль нормальной работы группы. Уведомление с четырехзначным кодом ошибки при возникновении неисправности.	●	●		●	●	
Код ошибки	Отображение кодов ошибок (9 типов четырехзначных кодов) блоков каждой группы.	●	●		●	●	
Сигнал «Авария»	Контроль состояния системы. Уведомление с четырехзначным кодом ошибки при возникновении аварии.					●	
Учет электропотребления 1,2	Контроль текущего значения потребленной электроэнергии на счетчике электроэнергии, подключенном ко входу импульсных сигналов PAC-YG60MCA/AE-50/EW-50. Контроль показаний за период <sup>3</sup> .					●	●
	При установленном счетчике электроэнергии реализуется раздельный учет потребления электроэнергии по каждому внутреннему блоку или их объединению с помощью встроенного программного обеспечения AE-200. Контроль показаний за период <sup>3</sup> . В случае, когда счетчик электроэнергии не установлен, встроенное программное обеспечение центрального контроллера AE-200 отображает распределение электроэнергии, потребленной наружным блоком, в соответствии с каждым внутренним блоком или их объединением в процентах. Мониторинг текущих значений потребляемой мощности. Контроль показаний за период <sup>3</sup> .	●	●	●	●	●	●

### Примечания:

- Требуется лицензия «Charge» («Учет электропотребления»). Данные об электропотреблении не могут поступать из сети BACnet®.
- Требуется счетчик электроэнергии.
- По умолчанию данные о температуре в помещении сохраняются с минутным интервалом, остальные данные сохраняются с интервалом 1 день. Интервал сохранения данных задается из BMS и составляет:  
а) для температуры в помещении: 1 минута~1 день;  
б) для остальных температур: 30 минут~1 день.




AE-200E/AE-50E




EW-50E

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЛИЦЕНЗИЙ, необходимых для подключения в сеть BACnet®



### BACnet® и Учет электропотребления



# ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

## СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

- Диспетчеризация: локальная и удаленная
- Раздельный учет электропотребления в мультизональных системах CITY MULTI
- Ограничение потребляемой мощности в мультизональных системах CITY MULTI
- Извещение о неисправностях через телефонную сеть или Интернет
- Диагностика системы
- Шлюз для сети LonWorks LMAP04-E

- AE-200E (AE-50E, EW-50E) в качестве шлюза для сети BACnet®
- Управление через произвольный программируемый прибор с Ethernet-интерфейсом
- Счетчик импульсов PAC-YG60MCA
- Контроллер PAC-YG63MCA для подключения внешних аналоговых датчиков температуры и влажности
- Контроллер PAC-YG66DCA для управления сторонним оборудованием


### Диспетчеризация: локальная и удаленная

Мониторинг и управление системами кондиционирования воздуха, приточно-вытяжными установками LOSSNAY производства Mitsubishi Electric Corporation, а также оборудованием сторонних производителей осуществляется с помощью веб-браузера. В единую систему может быть объединено до 2000 объектов управления, и для удобства диспетчера они располагаются на поэтажных планах.

Климатическое и вентиляционное оборудование Mitsubishi Electric Corporation, установленное на удаленных объектах, можно контролировать из единого центра.

Для этого используется существующий канал связи с удаленными объектами: телефонная линия, виртуальная локальная сеть или Интернет. При взаимодействии через Интернет рекомендуется создать шифрованный канал связи VPN (Virtual Private Network) для ограничения доступа и защиты конфиденциальных данных.

Наблюдение и управление удаленным объектом осуществляется через веб-браузер.



#### Примечания:

- Не рекомендуется подключать приборы AE-200E/AE-50E/EW-50E непосредственно в Интернет.
- Для предотвращения несанкционированного доступа рекомендуется использовать VPN-маршрутизатор для организации виртуального частного канала в Интернет. Приборы AE-200E, AE-50E и EW-50E позволяют задействовать протокол безопасной передачи данных SSL: <https://X.X.X.X/administrator.html> (X.X.X.X — IP-адрес прибора AE-200E/AE-50E/EW-50E).
- Наименование VPN-соединения должно содержать не более 20 символов.

### СОСТАВ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА

	Наименование	Описание
1	AE-200E/AE-50E/EW-50E	Универсальный контроллер. Модификация EW-50E — без экрана и клавиатуры. 1 прибор на 50 внутренних блоков. Если количество внутренних блоков превышает 50, то следует создать объединения наружных блоков, в каждом из которых не более 50 внутренних. Для каждого из таких объединений устанавливается прибор AE-200E/AE-50E/EW-50E.
2	PAC-SC51KUA	Блок питания необходим, если в сигнальную линию центральных пультов подключены другие приборы, например, AT-50B, PAC-YT40ANRA, PAC-YG60MCA и др.
3	Лицензия «Integrated Centralized Control»	Необходимо приобрести лицензию «Integrated Centralized Control» («Веб-управление 51~2000 внутренних блоков»), если количество внутренних блоков превышает 50.
4	Ethernet-модем или Internet-шлюз	Прибор для организации удаленного взаимодействия. Поставляется производителями телекоммуникационного оборудования.
5	HUB для 10BASE-T	Сетевой коммутатор. Поставляется производителями телекоммуникационного оборудования.

Документация (см. [www.mitsubishi-aircon.ru](http://www.mitsubishi-aircon.ru)):

- AE-200E, AE-50E, EW-50E — руководство по установке универсального контроллера.
- Инициализация AE-200E, AE-50E, EW-50E — руководство по начальной настройке.

## Раздельный учет электропотребления в VRF-системах CITY MULTI (на базе AE-200E)


Раздельный учет электропотребления в мультизональных VRF-системах CITY MULTI необходим на объектах, где пользователи совместно эксплуатируют наружный блок, но раздельно оплачивают связанные с этим расходы. Например, офисные помещения с различными арендаторами или многоквартирные жилые дома.

Программно-аппаратный комплекс Mitsubishi Electric Corporation позволяет «справедливо» разделить расходы в зависимости от интенсивности эксплуатации пользователями своей части системы и тепловой нагрузки каждого из помещений.

Для сравнительно небольших проектов (менее 200 внутренних блоков) применяется система на базе центрального контроллера AE-200E. В качестве счетчиков импульсов применяются приборы PAC-YG60MCA, а также встроенные входы центральных контроллеров AE-200E/AE-50E/EW-50E. Рекомендуется применять приборы PAC-YG60MCA.

Особенностью раздельного учета электропотребления на базе центрального контроллера AE-200E является автоматическое резервное копирование данных между контроллерами AE-200E/EW-50E/AE-50E.

программно-аппаратный комплекс  
Mitsubishi Electric Corporation



### Примечания:

- Контроллеры AE-200E/AE-50E/EW-50E имеют по 4 входа для подключения счетчиков электроэнергии, воды, газа и т.п. Использование этих входов эквивалентно 1 прибору PAC-YG60MCA, поэтому количество PAC-YG60MCA должно быть соответствующим образом уменьшено. Например, система управления состоит из 4 контроллеров 1xAE-200E и 3xEW-50E, в каждом из которых задействованы входы. Тогда к контроллеру можно подключить не более 15–1=14 приборов PAC-YG60MCA, а их общее количество в данной системе управления не должно превышать 20–4=16.
- Необходимо обеспечить подключение электропитания (1 фаза, 220 В) к центральным контроллерам AE-200E/AE-50E/EW-50E.
- Контроллер AE-200E выполняет расчет коэффициентов использования наружных блоков отдельными пользователями. Сигнальная линия M-NET к контроллеру AE-200E в этом случае не подключается.

### СОСТАВ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА

	Наименование	Описание
1	AE-200E/AE-50E/EW-50E	Универсальный контроллер. Модификация EW-50E — без экрана и клавиатуры. 1 прибор на 50 внутренних блоков. Если количество внутренних блоков превышает 50, то следует создать объединения наружных блоков, в каждом из которых не более 50 внутренних. Для каждого из таких объединений устанавливается прибор AE-200E/AE-50E/EW-50E.
2	PAC-SC51KUA	Блок питания необходим, если в сигнальную линию центральных пультов подключены другие приборы, например, AT-50B, PAC-YT40ANRA, PAC-YG60MCA и др.
3	Лицензия «Учет электропотребления»	Активирует программный модуль поблочного учета загрузки наружного агрегата внутренними блоками. Лицензия требуется для каждого контроллера, но для системы управления, состоящей из контроллеров 1xAE-200E+4xAE-50E/EW-50E, требуется оплатить только одну лицензию для контроллера AE-200E.
4	PAC-YG60MCA	Счетчик импульсов (4 входа).
5	HUB для 10BASE-T	Сетевой коммутатор. Поставляется производителями телекоммуникационного оборудования.
6	Счетчики электроэнергии	Параметры телеметрического выхода: полупроводниковое неполяризованное реле, длительность импульса 100–300 мс, допустимое напряжение не менее 24 В постоянного тока. Например, OD4165 (ABB), PCS 303 и т. п.


Документация (см. [www.mitsubishi-aircon.ru](http://www.mitsubishi-aircon.ru)):

- AE-200E, AE-50E, EW-50E — руководство по установке универсального контроллера.
- Инициализация AE-200E, AE-50E, EW-50E — руководство по начальной настройке.


## Извещение о неисправностях через телефонную сеть или Интернет

В случае возникновения неисправности климатического и вентиляционного оборудования Mitsubishi Electric Corporation, установленного на удаленных объектах, информация об адресе неисправного прибора, типе неисправности и времени ее возникновения немедленно передается по электронной почте предварительно составленному списку получателей. Благодаря этому могут быть быстро приняты меры для ее устранения.

Программно-аппаратный комплекс  
Mitsubishi Electric Corporation



Настройка почтовых серверов и списка получателей (интерфейс русифицирован)



### СОСТАВ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА

	Наименование	Описание
1	AE-200E/AE-50E/EW-50E	Универсальный контроллер. Модификация EW-50E — без экрана и клавиатуры. 1 прибор на 50 внутренних блоков. Если количество внутренних блоков превышает 50, то следует создать объединения наружных блоков, в каждом из которых не более 50 внутренних. Для каждого из таких объединений устанавливается прибор AE-200E/AE-50E/EW-50E.
2	PAC-SC51KUA	Блок питания необходим, если в сигнальную линию центральных пультов подключены другие приборы, например, AT-50B, PAC-YT40ANRA, PAC-YG60MCA и др.
3	Ethernet-модем или Internet-шлюз	Прибор для организации удаленного взаимодействия. Поставляется производителями телекоммуникационного оборудования.
4	HUB для 10BASE-T	Сетевой коммутатор. Поставляется производителями телекоммуникационного оборудования.

#### Документация (см. [www.mitsubishi-aircon.ru](http://www.mitsubishi-aircon.ru)):

1) AE-200E, AE-50E, EW-50E — руководство по установке универсального контроллера.

2) Инициализация AE-200E, AE-50E, EW-50E — руководство по начальной настройке.

## Диагностика системы

Диагностика климатического и вентиляционного оборудования Mitsubishi Electric Corporation может выполняться локально и удаленно. Для этой цели в качестве аппаратных средств выступает специальный диагностический прибор CMS-MNG или центральный контроллер AE-200E/AE-50E/EW-50E с активированной лицензией «Диагностика (полная)» или «Диагностика (ограниченная)». В качестве программного обеспечения в обоих вариантах используется программа «Maintenance Tool», которая позволяет получать все рабочие параметры системы, а также централизованно управлять системой при выполнении сервисного обслуживания.

программно-аппаратный комплекс  
Mitsubishi Electric Corporation


### 1. Местное подключение по USB




### 2. Местное подключение по локальной сети




### 3. Удаленное подключение через аналоговый или GSM-модем



### 4. Удаленное подключение по выделенным каналам связи (коммутируемые телефонные линии, виртуальные частные сети VPN)



### 5. Удаленная диагностика по электронной почте



### СОСТАВ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА

	Наименование	Описание
1	AE-200E/AE-50E/EW-50E	Универсальный контроллер. Модификация EW-50E — без экрана и клавиатуры. 1 прибор на 50 внутренних блоков. Если количество внутренних блоков превышает 50, то следует создать объединения наружных блоков, в каждом из которых не более 50 внутренних. Для каждого из таких объединений устанавливается прибор AE-200E/AE-50E/EW-50E.
2	PAC-SC51KUA	Блок питания необходим, если в сигнальную линию центральных пультов подключены другие приборы, например, AT-50B, PAC-YT40ANRA, PAC-YG60MCA и др.
3	Лицензия «Диагностика»	Активирует программный модуль, собирающий информацию о рабочих параметрах системы и передающий ее в специальную программу Maintenance Tool (Mitsubishi Electric). Диагностический компьютер может быть подключен в данную сеть локально (1 и 2) или удаленно (3, 4, 5). Из соображений безопасности сети предприятия, в которую подключен центральный контроллер, обмен данными может происходить по электронной почте (5).
4	Ethernet-модем или Internet-шлюз	Прибор для организации удаленного взаимодействия. Поставляется производителями телекоммуникационного оборудования.
5	HUB для 10BASE-T	Сетевой коммутатор. Поставляется производителями телекоммуникационного оборудования.

Документация (см. [www.mitsubishi-aircon.ru](http://www.mitsubishi-aircon.ru)):

- 1) AE-200E, AE-50E, EW-50E — руководство по установке универсального контроллера.
- 2) Инициализация AE-200E, AE-50E, EW-50E — руководство по начальной настройке.
- 3) Диагностический прибор CMS-MNG — руководство по установке и использованию.
- 4) Программа «Maintenance Tool» — руководство по установке и использованию.


# Шлюз для сети LonWorks LMAP04-E

## Все модели City Multi,

а также бытовые системы M- и S-серий (new A-control),  
полупромышленные кондиционеры Mr SLIM (A-control)  
и приточно-вытяжные установки LOSSNAY.

## Управление:

- вкл/выкл;
- блокировка пульта;
- режим;
- целевая температура;
- скорость вентилятора;
- выключить все блоки.



## Примечания:

1. Для приборов LMAP04-E следует предусмотреть электропитание (220 В).
2. Один прибор LMAP04-E рассчитан на 50 внутренних блоков.
3. Если количество внутренних блоков превышает 50, то следует создать объединения наружных блоков, в каждом из которых не более 50 внутренних. Для каждого из таких объединений устанавливается прибор LMAP04-E.

## Документация (см. [www.mitsubishi-aircon.ru](http://www.mitsubishi-aircon.ru)):

- 1) LMAP04-E — руководство по установке прибора.
- 2) SNVT спецификация — описание SNVT-переменных.
- 3) XIF файл.

## Список SNVT-переменных для индивидуального управления блоком или группой

(в документации дополнительно представлены SNVT-переменные для групповых операций, а также конфигурационные переменные)

Номер переменной	Имя переменной	Вход/выход	Объекты управления				Системы «воздух-вода»	
			CITY MULTI	Mr.SLIM	LOSSNAY			
					взаимосвязь с внутренним блоком	управление из LonWorks		
1n	Включить/выключить	nviOnOff_n (SNVT_switch)	вход	●	●	● (*9)	●	
2n	Состояние: включено/выключено	nvoOnOff_n (SNVT_switch)	выход	●	●	● (*9)	●	
3n	Установить режим работы	nviMode_n (SNVT_hvac_mode)	вход	● (*6)	● (*6)		● (*6)	
4n	Состояние: режим работы	nvoMode_n (SNVT_hvac_mode)	выход	●	●		●	
5n	Установить целевую температуру	nviSetP_n (SNVT_temp_p)	вход	● (*6)	● (*6)		● (*6)	
6n	Состояние: целевая температура	nvoSetP_n (SNVT_temp_p)	выход	● (*5)	● (*5)		● (*5)	
7n	Установить целевую температуру (охлаждение)	nviCoolSetP_n (SNVT_temp_p)	вход	● (*5)				
8n	Состояние: целевая температура (охлаждение)	nvoCoolSetP_n (SNVT_temp_p)	выход	● (*5)				
9n	Установить целевую температуру (нагрев)	nviHeatSetP_n (SNVT_temp_p)	вход	● (*5)				
10n	Состояние: целевая температура (нагрев)	nvoHeatSetP_n (SNVT_temp_p)	выход	● (*5)				
11n	Установить целевую температуру в автоматическом режиме	nviAutoSetP_n (SNVT_temp_p)	вход	● (*5)				
12n	Состояние: целевая температура в автоматическом режиме	nvoAutoSetP_n (SNVT_temp_p)	выход	● (*5)				
17n	Установить режим работы LOSSNAY	nviLCMode_n (SNVT_switch)	вход				● (*3)	
18n	Состояние: режим работы LOSSNAY	nvoLCMode_n (SNVT_switch)	выход				● (*3)	
19n	Установить скорость вентилятора	nviFanSpeed_n (SNVT_switch)	вход	● (*6)	● (*6)		● (*6)	
20n	Состояние: скорость вентилятора	nvoFanSpeed_n (SNVT_switch)	выход	● (*6)	● (*6)		● (*6)	
21n	Блокировать вкл/выкл с местного пульта	nviProOnOff_n (SNVT_switch)	вход	● (*7, 8)	● (*7)		● (*7)	
22n	Состояние: блокировка вкл/выкл с местного пульта	nvoProOnOff_n (SNVT_switch)	выход	● (*7, 8)	● (*7)		● (*7)	
23n	Блокировать изменение режима с местного пульта	nviProMode_n (SNVT_switch)	вход	● (*7, 8)	● (*7)		● (*7, 8)	
24n	Состояние: блокировка изменения режима с местного пульта	nvoProMode_n (SNVT_switch)	выход	● (*7, 8)	● (*7)		● (*7, 8)	
25n	Блокировать изменение температуры с местного пульта	nviProSetP_n (SNVT_switch)	вход	● (*7, 8)	● (*7)		● (*7, 8)	
26n	Состояние: блокировка изменения температуры с местного пульта	nvoProSetP_n (SNVT_switch)	выход	● (*7, 8)	● (*7)		● (*7, 8)	
27n	Принудительно отключить охлаждение/нагрев	nviThermoOff_n (SNVT_switch)	вход	●	●		●	
28n	Состояние: принудительно отключено охлаждение/нагрев	nvoThermoOff_n (SNVT_switch)	выход	●	●		●	
29n	Сброс индикации «Фильтр» (сброс наработки)	nviFiltReset_n (SNVT_switch)	вход	●	●		●	
30n	Время после сброса индикации «Фильтр» (наработка фильтра)	nvoOnTime_n (SNVT_time_hour)	выход	●			●	
31n	Температура в помещении (температура воды)	nvoSpaceTemp_n (SNVT_temp_p)	выход	●	●		● (*11)	
32n	Состояние: неисправность	nvoAlarm_n (SNVT_switch)	выход	● (*2)	● (*2)	● (*2)	● (*2)	
33n	Код неисправности	nvoErrCode_n (SNVT_count)	выход	● (*2)	● (*2)	● (*2)	● (*2)	
34n	Адрес неисправного блока	nvoErrAdrs_n	выход	● (*2)	● (*2)	● (*2)	● (*2)	
35n	Терmostat вкл/выкл (тип 1)	nvoThermoSt_n (SNVT_state)	выход	●	●		●	
36n	Терmostat вкл/выкл (тип 2)	nvoThermo_n (SNVT_switch)	выход	●	●		●	
38n	Код производительности	nvolcMdlsSize_n (SNVT_count)	выход	● (*4)	● (*4)		● (*4)	
39n	Номер группы	nvoGroupNo_n (SNVT_count)	выход	● (*10)	● (*10)		● (*10)	

## Примечания:

1. n — адрес внутреннего блока в сети M-NET. Например, «Включить/выключить внутренний блок с M-NET адресом 20»: nvNo — 120, имя переменной — hviOnOff\_020.

2. Предварительные неисправности не выводятся.

3. Данная возможность присутствует не во всех моделях внутренних блоков и приточно-вытяжных установок LOSSNAY.

4. Для получения значения переменной используйте функции Poll и Fetch.

5. Интервал опроса задается в конфигурационных параметрах.

6. Диапазон температур, режимы работы, количество скоростей вентилятора зависят от модификации внутреннего блока.

7. Возможно использовать с пультом управления MA-типа (например, PAR-40MAA).

8. Для некоторых моделей производства 2012г. допустимо использовать пульт управления ME-типа (за исключением упрощенного ME-пульта).

9. Приточно-вытяжная установка LOSSNAY, взаимосвязанная с внутренним блоком, включается и выключается синхронно с этим внутренним блоком.

10. Допускается использовать с другим системным контроллером.


11. Значение соответствует температуре воды для систем «воздух-вода».

## AE-200E (AE-50E, EW-50E) в качестве шлюза для сети BACnet®

Системы CITY MULTI могут быть подключены в системы диспетчеризации (BMS — Building Management System), построенные по технологии BACnet®, с помощью универсальных контроллеров AE-200E/AE-50E/EW-50E. Каждый контроллер при прямом подключении в сигнальную линию M-NET организует взаимодействие с группой наружных блоков, к которым подключено не более 50 внутренних блоков.



### Примечание.

Данная функция поддерживается приборами AE-200E/AE-50E/EW-50E, имеющими версию встроенного программного обеспечения 7.31 и выше. Встроенное ПО можно обновить без замены приборов. Для этого следует обращаться к официальным партнерам ООО «Мицубиси Электрик (РУС)».



## Счетчик импульсов PAC-YG60MCA

Сигналы сухих контактов внешних приборов подключаются на входные клеммы контроллера PAC-YG60MCA. Контроллер осуществляет подсчет импульсов и хранение данных со счетчиков электроэнергии, воды, газа и т.п. Эта информация может быть использована для организации учета электропотребления, ограничения пиковой мощности и реализации функции энергосбережения. Показания счетчиков выводятся в веб-браузер через контроллеры AE-200E/AE-50E/EW-50E, а также на встроенные дисплеи AE-200E/AE-50E.



### Примечания:

### Примечания:

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРА

Параметр	Значение (описание)	
Блок питания	24 В пост. тока $\pm 10\%$ , 5 Вт	
Интерфейсы	Сигнальная линия M-NET Сухой контакт	<p>Количество контактов: 4 Тип сигнала: контакт без напряжения (сухой контакт) Длительность импульса: 100–300 мс (интервал между импульсами не менее 100 мс)</p> <p>Напряжение: 24 В пост. тока Ток через контакт: 1 мА и менее</p>
Условия эксплуатации и хранения	Температура Влажность	<p>Диапазон рабочих температур 0 ~ 40°C Температура хранения -20 ~ 60°C</p> <p>30 - 90% (не допускается конденсация)</p>
Размеры	200 (Ш) x 120 (В) x 45 (Г) мм	
Вес	0,6 кг	
Внутренние часы	При отключении электропитания внутренний источник питания поддерживает ход часов в течение 1 недели. Для зарядки источника требуется 1 день. Замена источника питания не предусмотрена.	

Документация (см. [www.mitsubishi-aircon.ru](http://www.mitsubishi-aircon.ru))


Руководство WT04973X0\* по установке и настройке прибора на английском и русском языках.

# Контроллер PAC-YG63MCA для подключения внешних аналоговых датчиков температуры и влажности

Контроллер PAC-YG63MCA предназначен для подключения внешних аналоговых датчиков температуры и влажности. Информация об изменении температуры и влажности через контроллеры AE-200E/AE-50E/EW-50E передается в веб-браузер, где она может быть представлена в табличном и графическом виде. Также значения температуры и влажности могут быть отображены на дисплее приборов AE-200E/AE-50E.


Для датчиков может быть задан диапазон измерения, при выходе за границы которого контроллер выдает аварийный сигнал.

Измеренные значения могут быть использованы в качестве входных параметров для управления элементами системы кондиционирования.




## Подключение внешних цепей


Канал 1: датчик типа Pt100



Каналы 1, 2: датчики 4-20 мА пост. тока, 1-5 В пост. тока или 0-10 В пост. тока.



Выход: ошибка датчика в канале 1, 2



### Примечания:

- К каналу 1 допускается подключать аналоговые датчики 4 типов: Pt100, 4-20 мА пост. тока, 1-5 В пост. тока, или 0-10 В пост. тока.
- К каналу 2 допускается подключать аналоговые датчики 3 типов: 4-20 мА пост. тока, 1-5 В пост. тока, или 0-10 В пост. тока.
- Для подключения датчиков следует использовать кабель, указанный в их спецификации. При этом длина кабеля не должна превышать 12 м. Рекомендуется использовать экранированный кабель, экранирующую оплетку которого следует подключать к клемме FG прибора PAC-YG63MCA.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРА

Параметр	Значение (описание)				
Блок питания	24 В пост. тока $\pm 10\%$ , 5 Вт				
Интерфейсы	Сигнальная линия M-NET			17 - 30 В пост. тока (эквивалентный индекс в сети M-NET равен 1/4)	
	Вход	Канал	Датчик		Измеряемый параметр
		Nº1	Pt100 (3-х проводный)	Температура	-30 ~ 60°C
			4-20 мА пост. тока	±0,3%FS ±0,1°C при 25°C	
	Выход		1-5 В пост. тока	±0,5%FS ±0,1°C	
			1-10 В пост. тока	±0,5%FS ±0,1%RH при 25°C	
		Nº2	анalogовый	Температура/влажность	Задается центральным контроллером
Условия эксплуатации и хранения	Температура	4-20 мА пост. тока	Температура/влажность	Задается центральным контроллером	±0,5%FS ±0,1%RH при 25°C
		1-5 В пост. тока			
	Влажность	1-10 В пост. тока	Температура/влажность	Задается центральным контроллером	±0,5%FS ±0,1%RH при 25°C
Размеры	200 (Ш) x 120 (В) x 45 (Г) мм				
Вес	0,6 кг				
Внутренние часы	При отключении электропитания внутренний источник питания поддерживает ход часов в течение 1 недели. Для зарядки источника требуется 1 день. Замена источника питания не предусмотрена.				

Документация (см. [www.mitsubishi-aircon.ru](http://www.mitsubishi-aircon.ru))


Руководство WO4975X0\* по установке и настройке прибора на английском и русском языках.

# Контроллер PAC-YG66DCA для управления сторонним оборудованием


Контроллер PAC-YG66DCA используется в сочетании с центральными контроллерами AE-200E/AE-50E/EW-50E для управления сторонним оборудованием, а также для мониторинга сигналов о его состоянии. Два канала управления и мониторинга подключаются непосредственно к контроллеру, и 4 дополнительных канала могут быть организованы с помощью внешней платы расширения.

Объекты управления выводятся на экран контроллеров AE-200E/AE-50E, а также в веб-браузер.

Внешние сигналы могут быть использованы в качестве входных параметров для управления элементами системы кондиционирования.



## Подключение внешних цепей



## СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРА

Параметр	Значение (описание)		
Блок питания	24 В постоянного тока $\pm 10\%$ , 5 Вт		
Интерфейсы	На плате контроллера	Сигнальная линия M-NET	17 - 30 В постоянного тока (эквивалентный индекс в сети M-NET равен 1/4)
		Включено/выключено (импульс — включено)	Сухой контакт (реле) (2) Нагрузочная способность: макс.: 24 В постоянного тока, 5 Вт мин.: 5 В постоянного тока, 2 мВт * Не допускается прикладывать переменное напряжение.
	вход	Импульс — выключено	Транзистор (2) 24 В постоянного тока, 40 мА и менее (тип выхода — открытый коллектор)
		Вкл/выкл Норма/Авария	Сухой контакт (реле) (2) Нагрузочная способность: макс.: 24 В постоянного тока, 5 Вт мин.: 5 В постоянного тока, 2 мВт * Не допускается прикладывать переменное напряжение.
	расширение	Включено/выключено (импульс — включено)	Транзистор (каждый из 4) 24 В постоянного тока, 40 мА и менее (тип выхода — открытый коллектор)
		Импульс — выключено	Вход 24 В постоянного тока (каждый из 4) 24 В постоянного тока, 1 мА и менее (питание подведено от этого устройства к внешнему контакту)
Условия эксплуатации и хранения	Длительность выходного импульса	1 с $\pm 30$ мс	
Размеры	Температура	Диапазон рабочих температур	0 ~ 40°C
		Температура хранения	-20 ~ 60°C
Вес	Влажность		
Внутренние часы	30 - 90% (не допускается конденсация)		
При отключении электропитания внутренний источник питания поддерживает ход часов в течение 1 недели. Для зарядки источника требуется 1 день. Замена источника питания не предусмотрена.			

Документация (см. [www.mitsubishi-aircon.ru](http://www.mitsubishi-aircon.ru))


Руководство WT04977X0\* по установке и настройке прибора на английском и русском языках.

# Программирование взаимодействия


Данная функция предназначена для организации взаимосвязанной работы системы кондиционирования воздуха Mitsubishi Electric с другими системами управления, внешними датчиками и исполнительными устройствами.

- Функция реализована только в приборах AE-200E/AE-50E/EW-50E.
- Для активации необходимо купить и ввести в прибор PIN-код.
- Настройка взаимодействия не требует программирования или специального программного обеспечения и выполняется через Интернет-браузер.
- Один прибор AE-200E/AE-50E/EW-50E допускает программирование до 150 условий.


## ■ Вариант 1. Программирование реакции на входные сигналы




## ■ Вариант 2. Программирование входных и выходных цепей на внутренних блоках



## ■ Вариант 3. Подключение внешних цепей через контроллер PAC-YG66DCA



## ■ Вариант 4. Программирование взаимодействия между внутренними блоками



## События (входы)

Категория	Иконка входного сигнала	Условие взаимосвязи (событие)		Объект
		Условие 1	Условие 2	
Группа: вкл/выкл		1) Все группы вкл 2) Все группы выкл 3) Одна или несколько групп вкл 4) Одна или несколько групп выкл	–	Группа
Группа: режим		1) Все группы в данном режиме 2) Все группы не в данном режиме 3) Одна или несколько групп в данном режиме 4) Одна или несколько групп не в данном режиме	Режимы: охлаждение, осушение, циркуляция, нагрев, автоматический, байпас (Lossnay), теплообмен (Lossnay), автоматический (Lossnay)	Группа
Группа: авария/норма		1) Все блоки неисправны 2) Все блоки исправны 3) Один или несколько блоков неисправны 4) Один или несколько блоков исправны	–	Группа
Свободный вход: вкл/выкл		1) Все цепи вкл 2) Все цепи выкл 3) Одна или несколько цепей вкл 4) Одна или несколько цепей выкл	–	1 входная цепь

## Примечания:

- Пример: событие «Одна или несколько групп вкл» происходит после включения одной или нескольких групп из состояния «Все выкл».
- В качестве источников событий «Группа: вкл/выкл» и «Группа: авария/норма» могут выступать внутренние блоки кондиционеров, вентиляторы Lossnay и цепи контроллера PAC-YG66DCA. Однако разнотипные источники не могут быть сгруппированы вместе.
- Событие «Группа: режим» не может быть задействовано с блоками PWFY.
- Событие «Группа: режим» не может быть задействовано с контроллерами PAC-YG66DCA.

Анализ изменения состояния групп внутренних блоков, приточно-вытяжных вентиляторов Lossnay и входных цепей осуществляется каждые 3~5 с. Если изменение состояния соответствует условию, предварительно запрограммированному в центральном контроллере AE-200E/AE-50E/EW-50E (от 1 до 150 условных конструкций), то активируются определенные выходные сигналы на плате управления внутреннего блока или на контроллере входных/выходных цепей PAC-YG66DCA.

Примеры организации взаимодействия входных цепей, выходных цепей или внутренних блоков представлены ниже.

Использование в рамках системы приборов AT-50B, PAC-YG63MCA и PAC-YG60MCA не предусмотрено.


## Стандартные выходные сигналы

### Печатный узел внутреннего блока City Multi (серия «Е»)



## Активирована функция «Программирование взаимодействия»

### Печатный узел внутреннего блока City Multi (серия «Е»)



## Изменяемые параметры (выходы)

Категория	Иконка выходного сигнала	Изменяемый параметр		Объект
		Наименование	Значение	
Группа		Вкл/выкл	Включение/выключение	Группа
		Режим	Охлаждение, осушение, циркуляция, нагрев, автоматический, байпас (Lossnay), теплообмен (Lossnay), автоматический (Lossnay)	
		Целевая температура	8~30°C (охлаждение, осушение) 8~28°C (нагрев) 8~30°C (автоматический)	
		Направление воздушного потока	Средн. 3, средн. 2, средн. 1, средн. 0, горизонтально, качание, авто	
		Скорость вентилятора	Низкая, средн. 2, средн. 1, авто	
		Блокировка местного пульта: вкл/выкл	Текущее состояние, разрешение, запрет	
		Блокировка местного пульта: смена режима	Текущее состояние, разрешение, запрет	
		Блокировка местного пульта: изменение целевой температуры	Текущее состояние, разрешение, запрет	
Свободный выход: вкл/выкл		Вкл/выкл	Включение/выключение	1 выходная цепь

## Примечания:

- В качестве объектов управления могут выступать внутренние блоки кондиционеров, приборы нагрева и охлаждения воды PWFY, вентиляторы Lossnay и цепи контроллера PAC-YG66DCA. Однако разнотипные объекты не могут быть сгруппированы вместе.
- Внутренние блоки систем City Multi допускают установку целевой температуры в диапазоне 12~28°C в режиме нагрева (17~28°C — PUMY).
- Параметры «Режим» и «Целевая температура» не могут быть установлены для блоков PWFY.

# СЕРИЯ LOSSNAY

ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ


Вентиляция зданий и помещений может привести к значительным теплопотерям. Приточно-вытяжная установка Lossnay (Лоссней) позволяет утилизировать до 70% энергии, затрачиваемой на охлаждение или нагрев воздуха в помещениях. Системы Lossnay не только снижают операционные затраты на электроэнергию, но и позволяют снизить стоимость оборудования до 30% благодаря установке менее мощных моделей.

Вентиляционная установка Lossnay утилизирует явную и скрытую теплоту воздуха, то есть почти выравнивает не только температуру приточного и вытяжного воздуха, но и его влагосодержание. Благодаря использованию специального материала рекуператора приточный воздух охлаждается и осушается летом, а также нагревается и увлажняется зимой за счет вытяжного воздуха. Материал рекуператора имеет избирательную проницаемость к различным газам, что обеспечивает свободное прохождение водяного пара и препятствует проникновению загрязняющих веществ (углекислый газ, аммиак) через стенки теплообменника.



## Теплообменник Lossnay

Теплообменник Lossnay (Лоссней) изготовлен из ультратонкой бумаги, имеющей специальную пропитку. Гофрированные слои склеены перпендикулярно друг другу и образуют каналы для приточного и вытяжного воздуха. Через стенки теплообменника происходит передача теплоты между воздушными потоками, а также диффузия водяного пара из более влажного воздуха к менее влажному. Эффективность теплообменника Lossnay 5-го поколения увеличена за счет применения влагопроницаемого клея для фиксации гофрированных слоев и разделителей.



## Приток свежего воздуха без дискомфорта

Вентустановка Lossnay не просто подает свежий воздух, но и изменяет его температуру и влагосодержание. Летом приточный воздух охлаждается и осушается за счет тепло- и влагообмена с вытяжным воздухом. Зимой — наоборот: приточный воздух нагревается и увлажняется перед поступлением в помещение.


## Экономия



## Сбалансированный воздухообмен




## Комфортное воздухораспределение




## Шумоглушение

Структура и материал теплообменника Lossnay препятствуют передаче звуковых волн и поглощают звуковые колебания. Лабораторными измерениями и многолетним опытом эксплуатации подтверждена эффективность подавления шума в помещениях вблизи аэропортов, железнодорожных линий и автомагистралей.



## Взаимосвязь с кондиционером

Система управления приточно-вытяжной установки Lossnay позволяет создавать объединения с кондиционером полупромышленной серии Mr. Slim для организации синхронной работы. Вентустановку можно включить синхронно с кондиционером или отдельно от него, используя штатный настенный пульт кондиционера.



Взаимосвязанная работа вентустановки Lossnay и полупромышленного кондиционера

**VL-50**

ВЕНТУСТАНОВКИ «LOSSNAY»

РАСХОД ВОЗДУХА: **51 м<sup>3</sup>/ч**

## ОПИСАНИЕ

Для поддержания здорового микроклимата в квартире следует продумать систему приточной вентиляции. Эффективной, с точки зрения стоимости, комфорта, надежности и энергосбережения, является приточно-вытяжная установка Lossnay.

В установках Lossnay установлен запатентованный компанией Mitsubishi Electric рекуператор, где приточный и вытяжной воздух обмениваются теплотой и влагой. Зимой воздух, подаваемый в комнату, подогревается и увлажняется теплым воздухом, который удаляется из комнаты. Летом, наоборот, подаваемый воздух частично охлаждается и осушается. Это не только снижает потребление энергии, но и улучшает самочувствие.

В установке Lossnay нет движущихся частей, кроме вентилятора, поэтому она нуждается лишь в несложном обслуживании — чистке фильтра и теплообменника.

## Размеры




Допускается горизонтальное или вертикальное расположение

- Модели VL-50 устанавливаются на стене: горизонтально или вертикально.
- Воздух подается и удаляется через одно отверстие в стене диаметром 120 мм.
- Расход воздуха может регулироваться (высокий и низкий).
- Встроена заслонка, которая перекрывает приточный канал (режим «Только вытяжка») или оба канала, если на улице слишком холодно.
- В комплекте с приборами VL-50 поставляются аксессуары для монтажа.

## УПРАВЛЕНИЕ

<b>VL-50S2-E</b>	Встроенный шнуровой выключатель и переключатель скорости
<b>VL-50ES2-E</b>	Проводной выключатель (ВКЛ/ВыКЛ) и переключатель (ВЫСОКИЙ/НИЗКИЙ расход воздуха) сторонних производителей
<b>VL-50SR2-E</b>	Беспроводный ИК-пульт в комплекте



Модель		VL-50(E)S2-E, VL-50SR2-E	
Электропитание		220 В, 1 фаза, 50 Гц	
Потребляемая мощность	низкая	Вт	4
	высокая	Вт	19
Расход воздуха	низкая	м <sup>3</sup> /ч	15
	высокая	м <sup>3</sup> /ч	51
Уровень шума	низкая	дБ(А)	14,0
	высокая	дБ(А)	36,5
Эффективность рекуперации (по энталпии)	низкая	%	86
	высокая	%	70
Вес		кг	6,2
Размеры	длина	мм	522
	толщина	мм	168
	высота	мм	245
Отверстие в стене	мм		1 отв. Ø120
Гарантированный диапазон наружных температур	-10°C <sup>1</sup> ... +40°C В режиме «Только вытяжка» до -20°C		
Завод (страна)	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION NAKATSUGAWA WORKS (Япония)		

<sup>1</sup> Прибор сохраняет работоспособность и при более низкой температуре наружного воздуха, если используется для вентиляции обычных жилых помещений. При этом не допускается применение увлажнителей воздуха.



## ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)


	Наименование	Описание
1	P-50HF2-E	Высокоэффективный воздушный фильтр
2	P-50F2-E	Стандартный воздушный фильтр
3	P-50P-E	Пластиковая гильза-удлинитель длиной 330 мм (для стен толщиной более 650 мм)
4	P-50PJ-E	Пластиковый соединитель для гильзы-удлинителя

## Удобное управление

### ШНУРОВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (VL-50S2-E)



### НАСТЕННЫЙ ПРОВОДНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (VL-50ES2-E)



### БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ (VL-50SR2-E)



## Горизонтальное или вертикальное расположение



ГОРИЗОНТАЛЬНО




ВЕРТИКАЛЬНО

## Простое обслуживание

### ФИЛЬТРЫ

Фильтры находятся внутри помещения под крышкой прибора.




### ТЕПЛООБМЕННИК «LOSSNAY»



Для чистки теплообменника «LOSSNAY» следует использовать пылесос.



Не допускается мочить теплообменник водой!



Фильтр вытяжного воздуха можно почистить пылесосом и протереть влажной тканью.

Фильтр наружного воздуха можно почистить пылесосом и прополоскать в теплой воде (температурой не более 40°C) с нейтральным моющим средством. После 4 таких операций рекомендуется заменить фильтр (опция P-50F2-E).

## Эффективен зимой и летом



➤ Вентиляционные установки «LOSSNAY» — серия «VL»

**VL-100EU5-E**

ВЕНТУСТАНОВКИ «LOSSNAY»

РАСХОД ВОЗДУХА: **100 м<sup>3</sup>/ч**

## ОПИСАНИЕ

Для поддержания здорового микроклимата в квартире следует продумать систему приточной вентиляции. Эффективной, с точки зрения стоимости, комфорта, надежности и энергосбережения, является приточно-вытяжная установка Lossnay.



В установках Lossnay встроен запатентованный компанией Mitsubishi Electric рекуператор, где приточный и вытяжной воздух обмениваются теплотой и влагой. Зимой воздух, подаваемый в комнату, подогревается и увлажняется теплым воздухом, который удаляется из комнаты. Летом, наоборот, подаваемый воздух частично охлаждается и осушается. Это не только снижает потребление энергии, но и улучшает самочувствие.

В установке Lossnay нет движущихся частей, кроме вентилятора, поэтому она нуждается лишь в несложном обслуживании — чистке фильтра и теплообменника.


- Модель VL-100EU5-E устанавливается на стене.
- Воздух подается через два отверстия в стене диаметром 85-90 мм.
- Расход воздуха может регулироваться (высокий и низкий).
- В комплекте с прибором VL-100EU5-E поставляются аксессуары для монтажа.

Для управления вентустановкой VL-100EU5-E применяются выключатель (ВКЛ/ВЫКЛ) и переключатель (ВЫСОКАЯ/НИЗКАЯ скорость вентилятора) сторонних производителей.

## Размеры



## Пространство для установки



Модель			VL-100EU5-E
Электропитание			220 В, 1 фаза, 50 Гц
Потребляемая мощность	низкая	Вт	13
	высокая	Вт	30
Расход воздуха	низкая	м <sup>3</sup> /ч	55
	высокая	м <sup>3</sup> /ч	100
Уровень шума	низкая	дБ(А)	24,0
	высокая	дБ(А)	36,5
Эффективность рекуперации (по энталпии)	низкая	%	80
	высокая	%	73
Вес		кг	7,5
Размеры	длина	мм	620
	толщина	мм	200
	высота	мм	265
Размер отверстий в стене		мм	2 отв. Ø85-90
Гарантированный диапазон наружных температур			-10°C <sup>1</sup> ... +40°C
Завод (страна)			MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION NAKATSUGAWA WORKS (Япония)

<sup>1</sup> Прибор сохраняет работоспособность и при более низкой температуре наружного воздуха, если используется для вентиляции обычных жилых помещений. При этом не допускается применение увлажнителей воздуха.

## ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

	Наименование	Описание
1	P-100HF5-E	Высокоэффективный воздушный фильтр (EU-F7)
2	P-100F5-E	Стандартный воздушный фильтр (EU-G3)
3	P-100P-E	Пластиковая гильза-удлинитель длиной 300 мм (1 шт.) (для стен толщиной более 550 мм)
4	P-100PJ-E	Пластиковые соединители для гильзы-удлинителя (2 шт.)



КАНАЛЬНАЯ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ УСТАНОВКА

**VL-220CZGV-E**

ВЕНТУСТАНОВКА «LOSSNAY»

РАСХОД ВОЗДУХА: **200 м<sup>3</sup>/ч**

## ОПИСАНИЕ

- Канальная приточно-вытяжная установка VL-220CZGV-E оснащена воздухо- и влагонепроницаемым рекуператором, обеспечивающим полное разделение каналов вытяжного и приточного воздуха. Это позволяет осуществлять рекуперацию теплоты из помещений с повышенными тепловыделениями и влажностью, например, кухни и ванные.
- Бесколлекторные электродвигатели вентиляторов постоянного тока обеспечивают низкое потребление электроэнергии.
- Система поставляется с двумя фильтрами (подача и вытяжка) класса EU-G3.
- Допускается дисбаланс приточного и вытяжного воздуха.
- Режимы работы: автоматический, рекуперация, без теплообмена. Для реализации режимов «автоматический» и «без теплообмена» потребуется установка опциональной байпасной заслонки P-133DUE-E.
- Бесплатная программа подбора и расчета параметров воздуха для приточно-вытяжных установок Lossnay ([www.mitsubishi-aircon.ru](http://www.mitsubishi-aircon.ru), раздел «Программы/Дистрибутивы»).
- Для управления используется русифицированный пульт PZ-61DR-E со встроенным недельным таймером или упрощенный пульт PZ-43SMF-E.

Модель		VL-220CZGV-E			
Скорость вентилятора		1	2	3	4
Расход воздуха	м <sup>3</sup> /ч	65	120	165	230
Внешнее статическое давление	Па	13	44	84	164
Потребляемая мощность	Вт	8,5	18,5	35	80
Рабочий ток	А	0,11	0,18	0,29	0,60
Эффективность рекуперации	%	86,0	85,0	84,0	82,0
Уровень шума	дБ(А)	14,0	19,0	25,0	31,0
Вес	кг		31		
Размеры ШхДхВ	мм		815x885x362		
Электропитание	В, Гц		220-240 В, 1 фаза, 50 Гц		
Диаметр воздуховодов	мм		100, 125, 150		
Температура и влажность окружающего воздуха			0°C ... 40°C, менее 80%		
Гарантированный диапазон наружных температур (относительная влажность не более 95%)			0°C ... +40°C — непрерывная работа приточного и вытяжного вентиляторов; -5°C ... 0°C — прерывистая работа приточного вентилятора (24 мин. — вкл, 6 мин. — выкл); -15°C ... -5°C — приточный вентилятор выключен		
Завод (страна)			MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION NAKATSUGAWA WORKS (Япония)		


## ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

	Наименование	Описание
1	PZ-61DR-E	Стандартный проводной пульт управления
2	PZ-43SMF-E	Упрощенный проводной пульт управления
3	P-133DUE-E	Байпасная заслонка с приводом для организации охлаждения наружным воздухом («Free Cooling»)
4	P-220SHF-E	Высокоэффективный фильтр (M6) в канал приточного воздуха (SA)
5	P-220EMF-E	Фильтр средней эффективности (G4) в канал вытяжного воздуха (EA)
6	P-220F-E	Стандартный фильтр (G3)

## Примечания:

- К одному пульту управления PZ-61DR-E или PZ-43MF-E может быть подключено не более 2-х вентустановок VL-220CZGV-E.
- Подключение двух пультов управления не допускается, в том числе одновременное применение пультов PZ-61DR-E и PZ-43MF-E.
- Максимальная длина сигнальной линии от пульта управления до вентустановки не более 50 м.
- Кабель сигнальной линии пульта управления — не менее 2×0,3 мм<sup>2</sup>.


## ХАРАКТЕРИСТИКИ




# Размеры

## ВЕНТУСТАНОВКА LGH-220CZGV-E

Ед. изм.: мм



### ■ Стандартная схема




### ■ Схема с режимом охлаждения наружным воздухом («Free Cooling»)



## ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ


### ■ Вид со стороны OA и RA1



#### Примечания:

- Под вентустановкой следует предусмотреть люк для обслуживания размером не менее 745 x 530 мм.
- Ввиду наличия дренажного поддона вентустановка должна быть расположена горизонтально.
- Прибор не предназначен для установки вне помещений.

### ■ Вид сверху



**ОПЦИИ****ОПЦИИ ДЛЯ VL-50(E)S2-E И VL-50SR2-E**

	Воздушные фильтры	Гильза-удлинитель	Соединитель
Внешний вид			
Наименование	P-50HF2-E	P-50F2-E	P-50P-E
Описание	Высокоэффективный воздушный фильтр	Стандартный воздушный фильтр	Пластиковая гильза-удлинитель длиной 330 мм

**ОПЦИИ ДЛЯ VL-100EU5**

	Воздушные фильтры	Гильза-удлинитель	Соединитель
Внешний вид			
Наименование	P-100HF5-E	P-100F5-E	P-100P-E
Описание	Высокоэффективный воздушный фильтр (EU-F7)	Стандартный воздушный фильтр (EU-G3)	Пластиковые соединители для гильзы-удлинителя (2 шт.)

**ОПЦИИ ДЛЯ VL-220CZGV-E**

	Воздушные фильтры	Байпасная заслонка
Внешний вид		
Наименование	P-220SHF-E	P-220EMF-E
Описание	Высокоэффективный воздушный фильтр (M6) в канал приточного воздуха	Фильтр средней эффективности (G4) в канал вытяжного воздуха
		Стандартный воздушный фильтр (G3)
		Байпасная заслонка с приводом для организации охлаждения наружным воздухом

**LGH-RVX-ER**

ВЕНТУСТАНОВКИ «LOSSNAY»

РАСХОД ВОЗДУХА: **150–2000 м<sup>3</sup>/ч**

LGH-15/25/35/50/65/80/100RVX-ER



LGH-150/200RVX-ER

## ОПИСАНИЕ

- Модели серии LGH-RVX-E оснащены бесколлекторными электродвигателями постоянного тока, что обеспечивает низкое потребление электроэнергии.
- Система поставляется с двумя фильтрами (подача и вытяжка) класса EU-G3.
- Предусмотрена автономная работа, работа совместно с кондиционерами серии Mr. Slim, а также в составе мультизональной VRF-системы City Multi.
- Подавление шума в канале приточного воздуха. Уровень наружного шума снижается на 40 дБ.
- Допускается дисбаланс приточного и вытяжного воздуха.
- Режимы работы: автоматический, рекуперация, без теплообмена. Предусмотрена возможность внешнего управления скоростью вентиляторов сигналом 0–10 В, а также подключение к системе диспетчеризации.

- В качестве материала рекуператора используется ультратонкая пленка.
- Встроенная система управления внешним приточным нагревателем.
- Бесплатная программа подбора и расчета параметров воздуха для приточно-вытяжных установок Lossnay ([www.mitsubishi-aircon.ru](http://www.mitsubishi-aircon.ru), раздел «Программы/Дистрибутивы»).
- Для управления используется русифицированный пульт PZ-61DR-E со встроенным недельным таймером или упрощенный пульт PZ-43SMF-E.
- Предусмотрено подключение датчика углекислого газа. По сигналу датчика (сухой контакт) вентустановка переходит на высокую скорость вращения вентилятора вне зависимости от скорости, установленной на пульте управления.
- Вентустановки LGH-RVX-ER допускают подключение Wi-Fi интерфейса MAC-567IF-E1 для местного и удаленного управления.

Модель		LGH-15RVX-ER				LGH-25RVX-ER				LGH-35RVX-ER				LGH-50RVX-ER				LGH-65RVX-ER																					
Ступень производительности вентилятора		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																		
Расход воздуха	м <sup>3</sup> /ч	38	75	113	150	63	125	188	250	88	175	263	350	125	250	375	500	163	325	488	650																		
Внешнее статическое давление	Па	6	24	54	95	5	21	48	85	10	40	90	160	8	30	68	120	8	30	68	120																		
Потребляемая мощность	Вт	7	14	28	49	7,5	16	33	62	11	31	70	140	12	32	78	165	15	49	131	252																		
Рабочий ток	А	0,10	0,15	0,24	0,40	0,10	0,16	0,28	0,48	0,12	0,26	0,54	0,98	0,13	0,26	0,59	1,15	0,15	0,39	0,9	1,65																		
Эффективность рекуперации по температуре	%	84	83	81	80	86	82	80	79	88,5	86	82,5	80	87	83,5	81	78	86	84	81	77																		
Эффективность рекуперации по энталпии, %	нагрев	79	78	75,5	73	83	76	72	69,5	83,5	78,5	74	71,5	82,5	75	71	69	82	76	71	68,5																		
	охлаждение	79	78	74,5	71	83	74,5	70	68	82	78	73	71	82	72,5	68	66,5	81	74	69,5	66																		
Уровень шума	дБ(А)	17	19	24	28	17	20	22	27	17	20	28	32	18	19	28	34	18	22	29	34,5																		
Вес	кг	20				23				30				33,0				38																					
Размеры Ш×Д×В	мм	610×780×273				735×780×273				874×888×315				1016×888×315				954×908×386																					
Электропитание	В, ф, Гц	220–240 В, 1 фаза, 50 Гц																																					
Диаметр воздуховодов	мм	100				150				200																													
Гарантированный диапазон наружных температур (относительная влажность не более 80%)		−10°C ... +40°C — непрерывная работа приточного и вытяжного вентиляторов; −15°C ... −10°C — прерывистая работа приточного вентилятора (60 мин. — вкл, 10 мин. — выкл); ниже −15°C — прерывистая работа приточного вентилятора (5 мин. — вкл, 55 мин. — выкл)																																					
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION NAKATSUGAWA WORKS (Япония)																																					

Модель		LGH-80RVX-ER				LGH-100RVX-ER				LGH-150RVX-ER				LGH-200RVX-ER																									
Ступень производительности вентилятора		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																		
Расход воздуха	м <sup>3</sup> /ч	200	400	600	800	250	500	750	1000	375	750	1125	1500	500	1000	1500	2000																						
Внешнее статическое давление	Па	10	38	85	150	11	43	96	170	11	44	98	175	10	38	84	150																						
Потребляемая мощность	Вт	18	60	151	335	21	75	200	420	38	123	311	670	42	153	400	850																						
Рабочий ток	А	0,15	0,36	0,83	1,82	0,17	0,50	1,20	2,50	0,29	0,70	1,75	3,71	0,33	0,88	2,2	4,88																						
Эффективность рекуперации по температуре	%	85	84	82,5	79	89,5	86,5	83	80	85	84	82,5	80	89,5	86,5	83	80																						
Эффективность рекуперации по энталпии, %	нагрев	81	78	73,5	71	87	78	74	72,5	81	78	73,5	72	87	78	74	72,5																						
	охлаждение	81	78	72,5	70	85,5	77	73	71	81	78	72,5	70,5	85,5	77	73	71																						
Уровень шума	дБ(А)	18	23	30	34,5	18	23	31	37	18	24	32	39	18	28	36	40																						
Вес	кг	48				54				98				110																									
Размеры Ш×Д×В	мм	1004×1144×399				1231×1144×399				1004×1144×798				1231×1144×798																									
Электропитание	В, ф, Гц	220–240 В, 1 фаза, 50 Гц																																					
Диаметр воздуховодов	мм	250				2 x 250 на каждый канал																																	
Гарантированный диапазон наружных температур		−10°C ... +40°C — непрерывная работа приточного и вытяжного вентиляторов; −15°C ... −10°C — прерывистая работа приточного вентилятора (60 мин. — вкл, 10 мин. — выкл); ниже −15°C — прерывистая работа приточного вентилятора (5 мин. — вкл, 55 мин. — выкл)																																					
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION NAKATSUGAWA WORKS (Япония)																																					


## ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

	Наименование	Описание
1	PZ-61DR-E	Стандартный проводной пульт управления
2	PZ-43SMF-E	Упрощенный проводной пульт управления
3	PZ-15RFM	Высокоэффективный фильтр (EU-F7) для LGH-15RVX-E
4	PZ-25RFM	Высокоэффективный фильтр (EU-F7) для LGH-25RVX-E
5	PZ-35RFM	Высокоэффективный фильтр (EU-F7) для LGH-35RVX-E
6	PZ-50RFM	Высокоэффективный фильтр (EU-F7) для LGH-50RVX-E
7	PZ-65RFM	Высокоэффективный фильтр (EU-F7) для LGH-65RVX-E
8	PZ-80RFM	Высокоэффективный фильтр (EU-F7) для LGH-80RVX-E. Для моделей LGH-150RVX-E потребуются 2 фильтра.
9	PZ-100RFM	Высокоэффективный фильтр (EU-F7) для LGH-100RVX-E. Для моделей LGH-200RVX-E потребуются 2 фильтра.

	Наименование	Описание
10	MAC-567IF-E1	Wi-Fi интерфейс для местного и удаленного управления
11	PAC-SA88HA-E	Ответная часть к разъемам CN12, CN26
12	PAC-SE55RA-E	Ответная часть к разъему CN32
13	PZ-15RF8-E	Стандартный фильтр (EU-G3) для LGH-15RVX-E
14	PZ-25RF8-E	Стандартный фильтр (EU-G3) для LGH-25RVX-E
15	PZ-35RF8-E	Стандартный фильтр (EU-G3) для LGH-35RVX-E
16	PZ-50RF8-E	Стандартный фильтр (EU-G3) для LGH-50RVX-E
17	PZ-65RF8-E	Стандартный фильтр (EU-G3) для LGH-65RVX-E
18	PZ-80RF8-E	Стандартный фильтр (EU-G3) для LGH-80RVX-E. Для моделей LGH-150RVX-E потребуются 2 фильтра.
19	PZ-100RF8-E	Стандартный фильтр (EU-G3) для LGH-100RVX-E. Для моделей LGH-200RVX-E потребуются 2 фильтра.

## Размеры

LGH-15, 25, 35, 50, 65, 80, 100RVX-ER



### Аксессуары LGH-15, 25, 35, 50, 65, 80, 100RVX-ER

- Крепежные винты 4~8 для фланца воздуховода ..... x16
- Крепежные винты M5~10 для крепежа к потолку ..... x4
- Соединительный фланец воздуховода ..... x4
- Крышка винта ..... x6
- Соединительный кабель Mr.Slim-Lossnay ..... x1





Таблица размеров LGH-15, 25, 35, 50, 65, 80, 100RVX-ER

ед. изм. (мм)

Модель	Габаритные размеры			Размеры крепления			Диаметр воздухо-вода	Фланец для воздуховода	Расстояние до центра					Масса (кг)	
	A	B	C	D	E	F			G	H	J	K	L		
LGH-15RVX-ER	780	610	289	768	658	65	100	97,5	110	54	450	80	119	50	20
LGH-25RVX-ER	780	735	289	768	782	65	150	142	160	64	530	102,5	102	30	23
LGH-35RVX-ER	888	874	331	875	921	85	150	142	160	64	650	112	124	55	30
LGH-50RVX-ER	888	1016	331	875	1063	85	200	192	208	79	745	135,5	124	30	33
LGH-65RVX-ER	908	954	404	895	1001	70	200	192	208	79	692	131	124	-	38
LGH-80RVX-ER	1144	1004	404	1131	1051	77	250	242	258	79	690	157	165	40	48
LGH-100RVX-E1	1144	1231	404	1131	1278	77	250	242	258	79	917	157	165	40	54

### Модели LGH-150 и 200RVX-ER



### Аксессуары LGH-150, 200RVX-ER

- Крепежные винты 4~8 для фланца воздуховода ..... x16
- Соединительный фланец воздуховода ..... x4
- Крышка винта ..... x6
- Соединительный кабель Mr.Slim-Lossnay ..... x1





Таблица размеров LGH-150, 200RVX-ER

ед. изм. (мм)


Модель	A	B	C	D	Масса (кг)
LGH-150RVX-ER	1004	690	690	1045	98
LGH-200RVX-ER	1231	917	917	1272	110

### Внимание!


Допускается только горизонтальная установка приборов LGH-RVX.




## Напорные характеристики вентилятора и эффективность теплообмена




LGH-100RVX-ER




LGH-150RVX-ER




LGH-200RVX-ER



Пульт управления PZ-61DR-E



Пульт управления PZ-43SMF-E



Проводной пульт для автономного управления одной или группой (не более 15) установок Lossnay.

- Группа может содержать не более 2 пультов управления. Оба пульта должны быть одного типа.
- Встроены таймеры: недельный, текущего дня, автоворключения.
- Автоматический выбор режимов: рекуперация или байпас.
- Режим ночного проветривания.
- Максимальная длина кабеля сигнальной линии составляет 500 м.
- Матричный дисплей с подсветкой. Информация выводится на русском языке.
- «Финишная» регулировка статического давления для компенсации увеличения сопротивления фильтра в процессе эксплуатации.
- Индикация неисправности и хранение архива.
- Пульт PZ-61DR-E нельзя подключать к вентустановкам LGH-RX5.

Проводной пульт для автономного управления одной или группой (не более 15) установок Lossnay.

- Группа может содержать не более 2 пультов управления. Оба пульта должны быть одного типа.
- Встроен таймер текущего дня.
- Автоматический выбор режимов: рекуперация или байпас.
- Информация на дисплей выводится на английском языке.
- Индикация неисправности.
- Пульт PZ-43SMF-E совместим с вентустановками LGH-RX5.

### Примечание.

Пульт управления PZ-60DR-E, применявшийся с вентустановками LGH-RX5, совместим с вентустановками LGH-RVX.



LGH-150/200/250RVXT-E1

КАНАЛЬНАЯ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ УСТАНОВКА

**LGH-RVXT-E1**

ВЕНТУСТАНОВКИ «LOSSNAY»

РАСХОД ВОЗДУХА: **1500–2500 м<sup>3</sup>/ч**

## ОПИСАНИЕ

- Высота вентустановки 500 мм.
- Высокая эффективность утилизации тепла. В качестве материала рекуператора используется ультратонкая пленка.
- Низкий уровень шума.
- Модели серии LGH-RVXT-E1 оснащены бесколлекторными двигателями вентиляторов постоянного тока, что обеспечивает низкое потребление электроэнергии.
- Система поставляется с двумя фильтрами (подача и вытяжка) класса EU-G3. Срок службы комплекта фильтров составляет около 5 лет.
- Предусмотрена автономная работа, работа совместно с кондиционерами серии Mr. Slim, а также в составе мультизональной VRF-системы City Multi.
- Подавление шума в канале приточного воздуха. Уровень наружного шума снижается на 40 дБ.
- Допускается дисбаланс приточного и вытяжного воздуха.
- Режимы работы: автоматический, рекуперация, без теплообмена. Предусмотрена возможность внешнего управления скоростью вентиляторов сухими контактами,

- сигналом 0~10 В, а также подключение к системе диспетчеризации.
- Встроенная система управления внешним приточным нагревателем.
- Бесплатная программа подбора и расчета параметров воздуха для приточно-вытяжных установок Lossnay ([www.mitsubishi-aircon.ru](http://www.mitsubishi-aircon.ru), раздел «Программы/Дистрибутивы»).
- Для управления используется русифицированный пульт PZ-61DR-E со встроенным недельным таймером или упрощенный пульт PZ-43SMF-E.
- Предусмотрено подключение датчика углекислого газа. По сигналу датчика (сухой контакт) вентустановка переходит на высокую скорость вращения вентилятора вне зависимости от скорости, установленной на пульте управления.
- Вентустановки LGH-RVXT-E1 допускают подключение Wi-Fi интерфейса MAC-567IF-E1 для местного и удаленного управления.


Модель	LGH-150RVXT-E1				LGH-200RVXT-E1				LGH-250RVXT-E1							
Ступень производительности вентилятора	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Расход воздуха	м <sup>3</sup> /ч	375	750	1125	1500	500	1000	1500	2000	625	1250	1875	2500			
Внешнее статическое давление	Па	11	44	98	175	11	44	98	175	11	44	98	175			
Потребляемая мощность	Вт	48	176	421	792	56	197	494	1000	82	244	687	1446			
Рабочий ток	А	0,36	1,10	2,40	4,30	0,39	1,10	2,70	5,40	0,57	1,40	3,60	7,60			
Эффективность рекуперации по температуре	%	81,5	81,0	80,5	80,0	84,0	82,5	81,0	80,0	82,5	80,5	79,0	77,0			
Эффективность рекуперации по энталпии, %	нагрев	75,0	73,0	71,0	70,0	83,0	77,0	73,5	72,5	79,0	74,0	71,5	68,0			
	охлаждение	74,0	72,0	70,0	69,0	80,5	74,5	71,0	70,0	76,5	71,5	69,0	65,5			
Уровень шума	дБ(А)	22,0	29,5	35,5	39,5	22,0	28,0	35,5	39,5	24,0	32,0	39,0	43,0			
Вес	кг	156				159				198						
Размеры Ш×Д×В	мм	1980×1500×500				1980×1500×500				1980×1500×500						
Электропитание	В, ф, Гц	220-240 В, 1 фаза, 50 Гц														
Гарантированный диапазон наружных температур (относительная влажность не более 80%)		-10°C ... +40°C — непрерывная работа приточного и вытяжного вентиляторов; -15°C ... -10°C — прерывистая работа приточного вентилятора (60 мин. — вкл, 10 мин. — выкл); ниже -15°C — прерывистая работа приточного вентилятора (5 мин. — вкл, 55 мин. — выкл)														
Завод (страна)	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION NAKATSUGAWA WORKS (Япония)															

## Примечание.


Вертикальное расположение, а также установка горизонтально в перевернутом положении не допускается.

## НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕПЛООБМЕНА


LGH-150RVXT-E1



LGH-200RVXT-E1



LGH-250RVXT-E1



## ОПЦИИ [АКСЕССУАРЫ]


	Наименование	Описание
1	PZ-61DR-E	Стандартный проводной пульт управления
2	PZ-43SMF-E	Упрощенный проводной пульт управления
3	MAC-567IF-E1	Wi-Fi интерфейс для местного и удаленного управления
4	PAC-SA88HA-E	Ответная часть к разъемам CN17, CN26

	Наименование	Описание
5	PAC-SE55RA-E	Ответная часть к разъему CN32
6	PZ-150RTF	Стандартный фильтр (EU-G3) для LGH-150RVXT-E
7	PZ-250RTF	Стандартный фильтр (EU-G3) для LGH-200/250RVXT-E
8	PZ-M6RTFM-E	Высокоэффективный фильтр (EU-M6)
9	PZ-F8RTFM-E	Высокоэффективный фильтр (EU-F8)



## Размеры

**ВЕНТУСТАНОВКИ**  
**LGH-150RVXT-E1**  
**LGH-200RVXT-E1**  
**LGH-250RVXT-E1**


Ед. изм.: мм




## ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



## РАСПОЛОЖЕНИЕ ЛЮКОВ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ



**Примечания:**  
1. Вентустановка должна быть расположена горизонтально. Вертикальное или перевернутое расположение не допускается.  
2. Прибор не предназначен для установки вне помещений.  
3. Предусмотреть уклон воздуховодов 1/30 в сторону наружной стены.  
4. Внутри здания допускается переносить вентустановку в вертикальном положении. Для этого следует предварительно извлечь теплообменник LOSSNAY и воздушные фильтры.



**GUG-01/02/03 SL-E**

ДЛЯ ВЕНТУСТАНОВОК «LOSSNAY»

РАСХОД ВОЗДУХА: **500–2500 м<sup>3</sup>/ч**

## ОПИСАНИЕ

Фреоновая секция охлаждения и нагрева GUG-SL-E предназначена для подключения к выходу притока приточно-вытяжных установок Lossnay серии LGH-RVX и LGH-RVXT. Предусмотрены 2 способа регулирования холодо- и теплопроизводительности: по температуре воздуха в помещении (в вытяжном канале), а также по температуре воздуха, подаваемого в помещение (кроме GUG-01SL-E). В первом случае вентустановка поддерживает целевую температуру в обслуживаемом помещении, а во втором — снимает избыточное теплосодержание приточного воздуха летом или подогревает его зимой. В качестве компрессорно-конденсаторных блоков (ККБ) используются наружные блоки полупромышленной серии Mr.SLIM PUHZ-ZRP. Список совместимых ККБ приведен в таблице ниже.


- Фреоновая секция GUG-SL-E имеет 2 печатных узла в блоке управления. Один, построенный на основе контроллера PAC-IF013B-E, осуществляет взаимодействие с ККБ, а другой — с вентустановкой LGH-RVX(T).
- Управляет секцией специальный настенный пульт, поставляемый в комплекте. С его помощью осуществляется включение/выключение всей системы, переключение режимов (охлаждение, нагрев, вентиляция) и установка целевой температуры. Дополнительный пульт (опция PZ-61DR-E) может быть подключен к вентустановке Lossnay для настройки ее специальных функций.

## Примечание.

Для совместимости с GUG-SL-E приточно-вытяжная установка Lossnay серии LGH-RVX должна иметь дату производства «июнь 2016» или позднее (серийный номер 16060001 и выше, версия встроенного программного обеспечения «05» или выше).

Наименование модели Lossnay	Регулирование температуры вытяжного воздуха					Регулирование температуры приточного воздуха			Статическое давление
	Фреоновая секция	Компрессорно-конденсаторный блок	Теплопроизводительность: полная (Lossnay)	Холодопроизводительность: полная (Lossnay)	Расход воздуха	Фреоновая секция	Компрессорно-конденсаторный блок	Расход воздуха	
LGH-50RVX-E	GUG-01SL-E	PUHZ-ZRP35	6,6 кВт (2,5 кВт)	5,2 кВт (1,6 кВт)	350~695 м <sup>3</sup> /ч	нет	GUG-02SL-E	PUHZ-ZRP50	105 Па
LGH-65RVX-E			7,7 кВт (3,2 кВт)	6,1 кВт (2,1 кВт)	350~900 м <sup>3</sup> /ч				95 Па
LGH-80RVX-E	GUG-02SL-E	PUHZ-ZRP50	10,1 кВт (4,1 кВт)	7,7 кВт (2,7 кВт)	560~1200 м <sup>3</sup> /ч	GUG-02SL-E	PUHZ-ZRP50	560~1200 м <sup>3</sup> /ч	130 Па
LGH-100RVX-E		PUHZ-ZRP71	13,3 кВт (5,3 кВт)	10,5 кВт (3,4 кВт)	700~1200 м <sup>3</sup> /ч			700~1200 м <sup>3</sup> /ч	130 Па
LGH-150RVX(T)-E	GUG-03SL-E	PUHZ-ZRP100	20,6 кВт (7,6 кВт)	14,4 кВт (4,9 кВт)	1050~2250 м <sup>3</sup> /ч	GUG-03SL-E	PUHZ-ZRP71	1050~2250 м <sup>3</sup> /ч	150 Па (150 Па)
LGH-200RVX(T)-E			24,0 кВт (10,5 кВт)	16,2 кВт (6,7 кВт)	1050~2600 м <sup>3</sup> /ч			1050~2600 м <sup>3</sup> /ч	105 Па (145 Па)
LGH-250RVXT-E			26,3 кВт (12,3 кВт)	20,3 кВт (7,8 кВт)	1750~2880 м <sup>3</sup> /ч			1000~2600 м <sup>3</sup> /ч	140 Па

## Размеры



# ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ

СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И НАГРЕВА ВОДЫ

Принцип получения тепла с помощью теплового насоса отличается от традиционных систем нагрева, основанных на сжигании газа или жидкого топлива, а также прямого преобразования электрической энергии в тепловую. В таких системах единица энергии энергоносителя преобразуется в неполную единицу тепловой энергии. В то время как тепловой насос, затрачивая единицу электрической энергии, «перекачивает» в помещение от 2 до 6 единиц тепловой энергии, забирая ее из наружного воздуха. Поэтому высокая эффективность воздушного теплового насоса делает естественным выбор в пользу таких систем для отопления помещений и нагрева воды на объектах, имеющих ограниченные энергоресурсы.

Дополнительный энергетический и экономический эффект применения тепловых насосов основан на создании контура утилизации (использования) тепла в рамках единой системы охлаждения, отопления и нагрева воды. Эта возможность востребована на объектах со значительным потреблением горячей воды, например, в ресторанах, фитнес-клубах, офисах и коттеджах.

- Тепловые насосы ZUBADAN Inverter выпускаются в бытовой, полупромышленной и мультизональной модификациях.
- Теплопроизводительность одной системы может составлять от 3 до 63 кВт.
- Минимальная температура наружного воздуха –28°C. При более низких температурах холодного периода года устанавливают, так называемые, бивалентные системы с дополнительным источником тепла. Такая комбинация позволяет практически весь отопительный период использовать тепловой насос, и лишь в редкие холодные дни задействовать дополнительный источник тепла.
- Предусмотрено центральное управление системой отопления и горячего водоснабжения, диспетчеризация и подключение в системы «умный дом».



**ZUBADAN**

# СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И НАГРЕВА ВОДЫ


## СХЕМА СЕРИИ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ

Серия	Наименование	Теплопроизводительность, кВт										Назначение	стр.			
Бытовая серия	Наружный блок ZUBADAN <b>MUZ-LN VGHZ</b>	3,2	4,0		6,0							• Воздушное отопление	216			
	Наружный блок ZUBADAN <b>MUZ-FH VEHZ</b>	3,2	4,0		6,0							• Воздушное отопление	218			
	Наружный блок ZUBADAN <b>MUFZ-KJ VEHZ</b>	3,4	4,3		6,0							• Воздушное отопление	220			
	Мультисистема ZUBADAN <b>MXZ-2E53VAHZ</b> <b>MXZ-4E83VAHZ</b>			6,4			9,0					• Воздушное отопление	222			
Полупромышленная серия Mr. Slim	Наружный блок ZUBADAN <b>PUHZ-SHW</b>				8,0		11,2		14,0			• Воздушное отопление • Нагрев (охлаждение) воды • Нагрев (охлаждение) приточного воздуха	224			
	Наружный блок ZUBADAN <b>PUHZ-SHW230YKA2</b>									23,0		• Нагрев (охлаждение) воды • Нагрев (охлаждение) приточного воздуха	224			
	Наружный блок ZUBADAN/ POWER INVERTER <b>PUHZ-SHW/SW</b>			7,0	8,0		11,2		14,0	16,0	23,0	27,0	• Нагрев (охлаждение) воды	228		
	Гидромодули			5,0	7,0	8,0	9,0	11,2	14,0				• Отопление и ГВС	232		
Мультизональные VRF-системы City Multi G5	Контроллеры PAC-IF061B-E PAC-SIF051B-E												• Отопление и ГВС	238		
	Наружный блок ZUBADAN <b>PUHY-HP</b>									25,0		31,5	50,0	63,0	• Воздушное отопление • Нагрев (охлаждение) воды	242
	Бустерный блок <b>PWFY-P BU</b>						12,5							• Нагрев воды (до 70°C)	244	
	Теплообменный блок <b>PWFY-EP AU</b>						12,5							• Нагрев (охлаждение) воды	245	

## Что такое тепловой насос?

Второе начало термодинамики гласит: «Теплота самопроизвольно переходит от тел более нагретых к телам менее нагретым». А можно ли заставить тепло двигаться в обратном направлении? Да, но в этом случае потребуются дополнительные затраты энергии (работа).

Системы, которые переносят тепло в обратном направлении, часто называют тепловыми насосами. Тепловой насос может представлять собой парокомпрессионную холодильную установку, которая состоит из следующих основных компонентов: компрессор, конденсатор, расширительный вентиль и испаритель. Газообразный хладагент поступает на вход компрессора. Компрессор сжимает газ, при этом его давление и температура увеличиваются (универсальный газовый закон Менделеева—Клапейрона). Горячий газ подается в теплообменник, называемый конденсатором, в котором он охлаждается, передавая свое тепло воздуху или воде, и конденсируется — переходит в жидкое состояние. Далее на пути жидкости высокого давления установлен расширительный вентиль, понижающий давление хладагента. Компрессор и расширительный вентиль делят замкнутый гидравлический контур на две части: сторону высокого давления и сторону низкого давления. Проходя через расширительный вентиль, часть жидкости испаряется, и температура потока понижается.



Далее этот поток поступает в теплообменник (испаритель), связанный с окружающей средой (например, воздушный теплообменник на улице). При низком давлении жидкость испаряется (превращается в газ) при температуре ниже, чем температура наружного воздуха или грунта. В результате часть тепла наружного воздуха или грунта переходит во внутреннюю энергию хладагента. Газообразный хладагент вновь поступает в компрессор — контур замыкается.

$$\begin{array}{c}
 \boxed{\text{«1 кВт»}} \\
 \text{потребляемая электрическая мощность} \\
 + \\
 \boxed{\text{«4 кВт»}} \\
 \text{теплота наружного воздуха} \\
 = \\
 \boxed{\text{«5 кВт»}}
 \end{array}$$

теплопроизводительность

Коэффициент энергоэффективности теплового насоса:

$$COP = \frac{5 \text{ кВт}}{1 \text{ кВт}} = 5$$

Можно сказать, что работа компрессора идет не столько на «производство» теплоты, сколько на ее перемещение. Поэтому, затрачивая всего 1 кВт электрической мощности на привод компрессора, можно получить теплопроизводительность конденсатора около 5 кВт.

Тепловой насос несложно заставить работать в обратном направлении, то есть использовать его для охлаждения воздуха в помещении летом.

ТЕПЛОВОЙ НАСОС С ИНВЕРТОРОМ

# MUZ-LN VGHZ

НАСТЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК  
(СЕРИЯ ПРЕМИУМ)

**3,2–6,0 кВт** (НАГРЕВ-ОХЛАЖДЕНИЕ)

## ОПИСАНИЕ

Дизайн внутреннего блока серии ПРЕМИУМ — это сочетание простых форм, строгой геометрии линий и специального комбинированного пластика, который подобно лакокрасочному покрытию типа «металлик» имеет глубинную структуру и прозрачный верхний слой. Предусмотрено три цветовых решения на основе комбинированного пластика и одна линейка блоков белого цвета без прозрачного верхнего слоя.

- Работа в режиме нагрева до  $-25^{\circ}\text{C}$ . Стабильная теплопроизводительность при низкой температуре наружного воздуха. Установлен электронагреватель поддона наружного блока.
  - Низкий уровень шума — 19 дБ (MSZ-LN25/35VG).
  - Датчик «3D I-SEE» создает трехмерную температурную картину помещения и находит в нем положение людей. На этих данных основаны режимы автоматического
- отклонения или наведения воздушного потока, а также режим энергосбережения.
- Раздельное управление воздушными заслонками для широкого охвата помещения, а также для создания комфортных условий одновременно для нескольких пользователей.
  - Система очистки воздуха Plasma Quad Plus позволяет быстро избавиться от бактерий, вирусов, аллергенов и пыли, а также задерживает мелкодисперсные частицы PM2.5, содержащиеся в воздухе около оживленных городских магистралей, предприятий или ТЭЦ. Встроенный дезодорирующий фильтр эффективно удаляет неприятные запахи.
  - Внутренние блоки комплектуются дезодорирующим фильтром и бактерицидным фильтром с ионами серебра.

## СЕРИЯ ПРЕМИУМ С НАСТЕННЫМ ВНУТРЕННИМ БЛОКОМ

Внутренний блок (ВБ)		MSZ-LN25VG	MSZ-LN35VG	MSZ-LN50VG
Наружный блок (НБ)		MUZ-LN25VGHZ	MUZ-LN35VGHZ	MUZ-LN50VGHZ
Электропитание		220–240 В, 1 фаза, 50 Гц		
Нагрев	Производительность (мин.–макс.)	кВт	3,2 (1,0 - 6,3)	4,0 (1,0 - 6,6)
	Потребляемая мощность	кВт	0,58	0,80
	Сезонная энергоэффективность SCOP		5,2 (A+++)	5,1 (A+++)
	Уровень звукового давления ВБ	дБ(А)	19-24-29-36-45	19-24-29-36-45
	Уровень звукового давления НБ	дБ(А)	49	50
	Расход воздуха ВБ	м <sup>3</sup> /ч	240-864	258-822
Охлаждение	Производительность (мин.–макс.)	кВт	2,5 (0,8 - 3,5)	3,5 (0,8 - 4,0)
	Потребляемая мощность	кВт	0,485	0,82
	Сезонная энергоэффективность SEER		10,5 (A+++)	9,4 (A+++)
	Уровень звукового давления ВБ	дБ(А)	19-23-29-36-42	19-24-29-36-43
	Уровень звуковой мощности ВБ	дБ(А)	58	58
	Уровень звукового давления НБ	дБ(А)	46	49
Максимальный рабочий ток	Уровень звуковой мощности НБ	дБ(А)	60	51
	Расход воздуха ВБ	м <sup>3</sup> /ч	258-714	258-768
Диаметр труб		А	9,6	10,2
Фреонопровод между блоками	Жидкость	мм (диам.)	6,35 (1/4)	
	Газ	мм (диам.)	9,52 (3/8)	
Гарантированный диапазон наружных температур	Длина	м	20	20
	Перепад высот	м	12	12
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO, LTD (Таиланд)		
Внутренний блок	Потребляемая мощность	Вт	29	29
	Размеры Ш×Г×В	мм	890×233×307(+34)	
	Диаметр дренажа	мм	16	16
	Вес	кг	15,5	15,5
Наружный блок	Размеры Ш×Г×В	мм	800×285×550	800×285×550
	Вес	кг	35,0	36,0



**ZUBADAN**

**MSZ-LN25-50VGR**  
рубиново-красный

## ЦВЕТА ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ



наружный блок **DC Inverter**

ХЛАДЕНІТ R32	Poki Poki	вентилятор DC	PAM	накатка	SEER A+++	SCOP A+++
					25, 35	25, 35

## внутренний блок

### 3D i-see Sensor



**Plasma Quad Plus**

Фреонопроводы R22




## ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

	Наименование	Описание
1	<b>MAC-3010FT-E</b>	Сменный элемент дезодорирующего фильтра (рекомендуется замена при ухудшении эффективности дезодорирования)
2	<b>MAC-2390FT-E</b>	Сменный элемент бактерицидного фильтра с ионами серебра (рекомендуется замена 1 раз в год)
3	<b>PAR-40MAA</b>	Полнофункциональный проводной пульт управления (для подключения необходим интерфейс MAC-334IF-E)
4	<b>PAC-YT52CRA</b>	Упрощенный проводной пульт управления (для подключения необходим интерфейс MAC-334IF-E)
5	<b>MAC-889SG</b> <b>MAC-881SG</b>	Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха (MUZ-LN25/35VGHZ)
6	<b>MAC-886SG-E</b>	Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха (MUZ-LN50VGHZ)
7	<b>MAC-1702RA-E</b> <b>MAC-1710RA-E</b>	Кабель с разъемом для подключения к плате внутреннего блока внешнего сухого контакта (вкл/выкл). Длина кабеля 2 м — MAC-1702RA-E и 10 м — MAC-1710RA-E.
8	<b>MAC-334IF-E</b>	Комбинированный интерфейс для подключения к сигнальной линии M-NET VRF-систем City Multi, а также для подключения проводного пульта и внешних цепей управления и контроля.
9	<b>MAC-397IF-E</b>	Конвертер для подключения внешних цепей управления и контроля
10	<b>INKNXMIT001I000</b>	Конвертер для подключения в сеть KNX TP-1 (EIB)
11	<b>INMBSMIT001I000</b>	Конвертер для подключения в сеть RS485/Modbus RTU
12	<b>INBACMIT001I100</b>	Конвертер для подключения в сеть BACnet

## Размеры



**ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ:**  
MSZ-LN25VG(B/R/V/W)  
MSZ-LN35VG(B/R/V/W)

**MSZ-LN50VG(B/R/V/W)**  
**MSZ-LN60VG(B/R/V/W)**




Изоляция	MSZ-LN25/35/50VG: Ø35 (наружный диаметр) MSZ-LN60VG: Ø37 (наружный диаметр)
Фреонопровод	Ø6,35 - 0,5 м (вальцовка Ø6,35)
Жидкость	MSZ-LN25/35/50VG: Ø9,52 - 0,45 м (вальцовка Ø9,52) MSZ-LN60VG: Ø9,52 - 0,45 м (вальцовка Ø12,7)
Газ	
Дренажный шланг	Наружный диаметр изоляции Ø28, наружный диаметр штуцера Ø16

**НАРУЖНЫЕ БЛОКИ:**  
MUZ-LN25VGHZ  
MUZ-LN35VGHZ



### ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ





Если блок устанавливается на раме, то ее высота должна в 2 раза превышать максимальную высоту снежного покрова.


Дозаправка хладагента (R32) при длине свыше 7 м

MUZ-LN25/35VGHZ 30 г/м × (длина трубы хладагента (м) – 7)

**НАРУЖНЫЙ БЛОК**  
MUZ-LN50VGHZ



### ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ




Дозаправка хладагента (R32) при длине свыше 7 м

MUZ-LN50VGHZ 20 г/м × (длина трубы хладагента (м) – 7)

## Схема соединений внутреннего и наружного блоков

Кабель электропитания (автоматический выключатель):

MUZ-LN25VGHZ: 3×1,5  $\text{mm}^2$  (10 A)  
MUZ-LN35VGHZ: 3×1,5  $\text{mm}^2$  (12 A)  
MUZ-LN50VGHZ: 3×2,5  $\text{mm}^2$  (16 A)



## Наружные блоки

**MUZ-LN25VGHZ**

**MUZ-LN35VGHZ**

Размеры Ш×Г×В

800×285×880 мм

**MUZ-LN50VGHZ**

Размеры Ш×Г×В

840×330×880 мм



ТЕПЛОВОЙ НАСОС С ИНВЕРТОРОМ

# MUZ-FH VEHZ

НАСТЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК  
(СЕРИЯ ДЕЛЮКС)



**3,2–6,0 кВт** (НАГРЕВ-ОХЛАЖДЕНИЕ)

ZUBADAN

## ОПИСАНИЕ

- Работа в режиме нагрева до  $-25^{\circ}\text{C}$ . Стабильная теплопроизводительность при низкой температуре наружного воздуха. Установлен электронагреватель в поддоне наружного блока.
- Датчик «3D I-SEE» создает трехмерную температурную картину помещения и находит в нем положение людей. На этих данных базируются режимы автоматического отклонения или наведения воздушного потока, а также режим энергосбережения.
- Система очистки воздуха «Plasma Quad» позволяет быстро избавиться от бактерий, вирусов, аллергенов и пыли. Встроенный дезодорирующий фильтр эффективно удаляет неприятные запахи.
- Естественный воздушный поток внутреннего блока передает особенности природного движения воздуха и незаметно создает ощущение спокойствия и тишины.
- Раздельное управление воздушными заслонками для широкого охвата помещения, а также для создания комфорта одновременно для нескольких пользователей.
- Рекордно высокий уровень энергоэффективности позволяет использовать кондиционер круглые сутки, не заботясь о стоимости электроэнергии.
- Низкий уровень шума — 20 дБ (MSZ-FH25VE).
- Установка на старые трубопроводы: при замене старых систем с хладагентом R22 на новые модели не требуется замена или промывка труб.
- Внутренние блоки MSZ-FH VE2 комплектуются бактерицидным фильтром с ионами серебра.

3D i-see Sensor

Plasma Quad



## СЕРИЯ ДЕЛЮКС С НАСТЕННЫМ ВНУТРЕННИМ БЛОКОМ

Внутренний блок (ВБ)		MSZ-FH25VE2	MSZ-FH35VE2	MSZ-FH50VE2
Наружный блок (НБ)		MUZ-FH25VEHZ	MUZ-FH35VEHZ	MUZ-FH50VEHZ
Электропитание		220–240 В, 1 фаза, 50 Гц		
Нагрев	Производительность (мин.–макс.)	кВт	3,2 (1,0 - 6,3)	4,0 (1,0 - 6,6)
	Потребляемая мощность	кВт	0,58	0,80
	Сезонная энергоэффективность SCOP		4,9 (A++)	4,8 (A++)
	Уровень звукового давления ВБ	дБ(А)	20-24-29-36-44	21-24-29-36-44
	Уровень звукового давления НБ	дБ(А)	49	50
	Расход воздуха ВБ	м <sup>3</sup> /ч	240 - 792	342 - 876
Охлаждение	Производительность (мин.–макс.)	кВт	2,5 (1,4 - 3,5)	3,5 (0,8 - 4,0)
	Потребляемая мощность	кВт	0,485	0,82
	Сезонная энергоэффективность SEER		9,1 (A++++)	8,9 (A++++)
	Уровень звукового давления ВБ	дБ(А)	20-23-29-36-42	21-24-29-36-42
	Уровень звуковой мощности ВБ	дБ(А)	58	58
	Уровень звукового давления НБ	дБ(А)	46	49
	Уровень звуковой мощности НБ	дБ(А)	60	61
	Расход воздуха ВБ	м <sup>3</sup> /ч	234 - 696	234 - 696
Максимальный рабочий ток		А	9,6	10,5
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	
	Газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	
Фреонопровод между блоками	Длина	м	20	20
	Перепад высот	м	12	12
Гарантированный диапазон наружных температур	Охлаждение		$-10 \sim +46^{\circ}\text{C}$ по сухому термометру	
	Нагрев		$-25 \sim +24^{\circ}\text{C}$ по влажному термометру	
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO, LTD (Тайланд)		
Внутренний блок	Потребляемая мощность	Вт	29	29
	Размеры ШxГxВ	мм	925x234x305(17)	
	Диаметр дренажа	мм	16	16
	Вес	кг	13,5	13,5
Наружный блок	Размеры ШxГxВ	мм	800x285x550	800x285x550
	Вес	кг	37,0	37,0
		840x330x880		

## Наружные блоки

MUZ-FH25VEHZ

MUZ-FH50VEHZ

Размеры ШxГxВ

840x330x880 мм



## ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

	Наименование	Описание
1	MAC-3000FT-E	Сменный элемент дезодорирующего фильтра (рекомендуется замена при ухудшении эффективности дезодорирования)
2	MAC-2380FT-E	Сменный элемент бактерицидного фильтра с ионами серебра (рекомендуется замена 1 раз в год)
3	PAR-40MAA	Полнофункциональный проводной пульт управления (для подключения необходим интерфейс MAC-334IF-E)
4	PAC-YT52CRA	Упрощенный проводной пульт управления (для подключения необходим интерфейс MAC-334IF-E)
5	MAC-889SG	Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха (MUZ-FH25/35)
6	MAC-886SG-E	Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха (MUZ-FH50)
7	MAC-1702RA-E MAC-1710RA-E	Кабель с разъемом для подключения к плате внутреннего блока внешнего сухого контакта (вкл/выкл). Длина кабеля 2 м — MAC-1702RA-E и 10 м — MAC-1710RA-E.
8	MAC-334IF-E	Комбинированный интерфейс для подключения к сигнальной линии M-NET VRF-систем City Multi, а также для подключения проводного пульта и внешних цепей управления и контроля.
9	MAC-567IF-E1	Wi-Fi интерфейс для местного и удаленного управления
10	INKNXMIT001I000	Конвертер для подключения в сеть KNX TP-1 (EIB)
11	INMBSMIT001I000	Конвертер для подключения в сеть RS485/Modbus RTU
12	INBACMIT001I100	Конвертер для подключения в сеть BACnet


## Размеры

### ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ:



MSZ-FH25VE2

MSZ-FH35VE2


MSZ-FH50VE2



ИК-пульт управления SG15C



Ед. изм.: мм




Фреонопровод	Изоляция Ø37 (наружный диаметр)
Жидкость	Ø6,35 - 0,39 м (вальцовка Ø6,35)
Газ	MSZ-FH25/35VE2: Ø9,52 - 0,34 м (вальцовка Ø9,52) MSZ-FH50VE2: Ø9,52 - 0,43 м (вальцовка Ø12,7)
Дренажный шланг	Наружный диаметр изоляции Ø28, наружный диаметр штуцера Ø16

### НАРУЖНЫЕ БЛОКИ:




MUZ-FH25VEHZ

MUZ-FH35VEHZ




### НАРУЖНЫЙ БЛОК

MUZ-FH50VEHZ



### ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ



Если блок устанавливается на раме, то ее высота должна в 2 раза превышать максимальную высоту снежного покрова.

Дозаправка хладагента (R410A)	
MUZ-FH25/35VEHZ	30 г/м × (длина трубы хладагента (м) - 7)

### ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ



Обычно открыто.  
Не менее 500 мм при отсутствии препятствий спереди и с боковых сторон.

Дозаправка хладагента (R410A)	
MUZ-FH50VEHZ	20 г/м × (длина трубы хладагента (м) - 7)

## Схема соединений внутреннего и наружного блоков

Кабель электропитания

(автоматический выключатель):

MUZ-FH25VEHZ: 3x1,5  $\text{mm}^2$  (10 A)

MUZ-FH35VEHZ: 3x1,5  $\text{mm}^2$  (12 A)

MUZ-FH50VEHZ: 3x2,5  $\text{mm}^2$  (16 A)



ТЕПЛОВОЙ НАСОС С ИНВЕРТОРОМ

# MUFZ-KJ VEHZ

НАПОЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК

**3,4–6,0 кВт** (НАГРЕВ-ОХЛАЖДЕНИЕ)




## ОПИСАНИЕ

- Работа в режиме нагрева до  $-25^{\circ}\text{C}$ . Стабильная теплопроизводительность при низкой наружной температуре. Установлен электронагреватель поддона наружного блока.
- Предназначен для помещений, в которых невозможно разместить настенные внутренние блоки, а также для интерьеров, где предпочтительна напольная установка.
- Изящный дизайн, компактная и легкая конструкция. Низкий уровень шума.
- Подача воздуха вверх или в двух направлениях: вверх и вниз. Система воздухораспределения имеет 3 направляющих воздушного потока с независимым приводом.
- Беспроводной пульт со встроенным недельным таймером.
- Режим дежурного отопления «I save».
- Режим экономичного охлаждения «ECONO COOL».
- В комплекте с блоком поставляется ИК-пульт управления. С помощью дополнительного интерфейса MAC-334IF можно подключить настенный проводной пульт управления PAR-40MAA. Этот пульт имеет русифицированный пользовательский интерфейс.
- В моделях MFZ-KJ VE2 применяется бактерицидная фильтрующая вставка с ионами серебра.
- Установка на старые трубопроводы: при замене старых систем с хладагентом R22 на данные модели не требуется замена или промывка труб.

## наружный блок



## внутренний блок



С электрическим нагревателем поддона      Без электрического нагревателя поддона


Внутренний блок (ВБ)		MUFZ-KJ25VE2	MUFZ-KJ35VE2	MUFZ-KJ50VE2
Наружный блок (НБ)		MUFZ-KJ25VEHZ	MUFZ-KJ35VEHZ	MUFZ-KJ50VEHZ
Электропитание		220–240 В, 1 фаза, 50 Гц		
Нагрев	Производительность (мин.–макс.)	кВт	3,4 (1,2 – 4,6)	4,3 (1,2 – 5,5)
	Потребляемая мощность	кВт	0,77	1,1
	Сезонная энергоэффективность SCOP	(A++)	4,5 (A++)	4,4 (A++)
	Уровень звукового давления ВБ	дБ(А)	19-25-30-35-41	19-25-30-35-41
	Уровень звукового давления НБ	дБ(А)	51	51
	Расход воздуха ВБ	м <sup>3</sup> /ч	234-582	234-582
Охлаждение	Производительность (мин.–макс.)	кВт	2,5 (0,5 – 3,4)	3,5 (0,5 – 3,7)
	Потребляемая мощность	кВт	0,54	0,94
	Сезонная энергоэффективность SEER	(A+++)	8,5 (A+++)	8,1 (A++)
	Уровень звукового давления ВБ	дБ(А)	20-25-30-35-39	20-25-30-35-39
	Уровень звуковой мощности ВБ	дБ(А)	49	50
	Уровень звукового давления НБ	дБ(А)	46	47
	Уровень звуковой мощности НБ	дБ(А)	59	60
	Расход воздуха ВБ	м <sup>3</sup> /ч	234-492	234-492
Максимальный рабочий ток		А	9,4	10,2
Фреонопровод между блоками	Длина	м	20	20
	Перепад высот	м	12	12
Гарантируемый диапазон наружных температур	Охлаждение	°С	$-10 \sim +46^{\circ}\text{C}$ по сухому термометру	
	Нагрев	°С	$-25 \sim +24^{\circ}\text{C}$ по влажному термометру	
Внутренний блок	Потребляемая мощность	Вт	16	16
	Размеры ШxГxВ	мм	750x215x600	
	Вес	кг	15	15
	Завод (страна)	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония)		
Наружный блок	Размеры ШxГxВ	мм	800x285x550	840x330x860
	Вес	кг	37	37
	Завод (страна)	MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд)		

## ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)



Наименование	Описание
1 MAC-2370FT-E	Сменный элемент бактерицидного фильтра с ионами серебра (рекомендуется замена 1 раз в год)
2 PAR-40MAA	Полнофункциональный проводной пульт управления (для подключения необходим интерфейс MAC-334IF-E)
3 PAC-YT52CRA	Упрощенный проводной пульт управления (для подключения необходим интерфейс MAC-334IF-E)
4 MAC-889SG	Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха (MUFZ-KJ25/35)
5 MAC-886SG-E	Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха (MUFZ-KJ50)
6 MAC-1702RA-E MAC-1710RA-E	Кабель с разъемом для подключения к плате внутреннего блока внешнего сухого контакта (вкл/выкл). Длина кабеля 2 м — MAC-1702RA-E и 10 м — MAC-1710RA-E.
7 MAC-334IF-E	Комбинированный интерфейс для подключения к сигнальной линии M-NET VRF-систем City Multi, а также для подключения проводного пульта и внешних цепей управления и контроля.
8 MAC-567IF-E1	Wi-Fi интерфейс для местного и удаленного управления
9 INKNXMIT001I000	Конвертер для подключения в сеть KNX TP-1 (EIB)
10 INMBMSMIT001I000	Конвертер для подключения в сеть RS485/Modbus RTU
11 INBACMIT001I100	Конвертер для подключения в сеть BACnet

## Размеры


**ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ:**  
MFZ-KJ25/35/50VE2





**НАРУЖНЫЕ БЛОКИ:**  
MUFZ-KJ25VEHZ  
MUFZ-KJ35VEHZ




### ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ



**НАРУЖНЫЕ БЛОКИ:**  
MUFZ-KJ50VEHZ



### ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ



### Регулирование количества хладагента (R410A)

Наружный прибор заправлен достаточным количеством хладагента на длину фреонопровода до 7 м. Если длина трубы превышает 7 м, то необходима дополнительная заправка хладагента (R410A).

MUFZ-KJ25/35VEHZ	30 г/м × (длина трубы хладагента (м) - 7)
MUFZ-KJ50VEHZ	20 г/м × (длина трубы хладагента (м) - 7)

## Схема соединений внутреннего и наружного блоков

Схема соединений внутренних блоков MFZ-KJ25/35/50VE2 и наружных блоков MUFZ-KJ25/35/50VEHZ аналогична приведенной ранее для систем MSZ-FH25/35/50VE2 с наружными блоками MUZ-FH25/35/50VEHZ.

**MXZ-2E/4E VAHZ**

МУЛЬТИСИСТЕМА (2 или 4 ВНУТРЕННИХ БЛОКА)

**6,4–9,0 кВт** (НАГРЕВ-ОХЛАЖДЕНИЕ)

## ОПИСАНИЕ

- Мультисистема с тепловым насосом позволяет одновременно отапливать несколько помещений, независимо поддерживая в каждом из них целевую температуру.
- Работа в режиме нагрева до  $-25^{\circ}\text{C}$ . Стабильная теплопроизводительность при низкой наружной температуре. Установлен электронагреватель поддона наружного блока для предотвращения замерзания конденсата.
- Подключение 2 или 4 внутренних блоков различного конструктивного исполнения.
- Низкий уровень шума и вибраций.
- Охлаждение при температуре наружного воздуха до  $-10^{\circ}\text{C}$ .
- Высокая энергоэффективность: сезонный класс энергоэффективности «A++» в режиме охлаждения и «A+» — в режиме нагрева.
- Предусмотрена автоматическая проверка правильности соединения фреонопроводов и сигнальных линий, а также автоматическая коррекция при неправильном соединении.

Характеристики наружного агрегата при подключении внутренних блоков в различных комбинациях представлены на сайте [www.mitsubishi-aircon.ru](http://www.mitsubishi-aircon.ru) в разделе «Программы/On-line программы/Мультисистемы MXZ».

Список параметров наружного агрегата:

- полная производительность (охлаждение/нагрев), а также минимальное и максимальное значения;
- потребляемая мощность (охлаждение/нагрев), а также минимальное и максимальное значения;
- рабочий ток (охлаждение/нагрев);
- коэффициент мощности (охлаждение/нагрев).



Список параметров внутренних блоков:

- полная производительность (охлаждение/нагрев).

		Наружный блок (НБ)	MXZ-2E53VAHZ	MXZ-4E83VAHZ
Электропитание		В, ф, Гц	220–240 В, 1 фаза, 50 Гц	
Количество внутренних блоков			2	2~4
Нагрев	Производительность (мин.–макс.)	кВт	6,4 (1,0 - 7,0)	9,0 (3,5 - 11,6)
	Потребляемая мощность	кВт	1,36	1,90
	Сезонная энергоэффективность SCOP		4,1 (A+)	4,1 (A+)
	Уровень звукового давления НБ	дБ(А)	47	57
Охлаждение	Производительность (мин.–макс.)	кВт	5,3 (1,1 - 6,0)	8,3 (3,5 - 9,2)
	Потребляемая мощность	кВт	1,29	2,25
	Сезонная энергоэффективность SEER		6,5 (A++)	6,5 (A++)
	Уровень звукового давления НБ	дБ(А)	45	53
	Уровень звуковой мощности НБ	дБ(А)	55	66
	Максимальный рабочий ток	А	15,6	28,0
	Автоматический выключатель	А	25	30
	Диаметр труб	жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4) × 2
Фреонопровод между блоками		газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8) × 2
	суммарно	м	30	70
	от НБ до ВБ	м	20	25
	Перепад высот	НБ выше ВБ	м	10
Гарантированный диапазон наружных температур	НБ ниже ВБ	м	15	15
	между ВБ	м	15	15
	охлаждение	°С	-10 ~ +46°С по сухому термометру	
На- ру- ж- ный блок	нагрев	°С	-25 ~ +24°С по влажному термометру	
	Размеры Ш×Г×В	мм	950×330×796	950×330×1048
	Вес	кг	61	87
Завод (страна)		SHANGHAI MITSUBISHI ELECTRIC & SHANLING AIR-CONDITIONER AND ELECTRIC APPLIANCE CO., Ltd. (Китай)	MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд)	

MXZ-2E53VAHZ

MXZ-4E83VAHZ

## Наружный блок



С электрическим нагревателем поддона



Без электрического нагревателя поддона

## СОВМЕСТИМЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ


	Внутренние блоки	MXZ-2E53VAHZ	MXZ-4E83VAHZ
Настенные	MSZ-LN25/35VG	●	● (ER2)
	MSZ-LN50VG		
	MSZ-LN60VG		
	MSZ-FH25/35VE	●	●
	MSZ-FH50VE		●
	MSZ-EF22~50VE	●	●
	MSZ-SF25~50VE	●	●
	MSZ-GF60/71VE		●
	MSZ-SF15/20VA	●	●
	MSZ-AP15~50VG(K)		●
Напольный	MSZ-AP60~71VG(K)		
	MFZ-KJ25VE	●	●
	MFZ-KJ35VE	●	●
Однопоточная кассета	MFZ-KJ50VE		●
	MLZ-KP25VF		●
	MLZ-KP35VF		●
4-х поточная кассета	MLZ-KP50VF		●
	SLZ-M25FA	●	●
	SLZ-M35FA	●	●
	SLZ-M50FA		●
Канальный	SLZ-M60FA		
	SEZ-M25DA	●	●
	SEZ-M35DA	●	●
	SEZ-M50DA		●
	SEZ-M60DA		●
4-х поточная кассета	SEZ-M71DA		●
	PLA-M35EA		
	PLA-M50EA		●
	PLA-M60EA		●
Подвесной	PLA-M71EA		●
	PCA-M35KA		
	PCA-M50KA		●
	PCA-M60KA		●
Канальный	PCA-M71KA		●
	PEAD-M50JA		●
	PEAD-M60JA		●
	PEAD-M71JA		●

## ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)


	Наименование	Описание
1	PAC-SH96SG-E	Решетка для изменения направления выброса воздуха
2	PAC-SG76RJ-E	Переходник 3/8 > 5/8
3	PAC-493PI	Переходник 1/4 > 3/8
4	MAC-A454JP	Переходник 3/8 > 1/2
5	MAC-A455JP	Переходник 1/2 > 3/8
6	MAC-A456JP	Переходник 1/2 > 5/8
7	PAC-IF01MNT-E	Конвертер для подключения к сигнальной линии Сити Мульти (M-NET)

## Размеры


### НАРУЖНЫЙ БЛОК MXZ-2E53VAHZ




### НАРУЖНЫЙ БЛОК MXZ-4E83VAHZ



### ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ




### СЕРВИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО



### КОРРЕКЦИЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ

**MXZ-2E53VAHZ**  
**MXZ-4E83VAHZ**




### Схема соединений наружного и внутренних блоков

#### MXZ-2E53VAHZ MXZ-4E83VAHZ

Кабель (автоматический выключатель):  
MXZ-2E53VAHZ — 3×2,5 мм<sup>2</sup> (25 А)  
MXZ-4E83VAHZ — 3×4 мм<sup>2</sup> (30 А)

Сечение кабеля на участке D — 4×1,5 мм<sup>2</sup>



### Регулирование количества хладагента (R410A)

Наружный прибор заправлен достаточным количеством хладагента на длину фреонопровода до 20 м (MXZ-2E53VAHZ) и 25 м (MXZ-4E83VAHZ). Если длина трубы превышает указанные значения, то необходима дополнительная заправка хладагента (R410A).

Модель	Длина фреонопроводов, не требующая дозаправки	Расчет дозаправки
MXZ-2E53VAHZ	20 м	20 г/м × (длина трубы хладагента (м) – 20 м)
MXZ-4E83VAHZ	25 м	20 г/м × (длина трубы хладагента (м) – 25 м)


**PUHZ-SHW**

СЕРИЯ ZUBADAN INVERTER

Компания Mitsubishi Electric представляет системы серии ZUBADAN. На японском языке это обозначает «супер обогрев». Известно, что производительность кондиционеров, использующих для обогрева помещений низкотемпературное тепло наружного воздуха, уменьшается при снижении температуры воздуха. И это снижение весьма значительное: при температуре  $-20^{\circ}\text{C}$  теплопроизводительность на 40% меньше номинального значения, указанного в спецификациях приборов и измеренного при температуре  $+7^{\circ}\text{C}$ . Именно по этой причине кондиционеры не рассматривают в странах с холодными зимами как полноценный нагревательный прибор. Отношение к ним коренным образом изменилось благодаря тепловым насосам Mitsubishi Electric на основе технологии ZUBADAN.

**ZUBADAN****Стабильная теплопроизводительность**



Теплопроизводительность полупромышленных систем Mitsubishi Electric серии ZUBADAN Inverter сохраняет номинальное значение вплоть до температуры наружного воздуха  $-15^{\circ}\text{C}$ . При дальнейшем понижении температуры (завод-изготовитель гарантирует работоспособность наружных блоков серии «R2.UK» и старше до температуры  $-28^{\circ}\text{C}$ ) теплопроизводительность начинает уменьшаться. Но при этом сохраняется преимущество как перед обычными системами, так и перед энергоэффективными системами серии POWER Inverter.



Гарантируемая производителем  
минимальная температура наружного  
воздуха составляет  $-28^{\circ}\text{C}$  (серия «R2.UK»).

**Комфортный нагрев помещения**

Алгоритм управления цепью инъекции может быть оптимизирован с целью достижения максимальной теплопроизводительности, например, при пуске системы в холодном помещении. Другой режим, в котором важна максимальная производительность — это режим оттаивания наружного теплообменника (испарителя). Режим оттаивания, избежать которого в тепловых насосах с воздушным охлаждением невозможно, происходит быстро и совершенно незаметно для пользователя.


**Максимальная теплопроизводительность при пуске**Температура наружного воздуха  $+2^{\circ}\text{C}$ Температура наружного воздуха  $-20^{\circ}\text{C}$ **Управление режимом оттаивания**

Результаты полевых испытаний в г. Асахикава (остров Хоккайдо, Япония)


25 января 2005 г.



2 декабря 2004 г.




Пример эксплуатации наружного блока




## Цепь двухфазного впрыска

### ZUBADAN Inverter



Уникальная технология двухфазного впрыска хладагента в компрессор обеспечивает стабильную теплопроизводительность при понижении температуры наружного воздуха.




В системах ZUBADAN Inverter применяется метод парожидкостной инжекции. В режиме обогрева давление жидкого хладагента, выходящего из конденсатора, роль которого выполняет теплообменник внутреннего блока, немного уменьшается с помощью расширительного вентиля LEV B. Парожидкостная смесь (точка 3) поступает в ресивер «Power Receiver». Внутри ресивера проходит линия всасывания, и осуществляется обмен теплотой с газообразным хладагентом низкого давления. За счет этого температура смеси снова понижается (точка 4), и жидкость поступает на выход ресивера. Далее некоторое количество жидкого хладагента отводится через расширительный вентиль LEV C в цепь инжекции - теплообменник HIC. Часть жидкости испаряется, а температура образующейся смеси понижается. За счет этого охлаждается основной поток жидкого хладагента, проходящий через теплообменник HIC (точка 5). После дросселирования с помощью расширительного вентиля LEV A (точка 12) смесь жидкого хладагента и образовавшегося в процессе понижения давления пара поступает в испаритель, то есть теплообменник наружного блока. За счет низкой температуры испарения тепло передается от наружного воздуха к хладагенту, и жидкая фаза в смеси полностью испаряется (точка 7). В результате прохода через трубу низкого давления в ресивере «Power Receiver», перегрев газообразного хладагента увеличивается, и он поступает в компрессор. Кроме того, этот ресивер сглаживает колебания промежуточного давления при флюктуациях внешней тепловой нагрузки, а также гарантирует подачу на расширительный вентиль цепи инжекции только жидкого хладагента, что стабилизирует работу этой цепи.

Часть жидкого хладагента, отведенная от основного потока в цепь инжекции, превращается в парожидкостную смесь среднего давления. При этом температура смеси понижается, и она подается через специальный штуцер инжекции в компрессор, осуществляя полное промежуточное охлаждение хладагента в процессе сжатия и обеспечивая тем самым расчетную долговечность компрессора.


Расширительный вентиль LEV B задает величину переохлаждения хладагента в конденсаторе. Вентиль LEV A определяет перегрев в испарителе, а LEV C поддерживает температуру перегретого пара на выходе компрессора около 90°C. Это происходит за счет того, что, попадая через цепи инжекции в замкнутую область между спиралью компрессора, двухфазная смесь перемешивается с газообразным горячим хладагентом, и жидкость из смеси полностью испаряется. Температура газа понижается. Регулируя состав парожидкостной смеси, можно контролировать температуру нагнетания компрессора. Это позволяет не только избежать перегрева компрессора, но и оптимизировать теплопроизводительность конденсатора.

РН-диаграмма (режим нагрева)




### A Теплообменник HIC

#### Теплообменник HIC в разрезе



### B Компрессор со штуцером инжекции



Инжекция жидкого хладагента создает существенную нагрузку на компрессор, снижая его энергетическую эффективность. Для уменьшения этой нагрузки введен теплообменник HIC. Передача теплоты между потоками хладагента с разными давлениями приводит к тому, что часть жидкости испаряется. Образовавшаяся парожидкостная смесь при инжекции в компрессор создает меньшую дополнительную нагрузку.

Парожидкостная смесь, прошедшая теплообменник HIC, поступает через штуцер инжекции в компрессор. Таким образом, компрессор имеет два входа: штуцер всасывания и штуцер инжекции. Управляя расходом хладагента в цепи инжекции, удается увеличить циркуляцию хладагента через компрессор при низкой температуре наружного воздуха, тем самым повышая теплопроизводительность системы. В верхней неподвижной спирали компрессора предусмотрены отверстия для впрыска хладагента на промежуточном этапе сжатия.

ТЕПЛОВОЙ НАСОС С ИНВЕРТОРОМ

# PUHZ-SHW

СЕРИЯ ZUBADAN INVERTER

**8,0–23,0 кВт** (НАГРЕВ-ОХЛАЖДЕНИЕ)



PUHZ-SHW80~140



PUHZ-SHW230

Модель	Наружный блок		PUHZ-SHW80VHAR4	PUHZ-SHW112VHAR4	PUHZ-SHW112YHAR4	PUHZ-SHW140YHAR5	PUHZ-SHW230YKA2
	Кассетный внутренний блок (пример)		для систем «воздух-вода»	PLA-M100EA	PLA-M100EA	PLA-M125EA	PLA-M100EA×2
Режим нагрева	Теплопроизводительность (мин.-макс.)	кВт	8,0 (воздух 7°C/вода 45°C)	11,2 (4,5-14,0)	11,2 (4,5-14,0)	14,0 (5,0-16,0)	23,0
	Потребляемая мощность	кВт	2,34	2,794	2,794	4,000	6,31
	Сезонный коэффициент энергоэффективности SCOP		COP: 3,42	4,0	4,0	3,4	COP: 3,65
	Класс энергоэффективности		–	A+	A+	A	–
	Уровень звукового давления	дБ(А)	51	52	52	52	59
Режим охлаждения	Встроенный электрический нагреватель		–	–	–	–	–
	Холодопроизводительность (мин.-макс.)	кВт	7,1 (воздух 35°C/вода 7°C)	10,0 (4,9-11,4)	10,0 (4,9-11,4)	12,5 (5,5-14,0)	20,0
	Потребляемая мощность	кВт	2,15	2,942	2,942	5,000	9,01
	Сезонный коэффициент энергоэффективности SEER		EER: 3,31	5,3	5,3	5,1	EER: 2,22
	Класс энергоэффективности		–	A	A	A	–
Электропитание	Уровень звукового давления	дБ(А)	50	51	51	51	58
	Уровень звуковой мощности	дБ(А)	–	69	69	69	75
	Электропитание	В	220–240 В, 1 фаза, 50 Гц			380–415 В, 3 фазы, 50 Гц	
Наружный блок	Автоматический выключатель	A	32	40	16	16	32
	Максимальный рабочий ток	A	29,5	35,1	13,1	13,1	25
	Расход воздуха	м³/ч		6000			8400
Диаметр фреонопровода	Покрытие корпуса			Ivory Munsell 3Y 7,8/1			
	Размеры Ш×Г×В	мм		950×(330+30)×1350			1050×(330+30)×1338
	Вес	кг	120		134		145
Фреонопровод	Жидкость	мм (дюйм)		9,52 (3/8)			12,7 (1/2)
	Газ	мм (дюйм)		15,88 (5/8)			25,5 (1) или 28,8 (1-1/8)
Гарантийный диапазон наружных температур (нагрев) <sup>1</sup>			75			80	
			30			30	
Гарантийный диапазон наружных температур (охлаждение)			–28 ~ +35°C — ГВС, –28 ~ +21°C — отопление			–25 ~ +35°C	
Гарантийный диапазон наружных температур (охлаждение)			–5 ~ +46°C (–15 ~ +46°C при установленной панели защиты от ветра. См. список опций.)				
Завод (страна)			MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD, AIR CONDITIONER PLANT (Великобритания)			MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония)	

<sup>1</sup> Указан диапазон для наружных блоков модификации «R4/R5.UK», в котором проводились заводские испытания. Опыт эксплуатации показывает, что системы ZUBADAN Inverter сохраняют работоспособность при более низких температурах.

Примечания:

- Наружный агрегат PUHZ-SHW230YKA допускает параллельное подключение 2, 3 или 4 теплообменников «фреон-вода».
- Подключение фреоновых секций приточных установок предусмотрено для модификации наружного блока PUHZ-SHW230YKA2 в сочетании с контроллером PAC-IF013B-E.



**ZUBADAN**

## Комбинации наружных и внутренних блоков

	PUHZ-SHW80VHA	PUHZ-SHW112VHA PUHZ-SHW112 YHA	PUHZ-SHW140YHA	PUHZ-SHW230YKA2
PLA-M EA	–	PLA-M100EA x 1 или PLA-M50EA x 2	PLA-M125EA x 1 или PLA-M60EA x 2	PLA-M100EA x 2
PEAD-M JA(L)	–	PEAD-M100JA(L) x 1 или PEAD-M50JA(L) x 2	PEAD-M125JA(L) x 1 или PEAD-M60JA(L) x 2	–
PKA-M KAL	–	PKA-M100KAL x 1	PKA-M60KAL x 2	–
PKA-M HAL	–	PKA-M50HAL x 2	–	–

## ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)


	Наименование	Описание
1	PAC-SJ95MA-E	Конвертер для подключения к сигнальной линии Сити Мульти М-NET (PUHZ-SHW80~140)
2	PAC-SK52ST	Диагностический прибор
3	PAC-SG59SG-E	Решетка для изменения направления выброса воздуха PUHZ-SHW80~140 (требуется 2 шт.)
4	PAC-SH96SG-E	Решетка для изменения направления выброса воздуха PUHZ-SHW230YKA (требуется 2 шт.)
5	PAC-SH63AG-E	Панель защиты от ветра: охлаждение до –15°C PUHZ-SHW80~140 (требуется 2 шт.)
6	PAC-SH95AG-E	Панель защиты от ветра: охлаждение до –15°C PUHZ-SHW230 (требуется 2 шт.)
7	PAC-SG64DP-E	Дренажный поддон PUHZ-SHW80~140
8	PAC-SH97DP-E	Дренажный поддон PUHZ-SHW230
9	PAC-SG61DS-E	Дренажный штуцер
10	PAC-SE60RA-E	Разъем для подключения электрического нагревателя поддона наружного блока (модели PUHZ-SHW80~230)
11	PAC-SG82DR-E	Фильтр-осушитель: диаметр 3/8
12	MSDD-50TR-E	Разветвитель для мультисистемы 50:50 (PUHZ-SHW80~140)
13	PAC-SG75RJ-E	Переходник 15,88 — 19,05
14	PAC-IF012B-E PAC-IF013B-E	Контроллер компрессорно-конденсаторных агрегатов для секций охлаждения и нагрева приточных установок и центральных кондиционеров
15	PAC-IF032B-E	Контроллер компрессорно-конденсаторных агрегатов для систем нагрева и охлаждения воды
16	PAC-IF061B-E	Контроллер компрессорно-конденсаторных агрегатов для систем нагрева и охлаждения воды
17	PAC-SC36NA-E	Ответная часть разъема и 3 м кабеля для подключения внешних цепей ограничения шума и производительности

## Размеры




**PUHZ-SHW80/112VHAR4**

**PUHZ-SHW112YHAR4**

**PUHZ-SHW140YHAR5**



**PUHZ-SHW230YKA2**




## Схемы электрических соединений


**Кабель электропитания наружного блока (автоматический выключатель)**

**ZUBADAN Inverter:** PUHZ-SHW80VHA: 3x4 mm<sup>2</sup> (32 A),  
PUHZ-SHW112VHA: 3x6 mm<sup>2</sup> (40 A),  
PUHZ-SHW112/140YHA: 5x1,5 mm<sup>2</sup> (16 A),  
PUHZ-SHW230YKA2: 5x4 mm<sup>2</sup> (32 A).

**1:1**





**1:2**



Комментарии к схеме соединений:


- 1) Длина кабеля между наружным и внутренним блоками не должна превышать 75 м.
- 2) Максимальная длина кабеля пульта управления составляет 500 м.
- 3) Сечение кабеля электропитания приборов указано для участков менее 20 м. Для более длинных участков следует выбирать большее сечение, принимая во внимание падение напряжения.
- 4) Провод заземления должен быть на 60 мм длиннее остальных проводников.

## ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ



**PUHZ-SHW/SW**

ВНЕШНИЙ ТЕПЛООБМЕННИК «ФРЕОН-ВОДА»

**4,5–25,0 кВт** (НАГРЕВ-ОХЛАЖДЕНИЕ)Antiprojekt  
-BS

## ОПИСАНИЕ

- Наружные блоки серий ZUBADAN Inverter (PUHZ-SHW) и POWER Inverter (PUHZ-SW) могут быть подключены к внутреннему блоку «ECODAN» или к теплообменнику «фреон-вода» сторонних производителей.
- Системы характеризуются высокой энергоэффективностью, так как нет необходимости использовать антифриз, а также промежуточные теплообменники «гликоль-вода».
- Мониторинг потребляемой электроэнергии.
- При подключении к внешнему теплообменнику сторонних производителей обязательным компонентом системы является контроллер PAC-IF061B-E.
- Объединение тепловых насосов в каскад с помощью контроллеров PAC-IF061B-E и PAC-SIF051B-E.
- Блоки повышенной коррозионной стойкости «-BS» поставляются под заказ.
- Новые энергоэффективные наружные блоки PUHZ-SW75/100V/YAA с низким уровнем шума.

## МОДЕЛИ С ВНЕШНИМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ: ZUBADAN INVERTER

Модель наружного блока		ZUBADAN Inverter (PUHZ-SHW)					
		PUHZ-SHW80VHAR4	PUHZ-SHW80VAA PUHZ-SHW80YAA	PUHZ-SHW112VHAR4 PUHZ-SHW112YHAR4	PUHZ-SHW112VAA PUHZ-SHW112YAA	PUHZ-SHW140YHAR5	PUHZ-SHW230YKA2
Электропитание		1 фаза, 220 В, 50 Гц	1 ф, 220 В, 50 Гц / 3 ф, 380 В, 50 Гц	1 ф, 220 В, 50 Гц / 3 ф, 380 В, 50 Гц		3 фазы, 380 В, 50 Гц	
Отопление, ГВС	Номинальный расход воды	л/мин	22,9		32,1	40,1	65,9
	воздух7/ вода35	производительность	кВт	8,0	11,2	14,0	23,0
		энергоэффективность (COP)		4,65	4,46	4,22	3,65
		потребляемая мощность	кВт	1,72	2,51	3,32	6,31
	воздух2/ вода35	производительность	кВт	8,0	11,2	14,0	23,0
		энергоэффективность (COP)		3,55	3,34	2,96	2,37
		потребляемая мощность	кВт	2,25	3,35	4,73	9,69
	Уровень звукового давления	дБ(А)	52	45	52	52	59
	Уровень звуковой мощности	дБ(А)	69	59	70	70	
	Макс. температура прямой воды	°C			60		
Охлаждение	Диапазон температур обратной воды	°C	+10 ~ +59	+5 ~ +59	+10 ~ +59	+5 ~ +59	+10 ~ +59
	Гарантированный диапазон наружных температур				-28 ~ +35°C — ГВС, -28 ~ +21°C — отопление (мин. темп. PUHZ-SHW230 — -25°C)		
	Номинальный расход воды	л/мин	20,4		28,7	35,8	57,3
	воздух35/ вода7	производительность	кВт	7,1	10,0	12,5	20,0
		энергоэффективность (EER)		3,31	2,83	2,17	2,22
		потребляемая мощность	кВт	2,15	3,53	5,76	9,01
	воздух35/ вода18	производительность	кВт	7,1	10,0	12,5	20,0
		энергоэффективность (EER)		4,52	4,74	4,26	3,55
		потребляемая мощность	кВт	1,57	2,11	2,93	5,64
	Уровень звукового давления	дБ(А)	51	48	51	49	58
Автоматический выключатель	Мин. температура прямой воды	°C			5		
	Диапазон температур обратной воды	°C			+8 ~ +28		
	Гарантированный диапазон наружных температур				-5 ~ +46°C (-15 ~ +46°C — с панелью защиты от ветра)		
	Максимальный рабочий ток	A	32	25 / 16	40 / 16	32 / 16	16
		A	29,5	22 / 13	35 / 13	28 / 13	13
	Размеры ШxГxВ	мм	950 x 330 (+30) x 1350	1050 x 480 x 1020	950 x 330 (+30) x 1350	1050 x 480 x 1020	950 x 330 (+30) x 1350
	Вес	кг	120	116 / 128	120 / 134	116 / 128	134
	Заводская заправка хладагента R410A	кг	5,5	4,6	5,5	4,6	5,5
	Диаметр фреоно-жидкость провода	мм (дюйм)		9,52 (3/8) 15,88 (5/8)			12,7 (1/2) 25,4 (1)
	Длина трубопроводов хладагента	м			2~75		2~80
Внешний теплообменник «фреон-вода»	Макс. перепад высот	м			30		30
	марка			ACH70-40 или ACH-70X-50H (G67,H34,H21)B (Alfa Laval)			ACH70-70
	кол-во	шт.	1	1	1	1	1
	Расход воды	л/мин		10,2 ~ 22,9	14,4 ~ 32,1	17,9 ~ 40,1	28,7 ~ 65,9
	Минимальный объем воды в контуре	л		60	80	100	160
	Завод (страна)			MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD. AIR CONDITIONER PLANT (Великобритания)			*1


\*1 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония)

## Примечания:

- Производительность системы зависит от длины фреонопроводов, а также от теплоизоляции трубопроводов и пластинчатого теплообменника.
- Допускается использовать пластинчатые теплообменники других производителей. В этом случае марка и параметры теплообменника определяются самостоятельно.

## НОМИНАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ (ТЕМПЕРАТУРА)

нагрев: воздух2/вода35	нагрев: воздух7/вода7	охлаждение: воздух35/вода7	охлаждение: воздух35/вода18
наружного воздуха (D.B. / W.B.) +2°C / +1°C	+7°C / +6°C	+35°C / +24°C	+35°C / +24°C
воды (вход/выход) +30°C / +35°C	+30°C / +35°C	+12°C / +7°C	+23°C / +18°C




**МОДЕЛИ С ВНЕШНИМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ: POWER INVERTER**

Модель наружного блока		POWER Inverter (SUHZ-SW, PUHZ-SW)											
		SUHZ-SW45VA(H)	PUHZ-SW50VKA	PUHZ-SW75VHA	PUHZ-SW75VAA	PUHZ-SW100VAA	PUHZ-SW120VHA	PUHZ-SW75YAA	PUHZ-SW100YAA	PUHZ-SW120YHA	PUHZ-SW160YKA	PUHZ-SW200YKA	
<b>Электропитание</b>		<b>1 фаза, 220 В, 50 Гц</b>						<b>3 фазы, 380 В, 50 Гц</b>					
Отопление, ГВС	Номинальный расход воды	л/мин	12,9	15,8	22,9	22,9	32,1	45,9	22,9	32,1	45,9	63,1	71,7
	Воздух7/вода35	Производительность кВт	4,50	5,50	8,00	8,00	11,2	16,0	8,00	11,2	16,0	22,0	25,0
	Энергоэффективность (COP)		5,06	4,42	4,40	4,40	4,46	4,10	4,40	4,46	4,10	4,20	4,00
	Потребляемая мощность кВт		0,89	1,24	1,82	1,82	2,51	3,90	1,82	2,51	3,90	5,238	6,25
	Воздух7/вода45	Производительность кВт		5,50	8,00			16,0			16,0	22,0	25,0
	Энергоэффективность (COP)			3,32	3,40			3,23			3,23	3,20	3,10
	Потребляемая мощность кВт			1,66	2,35			4,95			4,95	6,875	8,064
	Воздух2/вода35	Производительность кВт	3,50	5,00	7,50	7,50	10,0	12,0	7,5	10,0	12,0	16,0	20,0
	Энергоэффективность (COP)		3,40	2,97	3,40	3,40	3,32	3,24	3,40	3,32	3,24	3,11	2,80
Охлаждение	Потребляемая мощность кВт		1,03	1,68	2,20	2,21	3,01	3,70	2,21	3,01	3,70	5,145	7,143
	Воздух2/вода45	Производительность кВт		5,00	7,50			12,0			12,0	16,0	20,0
	Энергоэффективность (COP)			2,47	2,83			2,52			2,52	2,36	2,20
	Потребляемая мощность кВт			2,03	2,65			4,76			4,76	6,779	9,09
	Уровень звукового давления дБ(А)		52	46	51	43	47	54	43	47	54	62	62
	Уровень звуковой мощности дБ(А)		61	63	69	58	60	72	58	60	72	78	78
	Макс. температура прямой воды °C						+60						
	Диапазон температур обратной воды °C		+9 ~ +59	+11 ~ +59	+5 ~ +59	+10 ~ +59	+5 ~ +59	+10 ~ +59	+5 ~ +59	+10 ~ +59	+5 ~ +59		
	Гарантированный диапазон наружных температур		-15 ~ +35°C — ГВС -15 ~ +21°C — отопление				-20 ~ +35°C — ГВС -20 ~ +21°C — отопление						
Охлаждение	Номинальный расход воды л/мин		11,5	12,9	18,9	20,4	28,7	35,8	20,4	28,7	35,8	49,5	57,3
	Воздух35/вода7	Производительность кВт	4,00	4,50	6,60	7,10	10,0	12,5	7,10	10,0	12,5	16,0	20,0
	Энергоэффективность (EER)		2,73	2,76	2,86	2,70	2,83	2,32	2,70	2,83	2,32	2,76	2,25
	Потребляемая мощность кВт		1,47	1,63	2,31	2,63	3,53	5,39	2,63	3,53	5,39	5,8	8,888
	Воздух35/вода18	Производительность кВт	3,80	5,00	7,10	7,10	10,0	14,0	7,10	10,0	14,0	18,0	22,0
	Энергоэффективность (EER)		4,28	4,60	4,43	4,43	4,47	4,08	4,43	4,47	4,08	4,56	4,10
	Потребляемая мощность кВт		0,89	1,09	1,60	1,60	2,24	3,43	1,60	2,24	3,43	3,95	5,3665
	Уровень звукового давления дБ(А)		52	46	48	45	49	51	45	49	51	58	60
	Мин. температура прямой воды °C						+5						
Гарантийный диапазон наружных температур	Диапазон температур обратной воды °C					+8 ~ +28							
	Гарантированный диапазон наружных температур					-5 ~ +46°C (-15 ~ +46°C — с панелью защиты от ветра)							
	Автоматический выключатель А		20	16	25	25	32	40	16	16	16	32	32
	Максимальный рабочий ток А		12	13	17	22	28	29,5	11,5	13	13	19	21
	Размеры ВхШхГ мм		880x840x330	630x809x300 (+23)	943x950x330 (+30)	1050x1020x480	1350x950x330 (+30)	1050x1020x480	1350x950x330 (+30)	1338x1050x330 (+40)			
	Вес кг		54	43	75	92	114	118	104	126	118	136	136
	Заводская заправка хладагента R410A кг		1,3	1,4	3,2	3,0	4,2	4,6	3,0	4,2	4,6	7,1	7,7
	Диаметр фреонопровода жидкость/газ мм (дюйм)		6,35 (1/4) 12,7 (1/2)				9,52 (3/8) 15,88 (5/8)					9,52 (3/8) 25,4 (1) или 28,6 (1-1/8)	12,7 (1/2)
	Длина трубопроводов хладагента м		2~15		2~40		2~75	2~40		2~75			2~80
Макс. перепад высот м	Макс. перепад высот м		15				30						30
	Внешний теплообменник марка «фреон-вода»	кол-во шт.				ACH70-40 или ACH-70X-50H (G67,H34,H21)B							ACH70-70
	Расход воды л/мин		7,1 ~ 12,9	6,5 ~ 17,2	9,5 ~ 22,9	10,2 ~ 22,9	14,4 ~ 32,1	17,9 ~ 45,9	10,2 ~ 22,9	14,4 ~ 32,1	17,9 ~ 45,9	23,0 ~ 63,1	28,7 ~ 71,7
	Минимальный объем воды в контуре л		17	40	60	32	43	120	32	43	120	160	200
	Завод (страна)		*1	*2		MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD. AIR CONDITIONER PLANT (Великобритания)							

\*1 MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD. AIR CONDITIONER PLANT (Великобритания)


\*2 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония)


**Примечания:**


- Производительность системы зависит от длины фреонопроводов, а также от теплоизоляции трубопроводов и пластинчатого теплообменника.
- Допускается использовать пластинчатые теплообменники других производителей. В этом случае марка и параметры теплообменника определяются самостоятельно.

## Размеры


**SUHZ-SW45VA(H)**



**PUHZ-SW75VHA**



**PUHZ-SW50VKA**





**PUHZ-SHW80V/YAA**

**PUHZ-SHW112V/YAA**

**PUHZ-SW75V/YAA**


**PUHZ-SW100V/YAA**



## Схема соединений приборов

Кабель электропитания (автоматический выключатель):

SUHZ-SW45: 3x2,5 mm<sup>2</sup> (20 A)  
PUHZ-SW50: 3x1,5 mm<sup>2</sup> (16 A)  
PUHZ-SW75V: 3x2,5 mm<sup>2</sup> (25 A)  
PUHZ-SW100V: 3x4,0 mm<sup>2</sup> (32 A)  
PUHZ-SW120VHA: 3x6,0 mm<sup>2</sup> (40 A)  
PUHZ-SW75/100/120Y: 5x1,5 mm<sup>2</sup> (16 A)



Примечания:  
1. Провод заземления должен быть на 60 мм длиннее остальных проводников.  
2. Указаны минимальные значения сечения проводников.  
3. Пульт управления PAR-W361MAA поставляется в комплекте с контроллером PAC-IF061B-E.


## ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

	Наименование	Описание
1	<b>PAC-SG56AG-E</b>	Панель защиты от ветра: охлаждение до -15°C PUHZ-SW50VKA
2	<b>PAC-SH63AG-E</b>	Панель защиты от ветра: охлаждение до -15°C PUHZ-SW75VHA, PUHZ-SW120V/YHA (требуется 2 шт.)
3	<b>PAC-SH95AG-E</b>	Панель защиты от ветра: охлаждение до -15°C PUHZ-SW75/100V/YAA, PUHZ-SW160, 200 (требуется 2 шт.)
4	<b>PAC-SH96SG-E</b>	Решетка для изменения направления выброса воздуха PUHZ-SW75/100V/YAA
5	<b>PAC-SJ82AT</b>	Установочный комплект для панелей PAC-SH96SG-E и PAC-SH95AG-E при использовании с блоками PUHZ-SW75/100V/YAA
6	<b>PAC-SH71DS-E</b>	Дренажный штуцер PUHZ-SW50
7	<b>PAC-SG61DS-E</b>	Дренажный штуцер PUHZ-SW75~120
8	<b>PAC-SG63DP-E</b>	Дренажный поддон PUHZ-SW50
9	<b>PAC-SJ83DP</b>	Дренажный поддон PUHZ-SW75/100V/YAA


	Наименование	Описание
10	<b>PAC-SG64DP-E</b>	Дренажный поддон PUHZ-SW120V/YHA
11	<b>PAC-SH97DP-E</b>	Дренажный поддон PUHZ-SW160~200
12	<b>PAC-SE60RA-E</b>	Разъем для подключения электрического нагревателя поддона наружного блока
13	<b>PAC-SG81DR-E</b>	Фильтр-осушитель: диаметр 1/4 (PUHZ-SW50)
14	<b>PAC-SG82DR-E</b>	Фильтр-осушитель: диаметр 3/8 (PUHZ-SW75~140)
15	<b>PAC-SG72RJ-E</b>	Переходник 9,52 — 9,52 (PUHZ-SW50)
16	<b>PAC-SG73RJ-E</b>	Переходник 9,52 — 12,7 (PUHZ-SW75~140)
17	<b>PAC-SG75RJ-E</b>	Переходник 15,88 — 19,05 (PUHZ-SW75~140)
18	<b>PAC-SH30RJ-E</b>	Переходник 9,52 — 6,35 (PUHZ-SW50)
19	<b>PAC-SH50RJ-E</b>	Переходник 15,88 — 12,7 (PUHZ-SW50)
20	<b>PAC-IF032B-E</b>	Контроллеры компрессорно-конденсаторных агрегатов для систем нагрева и охлаждения воды
21	<b>PAC-IF061B-E</b>	
22	<b>PAC-SK52ST</b>	Диагностический прибор

## Размеры

**PUHZ-SW120VHA  
PUHZ-SW120YHA**




ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ




Ед. изм.: мм

**PUHZ-SW160YKA  
PUHZ-SW200YKA**



ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ



Ед. изм.: мм

- Регулирование количества хладагента (R410A)

Наружный прибор заправлен достаточным количеством хладагента при длине магистрали хладагента до 10 м (SUHZ-SW45VA — 7 м). Если длина трубы превышает указанное значение, то необходима дополнительная заправка хладагента (R410A).

Модель	Макс. длина трубопроводов	Макс. перепад высот	Дозаправка хладагента (R410A)					
			11~20 м	21~30 м	31~40 м	41~50 м	51~60 м	61~75 м
SUHZ-SW45VA(H)	15 м	15 м	25 г/м свыше 7 м	—	—	—	—	—
PUHZ-SW50VKA	40 м	30 м	0,2 кг	0,4 кг	0,6 кг	—	—	—
PUHZ-SW75VHA	40 м	30 м	0,15 кг	0,3 кг	0,9 кг	—	—	—
PUHZ-SW75V/YAA	40 м	30 м	0,6 кг	1,2 кг	1,8 кг	—	—	—
PUHZ-SW100V/YAA	75 м	30 м	0,2 кг	0,4 кг	1,0 кг	1,4 кг	1,6 кг	1,8 кг
PUHZ-SW120	75 м	30 м	0,2 кг	0,4 кг	1,0 кг	1,6 кг	2,2 кг	2,9 кг
PUHZ-SW160	80 м	30 м	—	—	0,9 кг	1,8 кг	2,7 кг	3,6 кг
PUHZ-SW200	80 м	30 м	—	—	1,2 кг	2,4 кг	3,6 кг	4,8 кг

см. Руководство по установке

ГИДРОМОДУЛИ

# ECODAN

ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ОХЛАЖДЕНИЯ И ГВС

**5,0–25,0 кВт** (НАГРЕВ-ОХЛАЖДЕНИЕ)

**ecodan®**  
Advanced Heating Technology



## ОПИСАНИЕ

Компания Mitsubishi Electric Corporation производит несколько типов гидромодулей для создания систем отопления и горячего водоснабжения (ГВС). Блоки EHST и EHSC имеют встроенный теплообменник «фреон-вода» и предназначены для подключения к тепловым насосам POWER Inverter PUHZ-SW и ZUBADAN Inverter PUHZ-SHW. Гидромодули ERSC/ERSD/ERSE и ERST20C/ERST20D могут работать как в режиме нагрева, так и в режиме охлаждения воды. В последнем случае следует обязательно установить дренажный поддон (опция PAC-DP01-E).


Гидромодули содержат следующие компоненты:

- накопительный бак ГВС объемом 200 л (модели EHST, ERST);
- циркуляционный насос первичного контура;
- 3-х ходовой клапан (модели EHST);
- проточный электрический нагреватель мощностью от 2 до 9 кВт;
- погружной электрический нагреватель мощностью 3 кВт (модель EHST20D-MHC);
- специализированный управляющий контроллер PAC-IF061B-E с пультом.

Предусмотрено подключение к облачному сервису MELCloud с помощью Wi-Fi интерфейса MAC-567IF-E1. MELCloud — это облачная технология, которая предназначена для управления кондиционерами и тепловыми насосами Mitsubishi Electric локально или удаленно с помощью мобильных устройств или компьютера.

В гидромодулях «ECODAN» модификации «R2» и старше реализована функция «SG Ready», то есть возможность подключения к умным сетям электроснабжения «Smart Grid».

Специальное устройство PAC-TZ01-E предназначено для реализации двухзонного отопления с помощью «теплого пола» и радиаторов. В состав устройства входят 2 циркуляционных насоса, трехходовой вентиль, а также термисторы. Все указанные элементы подключаются к блоку управления гидромодулем.



## ГИДРОМОДУЛИ «ECODAN» СО ВСТРОЕННЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ «ХЛАДАГЕНТ-ВОДА»

Гидромодуль с накопительным баком ГВС	Гидромодуль без накопительного бака ГВС
EHST20C, ERST20C, EHST20D, ERST20D	EHSC, EHSD, ERSC, ERSD, EHSE, ERSE

## МОДИФИКАЦИИ ГИДРОМОДУЛЕЙ «ECODAN»

	Гидромодуль с баком ГВС	Гидромодуль без бака ГВС
	Встроен теплообменник «фреон-вода»	Встроен теплообменник «фреон-вода»
Стандарт	EHST20D-VM2C EHST20C-VM2C EHST20C-VM6C EHST20C-YM9C EHST20D-YM9C	EHSD-VM2C EHSC-VM2C EHSC-VM6C EHSC-YM9C EHSD-YM9C EHSD-MC
С погружным нагревателем	EHST20D-MHC	
Без расширительного бака	EHST20D-MEC EHST20C-MEC EHST20C-VM2EC EHST20C-VM6EC EHST20C-YM9EC EHST20D-VM2EC	EHSD-MEC EHSC-MEC EHSC-VM2EC EHSC-VM6EC EHSC-YM9EC EHSE-MEC EHSE-YM9EC
С режимом охлаждения воды	ERST20D-VM2C ERST20D-MEC ERST20C-VM2C ERST20C-MEC	ERSD-VM2C ERSC-MEC ERSC-VM2C ERSE-MEC ERSE-YM9EC

## ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

	Наименование	Описание
1	PAR-WT50R-E	Беспроводной пульт управления
2	PAR-WR51R-E	Приемник сигналов. Подключается к гидромодулю кабелем длиной 2 м.
3	PAC-IH03V2-E	Погружной нагреватель бака ГВС. Потребляемая мощность 3 кВт (1 фаза).
4	PAC-SE41TS-E	Выносной датчик температуры (термистор в корпусе)
5	PAC-TH011TK-E	Термистор для накопительного бака THW5 (кабель 5 м)
6	PAC-TH011TKL-E	Термистор для накопительного бака THW5 (кабель 30 м)
7	PAC-TH011-E	Термисторы для раздельного регулирования температуры в зонах 1 (THW6 и THW7) и 2 (THW8 и THW9). Для 2-х зон требуется 2 комплекта PAC-TH011-E. Длина кабеля 5 м.
8	PAC-TH011HT-E	Термисторы для управления резервным источником тепла (THWB1 и THWB2). Длина кабеля 5 м.
9	PAC-DP01-E	Подставка с дренажным поддоном для отвода конденсата. Размеры 595x665(+5)x270. Обязательная опция для блоков ERST20D и ERST20C.
10	MAC-567IF-E1	Wi-Fi интерфейс для местного и удаленного управления
11	PAC-TZ01-E	Устройство для реализации двухзонного отопления с помощью «теплого пола» и радиаторов.

## ГИДРОМОДУЛИ С НАКОПИТЕЛЬНЫМ БАКОМ ГВС

		Гидромодули с накопительным баком ГВС													
		Только нагрев						Нагрев и охлаждение							
Теплообменник «фреон+вода» встроен в гидромодуль	SUHZ-SW45VA(H)	EHST20D-VM2C	EHST20C-VM2C	EHST20C-VM6C	EHST20C-YM9C	EHST20D-MHC	EHST20D-VM2EC	EHST20C-VM2EC	EHST20C-YM6EC	EHST20C-MEC	EHST20D-MEC	ERST20D-VM2C	ERST20C-VM2C	ERST20D-MEC	ERST20C-MEC
	PUHZ-SW50VKA	●					●	●	●	●	●				
	PUHZ-SW75VHA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	PUHZ-SW75VAA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	PUHZ-SW75YAA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	PUHZ-SW100VAA		●	●	●			●	●	●	●	●		●	
	PUHZ-SW100YAA		●	●	●			●	●	●	●	●		●	
	PUHZ-SW120VHA		●	●	●			●	●	●	●	●		●	
	PUHZ-SW120YHA		●	●	●			●	●	●	●	●		●	
	PUHZ-SHW80VHA		●	●	●			●	●	●	●	●		●	
	PUHZ-SHW80V/YAA		●	●	●			●	●	●	●	●		●	
	PUHZ-SHW112V/YHA		●	●	●			●	●	●	●	●		●	
	PUHZ-SHW112V/YAA		●	●	●			●	●	●	●	●		●	
	PUHZ-SHW140YHA		●	●	●			●	●	●	●	●		●	



## ГИДРОМОДУЛИ БЕЗ НАКОПИТЕЛЬНОГО БАКА ГВС

		Гидромодули без накопительного бака ГВС												
		Только нагрев						Нагрев и охлаждение						
Теплообменник «фреон+вода» встроен в гидромодуль	SUHZ-SW45VA(H)	EHSD-VM2C	EHSC-VM2C	EHSC-VM6C	EHSC-YM9C	EHSD-YM9C	EHSD-MC	EHSD-MEC	EHSC-VM2EC	EHSC-VM6EC	EHSC-YM9EC	EHSE-YM9EC	EHSE-MEC	ERSD-YM2C
	PUHZ-SW50VKA	●				●	●	●	●	●	●	●	●	
	PUHZ-SW75VHA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	PUHZ-SW75VAA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	PUHZ-SW75YAA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	PUHZ-SW100VAA		●	●	●			●	●	●	●	●	●	
	PUHZ-SW100YAA		●	●	●			●	●	●	●	●	●	
	PUHZ-SW120VHA		●	●	●			●	●	●	●	●	●	
	PUHZ-SW120YHA		●	●	●			●	●	●	●	●	●	
	PUHZ-SHW80VHA		●	●	●			●	●	●	●	●	●	
	PUHZ-SHW80V/YA		●	●	●			●	●	●	●	●	●	
	PUHZ-SHW112V/YHA		●	●	●			●	●	●	●	●	●	
	PUHZ-SHW112V/YAA		●	●	●			●	●	●	●	●	●	
	PUHZ-SHW140YHA		●	●	●			●	●	●	●	●	●	
	PUHZ-SHW230YKA2							●	●					
	PUHZ-SW160YKA							●	●					
	PUHZ-SW200YKA							●	●					



Тепловые насосы  
(наружные агрегаты)



# ГИДРОМОДУЛИ С НАКОПИТЕЛЬНЫМ БАКОМ ГВС

Наименование гидромодуля		EHST20C-VM2(E)CR2	EHST20C-VM6(E)CR2	EHST20C-YM9(E)CR2	EHST20C-MECR2	EHST20D-VM2(E)CR2	EHST20D-YM9C	EHST20D-MECR2	EHST20D-MHCR2
Режим работы		Только нагрев воды							
Состав гидромодуля		есть							
Накопительный бак ГВС		есть							
Проточный нагреватель		1 фаза	1 фаза	3 фазы	нет	1 фаза	3 фазы	нет	нет
Погружной нагреватель		нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	1 фаза
Размеры (В x Ш x Г)	в упаковке	мм	1850x660x800						
	без упаковки	мм	1600x595x680						
Корпус	материал, кодировка цвета: RAL / Munsell	Листовая сталь с полимерным покрытием. Кодировка цвета: Munsell 6.2PB 9/0.9 / RAL 260 90 05							
Вес прибора без воды	кг	110 (104)	111 (105)	112 (106)	103	103 (97)	105	96	103
Вес прибора с водой	кг	320 (314)	321 (315)	322 (316)	313	312 (306)	314	305	312
Крепление прибора	Напольная установка								
Электропитание блока управления (автоматический выключатель)	1 фаза, 220 В, 50 Гц (10 А)								
Электропитание электрических нагревателей	Проточный	электропитание (50 Гц)	1 фаза, 220 В	1 фаза, 220 В	3 фазы, 380 В	—	1 фаза, 220 В	3 фазы, 380 В	—
		мощность	кВт	2	6 (2/4/6)	9 (3/6/9)	—	2	9 (3/6/9)
		макс. рабочий ток	А	9	26	13	—	9	13
		автоматический выключатель	А	16	32	16	—	16	16
	Погружной	электропитание	—	—	—	—	—	—	1 фаза, 220 В, 50 Гц
		мощность	кВт	—	—	—	—	—	3
		макс. рабочий ток	А	—	—	—	—	—	13
		автоматический выключатель	А	—	—	—	—	—	16
Циркуляционный насос контура отопления	Grundfos UPM2 15-70 130								
Циркуляционный насос контура ГВС	Grundfos UPSO 15-60 130 CIL2								
Расход воды	макс. <sup>1</sup>	л/мин	27,7						
	мин. <sup>2</sup>	л/мин	5,0						
Пластинчатые теплообменники	фреон – циркуляционная вода		MWA2	MWA2	MWA2	MWA2	MWA1	MWA1	MWA1
	циркуляционная вода – санитарная вода		Пластинчатый						
Накопительный бак ГВС	объем	л	200	200	200	200	200	200	200
	материал								
Расширительный бак	объем	л	12 (-) <sup>4</sup>	12 (-) <sup>4</sup>	12 (-) <sup>4</sup>	—	12 (-) <sup>4</sup>	12 (-) <sup>4</sup>	—
	макс. давление	МПа	0,1 (-) <sup>4</sup>	0,1 (-) <sup>4</sup>	0,1 (-) <sup>4</sup>	—	0,1 (-) <sup>4</sup>	0,1 (-) <sup>4</sup>	0,1
Защитные устройства	в цепи циркуляционной воды	измерительный термистор	°С	1~80	1~80	1~80	1~80	1~80	1~80
		предохранительный клапан	МПа	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
		датчик протока	л/мин	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
		защитный термостат проточного нагревателя с ручным сбросом	°С	90	90	90	—	90	90
	в цепи санитарной воды	термоотсечка	°С	121	121	121	—	121	121
		измерительный термистор	°С	75	75	75	75	75	75
		термоотсечка и предохранительный клапан	МПа	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		вода	мм	28	28	28	28	28	28
Соединения	цепь циркуляционной воды	цепь санитарной воды	мм	22	22	22	22	22	22
		хладагент (R410A)	мм	9,52	9,52	9,52	6,35	6,35	6,35
	жидкость	газ	мм	15,88	15,88	15,88	12,7	12,7	12,7
Условия эксплуатации прибора	температура	°С	0~35						
	относительная влажность <sup>3</sup>	%	не более 80%						
Целевые значения температуры	отопление	температура в помещении	°С	10~30	10~30	10~30	10~30	10~30	10~30
		температура воды	°С	25~60	25~60	25~60	25~60	25~60	25~60
	ГВС	°С	40~60	40~60	40~60	40~60	40~60	40~60	40~60
	обеззараживание бака	°С	макс. 70	макс. 70	макс. 70	—	макс. 70	макс. 70	макс. 70
Уровень звукового давления		дБ(А)	28	28	28	28	28	28	28
Температура наружного воздуха	режим нагрева воды	°С	см. раздел наружных блоков POWER Inverter PUHZ-SW и ZUBADAN Inverter PUHZ-SHW						
	режим охлаждения воды	°С	—	—	—	—	—	—	—
Завод (страна)	MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD. AIR CONDITIONER PLANT (Великобритания)								

## РАСШИФРОВКА НАИМЕНОВАНИЙ МОДЕЛЕЙ ГИДРОМОДУЛЕЙ С НАКОПИТЕЛЬНЫМ БАКОМ ГВС

**E** | **H** | **S** | **T20** | **D** | - | **V** | **M** | **2** | **(E)** | **(H)** | **C**

«E» — Ecodan

«H» — только нагрев воды

«R» — нагрев и охлаждение воды

«S» — встроено теплообменник «фреон-вода»

«P» — нет теплообменника «фреон-вода»

«T20» — бак ГВС 200 л

«D» — типоразмер теплообменника «фреон-вода» соответствует наружным блокам 40~50

«C» — типоразмер теплообменника «фреон-вода» соответствует наружным блокам 60~140

«E» — типоразмер теплообменника «фреон-вода» соответствует наружным блокам 160~230

«X» — нет теплообменника «фреон-вода»

«V» — электропитание проточного нагревателя 1 фаза 220 В

«Y» — электропитание проточного нагревателя 3 фазы 380 В

«M» — Mitsubishi Electric

«2/6/9» — мощность проточного нагревателя

«E» — без расширительного бака

«H» — встроено погружной нагреватель мощностью 3 кВт (1 фаза)

«A/B/C» — серия

<sup>1</sup> Если расход воды превышает максимальное значение, то скорость воды будет выше 1,5 м/с, что приведет к ускоренной коррозии труб.

<sup>2</sup> Если расход воды меньше минимального значения, то будет срабатывать датчик протока.

<sup>3</sup> Не допускается конденсация влаги на поверхностях прибора.

<sup>4</sup> Модели EHST20D-MEC, EHST20C-MEC, EHST20C-VM2EC, EHST20C-VM6EC, EHST20C-YM9EC, EHST20D-VM2EC не имеют встроенного расширительного бака.

## ГИДРОМОДУЛИ С НАКОПИТЕЛЬНЫМ БАКОМ ГВС

Наименование гидромодуля			ERST20C-VM2CR2	ERST20C-MECR2	ERST20D-VM2CR2	ERST20D-MECR2			
Режим работы			Нагрев и охлаждение						
Состав гидромодуля	Встроенный теплообменник «фреон-вода»			есть					
	Накопительный бак ГВС			есть					
	Проточный нагреватель		да (1 фаза)	нет	да (1 фаза)	нет			
	Погружной нагреватель				нет				
Размеры (В x Ш x Г)	в упаковке	мм		1850x660x800					
	без упаковки	мм		1600x595x680					
Корпус	материал		Листовая сталь с полимерным покрытием						
	кодировка цвета		Munsell 6.2PB 9/0.9 / RAL 260 90 05						
Вес прибора без воды	кг	110	103	103	96				
Вес прибора с водой	кг	320	313	312	305				
Крепление прибора			напольная установка						
Электропитание блока управления (автоматический выключатель)			1 фаза, 220 В, 50 Гц (10 А)						
Электропитание электрических нагревателей	Проточный	электропитание (50 Гц)	1 фаза, 220 В	–	1 фаза, 220 В	–			
		мощность	кВт	2	2	–			
		макс. рабочий ток	А	–	9	–			
		автоматический выключатель	А	–	16	–			
	Погружной	электропитание	–	–	–	–			
		мощность	кВт	–	–	–			
		макс. рабочий ток	А	–	–	–			
		автоматический выключатель	А	–	–	–			
Циркуляционный насос контура отопления/охлаждения			Grundfos UPSO 15-60 130 CIL2						
Циркуляционный насос контура ГВС	макс. <sup>1</sup>	л/мин	27,7						
	мин. <sup>2</sup>	л/мин	5,0						
Теплообменники	фреон – циркуляционная вода		пластиначатый	пластиначатый	пластиначатый	пластиначатый			
	циркуляционная вода – санитарная вода		пластиначатый	пластиначатый	пластиначатый	пластиначатый			
Накопительный бак ГВС	объем	л	200	200	200	200			
	материал		Нержавеющая сталь Дуплекс 2304 (EN10088)						
Расширительный бак	объем	л	12	–	12	–			
	макс. давление	МПа	0,1	–	0,1	–			
Защитные устройства	в цепи циркуляционной воды	измерительный термистор	°C	1~80	1~80	1~80			
		предохранительный клапан	МПа	0,3	0,3	0,3			
		датчик протока	л/мин	5,0	5,0	5,0			
		защитный термостат проточного нагревателя с ручным сбросом	°C	90	–	90			
		термоотсечка	°C	121	–	121			
	в цепи санитарной воды	измерительный термистор	°C	75	75	75			
		термоотсечка и предохранительный клапан	МПа	1,0	1,0	1,0			
Соединения	вода	цепь циркуляционной воды	мм	28	28	28			
		цепь санитарной воды	мм	22	22	22			
	хладагент (R410A)	жидкость	мм	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	12,7 (1/2)			
		газ	мм	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	6,35 (1/4)			
Условия эксплуатации прибора	температура	°C	0~35						
	относительная влажность <sup>3</sup>	%	не более 80%						
Целевые значения температуры	отопление	температура в помещении	°C	10~30					
		температура воды	°C	25~60					
	ГВС		°C	40~60					
		обеззараживание бака	°C	макс. 70					
Уровень звукового давления		дБ(А)	28						
Температура наружного воздуха	режим нагрева воды	°C	см. раздел наружных блоков POWER Inverter PUHZ-SW и ZUBADAN Inverter PUHZ-SHW						
	режим охлаждения воды	°C	+10~+46	+10~+46	+10~+46	+10~+46			
Завод (страна)			MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD. AIR CONDITIONER PLANT (Великобритания)						

<sup>1</sup> Если расход воды превышает максимальное значение, то скорость воды будет выше 1,5 м/с, что приведет к ускоренной коррозии труб.

<sup>2</sup> Если расход воды меньше минимального значения, то будет срабатывать датчик протока.

<sup>3</sup> Не допускается конденсация влаги на поверхностях прибора.

<sup>4</sup> Модели ERST20D-MEC, ERST20C-MEC не имеют встроенного расширительного бака.

# ГИДРОМОДУЛИ БЕЗ НАКОПИТЕЛЬНОГО БАКА ГВС

Наименование гидромодуля			EHSD-M(E)CR3	EHSD-VM2CR3	EHSD-YM9CR3	EHSC-MECR3	EHSC-VM2(E)CR3	EHSC-VM6(E)CR3	EHSC-YM9(E)CR3	ERSD-VM2CR3	ERSC-MECR3		
Режим работы			Только нагрев										
Состав гидромодуля	Встроенный теплообменник «фреон-вода»									есть			
	Накопительный бак ГВС									нет			
	Проточный нагреватель									нет	1 фаза		
	Погружной нагреватель									нет			
Размеры (В x Ш x Г)	в упаковке	мм	990x600x560										
	без упаковки	мм	800x530x360										
Корпус	материял	Листовая сталь с полимерным покрытием									Munsell 6.2PB 9/0.9 / RAL 260 90 05		
	кодировка цвета												
Вес прибора без воды	кг	43 (38)	44	45	42	48 (43)	49 (44)	49 (44)	45	43			
Вес прибора с водой	кг	49 (44)	50	51	49	55 (50)	56 (51)	56 (51)	51	50			
Крепление прибора													
настенное крепление													
Электропитание блока управления (автоматический выключатель)													
Электропитание электрических нагревателей	Проточный	электропитание (50 Гц)	-	1 фаза, 220 В,	3 фазы, 380 В	-	1 фаза, 220 В	1 фаза, 220 В	3 фазы, 380 В	1 фаза, 220 В	-		
		мощность	кВт	-	2	9 (3/6/9)	-	2	6 (2/4/6)	9 (3/6/9)	2		
		макс. рабочий ток	А	-	9	13	-	9	26	13	9		
		автоматический выключатель	А	-	16	16	-	16	32	16	16		
	Погружной	нет											
Циркуляционный насос контура отопления/охлаждения			Grundfos UPM2 15-70 130										
Расход воды	макс. <sup>1</sup>	л/мин	27,7										
	мин. <sup>2</sup>	л/мин	5,0										
Пластинчатые теплообменники	фреон – циркуляционная вода		MWA1	MWA1	MWA2	MWA2	MWA2	MWA2	MWA1	MWA2			
	циркуляционная вода – санитарная вода		-	-	-	-	-	-	-	-			
Накопительный бак ГВС													
Расширителный бак	объем	л	10 (-) <sup>4</sup>	10	10	-	10 (-) <sup>4</sup>	10 (-) <sup>4</sup>	10 (-) <sup>4</sup>	10	-		
	макс. давление	МПа	0,1 (-) <sup>4</sup>	0,1	0,1	-	0,1 (-) <sup>4</sup>	0,1 (-) <sup>4</sup>	0,1 (-) <sup>4</sup>	0,1	-		
Защитные устройства	в цепи циркуляционной воды	измерительный термистор	°C	1~80	1~80	1~80	1~80	1~80	1~80	1~80	1~80		
		предохранительный клапан	МПа	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3		
		датчик протока	л/мин	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		
		защитный термостат проточного нагревателя с ручным сбросом	°C	-	90	90	-	90	90	90	-		
	термоотсечка	°C	-	121	121	-	121	121	121	121	-		
в цепи санитарной воды													
Соединения	Вода	цепь циркуляционной воды	мм	28	28	28	28	28	28	резьба G1 (штуцер)	резьба G1 (штуцер)		
		цепь санитарной воды	мм	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Хладагент (R410A)	жидкость	мм	6,35	6,35	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	6,35		
Условия эксплуатации прибора	температура	°C	0~35										
	относительная влажность <sup>3</sup>	%	не более 80%										
Целевые значения температуры	Отопление	температура в помещении	°C	10~30	10~30	10~30	10~30	10~30	10~30	10~30	10~30		
		температура воды	°C	25~60	25~60	25~60	25~60	25~60	25~60	25~60	25~60		
	ГВС	°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Обеззараживание бака	°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Охлаждение воды	°C	-	-	-	-	-	-	-	5~25	5~25		
Уровень звукового давления/Уровень звуковой мощности			дБ(А)	28 / 40									
Температура наружного воздуха	режим нагрева воды	°C	см. раздел наружных блоков POWER Inverter PUHZ-SW и ZUBADAN Inverter PUHZ-SHW										
	режим охлаждения воды	°C	-	-	-	-	-	-	-	+10~+46	+10~+46		
Завод (страна)			MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD. AIR CONDITIONER PLANT (Великобритания)										

## РАСШИФРОВКА НАИМЕНОВАНИЙ МОДЕЛЕЙ ГИДРОМОДУЛЕЙ БЕЗ НАКОПИТЕЛЬНОГО БАКА ГВС

**E | H | S | D | - | V | M | 2 | (E) | C**

«E» — Ecoden

«H» — только нагрев воды

«R» — нагрев и охлаждение воды

«S» — встроен теплообменник «фреон-вода»

«P» — нет теплообменника «фреон-вода»

«D» — типоразмер теплообменника «фреон-вода» соответствует наружным блокам 40~50

«C» — типоразмер теплообменника «фреон-вода» соответствует наружным блокам 60~140

«E» — типоразмер теплообменника «фреон-вода» соответствует наружным блокам 160~230

«X» — нет теплообменника «фреон-вода»

«V» — электропитание проточного нагревателя 1 фаза 220 В

«Y» — электропитание проточного нагревателя 3 фазы 380 В

«M» — Mitsubishi Electric

«2/6/9» — мощность проточного нагревателя

нет цифры — нет проточного нагревателя

«E» — без расширительного бака

«A/B/C» — серия

<sup>1</sup> Если расход воды превышает максимальное значение, то скорость воды будет выше 1,5 м/с, что приведет к ускоренной коррозии труб.

<sup>2</sup> Если расход воды меньше минимального значения, то будет срабатывать датчик протока.

<sup>3</sup> Не допускается конденсация влаги на поверхностях прибора.

<sup>4</sup> Модели EHSD-MEC, EHSC-MEC, EHSC-VM2EC, EHSC-VM6EC, EHSC-YM9EC, EHSE-MEC, EHSE-YM9EC не имеют встроенного расширительного бака.

# ГИДРОМОДУЛИ БЕЗ НАКОПИТЕЛЬНОГО БАКА ГВС

Наименование гидромодуля			EHSE-YM9ECR2	EHSE-MECR2	ERSC-VM2CR2	ERSE-YM9ECR2	ERSE-MECR2	
Режим работы			Только нагрев		Нагрев и охлаждение			
Состав гидромодуля	Встроенный теплообменник «фреон-вода»				есть			
	Накопительный бак ГВС				нет			
	Проточный нагреватель		да (3 фазы)	нет	да (1 фаза)	да (3 фазы)	нет	
	Погружной нагреватель				нет			
Размеры (В × Ш × Г)	в упаковке	мм	1150×690×560		990×600×560	1150×690×560		
	без упаковки	мм	950×600×360		800×530×360	950×600×360		
Корпус	материал							
	кодировка цвета: RAL / Munsell							
Вес прибора без воды		кг	62	60	49	63	61	
Вес прибора с водой		кг	72	70	56	73	71	
Крепление прибора			настенное крепление					
Электропитание блока управления (автоматический выключатель)			1 фаза, 220 В, 50 Гц					
Электропитание электрических нагревателей	Проточный	электропитание (50 Гц)	3 фазы, 380 В	-	1 фаза, 220 В	3 фазы, 380 В,	-	
		мощность	кВт	9	-	9	-	
		макс. рабочий ток	А	13	-	13	-	
		автоматический выключатель	А	16	-	16	-	
Погружной			нет					
Циркуляционный насос контура отопления/охлаждения			Grundfos UPMXL					
Расход воды	макс. <sup>1</sup>	л/мин	61,5		27,7	61,5		
	мин. <sup>2</sup>	л/мин	5,0		5,0	5,0		
Пластинчатые теплообменники	фреон – циркуляционная вода		+	+	MWA2	+	+	
	циркуляционная вода – санитарная вода		-	-	-	-	-	
Накопительный бак ГВС			нет					
Расширительный бак	объем	л	-	-	10	-	-	
	макс. давление	МПа	-	-	0,1	-	-	
Защитные устройства	в цепи циркуляционной воды	измерительный термистор	°C	1~80	1~80	1~80	1~80	
		предохранительный клапан	МПа	0,3	0,3	0,3	0,3	
		датчик протока	л/мин	5,0	5,0	5,0	5,0	
		защитный термостат проточного нагревателя с ручным сбросом	°C	90	-	90	90	
		термоотсечка	°C	121	-	121	121	
	в цепи санитарной воды		нет					
Соединения	Вода	цепь циркуляционной воды	мм	резьба G1-1/2 (штуцер)	резьба G1-1/2 (штуцер)	резьба G1 (штуцер)	резьба G1-1/2 (штуцер)	
		цепь санитарной воды	мм	-	-	-	-	
	Хладагент (R410A)	жидкость	мм	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	
Условия эксплуатации прибора	газ	мм	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	
	температура		°C	0~35				
относительная влажность <sup>3</sup>		%	не более 80%					
Целевые значения температуры	Отопление	температура в помещении	°C	10~30				
		температура воды	°C	25~60				
	ГВС	°C	-	-	-	-	-	
	Обеззараживание бака	°C	-	-	-	-	-	
Охлаждение воды		°C	-	5~25	5~25	5~25		
Уровень звукового давления		дБ(А)	30	30	28	30	30	
Температура наружного воздуха	режим нагрева воды	°C	см. раздел наружных блоков POWER Inverter PUHZ-SW160YKA, PUHZ-SW200YKA и ZUBADAN Inverter PUHZ-SHW230YKA2					
	режим охлаждения воды	°C	-	-	+10~+46	+5~+25	+5~+25	
Завод (страна)			MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD. AIR CONDITIONER PLANT (Великобритания)					

<sup>1</sup> Если расход воды превышает максимальное значение, то скорость воды будет выше 1,5 м/с, что приведет к ускоренной коррозии труб.

<sup>2</sup> Если расход воды меньше минимального значения, то будет срабатывать датчик протока.

<sup>3</sup> Не допускается конденсация влаги на поверхностях прибора.

**PAC-IF061B-E**

ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ГВС

**4,0–138,0 кВт** (НАГРЕВ-ОХЛАЖДЕНИЕ)

Контроллеры PAC-IF061B-E и PAC-SIF051B-E предназначены для управления тепловыми насосами «воздух–вода» полупромышленной серии Mr. Slim, а также исполнительными устройствами контура теплоносителя: циркуляционными насосами, 3-х ходовым отводным клапаном, трехступенчатым проточным электрокотлом, погружным нагревателем в баке ГВС, а также внешним резервным источником тепла.




Контроллеры PAC-IF061B-E имеют функцию учета потребляемой электроэнергии. Данные за каждый месяц выводятся на пульт управления и группируются по потребителям: отопление, ГВС, охлаждение. Дополнительно предусмотрено дистанционное получение этой информации через облачный сервер «MELCloud».

**MELCloud™****Совместимые тепловые насосы**



Наружные агрегаты с выносным теплообменником «фреон-вода»	PUHZ-SW50, 75, 100, 120, 160, 200 SUZ-SW45	PAC-IF061B-E + PAC-SIF051B-E (до 6 шт.)
	PUHZ-SHW80, 112, 140, 230	

**Комплектация**

①	Главный контроллер в корпусе PAC-IF061B-E (размеры: 393 мм x 422 мм x 87 мм)	②	Термистор TH2 (только в составе PAC-IF061B-E и PAC-SIF051B-E) Длина кабеля 5 м.
③	Термисторы THW1 и THW2 Длина кабеля 5 м.	④	Кабель пульта управления (10 м)
⑤	Пульт управления PAR-W361MAA (только в составе PAC-IF061B-E)	⑥	Карта памяти (2 ГБ)
			Примечание. Можно установить карту памяти объемом от 2 до 32 ГБ.



**1 Система управления****2 Тип системы: «отопление и ГВС»**

### 3 Тип системы: «только отопление»




### 4 Зональное отопление

#### Однозонное отопление




#### Двухзонное отопление



#### Эффективное взаимодействие с резервным источником тепла

Предусмотрено 4 алгоритма переключения на резервный источник тепла:

- 1) По температуре наружного воздуха.
- 2) Оптимальное по эксплуатационным расходам (предварительно вводится стоимость электроэнергии и альтернативных энергоносителей).
- 3) Оптимальное по эквивалентным выбросам  $\text{CO}_2$  (предварительно вводятся данные по эмиссии  $\text{CO}_2$  для электроэнергии и альтернативных энергоносителей).
- 4) Переключение по внешнему сигналу, например, по сигналу ограничения пикового электропотребления.



#### Примечание.

Режим охлаждения не может быть включен в режиме двухзонного управления. Допускается одновременное охлаждение зон 1 и 2.


#### ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

	Наименование	Описание
1	PAC-WT50R-E	Беспроводной пульт управления
2	PAC-WR51R-E	Приемник сигналов беспроводного пульта управления
3	PAC-SE41TS-E	Выносной датчик температуры
4	PAC-TH011TK-E	Термистор для накопительного бака THW5 (кабель 5 м)
5	PAC-TH011TKL-E	Термистор для накопительного бака THW5 (кабель 30 м)
6	MAC-567IF-E1	Wi-Fi интерфейс для местного и удаленного управления

	Наименование	Описание
7	PAC-TH011-E	Термисторы для раздельного регулирования температуры в зонах 1 (THW6 и THW7) и 2 (THW8 и THW9). Для 2-х зон требуется 2 комплекта PAC-TH011-E.
8	PAC-TH011HT-E	Термисторы для управления резервным источником тепла (THWB1 и THWB2)


## 5

## Описание режимов работы



	Горячая вода (ГВС)
	Нагрев или охлаждение воды
	Работа по таймеру

	Дежурный режим
	Настройки пользователя
	Настройка параметров системы



## Горячая вода (ГВС)

Нагрев воды для санитарного использования. Нагрев воды в накопительном баке для санитарного использования происходит в 2 этапа: первый этап — нагрев воды тепловым насосом, второй этап — нагрев электрическими нагревателями (при необходимости).

Целевая температура воды в баке, задаваемая пользователем, 40–60°C. Повторный нагрев включается при снижении температуры воды в баке на величину дифференциала (5–30°C).

В режиме «Горячая вода» подача теплоносителя в контур отопления/охлаждения прекращается. Однако предусмотрен защитный временной интервал — максимальное время работы в режиме «Горячая вода» (30–120 мин.).

После завершения подготовки горячей воды, то есть достижения целевой температуры, повторный нагрев воды в баке может начаться не ранее, чем через 30–120 мин., если в указанный промежуток времени есть потребность в отоплении.

Подготовка горячей воды может производиться в экономичном и фиксированном режимах. А при большом водоразборе пользователь может зафиксировать систему в режиме «Горячая вода», временно блокировав ее переключение в режим отопления.




## Обеззараживание воды в баке ГВС

Температура воды периодически повышается в накопительном баке системы ГВС до 60~70°C для подавления роста бактерий.

При настройке системы задаются периодичность проведения режима обеззараживания (1~30 дней), максимальная продолжительность нагрева (1~5 ч), продолжительность стерилизации (1~120 мин.), а также удобное время запуска этого режима (0:00~23:00).

## Примечание.

Режим «Обеззараживание воды в баке ГВС» может проводиться только в системе, оснащенной проточным нагревателем или погружным нагревателем в баке ГВС.




## Нагрев и охлаждение воды



Нагрев воды для отопительных приборов: радиаторов или напольного отопления.

Охлаждение воды для вентиляторных доводчиков (фэнкойлов) или для секций охлаждения приточных установок и центральных кондиционеров.

Предусмотрен режим погодозависимого отопления, при котором температура теплоносителя уменьшается при увеличении наружного температуры. Параметры погодозависимого отопления задаются при настройке системы.




Зона 1 — управление по температуре в помещении.  
Зона 2 — погодозависимое отопление.  
Коррекция компенсационной кривой.



## Дежурный режим

Дежурный режим предназначен для временного перевода системы в режим пониженного электропотребления.

Температура циркуляционной воды будет снижена до величины, заданной при предварительной настройке системы.




## Сервисное меню

Сервисный режим предоставляет установщику системы доступ к ручному управлению исполнительными устройствами, к настройке рабочих параметров и особенностей управления циркуляционными насосами и электрическими нагревателями, вводу коррекции температурных датчиков. В сервисном режиме можно получить информацию о времени наработки системы, а также проверить архив неисправностей.

Кроме того, в этом режиме активируется и настраивается специальный алгоритм сушки бетонной стяжки, в которую встроено напольное отопление.



Выбор режима для автоматической работы по таймеру



## 6 Кarta памяти для настройки и сохранения рабочих параметров

Контроллеры PAC-IF061B-E и PAC-SIF051B-E оснащены разъемом для установки карты памяти. Кarta предназначена для упрощения начальной настройки системы, а также для сохранения (логгирования) рабочих параметров системы. Кара памяти объемом 2 ГБ поставляется в комплекте с приборами. Этого объема достаточно для записи рабочих параметров системы в течение 30 дней. Максимальный объем карты памяти, которую допускается устанавливать в прибор — 32 ГБ.

### Примечание.



Пользователь системы отопления и ГВС не имеет доступа к карте памяти. Данная функция предназначена для установщиков оборудования.

На компьютере в специальной программе вводятся параметры рабочих режимов, затем копируются на карту памяти. Кара устанавливается в контроллер, после чего в сервисном меню активируется функция копирования настроек в контроллер.



Каждые 5 минут на карту памяти сохраняется следующая информация:

- суммарная наработка;
- длительность режима оттайивания;
- данные датчиков температуры:
  - а) в помещениях;
  - б) подающий трубопровод;
  - в) обратный трубопровод;
  - г) бак ГВС;
- температура наружного воздуха;
- коды неисправностей;
- активация внешних входных сигналов.



Встроенной карты памяти объемом 2 ГБ достаточно для записи рабочих параметров системы в течение 30 дней.


## 7 Автоматизированное каскадное управление

Объединение тепловых насосов в каскад позволяет наращивать мощность системы отопления, а также сохранять высокую энергоэффективность в широком динамическом диапазоне регулирования теплопроизводительности — от минимального до максимального значения.


До 6 одинаковых наружных агрегатов могут быть соединены в общий контур теплоносителя. Задача автоматизации каскадного управления решается контроллерами PAC-IF061B-E (главный) и PAC-SIF051B-E (дополнительный).

Дополнительные контроллеры для каскадных систем PAC-SIF051B-E, подключенные к наружным агрегатам, соединяются линией связи, которая подключается к главному контроллеру PAC-IF061B-E.

Система каскадного управления выполняет периодическое изменение порядка включения систем (ротацию) для выравнивания рабочего ресурса наружных блоков, а также автоматическую замену неисправного агрегата другим тепловым насосом из каскада.



### Электрические соединения



### Примечание.

К контроллеру PAC-SIF051B-E не может быть подключен 3-х ходовой клапан ГВС. В случае каскадного управления для теплового насоса, обеспечивающего нагрев бака ГВС, в качестве «ведомого» контроллера необходимо использовать PAC-IF061B-E вместо PAC-SIF051B-E.



**PUHY-HP Y(S)HМ-A**

СЕРИЯ Y ZUBADAN

**ZUBADAN**PUHY-HP200YHM-A  
PUHY-HP250YHM-APUHY-HP400YSHM-A  
PUHY-HP500YSHM-A**25,0–63,0 кВт** (НАГРЕВ-ОХЛАЖДЕНИЕ)

## ОПИСАНИЕ

- Минимальная температура наружного воздуха** в режиме нагрева составляет  $-25^{\circ}\text{C}$ .
- Стабильная теплопроизводительность:** номинальная теплопроизводительность сохраняется при понижении температуры наружного воздуха до  $-15^{\circ}\text{C}$ .
- Увеличенный интервал между режимами оттаивания (до 250 мин)** наружного теплообменника обеспечивает длительный непрерывный нагрев воздуха.

- Оттаивание теплообменника происходит мощно и быстро**, что исключает падение температуры воздуха в помещении.
- Быстрый запуск:** система достигает номинальной теплопроизводительности всего за 20 минут при температуре наружного воздуха  $-15^{\circ}\text{C}$ .


Параметр / Модель		PUHY-HP200YHM-A	PUHY-HP250YHM-A	PUHY-HP400YSHM-A	PUHY-HP500YSHM-A
Модель состоит из модулей		-	-	PUHY-HP200YHM-A PUHY-HP250YHM-A	PUHY-HP250YHM-A PUHY-HP250YHM-A
Комплект для объединения модулей		-	-	CMY-Y100VBK3	CMY-Y100VBK3
Электропитание				380 В, 3 фазы, 50 Гц	
Нагрев	Производительность	кВт	25,0	31,5	50,0
	Потребляемая мощность	кВт	6,52	8,94	13,35
	Рабочий ток	А	11,0	15,0	22,5
	Коэффициент производительности COP		3,83	3,52	3,74
	Диапазон наружных температур	°C		-25 ~ +15,5°C по влажному термометру	
Охлаждение	Производительность	кВт	22,4	28,0	45,0
	Потребляемая мощность	кВт	6,40	9,06	12,86
	Рабочий ток	А	10,8	15,2	21,7
	Коэффициент производительности COP		3,50	3,09	3,49
	Диапазон наружных температур	°C		-5 ~ +43°C по сухому термометру	
Индекс установочной мощности внутренних блоков				50 ~ 130% от индекса производительности наружного блока	
Типоразмеры внутренних блоков		P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250	P15 ~ P250
Количество внутренних блоков		1 ~ 17	1 ~ 21	1 ~ 34	1 ~ 43
Уровень шума	дБ(А)	56	57	59	60
Размеры (В x Ш x Д)	мм	1710x920x760	1710x920x760	(1710x920x760) x 2	(1710x920x760) x 2
Вес	кг	220	220	440	440
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония)			

## Технология City Multi Y ZUBADAN

Дросселирование основного потока жидкого хладагента в гидравлическом контуре системы ZUBADAN Inverter происходит ступенчато с помощью двух электронных расширительных вентилей LEV A и LEV B. В результате между расширительными вентилями образуется точка среднего давления. Жидкий хладагент отводится из этой точки и частично испаряется в теплообменнике HIC (труба в трубе). Парожидкостная смесь, соотношение пара и жидкости в которой определяется работой электронного расширительного вентиля LEV C, поступает на специальный штуцер инжекции компрессора. Далее внутри компрессора смесь инжектируется в замкнутую область между спиралью компрессора на промежуточном этапе сжатия. Фактически, спиральный одноступенчатый компрессор превращается в двухступенчатый.

Для чего нужна цепь инжекции хладагента в компрессор? Производительность наружного теплообменника (испарителя) понижается при уменьшении температуры наружного воздуха. Испаритель производит мало пара, который после сжатия в компрессоре поступает в теплообменник внутреннего блока — конденсатор. Недостаточное количество пара объясняет малое количество теплоты, выделяемое в процессе конденсации, а значит и пониженную теплопроизводительность системы. Для решения проблемы нужно подать на вход компрессора дополнительное количество пара. Это главная задача цепи инжекции. Фактически, компрессор имеет два входа: линию всасывания низкого давления и линию инжекции промежуточного давления. Если на улице еще не очень холодно, то испаритель производит достаточное количество пара. Он поступает в компрессор, главным образом, через линию низкого давления, а линия инжекции почти не задействована. В этом режиме тепловой насос работает с максимальной эффективностью, поглощая теплоту наружного воздуха и перенося ее в помещение. По мере снижения температуры наружного воздуха количество пара в этой линии уменьшается, и система управления увеличивает расход хладагента в цепи инжекции, восстанавливая требуемый расход газа через компрессор. Однако следует понимать, что цепь инжекции не переносит теплоту от наружного воздуха, а энергетический эффект в конденсаторе от дополнительного количества сжатого газа полностью обеспечен за счет повышения потребляемой мощности компрессора.

Кроме основного назначения цепь инжекции выполняет еще несколько второстепенных задач. Во-первых, снижение температуры сжатого газа на выходе из компрессора. Для этого жидкий хладагент не полностью испаряется в теплообменнике HIC, и дозированное количество жидкости поступает в компрессор. Жидкость испаряется там и охлаждает сжатый газ, предотвращая перегрев компрессора. Вторая задача — это увеличение производительности системы во время режима оттаивания наружного теплообменника. Как известно, процесс оттаивания происходит за счет обращения холодильного цикла и прерывает режим нагрева воздуха, поэтому желательно провести этот процесс быстро — пусть даже ценой повышенного электропотребления. Система управления перераспределяет поток жидкого хладагента, уменьшая его расход через теплообменник внутреннего блока (уменьшается степень открытия электронного расширительного вентиля LEV B) и увеличивая расход через цепь инжекции (LEV C). В результате, во время оттаивания из внутреннего блока не идет холодный воздух, процесс происходит быстро и незаметно для пользователя.




## Стабильная теплопроизводительность

Номинальная теплопроизводительность систем City Multi Y ZUBADAN сохраняет свое значение при снижении температуры наружного воздуха до  $-15^{\circ}\text{C}$ , а дальнейшее снижение производительности не столь существенное


как у систем стандартной серии City Multi Y.

Существенное падение теплопроизводительности стандартной системы Y PUHY-P при низких наружных температурах приводит к необходимости выбора "переразмеренного" наружного блока. Наружный блок City Multi Y ZUBADAN способен заменить более мощный блок стандартной серии City Multi Y.




## Гарантийный нагрев при $-25^{\circ}\text{C}$

Наружный блок City Multi Y ZUBADAN оснащен специальной целью парожидкостной инъекции хладагента. Она обеспечивает высокую производительность теплового насоса при низких температурах наружного воздуха. Завод-изготовитель гарантирует работу систем в режиме нагрева до  $-25^{\circ}\text{C}$ .



## Выход на полную производительность за 20 мин

При температуре наружного воздуха  $-15^{\circ}\text{C}$  система City Multi Y ZUBADAN развивает полную теплопроизводительность всего через 20 мин. Это на 40% быстрее, чем системы стандартной серии City Multi Y.



## Надежность и большой срок службы

Наружные агрегаты City Multi Y ZUBADAN PUHY-HP400/500YSHM-A состоят из 2 модулей. При работе одного из них (частичная загрузка системы), второй — является резервным и готов включаться при неисправности основного модуля.




При частичной загрузке системы предусмотрена автоматическая ротация основного и резервного модулей, составляющих наружные агрегаты City Multi Y ZUBADAN PUHY-HP400/500YSHM-A, для выравнивания рабочего ресурса обоих компонентов.



## Защита от снега и ветра

В холодных и/или снежных регионах требуется принять дополнительные меры для защиты наружного прибора от воздействия снега и ветра. Если дождь или снег попадают на наружный блок при температуре наружного воздуха  $10^{\circ}\text{C}$  и менее, то на входные и выходные решетки блока должны быть закреплены специальные защитные элементы.

### • Защита от снега




### Примечания:

- Высота рамы (H) должна в 2 раза превышать максимальную высоту снежного покрова. Ширина рамы равна ширине блока. Каркасное основание должно быть выполнено из профилированной стали таким образом, чтобы снег и ветер свободно проникали сквозь конструкцию.
  - Установите конструкцию так, чтобы ветер не был направлен со стороны воздушозабора и выброса воздуха.
  - При интенсивной эксплуатации блока в режиме нагрева при отрицательной наружной температуре необходимо принять меры против замерзания конденсата в нижней части блока. Для этого предусмотрены следующие опциональные компоненты: электрический нагреватель поддона PAC-BH01EHT-E и блок управления нагревателем PAC-BH02KTY-E.
- Для составных наружных блоков PUHY-HP400/500YSHM-A указанные комплекты следует устанавливать в каждый блок.


### • Защита от ветра

- Выбирайте место для установки наружного блока, расположите его так, чтобы ветер преимущественного направления не воздействовал на теплообменник: расположите блок под прикрытием строительных конструкций.



A - направление ветра

- Выбирайте место для установки наружного блока, расположите его так, чтобы ветер преимущественного направления не воздействовал на теплообменник. Расположите блок передней панелью к направлению ветра.



БУСТЕРНЫЙ БЛОК

# PWFY-P100VM-E-BU

ДЛЯ НАГРЕВА ВОДЫ

**12,5 кВт** (НАГРЕВ-ОХЛАЖДЕНИЕ)



Бустерный блок использует уникальное свойство VRF-систем CITY MULTI серии R2 утилизировать тепло. Он в буквальном смысле производит тепло для нагрева воды из воздуха, являясь одной из самых эффективных систем нагрева на сегодняшний день.

## Технология


Бустерный блок предназначен для работы в составе VRF-систем с утилизацией тепла CITY MULTI серии R2. Избыточное тепло, которое содержится в воздухе, не рассеивается в окружающую среду, а практически без потерь используется для нагрева воды для хозяйственных нужд.

Бустерный блок оснащен инверторным тепловым насосом второй ступени, нагревающим воду до 70°C.

## Высокая эффективность

В рамках единого контура системы с утилизацией тепла организовано охлаждение воздуха и нагрев воды бустерным блоком. Такие системы востребованы на многих объектах, таких как гостиницы, рестораны и фитнес-центры. Система обеспечивает оптимальные параметры воздуха и горячую воду с температурой до 70°C.

только для  
City Multi R2



Наименование модели		PWFY-P100VM-E-BU	
Электропитание		1 фаза, 220 В, 50 Гц	
Теплопроизводительность (номинальная)	кВт	12,5	
Электропитание	потребляемая мощность	кВт	2,48
	рабочий ток	А	11,63
Температурный диапазон	наружная температура	°C	-20~32°C по влажному термометру (PURY)
	температура теплоносителя		10~45°C (PQRY, PQHY)
	температура воды на входе		10~70°C
Суммарная мощность внутренних приборов		В системе только блоки PWFY — 50~100% от производительности наружного блока. В системе присутствуют блоки PWFY и стандартные внутренние блоки — 50~150%. PURY-P • Y(S)LM-A, PURY-(E)(R)P • Y(S)JM-A(1), PQRY-P • Y(S)HM-A	
Модели наружных блоков			
Уровень звукового давления (измерен в безэховой комнате)	дБ(А)	44	
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	58	
Диаметр трубопроводов хладагента	жидкость	мм (дюйм)	Ø9,52 (Ø3/8") пайка
	газ	мм (дюйм)	Ø15,88 (Ø5/8") пайка
Диаметр трубопроводов воды	вход	дюйм	PT3/4 резьба
	выход	дюйм	PT3/4 резьба
Дренажная труба		мм (дюйм)	Ø32(1-1/4")
Внешнее покрытие		нет	
Габаритные размеры (В×Ш×Д)	мм	800 (785 без опор) × 450 × 300	
Вес	кг	59	
Компрессор	тип	Герметичный компрессор ротационного типа с инверторным приводом	
	производитель	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION	
	метод пуска	инвертор (преобразователь частоты)	
	мощность электродвигателя	кВт	1,0
	холодильное масло		NEO22
Расход воды	м³/ч	0,6~2,15	
Защитные устройства холодильного контура (фреон R134a)	защита от высокого давления	Аналоговый датчик давления, выключатель по высокому давлению 3,60 МПа	
	силовые цепи инвертора	Тепловая и токовая защита	
	компрессор	Контроль температуры нагнетания, токовая защита	
Хладагент	марка, заводская заправка	R134a, 1,1 кг	
	регулирование потока	LEV (электронный расширительный вентиль)	
Максимальное давление	R410A	МПа	4,15
	R134A	МПа	3,60
	вода	МПа	1,00
Завод (страна)	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония)		
Примечания	1. Условия измерения номинальной теплопроизводительности: температура наружного воздуха — 7°C (по сухому) /6°C (по влажному термометру); длина фреонопроводов — 7,5 м, перепад высот — 0 м; температура входящей воды — 65°C, расход воды — 2,15 м³/ч. 2. Блок не предназначен для установки вне помещений. 3. Вода, прошедшая бустерный блок, не предназначена для питья. Используйте промежуточный бак-теплообменник.		

## ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

	Наименование	Описание
1	PAR-W21MAA	Пульт управления

**PWFY-EP100VM-E2-AU**

ДЛЯ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ ВОДЫ

(НАГРЕВ-ОХЛАЖДЕНИЕ) **12,5 кВт**


За счет высокого коэффициента эффективности (COP) системы CITY MULTI теплообменный блок нагревает или охлаждает воду, повышая уровень комфорта и снижая эксплуатационные расходы.

**Технология**

Теплообменные блоки предназначены для нагрева или охлаждения воды и способны работать в контуре мультизональных систем CITY MULTI серии Y или R2. В случае системы R2 в рамках контура хладагента будет организована утилизация теплоты.

**Высокая эффективность**

Теплообменный блок нагревает воду до 45°C и охлаждает до 8°C. Эта вода может подаваться на вентиляторные доводчики — фэнкойлы, радиаторы и системы теплых полов, создавая комфортные условия в помещении, и снижая воздействие на окружающую среду за счет высокой эффективности системы.



Наименование модели		PWFY-EP100VM-E2-AU	
Электропитание		1 фаза, 220 В, 50 Гц	
Теплопроизводительность (номинальная)	кВт	12,5	
Электропитание	потребляемая мощность	0,015	
	рабочий ток	0,068	
Температурный диапазон режима «нагрев»	наружная температура	-20~32°C по влажному термометру PURY-(E)P Y(S)LM-A(1)(-BS)	
	температура теплоносителя	-20~15,5°C по влажному термометру PUHY-P Y(S)KB-A1(-BS), PUHY-EP Y(S)LM-A(-BS)	
	температура воды на входе	-25~15,5°C по влажному термометру PUHY-HP Y(S)HM-A(-BS)	
Холодопроизводительность (номинальная)	кВт	10~45°C (PQRY, PQHY)	
Электропитание	потребляемая мощность	11,2	
	рабочий ток	0,015	
		0,068	
Температурный диапазон режима «охлаждение»	наружная температура	-5~43°C по сухому термометру PURY-(E)P Y(S)LM-A(1)(-BS)	
	температура теплоносителя	-5~43°C по сухому термометру PUHY-P Y(S)KB-A1(-BS), PUHY-EP Y(S)LM-A(-BS)	
	температура воды на входе	10~45°C (PQRY, PQHY)	
Суммарная мощность внутренних приборов		10~35°C	
Модели наружных блоков		В системе только блоки PWFY — 50~100% от производительности наружного блока. В системе присутствуют блоки PWFY и стандартные внутренние блокы — 50~150%. PUHY-P Y(S)KB-A1(-BS), PUHY-EP Y(S)LM-A(-BS), PUHY-HP Y(S)HM-A(-BS) PQHY-P Y(S)LM-A, PURY-(E)P Y(S)LM-A(1)(-BS), PQRY-P Y(S)LM-A Не подключается к PUCY-P Y(S)KA, PUHY-(E)P YJM-A, PURY-(E)P YJM-A, PUMY.	
Уровень звукового давления (измерен в безэховой комнате)	дБ(А)	29	
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	43	
Диаметр трубопроводов хладагента	жидкость	Ø9,52 (Ø3/8") пайка	
	газ	Ø15,88 (Ø5/8") пайка	
Диаметр трубопроводов воды	вход	PT3/4 резьба	
	выход	PT3/4 резьба	
Дренажная труба	мм (дюйм)	Ø32(1-1/4")	
Внешнее покрытие		нет	
Габаритные размеры (ВxШxД)	мм	800 (785 без опор) x 450 x 300	
Вес	кг	36	
Расход воды (датчик протока — в комплекте поставки)	м³/ч	1,8~4,3	
Максимальное давление	R410A	4,15	
	вода	1,00	
Завод (страна)	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония)		
Примечания	1. Условия измерения номинальной теплопроизводительности: температура наружного воздуха — 7°C (по сухому) / 6°C (по влажному термометру); длина фреонопроводов — 7,5 м, перепад высот — 0 м; температура входящей воды — 30°C, расход воды — 2,15 м³/ч. 2. Условия измерения номинальной холодопроизводительности: наружная температура — +35°C (по сухому термометру); длина фреонопроводов — 7,5 м, перепад высот — 0 м; температура входящей воды — +23°C, расход воды — 1,93 м³/ч. 3. Блок не предназначен для установки вне помещений. 4. Вода, прошедшая теплообменный блок, не предназначена для питья. Используйте промежуточный теплообменник.		

**ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)**

	Наименование	Описание
1	PAR-W21MAA	Пульт управления

➤ Системы отопления — БУСТЕРНЫЙ и ТЕПЛООБМЕННЫЙ блоки

**Примечание.**

Теплообменные блоки «PWFY-EP100VM-E2-AU» оснащены соленоидными вентилями, которые обеспечивают дополнительную защиту от размораживания теплообменника «фреон-вода» при отсутствии циркуляции воды.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ

МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЕКАТЕРИНБУРГ

Компания ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» открыла новые технические центры в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Технический центр в Москве имеет большое помещение для проведения презентаций и теоретических занятий вместимостью до 30~40 человек. Семинары, проводимые сотрудниками компании, посвящены вопросам проектирования, монтажа и сервисного обслуживания мультизональных VRF-систем «CITY MULTI», кондиционеров коммерческой серии «Mr.Slim», а также бытовых кондиционеров производства компании Mitsubishi Electric Corporation. Специальные презентации разработаны для сотрудников служб эксплуатации зданий, в ведении которых находится указанное выше оборудование.

Значительную площадь Технического центра занимает демонстрационный зал, в котором установлены внутренние и наружные блоки систем кондиционирования воздуха различного конструктивного исполнения. Потенциальные клиенты могут оценить их дизайн, внешний вид, а также убедиться в высоком качестве изготовления.



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЗАЛ

В специальной технической зоне размещены действующие системы, демонстрирующие передовые технические решения, применяемые компанией Mitsubishi Electric Corporation в оборудовании для кондиционирования воздуха, отопления и вентиляции.

Смонтирована двухтрубная VRF-система R2 с утилизацией теплоты современной серии «NEXT STAGE», а также гибридная VRF-система «HYBRID R2». К наружному блоку подключена сложная система внутренних блоков серии различных конструктивных исполнений, которые могут одновременно работать в режимах охлаждения и нагрева воздуха, обеспечивая рекуперацию теплоты в пределах системы кондиционирования. Среди внутренних блоков имеются блоки бытовой серии, подсоединенные через специальный контроллер PAC-LV11M-J. Также в состав системы входит электронный расширительный вентиль для питания фреоновой секции охлаждения (или нагрева) приточной установки PAC-AH-M-J, который поддерживает температуру воздуха в канале вентиляционной установки, а также согласует работу системы вентиляции с функционированием наружного блока системы City Multi. В составе данного стенда имеется действующий контур нагрева воды для обеспечения отопления помещений и горячего водоснабжения. Основным элементом контура является бустерный блок PWFY-P-BU со встроенным компрессором, контур которого играет роль второй ступени теплового насоса, повышая температуру воды до 70°C. Эта вода подается во вторичный контур двухзонного отопления: радиатор и теплый пол. Посетители технического центра также могут познакомиться с работой дополнительных компонентов системы, которые необходимы для реализации отопления и горячего водоснабжения.



ДЕЙСТВУЮЩИЕ VRF-СИСТЕМЫ CITY MULTI R2 И CITY MULTI HYBRID R2

Отдельная экспозиция посвящена разнообразным системам управления. В первую очередь это новейшие центральные контроллеры AE-200E и EW-50E, различные шлюзы и конвертеры для интеграции оборудования для вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха в системы управления зданиями (BMS), а также программно-аппаратные средства Mitsubishi Electric для решения специальных задач при эксплуатации жилых и общественных зданий. Например, раздельный учет электропотребления наружного блока и ограничение пиковой потребляемой электрической мощности системы, применяемые в многоквартирных жилых домах и офисных комплексах, взаимодействие со сторонним оборудованием и многие другие. Варианты интеграции в системы управления зданиями могут быть протестированы в Техническом центре производителями BMS-систем перед выбором той или иной технологии для конкретного объекта.



СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ШЛЮЗЫ



СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И ГВС «ECODAN» С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ «ZUBADAN»

В техническом центре смонтирована действующая система отопления и горячего водоснабжения на базе теплового насоса «ZUBADAN» с гидромодулем серии «Ecodan». Такие установки в первую очередь предназначены для теплоснабжения загородных домов, к которым не подведен магистральный природный газ, и имеющих ограничения по выделенной электрической мощности. Применение теплового насоса «ZUBADAN» позволяет вписаться в лимит электроэнергии и сократить расходы на отопление и горячее водоснабжение. Следует отметить высокую степень заводской готовности гидромодулей «Ecodan». Все необходимые компоненты: фреоновый пластинчатый теплообменник, циркуляционные насосы, бак ГВС, резервные проточный и погружной электронагреватели, защитные устройства, а также встроенная система автоматики — собраны в единый агрегат. Такое решение имеет массу преимуществ, поскольку существенно упрощается проектирование системы отопления и ГВС, а все компоненты системы идеально согласованы друг с другом. При этом практически полностью исключены ошибки монтажа системы, а высочайшее качество автоматизированной заводской сборки и многостадийное тестирование каждого агрегата на производственной линии Mitsubishi Electric Corporation в Шотландии дает пользователю уверенность в безотказной работе системы теплоснабжения жилища на долгие годы.

Несколько стендов дополняют основную экспозицию.

Один из них показывает возможность интеграции компрессорно-конденсаторного блока коммерческой серии «Mr.Slim» в систему вентиляции с помощью секции охлаждения и нагрева теплообменника приточной установки на базе контроллера нового поколения PAC-IF013B-E. Данный контроллер осуществляет согласование работы вентиляционной установки и ККБ с возможностью управлять каскадом из 6 наружных блоков серии «Mr. Slim». Контроллер оснащен картой памяти для мониторинга и сохранения рабочих параметров.

В состав другого стендла входит приточно-вытяжная установка «Lossnay» серии RVX с энталпийным рекуператором теплоты. К ней подключена система воздуховодов, включающей в себя автоматические заслонки и фильтры, а также электрический нагреватель входящего воздуха с регулятором мощности. Серия RVX имеет чрезвычайно низкое электропотребление за счет применения бесколлекторных электродвигателей постоянного тока для привода вентиляторов. Управляет системой новый специализированный пульт PZ-61DR-E.

Небольшой стенд иллюстрирует работу бытовой сплит-системы ДЕЛЮКС Инвертор MSZ-FH. Эта система имеет многоступенчатую систему фильтрации и плазменной очистки воздуха «Plazma Quad», эффективность которой подтверждена Институтом аллергенов окружающей среды в Токио и Научно-исследовательским центром окружающей среды им. Китасато (Япония). Посетители могут оценить низкий уровень шума внутреннего блока и познакомиться с принципом работы датчика «3D I-SEE». Датчик сканирует помещение, дистанционно измеряя температуру поверхностей стен и пола. Термовая картина помещения анализируется «мозгом» кондиционера, который способен определить местоположение в помещении людей и домашних животных, имеющих температуру поверхности

отличную от температуры предметов интерьера. Используя полученную от датчика «3D I-SEE» информацию, кондиционер автоматически отводит холодный поток от живых объектов, направляя его на неподвижные нагретые объекты, а в режиме нагрева воздуха быстро создает комфортные условия в зоне нахождения людей.

Еще одна специальная установка демонстрирует работу канального кондиционера, взаимосвязанную с системой зонального регулирования температур. За счет изменения потока охлажденного или нагретого воздуха, подаваемого в отдельные помещения, осуществляется независимое поддержание температуры. Например, в холле квартиры или загородного дома за подвесным потолком устанавливается канальный внутренний блок, от которого через систему заслонок с электроприводом нагретый или охлажденный воздух подается в гостиную, спальню, детскую и др. В таком варианте можно объединить вентиляцию и кондиционирование, уменьшить количество вентиляционных решеток, а также упростить конфигурацию воздуховодов, подав необходимое количество свежего приточного воздуха на вход канального блока. Особенно важно, что устройство подвесного потолка для климатического оборудования потребуется только в холле.

Презентации оборудования и консультации специалистов в Технических центрах проводятся бесплатно. Слушатели получают сертификат об участии в мероприятиях, а также комплект документации в печатном виде и на электронных носителях. Найти расписание мероприятий и заполнить он-лайн заявку на участие в них можно на сайте [www.mitsubishi-aircon.ru](http://www.mitsubishi-aircon.ru) в разделе «Презентации». Также в разделе «Презентации» - «Виртуальный тур» можно посетить технические центры онлайн.

Технические центры ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» в России:

• МОСКВА

Адрес: 115054, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 3(В), этаж 4  
Телефон: +7 (495) 721-20-70, 721-31-64  
Электронная почта: [aircon@mer.mee.com](mailto:aircon@mer.mee.com)

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Адрес: 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 8, литер А, эт. 6, офис 607  
Телефон: +7 (812) 633-34-93  
Электронная почта: [info-sro@mer.mee.com](mailto:info-sro@mer.mee.com)

Обновление  
**2020**

• ЕКАТЕРИНБУРГ

Адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, дом 5, офис 508  
Телефон: +7 (343) 379-90-48, 379-90-49  
Электронная почта: [info-uro@mer.mee.com](mailto:info-uro@mer.mee.com)

Обновление  
**2020**



г. Екатеринбург



г. Санкт-Петербург

# СИСТЕМА НАИМЕНОВАНИЙ

## 1. МОДЕЛИ БЫТОВОЙ СЕРИИ

<b>M</b>	«M» — серия M, «S» — серия S	<b>S</b>
<b>U</b>	«U» — наружный блок	внутренний блок: «S» — настенный, «F» — напольный, «E» — канальный, «L» — кассетный (1 или 4 потока)
<b>Z</b>	«Z» — инвертор «охлаждение и нагрев», «нет символа» — без инвертора «только охлаждение»	<b>E</b>
-		<b>Z</b>
<b>F</b>	Серия	<b>-</b>
<b>H</b>	Подсерия	<b>K</b>
<b>25</b>	Индекс номинальной производительности ( $\times 0,1 \text{ кВт}$ )	<b>D</b>
<b>V</b>	Электропитание: 220 В, 50 Гц, 1 фаза	<b>25</b>
<b>E</b>	«A» или «E» — хладагент R410A и система управления «new A-control» «B» — хладагент R410A и стандартная система управления «G» — хладагент R32 и система управления «new A-control»	<b>V</b>
<b>H</b>	«H» — установлен нагреватель в поддоне наружного блока	«A»
<b>Z</b>	«Z» — технология ZUBADAN	<b>Q</b>

## 3. МОДЕЛИ ПОЛУПРОМЫШЛЕННОЙ СЕРИИ MR. SLIM

<b>P</b>	Полупромышленная серия	<b>P</b>
<b>U</b>	«U» — наружный блок	внутренние блоки: «K» — настенный, «S» — напольный, «L» — кассетный (4 потока), «E» — канальный, «C» — подвесной
<b>H</b>	«H» — наружный блок «охлаждение и нагрев», «нет символа» — наружный блок «только охлаждение»	<b>A</b>
<b>Z</b>	«Z» — инвертор, «нет символа» — без инвертора	<b>D</b>
-		<b>—</b>
<b>SHW</b>	«SHW» — технология ZUBADAN Inverter: «воздух-воздух» или «воздух-вода» (внешний теплообменник) «SW» — технология POWER Inverter, «воздух-вода» (внешний теплообменник) «ZRP» — технология POWER Inverter, «воздух-воздух» «P» — технология STANDARD Inverter или без инвертора («воздух-воздух»)	<b>M</b>
<b>80</b>	Индекс номинальной холододопроизводительности ( $\times 0,1 \text{ кВт}$ ) (в наименованиях «PUHZ-SHW» указывается индекс теплопроизводительности)	<b>71</b>
<b>V</b>	Электропитание: «V» — 220 В, 50 Гц, 1 фаза; «Y» — 380 В, 50 Гц, 3 фазы	<b>—</b>
<b>H</b>	Подсерия	<b>J</b>
<b>A</b>	«A» — система управления «A-control»	<b>A</b>
		<b>L</b>
		«Q» — пульт управления не входит в комплект

## 4. МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ VRF-СИСТЕМЫ CITY MULTI

<b>P</b>	Полупромышленная серия	<b>P</b>
<b>U</b>	Компрессорно-конденсаторные агрегаты: «U» — воздушный теплообменник, «Q» — водяной теплообменник внешнего блока	внутренние блоки: «E» — внутренний блок канального типа, «L» — внутренний блок кассетного типа (4 потока), «M» — внутренний блок кассетного типа (1 поток), «F» — внутренний блок напольного типа, «K» — внутренний блок настенного типа, «C» — внутренний блок подвесного типа, «W» — внутренний прибор для нагрева (охлаждения) воды
<b>H</b>	«C» — внешний блок серии Y «только охлаждение», «H» — внешний блок серии Y «охлаждение и нагрев», «R» — внешний блок серии R2 «охлаждение и нагрев одновременно», «M» — внешний блок серии Y-компакт «охлаждение или нагрев»	<b>F</b>
<b>Y</b>	«Y» — наружный блок инвертор	«Y» — внутренний блок для систем CITY MULTI с инвертором
-		<b>—</b>
<b>R</b>	«H» — технология ZUBADAN, «R» — серия REPLACE, «нет символа» — другие серии	<b>W</b> — внутренний блок для систем HYBRID R2
<b>P</b>	«P» — хладагент R410A	<b>25</b>
<b>250</b>	Индекс номинальной производительности ( $\times 100 \text{ ккал/ч}$ )	<b>V</b>
<b>Y</b>	Электропитание: «V» — 220 В, 50 Гц, 1 фаза; «Y» — 380 В, 50 Гц, 3 фазы	
<b>S</b>	Составной наружный агрегат	<b>—</b>
<b>J</b>	Подсерия	<b>M</b> — система управления «M-NET»
<b>M</b>	«M» — система управления «M-NET»	Подсерия
-		<b>—</b>
<b>A</b>	«A» — модификация наружного блока	<b>E</b>
		«E» — внутренний блок для систем CITY MULTI универсального типа: для систем с хладагентом R22, R407C, R410A

## 2. МУЛЬТИСИСТЕМЫ БЫТОВОЙ СЕРИИ

<b>M</b>	«M» — серия M
<b>X</b>	«X» — наружный блок для мультисистем «охлаждение и нагрев»
<b>Z</b>	«Z» — инвертор «охлаждение и нагрев»
-	
<b>4</b>	Максимальное количество внутренних блоков
<b>E</b>	Подсерии: D/E/H/J/DM
<b>83</b>	Индекс номинальной производительности ( $\times 0,1 \text{ кВт}$ )
<b>V</b>	Электропитание: «V» — 220 В, 50 Гц, 1 фаза
<b>A</b>	«A» — хладагент R410A и система управления «new A-control»
<b>H</b>	«H» — установлен нагреватель в поддоне наружного блока
<b>Z</b>	«Z» — технология ZUBADAN

Значения производительности, указанные в настоящем каталоге, даны в соответствии с температурными условиями Eurovent.

Охлаждение: темп. в помещении —  $27^{\circ}\text{C}_{\text{ct}} / 19^{\circ}\text{C}_{\text{bt}}$  наружная темп. —  $35^{\circ}\text{C}_{\text{ct}} / 24^{\circ}\text{C}_{\text{bt}}$

Нагрев: темп. в помещении —  $20^{\circ}\text{C}_{\text{ct}} / 15^{\circ}\text{C}_{\text{bt}}$  наружная темп. —  $7^{\circ}\text{C}_{\text{ct}} / 6^{\circ}\text{C}_{\text{bt}}$

Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1 м от наружных блоков и 1,5 м от внутренних блоков.

Класс энергоэффективности и годовое потребление электроэнергии соответствует 2002/31/EC Commission Directive.

Перепечатка, размножение и цитирование возможны только с разрешения ООО «Мицубиси Электрик (Рус)»

#### ЮРИДИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ

Несмотря на тщательное составление, безошибочность сведений в каталоге не гарантируется. Отдельные технические характеристики могут отличаться от описанных в связи с постоянным совершенствованием оборудования. Приведенные схемы демонстрируют только структуру системы и не могут быть скопированы в проектную документацию без детальной проработки.



[www.mitsubishi-aircon.ru](http://www.mitsubishi-aircon.ru)  
[www.mitsubishi.ru](http://www.mitsubishi.ru)  
[www.melcohit.ru](http://www.melcohit.ru)